

六、货物配置清单

货物配置清单

项目编号：BSZC2025-J1-250170-GXHY

项目名称：龙临镇龙临街供水工程提升项目

所竞分标：无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	取水系统	2台	南洋环境	Q=67m ³ /h H=50m 15KW	南洋环境科技(杭州)有限公司	杭州	深井泵 Q=67m ³ /h H=50m 15KW 电缆长度30m 1、一用一备 2、含电机检查接线 3、含配套电控箱
2	进出水流量计	2套	费罗克	DN150	杭州费罗克流体控制科技有限公司	杭州	DN150
3	遥测终端(RTU)	1套	西安达泰	无	西安达泰电子有限责任公司	西安	1、可采集电磁流量、超声波流量、水位(浮子、雷达等)、图片、人工置数、蓄电池电压、开关量等遥测参数; 2、支持接入 GPRS/GSM 等多种通讯设备; 3、工作方式:随机增量加报、限时增量加报、定时自报、召测方式,具有信息发送失败自动补发功能; 4、可通过 GPRS 方式远程修改定时报间隔、水位加报门限、水位基值、通信端口、IP 地址等参数; 5、可通过 GPRS 方式提取 RTU 存储的历史数据:具有万年历时钟,能响应中心校时命令; 6、固态存储:存储容量不低于 8M,可存储 3 年以上数据; 7、值守电流:0.9mA,工作电流:9mA; 8、平均无故障时间 MTBF:=30000h:
4	远程通讯模块 4G	1套	西安达泰	无	西安达泰电子有限责任公司	西安	1、支持 GPRS/GSM 通信: 2、具有 GPRS 和短信的一站多发能力,多个中心通道独立工作,互不影响。

5	太阳能供电设备	1套	西安达泰	无	西安达泰电子有限责任公司	西安	1、应以自主电源为主，尽量避免使用市电直接供电，结合安装条件， 2、可选用市电能双电源供电或单太阳能电源供电(太阳能供电系统由蓄电池、 3、太阳能板、充电控制器等组成)，当采用双电源供电时，配置开关电源。 4、包含防雷接地、机箱、辅材安装、电缆
6	混凝剂加药装置	1套	南沔环境	V=1000L	南沔环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、溶药箱尺寸：V=1000L，1套 2、溶药箱搅拌机：N=0.55KW，1台 3、计量泵：GSS035 Q=37.5L/h 25W，2台 4、含检查接线，阀门组价，整套提供
7	NFJS一体化净水设备	1套	南沔环境	NFJS	南沔环境科技(杭州)有限公司	杭州	NFJS 一体化净水设备 1600 吨/日，进水量 67m ³ /h 6、设备主体：4.6m×5.1m×4.35m Q235B, 内外防腐，食品级无毒涂料，钢板厚 6mm 7、斜管填料 Φ35*1000mm 15.8m ² 8、斜管填料 Φ50*500mm 15.8m ² 9、石英砂滤料 Φ0.5—1.0mm 11T 10、恒液位滤水装置 1套 6、含设备费、安装及调试费、运输费
8	次氯酸钠加药装置	1套	南沔环境	V=500L; CKSS06 Q=4.5L/h 20W	南沔环境科技(杭州)有限公司	杭州	次氯酸钠加药装置 6、溶药箱尺寸：V=500L，1套 7、计量泵：CKSS06 Q=4.5L/h 20W，2台 3、含检查接线，阀门组价，整套提供
9	一体化净水设备PLC控制柜	1套	南沔环境	2200×800×600 Q235	南沔环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、柜体尺寸 2200×800×600 Q235 2、7 寸触摸屏 8、PLC 控制系统 9、远程监控系统 10、梯度产水 6、一键调试
10	管道、法兰	1套	南沔环境	无	南沔环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、排泥管线接入地沟 2、进出水到阀门为止 3、包括 UPVC 加药管线、虹吸管、虹吸冲

							洗管等。
11	自吸泵 N=0.37 kW	1台	南沅环境	N=0.37kW	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	含自吸泵配套
12	出水在线浊度仪 0-20NTU	1台	南沅环境	0-20NTU	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	探头式
13	浮球液位计 0-5m	1台	南沅环境	0-5m	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、清水池
14	电线电缆	1套	南沅环境	无	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、控制柜到主体动力设备配套线缆,含线槽
15	进水电动蝶阀 DN150	1个	南沅环境	DN150	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、对夹式
16	出水手动蝶阀 DN150	1个	南沅环境	DN150	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、涡轮式
17	排泥电动蝶阀 DN100	2个	南沅环境	DN100	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、对夹式
18	反冲洗电动蝶阀 DN200	3个	南沅环境	DN200	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、对夹式
19	反冲洗手动蝶阀 DN200	3个	南沅环境	DN200	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、涡轮式
20	排空手动阀 DN50	3个	南沅环境	DN50	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、涡轮式
21	爬梯、围栏	1套	南沅环境	Q235B	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、材质: Q235B
22	玻璃钢轴流风机 风量 826m ³ /h, 全压	2台	恺天	38Pa, n=1450r/min	恺天(上海)电气有限公司	上海	1、材质: 玻璃钢

	38Pa, n=1 450r/min , 功率25W						
23	不锈钢生活水箱	1个	南沅环境	SUS304	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、长 6. m*宽 5. 0m*高 2. 5m 2、板材采用 SUS304 食品级不锈钢材质, 无十字焊专利 3、含水箱拉筋、爬梯、液位浮球、电磁阀、静压式液位变送器及相关成套, 覆膜拉丝, 美观, 耐腐蚀耐氧化, 水箱不易变形 4、底板厚 2mm, 侧板 1 厚 2mm, 侧板 2 厚 1. 5mm, 侧板 3 厚 1. 5mm, 顶板厚 1. 2mm 5、含底座槽钢 10#国标
24	不锈钢立式多级离心泵 CDMF42-4: Q=42m3/h H=81m N=15kW	2台	南沅环境	CDMF42-4: Q=42m3/h H=81m N=15kW	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、一用一备
25	控制柜(1控 2 15KW) ACS-510	1台	南沅环境	ACS-510	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、控制功率: 1 控 2 15KW 2、变频器 ACS-510 3、彩色触摸屏 HMI-GXU3512 4、远程监控装置等
26	配套管路	1套	南沅环境	DN125;	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	1、不锈钢管路, 进水口径: DN125, 出水口径: DN125 2、含传感器 0-1. 6MPa、压力表 0-1. 6MPa、压力开关 0-1. 6MPa、阀门等
27	户外泵房	1套	南沅环境	3500*2500*2650	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	3500*2500*2650 含底座, 防盗门, 隔音与保温(50mm 保温层), 应急照明系统, 排水沟, 排水口需加防虫网
28	液位信号柜	1套	南沅环境	ZK-YW	南沅环境科技(杭州)有限公司	杭州	ZK-YW
29	太阳能供电	1套	西安达泰	150W, DC24V, 100AH 蓄电	西安达泰电子有限责任公司	西安	150W, DC24V, 100AH 蓄电
30	静压式液位计	1套	力夫	0-5m	浙江力夫自控技术股份有限公司	杭州	0-5m

备注:

供应商（公章或电子公章）：广西南方环境科技有限公司

日期：2025年5月30日

