

2. 开标一览表

开标一览表表

项目名称：那坡县德隆乡德隆村陆基养殖项目(二期设备部分)

项目编号：BSZC2025-G1-260180-YJZX 分标：无

投标人名称：广西众厦建设有限公司

单位：元

序号	货物名称	品牌	数量及单位①	单价 ②	投标报价 ③= ①×②
1	热镀锌板+PVC刀刮布 鱼池	捷如鼎	50个	5230.50	261525.00
2	双排鱼马桶	捷如鼎	50个	218.73	10936.50
3	过滤棉（纱布）	捷如鼎	5项	1902.00	9510.00
4	供氧机	章丘罗茨风机	6台	16642.50	99855.00
5	循环水泵	捷如鼎	20台	5706.00	114120.00
6	50KW柴油发电机	雷腾动力LT-50GF	1台	84639.00	84639.00
7	转鼓式微滤机	捷如鼎	2台	42795.00	85590.00
8	活性炭	捷如鼎	4m³	1902.00	7608.00
9	种植浮板	捷如鼎	150m²	33.29	4993.50
10	二培种植环	捷如鼎	1000个	2.00	2000.00
11	小型冷库	格力	1项	36138.00	36138.00
12	水质监测系统	沐雨天禾	5套	5991.30	29956.50
13	鱼池检测仪	雷磁	50个	475.50	23775.00
14	天气监测系统	沐雨天禾	1套	5230.50	5230.50
15	监控系统	捷烁，海康威视， 西部数据，AOC	1套	21397.50	21397.50
16	遮阳网	捷如鼎	6000m²	2.30	13800.00
17	养殖服务	广西众厦建设有 限公司	1项	42353.03	42353.03
18	运营服务	广西众厦建设有	1项	38039.25	38039.25

		限公司			
合计	(大写) 人民币捌拾玖万壹仟肆佰陆拾陆元柒角捌分 (¥891466.78元)				

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其投标作无效标处理。**

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其投标作无效标处理。**

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，**否则其投标作无效标处理。**

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

法定代表人或者委托代理人(签字)：邓燕伟

投标人(盖公章)：广西众厦建设有限公司

日期：2025年10月15日

1. 设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标：__/__分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	热镀锌板+PVC刀刮布鱼池	50个	捷如鼎	8M*1.8M**1.0MM 厚500 克双面注胶刀刮布	捷如鼎科技有限公司	江苏	尺寸：8M 直径×1.8 高；板材厚度 1.0MM. 双面镀锌 量：30g/m ² ~275g/m ² ；
2	双排鱼马桶	50个	捷如鼎	200MM*16MM*80MM. PVC 聚氯乙烯	捷如鼎科技有限公司	江苏	尺寸：20cm×16cm×80cm；材质为：PVC（聚氯乙烯）。
3	过滤棉（纱布）	5项	捷如鼎	100*CM100CM*4CM	捷如鼎科技有限公司	江苏	厚度：4cm 的过滤藤棉；材质：采用聚酯纤维（涤纶）。
4	供氧机	6台	章丘罗茨风机	SR-125H 双油箱+15kw 变频电机	济南天之源环保设备	山东	功率：15kW（三相 380V）；电机：4 极（1450 rpm），支持变频调速；流量范围：8~25 m ³ /min；转速：标准 1450~1750 rpm，可选皮带或直联传动；进出口口径：DN80~DN125（3~5 英寸法兰）。
5	循环水泵	20台	捷如鼎	FZS40-18 自吸	捷如鼎科技有限公司	江苏	流量：180m ³ /h（约 50L/s），扬程高度：3~6 米（低扬程设计），适合开放式循环系统；功率：1.5kW 单相电机（220V）；效率 65%；转速：2900rpm（2 极电机）；管径：进出口 DN80~DN100（3~4 英寸），法兰连接。
6	50KW柴油发电机	1台	雷腾动力 LT-5 OGF	玉柴 YC4D90Z-D 21 柴油机 最大功率 66kW，WN50-1-4 带 ATS 自启动	雷腾动力机械有限公司	山东	功率：66kW；电机：全铜无刷 WN50-1-4 带自启动切换，四保护，自启动，防雨棚，底部油箱电瓶，机油防冻液。
7	转鼓式	2台	捷如	定制	捷如鼎	江苏	功率：1.1KW，碳钢；不锈钢（箱

	微滤机		鼎		科技有限公司		体结构件都为 304 不锈钢；尺寸：长 3 米×宽 1.3 米×总高度 1.5 米；过滤精度滤网孔径范围：10~200 微米；出水悬浮物（SS）浓度：10mg/L。
8	活性炭	4m³	捷如鼎	2mm*2*mm. 2mm	捷如鼎科技有限公司	江苏	活性炭、细沙和鹅卵石按 1: 1: 1 比例混合时；过滤层级：鹅卵石（底层，粒径 20-40mm）→细沙（中层，粒径 0.5-2mm）→活性炭（顶层，粒径 1-3mm）；过滤效率：可去除悬浮物（细沙）、有机物和异味（活性炭），鹅卵石主要支撑结构并防止堵塞；
9	种植浮板	150m²	捷如鼎	90cm*60cm *3cm	捷如鼎科技有限公司	江苏	厚度：3cm；尺寸：0.6m×0.9m。
10	二培种植杯	1000 个	无	10CM*8cm	捷如鼎科技有限公司	江苏	直径 10-20cm，高度 8-15cm，圆形，HDPE 材料食品级 HDPE（高密度聚乙烯），耐腐蚀、抗 UV，寿命 5~8 年
11	小型冷库	1项	格力	容量 48m³， GNJ-QFT12 CG/NaRD	珠海格力电器股份有限公司	珠海	冷库设备定制，规格 48m³；温度范围：-18℃~-25℃（标准冷藏模式） ★制冷机组：全封闭涡旋压缩机
12	水质监测系统	5套	沐雨天禾	定制	山东沐雨天禾智慧农业有限公司	山东	供电：太阳能供电；设备箱：工业级户外防水箱，内置数据采集终端；温度：0~50° C；氨氮：0~1000.00mg/L；cod：0~500mg/L；PH：0~14；溶解氧：0~20mg/L
13	鱼池检测仪	50个	雷磁	雷磁 JPB-607A	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海	溶解氧：量程 0~20mg/L，精度 ±0.2mg/L pH：量程 0~14 水温：量程-5℃~50℃ 盐度：量程 0~50ppt 氨氮：量程 0~10mg/L
14	天气监测系统	1套	沐雨天禾	定制	山东沐雨天禾智慧农业有限公司	山东	供电：太阳能供电；监测温度、湿度、降水量、风速、风向；7 寸 LED 显示屏；立杆：3 米；环境温度：-40~+80° C；相对湿度：

					公司		0~100%RH；风向：0~360 度； 风速：0~60m/s；雨量：4mm/min； 数据储存：50 万条。
15	监控系统	1套	捷烁	DS-2CD3T4 7EWDV3-L (POE) 400 万 夜视全 彩 10 个， DS-XS10G- P, 2 个， RG-FC11G- 3A+RG-FC1 1G-3B, 3 个海康硬 盘录像机 _DS-7916N -R4 铁盒 16 路 4 盘 位, 1 个， WD 硬盘 8T 1 个，海 康室外网 线 _DS-1LN5E 0-UU/E 超 五类, 1 箱 按实际用 量计算， JS-PJ5580 Z 显示器 1 个	捷烁科 技有限 公司	深圳市	摄像头：枪机 400 万夜视全彩， 数量：10 个，PEO 交换机：8 千 兆PoE+1 千兆、一台，4 千兆PoE+1 千兆、一台；光纤收发器 3 公里、 1 光 1 电、数量：1 对；录像机： 16 路 4 盘位，硬盘：8T；★显示 器：49 寸 IPS
16	遮阳网	6000 m²	捷如 鼎	6 针编织， 高密度聚 乙烯 (HDPE)	捷如鼎 科技有 限公司	江苏	材质：高密度聚乙烯（HDPE）， 添加 UV 抗老化剂， 结 构：6 针 编 织，遮 光 率 70%-95%。 性能：抗拉强度 25kN/m，耐温 -30℃~80℃，透风率 50%
17	养殖服 务	1项	广西 众厦 建设 有限 公司	无	广西众 厦建设 有限公 司	那坡 县	1 我方后期保证提供 3 年的陆 基水产养殖服务，成鱼产量： 5000 斤/批，养殖周期：达到 3 年内 2 批成鱼； 2. 鱼苗供应：我方保证提供健 康、无病害、符合水产养殖标

						准的鱼苗，如青竹、赤眼等。同时，我方保证提供鱼苗的病虫害检测报告，确保鱼苗质量。 3. 养殖技术服务：我方提供全面的养殖技术服务，包括养殖环境管理、饲料配方与投喂、疾病预防与治疗等方面的服务，解决养殖过程中遇到的问题。 4. 养殖设施与设备：我方保证根据养殖需求提供设施与设备，并确保其正常运行和维护。 5. 环保措施 ①配置循环水处理系统，确保养殖废水达到《淡水养殖水排放要求》（GB11607-1989）标准；②定期维护尾水处理设备，每月提交环保设施运行台账，接受第三方环境监测机构抽检。 6. 培训与咨询：我方保证为使用人员提供养殖技术培训，提高养殖技能和采购方管理水平。同时，我方提供咨询服务，随时解答采购方在养殖过程中遇到的问题。	
18	运营服务	1项	广西众厦建设有限公司	无	广西众厦建设有限公司	那坡县	1. 日常养殖管理：①采用高密度养殖技术，符合行业标准，成活率 95%；②水质控制：溶解氧 5mg/L，pH 值 6.5-8.5，氨氮 0.2mg/L；③使用环保型饲料，符合国家饲料卫生标准； 2. 其他要求：我方保证提供本地化售后服务措施、产品出品后持续的销售渠道保障等内容。采购人与我方签订协议书按项目投资金额的 3%返还给项目所在地村集体，运营年限三年。

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字： 邓茹彤

投标人(盖公章)： 广西众厦建设有限公司

日期： 2025 年 10 月 15 日

制冷机组的节能认证证书复印件

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC24701456372		发证日期: 2024 年 12 月 24 日 有效期至: 2029 年 12 月 23 日	
委托人名称	珠海格力电器股份有限公司		
及注册地址	珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608		
品牌	格力		
制造商名称	珠海格力电器股份有限公司		
及注册地址	珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608		
生产企业名称	珠海格力电器股份有限公司		
及生产地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
产品名称和系列、规格、型号	冷冻冷藏制冷机组、冷凝机组 GNJ-QFT12CG/NaRG、GNJ-QFT12CG/NaRD、GNJ-QFT12CG/NaRH、GNJ-QF12CG/NaC		
产品标准和技术要求	GB 44015-2024		
认证模式	产品检测+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-439196-2024 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发: 谢肇煦		
	中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE		
中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070		电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn	

显示器的节能认证证书复印件

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC22701354606		发证日期: 2022 年 08 月 09 日 有效期至: 2027 年 08 月 08 日	
委托人名称	深圳市捷烁科技有限公司		
及注册地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 89 号雅佳时 5 栋 4 层		
品牌	捷烁		
制造商名称	深圳市捷烁科技有限公司		
及注册地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 89 号雅佳时 5 栋 4 层		
生产企业名称	深圳市捷烁科技有限公司		
及生产地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 89 号雅佳时 5 栋 4 层		
产品名称和系列、规格、型号	液晶拼接显示单元(显示器)、液晶广告机(显示器)、交互式电子白板(显示器)、数字标牌(显示器)、信息发布广告机(显示器)、平板显示器(显示器)、桌面显示器(显示器)、多媒体信息显示终端机(显示器)、多功能显示器(显示器)、红外显示器(显示器)、液晶显示终端(显示器)、LED 显示器 (显示器) 见附件 (所有屏幕尺寸均为 49 英寸, 能效等级: 1 级)		
产品标准和技术要求	GB 21520-2015		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-452629-2016 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发:   中国质量认证中心		
			
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666	



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC22701354606

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

JS-PJ4980Z;JS-PJ5580Z;JS-PJ6580Z;JS-PJ4635J;JS-PJ4635Z;JS-PJ4935J;JS-046J;JS-046B;JS-046H;JS-046Y;JS-049P;JS-049J;JS-049B;JS-049H;JS-049Y;JS-PJ4080Z;JS-PJ4380Z;JS-046P;JS-PJ4935L;JS-PJ4935Z;JS-PJ5535L;JS-PJ5535Q;JS-PJ5535J;JS-PJ5535Y;JS-PJ5535Z;JS-PJ5508L;JS-PJ5509J;JS-PJ5518L;JS-PJ5518J;JS-PJ6535S;JS-PJ6535J;JS-PJ6535Z;JS-PJ4600;JS-PJ4900;JS-PJ5500;JS-PJ5535QM;JS-PJ5535OL;JS-GG215B;JS-GG22B;JS-GG32B;JS-GG43B;JS-GG49B;JS-GG50B;JS-GG55B;JS-GG65B;JS-GG70B;JS-GG75B;JS-GG85B;JS-GG98B;JS-GG215BC;JS-GG22BC;JS-GG32BC;JS-GG43BC;JS-GG49BC;JS-GG50BC;JS-GG55BC;JS-GG65BC;JS-GG70BC;JS-GG75BC;JS-GG85BC;JS-GG98BC;JS-GG215L;JS-GG22L;JS-GG32L;JS-GG43L;JS-GG49L;JS-GG50L;JS-GG55L;JS-GG65L;JS-GG70L;JS-GG75L;JS-GG85L;JS-GG98L;JS-GG215LC;JS-GG22LC;JS-GG32LC;JS-GG43LC;JS-GG49LC;JS-GG50LC;JS-GG55LC;JS-GG65LC;JS-GG70LC;JS-GG75LC;JS-GG85LC;JS-GG98LC;JS-CY32A;JS-CY43A;JS-CY49A;JS-CY50A;JS-CY55A;JS-CY65A;JS-CY70A;JS-CY75A;JS-CY86A;JS-CY98A;JS-CY32S;JS-CY43S;JS-CY49S;JS-CY50S;JS-CY55S;JS-CY65S;JS-CY70S;JS-CY75S;JS-CY86S;JS-CY98S;JS-HY43A;JS-HY49A;JS-HY50A;JS-HY55A;JS-HY65A;JS-HY70A;JS-HY75A;JS-HY86A;JS-HY98A;JS-HY43S;JS-HY49S;JS-HY50S;JS-HY55S;JS-HY65S;JS-HY70S;JS-HY75S;JS-HY86S;JS-HY98S;JS-JY43A;JS-JY49A;JS-JY50A;JS-JY55A;JS-JY65A;JS-JY70A;JS-JY75A;JS-JY86A;JS-JY98A;JS-JY43S;JS-JY49S;JS-JY50S;JS-JY55S;JS-JY65S;JS-JY70S;JS-JY75S;JS-JY86S;JS-JY98S;JS-LD12S;JS-LD15S;JS-LD16S;JS-LD18S;JS-LD20S;JS-LD25S;JS-LD30S;JS-LD40S;JS-LD50S;JS-LD60S;JS-LD70S;JS-LD80S;JS-LD90S;JS-LD10S;JS-LY110S;JS-LY120S;JS-LY136S;JS-LY150S;JS-LY165S;JS-LY180S;JS-LY220S;JS-HG43X;JS-HG49X;JS-HG55X;JS-HG65X;JS-HG70X;JS-HG75X;JS-HG85X;JS-HG98X;JS-HG110X;JS-HG120X;JS-HG150X : 220V ~ 50/60Hz 0.7A。 (所有屏幕尺寸均为 49 英寸, 能效等级: 1 级)



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666