

2、开标一览表

项目名称：有机肥料厂颗粒肥生产工艺技改项目 项目编号：BSZC2025-G1-280045-GDX

投标人名称：广西碧尔蓝环保科技有限公司 单位：元

序号	货物名称	品牌	制造商	技术参数及配置	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②
1	投料仓	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：L1200mm*W1200mm*H1.0m； 材质：钢板 Q235 厚度 δ=6mm； 容积：V=1.5m³； 进料口：1200mmX1200mm； 出料口：400mmX80mm。	8 个	4300	34400
2	投料仓安全格栅口 80X40	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：L1200mm*W1200mm； 材质：螺纹圆钢 Φ18mm； 网格：□80X40； 功能：底部应焊接井字加强钢板，钢板材质 Q235，δ 12mm 高 100mm。	8 件	2400	19200



3	双皮带 连续恒 速计量 秤	碧 尔 蓝	广西碧 尔蓝环 保科技 有限公 司	规格：给料皮带 L650-1.2m，计量皮带 L800-2.0m； 计量精度：±5%（连续进 料）； 计量范围：0.5~5t/h； 架体材质：304 不锈钢， 厚度 δ=4mm； 安装支架材质：国标槽钢 [10； 减速机：RV90； 功能：采用伺服电机；减 速机机壳采用铸铁。 给料皮带采用伺服电机 （通过伺服可控制进给 量）通过 PLC 通信板（PLC 扩展模块）连接称重传感 器传送到称重控制系统， 从而保证计量秤的计量 精度；采用铸铁壳涡轮蜗 杆减速机 RV90 传动，电 机采用伺服电机，功率 2.3KW；计量皮带功率采 用 3 级能效纯铜电机，采 用铸铁壳涡轮蜗杆减速 机 NMRV90 传动。	8 套	30000	240000
4	电子配 料自动 控制系 统	碧 尔 蓝	广西碧 尔蓝环 保科技 有限公 司	控制机柜材质：201 不锈 钢。 集中控制系统：电脑实时 监控、统计系统 1 套，PLC 控制，具有手动、自动两 种操作模式； 功能：各组成设备工作状 态及故障报警均能显示， 且具有自动校准、自动补 偿、缺料报警停机、电流 电压监测与报警等功能； 另有急停功能，可随时控 制报警设备，计算机管理 系统配彩色显示屏及打 印机。	1 套	46560	46560



5	原料卧式双轴破碎机	碧 尔 蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格: B1000mm*4000mm; 处理能力: 10吨/小时; 电机: 6级电机, 22kW, 能效三级; 管轴: 无缝钢管 $\Phi 159\text{mm} \times t18\text{mm}$; 轴端材质: 45#碳钢; 刀片: 高强度合金钢, 钢板厚度 $\delta 16\text{mm}$ 。 功能: 机架采用重型钢结构, 提供稳固支撑。 主轴转速 60r/min, 刀片宽度 200mm; 机身材质: Q235 厚度 12mm, 支撑架方通 140X140X5, 中间管轴无缝钢管 $\Phi 159 \times \delta 18\text{mm}$, 两端轴材质 45#碳钢, 机架整体为重型钢结构, 提供稳固支撑, 吸收振动; 减速机 ZQ500 铸钢壳体, 选用重载、高扭矩、低转速工业齿轮箱。	1台	65760	65760
6	立式链式粉碎机	碧 尔 蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格: $\Phi 800\text{mm} \times 600\text{mm}$; 处理能力: 3~5吨/小时; 出料粒度: 3mm; 机身材质: 钢板 Q235B 厚度 $\delta 12\text{mm}$; 电机功率: 15kw; 功能: 机壳内壁安装耐磨衬板, 耐磨耐腐蚀; 主轴采用高强度合金钢; 粉碎叶片采用层与层之间成品字形设置; 电机采用3级能效的电动机; 在机壳内壁安装耐磨衬板, 减少机身磨损增加使用期限; 主轴、链条采用高强度合金钢, 大大增加设备的使用性、稳定性以及耐磨性。	1台	22680	22680



7	单层振动筛粉机（原料筛分）	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：L4000mm*W1250mm*H300mm； 生产能力:5~7t/h； 机身材料：钢板 Q235，厚度 δ=12mm； 机架 碳钢：方通 B120mm*b120mm*t5mm； 筛网材质：304 不锈钢； 筛网网孔：6mm*6mm； 功能：电机采用 1.5KW 的振动电机，振动频率可通过偏心快调节大小，配置弹簧隔振系统和防尘罩。	1 台	31200	31200
8	储料原料仓（调节造粒机）	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：L1.5m*W1.5m。 材料：钢板 Q235 厚度 δ=5mm， 支撑架 碳钢：方通 B120mm*b120mm*t5mm 功能：防腐喷漆处理：两次底漆，从而达到防腐功能。	1 个	20500	20500
9	连续恒速给料皮带	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：L650-2.0M； 给料能力：5~8t/h。 机架：槽钢 [20#。 支撑架：槽钢 [12#。 输送带：黑色尼龙胶带厚度 8mm； 功能：进给料使用变频器精确控制；胶带黑色尼龙胶带采用硫化粘接。传动减速机 RV90，变频电机 3 级能效功率 4 级 2.2KW，	1 台	28300	28300



10	挤压造粒机	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	造粒方式：物理挤压 生产能力：4吨/小时； 模盘：竖模； 出料尺寸：颗粒直径4.5mm~5.5mm； 成球率90%； 主机功率：75KW； 功能：具有抛光倒角功能；配套控制系统：PLC智能触摸屏，电机软启动，进料变频器PID控制运行。	1台	258500	258500
11	滚筒筛分机（挤压后）	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	规格：Φ1500mm*16000mm； 处理能力：5~7t/h； 转动方式：中间轴转动（无缝钢管Φ159*δ18mm）； 筛网材质：304不锈钢； 筛网网孔：2.5mmX2.5mm； 筛网规格：L4800mm*W1000mm； 电机功率：11KW； 功能：滚筒筛内部设置不同的角度扬料板每圈圆周设置6块扬料板，圆筒转动时，经扬料板把物料往上带动提升后落料成瀑布，充分接触空气实现冷却降温功能；整机全封闭结构；筛面设置自清理装置；附带缓冲斗。单张筛网面积4.8平米，共6张筛网，总面积28.8㎡，配置ZQ400铸钢机壳的减速机，3级能效纯铜电动机功率6级11KW，转速17r/min；在。	1台	56000	56000



12	皮带机	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	型号: B650; 输送能力: 8t/h; 支架规格: [10#国标槽钢; 胶带规格: 12 兆帕 5 层 100 型尼龙线高强耐磨带; 改向滚筒: $\Phi 250\text{mm} \times 750\text{mm}$ (被动为反锥四板式钢筋花棍, 圆钢 $\Phi 16\text{mm}$); 电动滚筒: $\Phi 320\text{mm} \times 750\text{mm}$; 功能: 配可拆装整条皮带机防尘罩材料角钢 $\angle 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 5$, 扁钢 $50\text{mm} \times 5\text{mm}$, 全封闭可拆卸防尘结构(安装后进行采用密封胶进行堵漏); 尼龙平面带, 接口采用硫化工艺; 带自落料装置。	218 米	1650	359700
13	尿素专用粉碎机	碧尔蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	设备类型: 锤片式粉碎机; 粉碎能力: 3~5t/h; 外壳材质: 不锈钢; 出料粒度: 0.85mm; 电机: 18053W, 防爆电机。	1 台	18700	18700

14	成品包装秤系统	碧 尔	广西碧尔蓝环保科技有限公司	类型：净重式； 包装范围：5-50kg/袋； 包装速度：3-10 袋/分钟； 包装精度：±0.2%； 秤体材料：304 不锈钢； 成品储料斗：规格 1.5m*1.5m（容积 5m³） 料斗材质：Q235B，厚度：δ 5mm； 支撑架：B150mm*b150mm*t5mm 的国标方管； 功能：配套专业缝包机、空压系统、PLC+触屏控制系统；采用称重控制传感器自动控制重量、精度以及速度；	1 套	82000	82000
15	设备电控系统	碧 尔	广西碧尔蓝环保科技有限公司	线缆：所有线缆都为国标纯铜电缆（全线包检），要求：功率超过 18.5KW 的电机全部自耦降压启动柜启动，满足国标要求。	1 套	256000	256000
16	备品备件	碧 尔	广西碧尔蓝环保科技有限公司	配置：一年免费更换备品 备件内容：轴承、筛网、三角带、输送机托辊、粉碎机链条。具体规格：输送机轴承 1310、立式粉碎机轴承 6315，原料卧式双轴破碎机、滚筒筛轴承 23220，振动筛、滚筒筛 304 不锈钢筛网、三角带、输送机上、下托辊、粉碎机链条。	1 批	62500	62500
17	设备安装辅材	碧 尔	广西碧尔蓝环保科技有限公司	主要材料：花纹钢板 δ 5 mm、槽钢 [10#，角钢 ∠ 50 mm*5 mm；方通 50 mm*30 mm；钢板 Q235B δ 5 mm。	1 项	88500	88500

18	旧设备拆改费	碧 尔 蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	包含现场原有旧设备的拆除、吊运及按采购人要求重新安装,现场具备达到新的设备布置安装要求和使用。	1 项	70000	70000
19	设备安装、调试费	碧 尔 蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	设备安装、基础制作(设备固定所需凸台、支撑、框架等)、机械租赁、设备调试、培训、工人人身意外险等相关费用。	1 项	188500	188500
20	运费、卸车费	碧 尔 蓝	广西碧尔蓝环保科技有限公司	到采购人指定位置:从我司工厂到乐业采购人指定场地(含从厂装车、运费、卸车费)。	1 宗	41000	41000
报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币壹佰玖拾玖万元整(小写:¥1990000.00元)							
质保期:质保期三年,质保期内免费上门维修、更换配件、回访服务;质保期满后提供终身维护,优惠提供零配件进行维修。							
交付时间:自签订合同之日起 30 天内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。							

注:

- 1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。
- 5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、技术参数及配置、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人(签字):
投标人(盖公章):广西碧尔蓝环保科技有限公司
日期:2025 年 6 月 3 日

