

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：百色市疾病预防控制中心传染病监测预警与应急指挥中心标准化建设设备采购

项目编号：BSZC2024-G1-0100423-BSJC

供应商名称：中国电信股份有限公司百色分公司



2024 年 4 月 19 日

(1) 竞标函

致：百色市政府集中采购中心

依据贵方百色市疾病预防控制中心传染病监测预警与应急指挥中心标准化建设设备采购 (BSZC2024-J1-0100423-BSJC) 政府采购的谈判，我方 陈泓杰(行业应用技术经理) 经正式授权并代表本单位 中国电信股份有限公司百色分公司(百色市西园路电信大楼) 提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、资格商务技术文件）：

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判采购文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

据此函，授权代表宣布同意如下：

- 1、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 2、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强 制规定。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应 具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院 判决书为准）；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

4、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈 判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章《政府采购合同》与采购人订立书 面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责 任和义务。

7、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“供应商须知”所述的情形之一的，贵方有权 不予退回我方交纳的竞标保证金。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我 方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方完全同意本响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有 内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内 禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊 销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

供应商： 中国电信股份有限公司百色分公司 （盖单位公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人： 陈洪杰 （签字或盖章）

地址： 百色市西园路电信大楼

电话： 0776-2833910

邮政编码： 533000

开户名称： 中国电信股份有限公司百色分公司

开户银行： 中国工商银行股份有限公司百色分行

银行账号： 2110600509221004576

2024 年 4 月 19 日

(2) 竞标报价表

项目名称：百色市疾病预防控制中心传染病监测预警与应急指挥中心标准化建设设备采购
项目编号：BSZC2024-J1-0100423-B3JC

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	多点控制单元 MCU	国产定制	1	套	一、多点控制单元 MCU ▲1. 采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片。 2. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 3. 支持 ITU-T H. 264BP、H. 264HP、H. 265、H. 264 SVC、H. 265 SCC 等视频协议。 4. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF 等视 频格式。 5. 支持 AVC/SVC 混合会议， 以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境 下的组网要求。 ▲6. 在全编全解模式下，单台 MCU 最大支持≥16 个	407519.00	407519.00	

				4K30fps 视频端口或 32 个 1080P60fps 视频端口或 64 个 1080P30fps 视频端口。配置$\geq$24 个 1080P60fps 视频端口。 7. 支持多台 MCU 组成资源池，实现 MCU 资源统一管理，根据 MCU 资源使用情况，动态分配 MCU 资源，以实现 MCU 资源负载均衡。 ▲8. 支持 MCU 资源池备份功能，当某台 MCU 发生故障时，系统自动将会议调度在其他 MCU，无需手动配置，会议切换时间<10 秒，音视频恢复时间<15 秒。 9. MCU 资源池备份时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。 10. 支持$\geq 7 \times 24$ 小时连续正常工作。 11. 支持最大 4K30fps 收发对称的 25 多画面分屏，多画面分屏模式≥ 60 种。 12. 支持最大主视频达到 4K30fps 时，数据会议同时达到 4K30fps 高清效果。 13. 支持辅流适配功能，辅流适		
--	--	--	--	--	--	--

				配时不占用主流的端口资源。 ▲14. 为降低网络带宽支出，以 1M 带宽实现 4K30fps 会议效果；以 512Kbps 带宽实现 1080P60fps 会议效果；以 384Kbps 带宽实现 1080P30fps 会议效果。 ▲15. 支持 55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16. 无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整 MCU 级联通道数量，同时上传多路会场画面。 17. 支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法，在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU 接入端口容量不受影响。 18. 支持实时替换多画面背景，背景画面可包含不同语种和字体的文字、不同颜色 和风格的台标或徽标。 19. 支持应用感知（APN6）网络切片引流，通过在报文中携带应用标识信息，自动匹配网络切片以提供专项的网络服务质量（QoS），避免因网		
--	--	--	--	---	--	--

				络拥塞影响会议音视频质量。 ▲20. 支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄露溯源。 21. 支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可保持当前的通话状态，并接听新的呼叫；当新的通话结束后，自动恢复原呼叫。 ▲22. 为保证建设后整个会议系统的兼容性和稳定性，所投设备须可接入自治区卫健委现有的视频会商系统进行统一管理。 二、会控管理 1. 持按用户操作习惯，自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号可拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置； 2. 支持多种会议召集模式，支持发起即时会议、预约会议、永久会议； 3. 支持一键会控操作，包括一键呼叫所有会场、一键打开/关闭全部麦克风、一键打开/关闭全部扬声器、一		
--	--	--	--	---	--	--

				键连续选看、一键连续点名等功能； 4. 支持设置/取消主席、轮询、广播、声控切换、指定会场辅流发送、多画面设置、延长会议、开启/停止录像、本地/远端摄像机 PTZ 控制、镜头变倍等功能； 5. 支持会议点名功能，可选择被点名会场状态，包括到会、请假、未上线、声音异常、图像异常、环境异常等状态。支持点名记录数据导出； 6. 支持实时音视频和辅流预览，视频清晰度不低于 720P30fps，实现本地终端同步 预览、远端会场预览、预览画面截图保存； 7. 支持将多个会控功能预置编排，在会议中通过自定义快捷键快速调用，一次执行多个会控功能；			
2	视频会议终端	国产定制	1	台 一、终端设备 1. 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非 PC、非工控机架构。 ▲2. 采用国产自主操作系统，编解码处理芯片及主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU 处	38130.00	38130.00	

				理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。 3. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 4. 支持 H. 263、H. 263+、H. 264 SVC、H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265、H. 265 SVC 等 图像编码协议。 5. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率对 称编解码能力。 6. 支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。 7. 支持≥ 3 路高清视频输入接口、≥ 2 路高清视频输出接口。 8. 支持≥ 5 路音频输入接口、≥ 5 路音频输出接口，至少具备光纤或同轴数字音频 输入输出接口、卡侬头、RCA 等模拟音频接口。 9. 支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps 高清信		
--	--	--	--	---	--	--

				号传输距离不少于120 米。 10. 支持 IP 网络升降速，可根据 IP 网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 ▲11. 支持 50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持 80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 12. 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过 120ms。 ▲13. 支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30 帧图像格式编解码；支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；256Kbps 会议带宽下，实现 720P30 帧图像格式编解码。 14. 支持 7×24 小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象。 15. 终端在静音状态下检测到发言人声音时，可在会议画面上显示文字提示，支持 远端声音		
--	--	--	--	---	--	--



				智能抵消，避免非本地发言声音引起的误报。 16. 支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址，方便远程设备维护。 17. 支持远端连接的白名单管理，可配置允许远端访问的 IP 地址或地址段，避免非法连接。 18. 支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。 ▲19. 支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。 20. 支持 TR069 网管协议，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能，避免升级失败。 21. 支持断点续传功能，在终端升级过程中，发生网络中断、断电重启等情况，恢复后可断点续传，避免升级失败。 22. 支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向		
--	--	--	--	---	--	--

				提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。 23. 支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 24. 支持会场名叠加功能，会场名称、字体大小、颜色、显示位置可自定义，会场名支持魏碑字体。 25. 支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 二、高清摄像机设备 1. 支持≥ 851万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片，支持 WDR 图像数字宽动态功能； 2. 支持 4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等视频输出格式； 3. 支持≥ 12倍光学变焦，支持水平视角$\geq 80^\circ$；		
--	--	--	--	--	--	--

				4. 水平转动范围： $\geq +/ - 110^{\circ}$，垂直转动范围： $\geq +/ - 30^{\circ}$； 5. 支持 ≥ 2 路高清视频输出接口； 6. 支持 ≥ 2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 控制协议； 7. 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； 8. 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 9. 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 10. 支持本地 USB 接口软件升级功能； 三、全向麦克风设备 1. 数字阵列麦克风，支持 360° 全向拾音，拾音距离 ≥ 6 米； 2. 支持终端供电，不需要额外电源； 3. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制； 4. 支持 $\geq$ 三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求； 5. 采样率 $\geq 48\text{KHz}$；		
--	--	--	--	--	--	--

					6. 频响范围 100Hz~22KHz。 ▲四. 注册和管理授权		
3	LED 显示屏	国产定制	1	台	一、模组：P1.53 (320*160 系列) LED 显示屏尺寸 5.12 米*3.04 米 =15.56 平方米 COB≤1.53 点间距 显示屏； 1. 表面硬度 4H； 2. 显示单元尺寸 V168-27B： 600*337.5*39.5mm 单元重量约 4kg (27 吋 600*337.5)； 3. 单元分辨率 640*720/640*360 480*540/480*270 384*432/384*216； 4. 每平方像素 1137777 点 640000 点 409600 点； 5. 刷新率 1920~3840Hz 对比 度 10000: 1 (无 环境光条件下)：色 温 9300K (标 准) 可视角 160 ° 输入电压 AC 100~240V 50/60Hz 最大功率 (白平衡 600nit) 约 75W/ 箱 (600*337.5mm) 约 65W/箱 (600*337.5mm) 约 65W/箱 (600*337.5mm) 维护方式 前维护灯 板表面 IP 防护等 级 IP54 (表面可净	239850.00	239850.00

				水清洁)； 7. 工作温湿度范围 - 10℃- +40℃/10%RH-90%RH 存储温湿度范围- 20℃--+60℃ /10%RH-90%RH； ▲8. 刷新率： ≥3840HZ； 9. 对比度≥10000： 1； ▲10. 平整度：表面 平整无明显缝隙， 亮度均匀性≥97%， 色度均匀性： 0.003Cx, Cy 之内， 灰度 (bit) :13^16, 色 温(k)：3200~9300 可调节。屏幕平整 度≤0.05 mm； 11. 屏幕水平视角： ≥170 度； 12. 调整精度： 0.01mm； 13. 屏幕垂直视角： ≥170 度； 14. 模块化设计 :支 持接收卡和电源即 插即用； 15. 像素点失控率 ≤1/1000000，无连 续失控点； 16. 使用寿命 : ≥10 万小时； ▲17. 发光点中心距 偏差<1%； 18. LED 显示屏通过 阻燃防火测试，模 块的壳体、面罩、 PCB、防护胶的阻燃		
--	--	--	--	---	--	--

				等级均 达到 V0 级； ▲19.LED 显示屏通过电磁兼容检测辐射骚扰（EMC）测试，30MHz~1000MHz 符合 GB/T9254-2008ClassB 限值要求； ▲20. 噪音要求屏体工作噪音<1.5m 的范围内要求 ≤4DB；； 21.LED 显示屏支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度， 高速画面流畅无拖影； 22.LED 显示屏可支持集成 3D、触摸屏和体感、手势操作等功能，提高互动性； 23.LED 显示屏上下左右包边 5CM,，需对显示屏安装现场钢结构焊接等辅助材料， 显示箱体框架必须考虑重力荷载、地震、温度、美观等作用下具有足够可靠的安 全性。 ▲24.LED 显示屏需具有无线 LED 拼接屏系统功能； 25.LED 显示屏通过光生物安全及蓝光危害测试；显示屏光源能量应符合光生物安 全及蓝光危害试验要求；		
--	--	--	--	--	--	--

				26. 共阴原理设计； 二、专业主控 1. 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路 HDMI2.0，1 路 DP，1 路 DVI；支持音频输入输出； 2. 支持 3 画面显示，3 个窗口任意布局； 3. 支持快捷配屏和高级配屏功能； 4. 支持 HDMI、DP、DVI 输入分辨率自定义调节； 5. 支持设备间备份设置； 6. 视频输出最大带载高达 650 万像素，最高 8192，最宽 10240；流畅播放 8k30hz 视频。 7. 支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现 100 级亮度调节；8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用； 10. 支持选择 HDMI、DP 或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 11. 支持上位机软件操控，开窗布局； 12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面，		
--	--	--	--	---	--	--

				可直接观察 10 个网口的通讯状态，清晰的 按键灯提示，简化了系统的控制操作； 13. 配备 23—27 吋触控显示屏控制操作 LED 显示屏。 三、全彩控制接收卡； 带载像素：512*512；单卡支持 32 组数据，自带 8 个 HUB320。支持 90 度倍数旋转，支持 mapping 功能，支持配置文件还原，支持固件程序回读。 四、智能配电柜 主要功能：1. 含主控开关、分路控制开关、接地端子等控制元件； 2. 含配电箱、优质避雷器：配电箱具有防雷、分步启动过流、 过压保护功能；具 有防腐、防锈、防尘的功能； 3. 采用定时器智能控制；具有无人值守功能； 4. 电气防护具有过流、短路、断路、过压等保护措施； 5. 能实现对 LED 显示屏定时控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源。			
--	--	--	--	--	--	--	--

4	VPN	国产定制	1	台	一、硬件性能要求 ▲1. 2U 机箱, 2. 8G 四核及以上处理器, 国产操作系统, 内存 32G, SSD 硬盘: 4T; ▲2. 接口配置: 4 个 SFP 千兆插槽 (满配光模块), 2 个 SFP+ 插槽 (满配光模块), 6 个 10/100/1000BASE-T 的接口, 1 个可插拨的扩展槽, 双冗余电源; ▲3. IPSec 最大吞吐率$\geq 180\text{Mbps}$; SSL 理论最大并发用户数≥ 1900, SSL 最大吞吐率$\geq 480\text{Mbps}$; ▲4. 提供≥ 1900 个 SSLVPN 的客户端许可。 ▲5. 提供≥ 5 年的整体质保售后服务。 二、产品功能要求 ▲1. 支持 3DES、AES、MD5、SHA1、RSA 1024/2048 等加密算法; 支持国家商密专用的 SM2、SM3、SM4 算法; 2. 支持国产系统等移动应用中调用 SSL VPN 的 SDK; 支持移动 APP 自动封装 SSL VPN 的 SDK; 支持 Web Cache、图片优化技术, 对 web 页面、	166050.00	166050.00
---	-----	------	---	---	---	-----------	-----------

				图片数据进行优化； 3. 支持 WEB 转发、全网接入模式，支持 FTP 的 WEB 化访问；支持智能选路；支持 HTML、JSP、ASP、JAVAX、APPLET、ACTIVE、Cookies 等各种 Web 应用；支持对访问资源的健康检查； ▲4. 支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书、支持虚拟门户双因子认证； 5. 支持每个虚拟门户都可以定制不同的登录界面、定制使用哪些功能模块、定制不同的认证方式、定制不同的公告信息等；支持 SSL VPN 与单位门户无缝融合，即用户可以通过门户登录 SSL VPN，并且 SSL VPN 能够自动跳转 Portal 页面到单位的某个网站； 6. 支持虚拟路由、隧道转发；支持使用标准的 X.509 证书建立隧道；支持多机多隧道的负载均衡和备份；支持网状、树型、星型等多种 VPN 网络拓扑； ▲7. 支持静态用户		
--	--	--	--	---	--	--

				名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定；支持两种或两种以上组合认证方式；支持内置 CA，可以对证书进行生成、签发、废弃操作； 8. 设备支持密钥管理，支持设备密钥的备份和恢复管理；VPN 网关设备应支持已发放使用的用户数字证书和升级后的数字证书； 9. 支持管理员分权管理，根据不同管理可以管理不同的功能模块；支持基于用户、用户组、用户角色进行授权，实现用户可访问资源、可信接入和客户端病毒检查策略； ▲10. 支持 Web 方式单点登录，用户登录 VPN 后无需二次输入用户名口令即可登录应用系统；支持 Windows、iOS、Android、Linux、Mac 客户端接入方式； 11. 支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等； 12. 支持国际、国		
--	--	--	--	--	--	--

				密算法证书；支持 DER/PEM/PKCS12 等多种证书编码；支持导入 多个第三方 CA 根证书和 CRL 列表，可以对不同的 CA 用户证书进行身份认证；支持通过 HTTP 协议定时下载同步 CRL 列表；支持支持通过 OCSP/LDAP 等协议对 CA 证书进行在线认证； 13. 支持不低于 14 台设备组成集群，并且支持查看当前集群内的设备数量、应用 数量，各节点 CPU、内存、磁盘、网络带宽情况； ▲14. 投标产品厂家具有国产商密 IPsec 和 SSL 二合一 VPN 部署实施经验； 16. 设备须与自治区设备兼容互认；VPN 网关设备应符合 GM/T 0022-2014 《IPsec VPN 技术规范》、GM/T 0023-2014 《IPsec VPN 网关产品规范》、GM/T 0024-2014 《SSLVPN 技术规范》、GM/T 0025-2014 《SSLVPN 网关产品规范》、GM/T0026-2014 《安全认证网关产品规范》,满足 GM/T0028-2014 《密码模块安全技术要		
--	--	--	--	--	--	--

				求》第二级要求；VPN 网关设备应支持已发放使用的用户数字证书和升级后的数字证书；VPN 网关设备应支持不同品牌互联互通，兼容互认； 17 须与自治区卫健委设备兼容互认，即连即用。			
5	卫星通信终端	国产定制	25	台 1. 国产自研 CPU； 2. 存储：支持 256GB 以上存储卡； ▲3. 机身内存：≥256GB； ▲4. 运行内存：≥12GB； 5. SIM 卡类型：Nano SIM、3G/2G 网络 Nano SIM； 6. 支持双卡双待； 7. SIM 卡数量：2 个； 8. 具备 3.5 耳机接口，数据传输与充电一体 Type-C 接口； 9. 支持 NFC，蓝牙，WIFI； 10. 直连卫星的语音通话与短报文功能月租费 5 年。 ▲11. 在无地面移动通信信号（即无 2G/3G/4G/5G 等信号）情况下，同时支持卫星 通话与北	7626.00	190650.00	

					斗三号短报文功能； ▲12. 支持北斗卫星定位与导航功能； 具备 IP68 级别的防水、防尘能力，产品防摔能力应达到装配电池后裸机 150CM 自由掉落无损坏； ▲13. 无实体输入键盘机型支持湿水触控（即在屏幕沾水或手沾水的情况下可正常触控操作）； 14. 支持无线对讲功能； 15. 后主摄像头 ≥4800 万像素，支持广角功能，前置摄像头 ≥1000 万像素。			
总报价（人民币大写）： <u>壹佰零肆万贰仟壹佰玖拾玖元</u> （¥ 1042199.00 元）								
交货期：自签订合同之日起 15 个自然日内交付使用（完成供货、安装调试和验收）。								
交货地点：百色市疾病预防控制中心								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收 的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

3. 本项目评审过程中在广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，要求供应商在广西政府采购云平台系统上填写新一轮总报价，并按该报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

供应商名称（盖章）： 中国电信股份有限公司百色分公司

报价时间：2024 年 4 月 19 日