

最终报价明细表

项目名称：祈福高中学生宿舍床/单体上下铺床架采购 项目编号：BSZC2025-J1-990288-BSSZ

供应商名称：广西豫美智能科技有限公司 (盖章)

序号	标的名称	品牌型号规格	服务标准或技术参数	数量(单位)	单价(元)	单项总价	备注
1	单体上下铺床	品牌： GXMEIKE 型号规格：单体上下铺床：整体尺寸：长2000×宽900×高1800mm	<p>单体上下铺床：整体尺寸：长2000×宽900×高1800mm</p> <p>一、材质要求：</p> <p>(1) 床立柱：采用66×66×1.5mm闭口管材，每根立柱带有4根加强筋。床立柱管材做弧形过渡处理，有弧度，防碰撞，提高产品使用的安全性；立柱上下两端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，整体安装，方便，稳固结实；型材双面喷塑处理；</p> <p>(2) 长床杠：采用外径84×38×1.2mm滚压型材，外侧面有3条宽5MM深3MM的加强筋；底部圆弧状防止磕碰划伤，保证安全性。</p> <p>(3) 短床杠：采用外径20×30mm矩形管。</p> <p>(4) 床屉内侧有15mm的凸边，四周都能支撑床板。</p> <p>(5) 床杠的内侧要防止划手。</p> <p>(6) 床挂件钢板：规格202×30×30×2.0mm优质冷轧钢板冲压折弯成型；</p> <p>(7) 护栏弯管采用25×25×1.2矩形管，护栏竖管采用20*20×1.0mm方管。护栏尺寸长1230×高280mm；</p> <p>(8) 床板横撑方管20×30×0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。</p> <p>(9) 梯子：20*40mm的椭圆管，厚度1.2mm，踏板长度240mm，宽度43mm，分4步梯。</p> <p>(10) 床板：采用18mm厚的杉木床板，长宽尺寸按实际空间加工，由6块木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30×30mm木条为支撑点，制作牢固可靠，</p>	600套	715.00	429000.00元	

		<p>双面平整。</p> <p>(11) 金属部件要求：经除油、除锈、磷化、静电喷塑，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊点平整，线焊平直，无漏焊。光滑美观，无明显凹凸感。铁件棱边均经过仔细打磨，在接触人体的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整圆。</p> <p>二、金属件材质加工要求：</p> <p>(1) 材料：钢材采用优质钢材，焊接后成品架床的质量按照轻工行业标准《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行，采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。安装后应牢固可靠，无摇摆现，使用时床板与金属件无摩擦声。</p> <p>(2) 金属件涂饰工艺要求：表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。零、部件表面工艺处理符合环保要求，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求；</p> <p>三、喷涂处理：</p> <p>(1) 采用杜邦品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，没有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，</p> <p>(2) 表面涂层：架表面喷涂塑粉，没有毒害气味气挥发、不会造成书库房环境污染，不会对人体造成伤害，甲醛含量小于1.4mg/kg, 不超标。涂层表面色泽均匀一致，工件的各部位没有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。</p> <p>(3) 安装要求：铁床安装形式，床柱3挂扣连接方式，连接后组合牢固，长期使用不会出现松动、无安全隐患。</p> <p>四、其它要求：</p> <p>为确保采购项目的完成质量和合同的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>正常履行，防止虚假应标，我公司在验收时提供下列检测报告，原件备查；检测内容必须符合合同要求，否则合同自动终止，并赔偿采购人损失。</p> <p>(1) 《床立柱》或《床横梁》第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告（检测内容包含但不限于以下内容）：材料厚度、光泽、附着力测试、耐划痕、抗冲击、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐醇性、耐冷液不少于1000h、耐溶剂擦拭性、耐污染性、耐洗刷、耐冷热温差200h、耐干热300h、耐湿热300h、紫外老化300h、氙灯老化300h、中性盐雾300h、镀层本身耐腐蚀10级、镀层对基体的保护等级10级、抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率；</p> <p>(2) 钢制柜《层板》或《侧板》第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告（检测内容包含但不限于以下内容）：材料厚度、光泽、附着力测试、耐划痕、抗冲击、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐醇性、耐冷液不少于1000h、耐溶剂擦拭性、耐污染性、耐洗刷、耐冷热温差200h、耐干热300h、耐湿热300h、紫外老化300h、氙灯老化300h、中性盐雾300h、镀层本身耐腐蚀10级、镀层对基体的保护等级10级、抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率；</p> <p>《塑粉》经第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告（检测内容包含但不限于以下内容）：胶化时间、流化性、粒径分布、容器状态、筛余物、漆膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验、杯突、光泽、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）等；</p>					
2	公寓床	<p>品牌： GXMEIKE 型号规格：单体公寓</p>	<p>单体公寓床：规格（长×宽×高）2000（长）×900（宽）×2050（高）mm</p> <p>一、技术参数要求：</p> <p>材质要求：钢材横截面尺寸最大允许误差范围（±5mm），选用优质冷轧钢材，经除</p>	110套	2300.00	25300.00元	

	<p>床：规格（长×宽×高）2000（长）×900（宽）×2050（高）mm</p>	<p>油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>(1) 床立柱：采用型材 72*72*1.5mm、床立柱上部和下部安装高度 30mm 高塑料防水外脚套；</p> <p>(2) 床横梁：采用型材 98*43*1.2mm，截面配置三条凹形筋加固，增强其承重力；</p> <p>(3) 上下横梁：采用 30*60*1.2mm 矩形钢管；</p> <p>(4) 床连接扣件：采用 2.0mm 厚钢板冲压成型，成型尺寸 30*30*195mm；</p> <p>(5) 床横担：采用 20*40*1.2mm 矩形钢管；</p> <p>(6) 床安全护栏：采用 25*25*1.2mm 钢管，配置通透式钢板密封，整体结构配置美观大方。</p> <p>(7) 床头立管：(Φ19)*1.0mm 圆管；</p> <p>(8) 蚊帐杆：采用 Φ16*1.0mm 圆管，伸缩式隐藏床立柱内部，蚊帐架高 1000 mm，蚊帐杆长 2000 mm。</p> <p>(9) 床安全爬梯：采用 25*25*1.2mm 钢管立柱，踏板采用 1.2mm 厚钢板冲压成型，尺寸 350*70*40mm，每层踏板配 2 条防滑条纹夜光条。</p> <p>(10) 床板：采用 18mm 厚的杉木床板，长宽尺寸按实际空间加工，由 6 块木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固 4 根 30×30mm 木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。</p> <p>二、金属件材质加工要求：</p> <p>(1) 材料：钢材采用优质钢材，焊接后成品架床的质量按照轻工行业标准《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行，采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现，使用时床板与金属件无摩擦声。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(2) 金属件涂饰工艺要求：表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。零部件表面工艺处理符合环保要求，表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求；表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求；</p> <p>三、喷涂处理：</p> <p>(1) 采用杜邦品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，没有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，</p> <p>(2) 表面涂层：架表面喷涂塑粉，没有毒害气味气挥发、不会造成书库房环境污染，不会对人体造成伤害，甲醛含量小于1.4mg/kg, 不超标。涂层表面色泽均匀一致，工件的各部位没有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。</p> <p>(3) 安装要求：铁床安装形式，床柱3挂扣连接方式，连接后组合牢固，长期使用不会出现松动、无安全隐患。</p> <p>四、床下组合柜：</p> <p>(1) 规格：（长×宽×高）1930（长）×600（宽）×1700（高）mm，采用裸板0.6mm厚度冷轧钢板制做。</p> <p>(2) 衣柜：规格1700（高）×680（宽）×600（深）mm</p> <p>结构要求：柜体分为上下2门，上门高下门矮，上门内部上部配一根挂衣杆，挂衣杆配钢制托架焊接柜体上，挂满衣服，挂衣杆不会弯曲和脱落，下部配一块置物层板，下门内空。</p> <p>(3) 柜门：配置新型防护凹型槽，凹型槽内置明挂暗锁，锁件表面采用全镀铬处理；门板自带关门自闭，更加美观安全，拉手的耐老化、受力强度及抗腐蚀检测符合国家相关标准。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(4) 书柜：规格 1700（高）×770（宽）×240（深）mm</p> <p>结构要求：书柜桌面位置分上下 2 部分，上部配 3 块层板均分 3 格，下部配一片活动层板分 2 格。衣柜下方采用优质全新 ABS 塑料脚垫，能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。尺寸误差不超过±5mm。</p> <p>(4) 电脑桌：规格 1075（长）×600（宽）×750（高）mm，</p> <p>(6) 结构要求：桌面采用 E1 级中密度纤维板、桌面厚度为 25mm、三聚氰胺板饰面采用 1.2mm 厚封边条全自动封边机封边；±5mm</p> <p>(7) 桌面上部书架规格 1075（长）×300（宽），书架把衣柜与书柜连接，书架上部与衣柜齐平，下部与书柜的上部第一层隔板齐平。±5mm</p> <p>(8) 桌下配 3 个抽屉柜，抽屉面板高度 120mm，抽屉柜框架把衣柜和书柜连接一体桌面放置于抽屉柜上自攻丝固定，抽屉配优质导轨（三节）确保抽屉抽拉顺畅不损坏。</p> <p>五、喷涂处理：</p> <p>(1) 采用杜邦品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；</p> <p>(2) 表面涂层：表面喷涂塑粉，没有毒害气味挥发、不会造成书库房环境污染，不会对人体造成伤害，甲醛含量小于 1.4mg/kg, 不超标。涂层表面色泽均匀一致，工件的各部位没有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。</p> <p>(3) 颜色：门蓝其余灰白色。</p> <p>六、其它要求：</p> <p>为确保采购项目的完成质量和合同的正常履行，防止虚假应标，我公司在验收时提供下列检测报告，原件备查；检测内容必须符合，否则合同自动终止，并赔偿采购人损失：</p>			
--	--	--	--	--	--


		<p>(1) 《床立柱》或《床横梁》第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告(检测内容包含但不限于以下内容):材料厚度、光泽、附着力测试、耐划痕、抗冲击、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐醇性、耐冷液不少于1000h、耐溶剂擦拭性、耐污染性、耐洗刷、耐冷热温差200h、耐干热300h、耐湿热300h、紫外老化300h、氙灯老化300h、中性盐雾300h、镀层本身耐腐蚀10级、镀层对基体的保护等级10级、抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率;</p> <p>(2) 钢制柜《层板》或《侧板》第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告(检测内容包含但不限于以下内容):材料厚度、光泽、附着力测试、耐划痕、抗冲击、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐醇性、耐冷液不少于1000h、耐溶剂擦拭性、耐污染性、耐洗刷、耐冷热温差200h、耐干热300h、耐湿热300h、紫外老化300h、氙灯老化300h、中性盐雾300h、镀层本身耐腐蚀10级、镀层对基体的保护等级10级、抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率;</p> <p>《塑粉》经第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告(检测内容包含但不限于以下内容):胶化时间、流化性、粒径分布、容器状态、筛余物、漆膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验、杯突、光泽、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)等;</p>				
3	椅子	<p>品牌: GXMEIKE 型号规格: 椅子靠背距地面高度为800mm,坐板尺寸:350</p> <p>一、椅子的基本要求:</p> <p>(1) 材料、规格和质量必须符合《中华人民共和国国家标准》和GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等相关标准;</p> <p>(2) 规格:靠背距地面高度为800mm,坐板尺寸:350mm*375mm;</p> <p>(3) 椅架:采用20mmx40mm的椭圆型钢管,壁厚1.2mm,椅子的下拉横为3根,钢管的相关检测需符合国家相关标准要求,底部安</p>	110套	62.00	6820.00元	

	mm*375 mm;	<p>装一次向注塑成型的塑料脚套，脚套的生产质量符合国家相关标准要求；</p> <p>(4) 椅子靠背、坐板厚度 15mm，基材采用 E1 级 12mm 厚多层实木板采用三聚氰胺饰面，表面具有耐磨、耐刮、耐腐蚀及防污性能，桌面材质需符合 GB 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的相关要求；</p> <p>(5) 椅子的脚套采用黑色脚套，采用高分子 PE 材料一次性注塑成型，脚套与钢管应结合紧密，牢靠，不脱落。</p> <p>二、其它要求：</p> <p>为确保采购项目的完成质量和合同的正常履行，防止虚假应标，我公司在验收时提供下列检测报告，原件备查；检测内容必须符合，否则合同自动终止，并赔偿采购人损失：</p> <p>椅子椅架《钢管》检测报告检测内容包含但不限于：光泽、附着力测试、耐划痕、抗冲击、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐醇性、耐冷液不少于 1000h、耐溶剂擦拭性、耐污染性、耐洗刷、耐冷热温差 200h、耐干热 300h、耐湿热 300h、紫外老化 300h、氙灯老化 300h、中性盐雾 300h、镀层本身耐腐蚀 10 级、镀层对基体的保护等级 10 级、抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率等；</p>			
<p>总报价：人民币 <u>陆拾捌万捌仟捌佰贰拾元整 (¥688820.00 元)</u></p>					

说明：

1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；
2. 《报价明细表》的总报价与《开标一览表》或《最终轮报价》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；
3. 上传最终轮报价时，此表作为最终轮报价附件同时递交，填写要求参照前两条。最终轮

报价未提交此表视为未提交最终轮报价，未提交最终轮报价的其响应文件作无效处理，供应商应自行做好准备，避免造成损失。

法定代表人签字或盖章：_____

供应商（公章）：广西豫美智能科技有限公司

日期：2025年12月12日