

2 报价明细表

报价明细表

项目名称：德保县人民法院融合法庭设备项目 项目编号：BSZC2025-J1-990096-BSSZ

供应商名称：中国移动通信集团广西有限公司百色分公司（盖章）



序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
一、核心设备							
1	高清庭审系统	科达、 SVR2931 -S-GD	4台	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 2、内置8寸电容触控显示屏。	74600.00	298400.00	核心设备 (具备远程提讯、互联网庭审法庭端功能)(含

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>3、支持双 DVD 刻录光驱，光驱支持热插拔(无需拆机)。</p> <p>4、支持 5 路 SDI 输入，4 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入。</p> <p>5、支持 4 路 DVI 视频输出，2 路 HDMI 输出。</p> <p>6、提供 2 路 100/1000Mbps 自适应网口，支持网络多址。</p> <p>7、提供 12 路 MICIn,4 路 Line In 音频输入接口；提供不少于 3 路 Line out 音频输出接口。</p> <p>8、提供 4 路 RS485 控制接口，6 路 RS232 控制接口；提供不少于 2 路告警输入，2 路告警输出。</p> <p>9、提供 8 个 SATA 接口，单块硬盘最大支持 8T。</p> <p>10、支持 12 路 IP 摄像机(H.264 或 H.265 摄像机)和 SDI 摄像机的混合接入，支持 4 路远程点接入。</p>			1 套业务管理系统)信创产品

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>11、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面。</p> <p>12、支持 2 路证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码。可同时加入到合成画面中。</p> <p>13、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关。</p> <p>14、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消；支持每路音频音量调节。</p> <p>15、支持证人面部动态马赛克(马赛克随人脸移动)，马赛克等级、区域大小可调。</p> <p>16、支持证人声音变声功能，变声等级可调。</p> <p>17、支持在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到显</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>示器。</p> <p>18、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。</p> <p>19、支持 Raid0、Raid1.Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘信息显示和坏道检测。</p> <p>20、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>21、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、FTP、Telnet.NTP、SIP、ONVIF、HTTP (S)、SNMP、H. 323、H. 239、BFCP、SSHPPPoE、SMTP、UPnP、DDNS 等网络协议。</p> <p>22、支持主机与前端设备的时间同步功能。</p> <p>1、支持对接广西壮族自治区高级人民法院“统一庭审系统”实现对法庭庭审主机的功能控制，包括开庭、</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>闭庭、画面切换、获取直播流地址，查看庭审录像等功能。</p> <p>2、控制开始或结束证据展示，包括实物展台、DVD证据、原告和公诉人信息、录音、被告和辩护人信息、法官笔录、证人室、结束证据。</p> <p>3、支持查看直播记录、能查看直播详情，包括视频合成画面、排期信息、当前笔录等信息。能根据案号和审判长信息查询直播信息。</p> <p>4、支持查看案件点播记录、能查看点播详情，包括视频合成画面、排期信息，下载笔录、录像。</p> <p>5、支持查看远程提讯类型已闭庭且已归档的排期记录，下载录像、笔录。</p> <p>6、支持展示运维信息，包括状态正常、异常及详细运维信息。能够对单个、批量、全部功能房间进行统</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				一开机、关机。 7、支持对功能房间设备进行运维检测，查看检测结果。 8、支持查看业务平台信息，包括平台归属单位、启动时间、IP地址、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、当前运行状态。			
2	部署服务器 (含存储系统)	科达、 PIMS- FWQ- 1000-G VS200G- 128T	2台	1、2U标准机架设计。 2、支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能， 3、支持虚拟化部署。 4、内置信创化操作系统。 5、信创化八核处理器， 6、内存：2*32G， 7、硬盘：480G SSD、2*4T；	67000.00	134000.00	信创产品

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>8、网络接口 2×RJ45, 100Base-TX/1000Base-T;</p> <p>9、外部接口: VGA,RS485,USB 接口;</p> <p>1、设备采用模块化无线缆设计, 嵌入式 linux 操作系统, 支持 16 盘位, 含 16 块 8T 硬盘, 系统稳定可靠</p> <p>2、支持视音频采用视频流协议直接写入存储</p> <p>3、支持 RAID 快速创建</p> <p>4、支持 RAID 重建速度动态调整, 可以根据写入码流带宽需求, 动态调整 RAID 重建的速度</p> <p>5、支持 RAID 重建断点续建功能, 设备重启之后, RAID 可以继续重建</p> <p>6、支持 RAID 冗余磁盘技术, 支持 RAID0、1、5、 6、10,支持热备盘</p> <p>7、支持创建/修改/删除虚拟磁盘; 支持查看虚拟磁</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>盘状态</p> <p>8、设备采用嵌入式设计，运行于 Linux 操作系统</p> <p>9、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式</p> <p>10、支持针对坏扇区磁盘的热顶替</p> <p>11、支持虚拟磁盘类型 iSCSI、NRU、NAS</p> <p>12、支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘</p> <p>13、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组(RAID5)、虚拟磁盘(1个)</p> <p>14、采用 B/S 设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制</p> <p>15、默认关闭远程 telnet 功能</p> <p>16、默认无法通过 ssh root 用户访问</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>17、支持 RAID 组在线扩容，增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作</p> <p>18、在 RAID 组内丢失 2 块(含)以上磁盘但至少有一块正常磁盘时，不影响设备正常工作</p> <p>19、在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于 9 块时，系统自动重构</p> <p>20、在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失</p> <p>21、写入能力：800Mbps/s 同时转发能力： 200Mbps/s</p> <p>22、支持 2T、3T、4T、6T、8T 硬盘；支持企业级、监控级硬盘</p> <p>23、支持 SATA 硬盘，支持硬盘热插拔</p> <p>24、冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				硬件可靠性 25、支持 3 个 10/100/1000M 以太网接口			
3	高清室内枪机	科达、 IPC820- F830-N	20 台	1、设备为高清一体化枪形摄像机网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用 1/2.8 英寸高性能传感器。 3、设备的最低照度为 0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备应支持 20 倍光学变焦，焦距 4.7-94mm, 光圈 F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于 1100TVL，信噪比 58dB, 灰度等级 11 级。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流 3840×2160, 第一辅码流 1920×1080, 第二辅码流 D1。 7、设备采用最新的 H.265 视频编码算法，同时为兼	3560.00	71200.00	法官、辩护人双方、被告人特写

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>容旧有设备, 支持 H. 264(Baseline/Main/High Profile) 及 MJPEG.</p> <p>8、设备支持音频编码格式设置成 G. 711a、 G. 711u、ADPCM、G. 722、AAC_LC、G. 726, 支持与客户端实现双向语音对讲, 对讲声音无回声。</p> <p>9、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码(ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。</p> <p>10、设备支持本地存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 128GB。</p> <p>11、设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×TF 卡、1 × LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持 POE) 接口。</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>12、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p> <p>13、设备能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。</p>			
				<p>1、800万像素，图像分辨率 3840×2160；</p> <p>2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 s 0.0005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白)；</p> <p>3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG 视频编码；</p> <p>4. 设备支持三码流主码流分辨率为 3840×2160，帧率为 20fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps；</p> <p>5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设</p>			全景

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				<p>置；</p> <p>6、设备满足图像信噪比大于等于 58dB,动态范围大于等于 120dB,图像水平中心分辨力 2000TVL,灰度等级 11 级；</p> <p>7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能；</p> <p>8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR；</p> <p>9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能；</p> <p>10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；</p> <p>11、设备支持文字转语音功能；</p> <p>12、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				作; 13、支持 POE 及电源热备份具备 IP67 防护等级, 工作温度-40° ~70° ;			
4	桌面话 筒	ITC、 TS-338	24 支	1. 信噪比: 65dB SPL1KHz at 1Pa 2. 频率响应: 20-18KHz 3. 输出阻抗: 75 Ω 4. 灵敏度: -40dB±2dB	320.00	7680.00	/
5	功率放 大器	ITC、 TS- 200PI	4 台	1. 开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 2. 两声道功放有三档输入灵敏度选择, 轻松接纳宽幅度范围信号源输入; 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V 3. 安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护)。(供货时供货时供货时出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供	2400.00	9600.00	/

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				相关证明材料。 4. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5. 标准 XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 6. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 7. 支持立体声或桥接工作模式。 8. 输入座接地脚接地和悬浮控制。 9. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD1%): 立体声/ 并联 8Ω ×2200W×2 立体声/并联 4Ω ×2300W×2; 桥接 8Ω :600W			
6	壁挂音箱	ITC、 TS-606H	8 台	1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 70Hz~20KHz 3. 额定功率: 120W	1200.00	9600.00	/

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				4. 灵敏度: 95dB/W/M 5. 覆盖角度: (H)120° (V)60° 6. 高音: 3"锥形高音单元×2 7. 低音: 6.5"低音×1			
7	显示系统	华为、 华为擎云 W515	16套	1、CPU 型号: 八核处理器(适配信创系统),主频 2.86GHz,制造工艺 7nm; 2、显卡: Mali-G76(集显); 3、运行内存: 16G、内存类型: LPDDR4X; 4、存储容量: 512GB 固态, 硬盘类型: UFS 3.0; 5、前置接口: 3.5mm 音频接口、USB-C 接口 x1. USB-A 3.0、接口×3、光驱 x1; 6、后置接口: 麦克风输入接口×1、音频输出接口×1、HDMI 接口×1. VGA 接口×1. USB-A(USB3.0)接口×4、RJ45 接口×1、串口×1;	2100.00	33600.00	法官席 3 台, 书记员 1 台, 诉、辩双方各 1 台, 信创产品

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				7、电源适配器：交流输入 100~240V~、 4.5A. 50/60Hz; 8、额定功率：300W; 9、尺寸：175mm×85mm×65mm; 10、直流输入：+12.1V/24A、+5V/2.0A; 11、外设：原厂防菌键盘、鼠标，原厂光驱; 12、机身尺寸：8.6L; 13、服务：原厂整机三年保修服务+三年上门服务， 7×24 小时热线响应服务。 14、配件：标配 29 寸 21:9 液晶显示器。			
8	8 路强 电控制 器	北望、 Bwant- IPM-08	4 台	1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温 度 等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障 电路通道。	3500.00	14000.00	/

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				3、单路最大输出电流 10A,单路最大输出功率 2000W,整机最大输出功率 7500W,电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。			
9	打印机	国产、 定制	4 台	支持信创系统, A4 幅面, 彩色激光	1800.00	7200.00	适配信创
10	实物展台	朗悦、 LV-6050	4 台	1. 清晰度: 1200TV 线 2 变焦: 整机 220 倍放大 3. 对焦/白平衡: 自动/手动(对焦) 4. 镜头输出像素: 800 万 5 输入输出: HDMI 接口 1 进 1 出, VGA 接口 2 进 2 出, RCA 视频接口 1 进 1 出 6 输出分辨率: (SXGA XGA 720P 1080P) 自由切换 7. 音频输入: 3.5mm 插口 4 组	3200.00	12800.00	/

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
				8. 音频输出: 3.5mm 插口 1 9. 麦克风输入: 标准麦克风 6.3mm 插座			
11	千兆网 络交换 机	TP- LINK、 TL- SG2016	4 台	16 个千兆网口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN, 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制, 支持端口汇聚、端 口镜像、端口监控, 支持线缆检测、环回保护, 支 持通过 Web、PC 端软件进行管理, 支持 Web 管理、 VLAN 隔离、标准交换三种模式; MAC 地 址容量 8K	700.00	2800.00	/
12	网络机 柜	幅广、 豪华型 F 型	4 台	规格高宽深 1000*600*600, 参数前门钢化玻璃门, 前 门旋把大锁, 后门高密度网孔门, 后门小锁, 拆装式 结构, 整体黑色, 内配风扇电源层板各一件, 两侧门 可开	1080.00	4320.00	/
二、电子签名							

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
13	电子签名板 (指纹采集)	科达、 E10 Pro	4套	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	7200.00	28800.00	/
三、庭审语音识别设备							
14	庭审版 语音识别定制 服务	国产、 定制服务	2套	(一)客户端支持嵌入庭审系统，并满足如下要求：实现调用自治区高院语音识别统一管理服务平台引擎进行语音转写；具备多角色语音转写文字、庭审笔录智能修正、发言、禁言状态控制、笔录模板导入、一键排版、笔录导出/打印等功能； (二)设备满足如下要求： 1. 支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位，提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输	140000.00	280000.00	/

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价 (元)	单项合价	备注
				<p>出、1路6.5mm独立混音输出、RJ45、COM1和COM2等多种输入输出接口；</p> <p>2支持每路独立音频输入配备独立48V供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯；</p> <p>3采用Freescale Cortex TM A9 i.MX6系列或同等性能嵌入式处理器；</p> <p>4.USB音频板传入ARM核心板数据规格：16K16Bit；</p> <p>5.板载1GB DDR3高速内存，板载32GB flash存储；</p> <p>6应内置千兆以太网卡，网络适应性强；</p> <p>7.网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输；</p> <p>8.串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口；</p> <p>9.设备高度：外观标准1U；</p>			

序号	货物 (服务)名称	品牌、 型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
四、安装辅材							
15	施工及 辅助线 材	国产、 定制	4批	安装施工、支架、电源、网线、电源线、音频线、 面板等	20000.00	80000.00	/
竞标总报价：人民币 <u>玖拾玖万肆仟元整</u> (¥ <u>994000.00</u> 元)							

说明：

1. 价格计算方法:数量 X 单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误，若数量 x 单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；
2. 《报价明细表》的总报价与《开标一览表》或《最终轮报价》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；
3. 上传最终轮报价时，此表作为最终轮报价附件同时递交，填写要求参照前两条。**最终轮报价未提交此表视同未提交最终轮报价，其响应文件作无效处理**，供应商应自行做好准备，避免造成损失。

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

供应商（公章）：中国移动通信集团广西有限公司百色分公司

日期：2025年07月18日



李永平