

开标一览表

项目名称:靖西市人民法院一般业务装备采购项目 项目编号:BSZC2025-J1-990141-BSSZ

序号	服务(货物)名称	数量(单位)	竞标报价(元)	备注
1	靖西市人民法院一般业务装备采购项目	1 批	1152166.00	报价明细详见 报价明细表
竞标总报价(人民币)大写: 壹佰壹拾伍万贰仟壹佰陆拾陆元整 (¥1152166.00 元)				
服务期限或服务时间: 服务期限: 自签订合同之日起 15 个工作日内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。				
服务响应时间: 7×24 小时售后服务热线, 接到故障通知后 1 小时内响应, 2 小时内到场(市区内), 4 小时内解决一般故障, 重大故障 24 小时内出具解决方案。				
质保期: 设备(智能密集架、恒温恒湿空调、服务器)质保期 3 年, 其他设备 3 年, 质保期内免费维修或更换故障部件。质保期自验收合格之日起计算。				

说明:

供应商应按照竞争性谈判采购文件的要求填写, 此表必须在供应商名称处盖章, 否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人签字或盖章:

供应商(公章): 江西远大保险设备实业集团有限公司

日期: 2025 年 09 月 25 日

报价明细表

项目名称：靖西市人民法院一般业务装备采购项目 项目编号：BSZC2025-J1-990141-BSSZ

供应商名称：江西远大保险设备实业集团有限公司（盖章）

序号	货物（服务）名称	品牌、型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价（元）	单项合价	备注
1	环境及安防 监控主机	品牌：智慧兰台 型号规格：CS-X8	1 台	1、ARM 架构，采用工业级嵌入式微控制处理器，稳定； 2、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式 linux 操作系统，提高系统安全 全和运行速度； 3、主机自带 VGA 液晶显示接口，可直观显示当前环境运行状态；同时带 2 路 USB 接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作； 4、内置 2 路 RJ4510M/100M 自适应以太网接口； 5、自带 16 路光耦隔离开关量输入，RJ-45 接口，带 12V 供电 6、内置 5 路报警输出，其中 3 路为 12V 光耦输出，2 路为容量 250Vx10A 继电器输出； 7、内置自带 8 路 485 通讯串口、RJ45 接口，带 12VDC 供电输出，4 级 EMC 隔离防护； 8、内置 4 路 RJ45 接口的 232 通讯接口，带 4 级 EMC 隔离防火； 9、AC 220V 供电电源，内置 72W/30min 后备锂电池电源可选； 10、可配置全网通 4G 短信语音报警模块，同步支持短信、电话 语音和 4G 无线流量；	25300	25300	无



				11、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS 端和安卓端手机 APP 报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频； 12、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机 APP 多种报警方式； 13、同步支持 B/S 和 C/S 架构，除了支持 WEB 界面，还支持本地 客户端软件； 14、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级 15、支持中控门禁不使用 SDK 直接协议对接，实时监测门禁开 门操作。 16、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护； 17、标准 19 寸 4U 全铝主机尺寸，前置 OLED 液晶，支持实时状态显示； 18、远程控制支持云透传；无需固定公网 IP 或 NAT 端口映射； 19、完美兼容 99% 第三方产品接入，只要有协议都能进行对接； 20、可直接外接 VGA 触摸屏，方便管理人员现场查看动环数 据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，没有使用 串口触摸屏； 21、出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单——体主板，没有由多块主板连线组成； 22、支持内置 470-510MHZ 频段的 8 接收通道和 1 发送通道的 LORA 无线采集网关，实时采集前端无线 LORA 传感器的数据，简化布 线； 23、支持 IEC61850 和 IEC104 协议对接，同时支持私		
--	--	--	--	---	--	--



				有协议 对接开发。系统支持根据配置自动导出 IEC61850 平台所需的 ICD 文件，同时能自动生成 104 点表信息。			
2	环境及安防 监控系统	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-HK7	1 套	1、平台支持 B/S C/S 架构，支持 WEB 远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后立刻生效，无需重启系统。 2、平台支持档案库房十防监控系统、档案库房环境监测系统、恒温恒湿系统、门禁监控系统、安防监控系统、能耗管理系统、密集架管理系统、档案库房 RFID 管理系统、3D 库房系统等于一体，各系统采用模块化理念，任意选择，任意组合。 3、平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本端与 WEB 端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； 4、平台自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录，提供实时表格与曲线两种查询方式，方便管理者借助直观的图形显示，快速分析系统运行状况，为管理者提供完备的系统操作维护 资料。系统内嵌强大报表管理系统。 5、平台可区分多级报警级别，根据用户需要设定报警级别，报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理，并对应各级别发送报警信息；系统提供电脑弹窗、多媒体语音、电话、手机短信、E-mail、微信等多种报警方式供用户选择，在发生报警事件时，保证警情的及时告知。 6、平台具有强大的权限管理功能，可对管理者和使用	40000	40000	无



				者分配不同的操作使用权限,并对所有管理者和使用者根据职能进行分组管理,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。			
3	控制主机	品牌: 宝德 规格型号: PT620F3	1台	1、处理器: 国产 8 核处理器, 主频: 2.3Ghz 2、内存: 标配 16GB DDR4 3、存储: 支持 M.2 SSD; 标配 512GB SSD, 最大可扩展 4TB SSD+4TB HDD 硬盘 4、网络: 板载 1 个千兆以上网口 5、接口: 支持 8 个 USB 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口 6、音频: 前置 1 组音频接口 (耳机、麦克风); 后置 1 组音频接口 (耳机、麦克风、音频输入端口) 7、电源: 200W 电源 8、键盘、鼠标: 标配 USB 键鼠 9、操作系统: 适配信创系统	8500	8500	(符合 信创产 品要 求) 节能产 品
4	大数据可视 化平台	品牌: 互视达 型号规格: LY75、75 寸	1套	1、具备拼接大屏的实时数据传输与监控管理, 具备库房 3D 模式、环形模式、列表模式, 设备类型饼型和柱形分析图、24 小时温湿度空气质量展示、系统健康状态、事件列表记录查看、撤防布防; 环境设备运行状态列表、设备定位、设备监控操作功能。2、显示参数: 75 寸液晶显示分辨率: 3840×2160 可视角度: 178° 背光: 直下式广色域; DCI-P3 94% 刷新率; 120Hz 支持 VRR 48-120Hz。3、接口及数量 HDMI: 3 个 (含一个 4K 120Hz, 含一个 eARC) AV: 1 个 USB: 2 个 ATV/DTMB: 1 个以太网: 1 个 S/PDIF: 1 个。	18500	18500	节能产 品
5	区域控制器	品牌: 智慧兰台	1台	1、尺寸: 21.5 寸纯平电容触摸屏, 1080P 分辨率、	28500	28500	无



	型号规格：		10 点触控。 2、CPU 主频：3.7GHz，三级缓存：3MB，内存：4G，硬盘：128G，壁挂支架。		
6	智能AI短信报警模块 品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-DJ-DX	1 套	1、报警主机可 TXT 转语音电话报警的设备，监控主机只要发送简单的指令，设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拨打电话告警。 2、支持通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警；插入移动或联通 SIM 手机卡后设备还支持发送中文短信告警。静电放电 (ESD) 抗扰度：B 级，浪涌 (冲击) 抗扰度：B 级。	8500	8500
7	智能采集箱 品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-CJX01 550*450*100	1 台	1、规格：550*450*100 箱体整体采用 0.9 冷轧板，静电喷涂工艺，壁挂式安装。 2、供电：220V 10A 品字插头，独立开关全铜触点，内置 5*20 10A 快熔保险。 3、内置光电报警模块当系统正常时为蓝光氛围灯，当系统报警时红色灯光闪烁。 4、输入电压：12V，报警音量：110 分贝，报警方式：声光报警，安装方式：壁挂安装。	3500	3500
8	辅材 品牌：中融 型号规格：ZR35	1 批	RVPS 线材、网线、线管	1800	1800
9	设备安装调试 品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-A5P	1 项	布管、布线，设备安装调试。	4000	4000
10	温度湿度传感器 品牌：智慧兰台 型号规格：RS-WS	2 台	1、直流电源：10-30V DC 最大功耗 0.4W 2、准精度：湿度±2%RH(60%RH, 25℃) 3、温度：±0.4℃(25℃)，工作温湿度：-20℃~+60℃，	4500	9000



				0%RH~95%RH、 4、探头工作温度：-40~+80℃，探头工作湿度：0~100%RH 5、温度显示分辨率：0.1℃湿度显示分辨率：0.1%RH 6、长期稳定性温度 0.1℃/y 湿度 1%RH/y 7、响应时间温度 25s(1m/s 风速)湿度 8s(1m/s 风速) 8、通信协议：Modbus-RTU 通信协议输出信号：485 信号			
11	温度湿度监测软件模块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-WS	1 套	产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉 (Cd)：MDL：10，铅 (Pb)：MDL：10，六价铬 (Cr6*)：MDL：0.1，汞 (Hg)：MDL：10。 1、实时监控温湿度数据，工作状态正常与否进行实时监测和显示；当温湿度超限时背景色变红，正常状态背景色为绿色显示。 2、可对监测到的各项参数设定上下限值，一旦参数发生超限报警，在相应的可位置发生报警的参数会变色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，系统一旦监测到有报警或参数超限(可设置)，系统将自动进行声光告警，也可以进行短信通知或者语音通知。 3、对温度、湿度可作曲线记录，用户可通过曲线记录，直观地看到湿度的运行品质及 Excel 文件输出。 4、事件查询与报表生成：对湿度的报警事件，可以进行查询及 Excel 文件输出。	5500	5500	无
12	智慧环境感知仪	品牌：智慧兰台 型号规格：ZKHG-01、133*133*39mm	1 台	1、直流供电(默认)10~30V DC 功耗 0.5W 2、通信接口 485 通讯(modbus)协议 3、响应时间 90S 预热时间 2min 4、规格：133*133*39mm	3000	3000	无



					5、PM2.5精度：±3%FS(@100 μg/m3、25℃、50%RH) 6、测量范围 PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 7、甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 8、烟雾：0~2000ppm CO2:400~5000ppm 9、温度：-20℃~+85℃湿度：0%RH~95% 10、集 CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC、烟雾及甲 醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进 行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用 方便，具有良好的稳定性。			
13	智慧环境感 知仪监测模 块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-WX-01	1套	1、实时检测 CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC、烟雾 及甲醛 实时状态，工作状态正常与否进行实时监测和显 示；对粉尘浓度、现场粉尘浓度值进行实时监测和显 示。 2、对检测到的全部数据分类查询可作曲线及表格记 录，Excel 文件输出。3、事件查询与报表生成：对粉 尘浓度的报警事件，可以进行查询及 Excel 文件输出。	4000	4000	无	
14	水浸探测器	品牌：智慧兰台 型号规格：LD100	1套	1、漏水检测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485 接口可进 行远程 组网管理，亦可单机使用，自带 2 米的感应绳 产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质 的限量 要求》镉 (Cd)：MDL：10，铅 (Pb)：MDL：10，六价 铬 (Cr6*)：MDL：0.1，汞 (Hg)：MDL：10。	2600	2600	无	
15	水浸传感模 块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-SJ	1套	实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数 据存储，系统自动记录漏水的报警信息(日志内容包 括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解 除等)，并可对报警日志信 息查询、输出 Excel 文件。	1800	1800	无	
16	烟雾传感器	品牌：智慧兰台	2台	1、联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED 指示报警， 采用微处 理器控制。	1500	3000	无	



	型号规格: ZK-RS-YG		2、自动复位/断电复位工作电压: DC12V, 静态电流: 2mA 报警电流: 灵敏度等级: 1 级, 监测面积: 20 平方米。 3、通讯方式: ModBus-RTU 485。产品符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》 镉 (Cd): MDL: 10, 铅 (Pb): MDL: 10, 六价铬 (Cr6*): MDL: 0.1, 汞 (Hg): MDL: 10。			
17	消防辅助报警系统模块 品牌: 智慧兰台 型号规格: ZK-YG	1 套	1、实时监测采集的现场信号进行数据实时分析及数据存储, 系统自动记录烟雾报警的报警信息(日志内容包括: 发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等)并可对报警日志信息查询、输出 Excel 文件。	3000	3000	无
18	空调3P 品牌: 美的 型号规格: KFR-72LW/M2-1	1 台	1、空调匹数 3.0P, 适用面积 50m ² , 能效比 3.08, 2、能效等级三级能效, 3、控制方式键控/遥控, 4、显示 LED 显示屏 5、技术参数: 制冷剂 R32, 制冷量 7200W, 制冷功率 2337W, 制热量 7850W, 制热功率 2350W, 电辅加热功率 1800W, 循环风量 1200m ³ /h 6、室内机噪音 42-46dB, 室外机噪音 56dB7、电源性能 220V/50Hz8、不含空调电缆安装。	7800	7800	节能产品
19	智能空调控制器 品牌: 智慧兰台 型号规格: ZKK-01	1 台	1、供电 DC 10~30V, 功耗 0.3W。 2、使用环境 -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH 非结露。 3、通信接口 RS485: 标准的 ModBus-RTU 协议, 通信波特率: 2400、4800、9600 可设红外口可学习 99% 遥控器, 并成功对空 调进行控制。 4、设备配置有掉电保护功能, 掉电保存设置的参数。	3000	3000	无



远大集团
Yuanda group

团结

开拓

务实

奋进

20	空调控制系统 软件模块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-KT	1套	5、远程定时开关空调，根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调。 6、485通信线通信距离最远可达2000m，支持外挂红外探头，红外发射延长线可达5m。 1、实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阈值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话语音、拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 2、多媒体语音、电话语音、拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。	2850	2850	无
21	除湿加湿一体机	品牌：智慧兰台 型号规格：ZKKJ-120YT	1台	1、除湿量170-100-120加湿量kg/h 6-8。 2、输入功率W200/1300；电压/频率220V/50HZ。 3、适用面积(层高2.8m-3.6m)m ² 120 4、循环风量m ³ /h 800-1200 5、适用温度(℃)5-38 6、制冷剂名称/注入量R22 7、水箱容积L25 8、初效过滤网空气净化，消毒功能 9、温度控制微电脑自动控制，7寸显示屏，计算机联网监控端口485 10、加/排水方式人工/自动 11、功能：彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统，配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99%，可实现温湿度显示现场校准，湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度，实时存储温湿度，最长存储可达3	18600	18600	无



22	90L移动式外置水车	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-SC	1台	个月，可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整，具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制，断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。净化功能：PM2.5去除率≥99.999%，除菌率≥99.99%，TVOC去除率≥99.9%。 1、主要功能 水车具备自动补水与排水功能 2、电源：24V，功率(W)15。 3、内置水箱容积(L)90 4、主机外形尺寸(mm)500×400×600(长*宽*高) 5、水箱设计双层水箱，内层采用304不锈钢，净化配置净化水装置安全装置溢水保护装置，采用电子和机械两种方式，报警功能水满自动报警，标配声光报警装置。	3000	3000	无
23	除湿加湿一体机模块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-YT	1套	1、配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99%，可实现温湿度显示现场校准湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度、实时存储温湿度，最长存储可达3个月。可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。 2、具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制，断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。	5700	5700	无
24	智能档案图书消毒柜	品牌：智慧兰台 型号规格：ZKX400L、1680*550*510(mm)	1台	1、规格1680*550*510(mm) 2、电源220V~50HZ 3、功率75W 4、容量400L 5、托蓝层数4层 6、臭氧发生量1000mg/h 7、消毒时间60分钟(可自行调节)	4800	4800	无



远大集团
Yuanda group



团结

开拓

务实

奋进

				8、控制方式微电脑控制 9、托盘承重 15KG/层 10、消毒方式 R60mg/m ³ 高浓度臭氧消毒 11、冷却方式风冷(臭氧发生片) 12、臭氧还原方式自然还原 13、门体材质钣金				
25	红外报警模块	品牌: 智慧兰台 型号规格: ZK-HW8	1 套	1、实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储, 输出处理所有的报警信息, 记录报警事件, 管理人员可通过现场监控平台软件实时了解库房内人员活动状态。 1、供电电源 10~30V DC 功耗 0.3W。 2、传感器类型: 微波传感器。 3、报警延时 0-65535S 可调(报警持续时间)。 4、延时报警软件设置(发生报警的延时)。 5、工作频率 24.00~24.25GHz。 6、安装方式吸顶。 7、安装高度 2.5~5.6m。 8、探测范围直径 6m(安装高度 3.6m 时)。 9、探测角度全方位 360°。 10、信号输出 RS485 (Modbus-RTU), 通信协议 Modbus-RTU。 11、采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器, 具有自动温度补偿功能, 抗 RFI 干扰: 20~1000MHZ。	3500	3500	无	
26	红外探测器	品牌: 智慧兰台 型号规格: ZK-RS-HW	1 台	1、具备 24 小时实时预览、录像、查询、检索、网络传送等功能, 特别是对异常情况可进行报警、处理与记录。 1、1/3 CMOS 200 万像素 ICR 日夜型筒型定焦网络摄像	1020	1020	无	
27	视频监控模块	品牌: 智慧兰台 型号规格: ZK-JK	1 套		3000	3000	无	
28	网络摄像机	品牌: 海康威视	2 台		850	1700	无	



	型号规格： DS-IPC-K24H-LT		机，红 外 20-30 米。每台主机可接入 8 台高清摄像机。摄像机采用 半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠内置 GPU 芯片，设备具有耀光抑制功能，耀光区域 1%。			
29	监控存储硬盘 品牌：天视通 型号规格： TST8108D35、3.5 英寸	1 块	硬盘尺寸 3.5 英寸硬盘容量 4000GB 盘片数量 4 片单碟容量 1000GB 缓存 64MB 转速 5400rpm 接口类型 SATA3.0 接口速率 6Gb/秒	3000	3000	无
30	NVR 存储 品牌：天视通 型号规格： TSTSBPOCS	1 台	视频分辨率 1024×768 视频制式 HDMI/VGA 录像方式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、检测或报警录像、检测和报警录像、视频输入 4 路语音对讲 1 个 RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）网络协议 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）等其它参数支持 200M 网络接入带宽支持最大 500M 像素接入支持 4SATA 支持 2 个 1000M 网口支持 8/16/16 路同步回放	4000	4000	无
31	显示器 品牌：壹佰商显 型号规格：ED55、55 英寸	1 台	4K 显示器，广视角显示器屏幕尺寸：55 英寸面板类型：IPS 可视角度：178/178° 视频接口：HDMI×2, Displayport 底座 功能：倾斜：-2-15° 电源性能 100-240V 交流，50-60Hz 电源功率最大：37W 典型：29.5W 待机：0.5W，显示单元支持软关机记忆 功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节分辨能力。	2600	2600	节能产品



32	POE交换机	品牌：天视通 型号规格：TSTSVE	1台	1、性能：背板带宽：2Gbps，包转发率：1.488Mpps，MAC地址表：2K，巨型帧：2048bytes，转发模式：存储转发。 2、POE参数：16路POE口，满足IEEE802.3AF/IEEE802.3AT，单口最大：15.4W(IEEE 802.3AF)，单口最大：30W(IEEE802.3AT)，POE整机功率：120W。 3、网络传输介质：10BASE-T:CAT3、4、5类或以上UTP/STP(100M) 100BASE-TX:CAT5类或以上UTP/STP(100M)。4、电源：输入电压：AC100-240V，工作频率：50/60 HZ，电源功率：52V/1.85A。 5、工作环境：工作温度：-10~50° C，储存温度：-40~70° C，存放湿度：最大相对湿度95%，无冷凝。	2000	2000	无
33	门禁控制模块	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-MJ	1套	实现对人员出入情况的管理。通过TCP/IP与门禁系统联接，可实时将门开关情况录入门禁系统，可通过门禁系统远程控制门的开关、赋相关权限等，监控平台通过TCP/IP与门禁系统整合，可通过监控平台进行门禁操控等。	3000	3000	无
34	网络门禁控制板	品牌：中控智联 型号规格：TecoZL-01	2套	1、NC/NO输出PUSH输入，可控制各种类型的电锁。2、延时控制电路，开锁时间可在0-10秒，设开门按钮输入，可直接开启电锁。3、自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝，双稳压控制，可调延时控制开锁。	3500	7000	无
35	指纹门禁机	品牌：中控智联 型号规格：xface600	2台	1、用户数10000人，指纹容量10000枚，面部容量10000张 2、记录容量10万条 3、显示屏5寸TP彩屏 4、通讯方式TCP/IP、选配WIFI	4500	9000	无



远大集团
Yuanda group



				5、基础功能记录查询、Photo ID、带摄像头 6、使用温度 0℃~45℃, 使用湿度 20%RH~80%RH7、电源规格 DC12V 3A			
36	单门磁力锁	品牌：中控智联 型号规格： TecoZL-280T	2 把	承受拉力：280Kg (600lbs) 工作电流：DC12V/500mA 3、防护性能：内置反向突波保护功能 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 5、专业无残磁设计，产品坚固耐用。	680	1360	无
37	磁力锁ZL型 支架	品牌：中控智联 型号规格： TecoZL-Z0	2 个	选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 4. 开门方式：90°度内开式门	140	280	无
38	开门按钮	品牌：中控智联 型号规格： TecoZL-LKJ、长 86x 宽 86x 厚 20 (mm)	2 个	(NO/COM) 常开 2 接头，(NO/NC/COM) 常开常闭 3 个接头 适用类型：通用空心门框及埋入式电器 86 盒使用 3、适用温度：-10~+55° 外形尺寸：长 86x 宽 86x 厚 20 (mm)	83	166	无
39	机箱电源	品牌：中控智联 型号规格： Tecocase06	2 台	1、输入电压：AC220V±20% 2、额定输出电压：DC12 3、额定输出电流：3A/5A 4、纹波电压：9mV4、 5、外壳绝缘电压：1.5KV	1336	2672	无
40	系统集成	品牌：智慧兰台 型号规格：ZK-CM	1 套	定制化开发	30000	30000	无



41	库房存储设备	品牌：百汇牌 型号规格： BH-M-002 4500*2800（mm）（七层）12列	规格：4500*2800（mm）（7层）12列共计 151.2m ² 1、结构要求 (1)密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 (2)架顶设防尘装置，列与列之间装有 20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设防鼠、防倾倒装置。 (3)搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构要求 (1)传动机构：机械式自脱超越离合摇手体、多级速比 1:6 精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，没有失灵现象。 (2)摇手柄：圆盘或 7 字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 (3)传动部件要求： ①传动轴：材料使用 Φ20, 45# 冷拉实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。没有用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径 120mm。双边槽高度 5mm，前后设计 6 根加强筋轮毂与轨道接触面宽 22mm。链轮：采用链轮为 22 齿 45# 钢，经锻压精密加工成型。轴承：采用 E 级双边调心	4415	667548	无
----	--------	---	---	------	--------	---





				轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻 30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用史 8.5，节距 12.7mm 摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为 45#、Q235-A 钢标准化零件。 3、底盘要求 底盘 3.0mm 厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型 两头冲有矩形槽，正面折弯宽 98mm 在 2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折弯形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4、轨道要求 导轨采用 20*20mm 实心方钢，实心方钢置于 3mm 厚钢板上，轨道镀锌，轨道板折弯成形，塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。轨道做预埋处理。 5、立柱要求 采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板。六压筋一次成型，成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整
--	--	--	--	--



			体，增强架体的整体刚性。 质量保证：①金属喷涂层理化性能涂层厚度 60~130 μm；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花 放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 6、搁板、挂板、挡棒要求 (1)搁板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，折弯厚度为 25mm；正面压制两组圆筋，每组压筋数 3 条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数 2 条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重 80KG。满负载 24 小时后挠曲度 2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 质量保证：①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130 μm；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10 级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出；⑤拉伸试验抗拉强度符合要求；⑥化学成分检测符合要求。检测结果 必须符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花 放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 35607-2017《绿		
--	--	--	--	--	--







制造业单项冠军示范企业 电话: 400-8898106 博士后创新实践基地 传真: 0795-7860889



			分：室温试验方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T9792-2003《金属材料上的转化膜单位面积膜质量的测定重量法》标准要求。 智能信息化设备控制系统技术参数及要求 1. 固定列显示控制功能 固定列：采用 12 英寸、通过固定列控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。触摸屏显示器具有开架列表功能，方便多条档案架操作任务的处理。 2. 移动列显示控制功能 移动列：采用 8 英寸触摸屏，移动列触摸液晶屏有向左、向右、停止、禁止、合架、查询等功能按钮及参数设置；电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定；具备划屏左右移动功能，电动机工作时实时显示移动距离及电机工作电流。移动列控制板需具有电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、浪涌抗扰度；交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频率抗扰度的功能。 3. 电脑控制功能 可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。(符合信创产品要求) 4. 手电动互换功能 架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。		
--	--	--	---	--	--







			18.防震防倾倒功能 通过拉杆或防倾倒装置实现架体机械功能。架体边列手动或电动运行超过设定安全距离后实现报警并锁定架体,允许向固定列方向手摇并解除锁定。 19.防尘、防鼠、防盗功能 达到防尘、防鼠、防盗的要求,确保档案安全 20.系统架构功能 软件基于 B/S 和 C/S 混合架构,库房环境管理功能可以通过网页方式访问和控制。 21.数据备份功能 数据库数据备份(通过电脑软件实现) 22.权限保密功能 管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理 23.温湿度显示功能 固定列和电脑上实时显示,精度不低于:温度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$,湿度 $\pm 5\%\text{RH}$ 24.分区管理功能 管理系统具备分区管理功能。 25.网络管理功能 不连接服务器,固定列主机可在局域网内提供网页访问方式控制密集架架体的移动,停止,可以查看架体通道打开状态。 26.远程网络访问升级功能 图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态并具有远程网络访问升级功能 27.局域网数据共享功能具备局域网数据共享功能 28.打印功能		





				具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能 29.有序管理功能 具备档案无序存放，有序管理功能。通过 RFID、智能书车、PDA 等辅助设备实现管理发有序性。 30.控制接口功能 免费提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信 的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体 状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理 所需要的接口。 31.独立网络管理功能 主控制配置一体化控制主机，支持站点发布功能，能够在不配 置服务器的条件下发布固定列访问主站，局域网内终端(包括 移动设备)可以通过网页访问方式通过访问固定列 ip 控制架体 的移动，停止，能够查看移动列的状态。			
42	90L柜式七氟丙烷气体灭火装置	品牌：鑫星特 型号 规格： GQQ90/2.5XT、500×440×1680	2套	弧形柜体： 1.适用产品型号：GQQ90/2.5； 2.灭火剂瓶组容积(L)：90； 3.外型尺寸(mm)：500×440×1680； 灭火剂储瓶： 1.适用产品型号：GQQ90/2.5； 2.公称工作压力：4.2MPa； 3.公称容积(L)：90；4.贮存压力：2.5MPa； 5.最大充装密度：1.12kg/L； 6.钢瓶内直径：Φ350mm 智慧消防系统容器阀：	33100	无	





			(1)智慧消防系统阀芯盖 1. 智慧消防系统阀芯盖需满足以下技术要求： Cu:58.36%, Fe0.39%, Pb:1.56%, Ni0.26, Cu+所列元素总和>99.0。2. 产品型号: QRF40/4.2; 3. 工作压力: 4.2MPa; 3. 开启方式: 气、自动; 5. 阀芯盖材质: 铜合金 (HPb59-1); (2)智慧消防系统阀芯体 1. 智慧消防系统阀芯体需满足以下技术要求: Cu:58.36%, Fe0.39%, Pb:1.56%, Ni0.26, Cu+所列元素总和>99.0; 2. 产品型号: QRF40/4.2; 3. 工作压力: 4.2MPa; 4. 开启方式: 气、自动; 5. 阀芯体材质: 铜合金 (HPb59-1)。			
43	七氟丙烷	品牌: 萤光 型号规格: HFC-227ea	180Kg	HFC-227ea; 1. 纯度 99.6%; 2. 水份/(mg/kg) 10; 3. 酸度(以 HF 计)/(mg/kg) 1; 4. 蒸发残留物/% 0.01; 5. 沸点: -16.4℃ 6. 液体密度: 1.41g/ml (20℃) 7. 冰点: -131.1℃ 8. 臭氧层消耗潜能值 (ODP): 0.09. 临界温度: 101.7℃ 10. 临界压力: 2.91Mpa	99000	无
44	0.07泄压装置	品牌: 鼎胜 型号规格:	1套	1. 外形尺寸: 460*460mm 2. 开口尺寸: 390*389mm 3. 泄压面积: 0~0.12m²	1500	无



		XV-J-0.07-DS、外形尺寸: 460*460mm		4. 开启压力: 9800Pa±50Pa			
45	点型光电感烟探测器	品牌: 三江 型号规格: JTW-ZD-A20、φ105×43mm(带有底座)	2台	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 3. 壳体材料: ABS, 白色 4. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 5. 外形尺寸: φ105×43mm(带有底座)	500	1000	无
46	点型感温火灾探测器	品牌: 三江 型号规格: JTY-GD-A30、φ105×43mm(带有底座)	4台	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 3. 壳体材料: ABS, 白色 4. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 5. 外形尺寸: φ105×43mm(带有底座)	680	2720	无
47	声光报警器	品牌: 三江 型号规格: SG-A92	4台	1. 工作电压: 总线 24V, 电源 DC24V±20% 2. 壳体材料: ABS, 红色 3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 4. 接线方式: 四线制: 信号线+电源线	420	1680	无
48	紧急启停按钮	品牌: 三江 型号规格: QM-AN-967、90×90×38.3mm	2个	1. 工作电压: 24V(脉冲调制) 2. 连接方式: 无极性两总线(L1、L2) 3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 4. 外形尺寸: 90×90×38.3mm 5. 使用环境: 温度-10℃~+55℃, 相对湿度 95%	400	800	无
49	放气指示灯	品牌: 三江	2台	1. 工作电压: 总线 24V, 24VDC	585	1170	无



	型号规格： QM-ZSD-13		2. 壳体材料：ABS 3. 编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324 任选 4. 接线方式：四线制：信号线+电源线			
50	输入输出模 块 品牌：三江 型号规格： QM-M384N、85×85× 30mm	2 套	1. 工作电压：DC24V±20% 2. 工作指示：红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 3. 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1-324 任选 4. 外形尺寸：85×85×30mm	6300	12600	无
51	电源箱 品牌：同胜 型号规格：TS-DX5R、 420mm*360mm	1 台	1. 交流输入电压：AC220V±10%50Hz 2. 总线工作电流：3uA 3. 安装方式：壁挂式安装 4. 使用环境：室内，温度0℃+40℃，相对湿度95%（40℃±2℃无凝露） 5. 规格：420mm*360mm	1600	1600	无
52	智慧消防灭 火控制器 品牌：三江 型号规格： JB-QBL-QM224	1 台	工作环境：温度：10℃~+55℃，相对湿度95%（40℃±2℃无凝露）工作电压：AC220V±20%/50Hz 容量：324 点电源：DC24V/6A（标配）备用电源：DC12V/7AH（标配）输出触点容量：7A/DC24V 输出电流：3A 打印机：专用微型打印机（标配）	26800	26800	无
53	智慧消防系 统启动装置 品牌：鑫星特 型号规格： QRF40/4.2	2 套	1. 工作电压：DC24V； 2. 开启压力：90N 3. 底座材质：铜合金 HPb59-1。 4. 智慧消防系统启动装置符合 CMA 或 CNAS 国际标准，其检测内容包包括： Cu58.36, Fe0.39, Pb0.56, Ni0.26, Zn 余量，Cu+所列元	2850	5700	无



54	智慧消防系统信号传输装置	品牌：鑫星特 型号规格： QXF0.45/4.2	2套	素总和，>99.0。 1. 工作电压：DC24V； 2. 开启压力：0.45MPa 3. 信号传输装置：材质为HPb59-1。 4. 智慧消防系统信号传输装置符合CMA或CNAS国际标准，其检测内容包括： Cu58.36, Fe0.39, Pb1.56, Ni0.26, Zn余量，Cu+所列元素总和，>99.0。	3200	6400	无
竞标总价：人民币 壹佰壹拾伍万贰仟壹佰陆拾陆元整 (¥ 1152166.00 元)							

说明：

1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；
2. 《报价明细表》的总报价与《开标一览表》或《最终轮报价》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；
3. 上传最终轮报价时，此表作为最终轮报价附件同时递交，填写要求参照前两条。最终轮报价未提交此表视为未提交最终轮报价，未提交最终轮报价的其响应文件作无效处理，供应商应自行做好准备，避免造成损失。

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：2025 年 09 月 25 日

