

报价明细表

序号	标的名称	品牌 规格 型号	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价 (元)	金额 (元)	备注 生产厂家
1	入区登记桌	品牌：名世名匠 规格:(长*宽*高): 1400*700*760mm 型号:JX-001	1.登记桌尺寸(长*宽*高): 1400*700*760mm 2.板材: 采用 E1 级环保科技密度板、经过烘干、防腐、防虫处理, 优质天然木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 优质环保亚光聚酯环保漆, 光滑柔和抗刮性强不褪色; 3.五金配件: 铰链/滑撑采用: 304 不锈钢, 表面电镀层厚度: 8 μ m (防锈), 启闭寿命不低于国标: 2.5 万次, 配备阻尼器;	1 张	2800	2800	江西金橡木业有限公司
2	椅子	品牌：名世名匠 规格:尺寸(长*宽*高):460*490*950mm 型号:JX-002	1.尺寸(长*宽*高): 460*490*950mm ; 2.表层: 采用厚度: 1.0mm 的国产西皮, 应具备柔韧性及高强度耐磨性;	8 把	500	4000	江西金橡木业有限公司
3	彩色激光打印机	品牌：PANTUM 规格：尺寸:345x412x395mm 型号:CM7105DN	1.产品类型: 彩色激光多功能一体机 2.涵盖功能: 打印/复印/扫描 3.最大处理幅面: A4 4.双面功能: 自动 5.网络功能: 支持无线/有线网络打印 6.黑白打印速度: 22 页/分钟 7.彩色打印速度: 22 页/分钟 8.打印分辨率: 2400x600dpi 9.首页打印时间: 10.9s 10.复印速度: 22 页/分钟	7 台	3500	24500	珠海奔图电子有限公司




			<p>11.复印分辨率: 600x600dpi</p> <p>12.首页复印时间:11.4s</p> <p>13.连续复印:1-9999 份</p> <p>14.证卡复印:一键 ID 复印</p> <p>15.扫描速度:20 页/分钟</p> <p>16.最大分辨率:600x600dpi</p> <p>17.扫描格式:JPEG, TIFF, PDF</p> <p>18.处理器:1GHz 双核</p> <p>19.内存:512MB</p> <p>20.产品尺寸:345x412x395mm</p>				
4	公安网电脑 (台式)	<p>品牌 : 希沃华腾</p> <p>规格:23.8 英寸</p> <p>型 号 : DZ0826-0070、M243A</p>	<p>1.CPU: 主频:2.3GHz, 安全可靠等级 II 级以上;</p> <p>2.内存: 高速内存 (5500 MT/s), 容量:16GB;</p> <p>3.硬盘: 采用:512GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘, 双盘配置;</p> <p>4.前面板接口: USB-C (USB 2.0) 接口 1 个, USB-A (USB 3.2 Gen 1) 3 个, 耳机/麦克风二合一接口 1 个;</p> <p>5.后面板接口: USB-A (USB 3.2 Gen 1) 接口 4 个, RJ45 接口 1 个, 10M/100M/1000M 自适应串口 1 个, Audio Jack 接口 (麦克风 1 个, 音频输出 1 个, 音频输入 1 个), VGA 接口 1 个, HDMI 接口 1 个;</p> <p>6.主板接口: PCIe 3.0 1 个扩展槽;</p> <p>7.显示屏: 23.8 英寸, 屏幕分辨率 1920×1080, 支持按键切换显示模式 (电子书模式);</p> <p>8.键鼠: 抗菌键鼠;</p> <p>9.机箱体积: 8.6L;</p> <p>10.整机重量: 4.2Kg;</p> <p>11.电源: 额定功率 180W;</p> <p>12.操作系统: 预装统信操作系统, 配金山办公软件、福昕 OFD</p>	17 台	4000	68000	 <p>广州视睿 电子科技有限公司</p>

			<p>版式办公套件软件；</p> <p>13.认证证书：3C，节能，环境， MTBF；</p> <p>14.须拆除设备原装的无线/蓝牙适配器及保密套件；</p>				
5	冷暖空调	<p>品牌：海尔</p> <p>规格：/</p> <p>型号：KFR-35GW/BOMCA81</p>	<p>1.匹数：1.5匹</p> <p>2.空调类型：壁挂式</p> <p>3.单冷/冷暖：冷暖</p> <p>4.定频/变频：变频</p> <p>5.制冷剂：须采用环保型制冷剂 R32</p> <p>6.能效等级：国家一级能效标准</p> <p>7.能效比 SEER/APF：6.64/5.53</p> <p>8.制冷量(W)：需 3530W（可调范围 150-5410W）</p> <p>9.制冷功率(W)：需 1800W（可调范围 70-1800W）</p> <p>10.制热量(W)：需 5110W（可调范围 150-7030W）</p> <p>11.制热功率(W)：需 2150W（可调范围 70-2150W）</p> <p>12.室内机噪音 dB(A)（静音-高风-超强）：17-35-41</p> <p>13.室外机噪音 dB(A)（低音-高风）：38-50</p> <p>14.循环风量（m³/h）：需 750m³/h</p> <p>15.室内机尺寸（宽*高*深）mm：需 845*301*207</p> <p>16.室外机尺寸（宽*高*深）mm：需 765/820*555*303</p> <p>17.室内机/室外机质量（kg）：室内机 9.5kg，室外机 26kg</p> <p>18.电辅热功率(W)：需配置 850W 电辅热功能</p> <p>19.电压/频率 V/Hz：需预留标准电源接口（220V/50Hz），适配常规插座；</p>	18 台	2000		<p>郑州海尔 空调器有 限公司</p>
6	监控对讲 操作一体 桌	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：尺寸： 1400*700*760mm</p> <p>型号：JX-003</p>	<p>1.外形尺寸：1400*700*760mm；</p> <p>2.板材：采用 E1 级环保科技密度板、经过烘干、防腐、防虫处理，优质天然木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，优质环保亚光聚酯环保漆，光滑柔和抗刮性强不褪色；</p>	1 张	3000	3000	江西金橡木业有限公司

			3.五金配件：铰链/滑撑采用 304 不锈钢，表面电镀层厚度 8 μm （防锈），启闭寿命国标 2.5 万次，配备阻尼器；				
7	监控电脑	品牌：希沃华腾 规格：/ 型 号：DH1538-3521120	<p>1.处理器：主频 2.9Ghz，6 核 12 线程，12M 三级缓存；</p> <p>2.内存配置 16GB DDR4，2 个内存插槽，最大可扩展 64GB DDR4 内存；</p> <p>3.硬盘：采用 256GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘，双盘配置。支持 SSD 与 HDD 同时接入，支持 4 个 SATA 3.0 接口，1 个 M.2 接口；</p> <p>4.主机接口：USB 接口 10 个，（其中 USB3.0 接口 4 个，后置 USB 接口 6 个，VGA1 个，HDMI1 个；需预留可内嵌 DVD 刻录机位置，可内嵌 DVD 刻录机；千兆自适应以太网口 1 个；</p> <p>5.显卡：需配置 2G 独立显卡；</p> <p>6.音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口；</p> <p>7.操作系统：兼容 UOS 系统、麒麟系统。支持双系统、三系统、四系统安装；</p> <p>8.需支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护；支持双网口绑定、双网口使用；</p> <p>9.需支持远程开关机，支持远程唤醒；</p> <p>10.视频功能：需支持超高清 4K 解码实景播放。需支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；</p> <p>11.倍速播放：需支持多窗口播放，可进行 16 个窗口同时 1 或 2 倍速播放，9 个窗口同时 4 倍速播放，4 个窗口同时 8 倍速或 16 倍速播放；</p> <p>12.MTBF 值 35W 小时；</p>	1 套	3500		

8	监控显示屏	品牌：Topnice 规格:55inch 型号:550C60	<ol style="list-style-type: none"> 1.设备显示尺寸 55inch，物理分辨率 3840×2160 2.亮度 300cd/m²，水平、垂直可视角度均 178° 3.设备对比度 3000:1，色深度 8bit, 16.7M 4.设备刷新率 60Hz，响应时间 6.5ms 5.接口如下需求：HDMI2.0×3、Line-out×1、USB2.0×1、RS232-IN×1，RS232-OUT×1 6.喇叭能力 8Ω 10W×2 	2 台	4000	8000	东莞市托普莱斯光电技术有限公司
9	处突物品柜	品牌：海速 规格:尺寸(宽*高*深): 180*180*40cm 型号:HS-G01	<ol style="list-style-type: none"> 1.钢架尺寸(宽*高*深): 180*180*40cm; 2.材质: 采用国标 304 不锈钢管，经过专业焊接，精心打磨，抛光而成。 	1 个	1500	1500	云南海速科技有限公司
10	货架	品牌：名世名匠 规格:尺寸(高*长*深) : 2700*2200*700mm 型号:JX-004	<ol style="list-style-type: none"> 1.钢架外观尺寸(高*长*深): 2700*2200*700mm; 2.承载力 300 公斤，符合承重要求; 3.三层可调节高度，用于存放中型物品物证; 4.表面喷涂优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑，抗刷性强不易褪色。 	4 组	1200	4800	江西金缘木业有限公司
11	双面随身物品柜	品牌：海速 规格:主柜尺寸(宽*高*深) : 175*190*50cm，16 个柜门 型号:HS-G02	<ol style="list-style-type: none"> 1.外观与结构: 主柜尺寸(宽*高*深): 175*190*50cm，16 个柜门; 2.表面处理外观应整洁，表面没有毛刺、凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂覆层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损。箱门平整、线束摆扎到位，箱内没有线束暴露; 3.箱门状态显示: 面板上所有标识正确，无遗漏; 4.柜体和箱门材料强度 316N/mm²; 5.箱门装配后轴与门框之间的间隙应 2.1mm 2.4mm，其它三面的间隙应 1.6mm 1.9mm，并保证箱门开关灵活; 箱门平整应保持一致，各箱门的高低差 1mm; 6.箱号及说明: 位置保持一致，字体不能倾斜，单字倾斜偏差 	1 套	20000	20000	云南海速科技有限公司

			<p>0.5mm;</p> <p>7.箱门开启时间：从识别成功到箱门开启相应时间 1S;</p> <p>8.箱门开启角度 108°</p> <p>9.电源适应性：电源电压在 AC220V±33V、50Hz±2Hz 范围内变化时，能正常工作;</p> <p>10.开门识别方式：刷卡+密码输入</p> <p>11.远程管理：可对接第三方执法办案系统，可远程开启制定箱门，并显示柜门开启信息。</p>				
12	物品检查操作台	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：尺寸：3300*750*800mm</p> <p>型号：JX-005</p>	<p>1.尺寸：3300*750*800mm 颜色基调为公安蓝白;</p> <p>2.桌子台面采用 12.7mm 厚、边缘加厚至 25.4mm 厚单面覆膜优质优芯理化板台面 C 型钢架：采用足厚优质 40mm*60mm*1.2mm 镀锌方管钢材，环氧树脂粉静电喷涂耐腐蚀处理，经过高温烘烤;</p> <p>3.柜体采用 18mm 厚三聚氰胺刨花板；断面采用优质 1.0mm 厚 PVC 防水封边处理；板材加工不爆边，柜体下方采用两根 20mm*40mm*1.0mm 方管托起柜体方式设计。</p>	1 台	8000		江西金橡木业有限公司
13	嫌疑人生物信息采集设备	<p>品牌：海速</p> <p>规格：/</p> <p>型号：HS-XC-V1</p>	<p>一、人员基础信息一体化采集系统软件</p> <p>1.设备采用分级管理的方式，确保系统采集信息及数据安全可靠;</p> <p>2.人体采集系统包含：物证采集、特殊标记采集、人像采集、指掌纹采集、足迹采集、虹膜采集、掌静脉采集、手机信息采集等多功能;</p> <p>3.设备所有数据采集均由系统一键采集，数据自动生成，统一汇入采集数据库，可对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等;</p> <p>4.采集数支持分项打印;</p> <p>二、一体化信息采集工作台</p>	1 套	135500	135500	云南海速科技有限公司

- 1.工作台尺寸 1430mm(L)×630mm(W)×830mm(H)，前面门可拆卸，可进最小门宽:700mm)；
 - 2.工作台采用分体式设计，四轮设计，方便移动终端，可水平调节，止动脚垫与滚轮可调更替使用；
 - 3.整体材料使用优质 SPCC 冷轧钢板，主体外壳厚度 1.5mm，静电喷粉处理工艺，喷涂层厚 0.1-0.15mm，厚度为 1.4mm，可防酸，耐磨，耐用，易清洁，支持左右互换；
 - 4.显示器：21.5 英寸，支持左右旋转，上下可调，方便安装拆卸维护；
 - 5.工作台前置，可折叠，键盘嵌入式设计，鼠标外挂式/内部走线（可二选一），方便安装拆卸维护；
 - 6.显示器背部安装自动升降相机杆，自动升降相机杆顶端配有万向云台方便安装照相设备；
 - 7.平台预留内部位置满足电脑、打印机、显示器、指纹采集器、条码打印机、UPS 的空间，且使用方便，桌面上设置有电脑开机按钮和报警装置按钮，可以直接控制电脑开机；
 - 8.平台工作台台面及柜体各处边缘没有棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残；
 - 9.人相采集设备机杆采用铝合金材质，可自由伸宿，杆顶端装标准照相设备万向调节；
- 三、激光条码扫描仪
- 1.供电与数据传输 USB 2.1，5V<500mA
 - 2.接口：USB2.0
 - 3.误码率：1/500 万
 - 4.扫描模式支持 650nm 可视激光二极管单线扫描
 - 5.扫描方式支持自动感应扫描
 - 6.扫描精度 0.10mm (pcs0.9)



7.扫描宽度 160mm@150mm
8.扫描景深 25-270mm(0.33mm. PCS 90%)
9.耐摔高度 1.5 米
10.存储温度: -20~60℃

四、二代身份证阅读器

1.符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第1号修改单(草案)》、GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》;

2.实现所有身份证信息自动录入、上传;

3.内嵌公安部安全模块,方便拆卸和维护;具有断电保护功能,独立电源开关;

4.接口: USB 接口,读卡距离: 5cm;

5.外壳材料为高强度工程塑料;

五、身高、体重、足长采集仪;

1.标准身高背景幕,无反光,满足 GA/T 706.1-2007 标准;

2.身高、体重、足长数据的自动录入功能,无需测量用户手工录入;

3.方便安装,可分三步折叠,足长使用红外高精度测量

六、活体指掌纹采集仪;

1.单采集窗口设计,可单独采集 10 指平面、滚动指纹采集,2-4 指以及双手大拇指平面指纹采集,双手掌纹,侧掌纹采集;

2.支持十指滚动指纹和平面指纹同一校验;

3.支持自动对所采集指纹的中心、三角、根基线等的完整性和清晰度评判,自动对指纹捺印时重复、重叠、滑动等质量控制进行判断,对不符合捺印质量有限制入库和重新采集



			<p>的提示功能；</p> <p>4.采用符合《GAT 625-2010》、〈GAT626.1-2010〉、{GAT 626.2-2010}相应标准的活体指纹（十指平面、滚动、连指）、掌纹（平面掌纹、侧掌纹）采集设备；</p> <p>七、虹膜采集仪</p> <p>1.数据采用 USB2.0</p> <p>2.电源 12V/2A 专用电源</p> <p>3.最合适的距离：32cm ~35cm</p> <p>4.虹膜图像分辨率：640 像素*480 像素</p> <p>5.虹膜直径：平均 11.5mm，240 像素</p> <p>6.捕捉时间：眼睛定位在捕捉范围 1S</p> <p>7.温度范围：-20 ℃ ~40 ℃</p> <p>8.眼睛安全标准：IEC 62471</p> <p>9.图像输出：符合 ISO19794-6 标准</p> <p>八、声纹采集仪</p> <p>1.采用高刚性工程塑料，坚固耐用</p> <p>2.背景噪声消除技术，录音音质清晰</p> <p>3.3.5mm 镀镍插头</p> <p>4.尺寸：φ9.7*4.7mm</p> <p>5.阻抗：2.2KΩ</p> <p>6.灵敏度：-58dB</p>						
14	等候椅	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：尺寸：1000*450*450mm</p> <p>型号：JX-006</p>	<p>1.外观尺寸：1000*450*450mm</p> <p>2.软包 3 人位，间隔 1 米预留手铐固定孔，固定在地上</p> <p>3.框架 基材：实木夹板，四周包上高密度回弹海绵</p> <p>4.座垫软包：高密度回弹海绵；</p> <p>5.表层：采用厚度 1.0mm 的具有柔韧性强的优质西皮。</p>	1 张	900	900		江西金橡木业有限公司	




15	待讯（询） 问专用凳	品牌：名世名匠 规格：尺寸：420 高*1600 长*420 宽 mm 型号：JS-007	1.2 人座位尺寸：420 高*1600 长*420 宽 mm； 2.结构：采用优质冷轧钢板，板厚 1.4mm，前后面均采用 1.0mm 优质冷轧钢板。表面进行防腐蚀防生锈高温喷塑处理。	6 张	2000	12000	江西金橡木业有限公司
16	醒酒座椅	品牌：名世名匠 规格：靠背高 930mm，宽 620mm，椅腿长 850mm，扶手高 720mm，方形桌面长 600mm，宽 280mm，座面宽 550mm，长 600mm 型号：JS-008	1.靠背高 930mm，宽 620mm，椅腿长 850mm，扶手高 720mm，方形桌面长 600mm，宽 280mm，座面宽 550mm，长 600mm。 2.基材：采用壁厚 1.5MM 不锈钢管。 3.工艺：一次弯管成型，采用钨极氩弧焊焊接，生产过程必须经过打磨、拉丝、抛光处理。 4.充填物：软包部分采用高密度定型海绵回弹 PU 定型泡棉，密度 46KG，回弹力 47%，拉伸强度 85KPA； 5.皮质：面料采用厚度 1.0mm 的具有柔韧性的优质西皮； 6.海绵：采用优质低燃性成型泡棉，可防氧化。	2 把	3500	7000	江西金橡木业有限公司
17	门禁一体机	品牌：智慧兰台 规格：7 英寸 型号：ZKKJ-MJYTJ	1.采用约 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕流明度 600cd/m ² ，分辨率 600×1280。 2.支持嵌入式 Linux 操作系统，采用宽动态 200 万双目摄像头，帧率 25 帧/s，防护等级 IP65。 3.支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，150000 条事件记录。 4.●需要支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，支持 Mifare 卡识读，支持 CPU 卡识读，WEB 端应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。 5.需要支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地	36 套	1900	68400	江西智库科技有限公司 / 江西樟树




广告信息播放,支持广告节目编排播放,播放时间可自定义。

- 6.需要支持图片、文字、视频广告节目播放,支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。
- 7.需要支持根据比对结果,输出开关量信号联动门禁等设备,支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。
- 8.●需要支持在管理中心远程视频预览功能,支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲,支持与室内机、管理机可视对讲,支持手机 APP 对讲功能,支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能,支持与广播主机实现广播系统可对讲功能,支持与广播主机呼叫对讲功能,支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。
- 9.需要支持断网续传离线记录非明文数据功能,支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。
- 10.需要支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭,即隐藏姓名和工号信息,用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
- 11.支持人脸比对平均时间 120ms (1:1 对比方式),最大人脸识别距离 4m,最小人脸识别距离 0.2m,支持设备本地人脸注册,远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。
- 12.支持接入门禁后端管理系统平台后应能支持视频联动报警功能,系统应具有应急开启的方法,,支持未授权人员刷人脸时,设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警,根据设定事件的联动关系,当检测到该事件发生时,应能触发对应的动作。
- 13.需要支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态,人员靠近自动唤醒待机设备,唤醒距离应能调节,采用软硬件低功耗管理模式,设备待机运行功耗 6W。



			<p>14.支持后端门禁管理中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>15.需要支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。</p> <p>16.配备 1 个 LAN、1 个 RS485、1 个 Wiegand、1 个 typeC 类型 USB 接口、1 个电锁、1 个门磁、2 个报警输入、1 个报警输出、1 个开门按钮、1 个 SD 卡槽、1 个 3.5mm 音频输出接口。</p>				
18	定制审讯一体桌	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格:尺寸: 1800mm (W) *860mm (H) *800mm (D)</p> <p>型号:JX-009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 标准尺寸: 1800mm (W) *860mm (H) *800mm (D) 支持两位办案人员同时开展工作,可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯(询)问工作相关的所有辅助设备设施; 满足远程提讯或审讯工作功能要求,符合公安机关执法办案场所规范化建设标准; 审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质,曲线设计,整体无尖锐棱角,无裸露线缆线束; 桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理; 支持一键展示及关闭等功能,支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能; 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统,专业线束线缆管理及防浪涌电源,以确保所有接入设备的正常运转; 配置: 审讯台、LED 射灯、10A6 位五孔 PDU 电源、强弱电 86 面板、警徽、静音抽屉。 	4 张	11900	47600	 <p>江西金橡木业有限公司</p>

19	审讯主机	品牌：智慧兰台 规格、 型号：ZKKJ-SXZJ	<ol style="list-style-type: none"> 1.配备 6 个 SATA 接口、2 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口，配备 4 个 RCA 音频输入接口、2 个音频 RCA 输出接口。支持 1+1 冗余电源，采用可插拔式电源模块，并且冗余电源模块可热插拔； 2.支持 8 路 IPC 接入，可满接 8 路 3840×2160 分辨率, 25fps, 8Mbps 的 IPC； 3.支持 4096×2160、3840×2160、3072×1728、2560×1440、1920×1080、1280×720 等分辨率的网络 IPC 接入，主码流分辨率支持：1280×720（25 帧/秒）、1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧/秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920（25 帧/秒）、3072×2048（25 帧/秒）、3840×2160（25 帧/秒）、4096×2160（25 帧/秒）等； 4.支持两路 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视频输出； 5.●存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持 4 个 SATA 硬盘接入,1 个 esata 接口;每个 SATA 口容量支持 14TB 硬盘；支持启动 RAID 配置，支持 RAID5、RAID0、RAID1、RAID10； 6.●支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持 DVD 光驱或蓝光光驱。支持光驱热插拔； 7.●需支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割、9 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项； 8.需支持查看数据存储容量和余量,支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足 30min、10min、5min 时提醒； 9.需支持长时间审讯超时提醒功能，当审讯时间达到 11.5 小时和 12 小时时进行提醒； 10.需支持启用无声波形通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频，但可在视频上看到音量指示波形 11.需支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或两张光盘同步回放； 12.需支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、预览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的 	4 台	17000		陕西智库 科技有限公司 西樟树
----	------	--------------------------------	---	-----	-------	---	-----------------------

			<p>录像文件可以直接在国产操作系统上播放；</p> <p>13.需支持通过 RS-485 或网络协议接入环境监测显示器，并可以对其进行校时、获取温湿度信息、获取 PM2.5 信息、获取 CO2 信息；</p> <p>14.配备一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作</p> <p>15.需支持时间信息，通道信息叠加；支持环境温湿度等信息同步叠加于视频画面上；自定义字符叠加内容，字符叠加位置可调节；</p>				
20	受讯椅	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：尺寸（高宽长）：1020*700*900mm</p> <p>型号：JX-010</p>	<p>1.尺寸（高宽长）：1020*700*900mm；</p> <p>2.结构：椅子左侧有脚踏开关，轻踩开关可同时打开前桌门和脚铐，并且可以根据嫌疑人胖瘦有三个调节档位；</p> <p>3.功能：桌面装有 U 或手铐，胸部配有自动调节功能装置约束杠，椅腿下方装有直接与地面固定的底盘，可整体固定于地面上。</p>	6 张	5500		江西金橡 木业有限公司
21	定制嫌疑人审讯椅	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：外观尺寸：740*700*950mm</p> <p>型号：JX-011</p>	<p>1.外观尺寸：740*700*950mm；</p> <p>2.材料：椅子除锁具外全软包，采用优质西皮面料，耐磨耗耐腐蚀、耐光耐老化；</p> <p>3.椅面：选用簧垫底，多层强力拉筋包背，底座采用 40 密度特硬棉；</p> <p>4.内部采用 1.7 钢结构，结实稳固；</p> <p>5.扶手内藏 U 型约束锁。</p>	3 张	2850		8550

22	矮柜	品牌：名世名匠 规格：尺寸（宽*深*高）： 550*700*600mm 型号：JX-012	1.矮柜尺寸（宽*深*高）：550*700*600mm 2.板材：采用 E1 级环保三聚氰胺免漆板、经过烘干、防腐、防虫处理，表面光滑，耐磨。 3.五金配件：铰链，滑掌采用 304 不锈钢，表面电镀层厚度 8 防锈，启闭寿命国际 2.5 万次。配备阻尼器。	4 组	780	3120	江西金橡木业有限公司
23	冷暖空调	品牌：海尔 规格、 型号： KFR-35GW/B0MCA 81	1.匹数：1.5 匹 2.空调类型：壁挂式 3.单冷/冷暖：冷暖 4.定频/变频：变频 5.制冷剂：须采用环保型制冷剂 R32 6.能效等级：国家一级能效标准 7.能效比 SEER/APF：6.64/5.53 8.制冷量(W)：需 3530W（可调范围 150-5410W） 9.制冷功率(W)：需 1800W（可调范围 70-1800W） 10.制热量(W)：需 5110W（可调范围 150-7030W） 11.制热功率(W)：需 2150W（可调范围 70-2150W） 12.室内机噪音 dB(A)（静音-高风-超强）：17-35-41 13.室外机噪音 dB(A)（低音-高风）：38-50 14.循环风量（m ³ /h）：需 750m ³ /h 15.室内机尺寸(宽*高*深)mm：需 845*301*207 16.室外机尺寸(宽*高*深)mm：需 765/820*555*303 17.室内机/室外机质量（kg）：室内机 9.5kg，室外机 26kg 18.电辅热功率(W)：需配置 850W 电辅热功能 19.电压/频率 V/HZ：需预留标准电源接口（220V/50Hz），适配常规插座；	2 台	2300	4600	郑州海尔空调器有限公司
24	智能案卷柜	品牌：海速 规格：尺寸（宽深	1.主柜尺寸(宽深高)：100*43*190cm，10 个柜门 2.副柜尺寸(宽深高)：100*43*190cm，8 个柜门	1 套	31600	31600	云南海速科技有限




	<p>高): 100*43*190cm 型号:</p>	<p>3.外观与结构: 表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。零部件应装配牢固, 连接可靠</p> <p>4.箱门装配后轴与门框之间的间隙应 2.1mm 2.4mm, 其它三面的间隙应 1.6mm 1.9mm, 并保证箱门开关灵活;</p> <p>5.案卷选择功能: 可在触摸式液晶显示屏上选择柜箱, 点击开启按钮后应能开启相应的柜箱;</p> <p>6.工控主机: CPU 处理器主频 2.42GHz; 内存 DR3 4G 内存; 硬盘:64G 抽取式固态;</p> <p>7.触摸显示屏: 15 英寸 LED 背光, 分辨率 1024*768;</p> <p>8.非接触智能卡阅读器: 支持 ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B 标准协议的 IC 卡; 支持复旦: FM11RF08、FM11RF32, 飞利浦: S50、S70; 身份证; 10cm 感应刷卡距离; 工作频率 13.56MHz; 读卡速率 106kbit/s;</p> <p>9.光学指纹识别仪器: 有效的采集面积 15.24 * 20.32 mm (FAP20), 图像大小 300*400 pixel (FAP20), 图像分辨率 500dpi ;</p> <p>10.人脸识别双目摄像头: 传感器类型 1/2.7" 200 万+200 万高清图像传感器, 性噪比 RGB:105DB 宽动态, IR: 80DB, 视场角 100° (对角) 超广角, 像素 300W, 成像距离 40CM, 清晰度 1000TVL 清晰度, 识别速度 1s, 误识别率 0.009%, 记录容量脱机 10 万条 (包含照片), 光线环境 0-40000LUX ;</p> <p>11.二维码扫描器: 支持 QR 码、Data Matrix 码、PDF417、Maxicode 码、RSS 码以及通用的一维条码;</p>				公司
--	---------------------------------	--	--	--	---	----

25	智能物证保管柜	品牌：海速 规格：尺寸（宽深高）：100*43*190cm 型号：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主柜尺寸(宽深高)：100*43*190cm，10 个柜门 2. 副柜尺寸(宽深高)：100*43*190cm，8 个柜门 3. 外观与结构：表面没有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。零部件应装配牢固，连接可靠 4. 箱门装配后轴与门框之间的间隙应 2.1mm 2.4mm，其它三面的间隙应 1.6mm 1.9mm，并保证箱门开关灵活； 5. 物证选择功能：可在触摸式液晶显示屏上选择柜箱，点击开启按钮后应能开启相应的柜箱； 6. 工控主机：CPU 处理器主频 2.42GHz；内存 DR3 4G 内存；硬盘:64G 抽取式固态； 7. 触摸显示屏：15 英寸 LED 背光，分辨率 1024*768； 8. 非接触智能卡阅读器：支持 ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B 标准协议的 IC 卡；支持复旦：FM11RF08、FM11RF32，飞利浦：S50、S70；身份证；10cm 感应刷卡距离；工作频率 13.56MHz；读卡速率 106kbit/s； 9. 光学指纹识别仪器：有效的采集面积 15.24 * 20.32 mm (FAP20)，图像大小 300*400 pixel (FAP20)，图像分辨率 500dpi ； 10. 人脸识别双目摄像头：传感器类型 1/2.7”200 万+200 万高清图像传感器，性噪比 RGB:105DB 宽动态，IR: 80DB，视场角 100°（对角）超广角，像素 300W，成像距离 40CM，清晰度 1000TVL 清晰度，识别速度 1s，误识别率 0.009%，记录容量脱机 10 万条（包含照片），光线环境 0-40000LUX； 11. 二维码扫描器：支持 QR 码、Data Matrix 码、PDF417、Maxicode 码、RSS 码以及通用的一维条码； 12. 二维码打印机：桌面形，打印速度 150mm/s；打印宽度 108mm；分辨率 203DPI。 	1 套	31600		云南海速 科技有限 公司
----	---------	---	---	-----	-------	---	--------------------

26	档案柜	品牌：名世名匠 规格:尺寸(宽*深*高)： 850*400*1850mm 型号:JX-013	1.柜体尺寸(宽*深*高)：850*400*1850mm 2.柜体采用厚度0.9mm优质冷轧板，每层高度324mm，采用 3.采用隐藏式钢制柜锁，每把锁配有2把钥匙。	1组	2050	2050	江西金橡木业有限公司
27	案卷登记操作台	品牌：名世名匠 规格：尺寸： 2200*750*800mm 型号:JX-014	1.操作台尺寸：2200*750*800mm，颜色基调为公安蓝白 2.基材：台面采用木质环保颗粒板并粘贴防火板，整体厚度25mm。表面防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。 3.工艺：生产过程须经过抛光、耐磨、喷涂处理。	1台	7500	7500	江西金橡木业有限公司
28	涉案物品登记操作台	品牌：名世名匠 规格:尺寸(长*宽*高)： 1400*700*760mm 型号:JX-015	1.尺寸(长*宽*高)：1400*700*760mm 2.板材：采用E1级环保科技密度板、经过烘干、防腐、防虫处理，优质天然木皮贴面，木皮厚度0.6mm，优质环保亚光聚酯环保漆，光滑柔和抗刮性强不褪色。 3.五金配件：铰链，滑掌采用304不锈钢，表面电镀层厚度8防锈，启闭寿命国际2.5万次。配备阻尼器。	1台	4890	4890	江西金橡木业有限公司
29	防磁柜	品牌：海速 规格：尺寸：50L (500*400*440mm 高宽深) 型号:HS-FCG-01	1.尺寸：50L(500*400*440mm 高宽深) 2.结构：整体抗震结构，暗藏式门铰链设计，抽屉内部配隔板。 3.门锁：柜门配置一把锁。 4.钢板采用鞍钢电镀锌钢板，柜体钢板厚度1.0mm，底盘钢板厚度1.5mm	1个	3800	3800	云南海速科技有限公司
30	冷藏柜	品牌：澳柯玛 规格:外观尺寸(长*宽*高)mm： 570*817*850 型号:BCD-203CNE	1.总容积：203L 2.能效等级：一级 3.冷藏温区：-2~10C 4.冷冻温区：-26~-12C 5.冷冻能力：9kg/12h	1个	1200	1200	澳柯玛股份有限公司

			6.噪音：36dB(A) 7.综合耗电量：0.54kW.h/24h 8.外观尺寸（长*宽*高）mm：570*817*850				
31	密码柜	品牌：海速 规格：内部尺寸（长*宽*高）（cm）36*32*45 型号：HS-G-X1	1.解锁方式：密码解锁、钥匙解锁 2.产品材质：碳素结构钢箱体。 3.门板厚度：10mm 4.门型：单开门 5.门栓数量：2个 6.箱体材质：钢材 7.应急开启方式：密码 8.内部尺寸（长*宽*高）（cm）36*32*45	1个	600	600	云南海速科技有限公司
32	货架	品牌：名世名匠 规格：尺寸（高*长*深）： 2000*1500*600mm 型号：JX-016	1.钢架外观尺寸（高*长*深）：2000*1500*600mm 2.承载力300公斤，符合承重要求； 3.三层可调节高度，用于存放中型物品物证；	1组	1600	1600	江西金橡木业有限公司
33	彩色喷墨打印机	品牌：Canon 规格：/ 型号：TR150,	1.产品类型：墨仓式彩色喷墨打印机 2.涵盖功能：打印/复印/扫描 3.最大处理幅面：A4 4.耗材容量：黑白：4500页，彩色：7500页 5.黑白打印速度：经济模式：33ipm 6.彩色打印速度：经济模式：15ipm 7.打印分辨率：5760*1440dpi 8.复印分辨率：300×300dpi 9.连续复印：20页 10.复印其它性能：颜色：256灰度级，1670万色彩 11.扫描类型：平板式	6台	980	5880	佳能（中国）有限公司




			<p>12.光学分辨率：600*1200dpi</p> <p>13.扫描尺寸：216*297mm</p>				
34	组合文件柜	<p>品牌：名世名匠</p> <p>规格：尺寸（高*宽*深）： 1850*850*390mm</p> <p>型号：JX-017</p>	<p>1.尺寸（高*宽*深）：1850*850*390mm；</p> <p>2.储物柜柜体选用厚度 0.6mm 优质冷轧板；</p> <p>3.闭合方式：平开门式</p> <p>4.可堆叠层数：5 层</p>	1 个	2050	2050	江西金橡木业有限公司
35	显示器	<p>品牌：Topnice</p> <p>规格：65inch</p> <p>型号：650C60</p>	<p>1.设备显示尺寸 65inch，物理分辨率 3840×2160</p> <p>2.亮度 350cd/m²，水平、垂直可视角度均 178°</p> <p>3.设备对比度 3000:1，色深度 8bit, 16.7M</p> <p>4.设备刷新率 60Hz，响应时间 8ms</p> <p>5.接口如下需求：HDMI1.4×1、VGA×1、Audioin×1、USB2.0×1、RS232-IN×1</p> <p>6.喇叭能力 SPEAKOUT×2(6Ω 11W)</p>	2 台	5850	11700	东莞市托普莱斯光电技术有限公司
36	视频会议系统	<p>品牌：Ite</p> <p>规格：/</p> <p>型号：NT80LT</p>	<p>1.采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片；</p> <p>2.终端主要元器件须国产自主，包括视音频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等；</p> <p>3.支持 ITU-TH. 323、IETF SIP 协议；</p> <p>4.支持 H. 264BP、H. 264HP、H. 265 等图像编码协议；</p> <p>5.支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率；</p> <p>6.支持 G. 711、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能；</p> <p>7.支持 4 路高清视频输入接口、3 路高清 HDMI 输出接口；</p> <p>8.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP 地址、H. 323 号码、SIP 号码等</p>	1 套	42000	42000	广东保伦电子股份有限公司



			<p>信息;</p> <p>9.支持还原设备出厂默认参数配置后,保留设备现有 IP 地址,方便远程设备维护;</p> <p>10.支持 TR069, 实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能;</p> <p>11.支持在 H. 323 协议下, H. 235 信令加密; 支持在 SIP 下, TLS、SRTP 加密; 支持 AES 媒体流加密算法, 保证会议安全;</p> <p>12.支持以硬件安全信任根为基础, 以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验, 完全通过证书校验后方可启动终端;</p> <p>13.标配触控终端, 触控屏尺寸 10 英寸, 分辨率 1280×800;</p> <p>14.支持终端休眠和唤醒、设置/取消静音、音量调节、摄像机 PTZ 控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能。</p>				
37	会议桌	<p>品牌 : 名世名匠</p> <p>规格:尺寸(长*宽*高) : 3150*1500*760cm</p> <p>型号:JX-018</p>	<p>1.会议桌尺寸(长*宽*高): 3150*1500*760cm;</p> <p>2.木质基材: 使用优质 E1 级中密度纤维板;</p> <p>3.贴面材料: 采用优质胡桃木皮, 厚度 0.8mm;</p> <p>4.塑料部位表面要求光洁平滑, 无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷, 色泽一致;</p> <p>5.面料采用黑色西皮;</p> <p>6.油漆选用优质环保油漆。</p>	1 张	5368	5368	江西金橡木业有限公司
38	会议椅	<p>品牌 : 名世名匠</p> <p>规格 : 尺寸 : 高 112cm, 深 76cm, 坐高 48cm, 坐深 52cm</p> <p>型号:JX-019</p>	<p>1. 尺寸: 高 112cm, 深 76cm, 坐高 48cm, 坐深 52cm</p> <p>2. 采用优质橡木制作;</p> <p>3. 面料采用黑色西皮;</p> <p>4. 油漆选用优质环保油漆。</p>	10 把	580	5800	江西金橡木业有限公司



39	远程视讯系统	品牌：Itc 规格：/ 型号：NT90LT	<ol style="list-style-type: none"> 支持 2 路 4K 输入和输出 支持 4K 双流能力，H. 265 编解码技术，本地终端画面输出支持单屏画中画、双屏双显、三屏三显、四屏四显 支持智能音频处理技术 内置 4T 硬盘存储 支持遥控器，Web，PAD 多种控制操作方式 支持 6 进 6 出输出视频接口，支持多路视频源接入，4 个 HDBase-T 接口 支持 100 米长距离 4K 摄像头信号传输，满足多个会议相机远距离同时接入 内置 6 方 MCU 多点会议，无需 MCU 即可召开小容量会议 会议码率：64kbps~16Mbps 	1 套	13860	13860	广东保伦电子股份有限公司
40	床	品牌：名世名匠 规格：尺寸：（宽*长*高） 120*200*45cm 型号：JX-020	<ol style="list-style-type: none"> 尺寸：（宽*长*高）120*200*45cm 基材：采用环保等级 E1 级 18 厘实木多层免漆板。 工艺：采用自动封边机高温封边。封闭性好，无毛刺，表面光滑。 床靠：高弹性海绵软包，表面采用优质厚度 1.0 的国产西皮。 床垫：厚度 10 公分。 	4 张	3600	14400	江西金橡木业有限公司
41	衣柜	品牌：名世名匠 规格：尺寸（长*宽*高）： 45*50*60cm 型号：JX-021	<ol style="list-style-type: none"> 尺寸（长*宽*高）：45*50*60cm。 材质. 采用环保等级 E1 级的 18 厘实木多层免漆板。 	4 个	4000	16000	江西金橡木业有限公司



42	储物柜	品牌：名世名匠 规格：尺寸：（宽*高*深） 800*1800*400mm 型号：JX-022	1.尺寸：（宽*高*深）800*1800*400mm 2.储物柜柜体：选用厚度为0.7mm 优质冷轧板	1 个	2500	2500	江西金橡木业有限公司
总报价：人民币 <u>柒拾柒万柒仟壹佰陆拾捌元整</u> （¥ <u>777168.00 元</u> ）							





