

最终报价表

项目名称：那坡县百省乡垃圾处理站提升工程-设备采购

项目编号：BSZC2025-J1-260145-GXYC

供应商名称：长春新纪元自动化设备有限公司

项 号	标的的 名称	数量 及单 位 ①	品 牌	规格 型号	制造商	原 产 地	参数性能、指标及配 置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	高温裂解废弃物无害化处理设备主炉	1 套	新纪元	NCRS L-5.5	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	炉内容积 5.5 立方以上, 主炉材质采用 Q235 碳钢焊接和高铝耐火浇筑料浇筑(可耐 1500 摄氏度以下), 炉体内胆为三层, 内胆由隔热层、耐火层和炉底助氧层。炉体外壁钢板 8mm 厚, 耐火层 10cm 厚, 隔热层 5cm 厚, 炉体内胆为 10mm。	160000	160000
2	高温裂解废弃物无害化处理设备二次气化燃烧炉	1 套	新纪元	NCRC RSL-4.5	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	炉内容积 4.5 立方, 主炉材质采用 Q235 碳钢焊接和高铝耐火浇筑料浇筑(可耐 1500 摄氏度以下), 炉体内胆为三层, 内胆由水循环层、耐火层和炉底助层。炉体外壁钢板 8mm 厚, 耐火层 10cm 厚, 隔热层 5cm 厚, 炉体内胆为 10mm。	80000	80000
3	助氧风机	1 套	新纪元	2.2kw	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	功率 2.2kw, 电压 380v, 最高流量 5620m³/h, 全压 4582pa, 转速 2900r/min。	3000	3000

4	1 号烟道 降温	1 套	新 纪 元	NC-Y D1	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆为 10mm, 炉 体内胆采用清水循环 降温系统。	10000	10000
5	1 号烟道 连接	1 套	新 纪 元	NC-Y DLJ1	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆为 10mm, 炉 体内胆采用清水循环 降温系统。	10000	10000
6	1 号急速 降温器	1 套	新 纪 元	NC-J SJWQ 1	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	直外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接, 内置热交 换管采用直径 90mm 无 缝钢管焊接, 钢板厚 度 8mm, 内胆为 10mm, 内胆采用清水循环降 温系统出口温度 $\leq$ 400 度。	80000	80000
7	2 号烟道 链接	1 套	新 纪 元	NC-Y DLJ1	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆为 10mm, 内 胆采用清水循环降温 系统。	10000	10000
8	2 号烟道 降温	1 套	新 纪 元	NC-Y DJW2	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆 10mm, 内胆 采用清水循环降温系 统。	15000	15000
9	3 号烟道 连接	1 套	新 纪 元	NC-Y DLJ3	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆 10mm, 内胆 采用清水循环降温系 统。	10000	10000
10	2 号急速 降温	1 套	新 纪 元	NC-J SJW2	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内置热交换管采 用直径 90mm 无缝钢管 焊接, 内壁钢板厚度 10mm, 内胆采用清水 循环降温系统出口温 度 $\leq$ 200 度。	15000	15000

11	4 号烟道 连接	1 套	新 纪 元	NC-Y DLJ4	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接，钢板厚度 8mm，内胆 10mm，内胆 采用清水循环降温系 统。	10000	10000
12	三次降 温厢	1 套	新 纪 元	NC-J WX3	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接钢板厚度 8mm。	15000	15000
13	脱酸脱 脂室	1 套	新 纪 元	NC-T ZS	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接钢板厚度 5mm。	25000	25000
14	布袋除 尘	1 套	新 纪 元	NC-B DCC	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接钢板厚度 3mm。	35000	35000
15	活性炭 吸附器	1 套	新 纪 元	NC-H XT	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接钢板厚度 5mm。	20000	20000
16	引风机	1 台	新 纪 元	7.5K W	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	功率 7.5kw，电压 380v，流量 10560m³ /h，全压 5620pa，转 速 2900r/min。碳钢材 质。	10000	10000
17	烟气过 滤氧化	1 套	新 纪 元	NC-Y QJH	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235 碳 钢焊接钢板厚度 5mm。	30000	30000
18	排烟管 道	1 套	新 纪 元	NC-P YGD	长春新 纪元自 动化设 备有限 公司	长 春 市	外壁钢板采用 Q235， 碳钢焊接钢板厚度 3mm。	20000	20000

19	降温塔	1 套	新纪元	NC-J WT	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 5mm。	20000	20000
20	喷淋管道	1 套	新纪元	NC-P LGD	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 40mm 碳钢材质。	10000	10000
21	电子自动气动控制阀门	1 套	新纪元	NC-0. 8Pa	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	含一套气泵（气压 0.8Pa）。	5000	5000
22	防爆电磁脉冲阀	1 套	新纪元	DN50	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	DN50（两寸）。	8000	8000
23	脉冲阀连接器	1 套	新纪元	DN50	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	DN50（两寸）。	5000	5000
24	储气罐	1 套	新纪元	NC-C QG	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	外壁钢板采用 Q235，碳钢焊接。	6000	6000
25	除尘管道	1 套	新纪元	NC-C CGD	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 80mm 碳钢材质。	10000	10000
26	烟气过滤网	1 套	新纪元	NC-Y QGLW	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	201 耐高温防火钢丝网。	15000	15000

27	助氧管道	1 套	新纪元	NC-Z YGD	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 100mm 碳钢材质。	6000	6000
28	助氧调控阀门	2 个	新纪元	NC-Z YTKF	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 100mm 碳钢材质。	2000	4000
29	热水循环泵	2 个	新纪元	2.2KW	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	功率 2.2kw, 电压 380v, 扬程 16m, 流量 22.3m³/h。(一台备用)	750	1500
30	柴油燃烧机	1 套	新纪元	20 万大卡	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	20 万大卡压力雾化。	5000	5000
31	设备进水管	1 套	新纪元	DN50	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 50mm 碳钢材质。	4000	4000
32	设备出水管	1 套	新纪元	DN100	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	直径 100mm 碳钢材质。	6000	6000
33	电控箱	1 套	新纪元	NC-D KX	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	长*宽*高: 1m*0.8m*1.5m (配备电闸开关、接触器等控制器)。	10000	10000
34	电缆	1 项	新纪元	3 线 6 平方铜芯线	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	国标 3 线 6 平方铜芯线。	6000	6000

35	辅助进料机	1 台	新纪元	/	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	小型装载机。	42500	42500
36	撕碎机	0 台	/	/	/	/	焚烧主炉无需撕碎任何垃圾仍可正常焚烧工作。根据采购文件货物需求相关要求，我公司不提供该项设备。	0	
37	标识	1 套	新纪元	/	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	操作规程、工艺流程图、安全标识、公示牌。	2000	2000
38	远程监控系统	1 套	新纪元	VCC	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	摄像机 4 台、无线数据发送终端 1 台、数据控制柜 1 台。	40000	40000
39	设备运行管理培训	1 项	新纪元	/	长春新纪元自动化设备有限公司	长春市	设备管理人员操作培训、安全培训、管理培训。	29000	29000

合计金额大写：人民币 柒拾玖万叁仟元整 （¥ 793000.00 ）

交货期：合同签订后 90 个日历天内完成供货及安装调试。

质保期：一年

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人）或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人（负责人）

或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或
电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：2025 年 06 月 27 日

