

## 二、响应报价表

## 最终报价表

项目名称：那坡县首都乡垃圾处理站提升工程-设备采购

项目编号：BSZC2025-J1-260129-GXYC

供应商名称：广西迪通环保科技有限公司

| 项<br>号 | 标的的名称                 | 数量及<br>单位① | 品牌  | 规格<br>型号        | 制造商                | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                    | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|--------|-----------------------|------------|-----|-----------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1      | 高温裂解废弃物无害化处理设备主炉      | 1 套        | 鑫健源 | 处理量 5<br>吨/8 小时 | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分公司 | 广西柳州 | 炉内容积 5.5 立方, 主炉材质采用 Q235 碳钢焊接和高铝耐火浇筑料浇筑(可耐 1200 摄氏度以上 1500 摄氏度以下), 炉体内胆为三层, 内胆由隔热层、耐火层和炉底助氧层。炉体外壁钢板 8mm 厚, 耐火层 10cm 厚, 隔热层 5cm 厚, 炉体内胆为 10mm。 | 130000  | 130000        |
| 2      | 高温裂解废弃物无害化处理设备二次气化燃烧炉 | 1 套        | 鑫健源 | 处理量 5<br>吨/8 小时 | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分公司 | 广西柳州 | 炉内容积 4.5 立方, 主炉材质采用 Q235 碳钢焊接和高铝耐火浇筑料浇筑(可耐 1200 摄氏度以上 1500 摄氏度以下), 炉体内胆为三层, 内胆由水循环层、耐火层和炉底助层。炉体外壁钢板 8mm 厚, 耐火层 10cm 厚, 炉体内胆为 10mm。            | 184000  | 184000        |

| 项号 | 标的的名称   | 数量及单位① | 品牌       | 规格型号 | 制造商                    | 原产地      | 参数性能、指标及配置                                             | 单价②   | 竞标报价③=①×② |
|----|---------|--------|----------|------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 3  | 助氧风机    | 1 套    | 飞驰<br>方元 | 定制   | 方元（浙江）机电科技有限公司         | 浙江<br>台州 | 功率 2.2kw，电压 380v，最高流量 5620m³/h，全压 4582pa，转速 2900r/min。 | 4800  | 4800      |
| 4  | 1 号烟道降温 | 1 套    | 鑫健源      | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司<br>柳州分公司 | 广西<br>柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接，钢板厚度 8mm，内胆为 10mm，炉体内胆采用清水循环降温系统。     | 23000 | 23000     |
| 5  | 1 号烟道连接 | 1 套    | 鑫健源      | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司<br>柳州分公司 | 广西<br>柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接，钢板厚度 8mm，内胆为 10mm，炉体内胆采用清水循环降温系统。     | 8200  | 8200      |

| 项号 | 标的的名称   | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                                                         | 单价②   | 竞标报价③=①×② |
|----|---------|--------|-----|------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 6  | 1号急速降温器 | 1套     | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接，内置热交换管采用直径 90mm 无缝钢管焊接，钢板厚度 8mm，内胆为 10mm，内胆采用清水循环降温系统出口温度≤400 度。 | 43560 | 43560     |
| 7  | 2号烟道链接  | 1套     | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接，钢板厚度 8mm，内胆为 10mm，内胆采用清水循环降温系统。                                   | 7200  | 7200      |
| 8  | 2号烟道降温  | 1套     | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接，钢板厚度 8mm，内胆 10mm，内胆采用清水循环降温系统。                                    | 7500  | 7500      |

| 项<br>号 | 标的的名称  | 数量及<br>单位① | 品牌  | 规格<br>型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                                                                | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|--------|--------|------------|-----|----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 9      | 3号烟道连接 | 1套         | 鑫健源 | 自制       | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆 10mm, 内胆采用清水循环降温系统。                                        | 7200    | 7200          |
| 10     | 2号急速降温 | 1套         | 鑫健源 | 自制       | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内置热交换管采用直径 90mm 无缝钢管焊接, 内壁钢板厚度 10mm, 内胆采用清水循环降温系统出口温度 ≤200 度。 | 46800   | 46800         |
| 11     | 4号烟道连接 | 1套         | 鑫健源 | 自制       | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接, 钢板厚度 8mm, 内胆 10mm, 内胆采用清水循环降温系统。                                        | 6200    | 6200          |



| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                | 单价②   | 竞标报价③=①×② |
|----|-------|--------|-----|------|-------------------|------|---------------------------|-------|-----------|
| 12 | 三次降温厢 | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 8mm。 | 27300 | 27300     |
| 13 | 脱酸脱脂室 | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 5mm。 | 18500 | 18500     |
| 14 | 布袋除尘  | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 3mm。 | 48000 | 48000     |

| 项号 | 标的的名称  | 数量及单位① | 品牌   | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                                 | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|----|--------|--------|------|------|-------------------|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 15 | 活性炭吸附器 | 1 套    | 鑫健源  | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 5mm。                                  | 8300 | 8300      |
| 16 | 引风机    | 1 台    | 飞驰方元 | 定制   | 方元（浙江）机电科技有限公司    | 浙江台州 | 功率 7.5kw，电压 380v，流量 10560m³/h，全压 5620pa，转速 2900r/min。碳钢材质。 | 8500 | 8500      |
| 17 | 烟气过滤氧化 | 1 套    | 鑫健源  | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 5mm。                                  | 7600 | 7600      |

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                | 单价②   | 竞标报价③=①×② |
|----|-------|--------|-----|------|-------------------|------|---------------------------|-------|-----------|
| 18 | 排烟管道  | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235，碳钢焊接钢板厚度 3mm。 | 17000 | 17000     |
| 19 | 降温塔   | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235 碳钢焊接钢板厚度 5mm。 | 17500 | 17500     |
| 20 | 喷淋管道  | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 40mm 碳钢材质。             | 530   | 530       |

| 项号 | 标的的名称      | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置        | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|----|------------|--------|-----|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------|
| 21 | 电子自动气动控制阀门 | 1 套    | 开泰  | 定制   | 泊头市开泰环保设备有限公司     | 河北沧州 | 含一套气泵（气压 0.8Pa）。  | 1600 | 1600      |
| 22 | 防爆电磁脉冲阀    | 1 套    | 开泰  | 定制   | 泊头市开泰环保设备有限公司     | 河北沧州 | DN50（两寸）。         | 8200 | 8200      |
| 23 | 脉冲阀连接器     | 1 套    | 开泰  | 定制   | 泊头市开泰环保设备有限公司     | 河北沧州 | DN50（两寸）。         | 7000 | 7000      |
| 24 | 储气罐        | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 外壁钢板采用 Q235，碳钢焊接。 | 7500 | 7500      |



| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置     | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|----|-------|--------|-----|------|-------------------|------|----------------|------|-----------|
| 25 | 除尘管道  | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 30mm 碳钢材质。  | 760  | 760       |
| 26 | 烟气过滤网 | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 201 耐高温防火钢丝网。  | 6650 | 6650      |
| 27 | 助氧管道  | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 100mm 碳钢材质。 | 1860 | 1860      |

| 项号 | 标的的名称  | 数量及单位① | 品牌  | 规格型号 | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                 | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|----|--------|--------|-----|------|-------------------|------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 28 | 助氧调控阀门 | 2 个    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 100mm 碳钢材质。                             | 520  | 1040      |
| 29 | 热水循环泵  | 2 个    | 千川  | 定制   | 浙江千川泵业有限公司        | 浙江台州 | 功率 2.2kw，电压 380v，扬程 16m，流量 22.3m³/h。（一台备用） | 2200 | 4400      |
| 30 | 柴油燃烧机  | 1 套    | 定制  | 定制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 20 万大卡压力雾化。                                | 3700 | 3700      |
| 31 | 设备进水管道 | 1 套    | 鑫健源 | 自制   | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 50mm 碳钢材质。                              | 3700 | 3700      |

| 项号 | 标的的名称  | 数量及单位① | 品牌   | 规格型号  | 制造商               | 原产地  | 参数性能、指标及配置                            | 单价②   | 竞标报价③=①×② |
|----|--------|--------|------|-------|-------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 32 | 设备出水管道 | 1 套    | 鑫健源  | 自制    | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 直径 100mm 碳钢材质。                        | 3600  | 3600      |
| 33 | 电控箱    | 1 套    | 定制   | 定制    | 南京鑫健源环保科技有限公司柳州分厂 | 广西柳州 | 长*宽*高: 1m*0.8m*1.5m (配备电闸开关、接触器等控制器)。 | 3600  | 3600      |
| 34 | 电缆     | 1 项    | 沪骏新  | 国产    | 无锡市沪骏新电缆有限公司      | 江苏无锡 | 国标 3 线 6 平方铜芯线。                       | 2000  | 2000      |
| 35 | 辅助进料机  | 1 台    | 华亚重工 | HY936 | 邢台市华亚机床制造有限公司     | 湖北邢台 | 小型装载机。                                | 36000 | 36000     |

| 项号                                  | 标的的名称    | 数量及单位① | 品牌 | 规格型号 | 制造商           | 原产地  | 参数性能、指标及配置                                   | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|-------------------------------------|----------|--------|----|------|---------------|------|----------------------------------------------|------|-----------|
| 36                                  | 撕碎机      | 1 台    | /  | /    | /             | /    | 备注：焚烧主炉无需撕碎任何垃圾仍可正常焚烧工作，不提供该项设备。             | 0    | 0         |
| 37                                  | 标识       | 1 套    | 无  | 无    | 广西迪通环保科技有限公司  | 广西柳州 | 操作规程、工艺流程图、安全标识、公示牌。                         | 500  | 500       |
| 38                                  | 远程监控管理系统 | 1 套    | 定制 | 定制   | 南京鑫健源环保科技有限公司 | 广西柳州 | 摄像机 4 台、无线数据发送终端 1 台、数据控制柜 1 台。              | 3000 | 3000      |
| 39                                  | 设备运行管理培训 | 1 项    | 无  | 无    | 广西迪通环保科技有限公司  | 广西柳州 | 设备管理人员操作培训、安全培训、管理培训。<br>(注：我公司免费提供设备运行管理培训) | 0    | 0         |
| 合计金额大写：人民币柒拾壹万陆仟捌佰元整 (¥71, 6800.00) |          |        |    |      |               |      |                                              |      |           |
| 交货期：合同签订后 90 个日历天内完成供货及安装调试         |          |        |    |      |               |      |                                              |      |           |
| 质保期：验收合格之日起质保期一年                    |          |        |    |      |               |      |                                              |      |           |

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。



2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人）或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人（负责人）或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或电子签名）：

供应商（电子签章）：广西迪通环保科技有限公司

日期：2025 年 6 月 20 日