

2、竞标报价表

项目名称：贺州第一高级中学物化生部分实验室改造购置项目  
项目编号： HZZC2025-J1-990217-GXHY 分标（如有）： /  
供应商名称： 广西展冠信息科技有限公司

单位：元

| 项号              | 货物名称 | 数量及单位① | 品牌   | 规格型号                                                                                                                                                                                                   | 制造商          | 原产地    | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                   | 单价②  | 竞标报价③=①×② |
|-----------------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| (一) 一层标准物理实验室2间 |      |        |      |                                                                                                                                                                                                        |              |        |                                                                                                                                                                                              |      |           |
| 1               | 教师电源 | 2 套    | 齐美科牌 | 物理电学功能：交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0- 24V 或 30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流 高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0-24V 或 30V，叠加式选择电压。总开关控制：220V 输入，输出分四组单独控制。型号：QMK-JSD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 物理电学功能：交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0- 24V 或 30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流 高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0-24V 或 30V，叠加式选择电压。总开关控制：220V 输入，输出分四组单独控制。 | 4130 | 8260      |
| 2               | 学生电源 | 56 个   | 齐美科牌 | 学生抽屉中间暗装盒式实验直流电源，每两人一组独                                                                                                                                                                                | 江西齐美科教       | 江西省樟树市 | 学生抽屉中间暗装盒式实验直流电源，每两人一组独                                                                                                                                                                      | 220  | 12320     |

|                   |        |       |      |                                                                                                                                                                                       |              |        |                                                                                                                                                                         |      |       |
|-------------------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                   |        |       |      | 立实验电源。每组直流电源均有过载，过流短路保护装置。交流 220V，直流 2-24V，由教师调节控制，最大电流 2A，过载自动保护，带防尘盖。<br>型号：QMK-XSD                                                                                                 | 设备有限公司       |        | 立实验电源。每组直流电源均有过载，过流短路保护装置。交流 220V，直流 2-24V，由教师调节控制，最大电流 2A，过载自动保护，带防尘盖。                                                                                                 |      |       |
| 3                 | 学生凳    | 112 张 | 齐美科牌 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34×1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；<br>型号：QMK-XSD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34×1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； | 96   | 10752 |
| 4                 | 电源布线系统 | 2 套   | 齐美科牌 | 铺设优质耐压 PVC 套管或实验专用压线板，主干电源线采用 4 mm <sup>2</sup> 优质多芯铜质护套线，支干电源线采用 2.5mm <sup>2</sup> 、1.5mm <sup>2</sup> 优质多芯铜质护套线。<br>型号：QMK-DYB                                                     | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 铺设优质耐压 PVC 套管或实验专用压线板，主干电源线采用 4 mm <sup>2</sup> 优质多芯铜质护套线，支干电源线采用 2.5mm <sup>2</sup> 、1.5mm <sup>2</sup> 优质多芯铜质护套线。                                                     | 1890 | 3780  |
| (二) 三层通风生物综合实验室2间 |        |       |      |                                                                                                                                                                                       |              |        |                                                                                                                                                                         |      |       |

|   |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|---|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | PP 中水槽 | 32 套 | 鑫宇牌  | <p>高密度 PP 一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和 有机物，如王水等，稳定性强， 并具有弹性、韧 性，不易老化耐划。</p> <p>壁厚可达 75-8mm，平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有 过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。</p> <p>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整 光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显 缺陷</p> <p>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别 实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章）</p> <p>型号：XYS-1</p> | 宁波鑫宇实验设备有限公司 | 浙江省慈溪市龙山镇 | <p>高密度 PP 一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和 有机物，如王水等，稳定性强， 并具有弹性、韧 性，不易老化耐划。</p> <p>壁厚可达 75-8mm，平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有 过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。</p> <p>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整 光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显 缺陷</p> <p>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章）</p> | 94   | 3008 |
| 2 | 教师电    | 2 套  | 齐美科牌 | 通风化学总控台功能：交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 江西齐          | 江西省       | 通风化学总控台功能：交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4460 | 8920 |

|   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                   |      |       |
|---|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   | 源   |       |      | 输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0-24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制所有高压、低压<br>型号：QMK-JSD | 美科教设备有限公司    | 樟树市    | 输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0-24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制所有高压、低压 |      |       |
| 3 | 学生凳 | 112 张 | 齐美科牌 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型；型号：QMK-XSD                          | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 11、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型；                     | 96   | 10752 |
| 4 | 风机  | 2 台   | 齐美科牌 | ★1、产品性能：对每个系                                                                                                                                                                                                    | 江西齐          | 江西省    | ★1、产品性能：对每个系                                                                                                                                                                                      | 5400 | 10800 |

|   |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|---|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |     |     |      | <p>列的通风机均应进行 空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能 曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup> /h, ③允许流量偏差:±5%</p> <p>★2、最高效率点: 通风机最高效率点应在稳定 区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线: 比A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度: ≤40</p> <p>★5、振动速度: 刚性支承: ≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌, 其内容包括:</p> <p>(a) 型号和名称;</p> <p>(b) 主要技术参数: 通风机压力(或静压), Pa、kPa ; 流量, m<sup>3</sup> /min, 电动机功率, kW; 转速, r/min ; ②在通风机(或零部件)上, 应有叶轮(或转 子)旋转方向和调节位置的标志</p> <p>型号: QMK-FJ</p> | 美科教设备有限公司 | 樟树市    | <p>列的通风机均应进行 空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能 曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup> /h, ③允许流量偏差:±5%</p> <p>★2、最高效率点: 通风机最高效率点应在稳定 区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线: 比A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度: ≤40</p> <p>★5、振动速度: 刚性支承: ≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌, 其内容包括:</p> <p>(a) 型号和名称;</p> <p>(b) 主要技术参数: 通风机压力(或静压), Pa、kPa ; 流量, m<sup>3</sup> /min, 电动机功率, kW; 转速, r/min ; ②在通风机(或零部件)上, 应有叶轮(或转 子)旋转方向和调节位置的标志</p> |      |       |
| 5 | 变频器 | 4 个 | 齐美科牌 | <p>国标</p> <p>型号: QMK-JPQ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 江西齐美科教    | 江西省樟树市 | <p>国标</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5400 | 21600 |

|                 |          |       |      |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                         |      |       |
|-----------------|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                 |          |       |      |                                                                                                                        | 设备有限公司       |           |                                                                                                         |      |       |
| 6               | 室外消音器    | 4 个   | 齐美科牌 | PVC 化工专用<br>型号: QMK-SWX                                                                                                | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市    | PVC 化工专用                                                                                                | 5400 | 21600 |
| 7               | 吸风罩      | 114 个 | 齐美科牌 | 抽气罩<br>型号: QMK-XFZ                                                                                                     | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市    | 抽气罩                                                                                                     | 720  | 82080 |
| 8               | 风机电源控制线路 | 2 套   | 齐美科牌 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。<br>型号: QMK-FJD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市    | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。 | 1250 | 2500  |
| 9               | 地面给排水系统  | 2 套   | 齐美科牌 | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。<br>型号: QMK-DMP                                        | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市    | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。                                        | 1630 | 3260  |
| 10              | 生物观察台灯   | 56套   | 齐美科牌 | 20W日光灯, 可调角度。<br>型号: QMK-SWGC                                                                                          | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市    | 20W日光灯, 可调角度。                                                                                           | 110  | 6160  |
| (三) 四层通风化学实验室2间 |          |       |      |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                         |      |       |
| 1               | PP 中水槽   | 30 套  | 鑫宇牌  | 高密度 PP 一体成型水盆, 耐强腐蚀、耐酸碱和 有机物, 如王水等, 稳定性强                                                                               | 宁波鑫宇实验设备有    | 浙江省慈溪市龙山镇 | 高密度 PP 一体成型水盆, 耐强腐蚀、耐酸碱和 有机物, 如王水等, 稳定性强                                                                | 94   | 2820  |

|   |      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
|---|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|   |      |     |      | ，并具弹性、韧性，不易老化耐划。<br>壁厚可达 75-8mm，平整不变型。<br>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾 台雄或。<br>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷<br>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂<br>★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和 NaClr、70%乙醇溶液分别实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章）<br>型号：XYS-1 | 限公司          |        | ，并具弹性、韧性，不易老化耐划。<br>壁厚可达 75-8mm，平整不变型。<br>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾 台雄或。<br>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷<br>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂<br>★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和 NaClr、70%乙醇溶液分别实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章） |      |      |
| 2 | 教师电源 | 2 套 | 齐美科牌 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流 ≤8A，过载保护。稳压                                                                                                                                                                                                                                                                    | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流 ≤8A，过载保护。稳压                                                                                                                                                                                                                                                        | 4460 | 8920 |

|   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                                                                                                                                                                                                        |      |       |
|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |     |       |      | 输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流 $\leq 8A$ ，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 $10\pm 2S$ ，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0- 24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制所有高压、低压<br>型号：QMK-JSD                           |              |        | 输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流 $\leq 8A$ ，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 $10\pm 2S$ ，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0- 24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制所有高压、低压                           |      |       |
| 3 | 学生凳 | 112 张 | 齐美科牌 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm $\times$ 3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17 $\times$ 34 $\times$ 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型；<br>型号：QMK-XSD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm $\times$ 3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17 $\times$ 34 $\times$ 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型； | 96   | 10752 |
| 4 | 风机  | 2 台   | 齐美科牌 | ★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行 空                                                                                                                                                                                              | 江西齐美科教       | 江西省樟树市 | ★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行 空                                                                                                                                                                                | 9000 | 18000 |

|   |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
|---|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |     |     |      | <p>气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup>/h, ③允许流量偏差:±5%</p> <p>★2、最高效率点:通风机最高效率点应在稳定区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线:比A声级≤27</p> <p>★4、轴承温度:≤40</p> <p>★5、振动速度:刚性支承:≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭牌,其内容包括:</p> <p>(a)型号和名称;</p> <p>(b)主要技术参数:通风机压力(或静压), Pa、kPa;流量,m<sup>3</sup>/min,电动机功率,kW;转速,r/min; ②在通风机(或零部件)上,应有叶轮(或转子)旋转方向和调节位置的标志</p> <p>型号: QMK-FJ</p> | 设备有限公司       |        | <p>气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup>/h, ③允许流量偏差:±5%</p> <p>★2、最高效率点:通风机最高效率点应在稳定区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线:比A声级≤27</p> <p>★4、轴承温度:≤40</p> <p>★5、振动速度:刚性支承:≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭牌,其内容包括:</p> <p>(a)型号和名称;</p> <p>(b)主要技术参数:通风机压力(或静压), Pa、kPa;流量,m<sup>3</sup>/min,电动机功率,kW;转速,r/min; ②在通风机(或零部件)上,应有叶轮(或转子)旋转方向和调节位置的标志</p> |      |       |
| 5 | 变频器 | 2 个 | 齐美科牌 | <p>国标</p> <p>型号: QMK-BPQ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 国标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9000 | 18000 |

|             |          |       |      |                                                                                                                        |              |        |                                                                                                           |      |       |
|-------------|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|             |          |       |      |                                                                                                                        | 限公司          |        |                                                                                                           |      |       |
| 6           | 室外消音器    | 2 个   | 齐美科牌 | PVC 化工专用<br>型号: QMK-SWX                                                                                                | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | PVC 化工专用                                                                                                  | 9000 | 18000 |
| 7           | 吸风罩      | 114 个 | 齐美科牌 | 抽气罩<br>型号: QMK-XFZ                                                                                                     | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 抽气罩                                                                                                       | 720  | 82080 |
| 8           | 风机电源控制线路 | 2 套   | 齐美科牌 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。<br>型号: QMK-FJD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。   | 1250 | 2500  |
| 9           | 地面给排水系统  | 2 套   | 齐美科牌 | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。<br>型号: QMK-DMPS                                       | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。                                          | 1630 | 3260  |
| (四) 四层化学药品室 |          |       |      |                                                                                                                        |              |        |                                                                                                           |      |       |
| 1           | PP 通风药品柜 | 10个   | 齐美科牌 | 规格: 900*450*1800mm<br>型号: QMK-TFTP                                                                                     | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 规格: 900*450*1800mm<br>产品简介主体采用8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯) 板制作, 具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成, 抗强酸、 | 4250 | 42500 |

|   |     |    |      |               |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|---|-----|----|------|---------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|   |     |    |      |               |     |     | 化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内 部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露 的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢 部件与非金属材料。上玻璃门嵌入 5mm 厚玻璃，下 PP 门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构，尺寸均可定 制。合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、 强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度。拉手 采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻 面。柜内上部 2 块活动层板，下部 1 块活动层 板并设有挡边防止物品滑落。特点美观，便于 拆装，整体耐高温低于 100°， 耐腐蚀，不生锈，使用寿命长，是化学实验室配置中至优选 择。顶部：设有通风管道及风机，可将有害气 体排出柜体。管道采用直径 160 通风管。 |       |       |
| 2 | 通风橱 | 1台 | 齐美科牌 | 1. 规格：通风柜整体尺寸 | 江西齐 | 江西省 | 1. 规格：通风柜整体尺寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18400 | 18400 |

|  |  |  |  |                                                                                        |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>(W宽度×D深度×H高度)：1500*800*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；左右置式配重；<br/>型号：QMK-TFC</p> | 美科教设备有限公司 | 樟树市 | <p>(W宽度×D深度×H高度)：1500*800*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；左右置式配重；<br/>2、▲台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：<br/>▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、碳酸铅等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。<br/>▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%</p> |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>；吸水厚度膨 胀率<math>\leq 0.1\%</math>；尺寸稳定性：横向<math>\leq 0.12\%</math>、纵向 <math>\leq 0.07\%</math>；板面握螺钉力<math>\geq 3760N</math>；表面耐冷热 循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能 ：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象 ；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率<math>\leq 0.01\%</math>、厚度增 加百分率<math>\leq 0.06\%</math>，表面质量等级：5级：无变 化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂 性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：<math>\geq 1100r</math>，未出现磨损点等不低于27项检测。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本 且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的 检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>其制品中甲 醛释放限量》标准，满足甲醛释放量&lt;0.005mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉： ≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA 或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球 菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血 性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率 ≥95%。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>。</p> <p>3. 钢板及喷涂：采用1.0mm厚一级优质冷轧钢板下柜，表面环氧树脂喷涂，前处理经脱脂、环保型纳米陶化处理，烘干后的钢制品送至喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80 μm，后经高温炉固化，全程须经大型喷涂流水线一体化完成；表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等</p> <p>4. 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出</p> <p>5. 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，抗化学品溅出，抗化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>6. 安全视窗：良好的可视范围，安全视窗的移动距离不小于750mm，操作人员可实时监测实验情况，6（4）mm厚钢化玻璃，以确保实验安全；升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质，环氧树脂喷涂；拉手部位须设计良好的补风及导流效果使操作人员在拉手任何一点拉动升降视窗，均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音</p> <p>7. 化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；风机：全铜电机，风机直径250mm，外壳采用绝缘PP材料；化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；弯头：250mmPVC；三通：250mmPVC；通风管：250mmPVC；卡扣：304不锈钢；电动风阀；Φ250外壳采用绝缘PP材料。</p> <p>8. 窗口：采用6（4）mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                 |        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|-----------------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                 |        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           | <p>9. 液晶控制系统:通风柜控制器以微控制器为核心,采用模块化设计,其主要特点是功能完备,结构简单,界面清晰,操作容易;</p> <p>10. 通风柜要求必须带漏电保护、保护试验仪器及人员安全</p>                                                                                                                                                              |    |      |
| (五) 五层通风化学实验室2间 |        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| 1               | PP 中水槽 | 30 套 | 鑫宇牌 | <p>高 高 密 度 PP 一 体 成 型 水 盆,耐强腐蚀、耐酸碱和有机物,如王水等,稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划。</p> <p>壁厚可达 75-8mm,平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置:台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头,可防止水管堵塞,具有过滤功能,并易于拆卸保养,清洁。采用台湾 台雄或。</p> <p>★1、外观要求:水槽色泽一致,使用表面完整光滑,不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷</p> <p>★2、承载能力:在水槽中心加载 50kg 配重,保持 10min,水槽不得破裂</p> | 宁波鑫宇实验设备有限公司 | 浙江省慈溪市龙山镇 | <p>高密度 PP 一体成型水盆,耐强腐蚀、耐酸碱和有机物,如王水等,稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划。</p> <p>壁厚可达 75-8mm,平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置:台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头,可防止水管堵塞,具有过滤功能,并易于拆卸保养,清洁。采用台湾 台雄或。</p> <p>★1、外观要求:水槽色泽一致,使用表面完整光滑,不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷</p> <p>★2、承载能力:在水槽中心加载 50kg 配重,保持 10min,水槽不得破裂</p> | 94 | 2820 |

|   |      |      |      |                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                   |      |       |
|---|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |      |      |      | ★3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3项提供厂家的检测报告，并加盖公章）<br>型号：XYS-1                                                                                                   |              |        | ★3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3项提供厂家的检测报告，并加盖公章）                                                                                                     |      |       |
| 2 | 教师电源 | 2套   | 齐美科牌 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流高压：240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出：0-24V或30V，叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。220V输出共分四组由老师控制所有高压、低压型号：QMK-JSD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流高压：240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出：0-24V或30V，叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。220V输出共分四组由老师控制所有高压、低压 | 4460 | 8920  |
| 3 | 学生凳  | 112张 | 齐美科牌 | 1、凳面：材质采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                          | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 1、凳面：材质采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                | 96   | 10752 |

|   |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
|---|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |    |     |      | <p>；</p> <p>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm</p> <p>；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；</p> <p>3、脚垫：材质采用PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型；型号：QMK-XSD</p>                                                                                                                      |              |        | <p>；</p> <p>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm</p> <p>；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；</p> <p>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒勾式一体射出成型；</p>                                                                                                                              |      |       |
| 4 | 风机 | 2 台 | 齐美科牌 | <p>★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能 曲线。①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m³ /h, ③允许流量偏差 : ±5%</p> <p>★2、最高效率点：通风机最高效率点应在稳定区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线：比 A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度：≤40</p> <p>★5、振动速度：刚性支承 : ≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌，其内容包括：(a)型号和名称 ；(b)主要技术参数:通</p> | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | <p>★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能 曲线。①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m³ /h, ③允许流量偏差 : ±5%</p> <p>★2、最高效率点：通风机最高效率点应在稳定区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线：比A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度：≤40</p> <p>★5、振动速度：刚性支承 : ≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌，其内容包括：(a)型号和名称 ；(b)主要技术参数:通</p> | 9000 | 18000 |

|   |          |       |      |                                                                                                                         |              |        |                                                                                                          |      |       |
|---|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |          |       |      | 风机压力(或静压), Pa、kPa ;流量, m <sup>3</sup> /min, 电动机功率, kW; 转速, r/min ; ②在通风机(或零部件)上, 应有叶轮(或转子)旋转方向和调节位置的标志型号: QMK-FJ        |              |        | 风机压力(或静压), Pa、kPa ;流量, m <sup>3</sup> /min, 电动机功率, kW; 转速, r/min ; ②在通风机(或零部件)上, 应有叶轮(或转子)旋转方向和调节位置的标志   |      |       |
| 5 | 变频器      | 2 个   | 齐美科牌 | 国标<br>型号: QMK-BPQ                                                                                                       | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 国标                                                                                                       | 9000 | 18000 |
| 6 | 室外消音器    | 2 个   | 齐美科牌 | PVC 化工专用<br>型号: QMK-SWX                                                                                                 | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | PVC 化工专用                                                                                                 | 9000 | 18000 |
| 7 | 吸风罩      | 114 个 | 齐美科牌 | 抽气罩<br>型号: QMK-XFZ                                                                                                      | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 抽气罩                                                                                                      | 720  | 82080 |
| 8 | 风机电源控制线路 | 2 套   | 齐美科牌 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至 主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。<br>型号: QMK-FJD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至 主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。 | 1250 | 2500  |
| 9 | 地面给排水系统  | 2 套   | 齐美科牌 | 选用 Φ 20 或 Φ 25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ 50, Φ 75、进水 开关软管                                                           | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 选用 Φ 20 或 Φ 25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ 50, Φ 75、进水 开关软管                                            | 1630 | 3260  |

|                    |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
|--------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|                    |        |     |     | 装制、排水装制。型号：<br>QMK-DMPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           | 装制、排水装制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |
| (六) 五层通风化学实验室七张八人桌 |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
| 1                  | PP 中水槽 | 8 套 | 鑫宇牌 | <p>高密度 PP 一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。壁厚可达 75-8mm，平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾 台雄或。</p> <p>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷</p> <p>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂</p> <p>★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和 NaClr、70%乙醇溶液分别实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章）型号：XYS-1</p> | 宁波鑫宇设备有限公司 | 浙江省慈溪市龙山镇 | <p>高密度 PP 一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。壁厚可达 75-8mm，平整不变型。</p> <p>水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾 台雄或。</p> <p>★1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷</p> <p>★2、承载能力：在水槽中心加载 50kg 配重，保持 10min，水槽不得破裂</p> <p>★3、耐腐蚀性：经试剂 10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和 NaClr、70%乙醇溶液分别实验，实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形（1-3 项提供厂家的检测报告，并加盖公章）</p> | 94 | 752 |

|   |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|---|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 2 | 教师电源 | 1 套  | 齐美科牌 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流 ≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流 ≤ 8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0- 24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制 所有高压、低压型号：QMK-JSD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 通风化学总控台功能：<br>交流输出：0-24V 或 30V，每档 2V，输出电流 ≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V 或 30V，连续可调，输出电流 ≤ 8A，过载保护。直流 9V 输出：启动一次，输出 10±2S，手动复位。直流高压：240/300V 输出，电流 100mA，过载保护。低压输出：0- 24V 或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压 0-24V 输出。220V 输出 共分四组由老师控制 所有高压、低压 | 4460 | 4460 |
| 3 | 学生凳  | 56 张 | 齐美科牌 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心                                                               | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 1、凳面：材质采用环保型 ABS 改性塑料一次性 注塑成型；尺寸 30cm×3cm；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸 17×34× 1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温 粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤 漆剥落现象；<br>3、脚垫：材质采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实 心倒                                                    | 96   | 5376 |

|   |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
|---|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|   |    |     |      | 倒勾式一体射出成型；型号：QMK-XSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        | 勾式一体射出成型；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| 4 | 风机 | 1 台 | 齐美科牌 | <p>★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行 空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup> /h, ③允许流量偏差：±5%</p> <p>★2、最高效率点：通风机最高效率点应在稳定区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线：比 A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度：≤40</p> <p>★5、振动速度：刚性支承：≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌，其内容包括：</p> <p>(a)型号和名称；</p> <p>(b)主要技术参数:通风机压力(或静压), Pa、 kPa；流量,m<sup>3</sup> /min, 电动机功率,kW;转速,r/min；②在通风机（或零部件）上，应有叶轮（或转 子）旋转方向和调节位置的标志</p> <p>型号：QMK-FJ</p> | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | <p>★1、产品性能：对每个系列的通风机均应进行 空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能 曲线。</p> <p>①通风机规定全压:2000 Pa, ②对应额定流量:5300m<sup>3</sup> /h, ③允许流量偏差：±5%</p> <p>★2、最高效率点：通风机最高效率点应在稳定 区域内</p> <p>★3、噪声及特性曲线：比 A 声级≤27</p> <p>★4、轴承温度：≤40</p> <p>★5、振动速度：刚性支承：≤4.6</p> <p>★6、在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭 牌，其内容包括：</p> <p>(a)型号和名称；</p> <p>(b)主要技术参数:通风机压力(或静压), Pa、 kPa；流量,m<sup>3</sup> /min, 电动机功率,kW;转速,r/min；②在通风机（或零部件）上，应有叶轮（或转子）旋转方向和调节位置的标志</p> | 9000 | 9000 |

|            |          |        |      |                                                                                                                        |              |        |                                                                                                         |      |          |
|------------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 5          | 变频器      | 1 个    | 齐美科牌 | 国标<br>型号: QMK-BPQ                                                                                                      | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 国标                                                                                                      | 9000 | 9000     |
| 6          | 室外消音器    | 1 个    | 齐美科牌 | PVC 化工专用<br>型号: QMK-SWXY                                                                                               | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | PVC 化工专用                                                                                                | 9000 | 9000     |
| 7          | 吸风罩      | 29 个   | 齐美科牌 | 抽气罩<br>型号: QMK-XFZ                                                                                                     | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 抽气罩                                                                                                     | 720  | 20880    |
| 8          | 风机电源控制线路 | 1 套    | 齐美科牌 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。<br>型号: QMK-FJD | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 电源主线采用 2.5 mm <sup>2</sup> 国标 ZR—RV 铜软线铺设; 每桌取电连接线 1.5 mm <sup>2</sup> 软铜质电线对接至主线 2.5 mm <sup>2</sup> 。 | 1250 | 1250     |
| 9          | 地面给排水系统  | 1 套    | 齐美科牌 | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。<br>型号: QMK-DMP                                        | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管, 每桌取电连接线采用合理规格水管。水管 Φ50, Φ75、进水开关软管装制、排水装制。                                        | 1630 | 1630     |
| (七) 五层危化品室 |          |        |      |                                                                                                                        |              |        |                                                                                                         |      |          |
| 1          | 移动密集型仪器柜 | 86.4平方 | 东茆牌  | 规格:<br>3600mm*2400mm*550mm四组<br>一列共十列<br>型号: DF-YQG                                                                    | 江西德泰科技有限公司   | 江西省樟树市 | 规格:<br>3600mm*2400mm*550mm 四组一列共十列 不锈钢仪器密集架技术参数要求<br>1、执行标准和相关技术规                                       | 2303 | 198979.2 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>范</p> <p>DA/T 7-1992 《直列式仪器密集架》 GB/T 13667.3-2013 《钢制密集架》第3部分：手动密集架2、仪器密集架主要技术参数要求：</p> <p>镀锌轨道：轨道板 2.3mm，轨芯 20*20 铁方钢。</p> <p>▲底盘：拆装式无焊接底座，底梁连接处采用一次性模压成型。符合检测依据 GB/T3325-2008 或者 GB/T3325-2017,检测内容含有：金属电镀层理化性能，抗盐雾，48h，1.5mm 以下 锈点<math>\leq</math>20 点/dm<sup>2</sup>，其中<math>\geq</math>1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计），并且检验结果合格。供应商于响应文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 或 CAL 的检测标识的满足以上抗盐雾指标要求的拆装式无焊接密集架底座检测报告复印件，扫描件放入响应文件中。</p> <p>架体：立柱 1.2mm，层板、挂板、托板挡条</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>1.0mm、侧板、门板、其他0.8mm均为304不锈钢材料；铁底架2.8mm，玻璃开门（平开180°）。</p> <p>▲摇柄隐藏式侧板1.0mm，要求侧板采用横三节式结构，密集架摇柄隐藏于侧板之中。内凹侧板规格：宽600mm，深65mm，高550mm，内凹圆形规格：直径320MM（±2mm），深度32mm（±2mm），直通摇柄轴中心直径50mm，摇柄正平面与上下节侧板平直对称三点一线，配折叠式手把摇柄。突破传统摇柄外凸于侧板之外，使产品实现通道零障碍。符合检测依据GB6675.4-2014，检测内容：可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合要求并且检测结果合格。供应商于响应文件中须提供具有CMA或CNAS或CAL的检测标识的满足以上指标要求的摇柄隐藏式侧板表面涂层可迁移元素检测报告复印件，扫描件放入响</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>应文件中。</p> <p>▲门条 1.5mm，要求铝合金门条一次铸压成型。铝合金门条配置外嵌内四点固定式不锈钢铰链，密集架平开门 180°；符合检测依据 GB/T3325-2008 或者 GB/T3325-2017，检测内容含有金属电镀层理化性能，抗盐雾，48h，1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm<sup>2</sup>，其中 ≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计），并且检验结果合格。供应商于响应文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 或 CAL 的检测标识的满足以上抗盐雾指标要求的密集架铝合金专用型材门条检测报告复印件，扫描件放入响应文件中。</p> <p>传动机构：轴承 P204 E 级、传动轴 φ 20 45# 钢、连接钢管 φ 25*25 无缝钢管、链轮 ZG45 滚齿精制、摩托车链条 FR420 直径 8.5 节径 12.7</p> <p>▲手体总成：圆手柄采</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>用优质ABS钢塑电镀一次性模具挤压成型，圆盘直径 300mm，为衬托圆盘整体美观依据物理原理采用凹陷设计从而减轻重量，让密集架在静止状态下圆盘手柄处于平行下垂状态。凹陷平面直径 260mm，中间位置设计凸台用于安装盖子直径 86mm。整个圆盘外沿设计为圆角，圆角半径 8mm。圆盘中心安装 6001 精密轴承，安装凸台外径 35mm，内径 28mm，端面有 26mm 的孔，便于拆卸轴承。圆盘表面整体精细打磨，细沙抛光，安装金属手柄。符合检测依据 GB/T4767-2014 或者 GB/T3325-2017，检测内容含有：①电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无少烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕并且检验结果符合要求合格；② 24h 中性盐雾试验达到 9 级及 9 级以上。供应商于响应文件中须提供具</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |     |    |      |                                                                                            |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|---|-----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|   |     |    |      |                                                                                            |              |        | 有 CMA 或 CNAS 或 CAL 的检测 标识的满足以上指标要求的 ABS 电镀密集架摇 手柄金属件外观电镀层检测报告复印件，扫描 件放入响应文件中。制动装置：侧列锁定装置锁具<br>防护装置：防震装置 20mm 磁性冰箱门磁条、防 鼠板 1.0mm、防倾倒装置 3.0mm<br>表面处理：高压静电喷塑热固性粉末<br>紧固件：公制 M6、M8、M10、M12 45#、Q235A mm、防倾倒装置 3.0mm<br>表面处理：高压静电喷塑热固性粉末<br>紧固件：公制 M6、M8、M10、M12 45#、Q235A |       |       |
| 2 | 通风橱 | 1台 | 齐美科牌 | 规格：通风柜整体尺寸（W 宽度×D深度×H高度）：1500*800*2350mm，其中下柜含台面高度 为850mm，上柜高度1500mm；左右置式配重；<br>型号：QMK-TFC | 江西齐美科教设备有限公司 | 江西省樟树市 | 1. 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高 度）：1500*800*2350mm，其中下柜含台面高度 为850mm，上柜高度1500mm；左右置式配重；<br>2、▲台面： 采用16mm厚双面膜实芯理化板， 且满足如下参数要求：<br>▲（1）化学性能检测：台                                                                                                                                  | 18400 | 18400 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,耐污染性能不少于130项试验污染物的检测,且包含: 65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、碳酸铅等试剂,覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级:无明显变化。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲(2)物理性能检测:台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,满足: 含水率: <math>\leq 0.9\%</math>; 吸水厚度膨胀率 <math>\leq 0.1\%</math>; 尺寸稳定性: 横向 <math>\leq 0.12\%</math>、纵向 <math>\leq 0.07\%</math>; 板面握螺钉力 <math>\geq 3760\text{N}</math>; 表面耐冷热循环性能: 表面无裂纹及鼓泡; 浸渍剥离性能: 贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象; 表面耐划痕性能:</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>4. 5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率<math>\leq 0.01\%</math>、厚度增加百分率<math>\leq 0.06\%</math>，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：<math>\geq 1100r</math>，未出现磨损点等不低于27项检测。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<math>&lt;0.005</math> mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>性铅<math>\leq 2.2</math>、镉：<math>\leq 0.1</math>、铬<math>\leq 0.2</math>、汞：未检出）。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA 或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率 <math>\geq 95\%</math>。投标人需提供台面制造厂商出具2021年 及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪 识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉 、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少 于6</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>种的霉菌检测，且防霉等级为0级。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件并加盖单位公章。</p> <p>3. 钢板及喷涂：采用1.0mm厚一级优质冷轧钢板下柜，表面环氧树脂喷涂，前处理经脱脂、环保型纳米陶化处理，烘干后的</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>钢制品送至喷粉 室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80 <math>\mu\text{m}</math>，后经高温炉固化，全程须经大型喷涂流水线一 体化完成；表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹 陷、压痕等</p> <p>4. 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材 料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流 板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气 流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将 实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排 出</p> <p>5. 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材 料，具有良好的化学抗性，抗化学品溅出，抗 化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通 风柜气体快速排出柜外，进入排风管道</p> <p>6. 安全视窗：良好的可视范围，安全视窗的移 动距离不小于750mm，操作人员可实时监测实验 情况，6（4）mm厚钢化玻璃，以确保实验安全 ；升降轨</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>道、窗框、拉手采用全铝合金材质,环氧树脂喷涂;拉手部位须设计良好的补风及导流效果使操作人员在拉手任何一点拉动升降视窗,均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音</p> <p>7. 化验水斗:采用PP制作,耐酸碱一体成型小水杯;风机:全铜电机,风机直径250mm,外壳采用绝缘PP材料;化验水咀:采用实验室专用单口烤漆水咀;弯头:250mmPVC;三通:250mmPVC;通风管:250mmPVC;卡扣:304不锈钢;电动风阀;<math>\Phi</math>250外壳采用绝缘PP材料。</p> <p>8. 窗口:采用6(4)mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置;</p> <p>9. 液晶控制系统:通风柜控制器以微控制器为核心,采用模块化设计,其主要特点是功能完备,结构简单,界面清晰,操</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |            |    |      |                               |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
|---|------------|----|------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |            |    |      |                               |                          |            | 作容易；<br>10. 通风柜要求必须带漏电保护、保护试验仪器 及人员安全                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| 3 | 危化品<br>存储柜 | 5个 | 齐美科牌 | 尺寸：900*520*1850<br>型号：QMK-CCG | 江西齐<br>美科教<br>设备有<br>限公司 | 江西省<br>樟树市 | 尺寸：900*520*1850<br>1. 全部采用双层防火构造，两层钢板之间相隔有38mm 的空气绝缘层。<br>2、厚度 1.0mm 的钢板经过点焊接。<br>3、三点联动式门锁（可以加配挂锁），柜门配有双钥匙。实现双人双锁管理。<br>4、5 厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢<br>5、装设有防闭火装置的双透气孔。<br>6、柜内二个活动层板，把整个柜子分三层搁物。可在每 10 厘米层挡上下之间自由调节。<br>7、柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆。<br>8、柜身设有静电接地传导端口，<br>9、CE 认证，符合 OSHA 29 CFR 1910.106 及 NFPA CODE30 规范及国家安全生产监督管理局《危险 | 9988 | 49940 |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  | 化学品安全管理条例》<br>10、顶部：设有通风管道及风机，可将有害气体排出柜体。管道采用直径160通风管。 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 <u>玖拾贰万肆仟零贰拾叁元贰角</u> （¥924023.2元）<br>竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、制造商或品牌、原产地、技术参数”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子公章，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商（盖电子公章）：广西展冠信息科技有限公司

2025年 9 月28日