



4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：贺州市第六人民医院(一期)CT室、PCR实验室、医务人员工作区、放射科、检验科、供应室区域设备采购及安装项目 项目编号：HZZC2025-G1-990143-GXWX

分标： /

投标人名称：福建省华兴顺科技有限公司

单位：元

序号	标的名称	品牌（或生产厂家）及型号	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
一、呼吸道病房楼 CT 室					
1.装修部分（CT 室）					
1	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/240mm	27.07m³	635.00	17189.45
2	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/120mm	5.99m³	516.00	3090.84
3	混凝土楼地面 1. 厚度:30cm 2. 商品普通砼 C30	福建省华兴顺科技有限公司/C30	39.02 m²	125.00	4877.5
4	电缆沟、地沟 1. 规格:200*250 (mm) 2. 6mm 厚 304 不锈钢盖板 300mm	福建省华兴顺科技有限公司/200*250 (mm)	12m	835.00	10020
5	地面防辐射 1. 4mmPb 硫酸钡防辐射层 (符合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》)	爱克斯/4mmPb	33.14 m²	347.00	11499.58
6	PVC 地板 1. 级别:T 级, 耐磨抗菌、抗污 2. 规格型号:2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3. 安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4. 其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	41.33 m²	196.00	8100.68
7	自流坪楼地面 1. 3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	41.33 m²	35.00	1446.55



8	细石混凝土楼地面 1. 50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2. 钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	41.33 m ²	26.00	1074.58
9	塑料板踢脚线 1. 2mm 厚 PVC 同质透心卷材, 高 100mm, 双面涂胶粘贴 2. R=40 垫条, 粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	3.44 m ²	196.00	674.24
10	医用气密封手动单开门 QM1022 1. 1000*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200 (mm)	4.4 m ²	1520.00	6688
11	手动单扇铅防护单开门 1022GMQB2 1. 1000*2200 (mm), 1.2mm 厚 304 不锈钢门身, 不锈钢门套 4mmpb 铅防护	海菲/1000*2200 (mm)、4mmpb	2.2 m ²	8863.00	19498.6
12	自动铅防护单开趟门 TQM1522-电 1. 1500*2200 (mm), 与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封, 门身 1.2mm 不锈钢板, 内填充铝蜂窝板 2. 采用红外、电动及手动多重控制自动门, 并有自动延时关闭等装置。门体内加有不小于 4 铅当量的铅板 3. 消防联动, LED 显示灯, 安全防夹人安全光线, 里外脚感应开关, 304 不锈钢防撞带。	海菲/1500*2200 (mm)	3.3 m ²	11212.00	36999.6
13	铅防护玻璃观察窗 1509QC 1. 1.2mm 厚 304 不锈钢窗框, 4mmpb 铅防护玻璃	山东卓岳/4mmpb	1.35 m ²	19500.00	26325
14	木窗台板 1. 15mm 木芯板 2. 双层 9.5mm 厚石膏板打底 3. 1.2mm 厚 304 不锈钢包边	福建省华兴顺科技有限公司/无	1.8 m ²	680.00	1224
15	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	22.6m	8.00	180.8
16	墙面一般抹灰 1. 15mm 厚 1:4 水泥砂浆打底刮毛 2. 5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平	福建省华兴顺科技有限公司/无	323.23 m ²	38.00	12282.74
17	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	323.23 m ²	12.00	3878.76
18	墙面防辐射 1. 4mmpb 硫酸钡防辐射层(符合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》)	爱克斯/4mmpb	113.24 m ²	420.00	47560.8
19	墙面钉(挂)网 钢板网	福建省华兴顺科技有限公司/无	113.24 m ²	12.00	1358.88



20	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.10mm 硅酸钙板无石棉 3. 部位: 靠 土建墙时采用	福建省华兴顺科技有 限公司/无	106.56 m ²	168.00	17902.08
21	墙面装饰板 1.8mm 无机预涂板 2.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	59.68 m ²	186.00	11100.48
22	抹灰面油漆 1.一底两面共三遍无机 涂料 2.批刮腻子三遍	立邦/无	84.1 m ²	45.00	3784.5
23	天棚防辐射 1.60mmx60mmx4mm 镀锌 铁方通纵向间距 400mm 2.10#镀锌 槽钢 100mmx48mmx5.3mm 横向间距 1000mm, 槽钢插入短边墙 3.8mm 硅酸 钙板背衬板 4.3mmpb 铅板	山东卓岳/3mmpb 铅板	33.18 m ²	2186.00	72531.48
24	砖墙钻孔 直径 200mm 以内	福建省华兴顺科技有 限公司/200mm	16 个	160.00	2560
25	配套管道穿墙孔包铅板防护处理 Φ 10mm-50mm 1.刮涂 40mm 硫酸钡 (符 合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护 要求》)	福建省华兴顺科技有 限公司/无	1 个	260.00	260
26	6mm 无机预涂板 1.M8 膨胀螺丝连接 全螺纹吊杆 2.60 型吊顶龙骨(上人型) 3.专用挂 钩 4.8mm 硅酸钙板背衬板无石棉, 专 用粘接剂粘接 5.6mm 无机预涂板 6.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/6mm	41.72 m ²	385.00	16062.2
27	钢支架 1.天棚角钢支撑 2. ∠ 40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3. 膨胀螺栓 固定楼板	福建省华兴顺科技有 限公司/国标	0.297t	17200.00	5108.4
28	金属装饰线 1.成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm, 厚度 0.8mm 2. 部位: 墙面与 吊顶 3. 详见图纸 (装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有 限公司/50mm	34.43m	32.00	1101.76
29	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m 以内 2. 脚手架材质:钢管	福建省华兴顺科技有 限公司/无	41.72 m ²	16.00	667.52
30	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有 限公司/无	174.64 m ²	13.00	2270.32
31	混凝土沟 电缆沟 木模板木支撑	福建省华兴顺科技有 限公司/无	7.2 m ²	55.00	396
32	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有 限公司/无	41.72 m ²	18.00	750.96
33	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有 限公司/无	41.72 m ²	8.00	333.76



	小计				348800.06
2. 给排水部分 (CT 室)					
34	塑料给水管 PP-R de20 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	7.22m	32.00	231.04
35	PVC-U 排水管 De50 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/de50	5.07m	45.00	228.15
36	柱式洗手盆 1. 名称: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 配感应混水龙头	箭牌/AP304+AL901 感应混水龙头 AG4316AHUCP	1 套	1260.00	1260
	小计				1719.19
3. 通风空调部分 (CT 室)					
37	恒温恒湿精密空调室内组合风柜 JMKT03 1. 参数: 设计风量 7000m ³ /h, 机外余压 450Pa, 风机类型: 功率 4kw, 变频式系统方式, 制冷量: 30.3kW, 电制热量: 6kW, 过滤器: 初效板式 G4 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	1 台	96000.00	96000
38	室外机 JMKT03 1. 输入总功率: 9.05kw; 电源: 380V~50Hz; 制冷量: 33.5kw	美的/定制	1 台	36500.00	36500
39	静音型离心式排风机 PFJ-H102 1. 排风量: 800m ³ /h 2. 机外余压: 200Pa 3. 功率: 0.25KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4350.00	4350
40	等离子体空气净化消毒机 XDJ-100 1. 适用范围: 80~100m ³ , 循环风量 ≥ 1000m ³ /h, 噪声 ≤ 50db 2. 安装类型: 吊顶嵌入式	忠新意 /ZXY-NGLJ-100	1 台	9200.00	9200
41	风机盘管 FP-34 1. 送风量: 340m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 41W 4. 制冷量: 2.02KW 5. 制热量: 3.13KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧式暗装	美的/FP-34WA-G30/B	1 台	2750.00	2750
42	排风集风箱 400mm*300mm*300mm 1. 0mm 镀锌板制作	桂粤隆 /400mm*300mm*300mm	1 个	450.00	450
43	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 400mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	1 个	125.00	125



44	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 600mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*400mm	1 个	136.00	136
45	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	75.00	150
46	双层铝合金百叶风口 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	1 个	135.00	135
47	净化单层铝合金百叶风口 JD1 1. 尺寸: 600mm*600mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*600mm	1 个	1350.00	1350
48	净化单层铝合金百叶风口 JD2 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	2 个	850.00	1700
49	铝合金防雨百叶 400mm*300mm	桂粤隆/400mm*300mm	1 个	120.00	120
50	铝合金方型散流器 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	1 个	150.00	150
51	电动防火阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	3 个	480.00	1440
52	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	3 个	145.00	435
53	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	135.00	270
54	多叶调节风阀 1. 规格: 160mm*120mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	2 个	125.00	250
55	电动密闭阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	885.00	1770
56	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*200mm	2 个	920.00	1840
57	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*200mm 2. 风量: 1000m ³ /h	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	620.00	620
58	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*200mm 2. 风量: 600m ³ /h	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	620.00	620
59	风路止回风阀 320mm*200mm	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	220.00	220
60	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 800mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.5mm	6.57 m ²	145.00	952.65



61	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.5mm	21.17 m ²	135.00	2857.95
62	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.75mm	2.3 m ²	175.00	402.5
63	柔性接头 1. 材质:帆布	福建省华兴顺科技有限公司/无	6.22 m ²	265.00	1648.3
64	风管保温棉 1. 10mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/10mm	0.28m ³	3800.00	1064
65	风管保温棉 1. 30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/30mm	0.38m ³	3300.00	1254
66	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	2.31 m ²	3.50	8.085
67	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	46.12 m ²	5.50	253.66
68	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.291Kw	102.00	29.682
69	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	4Kw	48.00	192
70	冷媒铜管 Φ28.6mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ28.6mm	19.98m	148.00	2957.04
71	冷媒铜管 Φ22.2mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ22.2mm	12.58m	135.00	1698.3
72	冷媒铜管 Φ19.1mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ19.1mm	19.98m	96.00	1918.08
73	冷媒铜管 Φ12.7mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ12.7mm	12.58m	68.00	855.44
74	刚性防水套管(50 以内)	福建省华兴顺科技有限公司/无	6 个	150.00	900



75	管道支架制作、安装 1. 材质:角钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	142.12kg	21.50	3055.58
76	蒸汽凝结水管(焊接) DN40 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN40	1.1m	75.00	82.5
77	空调供回水管道及管件安装(螺纹连接) DN20 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN20	2.42m	60.00	145.2
78	冷凝水管道及管件安装(粘接连接) DN40 1. 管道材质:硬聚氯乙烯(PVC)管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN40	5.34m	40.00	213.6
79	冷凝水管道及管件安装(粘接连接) DN32 1. 管道材质:硬聚氯乙烯(PVC)管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN32	2.88m	38.00	109.44
80	冷凝水管道及管件安装(粘接连接) DN25 1. 管道材质:硬聚氯乙烯(PVC)管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN25	3.56m	36.00	128.16
81	冷凝水管道及管件安装(粘接连接) DN20 1. 管道材质:硬聚氯乙烯(PVC)管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN20	1.21m	36.00	43.56
82	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN20mm L=800mm	进峰/DN20mm	2个	84.00	168
83	闸阀 铜质 DN20mm	进峰/DN20mm	2个	55.00	110
84	电动二通阀 铜质 DN20mm	进峰/DN20mm	1个	330.00	330
85	铜质 Y 型过滤器 DN20mm	进峰/DN20mm	1个	84.00	84
86	管道保温 1. 保温厚度:25mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.03m ³	3300.00	99
87	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.06m ³	3300.00	198
88	管道保温 1. 保温材料:夹筋铝箔玻璃棉管 2. 保温厚度:70mm 3. 管道外径:57mm 以下	维洛索/70mm	0.03m ³	1800.00	54
89	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	24.43kg	25.00	610.75
	小计				183004.48
4. 电气部分 (CT 室)					
90	配电箱 1. 名称:CT 设备电源总柜 1CTAP1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1台	12850.00	12850



91	配电箱 1.名称:一层 CT 室配电箱 1CTQA1 2.箱内元件详见图纸 3.安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	970.00	970
92	普通灯具 1.名称:医用 LED 气密净化灯 2.规格:40W 及以上, 600mm*600mm 3.安装方式:吸顶式	洁进/600*600mm	4 套	293.00	1172
93	普通灯具 1.名称:医用 LED 气密净化灯 2.规格:25W 及以上, 600mm*300mm 3.安装方式:吸顶式	洁进/600*300mm	2 套	213.00	426
94	插座 1.名称:单相三极加两极安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	罗格朗/86 型	13 套	42.00	546
95	插座 1.名称:单相三极加两极安全型插座 2.规格:防水型, 250V 10A 3.安装方式:暗装	罗格朗/86 型	1 套	65.00	65
96	照明开关 1.名称:单联单控 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	罗格朗/86 型	2 套	35.00	70
97	照明开关 1.名称:双联双控 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	罗格朗/86 型	2 套	39.00	78
98	桥架 1.名称:槽式桥架 2.规格:100mm*50mm	联标/100*50mm	6.33m	65.00	411.45
99	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	14.54kg	21.50	312.61
100	桥架支架刷油 1.刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	14.54kg	3.50	50.89
101	电力电缆 1.规格:WDZB-YJY-3x10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x10mm ²	32.26m	48.00	1548.48
102	电力电缆 1.规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	7.92m	165.00	1306.8
103	电力电缆 1.规格:WDZB-YJY-5x10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x10mm ²	11.48m	83.00	952.84
104	电力电缆头 1.规格:WDZB-YJY-5x10mm ² 2.户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x10mm ²	2 个	96.00	192
105	电力电缆头 1.规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ² 2.户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	2 个	155.00	310



106	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-10mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-10mm ²	59.24m	26.00	1540.24
107	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-10mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-10mm ²	31.74m	26.00	825.24
108	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	1077.5m	6.50	7003.75
109	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	61.94m	6.50	402.61
110	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	249.59m	9.50	2371.105
111	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	336.38m	18.00	6054.84
112	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	36.16m	22.00	795.52
113	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	11.85m	24.00	284.4
114	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	41.2m	13.00	535.6
	小计				41075.38

二、呼吸道楼一层 PCR 实验室

1、装修部分 (PCR)

115	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/120mm	4.97m ³	516.00	2564.52
116	墙面涂膜防水 1. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料	雨虹/无	44.44 m ²	52.00	2310.88
117	石材零星项目 20mm 厚彩云白大理石门槛石 6mm 厚素水泥砂浆 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.8 m ²	550.00	440



118	块料楼地面 600mm*600mm 防滑地砖, 水泥浆擦缝 6mm 厚素水泥砂浆 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600	4.15 m ²	128.00	531.2
119	块料楼地面(湿区) 1. 600mm*600mm 防滑地砖, 水泥浆擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 3. 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5mm 厚聚氨脂防水层 5. 1:3 水泥砂浆找平层(1%坡向地漏), 最薄处 10 厚 6. 现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600	14.35 m ²	163.00	2339.05
120	PVC 地板 1. 级别:T 级, 耐磨抗菌、抗污 2. 规格型号: 2mm 厚抗静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3. 安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4. 其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	140.97 m ²	196.00	27630.12
121	自流坪楼地面 1. 3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	140.97 m ²	35.00	4933.95
122	细石混凝土楼地面 1. 50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2. 钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	140.97 m ²	26.00	3665.22
123	塑料板踢脚线 1. 2mm 厚 PVC 同质透心卷材, 高 100mm, 双面涂胶粘贴 2. R=40 垫条, 粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	15.88 m ²	196.00	3112.48
124	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 6mm 厚素水泥砂浆 3. 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层	福建省华兴顺科技有限公司/100mm	2.55 m ²	190.00	484.5
125	楼梯挡水条 1. 规格: 陶瓷砖 100mm 宽	福建省华兴顺科技有限公司/100mm	0.1m ²	230.00	23
126	医用气密封手动单开门 QM1022 1. 1000*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200 (mm)	28.6 m ²	1520.00	43472
127	医用气密封手动子母门 QZM1222 1. 1200*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1200*2200 (mm)	2.68 m ²	1590.00	4261.2



128	医用气密封手动双开门 QM1522 1. 1500*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1500*2200 (mm)	3.3 m ²	1590.00	5247
129	密闭观察窗 1. 1.2mm 厚不锈钢窗框 2. 8mm 钢化玻璃	福建省华兴顺科技有限公司/无	17.28 m ²	1300.00	22464
130	医疗抗菌传递窗 1. 外形尺寸: 600mm*600mm*600mm 2. 材质: 抗菌耐腐蚀 304#不锈钢, 厚度 1.0mm 3. 配置: 机械双门互锁。带紫外线杀菌灯(无臭氧型)	铭瑞 /600mm*600mm*600mm	6 个	4800.00	28800
131	木窗台板 1. 12mm 厚大芯板 2. 12mm 厚大芯板 3. 1.2mm 厚 304 不锈钢包边	福建省华兴顺科技有限公司/无	2.88 m ²	680.00	1958.4
132	窗帘盒 1. 18mm 免漆生态板 2. 明装式铝合金窗帘轨 双轨	福建省华兴顺科技有限公司/无	4.2m	180.00	756
133	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	9.4m	8.00	75.2
134	墙面一般抹灰 1. 15mm 厚 1:4 水泥砂浆打底刮毛 2. 5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平	福建省华兴顺科技有限公司/无	82.79 m ²	38.00	3146.02
135	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	82.79 m ²	12.00	993.48
136	块料墙面 1. 300mm*600mm 瓷砖, 勾缝剂擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆 3. 1.5mm 厚聚氨脂防水层, 高度上到吊顶高出 100mm 防水界面剂(另列清单) 4. 15mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰层	鹰牌/300*600	44.44 m ²	138.00	6132.72
137	轻钢龙骨 1. 0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2. 10mm 硅酸钙板无石棉 3. 部位: 靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	279.74 m ²	168.00	46996.32
138	轻钢龙骨 1. 0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨(高度至梁、板底) 2. A 级防火岩棉(超细玻璃丝棉)内置 75mm 厚(高度至梁、板底) 3. (双面)10mm 硅酸钙无石棉(高度至梁、板底) 4. 部位: 非靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	354.32 m ²	276.00	97792.32



139	墙面装饰板 1. 8mm 无机预涂板 2. 3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	509.24 m ²	186.00	94718.64
140	6mm 无机预涂板吊顶 1. M8 膨胀螺丝 连接全螺纹吊杆 2. 60 型吊顶龙骨 (上人型) 3. 专用挂钩 4. 8mm 硅酸 钙板背衬板无石棉, 专用粘接剂粘接 5. 6mm 无机预涂板 6. 3mm 宽接缝中填 入专用密封胶	广东菲力/6mm	188.96 m ²	385.00	72749.6
141	钢支架 1. 天棚角钢支撑 2. ∠ 40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3. 膨胀螺栓 固定楼板	福建省华兴顺科技有 限公司/国标	1.346t	17200.00	23151.2
142	金属装饰线 1. 成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm, 厚度 0.8mm 2. 部位: 墙面与 吊顶 3. 详见图纸 (装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有 限公司/50mm	158.8m	32.00	5081.6
143	满堂脚手架 1. 搭设高度: 5.2m 以内 2. 脚手架材质: 钢管	福建省华兴顺科技有 限公司/无	190.4 m ²	16.00	3046.4
144	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有 限公司/无	41.39 m ²	13.00	538.07
145	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有 限公司/无	190.4 m ²	18.00	3427.2
146	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有 限公司/无	190.4 m ²	8.00	1523.2
	小计				514365.49

2. 家具设备部分 (PCR)

147	实验边台 1. 结构: 全钢结构 L*750mm*850mm 2. 台面: 采用 13mm 实 芯理化板台面 3. 框架: 采用方钢管焊 接成 C 型钢架 4. 前后梁: 采用方管焊 接而成 5. 门板: 采用 1.0mm 厚优质冷 轧钢板 6. 柜体: 采用 1.0mm 厚优质冷 轧钢板 7. 抽屉: 采用优质冷轧钢板钢 板 1.0 厚, 采用双层扣合式 8. 活动背 板: 采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压而 成 9. 拉手: 采用铝合金拉手 10. 合 页: 采用不锈钢优质合页 11. 滑轨: 静 音三节滑轨 12. 可调脚专用地脚尼龙 压铸不锈钢螺杆	东莞科盈 /L*750mm*850mm	40.2m	2650.00	106530
-----	---	------------------------	-------	---------	--------



148	角柜 1. 结构:全钢结构 1000mm*1000mm*850mm 2. 台面:采用 12.7mm 实芯理化板台面 3. 框架:采 用方钢管焊接成 C 型钢架 4. 前后梁: 采用方管焊接而成 5. 门板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 6. 柜体:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 7. 抽屉:采用 优质冷轧钢板钢板 1.0 厚,采用双层扣 合式 8. 活动背板:采用 1.0mm 厚优质 冷轧钢板冲压而成 9. 拉手:采用铝合 金拉手 10. 合页:采用 304 不锈钢优 质合页 11. 滑轨:静音三节滑轨 12. 可调脚专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆	东莞科盈 /1000mm*1000mm*850 mm	5 台	4200.00	21000
149	不锈钢边台 1. 结构:304 不锈钢材质 L*500mm*850mm 2. 整体: 采用 SUS304#1.0mm 不锈钢制作 3. 台面: 采用双层 SUS304 不锈钢板,中间夹高 密度中纤板 25mm 4. 框架: 采用 38mm*38mm*1.0mm304 不锈钢方管制作 5. 配置: PU 可调脚杯	纯美/L*500mm*850mm	1.35m	3466.00	4679.1
150	生物安全柜 A2 L1500mm 1. 气流模式: 达到 30%外排, 70%内循 环要求。 2. 外箱体采用优质冷轧钢 板,静电喷塑;操作区三侧采用不锈钢 一体化结构,内部可清洗部位采用 10mm 大圆角处理,便于清理。	鑫贝西 /BSC-1500IIA2-X	2 套	38500.00	77000
151	超洁净工作台 L1100mm 1. 外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺,外观 喷涂细腻,能有效地抑制柜体表面细菌 滋生。 2. 采用铝框无隔板高效过滤 器,过滤效率 99.995% ($\geq 0.3 \mu m$ 颗 粒)。 3. 气流模式 垂直送风 4. 洁 净等级 ISO 5 级 (100 级) 5. 适用人数单人单面。	鑫贝西 /BBS-V1100-XF	1 套	14600.00	14600
	小计				223809.10
3. 给排水部分 (PCR)					
152	塑料给水管 PP-R de20 连接方式: 热 熔连接	联塑/de20	70.86m	32.00	2267.52
153	塑料给水管 PP-R de25 连接方式: 热 熔连接	联塑/de25	12.95m	35.00	453.25



154	塑料给水管 PP-R de32 连接方式: 热熔连接	联塑/de32	43.58m	38.00	1656.04
155	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN20 连接方式: 卡压式	金辉铭/DN20	64.68m	65.00	4204.2
156	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN25 连接方式: 卡压式	金辉铭/DN25	12.4m	72.00	892.8
157	水表 DN25 连接方式: 螺纹连接 材质: 铜 含一个表前阀	泷川/DN25	3 个	200.00	600
158	闸阀 1. 规格: DN25 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN25	2 个	76.00	152
159	截止阀 1. 规格: DN25 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN25	2 个	76.00	152
160	截止阀 1. 规格: DN20 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN20mm	3 个	55.00	165
161	截止阀 1. 规格: DN15 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN15	4 个	40.00	160
162	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	225.34kg	25.00	5633.5
163	超纯水机组 1. 超纯水机组(去离子纯水机组) 2. 制水量 300L/H 3. 电导率 $\leq 0.1\mu\text{S}/\text{cm}@25^{\circ}\text{C}$ (77°F), 重金属 $< 0.1\text{ppb}$, 颗粒(尺寸 $> 0.22\mu\text{m}$) < 1 个/ml 4. 水质级别: I 级 5. 控制: 采用 PLC+人机界面, 在线监测水质电导率、运行压力、产水流量	博纯/BC-QX-300L	1 套	148200.00	148200
164	PVC-U 排水管 De50 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De50	13.03m	45.00	586.35
165	PVC-U 排水管 De75 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De75	44.79m	58.00	2597.82
166	PVC-U 排水管 De110 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De110	32.95m	75.00	2471.25



167	不锈钢拖把池 304#1.0mm 不锈钢制作, 外形尺寸: 550*400*500 (mm), 配不锈钢单冷龙头	铭瑞/550*400*500 (mm)	1 套	1850.00	1850
168	PP 水槽 1. 名称:水槽含感应医用水龙头 2. 材质:材质采用高密度 PP 材料 3. 尺寸:L550mm*W440mm*H310mm	博朗/SNP-50	7 套	1250.00	8750
169	双口台面式洗眼器 PP 材质 双口台面式	博朗/双口	7 套	780.00	5460
170	PP 滴水架 1. 材质: PP 材质, PP 滴棒	博朗/550*400*110	7 套	390.00	2730
171	紧急淋浴洗眼器 1. 主体材料: 不锈钢 304, 厚度: 不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场 2. 配备喷淋系统和洗眼系统, 当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时, 使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗; 当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时, 使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟 3. 洗眼器正常水压要求: 0.3-0.6MPa, 洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏 4. 工作压力: 0.3-0.6Mpa 5. 密封压力: 0.8Mpa 6. 喷淋流量: >75.7L / min 7. 洗眼流量: >11.4L / min	博朗/无	1 套	4480.00	4480
172	不锈钢地漏 DN100mm	箭牌/DN100mm	2 个	85.00	170
173	不锈钢地漏 DN75mm	箭牌/DN75mm	1 个	63.00	63
	小计				193694.73
4. 通风空调部分 (PCR)					
174	直膨式空气处理机组 AHU-H101 (内机) 1. 参数: 设计风量 5200m ³ /h, 机外余压 650Pa, 风机类型: 功率 4kw, 变频式系统方式, 制冷量: 97Kw, 制热量: 46Kw, 过滤器: 初效板式 G4、中效袋式 F8, 自取新风 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	1 台	112000.00	112000



175	直膨式空气处理机组 AHU-H101(外机) 1. 加湿方式:医用电热式加湿器,加湿量:48kg/h, 功率:36kw, 电源:AC380V 2. 电再热功率: 15KW; 风冷冷凝设备制冷量: 48.5KW, 制热量: 56KW; 变频压缩机, 配电功率: 14.2KW; 风机变频器功率: 4KW	美的 /MDV-680(24)W/D2SN 1-8V3+ MDV-335(12)W/D2SN1 -8U3	2 台	96500.00	193000
176	分体机 FTJ-03 1. 参数: 单冷型, 匹数: 1.5HP, 额定功率: 1.2KW 2. 安装方式: 壁挂式	美的 /KFR-35GW/G3-1A	1 台	3200.00	3200
177	多联机室外机 AC-02 1. 直流变频低温制冷型 2. 额定制冷量:18kw, 额定制热量: 20KW, 额定功率: 5.64KW, 电源 V/Ph/Hz:380/3/50	美的 /MDV-200W/DN1-FIT(E1)	1 台	38700.00	38700
178	多联机内机 FG-22 1. 内机形式: 风管式 2. 参数: 风量 540m3/h, 功率 0.05kw, 制冷量: 2.2Kw, 制热量:2.8Kw	美的 /MDV-D22T3/BP3N1-D 2F(B)	2 台	3980.00	7960
179	多联机内机 FG-71Q 1. 内机形式: 四方向嵌入式 2. 参数: 风量 1020m3/h, 功率 0.06kw, 制冷量: 7.1Kw, 制热量:8.5Kw	美的 /MDV-D71Q4/BP3N1-E F	2 台	6200.00	12400
180	静音型离心式排风机 PFJ-H101 1. 排风量: 300m3/h 2. 机外余压: 100Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	2960.00	2960
181	防雨型箱式排风机 PFJ-H103 1. 排风量: 4500m3/h 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 2200W 变频 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	13850.00	27700
182	后倾型皮带传动风机 PFJZ-H101 1. 排风量: 2500m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 2200W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11300.00	22600
183	后倾型皮带传动风机 PFJZ-H102 1. 排风量: 1000m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 1100W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11000.00	22000
184	后倾型皮带传动风机 PFJZ-H103 1. 排风量: 1500m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 1100W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11300.00	22600



185	等离子体空气净化消毒机 XDJ-80 1. 适用范围:60~80m ³ , 循环风量≥800m ³ /h, 噪声≤50db 2. 安装类型:吊顶嵌入式	忠新意/ZXY-NGLJ-80	3 台	8800.00	26400
186	阻抗复合型消声器 1. 规格:1500mm*500mm*400mm 2. 形式:微穿孔板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*500mm*400mm	1 个	2350.00	2350
187	阻抗复合型消声器 1. 规格:1500mm*320mm*320mm 2. 形式:微穿孔板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*320mm*320mm	1 个	2280.00	2280
188	阻抗复合型消声器 1. 规格:1500mm*320mm*250mm 2. 形式:微穿孔板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*320mm*250mm	1 个	2270.00	2270
189	阻抗复合型消声器 1. 规格:1500mm*200mm*200mm 2. 形式:微穿孔板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*200mm*200mm	1 个	1870.00	1870
190	排风集风箱 1200mm*650mm*300mm	桂粤隆 /1200mm*650mm*300mm	1 个	920.00	920
191	排风集风箱 600mm*250mm*300mm	桂粤隆 /600mm*250mm*300mm	1 个	480.00	480
192	吊顶式排气扇 PQS-150 1. 安装方式:吸顶安装 2. 自带止回功能	桂粤隆/无	1 台	230.00	230
193	单层铝合金百叶风口 1. 规格:400mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	3 个	125.00	375
194	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/ 200mm*200mm	3 个	75.00	225
195	双层铝合金百叶风口 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	3 个	96.00	288
196	净化单层铝合金百叶风口 JD2 1. 尺寸:400mm*400mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	1 个	850.00	850
197	净化单层铝合金百叶风口 JX7 1. 尺寸:900mm*400mm 2. 内含板式 H13 无隔板高效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/900mm*400mm	3 个	1350.00	4050



198	净化单层铝合金百叶风口 JX9 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 H13 无隔板高效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	2 个	850.00	1700
199	净化单层铝合金百叶风口 JX8 1. 尺寸: 600mm*400mm 2. 内含板式 H13 无隔板高效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*400mm	3 个	850.00	2550
200	净化单层铝合金百叶风口 JX4 1. 尺寸: 400mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*350mm	2 个	780.00	1560
201	净化单层铝合金百叶风口 JX3 1. 尺寸: 600mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*350mm	4 个	925.00	3700
202	净化单层铝合金百叶风口 JX2 1. 尺寸: 900mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/900mm*350mm	1 个	1350.00	1350
203	防雨铝合金百叶 1200mm*650mm	桂粤隆 /1200mm*650mm	1 个	429.00	429
204	防雨铝合金百叶 600mm*250mm	桂粤隆/600mm*250mm	1 个	156.00	156
205	抽屉式铝合金防虫网 630mm*500mm	桂粤隆/630mm*500mm	1 个	38.00	38
206	方型散流器 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	2 个	108.00	216
207	高效送风口 G1 1. 规格: 400mm*400mm 2. 含 H13 过滤器, 320*320*220mm, 500m ³ /h	三洋/400mm*400mm	4 个	2880.00	11520
208	高效送风口 G2 1. 规格: 600mm*600mm 2. 含 H13 过滤器, 484mm*484mm*150mm, 700m ³ /h	三洋/600mm*600mm	3 个	2990.00	8970
209	高效送风口 G3 1. 规格: 600mm*600mm 2. 含 H13 过滤器, 484mm*484mm*150mm, 1000m ³ /h	三洋/600mm*600mm	4 个	2990.00	11960
210	70℃常开防火阀 1. 规格: 500mm*500mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/500mm*500mm	1 个	475.00	475
211	70℃常开防火阀 1. 规格: 500*400mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/500*400mm	2 个	470.00	940
212	70℃常开防火阀 1. 规格: 500mm*320mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/500mm*320mm	1 个	450.00	450



213	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/320mm*320mm	3 个	385.00	1155
214	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*250mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*250mm	2 个	374.00	748
215	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	355.00	355
216	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*120mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/320mm*120mm	1 个	350.00	350
217	70℃常开防火阀 1. 规格: 250mm*120mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/250mm*120mm	1 个	335.00	335
218	70℃常开防火阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/200mm*200mm	1 个	321.00	321
219	70℃常开防火阀 1. 规格: 160mm*120mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/160mm*120mm	2 个	302.00	604
220	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	145.00	145
221	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	9 个	145.00	1305
222	多叶调节风阀 1. 规格: 400mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*200mm	1 个	145.00	145
223	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	17 个	135.00	2295
224	电动密闭阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/200mm*200mm	15 个	885.00	13275
225	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/320mm*200mm	3 个	920.00	2760
226	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*250mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/320mm*250mm	2 个	950.00	1900
227	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/320mm*320mm	3 个	980.00	2940



228	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/400mm*200mm	1 个	980.00	980
229	电动密闭阀 1. 规格: 630mm*500mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/630mm*500mm	1 个	1100.00	1100
230	电动密闭阀 1. 规格: 630mm*400mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/630mm*400mm	1 个	1080.00	1080
231	电动密闭阀 1. 规格: 500mm*400mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/500mm*400mm	2 个	1050.00	2100
232	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*320mm 2. 风量: 1400m ³ /h	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	680.00	680
233	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*200mm 2. 风量: 450m ³ /h	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	620.00	620
234	风路止回风阀 500mm*400mm	桂粤隆/500mm*400mm	2 个	265.00	530
235	风路止回风阀 320mm*320mm	桂粤隆/320mm*320mm	2 个	220.00	440
236	风路止回风阀 320mm*250mm	桂粤隆/320mm*250mm	2 个	220.00	440
237	风路止回风阀 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	3 个	200.00	600
238	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 800mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.5mm	106.1 m ²	145.00	15384.5
239	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.5mm	209.93 m ²	135.00	28340.55
240	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.6mm	6.17 m ²	155.00	956.35
241	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.75mm	176.99 m ²	175.00	30973.25



242	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友 0.75mm	14.45 m ²	135.00	1950.75
243	柔性接头 1. 材质:帆布	福建省华兴顺科技有限公司/无	23.52 m ²	265.00	6232.80
244	消声弯头 500mm*500mm	桂粤隆/500mm*500mm	1 个	1680.00	1680.00
245	304 不锈钢防雨帽 300mm	福建省华兴顺科技有限公司/300mm	1 个	93.00	93.00
246	304 不锈钢防雨帽 550mm	福建省华兴顺科技有限公司/550mm	1 个	165.00	165.00
247	304 不锈钢防雨帽 400mm	福建省华兴顺科技有限公司/400mm	2 个	123.00	246.00
248	风管保温棉 1.10mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/10mm	4.13m ³	3800.00	15694.00
249	风管保温棉 1.30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/30mm	5.53m ³	3300.00	18249.00
250	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	25.68 m ²	3.50	89.88
251	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	513.64 m ²	5.50	2825.02
252	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	13.35Kw	102.00	1361.70
253	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	145.9Kw	48.00	7003.20
254	机械式微压差计 可测量正负压, 压力范围 0~±60Pa, 耐压范围-70~100KPa, 精度±2%F.S; 具备超压报警功能或外传通信接口	福建省华兴顺科技有限公司/无	10 个	520.00	5200.00
255	冷媒铜管 Φ28.6mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ28.6mm	15m	148.00	2220.00
256	冷媒铜管 Φ19.1mm 1. 管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式:焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ19.1mm	14.3m	96.00	1372.80



257	冷媒铜管 $\Phi 15.9\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 15.9\text{mm}$	9.23m	82.00	756.86
258	冷媒铜管 $\Phi 12.7\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 12.7\text{mm}$	6.22m	68.00	422.96
259	冷媒铜管 $\Phi 9.5\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 9.5\text{mm}$	12.03m	56.00	673.68
260	冷媒铜管 $\Phi 6.4\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 6.4\text{mm}$	7.71m	49.00	377.79
261	冷媒管分支头 (28.6/22.2/15.9)	七星/ (28.6/22.2/15.9)	1 个	106.00	106.00
262	冷媒管分支头 (19.1/15.9/12.7)	七星/ (19.1/15.9/12.7)	1 个	89.00	89.00
263	冷媒管分支头 (15.9/15.9/15.9)	七星/ (15.9/15.9/15.9)	1 个	72.00	72.00
264	冷媒管分支头 (15.9/15.9/12.7)	七星/ (15.9/15.9/12.7)	1 个	72.00	72.00
265	冷媒管分支头 (9.5/9.5/9.5)	七星/(9.5/9.5/9.5)	1 个	72.00	72.00
266	冷媒管分支头 (9.5/6.4/6.4)	七星/(9.5/6.4/6.4)	1 个	72.00	72.00
267	冷媒管分支头 (9.5/6.4/6.4)	七星/(9.5/6.4/6.4)	1 个	72.00	72.00
268	刚性防水套管 (50 以内)	福建省华兴顺科技有限公司/无	4 个	150.00	600.00
269	管道支架制作、安装 角钢 1. 材质: 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	112.85kg	21.50	2426.28
270	冷凝水管道及管件安装 (粘接连接) DN32 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯 (PVC) 管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN32	4.79m	38.00	182.02
271	冷凝水管道及管件安装 (粘接连接) DN20 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯 (PVC) 管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN20	15.94m	36.00	573.84
272	管道保温 1. 保温厚度: 25mm 橡塑保温 2. 管道外径: 57mm 以下	维洛索/30mm	0.06m ³	3300.00	198.00



273	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.03m ³	3300.00	99.00
274	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	24.14kg	25.00	603.50
	小计				738431.73
4. 电气部分 (PCR)					
275	配电箱 1. 名称:一层 PCR 电源总柜 1PCRAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	6518.00	6518
276	配电箱 1. 名称:一层 UPS 插座箱 1PCRQA1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	960.00	960
277	配电箱 1. 名称:一层临检/生化实验室配电箱 1PCRQA3 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	920.00	920
278	配电箱 1. 名称:一层 PCR 实验室配电箱 1PCRQA4 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1360.00	1360
279	配电箱 1. 名称:一层 PCR 空调电源总柜 1PCRAK1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	9960.00	9960
280	三相带空气开关的小型电箱 1PCRQA2、1PCRQA5-7 1. 安装方式:距地 1.4m 暗装 2. 规格:25A 380V 3. 元件详施工图 4. 外形美观大方, 安装时需:开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	4 台	480.00	1920
281	UPS 不间断电源 1. 规格:20KVA, 380V/380V, 延时 30min, 工频在线式三进三出 20KVAUPS, 采用双 DSP 全数字化控制技术	力讯/20KVA	1 套	58600.00	58600



282	空调强弱电一体控制系统 AHU-H101 1. 风机变频回路 4KW/1 台;电加热 15KW 分 3 组;加湿器 48kg/h;含控制柜至直膨主机电源,含信号线以及配管。含通信模块及系统编程,调试等。 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制;自动调节频率。 3. 实现室内控制与机房控制同步功能; 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。	雅王/无	1 台	58500.00	58500
283	空调强弱电一体控制系统 TFHJ-101 1. PFJ-H103 风机变频回路 2.2KW/一备一用; PFJZ-H102 风机变频回路 0.75KW/一备一用; PFJZ-H103 风机变频回路 1.1KW/一备一用;含控制柜至直膨主机电源,含信号线以及配管。含通信模块及系统编程,调试等。 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制;自动调节频率。 3. 实现室内控制与机房控制同步功能; 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。	雅王/无	1 台	82800.00	82800
284	空调强弱电一体控制系统 TFHJ-102 1. PFJZ-H101 风机变频回路 1.1KW/一备一用;含控制柜至直膨主机电源,含信号线以及配管。含通信模块及系统编程,调试等。 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制;自动调节频率。 3. 实现室内控制与机房控制同步功能; 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。	雅王/无	1 台	55330.00	55330
285	普通灯具 1. 名称:壁挂式单管 LED 灯管 2. 规格:18w 及以上 3. 安装方式:壁装	佛山照明/18w	2 套	60.00	120
286	普通灯具 1. 名称:防爆型壁挂式单管 LED 灯管 2. 规格:18w 及以上 3. 安装方式:壁装	佛山照明/18w	1 套	239.00	239



287	普通灯具 1. 名称:医用 LED 气密净化灯 2. 规格:40w 及以上, 600mm*600mm 3. 安装方式:吸顶式	洁进/600mm*600mm	17 套	293.00	4981
288	普通灯具 1. 名称:医用 LED 气密净化灯 2. 规格:25w 及以上, 600mm*300mm 3. 安装方式:吸顶式	洁进/600mm*300mm	10 套	213.00	2130
289	普通灯具 1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:36W, 双端含镇流器 3. 安装方式:吊装/壁装	驰掣/36W	19 套	215.00	4085
290	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	69 套	42.00	2898
291	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:防水型, 250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	7 套	65.00	455
292	插座 1. 名称:汇流排插座(防爆型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	1 套	75.00	75
293	照明开关 1. 名称:单联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	5 套	35.00	175
294	照明开关 1. 名称:双联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	5 套	39.00	195
295	照明开关 1. 名称:三联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	1 套	35.00	35
296	照明开关 1. 名称:单联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	2 套	39.00	78
297	照明开关 1. 名称:双联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	2 套	39.00	78
298	开关 1. 名称:风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式:暗装	立林/无	1 套	165.00	165
299	开关 1. 名称:紫外线定时开关 0-60min 2. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	4 套	220.00	880
300	定时开关 1. 名称:风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式:暗装	立林/无	2 套	165.00	330



301	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*100mm	联标/100mm*100mm	27.55m	86.00	2369.3
302	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	63.15kg	21.50	1357.73
303	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	63.15kg	3.50	221.03
304	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x4mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x4mm ²	127.13m	48.00	6102.24
305	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5*10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5*10mm ²	47.98m	83.00	3982.34
306	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3*16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3*16mm ²	10.18m	85.00	865.30
307	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	9.81m	176.00	1726.56
308	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x10mm ²	2 个	96.00	192.00
309	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x16mm ²	2 个	98.00	196.00
310	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3*35+2*16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3*35+2*16mm ²	7m	196.00	1372.00
311	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3*35+2*16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3*35+2*16mm ²	2 个	165.00	330.00
312	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4x35+1x16mm ²	2 个	190.00	380.00
313	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	1265.85m	9.50	12025.58
314	配线 1. 配线形式:线槽内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	247.78m	9.50	2353.91
315	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	832.16m	6.50	5409.04



316	铜芯软导线 BVR-16mm ²	纵览/BVR-16mm ²	66m	28.00	1848.00
317	配管 1.名称:JDG 电气钢导管 2.规格:JDG 20	联标/JDG 20	691.26m	18.00	12442.68
318	配管 1.名称:JDG 电气钢导管 2.规格:JDG 25	联标/JDG 25	65.75m	20.00	1315.00
319	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	54.1m	13.00	703.30
320	凿(压)槽及恢复 公称管径 32mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	26.3m	13.00	341.90
321	总等电位端子箱 LEB	尼采/TD28	1 台	280.00	280.00
322	接地母线 4m*40mm 扁钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	55.12m	26.00	1433.12
323	接地装置调试 1.满足设计要求	福建省华兴顺科技有限公司/无	1 系统	860.00	860.00
	小计				351894.02

三、呼吸道楼四层生活办公区

1. 装修部分（生活办公区）

324	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/120mm	18.02m ³	516.00	9298.32
325	墙面涂膜防水 1.1.5mm 厚聚氨酯防水涂料	雨虹/无	85.52 m ²	52.00	4447.04
326	石材零星项目 20mm 厚彩云白大理石门槛石 6mm 厚素水泥砂浆 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.81 m ²	550.00	445.5
327	块料楼地面(湿区) 1.600mm*600mm 防滑地砖,水泥浆擦缝。 2.6mm 厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 3.40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4.1.5mm 厚聚氨脂防水层 5.1:3 水泥砂浆找平层(1%坡向地漏),最薄处 10 厚 6.现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600mm	25.49 m ²	163.00	4154.87
328	细石混凝土楼地面 1.50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2.钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	542.89 m ²	26.00	14115.14



329	自流坪楼地面 1.3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	542.89 m ²	35.00	19001.15
330	PVC 地板 1. 级别:T 级, 耐磨抗菌、抗污 2. 规格型号: 2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3. 安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4. 其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	542.89 m ²	196.00	106406.44
331	塑料板踢脚线 1.2mm 厚同质透心防静电 PVC 地板, 高 100mm, 双面涂胶粘贴 2.R=40 垫条, 粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	53.6 m ²	196.00	10505.60
332	医用气密封手动单开平开门 QM1022 1. 1000*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200 (mm)	77 m ²	1520.00	117040.00
333	医用气密封手动子母门 QZM1222 1. 1200*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1200*2200 (mm)	24.11 m ²	1590.00	38334.90
334	医用气密封手动双开门 QM1522 1. 1500*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1500*2200 (mm)	6.6 m ²	1590.00	10494.00
335	密闭观察窗 1. 1.2mm 厚不锈钢窗框 2.8mm 钢化玻璃	福建省华兴顺科技有限公司/无	39.72 m ²	1300.00	51636.00
336	木窗台板 1. 12mm 厚大芯板 2. 12mm 厚大芯板	福建省华兴顺科技有限公司/无	2.64 m ²	125.00	330.00
337	双层不锈钢传递窗 1. 外尺寸: 1000mm*800mm*1600mm 2. 材质: 304# 不锈钢 1.0mm 厚 3. 配置: 机械互锁, 带紫外线杀菌灯	铭瑞 /1000mm*800mm*1600mm	1 个	9600.00	9600.00



338	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	13.6m	8.00	108.80
339	墙面一般抹灰 1.15mm 厚 1:4 水泥砂浆打底刮毛 2.5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平	福建省华兴顺科技有限公司/无	300.42 m ²	38.00	11415.96
340	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	300.42 m ²	12.00	3605.04
341	块料墙面 1.300mm*600mm 瓷砖,勾缝剂擦缝。 2.6mm 厚素水泥砂浆 3.1.5mm 厚聚氨脂防水层,高度上到吊顶高出 100mm 防水界面剂(另列清单) 4.15mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰层	鹰牌/300*600mm	114 m ²	138.00	15732.00
342	抹灰面油漆 1.一底两面共三遍无机涂料 2.批刮腻子三遍	立邦/无	142 m ²	45.00	6390.00
343	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.10mm 硅酸钙板无石棉 3.部位:靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	415.27 m ²	168.00	69765.36
344	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.A 级防火岩棉(超细玻璃丝棉)内置 75mm 厚 3.(双面)10mm 硅酸钙无石棉 4.部位:非靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	960.86 m ²	276.00	265197.36
345	墙面装饰板 1.8mm 无机预涂板 2.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	1368.68 m ²	186.00	254574.48
346	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1.600mm*600mm*1.0mm 铝扣板 接缝中填入专用密封胶 2.M8 膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 3.60 型吊顶龙骨(上人型) 4.专用吊挂件 5.铝扣型三角龙骨 6.吊顶高度:2.8m	金佰利 /600*600*1.0mm	20.64 m ²	196.00	4045.44
347	6mm 无机预涂板吊顶 1.M8 膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60 型吊顶龙骨(上人型) 3.专用挂钩 4.8mm 硅酸钙板背衬板无石棉,专用粘接剂粘接 5.6mm 无机预涂板 6.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/6mm	536.89 m ²	385.00	206702.65
348	钢支架 1.天棚角钢支撑 2.∠40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3.膨胀螺栓固定楼板	福建省华兴顺科技有限公司/国标	3.97t	17200.00	68284.00
349	金属装饰线 1.成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm,厚度 0.8mm 2.部位:墙面与吊顶 3.详见图纸(装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有限公司/50mm	536.01m	32.00	17152.32



350	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m 以内 2. 脚手架材质:钢管	福建省华兴顺科技有限公司/无	557.34 m ²	16.00	8917.44
351	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有限公司/无	161.66 m ²	13.00	2101.58
352	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	557.34 m ²	18.00	10032.12
353	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有限公司/无	557.34 m ²	8.00	4458.72
	小计				1344292.23

2. 家具设备部分 (生活办公区)

354	不锈钢架 1. 不锈钢架 900mm*600mm*1800mm 2. 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 3. 共五层, 1.2mm304 不锈钢面板	纯美 /900mm*600mm*1800mm	35 套	3780.00	132300
355	不锈钢药品柜 1. 900Wmm*1700Hmm*350Dmm 2. 国标 1.2mm 厚 304 不锈钢边框, 国标 1.0mm 厚门体、柜体。 3. 分上下两层, 四门 开启, 带可调层板托架、8mm 厚钢化玻 璃层板, 带抽板。	纯美 /900Wmm*1700Hmm*350Dmm	8 套	4800.00	38400
356	吊柜 1. 吊柜 L*450mm*1000mm, 1.0mm 冷轧钢板 2. 详图图纸 ZS-11	东莞科盈/无	12.02m	1650.00	19833
357	人造石台 1. 规格: L*600mm*850mm 2. 20mm 厚白色石英石 3. 18mm 厚三聚 氰胺板(木纹色) 4. 铝合金脚线	福建省华兴顺科技有限公司/无	12.02m	5800.00	69716
358	护士站台 1. 规格: 长 Lx 宽 700mmx 高 1050mm 2. 材料: 台面石材为 18mm 人造石, 台架用生态板制作组成 3. 具体详见大样图	福建省华兴顺科技有限公司/无	12.8m	5800.00	74240
359	台面洗手盆 配感应水龙头	箭牌/无	4 个	960.00	3840
	小计				338329.00

3. 给排水部分 (生活办公区)

360	塑料给水管 PP-R de50 连接方式: 热熔连接	联塑/de50	4.41m	65.00	286.65
-----	----------------------------	---------	-------	-------	--------



361	塑料给水管 PP-R de40 连接方式: 热熔连接	联塑/De40	3.85m	45.00	173.25
362	塑料给水管 PP-R de32 连接方式: 热熔连接	联塑/de32	23.45m	35.00	820.75
363	塑料给水管 PP-R de25 连接方式: 热熔连接	联塑/De25	21.92m	35.00	767.2
364	塑料给水管 PP-R de20 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	141.29m	32.00	4521.28
365	减压阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN40	1 个	320.00	320
366	减压阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN15	1 个	130.00	130
367	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	99.26kg	25.00	2481.5
368	塑料热水给水管 PP-R de40*5.5mm 连接方式: 热熔连接	联塑/De40	9.17m	45.00	412.65
369	塑料热水给水管 PP-R de32*4.4mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de32	41.04m	43.00	1764.72
370	塑料热水给水管 PP-R de25*3.5mm 连接方式: 热熔连接	联塑/De25	3.03m	41.00	124.23
371	塑料热水给水管 PP-R de20*2.8mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	174.11m	38.00	6616.18
372	热水管道保温 管道 Φ 57mm 以下 保温材料: 难燃类 (B1 级) 橡塑 保温厚度: 30mm	维洛索/30mm	1.22m ³	3300.00	4026.00
373	减压阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN32	1 个	280.00	280.00
374	减压阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN15	3 个	130.00	390.00
375	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	149.99kg	25.00	3749.75
376	PVC-U 排水管 De110 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De110	42.12m	75.00	3159.00
377	PVC-U 排水管 De75 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De75	35.32m	58.00	2048.56
378	PVC-U 排水管 De50 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De50	26.94m	45.00	1212.30
379	PVC-U 排清扫口 DN100mm	联塑/DN100mm	4 个	32.00	128.00



380	PVC—U 排清扫口 DN75mm	联塑/DN75mm	4 个	28.00	112.00
381	脚踏式蹲式大便器 自带存水弯 自闭式冲洗 25	箭牌 /ALD515+AG5381UCP	6 套	720.00	4320.00
382	柱式洗手盆 1. 名称: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 配感应混水龙头	箭牌/AP304+AL901 感应混水龙头 AG4316AHUCP	6 套	1260.00	7560.00
383	淋浴器 1. 名称: 淋浴器 2. 出水控制方式: 单把双控 3. 花洒支架类型: 可升降 4. 顶喷形状: 圆形	箭牌/AG3309U2CP	6 套	860.00	5160.00
	小计				50564.02

4. 通风空调部分（生活办公区）

384	新风处理机组 XF-4-01 1. 参数: 制冷量: 41KW; 制热量: 49.2KW; 水阻力: 22.8kPa, 输入功率: 380V/2.2KW; 风量: 3000m ³ /h; 水流量: 7.05m ³ /h; 机外静压: 450Pa, 配 G4+F8 过滤段 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	1 台	36800.00	36800
385	新风处理机组 XF-4-02 1. 参数: 制冷量: 41KW; 制热量: 49.2KW; 水阻力: 22.8kPa, 输入功率: 380V/2.2KW; 风量: 3000m ³ /h; 水流量: 7.05m ³ /h; 机外静压: 450Pa, 配 G4+F8 过滤段 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	1 台	36800.00	36800
386	低噪音离心风机 EAF-4-01 1. 排风量: 2000m ³ /h 2. 机外余压: 280Pa 3. 功率: 0.75KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4110.00	4110
387	低噪音离心风机 EAF-4-02 1. 排风量: 1500m ³ /h 2. 机外余压: 280Pa 3. 功率: 0.55KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3838.00	3838
388	低噪音离心风机 EAF-4-03 1. 排风量: 2500m ³ /h 2. 机外余压: 450Pa 3. 功率: 1.8KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4560.00	4560
389	低噪音离心风机 EAF-4-04 1. 排风量: 2500m ³ /h 2. 机外余压: 450Pa 3. 功率: 1.8KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4560.00	4560



390	风机盘管 FP-34 1.送风量: 340m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达功率: 41W 4.制冷量: 2.02KW 5.制热量: 3.13KW 6.两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧式暗装	美的/FP-34WA-G30/B	10 台	2750.00	27500
391	风机盘管 FP-51 1.送风量: 510m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达功率: 55W 4.制冷量: 2.81KW 5.制热量: 4.59KW 6.两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧式暗装	美的/FP-51WA-G30/B	10 台	2960.00	29600
392	风机盘管 FP-85 1.送风量: 850m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达功率: 55W 4.制冷量: 4.32KW 5.制热量: 6.79KW 6.两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧式暗装	美的/FP-85WA-G30/B	3 台	3360.00	10080
393	风机盘管 FP-102 1.送风量: 1020m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达 功率: 104W 4.制冷量: 5.23KW 5. 制热量: 8.2KW 6.两管制, 回风口安 装可清洗式铝网 7.回风口安装微静 电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧 式暗装	美的 /FP-102WA-G30/B	10 台	3650.00	36500
394	风机盘管 FP-136 1.送风量: 1360m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达 功率: 147W 4.制冷量: 6.9KW 5.制 热量: 10.47KW 6.两管制, 回风口安 装可清洗式铝网 7.回风口安装微静 电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧 式暗装	美的 /FP-136WA-G30/B	1 台	4200.00	4200
395	微穿孔板消声器 1.规格: 1000mm*500mm*250mm 2.支架制作安 装除锈刷油; 3.技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆 /1000mm*500mm*250m m	2 个	2100.00	4200
396	微穿孔板消声器 1.规格: 2000mm*800mm*500mm 2.支架制作安 装除锈刷油; 3.技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆 /2000mm*800mm*500m m	1 个	2730.00	2730
397	新风集风箱 1600mm*800mm*300mm	桂粤隆 /1600mm*800mm*300m m	1 个	960.00	960



398	吊顶式排气扇 PQS-200 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 自带止回功能	桂粤隆/无	21 台	320.00	6720
399	吊顶式排气扇 PQS-300 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 自带止回功能	桂粤隆/无	3 台	450.00	1350
400	304 不锈钢排风波导 500mm*250mm	福建省华兴顺科技有 限公司/500mm*250mm	1 个	630.00	630
401	304 不锈钢送风波导 800mm*500mm	福建省华兴顺科技有 限公司/800mm*500mm	1 个	1680.00	1680
402	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 400mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	20 个	125.00	2500
403	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 600mm*600mm 2. 内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/600mm*600mm	14 个	152.00	2128
404	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	21 个	75.00	1575
405	双层铝合金百叶风口 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	12 个	96.00	1152
406	净化单层百叶风口 JD2 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 F6 中效过 滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	18 个	960.00	17280
407	防雨铝合金百叶 1600mm*800mm	桂粤隆 /1600mm*800mm	1 个	680.00	680
408	防雨铝合金百叶 4300mm*800mm	桂粤隆 /4300mm*800mm	1 个	1800.00	1800
409	防雨铝合金百叶 600mm*300mm	桂粤隆/600mm*300mm	4 个	169.00	676
410	防雨铝合金百叶 600mm*400mm	桂粤隆/600mm*400mm	1 个	171.00	171
411	抽屉式铝合金防虫网 800mm*630mm	桂粤隆/800mm*630mm	1 个	84.00	84
412	方型散流器 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	43 个	108.00	4644
413	方型散流器 400mm*400mm	桂粤隆/300mm*300mm	3 个	139.00	417
414	70℃常开防火阀 1. 规格: 800mm*500mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/400mm*400mm	1 个	636.00	636
415	70℃常开防火阀 1. 规格: 500mm*250mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/500mm*250mm	2 个	345.00	690
416	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	145.00	145



417	多叶调节风阀 1. 规格: 500mm*250mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/500mm*250mm	2 个	176.00	352
418	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	30 个	135.00	4050
419	多叶调节风阀 1. 规格: 160mm*120mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	20 个	125.00	2500
420	电动密闭阀 1. 规格: 800mm*630mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/800mm*630mm	1 个	1850.00	1850
421	风路止回风阀 400mm*250mm	桂粤隆/400mm*250mm	2 个	245.00	490
422	风路止回风阀 400mm*200mm	桂粤隆/400mm*200mm	1 个	245.00	245
423	风路止回风阀 320mm*200mm	桂粤隆/320mm*200mm	1 个	220.00	220
424	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 800mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.5mm	71.14 m ²	145.00	10315.3
425	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.5mm	103.72 m ²	135.00	14002.2
426	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.6mm	72.67 m ²	155.00	11263.85
427	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.75mm	133.33 m ²	175.00	23332.75
428	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 4000mm 以下 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 咬口连接	华友/0.75mm	136.79 m ²	135.00	18466.65
429	柔性接头 1. 材质: 帆布	福建省华兴顺科技有限公司/无	66.73 m ²	265.00	17683.45
430	消声弯头 800mm*500mm	桂粤隆/800mm*500mm	1 个	2460.00	2460.00
431	风管保温棉 1. 10mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/10mm	1.72m ³	3800.00	6536.00



432	风管保温棉 1.30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/30mm	13.89m ³	3300.00	45837.00
433	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	25.88 m ²	3.50	90.58
434	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	517.65 m ²	5.50	2847.08
435	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	7.212Kw	102.00	735.62
436	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	252Kw	48.00	12096.00
437	机械式微压差计 可测量正负压, 压力范围 0~±60Pa, 耐压范围-70~100KPa, 精度±2%F.S; 具备超压报警功能或外传通信接口	福建省华兴顺科技有限公司/无	10 个	520.00	5200.00
438	冷媒铜管 Φ34.9mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ34.9mm	27.14m	198.00	5373.72
439	冷媒铜管 Φ22.2mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/Φ22.2mm	27.14m	135.00	3663.90
440	过楼板钢套管制作、安装 (50 以内)	福建省华兴顺科技有限公司/无	4 个	80.00	320.00
441	管道支架制作、安装 1. 材质: 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	46.24kg	21.50	994.16
442	蒸汽凝结水管 (焊接) DN40 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN40	0.39m	75.00	29.25
443	空调供回水管道及管件安装 (焊接) DN80 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN80	4.56m	160.00	729.60
444	空调供回水管道及管件安装 (焊接) DN65 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN65	12m	145.00	1740.00
445	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连接) DN50 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN50	1.64m	135.00	221.40
446	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连接) DN40 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN40	20.75m	95.00	1971.25
447	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连接) DN32 1. 管道材质: 镀锌钢管 2.	振鸿/DN32	96.41m	82.00	7905.62



	含压力试验、通球试验				
448	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN20 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN20	134.61m	60.00	8076.60
449	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN50 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN50	6.01m	45.00	270.45
450	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN40 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN40	8.28m	38.00	314.64
451	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN25 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN25	86m	36.00	3096.00
452	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN15 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN15	67.04m	33.00	2212.32
453	软接头(软管) 不锈钢金属软接 DN20	进峰/DN20	46 个	84.00	3864.00
454	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN32	进峰/DN32	22 个	102.00	2244.00
455	铜质闸阀 DN20	进峰/DN20	46 个	55.00	2530.00
456	铜质闸阀 DN32	进峰/DN32	22 个	98.00	2156.00
457	铜质电动二通阀 DN20	进峰/DN20	23 个	330.00	7590.00
458	铜质电动二通阀 DN32	进峰/DN32	11 个	450.00	4950.00
459	铜质 Y 型过滤器 DN20	进峰/DN20	23 个	84.00	1932.00
460	铜质 Y 型过滤器 DN32	进峰/DN32	11 个	145.00	1595.00
461	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	1.08m ³	3300.00	3564.00
462	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm+10mm	2.15m ³	3300.00	7095.00
463	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:133mm 以下	维洛索/30mm+10mm	0.26m ³	3300.00	858.00
464	管道保温 1. 保温材料:夹筋铝箔玻璃棉管 2. 保温厚度:70mm 3. 管道外	维洛索 /30mm+20mm+20mm	0.01m ³	1800.00	18.00



	径:57mm 以下				
465	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	772.45kg	25.00	19311.25
466	铜质蝶阀 DN80	莱斯特/DN80	3 个	460.00	1380.00
467	铜质平衡阀 DN80	莱斯特/DN80	1 个	1890.00	1890.00
	小计				529865.64

4. 电气部分（生活办公区）

468	配电箱 1. 名称:四层电源总柜 4ICUAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	8890.00	8890
469	配电箱 1. 名称:四层空调电源总柜 4ICUAK1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	7052.00	7052
470	配电箱 1. 名称:四层办公区配电箱 4ICUAL4 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1750.00	1750
471	配电箱 1. 名称:四层办公区空调配电箱 4ICUAPK 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	5850.00	5850
472	普通灯具 1. 名称:医用 LED 气密净化灯 2. 规格:40w 及以上, 600mm*600mm 3. 安装方式:吸顶式	洁进/600mm*600mm	92 套	293.00	26956
473	普通灯具 1. 名称:一体化 LED 筒灯 2. 规格:5 寸 15w 3. 安装方式:嵌入式	佛山照明/5 寸	6 套	65.00	390
474	普通灯具 1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:36W, 双端含镇流器 3. 安装方式:吊装/壁装	驰掣/36W	4 套	215.00	860
475	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	119 套	42.00	4998
476	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:防水型, 250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	17 套	65.00	1105
477	照明开关 1. 名称:单联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	11 套	35.00	385



478	照明开关 1. 名称:双联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	25 套	39.00	975
479	照明开关 1. 名称:三联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	4 套	35.00	140
480	照明开关 1. 名称:单联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	6 套	39.00	234
481	开关 1. 名称:风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式:暗装	立林/无	36 套	165.00	5940
482	开关 1. 名称:多联机室内机温控开关 2. 安装方式:暗装	美的/无	4 套	165.00	660
483	定时开关 1. 名称:名称紫外线定时开关 0-60min 2. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	1 套	220.00	220
484	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:200mm*100mm	联标/200mm*100mm	62.15m	126.00	7830.9
485	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*50mm	联标/100mm*50mm	5.5m	65.00	357.5
486	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	155.53kg	21.50	3343.9
487	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	155.53kg	3.50	544.36
488	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4x70+1x35mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4x70+1x35mm ²	11.02m	420.00	4628.4
489	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x16mm ²	20.5m	140.00	2870
490	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x10mm ²	23.91m	83.00	1984.53
491	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4x70+1x35mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4x70+1x35mm ²	2 个	285.00	570
492	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x10mm ²	2 个	96.00	192
493	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x16mm ²	2 个	112.00	224
494	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-16mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-16mm ²	157.76m	32.00	5048.32
495	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-16mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-16mm ²	13.02m	32.00	416.64



496	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	1322.75m	6.50	8597.88
497	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	72.56m	6.50	471.64
498	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	1226.28m	6.50	7970.82
499	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	165.72m	6.50	1077.18
500	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	2490.93m	9.50	23663.84
501	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	247.54m	9.50	2351.63
502	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20	1520.85m	18.00	27375.30
503	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 25mm	联标/JDG 25	69.79m	20.00	1395.80
504	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	2.2m	22.00	48.40
505	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	26.42m	24.00	634.08
506	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	57.1m	13.00	742.30
	小计				168744.40

5. 屋面电气工程(生活办公区)

507	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-16mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-16mm ²	141.47m	32.00	4527.04
508	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	2293.6m	6.50	14908.4
509	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	376.88m	9.50	3580.36



510	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:ZR-RVV-3*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVV-3*1.0mm ²	172.95m	7.50	1297.13
511	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:ZR-RVVP-3*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVVP-3*1.0mm ²	57.53m	7.50	431.48
512	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	803.88m	18.00	14469.84
513	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 25mm	联标/JDG 25mm	94.22m	20.00	1884.40
514	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	24.69m	24.00	592.56
	小计				41691.20

四、非呼吸道病房楼四层供应室

1. 装修部分（供应室）

515	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/120mm	28.55m ³	516.00	14731.8
516	墙面涂膜防水 1. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料	雨虹/无	256.04 m ²	52.00	13314.08
517	石材零星项目 20mm 厚彩云白大理石门槛石 6mm 厚素水泥砂浆 40mm 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.43 m ²	550.00	236.5
518	块料楼地面(湿区) 1. 600mm*600mm 防滑地砖,水泥浆擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 3. 40mm 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5mm 厚聚氨酯防水层 5. 1:3 水泥砂浆找平层(1%坡向地漏),最薄处 10 厚 6. 现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600mm	129.47 m ²	163.00	21103.61
519	PVC 地板 1. 级别:T 级,耐磨抗菌、抗污 2. 规格型号:2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3. 安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4. 其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	304.15 m ²	196.00	59613.4



520	自流坪楼地面 1.3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	304.15 m ²	35.00	10645.25
521	细石混凝土楼地面 1.50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2.钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	304.15 m ²	26.00	7907.9
522	塑料板踢脚线 1.2mm 厚 PVC 同质透心卷材, 高 100mm, 双面涂胶粘贴 2.R=40 垫条, 粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	28.84 m ²	196.00	5652.64
523	医用气密封手动单开平开门 QM1022 1.1000*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200 (mm)	50.6 m ²	1520.00	76912
524	医用气密封手动子母门 QZM1222 1.1300*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1300*2200 (mm)	13.2 m ²	1590.00	20988
525	医用气密封手动双开门 QM1522 1.1500*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1500*2200 (mm)	16.5 m ²	1590.00	26235
526	医用气密封手动单开平开门 QM1622 1.1600*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1600*2200 (mm)	3.52 m ²	1590.00	5596.8
527	手动钢质单开门 1.1.2mm 厚喷塑钢板边框 2.不锈钢门把 3.钢板喷塑(颜色甲定) 4.钢板喷塑门套	海菲/无	3.08 m ²	650.00	2002
528	手动钢质单开门 1.钢板喷塑, 铝合金包套 2.检修门	海菲/无	0.6 m ²	650.00	390



529	铝合金固定窗 1. 1.2mm 厚不锈钢窗框 2. 8mm 钢化玻璃	福建省华兴顺科技有限公司/无	7.56 m ²	860.00	6501.6
530	医疗抗菌传递窗 1. 外形尺寸: 600mm*600mm*600mm 2. 材质: 抗菌耐腐蚀 304#不锈钢, 厚度 1.0mm 3. 配置: 机械双门互锁, 带紫外线杀菌灯(无臭氧型)	铭瑞 /600mm*600mm*600mm	2 个	4800.00	9600
531	不锈钢电动升降传递窗 1. 外尺寸: 800mm*100mm*1200mm 2. 材质: 304#不锈钢 1.0mm 厚 3. 配置: 双面控制	铭瑞 /800mm*100mm*1200mm	2 个	12500.00	25000
532	木窗台板 1. 12mm 厚大芯板 2. 12mm 厚大芯板 3. 1.2mm 厚 304 不锈钢包边	福建省华兴顺科技有限公司/无	1.56 m ²	680.00	1060.8
533	窗帘盒 1. 18mm 免漆生态板 2. 明装式铝合金窗帘轨 双轨	福建省华兴顺科技有限公司/无	9m	180.00	1620
534	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	33.1m	8.00	264.8
535	墙面一般抹灰 1. 15mm 厚 1:4 水泥砂浆打底刮毛 2. 5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平	福建省华兴顺科技有限公司/无	475.77 m ²	38.00	18079.26
536	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	475.77 m ²	12.00	5709.24
537	块料墙面 1. 300mm*600mm 瓷砖, 勾缝剂擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆 3. 1.5mm 厚聚氨脂防水层, 高度上到吊顶高出 100mm 防水界面剂(另列清单) 4. 15mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰层	鹰牌/300*600mm	256.04 m ²	138.00	35333.52
538	抹灰面油漆 1. 一底两面共三遍无机涂料 2. 批刮腻子三遍	立邦/无	46.68 m ²	45.00	2100.6
539	轻钢龙骨 1. 0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2. 10mm 硅酸钙板无石棉 3. 部位: 靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	227.69 m ²	168.00	38251.92
540	轻钢龙骨 1. 0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2. A 级防火岩棉(超细玻璃丝棉)内置 75mm 厚 3. (双面)10mm 硅酸钙无石棉 4. 部位: 非靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	661.85 m ²	276.00	182670.6
541	墙面装饰板 1. 8mm 无机预涂板 2. 3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	914.54 m ²	186.00	170104.44



542	双面不锈钢玻镁夹心彩钢板 1. 50mm 厚双面不锈钢玻镁夹心机制彩钢板, 钢板厚度 0.426mm 2. 专用配套铝合金安装固定型材 3. 拼缝中性洁净室专业密封胶填缝	莱润/50mm	122.23 m ²	380.00	46447.4
543	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1. 600mm*600mm*1.0mm 铝扣板 接缝中填入专用密封胶 2. M8 膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 3. 60 型吊顶龙骨(上人型) 4. 专用吊挂件 5. 铝扣型三角龙骨 6. 吊顶高度:2.8m	金佰利 /600*600*1.0mm	8.02 m ²	196.00	1571.92
544	6mm 无机预涂板吊顶 1. M8 膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60 型吊顶龙骨(上人型) 3. 专用挂钩 4. 8mm 硅酸钙板背衬板无石棉, 专用粘接剂粘接 5. 6mm 无机预涂板 6. 3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/6mm	414.38 m ²	385.00	159536.3
545	吊顶天棚 1. 50mm 厚双面不锈钢玻镁夹心机制彩钢板, 钢板厚度 0.426mm 2. 专用配套铝合金安装固定型材 3. 拼缝中性洁净室专业密封胶填缝	莱润/50mm	11.71 m ²	380.00	4449.8
546	钢支架 1. 天棚角钢支撑 2. ∠40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3. 膨胀螺栓固定楼板	福建省华兴顺科技有限公司/国标	3.091t	17200.00	53165.2
547	金属装饰线 1. 成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm, 厚度 0.8mm 2. 部位: 墙面与吊顶 3. 详见图纸(装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有限公司/50mm	288.37m	32.00	9227.84
548	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m 以内 2. 脚手架材质:钢管	福建省华兴顺科技有限公司/无	434.11 m ²	16.00	6945.76
549	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有限公司/无	31.57 m ²	13.00	410.41
550	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	434.11 m ²	18.00	7813.98
551	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有限公司/无	434.11 m ²	8.00	3472.88
	小计				1054667.25
2. 家具设备部分(供应室)					



552	不锈钢台 不锈钢台 L*600mm*850mm 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 1.0mm304 不锈钢面板	纯美/L*600mm*850mm	7.65m	3250.00	24862.5
553	清洗工作台 清洗工作站 1800mm*1200mm*800mm 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 1.2mm304 不锈钢面板	铭瑞 /1800mm*1200mm*800 mm	2 套	5200.00	10400
554	无菌货架 无菌货架 1300mm*500mm*1800mm 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 1.2mm304 不锈钢面板	纯美 /1300mm*500mm*1800 mm	18 套	4250.00	76500
555	器械检查打包台 器械打包台 2000mm*1200mm*1450mm 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 1.2mm304 不锈钢面板	纯美 /2000mm*1200mm*145 0mm	2 套	6800.00	13600
	小计				125362.50
3. 给排水部分（供应室）					
556	塑料给水管 PP-R de50 连接方式：热熔连接	联塑/de50	71.61m	65.00	4654.65
557	塑料给水管 PP-R de32 连接方式：热熔连接	联塑/de32	50.78m	38.00	1929.64
558	塑料给水管 PP-R de25 连接方式：热熔连接	联塑/De25	38.34m	35.00	1341.9
559	塑料给水管 PP-R de20 连接方式：热熔连接	联塑/de20	42.91m	32.00	1373.12
560	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN32 连接方式：环压连接	金辉铭/DN32	23.13m	85.00	1966.05
561	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN25 连接方式：环压连接	金辉铭/DN25	31.98m	72.00	2302.56
562	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN20 连接方式：环压连接	金辉铭/DN20	24.68m	65.00	1604.2
563	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN15 连接方式：环压连接	金辉铭/DN15	29.63m	56.00	1659.28
564	管道支架及除锈、刷漆 1.手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	171.84kg	25.00	4296
565	水表 DN40 连接方式：螺纹连接 材质：铜 含一个表前阀	泷川/DN40	3 个	260.00	780



566	闸阀 1. 规格: DN40 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN40	3 个	112.00	336
567	截止阀 1. 规格: DN40 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN40	1 个	112.00	112
568	截止阀 1. 规格: DN32 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN32	1 个	98.00	98
569	截止阀 1. 规格: DN25 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN25	1 个	76.00	76
570	截止阀 1. 规格: DN20 2. 材质: 铜 3. 连接方式: 螺纹连接	进峰/DN20	7 个	55.00	385
571	水龙头 PP-R DN20mm	箭牌/DN20mm	7 个	50.00	350
572	水龙头 PP-R DN15mm	箭牌/DN15mm	9 个	50.00	450
573	低位水箱大便器进水阀 DN15	箭牌/DN15	2 个	25.00	50
574	纯水机组 1. 纯水机组 2. 制水量 2000L/H 3. 电导率<5us/cm@25℃(77°F), 有机物去除率>99%, 脱盐率≥99% 4. 水质标准: WS 310.1-2016 5. 控制: 采用 PLC+人机界面, 在线监测水质电导率、运行压力、产水流量	博纯/BC-QXII-2000L	1 套	225000.00	225000
575	塑料热水给水管 PP-R de32*4.4mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de32	22.76m	43.00	978.68
576	塑料热水给水管 PP-R de25*3.5mm 连接方式: 热熔连接	联塑/De25	37.28m	41.00	1528.48
577	塑料热水给水管 PP-R de20*2.8mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	55.35m	38.00	2103.3
578	热水管道保温 管道Φ57mm 以下 保温材料: 难燃类(B1级)橡塑 保温厚度: 30mm	维洛索/30mm	0.63m ³	3300.00	2079
579	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	91.93kg	25.00	2298.25
580	水表 DN25 连接方式: 螺纹连接 材质: 铜 含一个表前阀	泷川/DN25	1 个	200.00	200
581	水表 DN20 连接方式: 螺纹连接 材质: 铜 含一个表前阀	泷川/DN20	1 个	160.00	160
582	PVC-U 排水管 De110 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De110	15.08m	75.00	1131



583	PVC-U 排水管 De75 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De75	71.65m	58.00	4155.7
584	PVC-U 排水管 De50 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De50	17.98m	45.00	809.1
585	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、 刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有 限公司/无	26.47kg	25.00	661.75
586	单位清洗池 规 格:1000mm*600mm*1100mm 1.0mm304# 不锈钢制作,带一个水龙头 DN15	铭瑞 /1000mm*600mm*1100 mm	3 套	3800.00	11400
587	两位清洗槽带沥干台 规 格:1800mm*600mm*1100mm 1.0mm304# 不锈钢制作,含 2 把高压喷枪及两个水 龙	铭瑞 /1800mm*600mm*1100 mm	2 套	5600.00	11200
588	不锈钢拖把池 规 格:400mm*550mm*500mm 1.0mm304#不 锈钢制作,带一个水龙头 DN15	铭瑞 /400mm*550mm*500mm	2 套	1850.00	3700
589	脚踏式蹲式大便器 自带存水弯 自 闭式冲洗 25	箭牌 /ALD515+AG5381UCP	2 套	720.00	1440
590	柱式洗手盆 1. 名称: 洗手盆 2. 材 质: 陶瓷 3. 配感应混水龙头	箭牌/AP304+AL901 感 应混水龙头 AG4316AHUCP	5 套	1260.00	6300
591	不锈钢地漏 DN100mm	箭牌/DN100mm	1 个	85.00	85
592	不锈钢地漏 DN75mm	箭牌/DN75mm	7 个	63.00	441
593	不锈钢地漏 DN50mm	箭牌/DN50mm	4 个	52.00	208
594	2mm 厚 304 不锈钢管 DN100 连接形 式:焊接连接	金辉铭/DN100	130.06m	320.00	41619.2
595	2mm 厚 304 不锈钢管 DN80 连接形式: 焊接连接	金辉铭/DN80	22.91m	260.00	5956.6
596	2mm 厚 304 不锈钢管 DN75 连接形式: 焊接连接	金辉铭/DN75	3.14m	220.00	690.8
597	热水管道保温 管道 Φ 57mm 以下 保 温材料: 难燃类 (B1 级) 橡塑 保温 厚度: 30mm	维洛索/30mm	1.96m ³	3300.00	6468
598	降温池 材质、类型:1.2mm 厚 304 不 锈钢 型号、规格:2m3	铭瑞/2m3	1 个	5600.00	5600
599	304 不锈钢防雨防虫罩	福建省华兴顺科技有 限公司/无	2 个	65.00	130
600	刚性防水套管 DN100mm	福建省华兴顺科技有 限公司/DN100mm	6 个	210.00	1260



	小计				361368.26
4. 通风空调部分（供应室）					
601	直膨式空气处理机组 PAU-S402（内机） 1. 参数：设计风量 3200m ³ /h，机外余压 300Pa，风机类型：功率 1.5kw，变频式系统方式，制冷量：48Kw，制热量：27Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F7，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	美的/定制	1 台	83400.00	83400
602	直膨式空气处理机组 PAU-S402（外机） 1. 风冷冷凝设备制冷量：48.5KW，制热量：56KW；变频压缩机，配电功率：14.2KW	美的 /MDV-504(18)W/D2SN 1-8V3	1 台	68900.00	68900
603	直膨式空气处理机组 PAU-G401（内机） 1. 参数：设计风量 4200m ³ /h，机外余压 400Pa，风机类型：功率 3kw，变频式系统方式，制冷量：49Kw，制热量：27Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F8，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	美的/定制	1 台	96300.00	96300
604	直膨式空气处理机组 PAU-G401（外机） 1. 风冷冷凝设备制冷量：56.5KW，制热量：65.5KW；变频压缩机，配电功率：17.5KW；风机变频器功率：3KW	美的 /MDV-560(20)W/D2SN 1-8V3	1 台	65300.00	65300
605	直膨式空气处理机组 AHU-G401（内机） 1. 参数：设计风量 3200m ³ /h，机外余压 1000Pa，风机类型：功率 3kw，变频式系统方式，制冷量：25Kw，制热量：11Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F8，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	定制/美的	1 台	98310.00	98310
606	直膨式空气处理机组 AHU-G401（外机） 1. 加湿方式：医用电热式加湿器，加湿量：8kg/h，功率：6kw，电源：AC380V 2. 电再热功率：9kW；风冷冷凝设备制冷量：32kW，制热量：35.5kW；变频压缩机，配电功率：9kW；风机变频器功率：4kW	美的 /MDV-335(12)W/D2SN 1-8U3	1 台	59830.00	59830



607	多联机内机 FG-28 1. 内机形式: 风管式 2. 参数: 风量 540m ³ /h, 功率 0.05kw, 制冷量: 2.8Kw, 制热量: 3.2Kw	美的 /MDV-D28T3/BP3N1-D 2F(B)	1 台	4200.00	4200
608	多联机内机 FG-43 1. 内机形式: 风管式 2. 参数: 风量 660m ³ /h, 功率 0.07kw, 制冷量: 4.3Kw, 制热量: 4.9Kw	美的 /MDV-D45T3/BP3N1-D 2F(B)	1 台	4670.00	4670
609	多联机内机 FG-90Q 1. 内机形式: 四方向嵌入机 2. 参数: 风量 1380m ³ /h, 功率 0.09kw, 制冷量: 9Kw, 制热量: 10Kw	美的 /MDV-D90Q4/BP3N1-E F	2 台	6900.00	13800
610	静音型离心式排风机 PFJ-S404 1. 排风量: 800m ³ /h 2. 机外余压: 200Pa 3. 功率: 0.25KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4350.00	4350
611	静音型离心式排风机 PFJ-S405 1. 排风量: 400m ³ /h 2. 机外余压: 200Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3200.00	3200
612	静音型离心式排风机 PFJ-G401 1. 排风量: 600m ³ /h 2. 机外余压: 250Pa 3. 功率: 0.25KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4180.00	4180
613	静音型离心式排风机 PFJ-G402 1. 排风量: 1200m ³ /h 2. 机外余压: 150Pa 3. 功率: 0.25KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4650.00	4650
614	静音型离心式排风机 PFJ-G403 1. 排风量: 400m ³ /h 2. 机外余压: 150Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3200.00	3200
615	静音型离心式排风机 PFJ-G404 1. 排风量: 1200m ³ /h 2. 机外余压: 400Pa 3. 功率: 0.35KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4650.00	4650
616	静音型离心式排风机 PFJ-G405 1. 排风量: 300m ³ /h 2. 机外余压: 150Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3200.00	3200



617	静音型离心式排风机 PFJ-G406 1. 排风量：800m ³ /h 2. 机外余压：150Pa 3. 功率：0.25KW 4. 安装方式：室内吊装	德谦/无	1 台	4350.00	4350
618	静音型离心式排风机 BFJ-G401 1. 排风量：800m ³ /h 2. 机外余压：150Pa 3. 功率：0.25KW 4. 安装方式：室内吊装	德谦/无	1 台	4350.00	4350
619	静音型离心式排风机 BFJ-G402 1. 排风量：1200m ³ /h 2. 机外余压：200Pa 3. 功率：0.25KW 4. 安装方式：室内吊装	德谦/无	1 台	4650.00	4650
620	后倾型皮带传动风机 PFJZ-G401 1. 排风量：4000m ³ /h, 过滤器 H13 2. 机外余压：650Pa 3. 马达功率：3500W 4. 安装方式：室外落地	德谦/无	2 台	12800.00	25600
621	后倾型皮带传动风机 PFJZ-G402 1. 排风量：2500m ³ /h, 过滤器 H13 2. 机外余压：650Pa 3. 马达功率：2200W 4. 安装方式：室外落地	德谦/无	2 台	11300.00	22600
622	后倾型皮带传动风机 PFJZ-G403 1. 排风量：500m ³ /h, 过滤器 H13 2. 机外余压：650Pa 3. 马达功率：550W 4. 安装方式：室外落地	德谦/无	2 台	9883.00	19766
623	风机盘管 FP-34 1. 送风量：340m ³ /h 2. 机外风压：30Pa 3. 马达功率：41W 4. 制冷量：2.02KW 5. 制热量：3.13KW 6. 两管制，回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式：卧式暗装	美的/FP-34WA-G30/B	7 台	2750.00	19250
624	风机盘管 FP-51 1. 送风量：510m ³ /h 2. 机外风压：30Pa 3. 马达功率：55W 4. 制冷量：2.81KW 5. 制热量：4.59KW 6. 两管制，回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式：卧式暗装	美的/FP-51WA-G30/B	3 台	2960.00	8880



625	风机盘管 FP-68 1.送风量: 680m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达功率: 55W 4.制冷量: 3.57KW 5.制热量: 5.71KW 6.两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧式暗装	美的/FP-68WA-G30/B	1 台	3150.00	3150
626	风机盘管 FP-136 1.送风量: 1360m ³ /h 2.机外风压: 30Pa 3.马达 功率: 147W 4.制冷量: 6.9KW 5.制 热量: 10.47KW 6.两管制, 回风口安 装可清洗式铝网 7.回风口安装微静 电空气净化过滤装置 8.安装方式: 卧 式暗装	美的 /FP-136WA-G30/B	2 台	4200.00	8400
627	阻抗复合型消声器 1.规格: 1500mm*400mm*320mm 2.形式:微穿孔 板消声器 3.支架制作安装除锈刷油; 4.技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*400mm*320m m	1 个	2300.00	2300
628	阻抗复合型消声器 1.规格: 1500mm*320mm*320mm 2.形式:微穿孔 板消声器 3.支架制作安装除锈刷油; 4.技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*320mm*320m m	1 个	2280.00	2280
629	多联机室外机 AC-05 1.直流变频低 温制冷型 2.额定制冷量;25.5kw, 额定制热量: 27KW, 额定功率: 5.75KW	美的 /MDV-252(8)W/D2SN1 -8U3	1 台	42350.00	42350
630	排风集风箱 镀锌钢板 600mm*300mm*300mm	桂粤隆 /600mm*300mm*300mm	2 个	465.00	930
631	排风集风箱 镀锌钢板 800mm*300mm*300mm	桂粤隆 /800mm*300mm*300mm	1 个	465.00	465
632	排风集风箱 镀锌钢板	桂粤隆/无	1 个	360.00	360
633	新风集风箱 镀锌钢板 900mm*300mm*300mm	桂粤隆 /900mm*300mm*300mm	1 个	650.00	650
634	吊顶式排气扇 PQS-100 1.安装方式: 吸顶安装 2.自带止回功能	桂粤隆/无	2 台	195.00	390
635	单层铝合金百叶风口 1.规格: 400mm*400mm 2.内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	13 个	125.00	1625
636	单层铝合金百叶风口 1.规格: 600mm*600mm 2.内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/600mm*600mm	2 个	152.00	304
637	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	18 个	75.00	1350



638	双层铝合金百叶风口 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	2 个	96.00	192
639	双层铝合金百叶风口 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	5 个	135.00	675
640	净化单层铝合金百叶风口 JD2 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	24 个	977.00	23448.1
641	净化单层铝合金百叶风口 JD6 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 H13 有隔板高效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	2 个	850.00	1700
642	净化单层铝合金百叶风口 JX3 1. 尺寸: 600mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*350mm	1 个	925.00	925
643	净化单层铝合金百叶风口 JX2 1. 尺寸: 900mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/900mm*350mm	2 个	1350.00	2700
644	防雨铝合金百叶 900mm*300mm	桂粤隆/900mm*300mm	1 个	180.00	180
645	防雨铝合金百叶 1100mm*300mm	桂粤隆 /1100mm*300mm	1 个	235.00	235
646	防雨铝合金百叶 800mm*300mm	桂粤隆/800mm*300mm	1 个	217.87	217.87
647	防雨铝合金百叶 600mm*300mm	桂粤隆/600mm*300mm	2 个	169.00	338
648	方型铝合金散流器 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	11 个	88.00	968
649	方型铝合金散流器 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	16 个	120.00	720
650	高效送风口 G1 1. 规格: 400mm*400mm 2. 含 H13 过滤器, 320mm*320mm*220mm, 500m ³ /h	桂粤隆/400mm*400mm	2 个	2973.00	5946
651	高效送风口 G3 1. 规格: 600mm*600mm 2. 含 H13 过滤器, 484mm*484mm*220mm, 1000m ³ /h	桂粤隆/600mm*600mm	4 个	2990.00	11960
652	70℃常开防火阀 1. 规格: 400mm*320mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	350.00	350
653	70℃常开防火阀 1. 规格: 250mm*250mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/250mm*250mm	1 个	318.00	318
654	70℃常开防火阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/200mm*200mm	1 个	321.00	321



655	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*320mm	6 个	145.00	870
656	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*250mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*250mm	1 个	145.00	145
657	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	4 个	145.00	580
658	多叶调节风阀 1. 规格: 400mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*200mm	2 个	145.00	290
659	多叶调节风阀 1. 规格: 250mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/250mm*200mm	2 个	135.00	270
660	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	30 个	135.00	4050
661	多叶调节风阀 1. 规格: 160mm*120mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	16 个	125.00	2000
662	电动密闭阀 1. 规格: 160mm*120mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/160mm*120mm	2 个	460.00	920
663	电动密闭阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/200mm*200mm	15 个	885.00	13275
664	电动密闭阀 1. 规格: 250mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/250mm*200mm	2 个	550.00	1100
665	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*200mm	2 个	920.00	1840
666	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*250mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*250mm	1 个	950.00	950
667	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*320mm	2 个	980.00	1960
668	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	1020.00	1020
669	风路止回风阀 镀锌钢板 400mm*320mm	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	245.00	245
670	风路止回风阀 镀锌钢板 320mm*320mm	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	220.00	220



671	风路止回风阀 镀锌钢板 320mm*200mm	桂粤隆/320mm*200mm	2 个	220.00	440
672	风路止回风阀 镀锌钢板 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	7 个	200.00	1400
673	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 800mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.5mm	155.13 m ²	145.00	22493.85
674	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.5mm	185.78 m ²	135.00	25080.3
675	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.6mm	49.1 m ²	155.00	7610.5
676	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.75mm	58.54 m ²	175.00	10244.5
677	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.75mm	84.7 m ²	135.00	11434.5
678	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/1mm	13.84 m ²	195.00	2698.8
679	柔性接头 1. 材质:帆布	福建省华兴顺科技有限公司/无	53.03 m ²	265.00	14052.95
680	304 不锈钢防雨帽 300mm	福建省华兴顺科技有限公司/300mm	1 个	93.00	93
681	304 不锈钢防雨帽 450mm	福建省华兴顺科技有限公司/450mm	1 个	135.00	135
682	304 不锈钢防雨帽 400mm	福建省华兴顺科技有限公司/400mm	1 个	123.00	123



683	风管保温棉 1.10mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/10mm	2.44m ³	3800.00	9272
684	风管保温棉 1.30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/30mm	10.21m ³	3300.00	33693
685	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	27.35 m ²	3.50	95.73
686	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	547.09 m ²	5.50	3009
687	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	8.848Kw	102.00	902.5
688	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.21Kw	48.00	10.08
689	冷媒铜管 ϕ 22.2mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 22.2mm	9.43m	135.00	1273.05
690	冷媒铜管 ϕ 19.1mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 19.1mm	5m	96.00	480
691	冷媒铜管 ϕ 15.9mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 15.9mm	5.2m	82.00	426.4
692	冷媒铜管 ϕ 12.7mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 12.7mm	6.92m	68.00	470.56
693	冷媒铜管 ϕ 9.5mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 9.5mm	19.63m	56.00	1099.28
694	冷媒铜管 ϕ 6.4mm 1.管道材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.连接方式:焊接连接 3.含气密性试验	七星/ ϕ 6.4mm	6.92m	49.00	339.08
695	冷媒管分支头 (22.2/19.1/12.7)	七星/ (22.2/19.1/12.7)	1 个	106.00	106
696	冷媒管分支头 (19.1/19.1/12.7)	七星/ (19.1/19.1/12.7)	1 个	89.00	89



697	冷媒管分支头 (19.1/15.9/15.9)	七星/ (19.1/15.9/15.9)	1 个	89.00	89
698	冷媒管分支头 (9.5/9.5/9.5)	七星/(9.5/9.5/9.5)	1 个	72.00	72
699	冷媒管分支头 (9.5/9.5/6.4)	七星/(9.5/9.5/6.4)	2 个	72.00	144
700	管道支架制作、安装 1. 材质:角钢	福建省华兴顺科技有 限公司/国标	142.44kg	21.50	3062.46
701	蒸汽凝结水管(焊接)DN65 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、压力试 验	振鸿/DN65	3.61m	106.00	382.66
702	蒸汽凝结水管(焊接)DN50 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试 验	振鸿/DN50	10.5m	82.00	861
703	蒸汽凝结水管(焊接)DN40 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试 验	振鸿/DN40	6.43m	75.00	482.25
704	蒸汽凝结水管(焊接)DN32 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试 验	振鸿/DN32	2.4m	62.00	148.8
705	蒸汽凝结水管(焊接)DN25 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试 验	振鸿/DN25	2.25m	56.00	126
706	蒸汽凝结水管(焊接)DN20 1. 管道材 质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试 验	振鸿/DN20	12.67m	42.00	532.14
707	空调供回水管道及管件安装(焊接) DN80 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含管 道冲洗、水压试验	振鸿/DN80	51.54m	160.00	8246.4
708	空调供回水管道及管件安装(螺纹连 接)DN50 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试验	振鸿/DN50	11.34m	135.00	1530.9
709	空调供回水管道及管件安装(螺纹连 接)DN40 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试验	振鸿/DN40	15.59m	95.00	1481.05
710	空调供回水管道及管件安装(螺纹连 接)DN32 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试验	振鸿/DN32	13.08m	82.00	1072.56
711	空调供回水管道及管件安装(螺纹连 接)DN20 1. 管道材质:镀锌钢管 2. 含管道冲洗、水压试验	振鸿/DN20	45.12m	60.00	2707.2



712	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含管道冲洗、水压试验	联塑/DN32	28.55m	38.00	1084.9
713	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN20 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含管道冲洗、水压试验	联塑/DN20	54.92m	36.00	1977.12
714	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.53m ³	3300.00	1749
715	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm+10mm	0.74m ³	3300.00	2442
716	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:133mm 以下	维洛索/30mm+10mm	0.87m ³	3300.00	2871
717	管道保温 1. 保温厚度:60mm 夹筋铝箔玻璃棉 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/60mm	0.26m ³	1800.00	468
718	管道保温 1. 保温材料:夹筋铝箔玻璃棉管 2. 保温厚度:70mm 3. 管道外径:57mm 以下	维洛索 /30mm+20mm+20mm	0.55m ³	1800.00	990
719	管道保温 1. 保温厚度:70mm 2. 管道外径:133mm 以下	维洛索 /(30+30+10)mm	0.12m ³	3300.00	396
720	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	338.52kg	25.00	8463
721	铜质自动排气阀 DN20	进峰/DN20	2 个	98.00	196
722	铜质疏水器 DN20	进峰/DN20	4 组	1900.00	7600
723	铜质截止阀 DN20	进峰/DN20	4 个	55.00	220
724	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN20	进峰/DN20	22 个	84.00	1848
725	铜质闸阀 DN20	进峰/DN20	22 个	55.00	1210
726	铜质电动二通阀 DN20	进峰/DN20	11 个	330.00	3630
727	铜质 Y 型过滤器 DN20	进峰/DN20	11 个	84.00	924
728	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN32	进峰/DN32	4 个	102.00	408



729	铜质闸阀 DN32	进峰/DN32	4 个	98.00	392
730	铜质电动二通阀 DN32	进峰/DN32	2 个	450.00	900
731	铜质 Y 型过滤器 DN32	进峰/DN32	2 个	145.00	290
	小计				983138.47
4. 电气部分（供应室）					
732	配电箱 1. 名称:供应室总配电柜 4GYAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	15050.00	15050
733	配电箱 1. 名称:供应室照明插座配电箱 4GYAL1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1650.00	1650
734	配电箱 1. 名称:供应室蒸汽配电柜 4GYAT2 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	17860.00	17860
735	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 63A 380V 3. 箱内元件详见图纸 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	2 台	350.00	700
736	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 32A 380V 3. 箱内元件详见图纸 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	6 台	285.00	1710
737	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 25A 380V 3. 箱内元件详见图纸 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	2 台	260.00	520



738	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 20A 380V 3. 箱内元件详见图纸 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	2 台	260.00	520
739	普通灯具 1. 名称:医用 LED 气密净化灯 2. 规格:40w 及以上, 600mm*600mm 3. 安装方式:吸顶式	洁进/600mm*600mm	40 套	293.00	11720
740	普通灯具 1. 名称:医用 LED 气密净化灯 2. 规格:25w 及以上, 600mm*300mm 3. 安装方式:吸顶式	洁进/600mm*300mm	14 套	213.00	2982
741	普通灯具 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:5 寸 15w 3. 安装方式:嵌入式	佛山照明/5 寸	3 套	65.00	195
742	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	47 套	42.00	1974
743	插座 1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:防水型, 250V 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	11 套	65.00	715
744	插座 1. 名称:地插座 2. 规格:防水型, 250V 10A 3. 安装方式:地面暗装	罗格朗/86 型	2 套	280.00	560
745	照明开关 1. 名称:单联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	9 套	35.00	315
746	照明开关 1. 名称:双联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	6 套	35.00	210
747	照明开关 1. 名称:三联单控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	2 套	35.00	70
748	照明开关 1. 名称:单联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	4 套	39.00	156
749	照明开关 1. 名称:双联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	10 套	39.00	390
750	开关 1. 名称:风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式:暗装	立林/无	9 套	165.00	1485
751	开关 1. 名称:多联机室内机温控开关 2. 安装方式:暗装	美的/无	4 套	165.00	660
752	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:200mm*100mm	联标/200mm*100mm	30.23m	126.00	3808.98



753	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*100mm	联标/100mm*100mm	42.12m	86.00	3622.32
754	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	166.33kg	21.50	3576.1
755	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	166.33kg	3.50	582.16
756	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4x120+1x70mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4x120+1x70mm ²	35.62m	560.00	19947.2
757	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x16mm ²	73.26m	140.00	10256.4
758	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x4mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x4mm ²	75.45m	48.00	3621.6
759	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x6mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x6mm ²	278.23m	65.00	18084.95
760	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4x120+1x70mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4x120+1x70mm ²	13 个	350.00	1050
761	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x16mm ²	4 个	112.00	448
762	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	1059.16m	9.50	10062.02
763	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	257.9m	9.50	2450.05
764	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	1428.29m	6.50	9283.89
765	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	232.14m	6.50	1508.91
766	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVV-2*1.0mm ²	8.48m	6.00	50.88
767	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVV-2*1.0mm ²	14.84m	6.00	89.04



768	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	792.41m	18.00	14263.38
769	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 25mm	联标/JDG 25mm	8.72m	20.00	174.40
770	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	57.87m	22.00	1273.14
771	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	6.68m	24.00	160.32
772	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	83.4m	13.00	1084.20
773	凿(压)槽及恢复 公称管径 32mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	3m	13.00	39.00
	小计				164878.93

5. 屋面电气部分（供应室）

774	配电箱 1. 名称:屋面空调总配电柜 FBWAK1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	19800.00	19800
775	空调强弱电一体控制系统 PAU-S402 1. PAU-S402 风机变频回路 1.5KW/1 台; 含控制柜至直膨主机电源, 含信号线以及配管。含通信模块及系统编程, 调试等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器, 压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制; 自动调节频率 3. 实现室内控制与机房控制同步功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	雅王/无	1 台	38300.00	38300



776	空调强弱电一体控制系统 AHU-G401 1. AHU-G401 风机变频回路 3KW/1 台； 电加热 9KW 分 3 组；加湿器 8kg/h；含 控制柜至直膨主机电源，含信号线以及 配管。含通信模块及系统编程，调试等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器， 压差开关、压差传感器、风阀执行器等 对系统的风量及温湿度进行控制；自动 调节频率 3. 实现室内控制与机房控制 同步功能 4. 实现系统故障与过滤器 堵塞报警功能	雅王/无	1 台	38320.00	38320
777	空调强弱电一体控制系统 TFHJ-PG401 1. PFJZ-G401 风机变频回路 1.5KW/一 备一用；PFJZ-G402 风机变频回路 1.1KW/一备一用；PFJZ-G403 风机变频 回路 0.55KW/一备一用；含控制柜至直 膨主机电源，含信号线以及配管。含通 信模块及系统编程，调试等 2. 采用多 功能控制器、温、湿度传感器，压差开 关、压差传感器、风阀执行器等对系统 的风量及温湿度进行控制；自动调节频 率 3. 实现室内控制与机房控制同步 功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞 报警功能	雅王/无	1 台	58320.00	58320
778	空调强弱电一体控制系统 PAU-G401 1. PAU-G401 风机变频回路 4KW/1 台； 含控制柜至直膨主机电源，含信号线以 及配管。含通信模块及系统编程，调试 等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传 感器，压差开关、压差传感器、风阀执 行器等对系统的风量及温湿度进行控 制；自动调节频率 3. 实现室内控制与 机房控制同步功能 4. 实现系统故障 与过滤器堵塞报警功能	雅王/无	1 台	38320.00	38320
779	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规 格:300mm*100mm	联标/300mm*100mm	15.88m	145.00	2302.6
780	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规 格:200mm*100mm	联标/200mm*100mm	61.37m	118.69	7284.13



781	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*50mm	联标/100mm*50mm	43.44m	65.00	2823.6
782	桥架支架制作安装 1. ∠40mm*4mm 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/∠40mm	31.56kg	21.50	678.54
783	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	31.56kg	3.50	110.46
784	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	22.35m	165.00	3687.75
785	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5*16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5*16mm ²	86.21m	140.00	12069.4
786	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5*16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5*16mm ²	4 个	112.00	448
787	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	2 个	155.00	310
788	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-10mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-10mm ²	28.39m	26.00	738.14
789	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-16mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-16mm ²	30.02m	32.00	960.64
790	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-16mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-16mm ²	44m	32.00	1408
791	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	102.93m	6.50	669.05



792	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	139.53m	6.50	906.95
793	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	43.65m	9.50	414.68
794	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVV-2*1.0mm ²	20.47m	6.00	122.82
795	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.0mm ²	纵览 /ZR-RVV-2*1.0mm ²	3.46m	6.00	20.76
796	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	9.52m	18.00	171.36
797	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 25mm	联标/JDG 25mm	9.15m	20.00	183.00
798	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	1.9m	22.00	41.80
	小计				228411.66

五、医技楼一层放射科

1. 装修部分（放射科）

799	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/200mm	57.17m ³	516.00	29499.72
800	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/240mm	108.71m ³	635.00	69030.85
801	混凝土楼地面 1. 厚度:30cm 2. 商品普通砼 C30	福建省华兴顺科技有限公司/C30	109.69 m ²	125.00	13711.25
802	地面防辐射 1. 4mmPb 硫酸钡防辐射层（符合 GBZ 130-2020《放射诊断放	爱克斯/4mmPb	36.58 m ²	347.00	12693.26



	射防护要求》)				
803	地面防辐射 1.3mmPb 硫酸钡防辐射层(符合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》)	爱克斯/3mmPb	85.76 m ²	265.00	22726.40
804	块料楼地面(湿区) 1.600mm*600mm 防滑地砖,水泥浆擦缝。 2.6mm 厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 3.40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4.1.5mm 厚聚氨脂防水层 5.1:3 水泥砂浆找平层(1%坡向地漏),最薄处 10 厚 6.现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600mm	6.84 m ²	163.00	1114.92
805	PVC 地板 1.级别:T 级,耐磨抗菌、抗污 2.规格型号:2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3.安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4.其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	237.61 m ²	196.00	46571.56
806	自流坪楼地面 1.3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	237.61 m ²	35.00	8316.35
807	细石混凝土楼地面 1.50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2.钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	237.61 m ²	39.35	9349.48
808	塑料板踢脚线 1.2mm 厚 PVC 同质透心卷材,高 100mm,双面涂胶粘贴 2.R=40 垫条,粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	23.21 m ²	196.00	4549.16
809	医用气密封手动单开平开门 QM1022 1.1000*2200(mm),门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板,四周采用喷塑钢板包边,厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200(mm)	15.4 m ²	1520.00	23408.00
810	医用气密封手动子母门 QZM1322 1.1300*2200(mm),门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板,四周采用喷塑钢板包边,厚度 1.2mm 2.1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门底密封系统升降条	海菲/1300*2200(mm)	2.86 m ²	1590.00	4547.40



811	手动单扇铅防护单开门 1022GMQB2 3mmqb 铅防护 1. 1000*2200 (mm), 1.2mm 厚 304 不锈钢门身, 不锈钢门套 3mmpb 铅防护	海菲/1000*2200 (mm)、3mmpb	2.2 m ²	7386.00	16249.20
812	自动铅防护单开趟门 TQM1522-电 1. 1500*2200 (mm), 与门框接触的地 方均有密封胶条进行气密封, 门身 1.2mm304 不锈钢板, 内填充铝蜂窝板 2. 采用红外、电动及手动多重控制自动 门, 并有自动延时关闭等装置。门体内 加有不小于 3 铅当量的铅板 3. 消防 联动, LED 显示灯, 安全防夹人安全光 线, 里外脚感应开关, 304 不锈钢防撞 带。	海菲/1500*2200 (mm)、3mmpb	9.9 m ²	10181.00	100791.90
813	自动铅防护单开趟门 TQM1522-电 1. 1500*2200 (mm), 与门框接触的地 方均有密封胶条进行气密封, 门身 1.2mm304 不锈钢板, 内填充铝蜂窝板 2. 采用红外、电动及手动多重控制自动 门, 并有自动延时关闭等装置。门体内 加有不小于 4 铅当量的铅板 3. 消防 联动, LED 显示灯, 安全防夹人安全光 线, 里外脚感应开关, 304 不锈钢防撞 带。	海菲/1500*2200 (mm)、4mmpb	3.3 m ²	11212.00	36999.60
814	自动铅防护单开趟门 TQM1022-电 1. 1000*2200 (mm), 与门框接触的地 方均有密封胶条进行气密封, 门身 1.2mm 不锈钢板, 内填充铝蜂窝板 2. 采用红外、电动及手动多重控制自动 门, 并有自动延时关闭等装置。门体内 加有不小于 4 铅当量的铅板 3. 消防 联动, LED 显示灯, 安全防夹人安全光 线, 里外脚感应开关, 304 不锈钢防撞 带。	海菲/1000*2200 (mm)、4mmpb	2.2 m ²	11212.00	24666.40
815	自动铅防护单开趟门 TQM1022-电 1. 1000*2200 (mm), 与门框接触的地 方均有密封胶条进行气密封, 门身 1.2mm304 不锈钢板, 内填充铝蜂窝板 2. 采用红外、电动及手动多重控制自动 门, 并有自动延时关闭等装置。门体内 加有不小于 3 铅当量的铅板 3. 消防 联动, LED 显示灯, 安全防夹人安全光	海菲/1000*2200 (mm)、3mmpb	6.6 m ²	10181.00	67194.60



	线, 里外脚感应开关, 304 不锈钢防撞带。				
816	铅防护玻璃观察窗 1. 1500*900 (mm), 3 当量铅玻璃 2. 18mm 厚大芯板、9mm 厚木工板底 1.0mm 厚 304 不锈钢夹铅板双面包边	山东卓岳/500*900 (mm)、3 当量	2.7 m ²	17300.00	46710.00
817	铅防护玻璃观察窗 1. 1500*900 (mm), 4 当量铅玻璃 2. 18mm 厚大芯板、9mm 厚木工板底 1.0mm 厚 304 不锈钢夹铅板双面包边	山东卓岳/500*900 (mm)、4 当量	1.35 m ²	19500.00	26325.00
818	铝合金固定窗 报告发放窗 1. 1.2mm 厚 304 不锈钢窗框 2. 8mm 钢化玻璃 3. 窗台下部分 100*50*1.2 (mm) 不锈钢窗口	福建省华兴顺科技有限公司/无	3.08 m ²	860.00	2648.80
819	金属门窗套 拉丝 304 不锈钢板饰面 1.2mm 厚	福建省华兴顺科技有限公司/无	1.74 m ²	780.00	1357.20
820	木窗台板 1. 18mm 细木工板 2. 12mm 细木工板	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.66 m ²	125.00	82.50
821	石材窗台板 1. 20mm 厚人造大理石台面 2. 12mm 细木工板	福建省华兴顺科技有限公司/无	1.98 m ²	720.00	1425.60
822	木窗台板 1. 15mm 木芯板 2. 双层 9.5mm 厚石膏板打底	福建省华兴顺科技有限公司/无	5.4 m ²	680.00	3672.00
823	金属门窗套 1. 304 不锈钢框包边 1.2mm 厚	福建省华兴顺科技有限公司/无	9.55 m ²	780.00	7449.00
824	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	122m	8.00	976.00
825	墙面一般抹灰 1. 15mm 厚 1:4 水泥砂浆打底刮毛 2. 5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平	福建省华兴顺科技有限公司/无	1437.99 m ²	38.00	54643.62
826	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	1437.99 m ²	12.00	17255.88
827	块料墙面 1. 300mm*600mm 瓷砖, 勾缝剂擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆 3. 1.5mm 厚聚氨脂防水层, 高度上到吊顶高出 100mm 防水界面剂(另列清单) 4. 15mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰层	鹰牌/300*600mm	3.97 m ²	138.00	547.86



828	墙面防辐射 1.3mmpb 硫酸钡防辐射层 (符合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》)	爱克斯/3mmpb	272.17 m ²	315.00	85733.55
829	墙面防辐射 1.4mmpb 硫酸钡防辐射层 (符合 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》)	爱克斯/4mmpb	123.8 m ²	420.00	51996.00
830	墙面钉(挂)网 钢板网	福建省华兴顺科技有限公司/无	395.97 m ²	12.00	4751.64
831	抹灰面油漆 1.一底两面共三遍无机涂料 2.批刮腻子三遍	立邦/无	805.73 m ²	45.00	36257.85
832	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.10mm 硅酸钙板无石棉 3.部位: 靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	412.99 m ²	168.00	69382.32
833	墙面装饰板 1.8mm 无机预涂板 2.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	205.85 m ²	186.00	38288.10
834	天棚防辐射 1.60mmx60mmx4mm 镀锌铁方通横纵向间距 400mm 2.10#镀锌槽钢 100mmx48mmx5.3mm 横向间距 1000mm, 槽钢插入短边墙 3.8mm 硅酸钙板背衬板 4.3mmpb 铅板	山东卓岳/3mmpb 铅板	111.87 m ²	2186.00	244547.82
835	砖墙钻孔 直径 200mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/200mm	53 个	160.00	8480.00
836	配套管道穿墙孔包铅板防护处理 Φ 10mm-50mm 1.铅当量:4mmpb	福建省华兴顺科技有限公司/无	11 个	260.00	2860.00
837	6mm 无机预涂板吊顶 1.M8 膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60 型吊顶龙骨 (上人型) 3.专用挂钩 4.8mm 硅酸钙板背衬板无石棉, 专用粘接剂粘接 5.6mm 无机预涂板 6.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/6mm	115.69 m ²	385.00	44540.65
838	钢支架 1.天棚角钢支撑 2.∠40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3.膨胀螺栓固定楼板	福建省华兴顺科技有限公司/国标	1.727t	17200.00	29704.40
839	金属装饰线 1.成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm, 厚度 0.8mm 2.部位: 墙面与吊顶 3.详见图纸 (装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有限公司/50mm	232.1m	32.00	7427.20
840	电缆沟、地沟 1.规格: 200*250 (mm) 2.6 厚 304 不锈钢盖板 300mm	福建省华兴顺科技有限公司/200*250 (mm)	25m	835.00	20875.00



841	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m 以内 2. 脚手架材质:钢管	福建省华兴顺科技有限公司/无	242.58 m ²	16.00	3881.28
842	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有限公司/无	453.3 m ²	13.00	5892.90
843	混凝土沟 电缆沟 木模板木支撑	福建省华兴顺科技有限公司/无	15 m ²	55.00	825.00
844	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	242.58 m ²	18.00	4366.44
845	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有限公司/无	242.58 m ²	8.00	1940.64
	小计				1316264.30
2. 家具设备部分 (放射科)					
846	吊柜 1. 吊柜 L*450mm*1000mm, 1.0mm 冷轧钢板 2. 详图图纸 ZS-11	东莞科盈/无	2.2m	1650.00	3630
847	人造石治疗台 1. 规格: L*600mm*850mm 2. 20mm 人造石台面 3. 18mm 生态板柜体	福建省华兴顺科技有限公司/无	3m	5800.00	17400
848	20mm 厚人造大理石台面 1. 规格: L*400mm*750mm, 20mm 厚人造 大理石台面+18mm 生态板制作柜台 2. 所有矮柜、储物柜板侧边全部采用热 熔封边带封边 3. 抽屉导轨为不锈钢 静音导轨 4. 柜体拉手为铝合金带圆 弧拉手 5. 组装方式为开孔、螺丝固定 方式 6. 与地面接触部分全部安装地 钉 7. 详见图纸 ZS-28	福建省华兴顺科技有限公司/无	2.2m	4800.00	10560
849	不锈钢台 1. 不锈钢台 L*600mm*850mm 2. 40mm*40mm*1.2mm 不锈钢支架 3. 1.0mm304 不锈钢面 板	纯美/L*600mm*850mm	1.5m	3250.00	4875
	小计				36465.00
3. 给排水部分 (放射科)					



850	塑料给水管 PP-R de20 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	51.84m	32.00	1658.88
851	塑料给水管 PP-R de25 连接方式: 热熔连接	联塑/de25	7.54m	35.00	263.9
852	塑料给水管 PP-R de32 连接方式: 热熔连接	联塑/ de32	10.1m	38.00	383.8
853	截止阀 1.规格: DN25 2.材质: 铜 3.连接方式: 螺纹连接	进峰/DN25	1 个	76.00	76
854	管道支架及除锈、刷漆 1.手工除锈、 刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有 限公司/无	52.04kg	25.00	1301
855	塑料热水给水管 PP-R de20*2.8mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de20	57.46m	38.00	2183.48
856	塑料热水给水管 PP-R de25*3.5mm 连接方式: 热熔连接	联塑/de25	17.17m	41.00	703.97
857	热水管道保温 管道 ϕ 57mm 以下 保 温材料: 难燃类 (B1 级) 橡塑 保温 厚度: 30mm	维洛索/30mm	0.39m ³	3300.00	1287
858	截止阀 1.规格: DN20 2.材质: 铜 3.连接方式: 螺纹连接	进峰/DN20	1 个	55.00	55
859	截止阀 1.规格: DN15 2.材质: 铜 3.连接方式: 螺纹连接	进峰/DN15	1 个	40.00	40
860	管道支架及除锈、刷漆 1.手工除锈、 刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有 限公司/无	52.88kg	25.00	1322
861	PVC-U 排水管 De50 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De50	8.7m	45.00	391.5
862	PVC-U 排水管 De75 公称压力: 1.2MPa 连接方式: 粘接连接	联塑/De75	41.95m	58.00	2433.1
863	双位清洗池 规 格:1500mm*600mm*1100mm 1.0mm 厚 304#不锈钢,带两个水龙头 DN15	铭瑞 /1500mm*600mm*1100 mm	1 套	5200.00	5200
864	不锈钢拖把池 规 格:400mm*550mm*500mm 1.0mm 厚 304#不锈钢,带一个水龙头 DN15	铭瑞 /400mm*550mm*500mm	2 套	1850.00	3700
865	柱式洗手盆 1.名称: 洗手盆 2.材 质: 陶瓷 3.配感应混水龙头	箭牌/AP304+AL901 感 应混水龙头 AG4316AHUCP	6 套	1260.00	7560
866	不锈钢地漏 DN75mm	箭牌/DN75mm	1 个	63.00	63



	小计				28622.63
4. 通风空调部分（放射科）					
867	直膨式空气处理机组 PAU-F101(内机) 1. 参数: 设计风量 6500m ³ /h, 机外余压 500Pa, 风机类型: 功率 7.5kw, 变频式系统方式, 制冷量: 93Kw, 制热量: 47Kw, 过滤器: 初效板式 G4、中效袋式 F8, 自取新风 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	1 台	97980.00	97980.00
868	恒温恒湿精密空调室内组合风柜 JMKTO2 1. 参数: 设计风量 9000m ³ /h, 机外余压 500Pa, 风机类型: 功率 4kw, 变频式系统方式, 制冷量: 35.7Kw, 电制热量: 6Kw, 过滤器: 初效板式 G4 2. 安装方式: 卧式座地安装	美的/定制	2 台	100600.00	201200.00
869	室外机 JMKTO2 1. 输入总功率: 10.8kw; 电源: 380V~50Hz; 制冷量: 40kw	美的/定制	2 台	59321.26	118642.51
870	多联机室外机 AC-03 1. 直流变频低温制冷型 2. 额定制冷量: 14kw, 额定制热量: 16KW, 额定功率: 4.28KW	美的 /MDV-140W/DN1-FIT(E1)	1 台	24300.00	24300.00
871	多联机内机 FG-45Q 1. 内机形式: 四方向嵌入式 2. 参数: 风量 810m ³ /h, 功率 0.05kw, 制冷量: 4.3Kw, 制热量: 4.9Kw	美的 /MDV-D45Q4/BP3N1-EF	3 台	4830.00	14490.00
872	后倾型皮带传动风机 PFJZ-F101 1. 排风量: 11000m ³ /h, 过滤器 F8+H13 2. 机外余压: 650Pa 3. 马达功率: 7500W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	20200.00	40400.00
873	等离子体空气净化消毒机 XDJ-80 1. 适用范围: 60~80m ³ , 循环风量 ≥ 800m ³ /h, 噪声 ≤ 50db 2. 安装类型: 吊顶嵌入式	忠新意/无	2 台	8800.00	17600.00
874	等离子体空气净化消毒机 XDJ-130 1. 适用范围: 100~130m ³ , 循环风量 ≥ 1300m ³ /h, 噪声 ≤ 50db 2. 安装类型: 吊顶嵌入式	忠新意/无	3 台	9600.00	28800.00
875	风机盘管 FP-34 1. 送风量: 340m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 41W 4. 制冷量: 2.02KW 5. 制热量: 3.13KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装	美的/FP-34WA-G30/B	3 台	2750.00	8250.00



	置 8. 安装方式：卧式暗装				
876	风机盘管 FP-51 1. 送风量：510m ³ /h 2. 机外风压：30Pa 3. 马达功率：55W 4. 制冷量：2.81KW 5. 制热量：4.59KW 6. 两管制，回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式：卧式暗装	美的/FP-51WA-G30/B	3 台	2960.00	8880.00
877	新风集风箱 1700mm*700mm*300mm 镀锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆 /1700mm*700mm*300mm	1 个	980.00	980.00
878	不锈钢排风波导 400mm*320mm	福建省华兴顺科技有限公司/400mm*320mm	1 个	320.00	320.00
879	单层铝合金百叶风口 1. 规格：400mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网，百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	15 个	125.00	1875.00
880	单层铝合金百叶风口 1. 规格：600mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网，百叶可开启	桂粤隆/600mm*400mm	4 个	136.00	544.00
881	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	8 个	75.00	600.00
882	双层铝合金百叶风口 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	1 个	96.00	96.00
883	双层铝合金百叶风口 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	4 个	135.00	540.00
884	防雨铝合金百叶 800mm*400mm	桂粤隆/800mm*400mm	1 个	227.00	227.00
885	防雨铝合金百叶 800mm*700mm	桂粤隆/800mm*700mm	2 个	244.24	488.47
886	抽屉式铝合金防虫网 630mm*630mm	桂粤隆/630mm*630mm	1 个	59.00	59.00
887	方型散流器 300mm*300mm 镀锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆/300mm*300mm	6 个	145.00	870.00
888	70℃常开防火阀 1. 规格：800mm*400mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/800mm*400mm	2 个	613.00	1226.00
889	70℃常开防火阀 1. 规格：320mm*320mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	385.00	385.00



890	电动防火阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	460.00	920.00
891	电动防火阀 1. 规格: 400mm*250mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*250mm	3 个	520.00	1560.00
892	电动防火阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	2 个	480.00	960.00
893	电动防火阀 1. 规格: 400mm*320mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	560.00	560.00
894	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	145.00	145.00
895	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	3 个	145.00	435.00
896	多叶调节风阀 1. 规格: 500mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/500mm*320mm	1 个	196.00	196.00
897	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	135.00	270.00
898	多叶调节风阀 1. 规格: 160mm*120mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	8 个	125.00	1000.00
899	电动密闭阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/200mm*200mm	9 个	885.00	7965.00
900	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*320mm	1 个	980.00	980.00
901	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*250mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/400mm*250mm	4 个	980.00	3920.00
902	电动密闭阀 1. 规格: 800mm*400mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/800mm*400mm	1 个	1650.00	1650.00
903	电动密闭阀 1. 规格: 630mm*630mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/630mm*630mm	1 个	1120.00	1120.00
904	电动密闭阀 1. 规格: 500mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/500mm*320mm	1 个	1050.00	1050.00
905	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	1020.00	1020.00
906	电动双位定风量阀 1. 尺寸: 630mm*630mm 2. 风量: 6200m ³ /h~3300m ³ /h	桂粤隆/630mm*630mm	1 个	680.00	680.00



907	风路止回风阀 800mm*400mm 镀锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆/ 800mm*400mm	1 个	350.00	350.00
908	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 800mm 以下 4. 板材厚 度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.5mm	42.85 m ²	145.00	6213.25
909	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形 式:咬口连接	华友/0.5mm	30.58 m ²	135.00	4128.30
910	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形 式:咬口连接	华友/0.6mm	46.59 m ²	155.00	7221.45
911	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形 式:咬口连接	华友/0.75mm	55.34 m ²	175.00	9684.50
912	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形 式:咬口连接	华友/0.75mm	234.22 m ²	165.00	38646.30
913	柔性接头 1. 材质:帆布	福建省华兴顺科技有 限公司/无	41.9 m ²	265.00	11103.50
914	消声弯头 800mm*400 mm	桂粤隆/800mm*400 mm	1 个	2230.00	2230.00
915	304 不锈钢防雨帽 850mm	福建省华兴顺科技有 限公司/DN850mm	1 个	498.00	498.00
916	风管保温棉 1.10mm 厚 难燃 B1 级橡 塑绝热板材保温	维洛索/10mm	3.12m ³	3800.00	11856.00
917	风管保温棉 1.30mm 厚 难燃 B1 级橡 塑绝热板材保温	维洛索/30mm	7.87m ³	3300.00	25971.00
918	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有 限公司/无	25.4 m ²	3.50	88.90
919	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有 限公司/无	508.03 m ²	5.50	2794.17



920	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	17.323Kw	102.00	1766.95
921	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	218.5Kw	48.00	10488.00
922	冷媒铜管 $\Phi 28.6\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 28.6\text{mm}$	25.39m	148.00	3757.72
923	冷媒铜管 $\Phi 22.2\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 22.2\text{mm}$	97.02m	135.00	13097.70
924	冷媒铜管 $\Phi 15.9\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 15.9\text{mm}$	55.37m	82.00	4540.34
925	冷媒铜管 $\Phi 12.7\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 12.7\text{mm}$	102.23m	68.00	6951.64
926	冷媒铜管 $\Phi 9.5\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 9.5\text{mm}$	37.22m	56.00	2084.32
927	冷媒铜管 $\Phi 6.4\text{mm}$ 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ $\Phi 6.4\text{mm}$	5.21m	49.00	255.29
928	冷媒管分支头 (15.9/15.9/12.7)	七星/ (15.9/15.9/12.7)	1 个	72.00	72.00
929	冷媒管分支头 (15.9/12.7/12.7)	七星/ (15.9/12.7/12.7)	1 个	72.00	72.00
930	冷媒管分支头 (9.5/9.5/6.4)	七星/(9.5/9.5/6.4)	1 个	72.00	72.00
931	冷媒管分支头 (9.5/6.4/6.4)	七星/(9.5/6.4/6.4)	1 个	72.00	72.00
932	过楼板钢套管制作、安装 (50 以内)	福建省华兴顺科技有限公司/无	16 个	80.00	1280.00
933	管道支架制作、安装 1. 材质: 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	716.32kg	21.50	15400.88
934	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连接) DN80 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN80	7.32m	160.00	1171.20



935	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN32 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN32	26.74m	82.00	2192.68
936	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN20 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN20	56.56m	60.00	3393.60
937	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN32	64.14m	38.00	2437.32
938	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN20 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN20	34.95m	36.00	1258.20
939	管道保温 1. 保温厚度:25mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.38m ³	3300.00	1254.00
940	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	0.58m ³	3300.00	1914.00
941	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:133mm 以下	维洛索/30mm	0.09m ³	3300.00	297.00
942	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	322.83kg	25.00	8070.75
943	自动排气阀 DN20	进峰/DN20	4 个	53.00	212.00
944	手动放气阀 DN10	进峰/DN10	2 个	50.00	100.00
945	304 不锈钢金属软接 DN80	进峰/DN80	2 个	198.00	396.00
946	压力表(带旋塞, 不锈钢材质)	福建省华兴顺科技有限公司/无	2 台	198.00	396.00
947	水银温度计	永新/无	2 支	126.00	252.00
948	铜质闸阀 DN80	进峰/DN80	3 个	420.00	1260.00
949	铜质比例积分电动二通调节阀 DN80	汉诺尔/DN80	1 个	3110.00	3110.00
950	铜质 Y 型水过滤器 DN80	进峰/DN80	1 个	565.00	565.00



951	铜质旁通阀 DN80	进峰/DN80	1 个	1930.00	1930.00
952	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN20	进峰/DN20	12 个	84.00	1008.00
953	铜质闸阀 DN20	进峰/DN20	12 个	55.00	660.00
954	铜质电动二通阀 DN20	进峰/DN20	6 个	330.00	1980.00
955	铜质 Y 型过滤器 DN20	进峰/DN20	6 个	84.00	504.00
	小计				808241.94

5. 电气部分（放射科）

956	配电箱 1. 名称:影像科设备电源总柜 1CWAT1、1DRAT1、1CTAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	3 台	12846.00	38538
957	配电箱 1. 名称:钼靶设备电源总柜 1MBAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	7136.00	7136
958	配电箱 1. 名称:医技楼一层影像科电源总柜 1YXAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	9800.00	9800
959	配电箱 1. 名称:医技楼一层影像科照明插座配电箱 1YXAL1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1650.00	1650
960	配电箱 1. 名称:医技楼一层影像科空调电源总柜 2YXAK1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	3500.00	3500



961	空调强弱电一体控制系统 PAU-F101 1. PAU-F101 风机变频回路 5.5KW/1 台; PFJ-F401 风机变频回路 0.55KW/1 台; PFJZ-F101 风机变频回路 4KW/一备一用; 含控制柜至直膨主机电源, 含信号线以及配管。含通信模块及系统编程, 调试等。 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器, 压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制; 自动调节频率。 3. 实现室内控制与机房控制同步功能; 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。	雅王/无	1 台	45800.00	45800
962	普通灯具 1. 名称: 医用 LED 气密净化灯 2. 规格: 40w 及以上, 600mm*600mm 3. 安装方式: 吸顶式	洁进/600mm*600mm	32 套	293.00	9376
963	普通灯具 1. 名称: 医用 LED 气密净化灯 2. 规格: 25w 及以上, 600mm*300mm 3. 安装方式: 吸顶式	洁进/600mm*300mm	1 套	213.00	213
964	插座 1. 名称: 单相三极加两极安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	54 套	42.00	2268
965	插座 1. 名称: 单相三极加两极安全型插座 2. 规格: 防水型, 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	9 套	65.00	585
966	照明开关 1. 名称: 单联单控 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	3 套	35.00	105
967	照明开关 1. 名称: 双联单控 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	6 套	39.00	234
968	照明开关 1. 名称: 三联单控 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	1 套	35.00	35
969	照明开关 1. 名称: 双联双控 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	罗格朗/86 型	6 套	39.00	234
970	开关 1. 名称: 风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式: 暗装	立林/无	9 套	165.00	1485
971	桥架 1. 名称: 槽式桥架 2. 规格: 100mm*100mm	联标/100mm*100mm	20.73m	86.00	1782.78
972	桥架 1. 名称: 槽式桥架 2. 规格: 100mm*50mm	联标/100mm*50mm	4.85m	65.00	315.25



973	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	40.65kg	21.50	873.98
974	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	40.65kg	3.50	142.28
975	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x10mm ²	107.54m	83.00	8925.82
976	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x6mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x6mm ²	8.84m	65.00	574.60
977	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4x35+1x16mm ²	25.28m	206.00	5207.68
978	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x16mm ²	28.61m	140.00	4005.40
979	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4x35+1x16mm ²	2个	190.00	380.00
980	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x10mm ²	6个	96.00	576.00
981	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x16mm ²	2个	112.00	224.00
982	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	1072.94m	6.50	6974.11
983	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	63.79m	6.50	414.64
984	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	1317.96m	9.50	12520.62
985	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	356.1m	9.50	3382.95
986	铜芯软导线 BVR-16mm ²	纵览/BVR-16mm ²	30.5m	28.00	854.00



987	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	723.75m	18.00	13027.50
988	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	49.58m	22.00	1090.76
989	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	99.33m	24.00	2383.92
990	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	324.1m	13.00	4213.30
991	凿(压)槽及恢复 公称管径 32mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	0.7m	13.00	9.10
992	接地母线 4m*40mm 扁钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	21.71m	26.00	564.46
993	接地装置调试 1. 满足设计要求	福建省华兴顺科技有限公司/无	1 系统	860.00	860.00
	小计				190262.14

六、医技楼二层检验科

1. 装修部分(检验科)

994	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/200mm	36.74m ³	516.00	18957.84
995	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	福建省华兴顺科技有限公司/120mm	11.03m ³	516.00	5691.48
996	墙面涂膜防水 1. 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料	雨虹/无	152.77 m ²	52.00	7944.04
997	石材零星项目 20mm 厚彩云白大理石门槛石 6mm 厚素水泥砂浆 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/无	1.65 m ²	550.00	907.5
998	块料楼地面 600mm*600mm 防滑地砖,水泥浆擦缝。 6mm 厚素水泥砂浆 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600	75.35 m ²	128.00	9644.8



999	块料楼地面(湿区) 1. 600mm*600mm 防滑地砖, 水泥浆擦缝。 2. 6mm 厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 3. 40mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4. 1.5mm 厚聚氨脂防水层 5. 1:3 水泥砂浆找平层(1%坡向地漏), 最薄处 10 厚 6. 现浇钢筋混凝土楼板	鹰牌/600*600	35.06 m ²	163.00	5714.78
1000	PVC 地板 1. 级别:T 级, 耐磨抗菌、抗污 2. 规格型号: 2mm 厚抗静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 3. 安装方式:PVC 卷材专用胶粘接 4. 其他要求:防火等级 B1 级	圣象/2mm 同质透心	675.45 m ²	196.00	132388.2
1001	自流坪楼地面 1. 3mm 厚超强自流平	得耐宝/无	675.45 m ²	35.00	23640.75
1002	细石混凝土楼地面 1. 50mm 厚 C25 细石混凝土找平层 2. 钢筋混凝土楼板	福建省华兴顺科技有限公司/C25	675.45 m ²	26.00	17561.7
1003	塑料板踢脚线 1. 2mm 厚 PVC 同质透心卷材, 高 100mm, 双面涂胶粘贴 2. R=40 垫条, 粘合剂粘铺	圣象/2mm 同质透心	62.3 m ²	196.00	12210.8
1004	甲级钢质防火门 1. 门框 1.2mm 厚冷轧热度钢板 2. 门板 0.8mm 厚冷轧热度钢板 3. 双层 5mm 防火玻璃 4. 耐火时间 1.5 小时, 门扇厚度 55mm	沃纳斯/1000*2200 (mm)	2.2 m ²	1260.00	2772
1005	乙级钢质防火门 1. 门框 1.2mm 厚冷轧热度钢板 2. 门板 0.8mm 厚冷轧热度钢板 3. 双层 5mm 防火玻璃 4. 耐火时间 60 分钟, 门扇厚度 45mm	沃纳斯/1000*2200 (mm)	2.2 m ²	1160.00	2552
1006	医用气密封手动单开平开门 QM0922 1. 900*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/900*2200 (mm)	37.4 m ²	1520.00	56848
1007	医用气密封手动单开平开门 QM1022 1. 1000*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3. 5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1000*2200 (mm)	59.4 m ²	1520.00	90288



1008	医用气密封手动单开平开门 QM0822 1. 800*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/800*2200 (mm)	1.76 m ²	1520.00	2675.2
1009	医用气密封手动子母门 QZM1222 1. 1200*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1200*2200 (mm)	5.37 m ²	1590.00	8538.3
1010	医用气密封手动双开门 QM1522 1. 1500*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1500*2200 (mm)	6.6 m ²	1590.00	10494
1011	医用气密封手动双开门 QM1422 1. 1400*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1400*2200 (mm)	3.08 m ²	1590.00	4897.2
1012	医用气密封手动双开门 QM1622 1. 1600*2200 (mm), 门身采用 1.0mm 喷塑钢板(颜色甲定)内填充铝蜂窝板, 四周采用喷塑钢板包边, 厚度 1.2mm 2. 1.2mm 厚喷塑钢板门套 3.5mm 双层钢化中空玻璃观察窗 4. 底采用门底密封系统升降条	海菲/1600*2200 (mm)	3.52 m ²	1590.00	5596.8
1013	手动钢质单开门 1. 1.2mm 厚喷塑钢板边框 2. 不锈钢门把 3. 钢板喷塑(颜色甲定) 4. 钢板喷塑门套	海菲/无	9.24 m ²	650.00	6006
1014	不锈钢气密观察窗 1. 1.2mm 厚 304 不锈钢窗框 2. 8mm 钢化玻璃	福建省华兴顺科技有限公司/无	51.84 m ²	1300.00	67392
1015	铝合金固定接收窗 1. 1.2mm 厚 304 不锈钢窗框 2. 12mm 钢化玻璃 3. 窗台下部分 100*50*1.2 (mm) 不锈钢窗口	福建省华兴顺科技有限公司/无	19.32 m ²	1250.00	24150



1016	金属门窗套 拉丝 304 不锈钢板饰面 1.2mm 厚	福建省华兴顺科技有限公司/无	8.46 m ²	780.00	6598.8
1017	木窗台板 1.18mm 细木工板 2.12mm 细木工板	福建省华兴顺科技有限公司/无	4.14 m ²	125.00	517.5
1018	石材窗台板 1.20mm 厚人造大理石台 面 2.12mm 细木工板	福建省华兴顺科技有限公司/无	12.42 m ²	720.00	8942.4
1019	木窗台板 1.12mm 厚大芯板 2.12mm 厚大芯板 3.1.2mm 厚 304 不锈钢包边	福建省华兴顺科技有限公司/无	12.44 m ²	680.00	8459.2
1020	医疗抗菌传递窗 1.外形尺寸： 600mm*600mm*600mm 2.材质：抗菌耐 腐蚀 304#不锈钢，厚度 1.0mm 3.配 置：机械双门互锁。带紫外线杀菌灯（无 臭氧型）	铭瑞 /600mm*600mm*600mm	8 个	4800.00	38400
1021	窗帘盒 1.18mm 免漆生态板 2.明装 式铝合金窗帘轨 双轨	福建省华兴顺科技有限公司/无	27.1m	180.00	4878
1022	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	福建省华兴顺科技有限公司/无	40.2m	8.00	321.6
1023	墙面一般抹灰 1.15mm 厚 1:4 水泥砂 浆打底刮毛 2.5mm 厚 1:2 水泥砂浆抹 平	福建省华兴顺科技有限公司/无	551.2 m ²	38.00	20945.6
1024	墙面钉(挂)网 批挡铁丝网 8 目丝径 0.6mm	福建省华兴顺科技有限公司/无	551.2 m ²	12.00	6614.4
1025	块料墙面 1.300mm*600mm 瓷砖,勾缝 剂擦缝。 2.6mm 厚素水泥砂浆 3.1.5mm 厚聚氨脂防水层,高度上到吊 顶高出 100mm 防水界面剂(另列清单) 4.15mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰层	鹰牌/300*600mm	157.03 m ²	138.00	21670.14
1026	无机涂料石膏墙 1.一底两面共三遍 无机涂料 2.批刮腻子三遍 3.10mm 硅酸钙板无石棉(高度至梁板底) 4.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨(高度至梁、 板底)	福建省华兴顺科技有限公司/无	224.57 m ²	185.00	41545.45
1027	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.10mm 硅酸钙板无石棉 3.部位：靠 土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	536.16 m ²	168.00	90074.88
1028	轻钢龙骨 1.0.6mm 厚 75 型轻钢龙骨 2.A 级防火岩棉(超细玻璃丝棉)内置 75mm 厚 3.(双面)10mm 硅酸钙无石棉 4.部 位：非靠土建墙时采用	福建省华兴顺科技有限公司/无	912.73 m ²	276.00	251913.48
1029	墙面装饰板 1.8mm 无机预涂板 2.3mm 宽接缝中填入专用密封胶	广东菲力/8mm	1697.66 m ²	186.00	315764.76



1030	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1. 600mm*600mm*1.0mm 铝扣板 接缝中 填入专用密封胶 2. M8 膨胀螺丝连接 全螺纹吊杆 3. 60 型吊顶龙骨(上人 型) 4. 专用吊挂件 5. 铝扣型三角龙 骨 6. 吊顶高度:2.8m	金佰利 /600*600*1.0mm	22.91 m ²	196.00	4490.36
1031	6mm 无机预涂板吊顶 1. M8 膨胀螺丝 连接全螺纹吊杆 2. 60 型吊顶龙骨 (上人型) 3. 专用挂钩 4. 8mm 硅酸 钙板背衬板无石棉, 专用粘接剂粘接 5. 6mm 无机预涂板 6. 3mm 宽接缝中填 入专用密封胶	广东菲力/6mm	788.43 m ²	385.00	303545.55
1032	钢支架 1. 天棚角钢支撑 2. ∠ 40mm*4mm 镀锌角钢斜撑 3. 膨胀螺栓 固定楼板	福建省华兴顺科技有 限公司/国标	5.777t	17200.00	99364.40
1033	金属装饰线 1. 成品铝合金圆弧阴角 Φ50mm, 厚度 0.8mm 2. 部位: 墙面与 吊顶 3. 详见图纸(装饰 ZS-20)	福建省华兴顺科技有 限公司/50mm	623m	32.00	19936.00
1034	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m 以内 2. 脚手架材质:钢管	福建省华兴顺科技有 限公司/无	811.34 m ²	16.00	12981.44
1035	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	福建省华兴顺科技有 限公司/无	294.24 m ²	13.00	3825.12
1036	局部装饰装修垂直运输高度 20m 以内	福建省华兴顺科技有 限公司/无	811.34 m ²	18.00	14604.12
1037	楼地面成品保护 塑料地板胶	福建省华兴顺科技有 限公司/无	811.34 m ²	8.00	6490.72
	小计				1798755.31
2. 家具设备部分(检验科)					



1038	不锈钢台 不锈钢台 L*600mm*850mm 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢支架 1.0mm304 不锈钢面板	纯美/L*600mm*850mm	1.2m	3250.00	3900
1039	实验边台 1. 结构:全钢结构 L*750mm*850mm 2. 台面:采用 13mm 实 芯理化板台面 3. 框架:采用方钢管焊 接成 C 型钢架 4. 前后梁:采用方管焊 接而成 5. 门板:采用 1.0mm 厚优质冷 轧钢板 6. 柜体:采用 1.0mm 厚优质冷 轧钢板 7. 抽屉:采用优质冷轧钢板钢 板 1.0 厚,采用双层扣合式 8. 活动背 板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压而 成 9. 拉手:采用铝合金拉手 10. 合 页:采用不锈钢优质合页 11. 滑轨:静 音三节滑轨 12. 可调脚专用地脚尼龙 压铸不锈钢螺杆	东莞科盈 /L*750mm*850mm	79.99m	2650.00	211973.5
1040	角柜 1. 结构:全钢结构 1000mm*1000mm*850mm 2. 台面:采用 12.7mm 实芯理化板台面 3. 框架:采 用方钢管焊接成 C 型钢架 4. 前后梁: 采用方管焊接而成 5. 门板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 6. 柜体:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 7. 抽屉:采用 优质冷轧钢板钢板 1.0 厚,采用双层扣 合式 8. 活动背板:采用 1.0mm 厚优质 冷轧钢板冲压而成 9. 拉手:采用铝合 金拉手 10. 合页:采用不锈钢优质合 页 11. 滑轨:静音三节滑轨 12. 可调 脚专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆	东莞科盈 /1000mm*1000mm*850 mm	9 台	4200.00	37800



1041	中央实验台 2. 台面:采用 12.7mm 实芯理化板台面 3. 框架:采用方钢管焊接成 C 型钢架 4. 前后梁:采用方管焊接而成 5. 门板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 6. 柜体:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 7. 抽屉:采用优质冷轧钢板钢板 1.0 厚,采用双层扣合式 8. 活动背板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压而成 9. 拉手:采用铝合金拉手 10. 合页:采用不锈钢优质合页 11. 滑轨:静音三节滑轨 12. 可调脚专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆	东莞科盈/无	2.3m	5200.00	11960
1042	生物安全柜 B2 L1500mm 1. 气流模式: 100%外排, 0 循环要求。 2. 外箱体采用优质冷轧钢板, 静电喷塑; 操作区三侧采用 不锈钢一体化结构, 内部可清洗部位采用 10mm 大圆角处理	鑫贝西 /BSC-1500IIB2-X	6 套	46800.00	280800
1043	集气罩 1. L*W*H900mm*450mm*1800mm, 1.0mm 厚全钢材质, 风量 160CMH	铭瑞 /900mm*450mm*1800mm	2 套	2880.00	5760
1044	通风柜 1.8 米 无水槽 指标/型号: TFG-1800 型通风柜 排风风速 0.2m—0.6m/s(可调) 进水压力>0.5Pax, 功率≤350W 电源配置 AC 单相 220V 50Hz, 出风方向顶出	鑫贝西/FH1800(E)	3 台	23760.00	71280
1045	20mm 厚人造大理石台面 1. 规格: L*400mm*750mm, 20mm 厚人造大理石台面+18mm 生态板制作柜台 2. 所有矮柜、储物柜板侧边全部采用热熔封边带封边 3. 抽屉导轨为 304 不锈钢静音导轨 4. 柜体拉手为铝合金带圆弧拉手 5. 组装方式为开孔、螺丝固定方式 6. 与地面接触部分全部安装地钉 7. 详见图纸 ZS-28	福建省华兴顺科技有限公司/无	13.8m	4800.00	66240
1046	超洁净工作台 L1500mm 1. 外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺, 外观喷涂细腻, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。 2. 气流模式 垂直送风 3. 洁净等级 ISO 5 级 (100 级)	鑫贝西 /BBS-V1500-XF	1 套	16800.00	16800



	小计				706513.50
3. 给排水部分（检验科）					
1047	塑料给水管 PP-R de20 连接方式：热熔连接	联塑/de20	215.52m	32.00	6896.64
1048	塑料给水管 PP-R de25 连接方式：热熔连接	联塑/de25	33.14m	35.00	1159.9
1049	塑料给水管 PP-R de32 连接方式：热熔连接	联塑/de32	41.07m	38.00	1560.66
1050	塑料给水管 PP-R de50 连接方式：热熔连接	联塑/de50	35.58m	65.00	2312.7
1051	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN20 连接方式：环压连接	金辉铭/ DN20	78.79m	65.00	5121.35
1052	薄壁 304 不锈钢管及管件安装 DN25 连接方式：环压连接	金辉铭/ DN25	107.95m	72.00	7772.4
1053	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	276.28kg	25.00	6907
1054	水表 DN40 连接方式：螺纹连接 材质：铜 含一个表前阀	泷川/DN40	1 个	300.00	300
1055	水表 DN25 连接方式：螺纹连接 材质：铜 含一个表前阀	泷川/DN25	1 个	200.00	200
1056	闸阀 1. 规格：DN40 2. 材质：铜 3. 连接方式：螺纹连接	进峰/DN40	1 个	112.00	112
1057	闸阀 1. 规格：DN25 2. 材质：铜 3. 连接方式：螺纹连接	进峰/DN25	1 个	76.00	76
1058	截止阀 1. 规格：DN25 2. 材质：铜 3. 连接方式：螺纹连接	进峰/DN25	1 个	76.00	76
1059	截止阀 1. 规格：DN20 2. 材质：铜 3. 连接方式：螺纹连接	进峰/DN20	6 个	55.00	330
1060	截止阀 1. 规格：DN15 2. 材质：铜 3. 连接方式：螺纹连接	进峰/DN15	4 个	40.00	160
1061	水龙头 PP-R DN15	箭牌/DN15	16 个	18.00	288
1062	低位水箱大便器进水阀 DN15	箭牌/DN15	6 个	25.00	150
1063	超纯水机组 1. 超纯水机组（去离子纯水机组） 2. 制水量 500L/H 3. 电导率 $\leq 0.1\mu\text{S}/\text{cm}@25^{\circ}\text{C}$ （77°F），重金属 $< 0.1\text{ppb}$ ，颗粒（尺寸 $> 0.22\mu\text{m}$ ） < 1 个/ml 4. 水质级别：I 级 5. 控制：	博纯/BC-G-500L	1 套	178600.00	178600



	采用 PLC+人机界面，在线监测水质电导率、运行压力、产水流量				
1064	塑料热水给水管 PP-R de20*2.8mm 连接方式：热熔连接	联塑/de20	68.05m	38.00	2585.9
1065	塑料热水给水管 PP-R de25*3.5mm 连接方式：热熔连接	联塑/De25	22.68m	41.00	929.88
1066	塑料热水给水管 PP-R de32*4.4mm 连接方式：热熔连接	联塑/de32	19.57m	43.00	841.51
1067	热水管道保温 管道 ϕ 57mm 以下 保温材料：难燃类（B1 级）橡塑 保温厚度：30mm	维洛索/30mm	0.59m ³	3300.00	1947
1068	管道支架及除锈、刷漆 1.手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	67.8kg	25.00	1695
1069	水表 DN25 连接方式：螺纹连接 材质：铜 含一个表前阀	泷川/DN25	1 个	200.00	200
1070	水表 DN20 连接方式：螺纹连接 材质：铜 含一个表前阀	泷川/DN20	1 个	160.00	160
1071	闸阀 1.规格:DN15 2.材质:铜 3.连接方式：螺纹连接	进峰/DN15	1 个	38.00	38
1072	闸阀 1.规格:DN20 2.材质:铜 3.连接方式：螺纹连接	进峰/DN20	1 个	55.00	55
1073	PVC-U 排水管 De50 公称压力：1.2MPa 连接方式：粘接连接	联塑/De50	16.58m	45.00	746.1
1074	PVC-U 排水管 De75 公称压力：1.2MPa 连接方式：粘接连接	联塑/De75	118.86m	58.00	6893.88
1075	PVC-U 排水管 De110 公称压力：1.2MPa 连接方式：粘接连接	联塑/De110	41.79m	75.00	3134.25



1076	单位清洗池 规格:1000mm*600mm*1100mm 1.0mm304#不锈钢,带一个水龙头 DN15	铭瑞 /1000mm*600mm*1100mm	1 套	3800.00	3800
1077	不锈钢拖把池 规格:400mm*550mm*500mm 1.0mm304#不锈钢,带一个水龙头 DN15	铭瑞 /400mm*550mm*500mm	4 套	1850.00	7400
1078	脚踏式蹲式大便器 自带存水弯 自闭式冲洗 25	箭牌 /ALD515+AG5381UCP	6 套	720.00	4320
1079	柱式洗手盆 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.配感应混水龙头	箭牌/AP304+AL901 感应混水龙头 AG4316AHUCP	9 套	1260.00	11340
1080	淋浴器 1.名称:淋浴器 2.出水控制方式:单把双控 3.花洒支架类型:可升降 4.顶喷形状:圆形	箭牌/AG3309U2CP	4 套	860.00	3440
1081	紧急淋浴洗眼器 1.主体材料:不锈钢304,厚度:不低于3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场 2.配备喷淋系统和洗眼系统,当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时,使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗;当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时,使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟 3.洗眼器正常水压要求:0.3-0.6MPa,洗眼器管件密封部件必须承受1MPa 长时间没有泄漏 4.工作压力:0.3-0.6Mpa 5.密封压力:0.8Mpa 6.喷淋流量: >75.7L/min 7.洗眼流量: >11.4L/min	博朗/无	2 套	4480.00	8960
1082	PP水槽 1.名称:水槽含感应医用水龙头 2.材质:材质采用高密度PP材料 3.尺寸:L550mm*W440mm*H310mm	博朗/SNP-50	15 套	1250.00	18750
1083	PP滴水架 1.材质:PP材质,PP滴棒	博朗/无	15 套	390.00	5850
1084	不锈钢地漏 DN75mm	箭牌/DN75mm	3 个	63.00	189
1085	不锈钢地漏 DN50mm	箭牌/DN50mm	1 个	52.00	52
	小计				295350.17



4. 通风空调部分（检验科）

1086	新风空气处理机组 PAU-J201（内机） 1. 参数：设计风量 8000m ³ /h，机外余压 400Pa，风机类型：功率 5.5kw，变频式系统方式，制冷量：115KW，制热量：55Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F8，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	美的/定制	1 台	70100.00	70100
1087	新风空气处理机组 PAU-J202（内机） 1. 参数：设计风量 2600m ³ /h，机外余压 300Pa，风机类型：功率 1.5kw，变频式系统方式，制冷量：37KW，制热量：18Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F8，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	美的/定制	1 台	56800.00	56800
1088	直膨式空气处理机组 AHU-J201（内机） 1. 参数：设计风量 8000m ³ /h 机外余压 650Pa，风机类型：功率 5.5kw，变频式系统方式，制冷量：149Kw，制热量：70Kw，过滤器：初效板式 G4、中效袋式 F8，自取新风 2. 安装方式：卧式座地安装	美的/定制	1 台	119830.00	119830
1089	直膨式空气处理机组 AHU-J201（外机） 1. 加湿方式：医用电热式加湿器，加湿量：64kg/h，功率：46kw，电源：AC380V 2. 电再热功率：22.5KW；风冷冷凝设备制冷量：78KW，制热量：86KW；变频压缩机，配电功率：24KW；风机变频器功率：5.5KW	美的 /MDV-1010(36)W/D2S N1-8X3+ MDV-560(20)W/D2SN1 -8V3	2 台	125000.00	250000
1090	多联机内机 FG-36 1. 内机形式：风管式 2. 参数：风量 660m ³ /h，功率 0.07kw，制冷量：4.3Kw，制热量：4.9Kw	美的 /MDV-D45T3/BP3N1-D 2F(B)	1 台	4600.00	4600
1091	分体机 FTJ-04 1. 参数：单冷型，匹数：2HP，额定功率：1.6KW 2. 安装方式：壁挂式	美的 /KFR-50GW/G1-1A	1 台	3800.00	3800
1092	分体机 FTJ-01 1. 参数：冷暖型，匹数：3HP，额定功率：2.56KW 2. 安装方式：风管式	美的 /KFR-72T2W/BP3DN8- TR(P)	1 台	5350.00	5350
1093	多联机内机 FG-71Q 1. 内机形式：四方向嵌入机 2. 参数：风量 1020m ³ /h，功率 0.06kw，制冷量：7.1Kw，制热量：8.5Kw	美的 /MDV-D71Q4/BP3N1-E F	6 台	6200.00	37200



1094	多联机室外机 AC-04 1. 直流变频低温制冷型 2. 额定制冷量:45kw, 额定制热量: 50KW, 额定功率: 12.9KW	美的 /MDV-450(16)W/D2SN 1-8U3	1 台	48330.00	48330
1095	静音型离心式排风机 PFJ-J201 1. 排风量: 500m3/h 2. 机外余压: 200Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3960.00	3960
1096	静音型离心式排风机 PFJ-J202 1. 排风量: 800m3/h 2. 机外余压: 200Pa 3. 功率: 0.25KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	4350.00	4350
1097	静音型离心式排风机 PFJ-J203 1. 排风量: 400m3/h 2. 机外余压: 150Pa 3. 功率: 0.15KW 4. 安装方式: 室内吊装	德谦/无	1 台	3200.00	3200
1098	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J201 1. 排风量: 10000m3/h, 过滤器 F8+H13 2. 机外余压: 650Pa 3. 马达功率: 7500W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	19000.00	38000
1099	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J202 1. 排风量: 2500m3/h, 过滤器 F8+H13 2. 机外余压: 650Pa 3. 马达功率: 2200W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11300.00	22600
1100	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J203 1. 排风量: 2500m3/h, 过滤器 F8+H13 2. 机外余压: 650Pa 3. 马达功率: 2200W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11300.00	22600
1101	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J204 1. 排风量: 4000m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 3500W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	12800.00	25600
1102	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J205 1. 排风量: 4000m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 3500W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	12800.00	25600
1103	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J206 1. 排风量: 600m3/h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 550W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	9990.00	19980



1104	后倾型皮带传动风机 PFJZ-J207 1. 排风量: 1800m ³ /h, 过滤器 H13 2. 机外余压: 900Pa 3. 马达功率: 1500W 4. 安装方式: 室外落地	德谦/无	2 台	11400.00	22800
1105	等离子体空气净化消毒机 XDJ-80 1. 适用范围: 60~80m ³ , 循环风量 ≥ 800m ³ /h, 噪声 ≤ 50db 2. 安装类型: 吊顶嵌入式	忠新意/无	2 台	8800.00	17600
1106	等离子体空气净化消毒机 XDJ-130 1. 适用范围: 100~130m ³ , 循环风量 ≥ 1300m ³ /h, 噪声 ≤ 50db 2. 安装类型: 吊顶嵌入式	忠新意/无	3 台	9600.00	28800
1107	风机盘管 FP-34 1. 送风量: 340m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 41W 4. 制冷量: 2.02KW 5. 制热量: 3.13KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧式暗装	美的/FP-34WA-G30/B	13 台	2750.00	35750
1108	风机盘管 FP-51 1. 送风量: 510m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 55W 4. 制冷量: 2.81KW 5. 制热量: 4.59KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧式暗装	美的/FP-51WA-G30/B	4 台	2960.00	11840
1109	风机盘管 FP-68 1. 送风量: 680m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 55W 4. 制冷量: 3.57KW 5. 制热量: 5.71KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧式暗装	美的/FP-68WA-G30/B	1 台	3150.00	3150
1110	风机盘管 FP-85 1. 送风量: 850m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 55W 4. 制冷量: 4.32KW 5. 制热量: 6.79KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧式暗装	美的/FP-85WA-G30/B	1 台	3360.00	3360
1111	风机盘管 FP-102 1. 送风量: 1020m ³ /h 2. 机外风压: 30Pa 3. 马达功率: 104W 4. 制冷量: 5.23KW 5. 制热量: 8.2KW 6. 两管制, 回风口安装可清洗式铝网 7. 回风口安装微静电空气净化过滤装置 8. 安装方式: 卧	美的 /FP-102WA-G30/B	3 台	3650.00	10950



	式暗装				
1112	阻抗复合型消声器 1. 规格: 1500*630*400 (mm) 2. 形式:微穿孔 板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500*630*400 (mm	1 个	2550.00	2550
1113	阻抗复合型消声器 1. 规格: 1500mm*400mm*400mm 2. 形式:微穿孔 板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*400mm*400m m	1 个	2310.00	2310
1114	阻抗复合型消声器 1. 规格: 1500mm*320mm*320mm 2. 形式:微穿孔 板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*320mm*320m m	2 个	2280.00	4560
1115	阻抗复合型消声器 1. 规格: 1500mm*320mm*250mm 2. 形式:微穿孔 板消声器 3. 支架制作安装除锈刷油; 4. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆 /1500mm*320mm*250m m	1 个	2280.00	2280
1116	排风集风箱 600mm*600mm*300mm 镀 锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆 /600mm*600mm*300mm	1 个	480.00	480
1117	排风集风箱 1100mm*300mm*300mm 镀 锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆 /1100mm*300mm*300m m	1 个	750.00	750
1118	新风集风箱 1700mm*700mm*300mm 镀 锌钢板 1.2mm 厚	桂粤隆 /1700mm*700mm*300m m	1 个	980.00	980
1119	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 400mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	57 个	152.00	8664
1120	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 600mm*600mm 2. 内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/600mm*600mm	5 个	152.00	760
1121	单层铝合金百叶风口 1. 规格: 900mm*400mm 2. 内含尼龙过滤网, 百 叶可开启	桂粤隆/900mm*400mm	1 个	230.00	230
1122	双层铝合金百叶风口 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	23 个	75.00	1725
1123	双层铝合金百叶风口 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	8 个	96.00	768
1124	双层铝合金百叶风口 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	3 个	135.00	405



1125	双层铝合金百叶风口 600mm*600mm	桂粤隆/600mm*600mm	2 个	195.00	390
1126	净化单层铝合金百叶风口 JD1 1. 尺寸: 600mm*600mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*600mm	1 个	1350.00	1350
1127	净化单层百叶风口 JD2 1. 尺寸: 400mm*400mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/400mm*400mm	4 个	960.00	3840
1128	净化单层铝合金百叶风口 JX3 1. 尺寸: 600mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/600mm*350mm	7 个	925.00	6475
1129	净化单层铝合金百叶风口 JX2 1. 尺寸: 900mm*350mm 2. 内含板式 F6 中效过滤器, 百叶可开启	桂粤隆/900mm*350mm	3 个	1350.00	4050
1130	防雨铝合金百叶 2500mm*900mm	桂粤隆 /2500mm*900mm	1 个	1230.00	1230
1131	防雨铝合金百叶 600mm*600mm	桂粤隆/600mm*600mm	1 个	224.00	224
1132	防雨铝合金百叶 1100mm*300mm	桂粤隆 /1100mm*300mm	1 个	235.00	235
1133	抽屉式铝合金防虫网 400mm*320mm	桂粤隆 /400mm*320mm	1 个	32.00	32
1134	抽屉式铝合金防虫网 800mm*500mm	桂粤隆/800mm*500mm	1 个	80.00	80
1135	方型散流器 镀锌钢板 1.2mm 厚 300mm*300mm	桂粤隆/300mm*300mm	23 个	145.00	3335
1136	方型散流器 镀锌钢板 1.2mm 厚 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	11 个	168.00	1848
1137	方型散流器 镀锌钢板 1.2mm 厚 600mm*600mm	桂粤隆/600mm*600mm	2 个	198.00	396
1138	70℃常开防火阀 1. 规格: 800mm*400mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/800mm*400mm	1 个	613.00	613
1139	70℃常开防火阀 1. 规格: 630mm*500mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/630mm*500mm	1 个	580.00	580
1140	70℃常开防火阀 1. 规格: 400mm*400mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*400mm	2 个	383.00	766
1141	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 技术参数及要求详见	桂粤隆/320mm*320mm	6 个	385.00	2310



	图纸				
1142	70℃常开防火阀 1. 规格: 320mm*250mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/320mm*250mm	4 个	374.00	1496
1143	70℃常开防火阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 技术参数及要求详见 图纸	桂粤隆/200mm*200mm	2 个	321.00	642
1144	电动密闭阀 1. 规格: 160mm*120mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	20 个	460.00	9200
1145	电动密闭阀 1. 规格: 200mm*200mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	35 个	885.00	30975
1146	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*200mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*200mm	13 个	920.00	11960
1147	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*250mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时关闭	桂粤隆/320mm*250mm	4 个	950.00	3800
1148	电动密闭阀 1. 规格: 320mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/320mm*320mm	9 个	980.00	8820
1149	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*250mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*250mm	2 个	1020.00	2040
1150	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*320mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*320mm	1 个	1020.00	1020
1151	电动密闭阀 1. 规格: 400mm*400mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/400mm*400mm	4 个	1080.00	4320
1152	电动密闭阀 1. 规格: 500mm*320mm 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机 时关闭	桂粤隆/500mm*320mm	1 个	1050.00	1050
1153	电动密闭阀 1. 规格: 630mm*400 2. 工作要求: 在机组启动时打开, 停机时 关闭	桂粤隆/630mm*400	2 个	1080.00	2160
1154	电动密闭阀 1. 规格: 800mm*500mm 2. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/800mm*500mm	2 个	1750.00	3500
1155	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*320mm	12 个	145.00	1740
1156	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*250mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/320mm*250mm	1 个	145.00	145
1157	多叶调节风阀 1. 规格: 320mm*200mm	桂粤隆/320mm*200mm	12 个	145.00	1740



	1. 技术参数及要求详见图纸				
1158	多叶调节风阀 1. 规格: 500mm*320mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/500mm*320mm	1 个	196.00	196
1159	多叶调节风阀 1. 规格: 400mm*250mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/400mm*250mm	4 个	180.00	720
1160	多叶调节风阀 1. 规格: 200mm*200mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/200mm*200mm	51 个	135.00	6885
1161	多叶调节风阀 1. 规格: 160mm*120mm 1. 技术参数及要求详见图纸	桂粤隆/160mm*120mm	22 个	125.00	2750
1162	电动双位定风量阀 1. 尺寸: 800mm*500mm 2. 风量: 7350m ³ /h~4100m ³ /h	桂粤隆/800mm*500mm	1 个	753.00	753
1163	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*320mm 2. 风量: 450m ³ /h	桂粤隆/320mm*320mm	2 个	680.00	1360
1164	机械定风量阀 1. 尺寸: 320mm*320mm 2. 风量: 1500m ³ /h	桂粤隆/320mm*320mm	4 个	680.00	2720
1165	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 630mm*400mm	桂粤隆/630mm*400mm	2 个	310.00	620
1166	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 400mm*400mm	桂粤隆/400mm*400mm	4 个	245.00	980
1167	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 320mm*320mm	桂粤隆/320mm*320mm	9 个	220.00	1980
1168	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 320mm*250mm	桂粤隆/ 320mm*250mm	2 个	220.00	440
1169	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 320mm*200mm	桂粤隆/320mm*200mm	3 个	220.00	660
1170	风路止回风阀 镀锌钢板 1. 2mm 厚 200mm*200mm	桂粤隆/200mm*200mm	3 个	200.00	600
1171	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 800mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形 式: 咬口连接	华友/0.5mm	237.94 m ²	145.00	34501.3
1172	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形 式: 咬口连接	华友/0.5mm	338.36 m ²	135.00	45678.6
1173	碳钢通风管道 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形风管 3. 规格: 周长 2000mm 以下 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 接口形	华友/0.6mm	141.48 m ²	155.00	21929.4



	式:咬口连接				
1174	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.75mm	130.76 m ²	175.00	22883
1175	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接	华友/0.75mm	260.79 m ²	165.00	43030.35
1176	不锈钢板通风管道 1. 材质:304 不锈钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 250mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm	华友/0.75mm	16.08 m ²	760.00	12220.8
1177	柔性接头 1. 材质:帆布	福建省华兴顺科技有限公司/无	76.32 m ²	265.00	20224.8
1178	消声弯头 镀锌钢板 1.2mm 厚 800mm*400mm	桂粤隆/ 800mm*400mm	1 个	2230.00	2230
1179	消声弯头 镀锌钢板 1.2mm 厚 630mm*500mm	桂粤隆/630mm*500mm	1 个	1935.00	1935
1180	消声弯头 镀锌钢板 1.2mm 厚 320mm*250mm	桂粤隆/320mm*250mm	1 个	1050.00	1050
1181	304 不锈钢防雨帽 DN700mm	福建省华兴顺科技有限公司/DN700mm	1 个	465.00	465
1182	304 不锈钢防雨帽 DN450mm	福建省华兴顺科技有限公司/DN450mm	2 个	135.00	270
1183	304 不锈钢防雨帽 DN400mm	福建省华兴顺科技有限公司/DN400mm	3 个	123.00	369
1184	风管保温棉 1.10mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/10mm	7.28m ³	3800.00	27664
1185	风管保温棉 1.30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温	维洛索/30mm	15.07m ³	3300.00	49731
1186	风管漏光试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	56.27 m ²	3.50	196.95



1187	风管漏风试验	福建省华兴顺科技有限公司/无	1125.41 m ²	5.50	6189.76
1188	通风空调工程检测、调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	388.6Kw	102.00	39637.2
1189	空调系统调试	福建省华兴顺科技有限公司/无	43.625Kw	48.00	2094
1190	机械式微压差计 可测量正负压, 压力范围 0~±60Pa, 耐压范围-70~100KPa, 精度±2%F.S; 具备超压报警功能或外传通信接口	福建省华兴顺科技有限公司/无	25 个	520.00	13000
1191	冷媒铜管 Φ 34.9mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 34.9mm	27.27m	198.00	5399.46
1192	冷媒铜管 Φ 28.6mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 28.6mm	16.91m	148.00	2502.68
1193	冷媒铜管 Φ 22.2mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 22.2mm	30.97m	135.00	4180.95
1194	冷媒铜管 Φ 19.1mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 19.1mm	3.69m	96.00	354.24
1195	冷媒铜管 Φ 15.9mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 15.9mm	31.11m	82.00	2551.02
1196	冷媒铜管 Φ 12.7mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 12.7mm	25.46m	68.00	1731.28
1197	冷媒铜管 Φ 9.5mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 9.5mm	38.5m	56.00	2156.00
1198	冷媒铜管 Φ 6.4mm 1. 管道材质: 磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含气密性试验	七星/ Φ 6.4mm	8.55m	49.00	418.95
1199	冷媒管分支头 (28.6/22.2/15.9)	七星/ (28.6/22.2/15.9)	1 个	106.00	106.00



1200	冷媒管分支头 (22.2/19.1/15.9)	七星/ (22.2/19.1/15.9)	1 个	89.00	89.00
1201	冷媒管分支头 (19.1/15.9/12.7)	七星/ (19.1/15.9/12.7)	1 个	89.00	89.00
1202	冷媒管分支头 (15.9/15.9/15.9)	七星/ (15.9/15.9/15.9)	3 个	72.00	216.00
1203	冷媒管分支头 (12.7/9.5/9.5)	七星/ (12.7/9.5/9.5)	1 个	72.00	72.00
1204	冷媒管分支头 (9.5/9.5/9.5)	七星/(9.5/9.5/9.5)	4 个	72.00	288.00
1205	冷媒管分支头 (9.5/9.5/6.4)	七星/(9.5/9.5/6.4)	1 个	72.00	72.00
1206	过楼板钢套管制作、安装 (50 以内)	福建省华兴顺科技有 限公司/无	12 个	80.00	960.00
1207	管道支架制作、安装 1. 材质:角钢	福建省华兴顺科技有 限公司/国标	442.44kg	21.50	9512.46
1208	空调供回水管道及管件安装 (焊接) DN100 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含 压力试验、通球试验	振鸿/DN100	5.71m	210.00	1199.10
1209	空调供回水管道及管件安装 (焊接) DN80 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压 力试验、通球试验	振鸿/DN80	12.04m	160.00	1926.40
1210	空调供回水管道及管件安装 (焊接) DN65 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压 力试验、通球试验	振鸿/DN65	78.13m	145.00	11328.85
1211	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连 接) DN50 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN50	63.88m	135.00	8623.80
1212	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连 接) DN40 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN40	16.99m	95.00	1614.05
1213	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连 接) DN32 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN32	29.77m	82.00	2441.14
1214	空调供回水管道及管件安装 (螺纹连 接) DN20 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	振鸿/DN20	105m	60.00	6300.00



1215	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN50 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN50	5.39m	45.00	242.55
1216	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN40 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN40	0.24m	40.00	9.60
1217	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN32	96.53m	38.00	3668.14
1218	冷凝水管道及管件安装（粘接连接） DN20 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	联塑/DN20	79.52m	36.00	2862.72
1219	管道保温 1. 保温厚度:30mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm	1m ³	3300.00	3300.00
1220	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:57mm 以下	维洛索/30mm+10mm	2.35m ³	3300.00	7755.00
1221	管道保温 1. 保温厚度:40mm 橡塑保温 2. 管道外径:133mm 以下	维洛索/30mm+10mm	1.47m ³	3300.00	4851.00
1222	管道支架及除锈、刷漆 1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	福建省华兴顺科技有限公司/无	779.34kg	25.00	19483.50
1223	铜质自动排气阀 DN20	进峰/DN20	2 个	53.00	106.00
1224	铜质蝶阀 DN100	莱斯特/DN100	2 个	630.00	1260.00
1225	手动放气阀	进峰/无	2 个	50.00	100.00
1226	304 不锈钢金属软接 DN80	进峰/DN80	2 个	198.00	396.00
1227	304 不锈钢金属软接 DN50	进峰/DN50	2 个	165.00	330.00
1228	压力表(带旋塞, 304 不锈钢材质)	福建省华兴顺科技有限公司/无	4 台	198.00	792.00
1229	水银温度计	永新/无	4 支	126.00	504.00
1230	铜质闸阀 DN80	进峰/DN80	3 个	260.00	780.00
1231	铜质铜闸阀 DN50	进峰/DN50	3 个	260.00	780.00



1232	铜质比例积分电动二通调节阀 DN80	汉诺尔/DN80	1 个	3110.00	3110.00
1233	铜质比例积分电动二通调节阀 DN50	汉诺尔/ DN50	1 个	2530.00	2530.00
1234	铜质 Y 型水过滤器 DN80	进峰/DN80	1 个	565.00	565.00
1235	铜质 Y 型水过滤器 DN50	进峰/DN50	1 个	183.00	183.00
1236	铜质旁通阀 DN80	莱斯特/DN80	1 个	1930.00	1930.00
1237	铜质旁通阀 DN50	莱斯特/DN50	1 个	980.00	980.00
1238	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN20	进峰/DN20	38 个	84.00	3192.00
1239	铜质闸阀 DN20	进峰/DN20	38 个	55.00	2090.00
1240	铜质电动二通阀 DN20	进峰/DN20	19 个	330.00	6270.00
1241	铜质 Y 型过滤器 DN20	进峰/DN20	19 个	84.00	1596.00
1242	软接头(软管) 304 不锈钢金属软接 DN32	进峰/DN32	22 个	84.00	1848.00
1243	铜质闸阀 DN32	进峰/DN32	6 个	76.00	456.00
1244	铜质电动二通阀 DN32	进峰/DN32	3 个	450.00	1350.00
1245	铜质 Y 型过滤器 DN32	进峰/DN32	3 个	145.00	435.00
	小计				1538826.04

5. 电气部分（检验科）

1246	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科空调电源总柜 2JYAK1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	17600.00	17600
1247	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科电源总柜 2JYAT1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:落地安装	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	17200.00	17200
1248	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科照明插座配电箱 2JYAL1 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	2350.00	2350



1249	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA5 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1220.00	1220
1250	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA6 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1450.00	1450
1251	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA7 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1580.00	1580
1252	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA8 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1250.00	1250
1253	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA9 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1250.00	1250
1254	配电箱 1. 名称:医技楼二层检验科配电箱 2JYQA10 2. 箱内元件详见图纸 3. 安装方式:悬挂嵌入式	南宁市良舟电气有限公司/主要原件正泰	1 台	1350.00	1350
1255	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 40A 380V 3. 元件详施工图 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	2 台	360.00	720
1256	三相带空气开关的小型电箱 1. 安装方式:距地 1.4m 明装 2. 规格: 25A 380V 3. 元件详施工图 4. 外形美观大方, 安装时 需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁	福建省华兴顺科技有限公司/主要原件正泰	2 台	280.00	560



1257	空调强弱电一体控制系统 AHU-J201 1. 风机变频回路 5.5KW/1 台；电加热 22.5KW 分 3 组；加湿器 64kg/h；含控制柜至直膨主机电源，含信号线以及配管。含通信模块及系统编程，调试等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；自动调节频率 3. 实现室内控制与机房控制同步功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	雅王/无	1 台	45250.00	45250
1258	空调强弱电一体控制系统 PAU-J201 1. PAU-J201 风机变频回路 5.5KW/1 台；PFJZ-J201 风机变频回路 4KW/一备一用；PFJZ-J202 风机变频回路 1.5KW/一备一用；PFJZ-J203 风机变频回路 1.5KW/一备一用；含控制柜至直膨主机电源，含信号线以及配管。含通信模块及系统编程，调试等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；自动调节频率 3. 实现室内控制与机房控制同步功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	雅王/无	1 台	78430.00	78430
1259	空调强弱电一体控制系统 PAU-J202 1. 风机变频回路 1.5KW/1 台；含控制柜至直膨主机电源，含信号线以及配管。含通信模块及系统编程，调试等 2. 采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；自动调节频率 3. 实现室内控制与机房控制同步功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	雅王/无	1 台	45300.00	45300
1260	空调强弱电一体控制系统 TFHJ-J201 1. PFJZ-J204 风机变频回路 1.5KW/一备一用；PFJZ-J205 风机变频回路 1.5KW/一备一用；PFJZ-J206 风机变频回路 1.5KW/一备一用；含控制柜至直膨主机电源，含信号线以及配管。含通信模块及系统编程，调试等 2. 采用多	雅王/无	1 台	96210.00	96210



	功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；自动调节频率 3. 实现室内控制与机房控制同步功能 4. 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能				
1261	UPS 不间断电源 1. 规格：≥50kVA，380V/380V，延时30min，工频在线式三进三出 UPS，采用双 DSP 全数字化控制技术	力讯/50kVA	1 套	98500.00	98500
1262	普通灯具 1. 名称：壁挂式单管 LED 灯管 2. 规格：18w 及以上 3. 安装方式：壁装	佛山照明/18w	2 套	60.00	120
1263	普通灯具 1. 名称：防爆型壁挂式单管 LED 灯管 2. 规格：18w 及以上 3. 安装方式：壁装	佛山照明/18w	2 套	239.00	478
1264	普通灯具 1. 名称：医用 LED 气密净化灯 2. 规格：40w 及以上，600mm*600mm 3. 安装方式：吸顶式	洁进/600mm*600mm	78 套	293.00	22854
1265	普通灯具 1. 名称：医用 LED 气密净化灯 2. 规格：25w 及以上，600mm*300mm 3. 安装方式：吸顶式	洁进/600mm*300mm	29 套	213.00	6177
1266	普通灯具 1. 名称：防水防尘灯 2. 规格：5 寸 15w 3. 安装方式：嵌入式	佛山照明/5 寸	9 套	65.00	585
1267	普通灯具 1. 名称：紫外线灭菌灯 2. 规格：36W，双端含镇流器 3. 安装方式：吊装/壁装	驰掣/36W	46 套	215.00	9890
1268	插座 1. 名称：单相三极加两极安全型插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	罗格朗/86 型	231 套	42.00	9702
1269	插座 1. 名称：单相三极加两极安全型插座 2. 规格：防水型，250V 10A 3. 安装方式：暗装	罗格朗/86 型	26 套	65.00	1690
1270	照明开关 1. 名称：单联单控 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装	罗格朗/86 型	9 套	35.00	315
1271	照明开关 1. 名称：双联单控 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装	罗格朗/86 型	21 套	39.00	819
1272	照明开关 1. 名称：三联单控 2. 规格：250V，10A 3. 安装方式：暗装	罗格朗/86 型	5 套	35.00	175



1273	照明开关 1. 名称:单联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	10 套	39.00	390
1274	照明开关 1. 名称:双联双控 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	8 套	39.00	312
1275	开关 1. 名称:风机盘管液晶温控开关 2. 安装方式:暗装	立林/无	21 套	165.00	3465
1276	开关 1. 名称:多联机室内机温控开关 2. 安装方式:暗装	美的/无	10 套	165.00	1650
1277	定时开关 1. 名称:名称紫外线定时开关 0-60min 2. 安装方式:暗装	罗格朗/86 型	5 套	220.00	1100
1278	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:200mm*100mm	联标/200mm*100mm	73.53m	126.00	9264.78
1279	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*100mm	联标/100mm*100mm	13.76m	86.00	1183.36
1280	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:100mm*50mm	联标/100mm*50mm	14.54m	65.00	945.1
1281	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	184.01kg	21.50	3956.22
1282	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	184.01kg	3.50	644.04
1283	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	43.37m	165.00	7156.05
1284	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3x95+2x50mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x95+2x50mm ²	12.07m	490.00	5914.3
1285	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4x50+1x25mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4x50+1x25mm ²	11.45m	360.00	4122
1286	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	47.35m	206.00	9754.1
1287	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x16mm ²	278.23m	140.00	38952.2
1288	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x4mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x4mm ²	225.19m	48.00	10809.12
1289	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x6mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x6mm ²	195.15m	65.00	12684.75



1290	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x16mm ²	2 个	112.00	224
1291	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	2 个	155.00	310
1292	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	4 个	190.00	760
1293	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3x95+2x50mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x95+2x50mm ²	2 个	320.00	640
1294	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-4x50+1x25mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-4x50+1x25mm ²	2 个	265.00	530
1295	铜芯软导线 BVR-16mm ²	纵览/BVR-16mm ²	23m	28.00	644
1296	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	3688.28m	6.50	23973.82
1297	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZB-BYJ-2.5mm ²	510.25m	6.50	3316.63
1298	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	4101.35m	9.50	38962.83
1299	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4mm ²	纵览/WDZB-BYJ-4mm ²	108.98m	9.50	1035.31
1300	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	2468.59m	18.00	44434.62
1301	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 25mm	联标/JDG 25mm	24.26m	20.00	485.20
1302	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	8.82m	22.00	194.04
1303	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	26.75m	24.00	642.00
1304	凿(压)槽及恢复 公称管径 20mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	129.9m	13.00	1688.70
1305	凿(压)槽及恢复 公称管径 50mm 以内	福建省华兴顺科技有限公司/无	2.25m	13.00	29.25
1306	接地母线 4mm*40mm 扁钢	福建省华兴顺科技有限公司/国标	22.4m	26.00	582.40



1307	接地装置调试 1. 满足设计要求	福建省华兴顺科技有限公司/无	1 系统	860.00	860.00
	小计				694640.80
6. 屋面电气部分（检验科）					
1308	桥架 1. 名称:槽式桥架 2. 规格:200mm*100mm	联标/200mm*100mm	57.93m	126.00	7299.18
1309	桥架支架制作安装 1. $\angle 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢	福建省华兴顺科技有限公司/ $\angle 40\text{mm}$	90.27kg	21.50	1940.81
1310	桥架支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	福建省华兴顺科技有限公司/无	90.27kg	3.50	315.95
1311	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	26.61m	165.00	4390.65
1312	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x16mm ²	53.01m	140.00	7421.40
1313	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x10mm ²	68.16m	83.00	5657.28
1314	电力电缆 1. 规格:WDZB-YJY-5x4mm ²	纵览 /WDZB-YJY-5x4mm ²	50.83m	48.00	2439.84
1315	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-3x25+2x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-3x25+2x16mm ²	2 个	155.00	310.00
1316	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x16mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x16mm ²	2 个	112.00	224.00
1317	电力电缆头 1. 规格:WDZB-YJY-5x10mm ² 2. 户内热缩式	福建省华兴顺科技有限公司 /WDZB-YJY-5x10mm ²	6 个	96.00	576.00
1318	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	138.31m	6.50	899.02
1319	配线 1. 配线形式:桥架内配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ²	纵览 /WDZ-BYJ-2.5mm ²	2625.01m	6.50	17062.57
1320	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 20mm	联标/JDG 20mm	690.83m	18.00	12434.94
1321	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 32mm	联标/JDG 32mm	68.16m	22.00	1499.52



1322	配管 1. 名称:JDG 电气钢导管 2. 规格:JDG 40mm	联标/JDG 40mm	50.22m	24.00	1205.28
	小计				63676.42
七、医用气体					
1. 医用气体（非呼吸道病房楼四层）					
1323	不锈钢管 1. 规格: D20mm*2.0mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂,并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D20mm*2.0mm	7.72m	138.00	1065.36
1324	不锈钢管 1. 规格: D15mm*2.0mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂,并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D15mm*2.0mm	13.2m	125.00	1650
1325	铜管 1. 规格: D8mm*0.8mm 材质: 紫铜管 2. 连接方式: 银基钎焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂,并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	海亮/D8mm*0.8mm	5.82m	87.00	506.34
1326	铜管 1. 规格: D6mm*0.8mm 材质: 紫铜管 2. 连接方式: 银基钎焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂,并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	海亮/D6mm*0.8mm	5.6m	78.00	436.8
1327	防虫专用堵帽	宁波金老虎/无	1 个	48.00	48
1328	紫铜管三通 规格: DN8mm	海亮/DN8mm	1 个	8.00	8
1329	紫铜管直接 规格: DN8mm	海亮/DN8mm	1 个	8.00	8
1330	止回阀 规格: DN20mm 材质: 304 不锈钢	浙江森鑫阀门 /DN20mm	1 个	320.00	320



1331	氧气楼层维修阀 1. 规格: D20mm 2. 公称压力: 1.6Mpa 3. 球体材质: 不锈钢 4. 阀杆材质: 不锈钢 5. 球体和阀座的密封面与介质隔离, 介质通过时, 不会引起阀门密封面的侵蚀。	宁波金老虎/D20mm	1 个	185.00	185
1332	空气维修阀 1. 规格: D6mm 2. 手动截止阀	宁波金老虎/D6mm	1 个	135.00	135
	小计				4362.50

2. 医用气体（呼吸道病房楼四层）

1333	不锈钢管 1. 规格: D32mm*2.5mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D32mm*2.5mm	28.2m	210.00	5922
1334	不锈钢管 1. 规格: D25mm*2.0mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D25mm*2.0mm	22.1m	185.00	4088.5
1335	不锈钢管 1. 规格: D20mm*2.0mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D20mm*2.0mm	68.5m	138.00	9453
1336	不锈钢管 1. 规格: D15mm*2.0mm 材质: 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D15mm*2.0mm	64.92m	125.00	8115
1337	不锈钢管 1. 规格: D12mm*1.5mm 材质: 304 不锈钢管 2. 连接方式: 焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	长鹏钢业 /D12mm*1.5mm	40.1m	115.00	4611.5



1338	铜管 1. 规格: D10mm*0.8mm 材质: 紫铜管 2. 连接方式: 银基钎焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	海亮/D10mm*0.8mm	72.7m	96.00	6979.2
1339	铜管 1. 规格: D8mm*0.8mm 材质: 紫铜管 2. 连接方式: 银基钎焊接 3. 安装前进行酸洗脱脂, 并用不含油空气吹净 4. 安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5. 按规定进行耐压试验、气密性试验	海亮/D8mm*0.8mm	143.6m	87.00	12493.2
1340	紫铜管三通 规格: DN8mm	海亮/DN8mm	21 个	8.00	168
1341	紫铜管直接 规格: DN8mm	海亮/DN8mm	21 个	8.00	168
1342	止回阀 规格: DN50mm 材质: 304 不锈钢	浙江森鑫阀门 /DN50mm	3 个	780.00	2340
1343	氧气楼层维修阀 1. 规格: D20mm 2. 公称压力: 1.6Mpa 3. 球体材质: 304 不锈钢 4. 阀杆材质: 304 不锈钢 5. 球体和阀座的密封面与介质隔离, 介质通过时, 不会引起阀门密封面的侵蚀。	宁波金老虎/D20mm	7 个	185.00	1295
1344	氧气楼层维修阀 1. 规格: D6mm 2. 手动截止阀	宁波金老虎/D6mm	8 个	135.00	1080
1345	球头球帽焊接咀 1. 终端配套 6YC	宁波金老虎/6YC	102 付	22.00	2244
1346	球头球帽焊接咀 1. 终端配套 8YC	宁波金老虎/8YC	25 付	26.00	650
1347	球头球帽焊接咀 1. 终端配套 16YC	宁波金老虎/16YC	26 付	32.00	832
1348	氧气终端 1. 标准: 德标 2. 氧气终端设计压力: 0.4Mpa 3. 氧气终端设计流量: 15L/min	宁波金老虎/德标	7 个	185.00	1295
1349	空气终端 1. 标准: 德标 2. 氧气终端设计压力: 0.4Mpa 3. 氧气终端设计流量: 15L/min	宁波金老虎/德标	7 个	185.00	1295
1350	真空吸引终端 1. 标准: 德标 2. 氧气终端设计压力: -0.4Mpa 3. 氧气终端设计流量: 35L/min	宁波金老虎/德标	7 个	185.00	1295
1351	铜质氧空阀	宁波金老虎/无	7 个	180.00	1260



1352	空气二级稳压箱 一用一备/双路切换	宁波金老虎/无	2 台	3850.00	7700
1353	氧气二级稳压箱 一用一备/双路切换	宁波金老虎/无	2 台	3850.00	7700
1354	氧气流量计 流速范围: 2-300L/min, 3 位压力显示及报警功能, 具有实时流量计量、累计计量功能, 具有数据传输功能	杭州利华/无	1 台	2600.00	2600
1355	气体压力报警器 (3 气) 压力信号远传 安装高度 1.8m	宁波金老虎/无	1 套	2800.00	2800
1356	管道支架 30 型	福建省华兴顺科技有限公司/无	84 付	60.00	5040
1357	医疗设备带 优质铝型材, 220 宽 x60mmx2mm	山东国进/220 宽 x60mmx2mm	14m	230.00	3220
1358	装饰小罩 优质铝型材	山东国进/无	14m	68.00	952
1359	插座 规格: 五孔插座 电压电流: 220V, 10A 外形尺寸: 86*86mm 接线方式: 螺旋柱 产品材料: 阻燃 PC	罗格朗/86 型	28 套	42.00	1176
1360	照明开关 规格: 单开 电压电流: 220V, 10A 外形尺寸: 86*86mm 接线方式: 螺旋柱 产品材料: 阻燃 PC	罗格朗/86 型	7 套	35.00	245
1361	网络插座 86 型单孔	罗格朗/86 型	9 套	52.00	468
1362	床头灯 1. 功率 4W 2. LED 一体化灯管, 灯体采用铝合金型材, 永不生锈, 环保, 阻燃	佛山照明/无	7 套	75.00	525
1363	床头灯罩 1. 材质: PVC 2. 颜色: 透明	山东国进/无	7 条	35.00	245
1364	漏电保护/面板 规格型号: 1P/32 安 内芯材质: 高纯度无氧铜 绝缘材质: PVC 适用电压: 200V/500V	正泰/1P/32安	7 个	55.00	385
1365	配线 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 2. 配线形式: 线槽敷设 3. 规格: RVVP-3x1mm2	纵览/RVVP-3x1mm2	6.15m	8.00	49.2
1366	砖、混凝土结构明配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管规格 20mm	福建省华兴顺科技有限公司/20mm	6m	18.00	108



1367	土建配合费	福建省华兴顺科技有限公司/无	1 项	157261	157261
	小计				256058.6
	合计				15726147.09

合计金额大写：人民币**壹仟伍佰柒拾贰万陆仟壹佰肆拾柒元零玖分**（¥15726147.09）

合同履行期限：签订合同之日起 50 天交付所有货物并通过相关部门验收。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者签章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（电子签章）：**福建省华兴顺科技有限公司**

日期：2025 年 7 月 26 日