2. 竞标报价表

竞标报价表

项目名称: 贺州市第一养护虎项及太阳配热水设备采购及安装(第三次)

供应商名称: 江苏天舒电器 电限公司

单位:元

序号	货物名称	数量及单 位	品牌 规格型号		制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价					
	真空管集热器工程													
1	玻璃真空 管型(竖 排)太阳能 集热器	55 块	天尚	每套数量 20 支, 直径 58mm,长度 2100mm	东莞市天 尚太阳能 有限公司	中国广东省	(1) 真空管数量 20 支,直径 58mm, 长度 2100mm, 采光面积 2.0 m2/ 块,总面积 3.58m2/块) (2) 安装方式:含太阳能支架墩, 含支架镀锌角铁、混凝土支墩稳 固及模板制安	2800.00	154000.00					
					太阳能热	水工程								
2	热水加压 泵	2 台	源立	YD50-12	惠州市源 立实业有 限公司	中国广东省	(1) Q=12.5m³ /h, H=12.5m, N=1.1kW 一备一用 (2) 包含附件: 2 个全铜闸阀 DN65,1 个全铜止回阀 DN65,2 个橡胶软接头 DN65,2 个异径管, 1 个压力仪表	3000.00	6000.00					

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
3	恒温水箱补水泵	4大块	电器源立	YD50-12	惠州市源 立实业有 限公司	中国广东省	(1) 规格: Q=12.5m³ /h, H=12.5m, N=1.1kW 一备一用 (2) 包含附件: 2 个全铜闸阀 DN80,1 个全铜止回阀 DN80,2 个橡胶软接头 DN80,2 个异径管, 1 个压力仪表	3000.00	6000.00
4	太阳能循环泵	2 台	源立	YD50-25	惠州市源 立实业有 限公司	中国广东省	(1) 规格: Q=15m³ /h, H=26m, N=2. 2kW 一备一用 (2) 包含附件: 2 个全铜闸阀 DN80, 1 个全铜止回阀 DN80, 2 个橡胶软接头 DN80, 1 个全铜 Y 型过滤器 DN80, 2 个异径管, 1 个压力仪表	3800.00	7600. 00
5	空气源热泵循环泵	2 台	源立	YD65-25	惠州市源 立实业有 限公司	中国广东省	(1) 规格: Q=25m³ /h, H=20m, N=3.0kW 一备一用 (2) 包含附件: 2 个全铜闸阀 DN100, 1 个全铜止回阀 DN100, 2 个橡胶软接头 DN100, 1 个全铜 Y 型过滤器 DN100, 2 个异径管, 1 个压力仪表	4000.00	8000.00
6	回水循环泵	2 台	源立	GD (3) 25-15	惠州市源 立实业有 限公司	中国广东省	(1) 规格: Q=4m³ /h, H=15m, N=0.55kW 一备一用 (2) 包含附件: 2 个全铜闸阀 DN50,1 个全铜止回阀 DN50,2 个橡胶软接头 DN50,2 个异径管,2 个压力仪表	2550. 00	5100.00

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
7	空气源热 泵 组	4台	电器	KFXRS-92II/1-(X) a	江苏天舒 电公司	中国江苏省	▲(1)额定制热量=92.4KW; ▲(2)制热消耗功率=19.5KW; ▲(3)性能系数(COP)=4.74; (4)产水量=2000L/h ▲(5)工作环境:-15至45℃; ▲(6)机组噪音=67dB(A); (7)最高出水温度60℃; (8)膨胀阀采用电分套管式换热器; (9)换热器采用高效套管式换热器; (10)热泵机组有智能除霜技术; (11)热泵机组自带免费的远程监控对机组进行开关机、运行形动能,可通过手机、运行状态查询、故障查询、故障查询、故障查询、数调整等操作; ▲(12)响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件,该报告须包含上述第1至3点内容,约约与中国能效标识网备案公告查询的产品信息公告一致有提供中国能效标识网查询截图)。	48000.00	192000.00
8	组合式不	1 个	锦源	30m³	广州市锦	中国广东省	(1)型号、规格:	49000.00	49000.00

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
	锈钢热水 箱	R R	电器	N. M.	源不锈钢 制品有限 公司		5mX3.0mX2.0m(h) 有效容积 18m 3 (2)材质、类型:材质为 S31603 供热水箱		
9	组合式不 锈钢热水 箱	1	锦源	15m³	广州市锦 源不锈钢 制品有限 公司	中国广东省	(1)型号、规格: 3mX2.5mX2m(h) 有效容积 10m³ (2)材质、类型: 材质为 S31603 集热水箱	28000.00	28000.00
10	设备绝热	4. 95	圣裕德	厚度: 50mm	廊坊裕勤 节能科技 有限公司	中国河北省	(1)保温材料采用泡沫橡塑制品,保温厚度 50mm	160.00	792. 00
11	紫外光催 化二氧化 钛(AOT)消 毒装置(1 用1备)	2 台	优格润	YGR-AOT	定州市格 润环保设 备科技有 限公司	中国河北省	(1)型号、规格: Q=20m3/h, N=220w	6000.00	12000.00
12	全铜止回阀	1个	烨丰	DN80	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	350.00	350. 00
13	全铜闸阀	1个	烨丰	DN15	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	25. 00	25. 00
14	全铜闸阀	5 个	烨丰	DN40	玉环市日 丰阀门厂	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	130.00	650.00

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
					(个人独				
		Δ.	思想		资)				
		K	7		玉环市日				
15	全铜闸阀	K	<u></u>	DN50	丰阀门厂	 中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接	160.00	1440. 00
	T M11 11 14	垢		A)	(个人独		(2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	100.00	1110.00
		71	7 (4)	<u></u>	资)				
		Y	· Y		玉环市日				
16	全铜闸阀	4 个	烨丰	DN65	丰阀门厂	 中国浙江省	(1)连接形式:螺纹连接	260.00	1040.00
	_ ,,,,,,,	ŕ	, , ,		(个人独		(2)规格、压力等级: PN=2.0MPa		
					资)				
					玉环市日		(1) \tau + \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau		
17	全铜闸阀	4 个	烨丰	DN80	丰阀门厂	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接	350.00	1400.00
					(个人独 资)		(2)规格、压力等级: PN=2.0MPa		
					玉环市日				
					上海门厂		 (1)连接形式:螺纹连接		
18	全铜闸阀	15 个	烨丰	DN100	(个人独	中国浙江省	(2) 规格、压力等级: PN=2. OMPa	510.00	7650.00
					资)		(2) Mai C. Omi d		
					玉环市日				
	全铜截止				丰阀门厂		(1)连接形式: 螺纹连接		
19	阀	54 个	烨丰	DN40	(个人独	中国浙江省	(2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	190.00	10260.00
					资)				
					玉环市日				
00	流量平衡	1 🛆	Wr -t-	DNIAO	丰阀门厂	中国紙次少	(1)连接形式: 螺纹连接	050 00	050.00
20	祝里 撰	1个	烨丰	DN40	(个人独	中国浙江省	(2) 规格、压力等级: PN=2. OMPa	Pa 250.00	250.00
					资)				

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竟标报价
21	流量平衡阀	3	事業	DN50	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	260.00	780. 00
22	全铜弹簧 安全阀	1	烨丰以	DN80	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	500.00	500.00
23	全铜弹簧 安全阀	1个	烨丰	DN40	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	260.00	260. 00
24	电磁阀	1个	烨丰	DN40	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	400.00	400.00
25	可曲挠橡胶接头	8个	烨丰	DN100	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 法兰连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	190.00	1520.00
26	自动排气阀	4 个	烨丰	DN25	玉环市日 丰阀门厂 (个人独 资)	中国浙江省	(1)连接形式: 螺纹连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa	40.00	160.00

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
27	压力仪表	5 台	地解	DN15	上海微嘉 仪器仪表 有限公司	中国上海	DN15	50.00	250. 00
28	杆式静压 式液位计	长岭	海恩斯	DN15	无锡海恩 斯自动化 仪表有限 公司	中国江苏省	DN15	200.00	400.00
29	远传温度 计	5 支	海恩斯	DN15	无锡海恩 斯自动化 仪表有限 公司	中国江苏省	DN15	350.00	1750. 00
30	温度计	12 支	海恩斯	DN15	无锡海恩 斯自动化 仪表有限 公司	中国江苏省	DN15	80. 00	960. 00
31	热量表	3 块	海恩斯	DN15	无锡海恩 斯自动化 仪表有限 公司	中国江苏省	DN15	180.00	540. 00
32	304 薄壁不 锈钢给水 管及管件 安装	74.38m	鹏象	DN40	温州鹏象 管件有限 公司	中国浙江省	 (1)连接形式:卡压式连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa (3)管道保温δ=20mm 橡塑保温管壳外包 0.3mm 厚铝皮 (4)水压试验、消毒冲洗、通水 	38. 00	2826. 44

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
33	304 薄壁不 锈钢给水 管及管件 安装	312/98	电器	DN50	温州鹏象 管件有限 公司	中国浙江省	(1)连接形式: 卡压式连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa (3)管道保温δ=20mm 橡塑保温 管壳外包 0.3mm 厚铝皮 (4)水压试验、消毒冲洗、通水	46. 00	14397. 08
34	304 薄壁不 锈钢给水 管及管件 安装	52. 5m	鹏象	DN65	温州鹏象 管件有限 公司	中国浙江省	 (1)连接形式:卡压式连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa (3)管道保温δ=20mm 橡塑保温 管壳外包 0.3mm 厚铝皮 (4)水压试验、消毒冲洗、通水 	100.00	5250.00
35	304 薄壁不 锈钢给水 管及管件 安装	31.01m	鹏象	DN80	温州鹏象 管件有限 公司	中国浙江省	(1)连接形式:卡压式连接 (2)规格、压力等级: PN=2.0MPa (3)管道保温δ=20mm 橡塑保温 管壳外包 0.3mm 厚铝皮 (4)水压试验、消毒冲洗、通水	118.00	3659. 18
36	304 薄壁不 锈钢给水 管及管件 安装	40.24m	鹏象	DN100	温州鹏象 管件有限 公司	中国浙江省	(1)连接形式:卡压式连接(2)规格、压力等级: PN=2.0MPa(3)管道保温δ=20mm 橡塑保温管壳外包 0.3mm 厚铝皮(4)水压试验、消毒冲洗、通水	130. 00	5231. 20
37	管道支架	330.11kg	龙景	4#*4#	南宁市龙 景热镀锌 有限公司	中国浙江省	(1)含管道支架除锈,管道刷油 防锈漆两道	20. 00	6602. 20
					设备基础	!			

议备基础 上程

序号	货物名称	数量及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
38	设备基础	6. 63m³	鸿基	C25	贺州市鸿 基混凝土 有限公司	中国广西省	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土等级强度: C25	200.00	1326. 00

合计金额大写:人民币_**伍拾叁万捌仟叁佰陆拾玖元壹角整**_(Y_**538369.10**_)

竞标货物中,属于优先采购节能产品总值为**¥192000.00** (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本竞标报价的比例为 **35.66%**;属于优先采购环境标志产品总值为**¥192000.00** (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本竞标报价的比例为 **35.66%**。



附表:

单位:元

序号	货物名称	数量 及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数	单价	竞标报价
7	空气源热组	4 台	天舒	KFXRS-92I I/1-(X)a	江苏天舒电器有限公司	中国江苏省	▲(1)额定制热量=92.4KW; ▲(2)制热消耗功率=19.5KW; ▲(3)性能系数(COP)=4.74; (4)产水量=2000L/h ▲(5)工作环境: -15至45℃; ▲(6)机组噪音=67dB(A); (7)最高出水温度60℃; (8)膨胀阀采用电子膨胀阀; (9)换热器采用高效套管式换热器; (10)热泵机组有智能除霜技术; (11)热泵机组自带免费的远程监控功能,可通过手机或电脑远程对机组进行开关机、运行状态查询、故障查询、参数调整等操作; ▲(12)响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件,该报告须包含上述第1至3点内容,同时上述第1至3点内容准确参数须与中国能效标识网备案公告查询的产品信息公告一致(必须提供中国能效标识网查询截图)。	48000.00	192000.00