

竞 标 报 价 表

项目名称：昭平镇马圣村陆基圆池养鱼设备采购及安装项目（重）

项目编号：HZZC2025-J1-210085-HCJS 分标（如有）：无

供应商名称：昭平阳和农业有限公司

单位：元


项号	标的名称	货物品牌/型号规格/制造商/原产地	数量及 单位①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	热镀锌板帆布蓄水池直径 10*2.85	捷诚帆布\圆桶直径 10 米，高度 2.85 米，圆桶上口需带胶压条以防镀锌板划破帆布，材质：厚度为 1.0mm 以上热镀锌板，帆布池为 600 克以上刀刮布（蓝色）并含 400mm 直径鱼马桶（可蓄水、养殖、标苗、孵化）\赣州市捷诚帆布有限公司\赣州市	5 套	6000	30000	
2	热镀锌板帆布池养殖直径 8*1.85	捷诚帆布\圆桶直径 8 米，高度 1.85 米，圆桶上口需带胶压条以防镀锌板划破帆布，材质：厚度为 1.0mm 以上热镀锌板，帆布池为 600 克以上刀刮布（蓝色）并含 400mm 直径鱼马桶（可蓄水、养殖、标苗、孵化）\赣州市捷诚帆布有限公司\赣州市	70 套	4000	280000	
3	热镀锌板帆布试验池直径 4*1.45	捷诚帆布\圆桶直径 4 米，高度 1.45 米，圆桶上口需带胶压条以防镀锌板划破帆布，材质：厚度为 1.0mm 以上热镀锌板，帆布池为 600 克以上刀刮布（蓝色）并含 400mm 直径鱼马桶，并含鱼马桶\赣州市捷诚帆布有限公司\赣州市	10 套	1500	15000	
4	空气悬浮风机	建宇\5.5kw，流量 6.55 立方/分钟，压力：20kpa\山东建宇重工有限公司\山东	5/台	7000	35000	



5	液氧罐	新乡新净\液氧罐 20 吨, 液化器, 阀门, 类型-立式; 工作压力-0.8 MPa\新乡市新净能源科技有限公司\河南	1/套	133000	133000	
6	氧气塔	材质: 不锈钢, 尺寸: 直径 170cm 高 280cm, 进水量: 250m³, 进气量: 20L, 定制\昭平阳和农业有限公司\昭平	8/套	3000	24000	
7	养殖场液氧陶瓷盘	氧丰农业\5*8 的纯氧管 1700m, 调节阀 600 个, 360*78*20mm, 进气流量 1-1.5L/min, 进气压力 0.15-0.2Mpa, 陶瓷板孔径 0.5~0.8 微米, 雾状气泡直径要求在 0.01~0.05mm, 单个覆盖水体 8~10 立方\湖南氧丰农业科技有限公司\湖南	480/个	300	144000	
8	爆气管	氧丰农业\陆基圆池内布置曝气管 12*25\湖南氧丰农业科技有限公司\湖南	1000 米	2.8	2800	
9	管道 DN315 (主供水管道)	鑫塑\材质: HDPE 管。直径 DN315, 压力等级: PN1.0 MPa 以上\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	850 米	100	85000	
10	DN400 双壁波纹管(主排水管道)	鑫塑\材质: HDPE 管, 直径 DN400, 内径 400mm, 外径 430mm.\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	600 米	45	27000	
11	DN200 (排水管道)	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	800 米	50	40000	
12	DN200 (给水管道)	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	300 米	50	15000	
13	DN200 直通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	100 个	44	4400	

14	DN200 90° 弯头	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	120 个	70	8400	
15	DN200 正三 通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	15 个	90	1350	
16	DN200 变 DN110 三通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN200 变 110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	100 个	60	6000	
17	DN110 (分支 管道)	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	1000 米	15	15000	
18	DN110 90° 弯头	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	130 个	16	2080	
19	DN110 正三 通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	180 个	25	4500	
20	DN110 直通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	160 个	10	1600	
21	DN110 变 DN75 三通	材质: PVC 管, 直径 DN110 变 75 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	90 个	20	1800	
22	DN75(进养殖 池管道)	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN75 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	900 米	12	10800	
23	75 直通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN75 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	200 个	4	800	
24	75 正三通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN75 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	400 个	8	3200	
25	DN75 90° 弯 头	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN75 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	320 个	6	1920	
26	DN32(给水管 道)	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN32 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	300 米	3.5	1050	
27	DN32 90° 弯头	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN32 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城 建材有限公司\广东	130 个	2	260	

28	DN32 正三通	鑫塑\材质: PVC 管, 直径 DN32 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	90 个	2	180	
29	200 球阀	鑫塑\类型: 球阀 材质: 阀体-PVC;;。 压力等级: PN1.0 MPa。 连接方式: 内螺纹 \揭阳市金磊城建材有限公司\广东	20 个	200	4000	
30	110 球阀	鑫塑\类型: 球阀 材质: 阀体-PVC;;。 压力等级: PN1.0 MPa。 连接方式: 内螺纹\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	20 个	91.5	1830	
31	75 球阀	鑫塑\类型: 球阀 材质: 阀体-PVC。 压力等级: PN1.0 MPa。 连接方式: 内螺纹 \揭阳市金磊城建材有限公司\广东	160 个	30	4800	
32	32 球阀	鑫塑\类型: 球阀 材质: 阀体-PVC。 压力等级: PN1.0 MPa。 连接方式: 内螺纹\揭阳市金磊城建材有限公司 \广东	90 个	5	450	
33	供氧系统管材及管件	鑫塑\氧气管 160: 材质: PVC 管, 直径 DN160 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	200 米	45	9000	
34		鑫塑\副氧气管 110: 材质: PVC 管, 直径 DN110 压力等级: PN1.0 MPa\揭阳市金磊城建材有限公司\广东	600 米	20	12000	
35	转鼓微滤机	双合隆\1、处理能力流量: 260m ³ /h; 2、电机功率 1.8kw; 3、过滤精度 600 目 (23 微米) 滚筒材质全 304 不锈钢, 双层滤网, 水泵功率 0.55KW; (提供 600 目过滤网检测报告) 4、电机功率 1.5KW, 进水口径 160mm, 出水口径 160mm*3, 排污口径 75mm; \广西双合隆科技有限公司\深圳	12 台	26000	312000	
36	微滤机转鼓杀菌灯	双合隆\镇流器, 300w, 每微滤机配套 2 只\广西双合隆科技有限公司\深圳	24 只	200	4800	



37	臭氧设备	铨聚环保\浓度范围 150-230, 功率 1.5kw, 压力 4gv, 冷区设备 1.5kw, 冷却温度范围 10-30\广州铨聚臭氧科技有限公司\广州	8 套	8000	64000	
38	循环水泵	康久\功率 3kw, 流量 260m³, 定额扬程 11m, 电压 380v\山东康久发电设备有限公司\山东	14 台	2000	28000	
39	生物填料	小海象\K5 聚乙烯材质, ϕ 25mm\烟台小海象新材料有限公司\烟台	310 立方	1100	341000	
40	发电机	康久\发电机 380V 静音三相 200 千瓦 (全铜电机)\山东康久发电设备有限公司\山东	1 台	19980	19980	
竞标总报价 (人民币大写): 壹佰陆拾玖万陆仟元整(¥ 1696000)						
交付时间: 自签订合同之日起 15 日内所有产品交货并完成安装调试并验收合格交付采购人使用						

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字):

供应商(盖公章): 昭平阳和农业有限公司

日期: 2025 年 12 月 17 日

