

2、响应报价表

项目名称：审讯室、检委会议室设备采购

项目编号：HCZC2025-J1-990159-HYZX

供应商名称：广西正茂科技有限公司

序号	货物名称	具体货物内容（规格、型号、生产厂家）	品牌（如有）	数量及单位①	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②	货物要求质保期（如有）	备注
一	分部分项及单价措施费用（A、装修改造+B、安装、设备）					747064.58	15 个月	
	A、装修改造					94146.46	15 个月	
（一）	主题墙改造					909.23	15 个月	
1	旧设备、电路拆除	音响 2 只、屏幕 1 块、挪动空调、广西正茂科技有限公司	无	1 项	406.58	406.58	15 个月	
2	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 主题墙区域护墙板造型拆除、广西正茂科技有限公司	无	4.80 m²	4.36	20.95	15 个月	
3	废料清理	广西正茂科技有限公司	无	1.00 项	481.70	481.70	15 个月	
（二）	审讯室					4076.62	15 个月	
1	原有瓷砖踢脚线铲除	广西正茂科技有限公司	无	6.60 m²	34.95	230.70	15 个月	
2	原有房门拆除	广西正茂科技有限公司	无	3 樘	23.31	69.94	15 个月	
3	原有铝合金窗拆除	广西正茂科技有限公司	无	2 樘	29.13	58.26	15 个月	
4	原有墙面物件、电路拆除	广西正茂科技有限公司	无	1 项	406.58	406.58	15 个月	
5	开孔(打洞)开门洞	广西正茂科技有限公司	无	1.25	90.30	112.88	15 个月	
6	空心砖墙 1. 部位：讯问室（一）、讯问室（二） 2. 多孔空心红砖 240 厚 3. 封门洞、窗洞	广西正茂科技有限公司	无	3.48	919.04	3198.26	15 个月	
（三）	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					61092.86	15 个月	
1	会议室背景	1. 部位：会议室主题	无	18.00	233.95	4211.02	15 个月	

	墙	墙 2. 150 型轻钢龙骨 隔墙+基层板+9 厘 免漆板饰面 3. U 型香槟金不锈 钢包边; U 型槽横截 面展开宽度 35 厘米 以内、广西正茂科技 有限公司		m ²				
2	墙面装饰	1. 部位: 讯问室 (一)、讯问室(二) 2. 50mm 厚海绵软包 +木方/九厘板基底、 广西正茂科技有限 公司	无	125.00 m ²	359.01	44876.38	15 个月	
3	背景墙制作	1. 部位: 讯问室 (一)、讯问室(二) 2. 铝塑板背景墙+不 锈钢通骨架 3. PVC 广告字体“东 兰县人民检察院讯 问室”、广西正茂科 技有限公司	无	32.64 m ²	256.07	8357.98	15 个月	
4	格栅装饰	1. 部位: 会议室主题 墙、广西正茂科技有 限公司	无	3.00 m ²	137.61	412.83	15 个月	
5	柱(梁)面装 饰	1. 部位: 会议室主题 墙 2. 异形柱包免漆板 3. 基层板+免漆板 4. T 型香槟金不锈 钢包边、广西正茂科 技有限公司	无	3.40 m ²	244.25	586.19	15 个月	
6	墙面喷(刷) 涂料	1. 部位: 会议室主题 墙 2. 主题墙区域乳胶 漆局部修补、广西正 茂科技有限公司	无	30.00 m ²	13.97	419.04	15 个月	
7	楼地面成品 保护	1. 部位: 会议室、广 西正茂科技有限公 司	无	58.94 m ²	8.43	496.89	15 个月	
8	卫生清洁费	1. 部位: 资料室、讯 问室(一)、讯问室 (二)、广西正茂科 技有限公司	无	3 项	227.56	682.69	15 个月	
9	墙面腻子	1. 部位: 资料室、广 西正茂科技有限公 司	无	60.00 m ²	17.50	1049.83	15 个月	
(四) 楼地面装饰工程						9206.40	15 个月	
1	地面复合木	1. 部位: 资料室、讯	无	58.94	139.23	8206.34	15 个月	

	地板	问室（一）、讯问室（二） 2. 1.2 厚复合木地板，成品及安装 3. 高度 12cm 以内、广西正茂科技有限公司		m ²				
2	pvc 木地板踢脚线	1. 部位：资料室 2. 材质：pvc 木地板 3. 高度 12cm 以内、广西正茂科技有限公司	无	19.00m	42.02	798.44	15 个月	
3	不锈钢踢脚线	1. 部位：主题墙 2. 材质：80mm 不锈钢踢脚线 3. 高度 8cm 以内、广西正茂科技有限公司	无	6.20m	32.52	201.62	15 个月	
(五) 天棚工程						13467.66	15 个月	
1	吊顶天棚	1. 部位：资料室、讯问室（一）、讯问室（二） 2. 材质：600*600 吸音板吊顶、广西正茂科技有限公司	无	58.94 m ²	228.50	13467.66	15 个月	
(六) 门窗工程						1954.90	15 个月	
1	金属门	广西正茂科技有限公司	无	2.64 m ²	740.49	1954.90	15 个月	
(七) 油漆、涂料、裱糊工程						838.08		
1	墙面喷（刷）涂料	部位：资料室 2. 墙面乳胶漆粉刷 广西正茂科技有限公司	无	60.00 m ²	13.97	838.08		
(八) 其他装饰工程						2600.72	15 个月	
1	门牌广告	1. 部位：资料室、讯问室（一）、讯问室（二）、档案室 2. 背景广告牌、广西正茂科技有限公司	无	3 项	866.91	2600.72	15 个月	
B、安装、设备						652918.12	15 个月	
(一) 强电工程						12070.97	15 个月	
1	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 管含凿槽、刨沟及恢复	1. 工程量暂定，结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	50.00m	22.05	1102.52	15 个月	
2	配线	1. 工程量暂定，结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00 m	13.34	1334.16	15 个月	

3	配线	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00 m	6.68	668.08	15 个月	
4	配线	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00 m	4.76	476.20	15 个月	
5	配线	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	200.00 m	3.34	668.08	15 个月	
6	配电箱 1AL	墙面明装, 箱底距地 1.8m、广西正茂科技有限公司	无	1 台	554.49	554.49	15 个月	
7	普通灯具	1. 部位: 资料室、讯问室(一)、讯问室(二) 2. 材质、规格: 600*600 灯盘、广西正茂科技有限公司	无	18 套	236.83	4262.92	15 个月	
8	排气扇	1. 部位: 讯问室(一)、讯问室(二) 2. 50mm 厚海绵软包+木方/九厘板基底、广西正茂科技有限公司	无	4 台	252.61	1010.42	15 个月	
9	单联单控开关	220V 10A 墙面暗装, 底边距地 1.3M、广西正茂科技有限公司	无	10 套	38.13	381.26	15 个月	
10	双联单控开关	220V 10A 墙面暗装, 底边距地 1.3M、广西正茂科技有限公司	无	10 套	27.80	277.97	15 个月	
11	三联单控开关	220V 10A 墙面暗装, 底边距地 1.3M、广西正茂科技有限公司	无	5 套	33.25	166.27	15 个月	
12	安全型五孔插座	250V 10A, , 86 系列 墙面暗装, 底边距地 0.3M、广西正茂科技有限公司	无	10 套	46.08	460.79	15 个月	
13	地插	250V 10A, , 86 系列、广西正茂科技有限公司	无	10 套	44.53	445.28	15 个月	
14	空调插座	250V 10A, 86 系列 立式空调安装高度 H=300mm, 挂机安装高度 H=2200mm、广西正茂科技有限公司	无	6 套	43.75	262.52	15 个月	

(二) B4 弱电工程						8920.31	15 个月	
1	室内沿墙暗敷 JDG20 管	1. 含凿槽、刨沟及恢复 2. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	58.00m	26.72	1549.94	15 个月	
2	吊顶内敷设 JDG20 管	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	74.34m	23.29	1731.62	15 个月	
3	线槽六类非屏蔽双绞线 Cat.6e UTP	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00m	7.90	790.36	15 个月	
4	管内六类非屏蔽双绞线 Cat.6e UTP	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00m	7.65	764.51	15 个月	
5	线槽布放 HYV (2x0.5)	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	100.00m	4.83	483.16	15 个月	
6	管内穿放 HYV (2x0.5)	1. 工程量暂定, 结算以实际为准、广西正茂科技有限公司	无	94.81m	4.83	458.09	15 个月	
7	光纤	1. 工程量暂定, 结算以实际为准 2. 单模 4 芯光纤; 、广西正茂科技有限公司	无	200.00m	4.68	936.50	15 个月	
8	网线	1. 超五类室外网线 工程量暂定, 结算按实际、广西正茂科技有限公司	无	240.00m	5.56	1333.77	15 个月	
9	双绞线缆	1. RVVP6*0.5 电源线 2. 工程量暂定, 结算按实际、广西正茂科技有限公司	无	40.00m	6.55	262.06	15 个月	
10	电话插座	距地 0.3m 暗装、广西正茂科技有限公司	无	5 个	19.91	99.57	15 个月	
11	网络插座	距地 0.3m 暗装、广西正茂科技有限公司	无	10 个	21.80	218.02	15 个月	
12	电话组线箱	、广西正茂科技有限公司	无	3 个	97.58	292.73	15 个月	
(三) 设备						631926.84		
1	LED 显示屏	一、显示屏 1、▲点间距 1.54mm, 屏体宽度 4.48, 屏体高度 2.08, 整屏分辨率 2912*1352;	青松 (QST ECH)	1 套 (台)	238913.47	238913.47	屏幕质保一年	

	2、▲为保证产品稳定性，要求采用 TOP 型 SMD 封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持 PCB 平面结构，molding 封装、切割、出光方式为五面发光；（提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 3、LED 显示模组亮度均匀性 99%（校正后）； 4、LED 显示模组的基色主波长的测量误差$\Delta\lambda$ $\leq$ 2nm，满足 SJ/T1141-2017 的最高级别 C 级要求； 5、▲依据 SJ/T11281 第 4.2.2 测试，垂直 178 度，水平 178 度（提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 6、色温（K）：9300K，20—20000 可调，调节步长 100K，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差$\pm$200K；色温为 8500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差$\pm$100K； 7、▲电流增益调节级别 10 位，电流增益调节范围 1%—199%（提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查）					
--	---	--	--	--	--	--



		8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在$0 \leq VICO < 1$, 满足CSA035.2-2017标准量化分级1级, 视觉舒适度等级为1级, 视觉健康舒适度等级为S级; 9、色度均匀性: ± 0.001 (C_x, C_y 之内); 10、▲对比度 20000:1; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章, 原件备查) 11、▲平整度等级 (符合 SJ/T11141-2017 的最高级别C级要求), 其中模组间隙 0.01mm, 拼接模组间隙 0.01mm, 像素中心距相对偏差等级 $J_x 0.5\%$, 垂直相对错位等级 $C_c 0.5\%$, 水平相对错位等级 $C_s 0.5\%$; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章, 原件备查) 12、刷新率 (符合 SJ/T11141-2017 标准C级要求), $=3840\text{Hz}$; 13、色域覆盖率: 显示符合广电级显示效果, 高色域重合度, 色域重合度 99.3%; 色域覆盖率: NTSC 色域覆盖率 125%; 14、▲PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料, 表面沉金处理, 板厚 1.6mm, 铜厚 1 盎司					
--	--	--	--	--	--	--	--



	司, TG150, PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化, 防霉等级 1 级。符合 CQC13-471301-2018 节能要求, 采用抗消隐设计, 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象, 模组与 HUB 板采用排线连接, 无级联, 可直接插拔和热插拔 (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章, 原件备查) 15、显示屏塑料面罩底壳应能通过 GB4943.1-2011 条款 4.7 的 550℃灼热丝试验要求, 满足 HB 等级要求; 16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害; 17、▲噪声测试 (符合 GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准)屏前、屏后、屏左、屏右 1m 处, 噪声声压 3dB; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章, 原件备查) 18、▲符合 CQC3158-2016 (LED 显示单元节能认证技术规范), 具有智能节电和黑屏节电功能, 节能模式节电 60%以上; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章, 原件备查) 19、▲平均修复时间 1 分钟, 平均无故障工作时间=120000						
--	---	--	--	--	--	--	--



		小时，支持 7*24 小时不间断工作；（提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 20、▲LED 显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过 0.1%，镉的含量不超过 0.01%； （提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 21、按 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力 2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分 5 分； 22、采用 GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理 120h 后进行测试，绝缘部分未被击穿；					
--	--	---	--	--	--	--	--



		23、▲采用 MC 多通道校正技术,消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题,保证全灰阶显示均匀一致; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能; 25、▲摩擦起电电压 $V =100V$;静电电压衰减期 $(\pm 1000-\pm 100V)=2S$; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 26、具备 20 条以上可调节的 γ 校正曲线; 27、▲采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术,打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构,提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题; (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 28、模组采用 4P 接插头,免工具维护,具有防呆设置,避免线路接错的问题。采用集成 hub 接收卡控制,支持通讯状态监测,高灰度,高刷新 29、▲支持 HDR 信号显示,依据 CESI/TS 008-2019 标准,支					
--	--	---	--	--	--	--	--



		持 HDR 高动态光照渲染技术。依据 CESI/TS008-2019 《HDR 显示认证技术规范》，支持高动态范围 (HDR, Higi-Dynamic Range) 检测项目峰值亮度 1000-1500、黑色亮度 $\leq 0.05\text{cd/m}^2$、EOTF 曲线拟合度 0.7-1.3、色域覆盖率 ≥ 90 (相对 DCILP3 色空间)、色域重合度 $\geq 60\%$。达到 HDR3.0 标准。 (提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查) 30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合 GB/T 20138-2006/IEC62262: 2002 要求； 31、▲通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸 $< 75\mu\text{m}$ 的滑石粉，尘降量 $600\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$，自由降尘，试验时间 8h，产品未发现尘沉积及侵入；(提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查) 32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应 $= 500\text{M}\Omega$，湿热条件下应 $= 20\text{M}\Omega$； 33、亮度调节支持手动/自动/远程调节； 34、▲通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚					
--	--	---	--	--	--	--	--



		无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常;(提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 35、▲通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常;(提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求 37、▲通过GB 8898-2011爬电试验:使用50滴溶液(质量分数0.1%,纯度99.8%的分析纯无水氯化铵)进行试验,爬电距离不超过1.9mm,产品不出现绝缘闪络或击穿;(提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章,原件备查) 38、为保障产品品质,中标后签订合同前需提供原厂售后服务承诺函和供货证明。 二、接收卡 1.灵活带载,单卡支持24组数据输出模式 2.无需转接板,单卡自带HUB75E接口,更加稳定 3.单卡带载像素512*384 4.支持逐点亮色度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色					
--	--	---	--	--	--	--	--



		差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质 5. 快速亮暗线调节 在调试软件上进行快速亮暗线调节,快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线,调节过程中即时生效,简单易用 6. 配合支持 3D 功能的独立主控,在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能,并设置 3D 参数,使画面显示 3D 效果 7. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面通过软件调节,可以解决箱体或灯板之间,因拼接导致的亮暗线问题 8. 支持灯板 flash 管理,校正系数双备份,更换灯板后,无需重新上传校正系数,屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数 9. 支持 5pin 液晶模块,用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 10. 支持千兆网,可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示,无需发送卡 11. 接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线,安装方便 RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度,通过对“红					
--	--	--	--	--	--	--	--



	Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,使画面更加真实,提高色彩调节的灵活性 三、电源 1、电压范围:180~264VAC 2、输入电流:230VAC/2.5A 3、效率: =85% 4、频率范围: 47~63HZ 5、波纹及噪声:150mVp-p 四、配电柜 1.最大功率 10KW 2.支持手动和远程开关模式 3.支持 PLC 远程控制 4.具有过压、过流、短路、断路等保护功能 五、视频处理器 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱,机箱为后挂耳结构,上盖无螺钉安装;外壳防护等级符合 GBIT 4280-2017 中 IP20 的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括 1 路 HDMI2.0+LOOP,2 路 HDMI1.3,1 路 USB3.0,支持选配 1 路 3G-SDI (IN+LOOP),最大支持 4096*2160@60HZ 信号输入 3、视频输出支持 8 个千兆网口输出,1 路 10G-OPT 光口,最大带载高达 520 万像素,最宽支持						
--	---	--	--	--	--	--	--



		10240, 最高 8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式, 音频输出支持网口扩展输出及 3.5mm 独立音频口输出, 支持的音频编码 : MPEG1/2 Layer I, MPEG1/2 Layer II, MPEG1/2 Layer III, AAC-LC, VORBIS, PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能, 主源丢失下, 无需人为操作可自动切换至备源显示, 切换过程无黑屏; 6、最大支持 144HZ 高帧率输入输出, 输出支持插帧、抽帧、倍频 (2 倍频、3 倍频、4 倍频) 功能, 可将 30HZ 信号, 倍频至 120HZ 输出; 7、最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层, 全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 图层, 按 2K 图层计算图层资源; 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接, 控制, 包括: 输入源切换, 窗口位置及大小调节, 分辨率自定义等; 软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态, 包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测; 9、支持 U 盘即插即播功能, 最大支持 4K 级 (3840*2160@60fps					
--	--	--	--	--	--	--	--



		）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持 27 种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持 2 种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U 盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；					
--	--	---	--	--	--	--	--



		15、支持控制设备白名单，可通过 MAC 地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF=150000 小时，MTTR 平均修复小于 10 分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于 150000 小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 六、安装调试 1、钢结构根据屏幕情况施工 2、固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制； 3、安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同室内整体装修风格一致； 4、地面考虑承重； 5、不锈钢或同级别材质包边； 6、包含 LED 显示屏所需布线施工 型号：LS1552QAA 西安青松光电技术有限公司						
2	6 寸铁后桶吸顶音箱	系统：≥6"天花吸顶音箱； 2. 额定功率≥60W、峰值功率≥240W； 3. 阻抗：8Ω； 4. 频率响应：≥80Hz-20KHz (±3dB)； 5. 灵敏度：≥88dB/1W/1M； 所投产品需提供具有“CMA、CNAS、ilac-MRA”标识的	华音 (HUA IN)	4 只	1667.75	6671.01	质保期三年	

		“中国认可国际互认”的《检验报告》，提供制造商盖公章的证书复印件； 型号：HY-C6A 珠海市华音电子科技有限公司						
3	2×200W 专业功放	具备 $\geq 2 \times 200W/8\Omega$ ， $\geq 2 \times 400W/4\Omega$ 、桥接 $\geq 1 \times 600W/8\Omega$ 多种阻抗功率； 2. ▲全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； （提供具有 CNAS 或 CMA 的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供复印件并加盖公章） 3. 频率响应 20Hz-20KHz； 4. 由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备“功放线路自检嵌入式集成控制软件”《计算机软件著作权登记证书》，提供制造商盖公章的证书复印件； 型号：HY-A200 珠海市华音电子科技有限公司	华音 (HUA IN)	1 台	4474.68	4474.68	质保期三年	
4	8 路两编组模拟调音台	具备 4 路平衡式话筒输入 8 个线路输入（4 个单声道+2 路立体声输入，2 编组输出+2 立体声母线，3 组 AUX 辅助（包括 FX））； 2. 4 路话筒提供优质的单独的+48V 幻像电源开关； 3. 4 路中频扫频的三段均衡，MF 频段的范围是从 140Hz 到 3kHz； 4. 内置 18 种模式 DSP 数字效果器，4	华音 (HUA IN)	1 台	6866.23	6866.23	质保期三年	

		组母线； 5. 100MM 行程高分 析度推子； 6. MP3 播放器，带 USB 电脑声卡输入， 手机蓝牙连接，MP3 播放及录音功能； 7. 所投产品需提供 具有“CMA、CNAS、 ilac-MRA”标识的 “中国认可国际互 认”的《检验报告》， 提供制造商盖公章 的证书复印件； 型号：HY-WM0802 珠海市华音电子科 技有限公司						
5	2×2 路反馈 抑制器	采用免调试全自动 开启抑制啸叫功能； 2. 具备 2 路 XLR 母座 和 2 路 TRS 多功能输 入通道； 3. 具备 2 路 XLR 母座 和 2 路 TRS 多功能输 出通道； 4. 所投产品需提供 具有“CMA、CNAS、 ilac-MRA”标识的 “中国认可国际互 认”的《检验报告》， 提供制造商盖公章 的证书复印件； 型号：HY-FS10 珠海市华音电子科 技有限公司	华音 (HUA IN)	1 台	7643.6 3	7643.63	质保期三 年	
6	一拖二无线 双振膜会议 话筒	1. 采用 UHF 两通道 多频道设计，运用高 精度锁相环频率合 成 PLL 技术，传输更 稳定； 2. ▲采用 610-695MHz 频段 （支持可选 530-580MHz、 780-830MHz 频段）， 具备 240 个频点可 调，方便多套使用， 轻松避开各类干扰 （提供具有 CNAS 或 CMA 的检测报告为 佐证，报告内容须体	华音 (HUA IN)	1 台	4503.0 8	4503.08	质保期三 年	

		现相应功能,提供复印件并加盖公章); 3. 主机采用拨轮式操控,装备 2.69"高亮度 LCD 显示屏,可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息; 4. 话筒采用 2.44"高亮度 LCD 显示屏,可动态显示单元电量、音量、通道、信号等信息; 5. 采用锌铝合金话筒杆,内置 2×14 毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头; 6. 铝合金面板内嵌莫氏硬度 6 级触控玻璃面板,具备防水防尘功能,防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用; 7. 具备≥两路独立卡侬输出及一路卡侬混合输出,可调节混合输出幅度,支持会议全程音频独立录音保存; 8. 主机具备 1 个 3.5mm 音频监听或录音功能,音量大小可自由调节; 9. 低功耗设计,内置 3000mA/H 充电电池,具备电量动态显示和低电提醒功能,支持 15 小时连续待机使用; 10. 话筒具备 1 个 TYPE-C 接口,可用于充电或免拆设备升级程序及维护; 型号: HY-M2002E 珠海市华音电子科技有限公司					
7	笔记本电脑	第 13 代智能英特尔®酷睿™ i7-13650HX 14 核 20 线程处理器,最高睿频频率:	联想 (Lenovo)	1 台	5506.22	5506.22	质保两年

		4. 9GHz/ NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (6GB GDDR6) /15. 6" 1920 ×1080 144Hz 100% sRGB 300nits/512GB M. 2 NVMe Gen4 SSD/16GB DDR5 4800MHz 内存 /HD 高清摄像头 /W-Fi 6 无线网卡/ 蓝牙/Windows11 家庭中文版操作系统/ 正版 office 家庭和学生版/4 芯 60Wh/ 钛晶灰 /21. 9mm-23. 9mm / 约 2. 45kg 型号: 拯救者 G5000 联想 (北京) 有限公司						
8	台式电脑	处理器: I5-12400 主频 2. 9GHz 主频最高 4. 8G 睿频, 14 纳米工艺, 16MB 三级缓存, 热设计功耗 65W ; 2. 主板: Intel HB560 芯片组或以上; 3. 内存: 16G DDR4-3200MHz 内存; 内存插槽数: 2 条; 最高支持 32GB2933MHz DDR4 内存 4. 硬盘: 512G 高速固态, 支持混合硬盘 2 个硬盘盘位, 1 个 M. 2 接口硬盘盘位; 5. 显卡: GT730 2G 独显; 6. 声卡: 集成 HD Audio 声卡; 7. 网络通信: 1000Mbps 以太网卡; 8. 键盘鼠标: USB 键盘, 1000DPI 光电鼠标; 9. 机箱: 13. 6 升中	联想 (Lenovo)	2 台	4418. 61	8837. 23	质保期三年	

		等机箱； 10. ▲显示器：23.8英寸，分辨率1920*1080，3000:1静态对比度； 11. 系统：预装正版Windows11 64位； 12. ▲接口：前置USB 3.2 Gen1×4，3.1 Gen2×2，前置麦克风耳机接口读卡器；后置4xUSB2.0，串口，原生视频接口HDMI、VGA，PS/2，RJ45，主板3个SATA，1个PCIe x16 2个PCIe x1，可选配置Wi-Fi模块； 13. 电源：180W 85%金牌电源； 14. ▲安全性能：提供系统优化，硬件诊断，原厂驱动管理，病毒查杀，数据安全保护，在线顾问等功能，USB接口智能控制，USB接口读写保护，内置文件保险箱功能，内置数据粉碎功能； 15. ▲保修服务：主机提供三年部件和人工保修服务，三年有限上门，显示器三年保修，7×24小时电话（400-990-8888），微信（7×12小时）和在线回复（人工7×12小时，自动回复7×24小时）全国2400+个服务网点覆盖全国所有县级以上城市，30公里内即可享受专业服务。 型号：扬天 M460 联想（北京）有限公司						
9	2匹冷暖壁挂式空调	产品规格：2匹冷暖壁挂式空调；	美的（Mid	3台	4859.09	14577.26	质保期六年	

		2、电压/频率 V/HZ: 220V/50HZ; 3、能效比 APF: 4. 86; 4、能效等级: 变频一级; 5、制冷量(W): 5080; 6、制冷功率 (W) : 1245; 7、制热量 (W) : =7280; 8、制热功率 (W) : 1960; 9、电辅热(W); 1200; 10、室内机噪音(高风) dB(A): 37.5; 11、室外机噪音(高风) dB(A): 53.5; 12、循环风量 (m³/h): 1000。 以上标“▲”参数以国家权威部门或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的第三方检测机构出具的检测报告中的铭牌值为准,投标时提供检测报告复印件,并加盖投标人公章,否则竞标无效。 型号: KFR-50GW/G1-1A 广东美的制冷设备有限公司	ea)					
10	3 匹冷暖立柜式空调	产品规格: 3 匹冷暖立柜式空调; 2、电压/频率 V/HZ: 220V/50HZ; 3、能效比 APF: 4. 18; 4、能效等级: 变频二级; 5、制冷量(W): 7280; 6、制冷功率 (W) : 2042; 7、制热量(W): 9780; 8、制热功率 (W) : 2865; 9、电辅热(W); 2000; 10、室内机噪音(高	美的 (Mid ea)	2 台	10118. 49	20236. 98	质保期六年	

		风) dB(A): 42.5; 11、室外机噪音(高风) dB(A): 56; 12、循环风量 (m ³ /h): 1280。 13、以上标“▲”参数以国家权威部门或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的第三方检测机构出具的检测报告中的铭牌值为准,投标时提供检测报告复印件,并加盖投标人公章,否则竞标无效。 型号: KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 广东美的制冷设备有限公司					
11	新风系统	风轮直径:200mm 2. 风量:强档 210 m ³ /h 弱档 160 m ³ /h 3. 功率:强档 33W, 弱档 30W 4. 噪音:强档 24dB, 弱档 21dB 5. 静压:强档 160Pa, 弱档 130Pa 6. 接管尺寸: ø 100mm 7. 适用面积:8-15 m ² 型号: DPT10-24H 广东绿岛风空气系统股份有限公司	绿岛风 (Ned fon	2台	21402.45	42804.89	质保一年
12	便携式审讯主机	1. 集成便携式审讯主机、网络摄像机、三脚架、拾音器、温湿度模块等,现场搭建快速便捷; 2. 便携式主机超薄设计,精致、轻便; 3. 支持最大4路400W 高清网络视频接入,支持3个POE接口; 4. 合成通道最大支	海康威视(Hikvision)	2套	77692.60	155385.20	质保一年

		持 400W 分辨率编码 ; 5. 双光驱同步刻录, 支持双光盘同刻和双光盘循环刻录 ; 6. 支持案卷信息叠加, 可配置案件名称、办案人员、嫌疑人等案件基本信息并将信息自动叠加到片头 ; 7. ▲主机采用集成化设计, 内嵌前后双 USB 高清摄像机、双光驱、温湿度采集模块, 同时采用嵌入式 Linux 系统; 8. ▲支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式, 光盘刻录时间可选 2 至 12 小时; 单张光盘刻录音视频时长最大 12 小时; 支持刻录标准 MP4 文件; 支持无硬盘直刻; 9. ▲支持对光盘进行数字加密功能, 每张光盘具有唯一的加密序列号(刻录过程中无法更改), 支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置, 刻录完成后, 需要校验密码才能查看光盘内的录像文件; 光盘数据可防擦写、拷贝; 10. ▲支持画中画功能, 支持 4 分割、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小等多种分割模式, 大小画面尺寸和位置任意可调; 画面模式最大支持 7 个预设模式, 并支持修改保存; 支持调节					
--	--	--	--	--	--	--	--



		合成画面尺寸,支持2K (2560×1440)、1080P、720P、WD1、D1、4CIF、2CIF 分辨率编码 型号: DS-NB8604SNT-E 杭州海康威视数字技术股份有限公司						
13	全景防爆摄像头	1. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持 Smart 侦测: 区域入侵侦测, 越界侦测 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 4. 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30 m 5. 1 个内置麦克风 6. 支持电动变焦 7. 符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计, 可靠性高。 型号: DS-2CD3746WDV3-IZ 杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视 (Hikvision)	2 台	3741.70	7483.40	质保一年	
14	特写防爆摄像头	最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像; 2. 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测; 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态,	海康威视 (Hikvision)	2 台	3532.93	7065.85	质保一年	

		适应不同环境； 4. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m； 5. 支持电动变焦，1 个内置麦克风； 6. 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC /MicroSDXC 卡本地存储； 7. ▲设备内置 1 个 GPU、1 个麦克风、1 路报警输入、1 路报警输出、1 个 RJ45 网络接口； 8. 符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高； 9. ▲支持对每颗补光灯单独控制；样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度。 型号： DS-2CD2746FHDK-IZ SX 杭州海康威视数字技术股份有限公司					
15	网络温湿度屏	支持温度、湿度信息检测； 2. 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）； 3. 支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电）； 4. 支持 RS485 协议上传环境数据、校时，支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时； 5. ▲具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-232 接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入	 海康威视 (Hikvision)	2 台	3626.48	7252.95	质保一年

		接口、1 路报警输出接口； 6. ▲支持设置 TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议； 7. ▲支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%； 8. ▲设备供货时需具备国家认证的第三方机构出具的检测报告并加盖厂商公章进行佐证，提供设备厂商出具的供货证明原件、售后服务承诺原件，并加盖厂家公章，否则应答无效。 型号： DS-52ED300-TH 杭州海康威视数字技术股份有限公司						
16	显示器	支持 3840 × 2160 高清显示 2. 178° /178° 广视角 3. 护眼不闪屏，低蓝光设计 4. 三边超窄边框，纤薄机身 5. HDMI 等多种接口，丰富连接性和兼容性 6. 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 7. 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 8. 支持 VESA 壁挂 型号： DS-D5043U3-1V0 杭州海康威视数字技术股份有限公司	 海康威视 (Hikvision)	4 台	6900.60	27602.41	质保一年	
17	普通半球形摄像头	1. 移动侦测(支持人形检测)与异常侦测 2. 支持背光补偿,强	海康威视 (Hikvision)	4 台	1450.90	5803.59	质保一年	

		光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 3. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入 4. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 5. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 6. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.01 Lux 7. 宽动态：数字宽动态 8. 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 9. 音频：1 个内置麦克风 10. 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：285 g 带包装重量：450 g 11. 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结），恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 12. 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功率：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功率：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口	vision)					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--



		13. 防护：IP67 型号： DS-2CD232HDKS-XZL 杭州海康威视数字 技术股份有限公司						
18	存储服务器	▲具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、4 路报警输入接口、1 路报警输出接口，本次配置 2 块海康威视 8T AI SATA 接口硬盘； 2. 支持最大接入带宽 80Mbps，最大存储带宽 80Mbps，最大转发带宽 160Mbps； 3. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 4. 支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以 IPV6 方式登录、取流、配置、检索等功能； 5. 可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级； 6. ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 7. ▲支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭；	海康 威视 (Hik vision n)	2 台	14988.41	29976.83	质保一年	

		8. ▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功,密码口令中不能包含用户名、123、admin (不区分大小写)、连续四位及以上递增或递减数字 (如 1234、12345、4321 等)、连续四位及以上相同字符简单口令 (如 1111、8888、aaaa 等); 9. 支持用户二次认证机制,设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证; 10. 设备供货时需提供具备国家认证的第三方机构出具的检测报告并加盖厂商公章进行佐证,提供设备厂商出具的供货证明原件、售后服务承诺原件,并加盖厂家公章,否则应答复无效。 型号: DS-7608N-K2-V3 杭州海康威视数字技术股份有限公司					
19	交换机	提供 16 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口。支持 IEEE 802.3at/af。支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)。支持 PoE 输出功率管理。千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。坚固式高	海康威视 (Hikvision)	2 台	2137.46	4274.93	质保一年

		强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性。 型号： DS-3E0518SP-E 杭州海康威视数字 技术股份有限公司						
20	审讯桌	规格： 1800*400*760，基 材：采用优质环保 E1 级高密度板，板 材硬度高、无异味； 2、饰面：0.6MM 进 口胡桃木皮，纹路清 晰漂亮； 3、油漆：选用易涂 宝环保亮光油漆。经 防污、防潮、防划、 耐磨处理面料丰富， 美观大方； 4、优质五金配件， 符合国家质量检验 要求； 型号：定制 广西远涛家具制造 有限公司	优木 雅居	2 张	3479.5 6	6959.12	质保一年	
21	审讯椅	面料：优质进口塑胶 网，舒适、透气性好； 2、配件：优质升降汽 压棒：内蕊壁大于 1.5mm 厚，100%氮 气，100mm 行程，产 品符合国家标准。 3、脚架脚轮：脚架采 用 PP 材质，直径 50mm，移动杂音小， 强度、韧性、刚性和 低摩擦系数符合国 家标准 型号：定制 广西远涛家具制造 有限公司	优木 雅居	2 张	1093.5 8	2187.15	质保一年	

22	不锈钢约束椅	材质：采用优质钢管,主框架为 510mm 和 380mm 圆管制成,管壁厚度为 2.0mm,座面及桌面钢板厚度为:1.9mm。 2、软包部分：采用高密度定型海绵回弹 PU 定型泡棉，密度>45KG。 3、回弹力：47%，拉伸强度不小于 85KPA。 4、面料采用优质西皮 型号：定制 广西远涛家具制造有限公司	优木雅居	2 张	8450.36	16900.72	质保一年	
二	总价措施项目清单计价合计					5763.45		
三	其他项目费用合计 (安全生产责任保险费暂估价)					1505.66		
四	规费					2904.83		
五	增值税					59288.36		
报价总金额（一+二+三+四+五）						816526.88		
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币捌拾壹万陆仟伍佰贰拾陆元捌角捌分（¥816526.88元）								
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）								
验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。								
优惠及其它：无。								

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，，否则其响应作无效响应处理。

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（公章）：广西正茂科技有限公司

日期：2025 年 09 月 24 日