

2、竞标报价表

项目名称：金城江区 2025 年第一批扩大学前教育资源奖补资金幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HCZC2025-J1-020045-GXCC

供应商名称：河南同伟发商贸有限公司

单位：元

序号	货物名称	技术参数及规格型号	数量及单位	品牌	生产厂家及产地	新旧	单价(元)	金额(元)
一、金城江区第二幼儿园								
1	直饮机	规格型号：YS-H2 ★1、加热内胆容量：18升, 外壳采用 304 不锈钢材质、加热管采用 800 不锈钢材质（响应文件中提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须体现内胆容量及材质）； ★2、功率，电源：2KW，220V/50HZ；防护等级 IP44（响应文件中提供投标产品型号、功率一致的 CQC 产品认证复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询	6 台	愉升	广东愉升节能环保设备有限公司/广东省佛山市	新	3425	20550

申红霞

		截图)； 3、出水嘴：二个龙头出水，触摸按钮取水，二温开水出水； 4、外形尺寸长宽高 (mm)：长 550×宽 360×高 1150 (±10%)； ★5、三级过滤配置：PP棉+活性炭+活性炭（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内容须体现出过滤配置）； ★6、饮水机的面板采用 304 不锈钢材质，厚度 1.0mm，符合 GB/T 20123-2006 检测标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（响应文件中提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图。） ★7、饮水机的水槽采用 304 不锈钢材质，厚度 1.0mm，符合 GB/T					
--	--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		20123-2006 检测标准， 送检单位或委托单位须 为所投产品制造商；（响 应文件中提供第三方检 测机构出具的与投标同 一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件 并提供全国认证认可信 息公共服务平台网站报 告查询截图。） ★8、饮水机的内胆采用 304 不锈钢材质，厚度 1.0mm，符合 GB/T 20123-2006 检测标准， 送检单位或委托单位须 为所投产品制造商；（响 应文件中提供第三方检 测机构出具的与投标同 一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件 并提供全国认证认可信 息公共服务平台网站报 告查询截图。 ★9、饮水机的各级滤芯 采用食品级材质，符合 GB 4806.7-2023 标准， 送检单位或委托单位须 为所投产品制造商；（响 应文件中提供第三方检					
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

	测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。)； 10、要求采用 LED 智能显示面板，能定时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间、故障代码等； ★11、饮水机具备自动定时高温消毒功能，可定时对饮水设备内部管路进行高温杀菌，避免出水细菌超标（响应文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； ★12、饮水机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生（响应文件中提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； 13、饮水机具有堵膜预警智能控制系统，确保产品滤芯安全；（响应					
--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件)； ★14、饮水机具备防漏水功能，在饮水设备出现漏水情况时，可在动切断水源，避免因漏水而造成财产损失（响应文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； 15、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用 304 不锈钢材质，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌； 16、饮水机具有内胆泄压能力，设备噪音＜50dB。						
2	书包柜 (15 格)	规格型号：120*30*90cm 1. 材料：双 A 级 16MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂、除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：120*30*90cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右	20 个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	675	13500

申红霞

		精细打磨,200 目抛光轮三次抛光,无木刺,做工精细,确保安全。 4.五金件:采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝,5MM 榉木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5.原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆,环保型 PU 聚酯面漆,抗氧化耐变黄,抗刮花高于同级别其他油漆,油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序,底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆,三地两面 9 道工序,360 度覆盖,油漆 3 分光(亚光)在太阳光下不刺眼。漆膜饱满,无颗粒,气泡,渣点,颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用,GB/T43002-2023 儿童家具,质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素,产品甲醛释放量检测合格)						
3	毛巾架	规格型号:100*40*80cm 1.材料:16MM 双 A 级橡胶木,纹理美观,木头属硬木级别,耐磨不易开裂,经过脱脂,除虫,干燥处理,含水率低于 11.5%,符合国家标准。 2.规格:100*40*80cm 3.工艺:全自动开料机开料准确开料,5MM 倒 R	10 个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	550	5500

申红霞

		角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榫木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。L 型耐磨万向轮带刹车。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用，GB/T43002-2023 儿童家具，质量检验及质量判定（表面涂层可移除元素，产品中醛释放量检测合格）						
4	安防综合管理平台	规格型号：b1-052 软件运行于国产 Linux 操作系统之上，采用 B/S 架构，支持远程登录网页管理；可为安防系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。 1. 系统全面的国产化支	1 台	itc	广东保伦电子股份有限公司 /广州市	新	22200	22200

申红霞

	持，操作系统使用国产银河麒麟 Linux 操作系统。 2. 系统支持多种主流协议的设备接入，能够实现广泛的设备兼容与集成。 3. 系统内部通信以及平台与移动端之间的数据交互均采用国密 SM 算法进行加密处理，确保数据在传输过程中的安全性和可靠性。 4. 客户端支持 APP 和平板接入，数据通信均采用国密加密算法。 5. 实时预览模块支持图像抓拍、视频录制、音量控制、静音开关、即时回放、语音对讲、电子放大、码流切换、云台控制、关闭所有预览、画面分割（最多 64 分屏）、画面适应（固定比例、自适应拉伸）、全屏操作、系统配置、自定义资源视图。满足安防监控场景下的多样化需求。 6. 云台控制支持全方位角度控制（包括上下左右、左上、右上、左下、右下）、速度调节、焦距和光圈调整，以及预置点、轨迹和巡航功能。此外，还提供专家模式，涵盖 3D 定位、辅助聚焦、镜头初始化、灯光控制、雨刷操作、手动跟踪、菜单设置、一键巡航、一键守望、镜头除冰、手动人脸抓拍、同步视场角、区域聚焦、区域曝光、布控跟踪、云台					
--	--	--	--	--	--	--

申红霞

	除冰等高级功能，满足用户在复杂监控场景下的精细化操作。 7. 录像回放功能丰富全面，支持同步与异步回放、多种播放控制（如播放、暂停、倒放、快放、慢放、单帧）及音量调节，具备图像抓拍、视频录制、锁定录像、关闭所有回放等实用操作，同时提供最多 64 分屏的画面分割、固定比例与自适应拉伸的画面适应模式、全屏显示等功能，还配备码流信息、系统配置、分段回放、录像标签等辅助工具，满足用户在监控录像回放中的多样化需求。 8. 具有录像下载功能，支持录像查询、批量下载录像、指定时间段录像下载。 9. 支持图片查询功能，可选择监控点或区域节点、选择查询的时间段进行图片抓拍的查询。 10. 图上监控，支持 GIS 地图和图片地图，多区域地图管理，提供监控点在地图上编辑，监控点报警定位，图上监控点的事件详情，地图支持框选、标记、测量显示、报警定位和现实名称等功能。 11. 以脸搜脸功能，通过上传人脸图片，在抓拍记录中搜索符合条件的人员，查看人员抓拍记录和活动轨迹。 12. 具备强大的网络管控功能，可视化的运维					
--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		概况图表，监控点的在线率、监控点的视频图像正常率、录像完整率、监控点运行情况趋势图、区域资源运行情况图、运维监控评分、总体计分趋势图、区域计分排名。支持查看检测的详情。 13. 具有巡检计划配置功能，支持自定义时间段配置不同的功能巡检。 14. 事件上报，支持人员事件（移动侦测、越界侦测、进入或离开区域侦测、目标抓拍、目标比对等）、车辆事件（移动侦测、越界侦测、进入或离开区域侦测、电瓶车进电梯等）、报警输入（报警输入、报警输出、火点报警、温度报警等）、其他事件（遮挡报警、视频丢失、场景变更侦测、虚焦侦测等）。 15. 事件检索功能，可根据所在区域、事件源、事件等级、开始和结束时间、事件处理状态进行事件筛查，并支持事件的联动回放。 16. 安保区域管理，支持多级树状区域管理，支持区域数据 Excel 导入功能。 17. 防区配置功能，区域选择功能用于设置防区所属区域，支持层级化管理，方便用户进行防区的区域分类与定位。 18. 人员信息管理，支持组织架构树状管理，人					
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

		员信息管理，组织变更功能，支持人员数据批量导入，支持角色管理，并配置角色所对应的权限。 19. 编码设备管理，支持以多种协议添加设备，支持主动发现设备功能，导入设备、导出设备、把设备绑定到对应区域，调整区域功能。 20. 通道管理，支持将监控点添加到指定区域下，通道的相关配置（OSD 设置、字符叠加、视频参数、隐私保护、视频遮挡报警、移动侦测报警、视频丢失报警），支持监控点导入功能，录像计划模版编辑，录像计划下发，支持配置预录和延录时长。 21. 事件联动，支持自定义的事件联动规则配置，选择事件发生条件和联动动作，即可实现出现时间后进行短信通知、邮件通知、视频录像、抓图、云台控制、报警输出等操作。 22. 具有高级参数配置功能，支持配置用户同时在线数，支持账号密码或短信认证，支持设备校时功能，支持字段脱敏功能。 23. ★提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。					
--	--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		（响应文件中提供功能界面截图佐证） 24. ★可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。（响应文件中提供功能界面截图佐证） 25. ★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（响应文件中提供功能界面截图佐证） 26. ★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（响应文件中提供功能界面截图佐证）						
5	硬盘录像机	规格型号：b1-021	1 台	itc	广东保伦	新	5300	5300

申红霞

		1. 支持接入 64 路摄像机，支持 H. 265、H. 264、H. 265+三码流解码，支持标准 RTSP、GB28181、ONVIF 协议； 2. 具备 4 个 SATA 接口、1 个 HDMI 和 1 个 VGA 输出接口、2 个 RJ45 以太网接口、2 个 3.5mm 的 TRS 接口以及 3 个 USB2.0 接口； 3. 支持报警抓拍、报警邮件发送功能；支持 SMART IPC 人车检测：人形检测、逆行检测、离岗检测、电动车检测； 4. 支持 64 分屏显示，支持 4 路 4K 录像同步回放和 16 路 1080P 同步回放； 5. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；			电子股份有限公司 /广州市			
6	机械硬盘	规格型号：b1-023 16TB, SATA	3 块	itc	广东保伦电子股份有限公司 /广州市	新	10560	31680
7	计算机 (笔记本)	规格型号：b1-1222 1. 整机厚度 17mm（不含硅胶脚垫），整机重量 1.55kg。	4 台	itc	广东保伦电子股份	新	4990	19960

申红霞

		2. CPU: 主频 2.7GHz 、8 核处理器 8 线程, 二级缓存 8MB。 3. 内存: 16GB DDR4 2666MT/s 内存。 4. 存储: 1TB M.2 SSD NVMe 硬盘。 5. 网络通信: 支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2。 6. 接口: USB3 个; Type-C2 个; mini RJ451 (1000M 自适应网卡, 标配转换接头); 7. 接口: 3.5mm 二合一音频接口 1 个; HDMI 输出接口 1; 8. 14 英寸显示屏幕, 屏幕材质为 IPS。 9. 屏幕亮度 300cd/m2。 10. 屏幕比例为 16: 10, 屏占比 84% 11. 屏幕色域覆盖率 99%sRGB。 12. 屏幕分辨率 1920*1200。 13. 显示屏幕支持 180° 开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元, 扬声器数量 4。 15. 电池容量 65Wh。 16. 摄像头分辨率 1280x720, 具有隐私开关设计。			有限公司 /广州市			
8	电视机	规格型号: 75 英寸 4K 超高清全面屏 1. 75 英寸 4K 超高清全面屏	1 台	itc	广东保伦 电子股份 有限公司 /广州市	新	4980	4980

申红霞

		2. 屏幕刷新率 60hz 3. DLED 液晶显示屏 4. 4mm 钢化防爆玻璃 5. 运行内存: 1G 6. 存储内存: 8G						
9	网络摄像机	规格型号: b1-315 1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器; 2. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸, 镜头焦距: 4mm, 镜头水平视角 94° ; 3. 内置 4 颗白光 LED, 具备白光补光, 补光距离 20m; 以及内置麦克风、扬声器; 4. 具备 1 路输入报警 I/O 接口、1 路输出报警 I/O 接口; 5. 最低照度: Color:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux 补光灯开启; 6. 支持 H.265、H.264 视频编码; 以及支持 Onvif、GB28181-2016 协议; 7. 支持行人越界、区域入侵以及车型界、区域入侵的智能事件检	60 台	itc	广东保伦电子股份有限公司/广州市	新	949	56940

申红霞

		测； 8. 支持 HTTP，FTP，TCP/IP，IPv4，DHCP，NTP，RTSP，QOS 等网络协议；支持 ONVIF Profile S G 标准协议，实现对接主流品牌 NVR 后端私有协议； 9. 支持不低于 IP66 防护等级； 10. 支持 DC12V/POE 供电。						
10	支架	规格型号：b1-25 筒型监控摄像机壁挂支架	60 个	itc	广东保伦电子股份有限公司/广州市	新	20	1200
11	网线	规格型号：b1-16 超六类网线	8 箱	itc	广东保伦电子股份有限公司/广州市	新	715	5720
12	系统集成服务	规格型号：b1-056 校园监控的安装调试交付采购人使用	1 项	itc	广东保伦电子股份有限公司/广州市	新	20000	20000
13	A4 黑白多功能一体机	规格型号：BT-01 1、打印速度(A4)：单面打印：33ppm(A4)、双面打印速度：24spm； 2、复印、扫描速度(A4)：复印 33cpm(A4)、单面扫描：24ppm (A4)	12 台	奔图	珠海奔图电子有限公司/珠海市	新	2500	30000

申红霞

		3、首页打印时间 4.88 秒（基于 17540 测试标准） 4、打印分辨率：最佳分辨率：600*600 dpi；最大 1200x600 dpi 5、处理器 800MHz；内存 256MB； 6、双面打印：支持自动双面打印； 7、设备接口：USB、RJ45； 8、月打印负荷 60000； 9、纸张容量：250 页标准进纸盒 1 页多功能纸盒，出纸纸张输出容量 120 页； 10、标配 DL-480 激光鼓组件 12000 页，TL-480 激光碳粉盒						
14	毛巾口杯一体机消毒柜	规格型号：60G 型号 60G 黑色毛巾柜毛巾消毒柜 消毒方式：臭氧加紫外线加红外线，功率 300w, 尺寸 420*330*650, 可容纳 40-60 条毛巾折叠，不锈钢发泡箱体，温度 45℃ 左右。	9 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	1180	10620
15	橡木分餐桌	规格型号：200*60*50cm 1. 材料：18 mm 厚双 A 级橡木桌面，50*50 mm 橡木桌腿，围边 20*70 mm 双 A 橡胶木。承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂、除虫干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：200*60*50cm，两边可以延伸灵活打开收纳，下边一层有面板可以放东西，全加轮子，中间靠左边有两个孔，一个直径 31cm，一个直径 35cm，不用时可以盖	2 张	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	1600	14400

申红霞

		上，方便放汤桶。 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：2 mm 厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm 镀锌内六角尖头螺丝了，预埋 8*4 mm 粗丝内嵌螺母。硅胶脚垫防滑更好， 1. 25 寸静音万向轮； 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2011 儿童使用标准。						
16	户外收纳柜（玩具柜）	规格型号：10 米*0.6 米宽*高度 130 cm 三角形收纳柜：长 150，宽 60，高 130 厘米 2 个 拱形收纳柜：长 100 宽 60 高 130 厘米 1 个。平 顶收纳柜长 200，宽 60，高 100 厘米，3 个。总 长 10 米*0.6 米宽*高度 130 cm		桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	2900	60900
17	教学一体机（75 英寸）	规格型号：75 英寸 1. 整机采用窄边框设计，75 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840*2160，显示比例 16:9，具备防眩光效果；	6 套	itc	广东保伦电子股份有限公司/广州市	新	17000	102000

申红霞

		在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2. 整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值 NTSC 72%。 3. 屏幕显示灰度分辨等级 128 灰阶。 4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5. 采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持 20 点触摸，Windows 系统中支持 40 点触控。 6. 内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。支持 2.4G & 5G 频段，版本符合 WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0 标准。 7. 前置 TypeC 接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准 TypeC 线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8. 具备双 RJ45 网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9. 在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕					
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

	显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10. 在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增六个快捷应用。 11. 整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS 电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12. 支持投票功能。可编辑议题及选项内容，最多可设置 10 个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。 13. 整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入四个设备投屏。 14. 支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI 端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15. 整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16. 支持一网通功能，整					
--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		机只需一根网线，即可满足 OPS 和 Android 双系统的上网需求。 17. 前置端口:1 路 HDMI, 1 路 USB3.0, 1 路 USB2.0, 1 路 Type-C, 1 路 TOUCH 2.0; 后置端口: 1 路 RS232, 1 路 PC TOUCH, 2 路 HDMI IN, 1 路 RJ45 IN, 2 路 USB2.0, 1 路 TF Card, 1 路 COAX, 1 路 Mic IN, 1 路 Line OUT, 1 路 HDMI OUT。 18. ★提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。 （响应文件中提供功能界面截图佐证） 19. ★可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。（响应文件中提供功能界面截图佐证） 20. ★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。 （响应文件中提供功能界面截图佐证） 21. ★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（响应文件					
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

		中提供功能界面截图佐证)						
18	OPS 电脑模块	规格型号: 195*200*30mm 1. 处理器: I5 (4 核) 2. 内存: DDR4-8G 3. 硬盘: SSD-128G 4. I/O 接口: 1xHDMI1.4; 1xUSB2.0 Type-C; 2xUSB 2.0; 4xUSB 3.0; 1xRJ45; 1xMIC IN, 1xLine out 5. 预装操作系统: Windows®10 6. 输入电压: 12V~19V DC 7. 尺寸 (D*W*H): 195*200*30mm	6 套	itc	广东保伦 电子股份 有限公司 /广州市	新	5000	30000
19	移动支架	规格型号: 1160*688*1560mm 1. 颜色: 钛银色 2. 适用一体机尺寸: 65 英寸-75 英寸 3. 材质: SPCC 高强度钢 (主体)/PA6+PB(轮子) 4. 高度调节行程: 0-430mm 5. 高度调节方式: 螺丝 锁定调整 6. 产品尺寸 (整体) (L*W*H): 1160*688*1560mm 7. 包装尺寸: 1490*680*130mm 8. 净重: 19kg 9. 毛重: 21.5kg 10. 承重范围: ≤85kg 11. 温度 (使用/存储): 0℃~40℃/-20℃~ 60℃ 12. 湿度 (使用/存储): 10%~90%RH/10%~ 90%RH	6 套	itc	广东保伦 电子股份 有限公司 /广州市	新	1990	11940
20	电磁炉大炒锅	规格型号: 1100*1200*800MM 锅直径: 直径 90 公分	1 台	云宝 厨	中山市云 康电器科	新	12000	12000

申红霞

		尺寸: 1100*1200*800MM 功率: 25KW 电压: 380V 机身采用优质不锈钢板制作。 包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。			技有限公司/中山市			
21	消毒柜	规格型号: 1160*550*1820MM 尺寸: 1160*550*1820MM 功率: 1800W 电压: 220V 消毒温度: 125 度消毒杀菌 控制方式: 独门独控 柜体采用整体发泡保温隔热耐用, 高强度加粗加密不带磁层架, 防水防爆发漏电的红外线石英管, 安全放心, 包括综合布线调试好交付学校使用。	1 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	4500	4500
22	全自动豆浆机	规格型号: 20L 容量: 20L 加热功率: 2000W 搅拌功率: 1200W 电压: 220V 防水等级: IPX3 采用全铜电机, 机身采用优质 304 不锈钢制作。包括综合布线调试好交付学校使用。	1 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	4500	4500

二、金城江区第三幼儿园

1	军火库	规格型号: QB-01 尺寸: 军火库约 2.5*1.8*2.8m, 轮胎桌高 0.5m, 桌面直径 1m, 马扎 3 个, 弹药箱 45*25*20cm*4 个 (不含武器) 材质: 镀锌钢管, 迷彩绳, 迷彩布。 1. 热镀锌钢管, 整体加工经特殊工艺除锈, 抛沙处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司/郑州市	新	12000	12000
---	-----	---	-----	----	------------------	---	-------	-------

申红霞

		理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 3. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。 4. 货到学校包安装调试好。						
2	指挥部	规格型号：QB-02 尺寸：2.5*2.2*2.2m，含一张小桌、三个凳子（不含沙袋、油桶、弹药箱等装饰）材质： 1. 优质木材，不锈钢配件，迷彩布。 2. 优质木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 货到学校包安装调试好。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	3200	3200
3	防晒网	规格型号：QB-03 尺寸：约 9.4*7.7*5m，仅含防晒网，不含图片中其他设施设备。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司	新	14300	14300

申红霞

		材质，镀锌钢管，不锈钢配件，防晒网。货到学校包安装调试好。			/郑州市			
4	百变云梯	规格型号：QB-04 尺寸：约 8.4*2*3.2m(不含栅栏) 材质：优质木材，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	3600	3600
5	翻山越岭	规格型号：QB-05 尺寸：3*1.5*1.3m 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	2800	2800
6	钻爬拱桥	规格型号：QB-06 尺寸：3.2*1.12*0.65m 材质： 1. 优质木材，不锈钢配	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司	新	2800	2800

申红霞

		件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 货到学校包安装调试好。			/郑州市			
7	打网轮胎	规格型号：QB-07 规格：Φ56cm，共计 5 个彩色轮胎（打网） 材质：橡胶轮胎	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	390	390
8	多段独木桥	规格型号：QB-08 规格：每段为 1m，共计 7 段 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 优质木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	2800	2800
9	木质跷跷板	规格：QB-09 材质：	1 套	群邦	郑州群邦体育用品	新	1950	1950

申红霞

		1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 优质木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。			有限公司 /郑州市			
10	路障	规格型号：QB-10 尺寸：1.5*0.4*0.6m， Φ8 材质：1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 优质木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	1700	1700
11	三胎栏架	规格型号：QB-11 尺寸：2*0.7m 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件，橡胶轮胎。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	1700	1700

申红霞

		匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。						
12	担架	规格：QB-12 1. 6*0.65m，1 组材料运输车 1.4*0.7*0.4m（不含轮胎）（不含沙袋） 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件，迷彩布。 2. 优质木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	2 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	1700	3400
13	火药补给车	规格型号：QB-13 尺寸：1.3*0.4*0.2m（不含手榴弹） 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	500	500

申红霞

		漆，三底两面，整体喷涂。						
14	迷彩轮胎	规格：QB-14 共计 16 个迷彩轮胎（不打网） 材质：橡胶轮胎	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	980	980
15	双杆桥	规格型号：QB-15 尺寸：约 2*0.11*0.2m（高度不含地埋） 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	900	900
16	防守基地	规格型号：QB-16 尺寸：约 4.4*1.7*1.7m（含 1 个油桶，4 个轮胎，1 个塔防墙，1 个战队标志牌，沙袋若干） 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	4700	4700

申红霞

		钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。						
17	投掷手榴弹组合	规格型号：QB-17 尺寸：1.35*0.6*2m，含2个马扎，不含弹药箱沙袋等装饰 材质：镀锌钢管，铁件，布袋。 1. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 3. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	2300	2300
18	越野匍匐	规格型号：QB-18 尺寸：1.66*1.1*0.5m 材质：镀锌板	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	2780	2780
19	障碍 1	规格型号：QB-19 尺寸：1.3*1.2*0.9m 材质：镀锌钢管、优质木材。 1. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	2250	2250

申红霞

		理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。 3. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。						
20	横渡吊桥	规格型号：QB-20 尺寸：2.6*1.0*0.5m 材质： 1. 优质木材，不锈钢配件。 2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	2000	2000
21	户外滑索道	规格型号：QB-21 锌管+花纹板+整体造型龙骨采用直径114mm2.0mm厚的镀锌钢管+花纹板平台，表面喷涂专用汽车氟碳漆，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 / 郑州市	新	11000	11000

申红霞

		加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，不易脱落。						
22	户外木质游戏屋	规格型号：QB-22 环保仿真茅草，规格248*155*179cm	1 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	2000	2000
23	户外涂鸦隧道	规格型号：QB-23 尺寸：125*129*120cm	1 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	2500	2500
24	跑酷训练包（升降跑酷挡板）	规格型号：QB-24 升降跑酷挡板：金属框架加软包皮 PVC 加网格 尺寸：950*900*1000mm	1 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	5400	5400
25	跑酷训练包（跑酷梯形）	规格型号：QB-25 跑酷梯形：PVC 加网格木质加软包外皮 1000*500*340mm 1000*500*550mm 1000*500*700mm	1 组	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	10500	10500
26	跑酷训练包（迷彩小屋隧道）	规格型号：QB-26 迷彩小屋隧道：材质：塑料 尺寸：2600*520*560mm	1 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	4700	4700
27	迷彩投掷靶	规格型号：QB-27 材质：布、发泡海绵、塑料 尺寸：1200*1400mm	1 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	880	880
28	仿真冲锋枪	规格型号：QB-28 材质：塑料	8 把	群邦	郑州群邦	新	170	1360

申红霞

		尺寸：长 630mm			体育用品 有限公司 /郑州市			
29	望远镜	规格型号：QB-29 双孔 8 倍望远镜 产品彩盒大小： 5.5cmX12.5X17cm	2 个	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	100	200
30	仿真沙袋	规格型号：QB-30 材质：有机硅 尺寸：500*350mm	20 个	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	220	4400
31	户外娃娃 家茅草伞 +纱窗围 布	规格型号：QB-31 尺寸：4 米*5 米	2 个	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	1500	3000

三、九圩镇中心幼儿园

1	直饮机	规格型号：YS-H2 ★1、加热内胆容量：18 升, 外壳采用 304 不锈钢 材质、加热管采用 800 不锈钢材质（响应文件 中提供与投标产品型号 一致的整机《涉及饮用 水卫生安全产品卫生许 可批件》复印件做为附 据，证件内须体现内胆 容量及材质）； ★2、功率 电源：2KW 220V/50HZ；防护等级 IP44（响应文件中提供 投标产品型号、功率 一致的 CQC 产品认证复 印件及全国认证认可信 息公共服务平台官网查 询截图）； 3、出水嘴：二个龙头出		愉升	广东愉升 节能环保 设备有限 公司 / 广 东省佛山 市	新	3425	23975
---	-----	--	--	----	---	---	------	-------

申红霞

	水，触摸按键取水，二温开水出水； 4、外形尺寸长宽高（mm）：550×360×高1150（±10%）； ★5、三级过滤配置：PP棉+活性炭+活性炭（响应文件中提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，证件内容须体现出过滤配置）； ★6、饮水机的面板采用304 不锈钢材质，厚度1.0mm，符合 GB/T 20123-2006 检测标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（响应文件中提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） ★7、饮水机的水槽采用304 不锈钢材质，厚度1.0mm，符合 GB/T 20123-2006 检测标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（响应文件中提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） ★8、饮水机的内胆采用304 不锈钢材质，厚度1.0mm，符合 GB/T 20123-2006 检测标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（响应文件中提供第三方检						
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

		测机构出具的与投标同一型号具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。) ★9、饮水机的各级滤芯采用食品级材质，符合 GB 4806.7-2023 标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；(响应文件中提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。)； 10、要求采用 LED 智能显示面板，能定时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间、故障代码等； ★11、饮水机具备自动定时高温消毒功能，可定时对饮水设备内部管路进行高温杀菌，避免出水细菌超标（响应文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； ★12、饮水机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生（响应文件中提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； ★13、饮水机具有堵膜预警智能控制系统，确保产品滤芯安全；（响应文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件）；					
--	--	--	--	--	--	--	--

申红霞

		★14、饮水机具备防漏水功能，在饮水设备出现漏水情况时，可在动切断水源，避免因漏水而造成财产损失（响应文件中提供第三检测机构或行政部门出具的技术证明文件）； 15、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用 304 不锈钢材质，响应文件中提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌； 16、饮水机具有内胆泄压能力，设备噪音＜50dB。						
2	消毒柜	规格型号： 1160*550*1820MM 尺寸：1160*550*1820MM 功率：1800W 电压：220V 消毒温度：125 度消毒杀菌 控制方式：独门独控 柜体采用整体发泡保温隔热耐用，高强度加粗加密不带磁层架，防水防爆发漏电的红外线石英管，安全放心，包括综合布线调试好交付学校使用。	1 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	4600	4600
3	四门冰箱	规格型号： 1220*730*1955MM 尺寸：1220*730*1955MM 容量：396/396L 温度：-18~-6 度/0~+10 度 功率：400W 电压：220V 制冷方式：直冷 材质：201 不锈钢，包括此设备功率综合布线调	1 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	4600	4600

申红霞

		试好交付学校使用。						
4	绞切肉机	规格型号: 600*470*770MM 尺寸: 600*470*770MM 功率: 2.2KW 电压: 220V 切肉厚度: 3.5-5.3MM 绞肉产量: 200KG/h 切肉产量: 400KG/h 配优质铜线电机, 机身采用优质不锈钢板制作, 包括综合布线调试好交付学校使用。	1 台	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	3400	3400
5	电汤锅	规格型号: 70L 容量: 70L 功率: 9KW 电压: 220/380v 内桶采用优质 304 不锈钢板制作, 三个档位独立温控控制开关。	1 个	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	2500	2500
6	A3 彩色复印机	规格型号: BT-02 打印速度 20ppm 双面打印速度 17ipm 首页输出时间 彩色: 16s, 黑白: 12s 最大月打印量(1)25000 页 打印语言 PCL 6、PCL 5c、HBPL 内存 512MB 双面打印, 自动双面 显示屏 4.3inch 触摸屏 复印速度 20ppm 双面复印速度: 彩色: 11ipm, 黑白: 13ipm 首页复印时间, 彩色: 16s, 黑白模式 9s, 彩色模式 10.8s ADF: 黑白模式 10s, 彩色模式 13s 最大连续复印页数 1-999 页	1 台	奔图	珠海奔图电子有限公司/珠海市	新	18000	18000

申红霞

		缩放率 25%~400% 扫描类型, 平板+ADF ADF 容量 110 页 扫描速度, 彩色: 18ppm, 黑白: 20ppm 最大扫描尺寸 A3 彩色扫描支持 扫描输出功能, 网络: FTP、SMB、WSD、SMTP (邮 件) USB: TWAIN/WIA 双面扫描, 彩色: 11ipm, 黑白: 13ipm 纸张输入容量 (2), 自 动纸盒: 250 页 手动进纸器: 100 页 选配纸盒: 500 页*1						
7	沙水玩具	规格型号: QB-32 (小桶、小铲、漏斗、 网筛、沙模等 26 件)	2 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	300	600

四、金城江区东江镇中心幼儿园

1	户外碳化 攀爬十六 件套	规格型号: QB-33 16 件套户外游戏体能梯 一体化 1. 材质; 采用优质松木 2. 工艺: 碳烤、静电喷 水性环保油漆、磨圆角、 光滑无毛刺, 一体化框 架结构 ★3. 响应文件中提供商 品具有 CNAS 或 CMA 标识 的第三方检测机构出具 的检测报告扫描件并加 盖制造商原色公章, 检 测报告内容必须包括: 1. (GB6675.1-2014 玩 具安全第 1 部分: 基本 规范); 2. (GB6675.2-2014-玩 具安全第 2 部分: 机械 与物理性能);	1 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	8000	8000
---	--------------------	---	-----	----	------------------------------	---	------	------

申红霞

		3. (GB6675. 3-2014-玩具安全第3部分:易燃性能) ; 4. (GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂) ; 5. (GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移) ; 6. (GB18581-2020-甲醛) ; 共六个部分检测合格。《大型建构游戏整体方案》指导手册尺寸: 270*200mm, 共 27 页, 封面 250g 双铜(亚膜) 内页 157g 双铜(约 12 丝), 有线胶装 4. 尺寸一套 16 件套里面包含: 高架子 57CM*52CM*120CM, 2 个; 中架子 57CM*52CM*100CM, 2 个; 矮架子 57CM*52CM*80CM, 2 个; 单梯 180CM*35CM*7CM, 4 个; 平衡板 180CM*20CM*2. 5CM, 4 个; 平衡板 150CM*20CM*2. 5CM, 2 个。						
2	户外 收纳柜	规格型号: 10 米*0.6 米宽*高度 130 cm 总计 6 个收纳柜: 三角形收纳柜: 长 150, 宽 60, 高 130 厘米, 2 个。拱形收纳柜: 长 100 宽 60 高 130 厘米, 1 个。平顶收纳柜长 200, 宽 60, 高 100 厘米, 3 个。总长 10 米*0.6 米宽*高度 130 cm	6 个	桂 澍 木 业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	3400	20400
3	可移动紫外线灯	规格型号: ybc-02 产品基本参数可移动消毒灯车	5 台	云宝厨	中山市云康电器科	新	500	2500

申红霞

		电源压力 220v±20% 50HZ 灯管功率 30Wx2 紫 外线波长 253NM 紫外线辐射度单只 118UW/cm2 双只 236UW/cm2 灯管可调角度 180 度 消毒定时时间 15 分钟 30 分钟 60 分钟			技有限公 司/中山 市			
4	沙水玩具	规格型号: QB-32 (小桶、小铲、漏斗、 网筛、沙模等 26 件)	5 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	300	1500
5	美工类	规格型号: QB-34 (陶泥 5 斤一块,10 块。 画板 8K10 块,60 色彩笔 10 盒)	6 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	1800	10800
6	穿编类	规格型号: QB-35 (串珠、穿线玩具) 1、材质 : PP 食品级环 保塑料、安全无毒,颜 色艳丽,耐光照不褪色, 抗压耐磨,光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、 绿、橙、紫 6 种颜色组 成 规格(允许尺寸误差± 3mm): 圆柱: 29*28mm 椭圆: 39*30mm, 三角形: 3. 3*3mm, 正方体: 29*29mm 六边体: 29*29mm, 五角 星: 33*29mm 3. 件数:300 件, 数字穿 线板 640 件, 水果穿线 板 120 件/箱配 120 条绳	6 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司 /郑州市	新	460	2760
7	劳动类	规格型号: QB-36 小铲、锄头、等 11 件。	6 套	群邦	郑州群邦 体育用品 有限公司	新	180	1080

申红霞

					/郑州市			
8	身高体重测量仪	规格型号: QB-37 身高测量 205cm, 坐高测量 120cm, 底座和面板为 22mm 厚压缩木质板材, 立柱为 12mm 圆钢, 测量尺杆为铝合金型材。	1 台	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	400	400
9	儿童对数视力箱	规格型号: QB-38 [成人 E 字] 儿童对数视力表, 5 米测距, 光学级透明灯箱片, 光学导光板, LED 灯, 铝合金边框, 超薄型, 900*300*20mm。	1 套	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	500	500
10	体育垫子	规格型号: QB-39 体操垫 200×100×10 厘米(长*宽*厚) 外套采用 600D 防水牛津布, 内心采用 EPE 环保珍珠棉, 材质偏硬有弹性。表面质量四角为直角, 表面平整、无皱折、色泽一致。表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志拼接与移动要求可在长度方向对半折叠, 两侧应各有提手、便于移动。	10 个	群邦	郑州群邦体育用品有限公司 /郑州市	新	350	3500

五、金城江区白土乡中心幼儿园

1	书包柜 (15 格)	规格型号: 120*30*90cm 1. 材料: 双 A 级 16MM 橡胶木, 纹理美观, 木头属硬木级别, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 120*30*90cm 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做	6 个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	675	4050
---	---------------	---	-----	------	----------------	---	-----	------

申红霞

		工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榫木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5，原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用，GB/T43002-2023 儿童家具，质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）						
2	幼儿用课桌椅	规格型号： 120*60*53/55/57cm 一桌六椅 1. 材料：20 mm 厚优质双 A 级橡木桌面，50*50 mm 橡木桌腿，围边 20*70 mm 双 A 橡胶木。承重力强，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理。含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格： 120*60*53/55/57cm 3. 工艺：全自动开料机	17 套	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	1200	20400

申红霞

	开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 2 mm 厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm 镀锌内六角尖头螺丝了, 预埋 8*4 mm 粗丝内嵌螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5, 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用标准。 1. 材料: 17 mm 座板靠背优质双 A 级橡木座面, 优质 A 级橡胶木腿, 承重力强硬, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 座高 26/28/30 cm 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 榫卯结构,					
--	---	--	--	--	--	--

申红霞

		硅胶脚垫。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格） GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具（可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格）。						
3	区域柜	规格型号：120*30*80cm 1. 材料：优质双 A 级 16MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：120*30*80cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。	20个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	900	18000

申红霞

		4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝,5MM 榫木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用。GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）						
4	水杯架	规格型号：63*20*93cm 1. 材料：优质双 A 级 17MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：63*20*93cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。	25个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司/玉林市	新	700	17500

申红霞

		4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝,5MM 榫木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。不锈钢铰链, 含铅量低于 0.02MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用。GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)						
5	毛巾口杯一体机消毒柜	规格型号: 420*330*650cm、型号 60G 型号 60G 黑色毛巾柜毛巾消毒柜, 消毒方式: 臭氧加紫外线加红外线, 功率 300w, 尺寸 420*330*650cm, 可容纳 40-60 条毛巾折叠, 不锈钢发泡箱体, 温度 45℃ 左右,	26个	云宝厨	中山市云康电器科技有限公司/中山市	新	1180	30680
人民币合计金额(大写) <u>捌拾万零壹仟壹佰贰拾伍元整</u> (小写) ¥ <u>801125.00</u>								

注:

申红霞

1. 供应商的竞标报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人及委托代理人（如有）签字，否则其响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人及委托代理人（如有）签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 竞争性谈判采购文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
6. 供应商认为有必要增加或删减有关内容的可根据项目情况自行拟定或者扩展。

法定代表人/委托代理人： 申红霞

供应商： 河南同伟发商贸有限公司（公章）

日期：2025 年 8 月 22 日



9、竞标报价表


项目名称：金城江区 2025 年第一批扩大学前教育资源奖补资金幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HCZC2025-J1-020045-GXCC


供应商名称：广西云初教育科技有限公司

单位：元

序号	货物名称	技术参数及规格型号	数量及单位	品牌	生产厂家及产地	新旧	单价(元)	金额(元)
一、东江镇中心幼儿园一体机采购								
1	教学一体机（75英寸）	1. 整机采用窄边框设计,75 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示分辨率 3840*2160, 显示比例 16:9,具备防眩光效果;在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2. 整机屏幕显示画面颜色细节丰富,色彩还原度高,色域值 NTSC 72%。 3. 屏幕显示灰度分辨等级 128 灰阶。 4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 5. 采用红外触控技术,支持双系统多人多点触摸书写,安卓下支持 20 点触摸,Windows 系统中支持 40 点触控。 6. 内置无线网络模块,无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。支持 2.4G& 5G 频段,版本符合 WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0 标准。 7. 前置 TypeC 接口支持全功能音视频输入功能,外接设备通过标准 TypeC 线连接即可把画面投影到大屏上,同时在本机上可实现触摸电脑的操作,无需再连接其它任何线缆。 8. 具备双 RJ45 网络接口,实现俩路分支路由功能,且输入和输出端自动识别使用无需区分,使外接设备共享连接,仅需一根网线即可实现简单化部署。 9. 在安卓系统环境下,可通过左、右侧边栏调取快捷工具,实现屏幕显示二分屏任务协同,通知支持书写和演示图片、文档,支持进入批注模式,且可通过扫码进行分享。 10. 在任意通道下,可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单,具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、	7 套	itc	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	16900.00	118300.00




	全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增六个快捷应用。 11. 整机采用三键合一的设计，即电源开关、OPS 电脑开关和节能待机键为同一物理按键。 12. 支持投票功能。可编辑议题及选项内容，最多可设置 10 个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。 13. 整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入四个设备投屏。 14. 支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI 端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15. 整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16. 支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足 OPS 和 Android 双系统的上网需求。 17. 前置端口：1 路 HDMI，1 路 USB3.0，1 路 USB2.0，1 路 Type-C，1 路 TOUCH 2.0；后置端口：1 路 RS232，1 路 PC TOUCH，2 路 HDMI IN，1 路 RJ45 IN，2 路 USB2.0，1 路 TF Card，1 路 COAX，1 路 Mic IN，1 路 Line OUT，1 路 HDMI OUT。 18. ★提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第 90 页。 19. ★可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第 91 页。 20. ★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第 92 页。 21. ★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题					
--	--	--	--	--	--	--




		描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。 (响应文件中提供功能界面截图佐证), 证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 93 页。 型号: TF-COBEH9						
2	OPS 电脑模块	1. 处理器: I5 (4 核) 2. 内存: DDR4-8G 3. 硬盘: SSD-128G 4. I/O 接口 : 1xHDMI1.4; 1xUSB2.0 Type-C; 2xUSB 2.0; 4xUSB 3.0; 1xRJ45; 1xMIC IN, 1xLine out 5. 预装操作系统: Windows®10 6. 输入电压: 12V~19V DC 7. 尺寸 (D*W*H): 195*200*30mm 型号: TF-BEH09	7 套	itc	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	5200.00	36400.00
3	移动支架	1. 颜色: 钛银色 2. 适用一体机尺寸: 65 英寸-75 英寸 3. 材质: SPCC 高强度钢 (主体)/PA6+PB (轮子) 4. 高度调节行程: 0-430mm 5. 高度调节方式: 螺丝锁定调整 6. 产品尺寸 (整体) (L*W*H): 1160*688*1560mm 7. 包装尺寸: 1490*680*130mm 8. 净重: 19kg 9. 毛重: 21.5kg 10. 承重范围: 85kg 11. 温度 (使用/存储): 0℃~40℃/-20℃~60℃ 12. 湿度 (使用/存储): 10%~90%RH/10%~90%RH 型号: TF-DOXJ	7 套	itc	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	1900.00	13300.00
二、保平幼儿园食堂设备采购								
1	四门冰箱	尺寸: 1220*730*1955MM 容量: 396/396L 温度: -18~-6 度/0~+10 度 功率: 400W 电压: 220V 制冷方式: 直冷 材质: 201 不锈钢, 包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。 型号: BCD-1200	1 台	欧驰宝	浙江欧恒制冷设备有限公司, 衢州市	全新产品	4700.00	4700.00
2	电烤箱	尺寸: 1220*640*1270MM 功率: 13.2KW 电压: 380V 容量: 252L	1 台	伟格	广州伟格机械设备有限公司	全新产品	5800.00	5800.00

		型号: HGB-40D			限公司, 广州市	品		
3	留样柜	尺寸: 535*555*1765MM 温度: 0-10 度 容量: 223L 功率: 115W 电压: 220V 型号: LC-228	1 台	欧驰宝	浙江欧恒制冷设备有限公司, 衢州市	全新产品	2800.00	2800.00
4	送餐车	尺寸: 1000*500*1200MM 结构层数: 3 层对开门 采用优质食品级 304 不锈钢板 1.2 厚制作, 配重型静音脚轮带刹车。 型号: 定制	2 台	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	3900.00	7800.00
5	搅拌机	尺寸: 450*530*770 功率: 1.78KW 电压: 220V。包括综合布线调试好交付学校使用。 型号: B30	1 台	通顺	佛山市顺德区通顺食品机械制造有限公司, 佛山市	全新产品	4800.00	4800.00
6	不锈钢双层工作台	尺寸: 1800*800*800MM 采用优质 1.2 厚 304 不锈钢板制作 型号: 定制	2 张	伟基业	佛山市顺德区伟基业食品机械有限公司, 佛山市	全新产品	1900.00	3800.00
7	电汤锅	容量: 70L 功率: 9KW 电压: 220/380v 内桶采用优质 304 不锈钢板制作, 三个档位独立温控控制开关。包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。 型号: YL45#	1 个	耀龙	山东耀龙商用厨具有限公司, 淄博市	全新产品	3600.00	3600.00
8	四层货架	尺寸: 1500*500*1600MM 采用 1.2 厚优质 304 不锈钢板制作 型号: 定制	2 个	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	1500.00	3000.00
9	电磁炉大炒锅	锅直径: 直径 90 公分 尺寸: 1100*1200*800MM 功率: 25KW 电压: 380V 机身采用优质 304 不锈钢板制作。 包括此设备功率综合布线调试好交付学校	1 台	天龙	佛山市匠厨科技有限公司, 佛山市	全新产品	12000.00	12000.00



		使用。 型号：DZ-25K						
10	消毒柜	尺寸：1160*550*1820MM 功率：1800W 电压：220V 消毒温度：125 度消毒杀菌 控制方式：独门独控 柜体采用整体发泡保温隔热耐用，高强度加粗加密不带磁层架，防水防爆发漏电的红外线石英管，安全放心，包括综合布线调试好交付学校使用。 型号：RTD1000-H12	1 台	海花	广东中山市海花科技有限公司, 中山市	全新产品	3900.00	3900.00
11	全自动豆浆机	容量：20L 加热功率：2000W 搅拌功率：1200W 电压：220V 防水等级：IPX3 采用全铜电机，机身采用优质 304 不锈钢制作。包括综合布线调试好交付学校使用。 型号：WNS19-A20-03	1 台	伟纳斯	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司, 潮州市	全新产品	4800.00	4800.00
12	绞切肉机	尺寸：600*470*770MM 功率：2.2KW 电压：220V 切肉厚度：3.5-5.3MM 绞肉产量：200KG/h 切肉产量：400KG/h 配优质铜线电机，机身采用优质不锈钢板制作。包括综合布线调试好交付学校使用。 型号：S105	1 台	联阳	广州粤鑫电器有限公司, 广州市	全新产品	4800.00	4800.00
13	不锈钢平板推车	尺寸：900*550*900MM 采用 2.0 厚优质 304 不锈钢板制作，配重力脚轮带刹车。 型号：定制	1 台	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	1650.00	1650.00
14	电源设备（电源线、管、开关等）	桂林铜线国标 10 平方， 国标 6 平方。 开关 63A， 总开关 300A， 定制桥架 角阀 20 高压软管 20 给水管及配件 型号：ZB-BV10mm ²	356 米	柳线	广西柳线线缆有限公司, 南宁市	全新产品	53.00	18868.00
15	抽烟罩设备及五金配件	1. 抽烟罩采用优质 1.2 厚不锈钢板制作。 2. 镀锌板集烟管道 480*480 镀锌板 0.7 厚 3. 不锈钢墙面板采用 1.0 厚不锈钢板制作 4. 不锈钢油网 500*500	55 米	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司	全新产品	380.00	20900.00

		5. 风机电箱保护电机 6. 接油盆 7. 油烟管道 8. 风机及净化器架 9. 油烟管道弯头变头、配件加工 10. 打孔及密封胶 11. 不锈钢墙面板 1 米高 12. 镀锌板集烟管道 3 米高 规格 400 采用 0.6 镀锌板 型号：定制			司,河池市			
三、六甲镇中心幼儿园								
1	四门冰箱	尺寸：1220*730*1955MM 容量：396/396L 温度：-18~-6 度/0~+10 度 功率：400W 电压：220V 制冷方式：直冷 材质：201 不锈钢，包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。 型号：BCD-1200	1 台	欧驰宝	浙江欧恒制冷设备有限公司,衢州市	全新产品	4700.00	4700.00
2	电烤箱	尺寸：1220*640*1270MM 功率：13.2KW 电压：380V 容量：252L 型号：HGB-40D	1 台	伟格	广州伟格机械设备有限公司,广州市	全新产品	5800.00	5800.00
3	留样柜	尺寸：535*555*1765MM 温度：0-10 度 容量：223L 功率：115W 电压：220V 型号：LC-228	1 台	欧驰宝	浙江欧恒制冷设备有限公司,衢州市	全新产品	2800.00	2800.00
4	送餐车	尺寸：1000*500*1200MM 结构层数：3 层对开门 采用优质食品级 304 不锈钢板 1.2 厚制作，配重型静音脚轮带刹车。 型号：定制	4 台	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司,河池市	全新产品	3900.00	15600.00
5	搅拌机	尺寸：450*530*770mm 功率：1.78KW 电压：220V。包括综合布线调试好交付学校使用。 型号：B30	1 台	通顺	佛山市顺德区通顺食品机械制造有限公司,佛山市	全新产品	4800.00	4800.00
6	不锈钢双层工作台	尺寸：1800*800*800MM 采用优质 1.2 厚 304 不锈钢板制作 型号：定制	3 张	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备	全新产	1900.00	5700.00



孙少德

					有限公司,河池市	品		
7	电汤锅	电汤锅容量: 70L 功率: 9KW 电压: 220/380v 内桶采用优质 304 不锈钢板制作, 三个档位独立温控控制开关。包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。 型号: YL45#	1 个	耀龙	山东耀龙商用厨具有限公司, 淄博市	全新产品	3600.00	3600.00
8	四层货架	尺寸: 1500*500*1600MM 采用 1.2 厚优质 304 不锈钢板制作 品牌: 钇嘉	4 个	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	1500.00	6000.00
9	开水器	容量: 80L 产水量: 120L/h 功率: 12KW 电压: 380V 采用优质不锈钢板制作 型号: SRZ-90	1 台	新广华	佛山市纯美电器有限公司, 佛山市	全新产品	2800.00	2800.00
10	消毒柜	尺寸: 1160*550*1820MM 功率: 1800W 电压: 220V 消毒温度: 125 度消毒杀菌 控制方式: 独门独控 柜体采用整体发泡保温隔热耐用, 高强度加粗加密不带磁层架, 防水防爆发漏电的红外线石英管, 安全放心, 包括综合布线调试好交付学校使用。 型号: RTD1000-H12	1 台	海花	广东中山市海花科技有限公司, 中山市	全新产品	3800.00	3800.00
11	不锈钢桶	尺寸: 250*300MM 采用优质 1.2 厚 304 不锈钢板制作 型号: 定制	10 个	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	150.00	1500.00
12	四格餐盘	尺寸: 4 格儿童餐盘 采用优质 304 不锈钢板制作 型号: 定制	200 个	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司, 河池市	全新产品	22.00	4400.00
13	不锈钢勺	中号, 幼儿园专用 型号: 定制	200 个	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司	全新产品	5.00	1000.00



					司,河池市			
14	全自动豆浆机	容量:20L 加热功率 :2000W 搅拌功率:1200W 电压: 220V 防水等级: IPX3 采用全铜电机,机身采用优质 304 不锈钢制作。包括综合布线调试好交付学校使用。 型号: WNS19-A20-03	1 台	伟纳斯	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司,潮州市	全新产品	4800.00	4800.00
15	精装和面机	容量: 15KG 尺寸: 820*630*780 功率 1.5KW 电压: 220V 型号: 15KG	1 台	通顺	佛山市顺德区通顺食品机械制造有限公司,佛山市	全新产品	4800.00	4800.00
16	不锈钢平板推车	尺寸: 900*550*900MM 采用 2.0 厚优质 304 不锈钢板制作,配重力脚轮带刹车。 型号: 定制	1 台	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司,河池市	全新产品	1650.00	1650.00
17	厨房吊顶	80*80 加厚铝扣吊顶 型号: 定制	90 平方	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司,河池市	全新产品	150.00	13500.00
18	抽烟罩设备及五金配件	1. 抽烟罩采用优质 1.2 厚不锈钢板制作。 2. 镀锌板集烟管道 480*480 镀锌板 0.7 厚 3. 不锈钢墙面板采用 1.0 厚不锈钢板制作 4. 不锈钢油网 500*500,5. 风机电箱 保护电机 5. 接油盆 6. 油烟管道 7. 风机及净化器架 8. 油烟管道弯头变头、配件加工 9. 打孔及密封胶 10. 不锈钢墙面板 1 米高 11. 镀锌板集烟管道 3 米高 规格 400 采用 0.6 镀锌板 型号: 定制	36 米	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司,河池市	全新产品	380.00	13680.00
19	离心风机	电压: 380V 转速: 1400 转 型号: XBF-4A-3	1 台	九州	广州九亚风机设备有限公司,	全新产品	4600.00	4600.00



李德

					广州市			
20	油烟净化器	尺寸: 860*770*670mm 功率: 300W 电压: 220V 处理效果: 95% 型号: DFJX-6A	1 台	东方杰星	山东省博兴县东方杰星环保科技有限公司,滨州市	全新产品	6500.00	6500.00
四、拔贡镇中心幼儿园								
1	橡木分餐桌	1. 材料: 18 mm厚优质双 A 级橡木桌面, 50*50 mm橡木桌腿, 围边 20*70 mm双 A 橡胶木。承重力强硬, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 200*60*50 厘米, 两边可以延伸灵活打开收纳, 下边一层有面板可以放东西, 全加轮子, 中间靠左边有两个孔, 一个直径 31cm, 一个直径 35cm, 不用时可以盖上, 方便放汤桶。 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 2 mm厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm镀锌内六角尖头螺丝了, 预埋 8*4 mm粗丝内嵌螺母。硅胶脚垫防滑更好。1.25 寸静音万向轮。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2011 儿童使用标准。 型号: GS-0003-8	10 张	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司, 玉林市	全新产品	1480.00	14800.00
2	电磁炉大炒锅	锅直径: 直径 90 公分 尺寸: 1100*1200*800MM 功率: 25KW 电压: 380V 机身采用优质不锈钢板制作。 包括此设备功率综合布线调试并交付学校使用。 型号: DZ-25K	1 台	天龙	佛山市匠厨科技有限公司, 佛山市	全新产品	12000.00	12000.00



3	四门冰箱	尺寸：1220*730*1955MM 容量：396/396L 温度：-18~-6度/0~+10度 功率：400W 电压：220V 制冷方式：直冷 材质：201 不锈钢。包括此设备功率综合布线调试好交付学校使用。 型号：BCD-1200	1 台	欧驰宝	浙江欧恒制冷设备有限公司，衢州市	全新产品	4700.00	4700.00
4	电源设备（电源线、管、开关等）	桂林铜线国标 10 平方， 国标 6 平方。 开关 63A， 总开关 300A， 定制桥架 角阀 20 高压软管 20 给水管及配件 型号：ZB-BV10mm ²	302 米	柳线	广西柳线线缆有限公司，南宁市	全新产品	53.00	16006.00
5	抽烟罩设备及五金配件	1. 抽烟罩采用优质 1.2 厚不锈钢板制作 2. 镀锌板集烟管道 480*480 镀锌板 0.7 厚 3. 不锈钢墙面板采用 1.0 厚不锈钢板制作 4. 不锈钢油网 500*500mm 5. 风机电箱，保护电机 6. 接油盆 7. 油烟管道 8. 风机及净化器架 9. 油烟管道弯头变头、配件加工 10. 打孔及密封胶 11. 不锈钢墙面板 1 米高 12. 镀锌板集烟管道 3 米高 规格 400 采用 0.6 镀锌板 型号：定制	55 米	钇嘉	河池市钇嘉厨房设备有限公司，河池市	全新产品	380.00	20900.00
6	毛巾架（带轮子）	1. 材料：16MM 双 A 级橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：100*40*80cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榫木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。L 型耐磨万向轮带刹车。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗	4 个	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司，玉林市	全新产品	480.00	1920.00



		氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2011 儿童使用 GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格） 型号：GS-0014-2						
7	可移动紫外线灯	产品基本参数可移动消毒灯车 电源压力 220v±20% 50HZ 灯管功率 30Wx2 紫外线波长 253NM 紫外线辐射度单只 118UW/cm2 双只 236UW/cm2 灯管可调角度 180 度 消毒定时时间 15 分钟 30 分钟 60 分钟 型号：E27	8 辆	爱惟视	苏州爱惟视生物科技有限公司,苏州市	全新产品	480.00	3840.00
8	挂式动紫外线灯	时间(功率 30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 30W)的时间,应不低于 1000h 型号：E15	8 个	爱惟视	苏州爱惟视生物科技有限公司,苏州市	全新产品	140.00	1120.00
9	橡木笑脸椅	1. 材料：座板靠背优质双 A 级橡木座面，优质 A 级橡胶木腿，承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：座高 26/28/30 cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：榫卯结构，硅胶脚垫。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T43002-2023 儿童家具。	48 张	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司，玉林市	全新产品	113.00	5424.00


苏沙德



		质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具（可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格）。证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第94-99页。 型号：GS-0004-6						
10	橡木六人桌	1. 材料：18 mm厚双 A 级橡木桌面，50*50 mm 橡木桌腿，围边 20*70 mm 双 A 橡胶木。承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：120*60*55 厘米 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：2 mm 厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm 镀锌内六角尖头螺丝了，预埋 8*4 mm 粗丝内嵌螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 ★响应文件中提供符合 GB28007-2011 儿童使用标准。证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第 100-105 页。 型号：GS-0003-2	10 张	桂澍木业	广西桂澍木业有限公司，玉林市	全新产品	480.00	4800.00
五、金城江区七幼儿园								
1	教学一体机（75 英寸）	1. 整机采用窄边框设计，75 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840*2160，显示比例 16:9，具备防眩光效果；在高照度（110K Lux）环境下仍能正常工作。 2. 整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值 NTSC 72%。 3. 屏幕显示灰度分辨等级 128 灰阶。 4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5. 采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持 20 点触摸，Windows	4 套	itc	广东保伦电子有限公司	全新产品	16900.00	67600.00



	系统中支持 40 点触控。 6. 内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。支持 2.4G& 5G 频段，版本符合 WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0 标准。 7. 前置 TypeC 接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准 TypeC 线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8. 具备双 RJ45 网络接口，实现俩路分支路由功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9. 在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10. 在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增六个快捷应用。 11. 整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS 电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12. 支持投票功能。可编辑议题及选项内容，最多可设置 10 个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。 13. 整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入四个设备投屏。 14. 支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI 端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15. 整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16. 支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足 OPS 和 Android 双系统的上网需求。 17. 前置端口：1 路 HDMI，1 路 USB3.0，1 路 USB2.0，1 路 Type-C，1 路 TOUCH 2.0；后置端口：1 路 RS232，1 路 PC TOUCH，2 路 HDMI IN，1 路 RJ45 IN，2 路 USB2.0，1 路 TF Card，1 路 COAX，1 路 Mic IN，1 路					
--	--	--	--	--	--	--



		Line OUT, 1 路 HDMI OUT。 18. ★提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 90 页。 19. ★可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 91 页。 20. ★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 92 页。 21. ★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 93 页。 型号：TF-COBEH9						
2	OPS 电脑模块	1. 处理器：I5（4 核） 2. 内存：DDR4-8G 3. 硬盘：SSD-128G 4. I/O 接口：1xHDMI1.4；1xUSB2.0 Type-C；2xUSB 2.0；4xUSB 3.0；1xRJ45；1xMIC IN,1xLine out 5. 预装操作系统：Windows®10 6. 输入电压：12V~19V DC 7. 尺寸（D*W*H）：195*200*30mm 型号：TF-BEH09	4 套	it c	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	5200.00	20800.00
3	移动支架	1. 颜色：钛银色 2. 适用一体机尺寸：65 英寸-75 英寸 3. 材质：SPCC 高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4. 高度调节行程：0-430mm 5. 高度调节方式：螺丝锁定调整 6. 产品尺寸（整体）（L*W*H）：1160*688*1560mm 7. 包装尺寸：1490*680*130mm 8. 净重：19kg	4 套	it c	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	1900.00	7600.00



		9. 毛重：21.5kg 10. 承重范围：85kg 11. 温度（使用/存储）：0℃～40℃/-20℃～60℃ 12. 湿度（使用/存储）：10%～90%RH/10%～90%RH 型号：TF-DOXJ						
六、河池镇中心幼儿园								
1	计算机	1. 处理器 1 颗自主安全处理器 飞腾腾锐 D3000，CPU 主频 2.5GHz，CPU 核数 8，ARM 架构 2. 内存插槽：2 个内存插槽 3. 内存容量：16GB DDR4，最大支持 64GB 4. 硬盘：512G NVMe M.2 固态硬盘（支持 2 个 M.2 NVMe 2280 SSD 硬盘，支持 1 个 3.5 寸硬盘，支持 1 个 2.5 寸硬盘，支持同时安装 4 个硬盘） 5. 显卡：2GB 显存，最大支持 4GB 显存，接口可支持 1 * VGA，1 * HDMI； ★6. USB 接口：8 个 USB3.0 接口，USB 接口总数 11 个 7. 网卡：1 个千兆网口，支持 10/100/1000M 自适应； 8. 光驱：1 个 DVDRW ★9. 扩展槽：2 个 PCIe3.0 X16(X8 信号)；2 个 PCIe3.0 X1(X1 信号)； 10. 键盘鼠标：同品牌 USB 键盘、USB 光电鼠标 ★11. 板载声卡，支持耳机和麦克风； ★12. 电源：200W（电源模块和主设备同品牌） ★13. 机箱：带电源键、重启键。容量 8.5 升，指示灯 1 个电源指示灯，1 个硬盘指示灯 14. 同品牌 23.8 寸液晶显示器，分辨率：1920*1080 ★15. 响应文件中提供：CCC 中国强制性产品认证；CEL 中国能效认证；CECP 中国节能产品认证， 证明资料在响应文件的报价商务技术文件中第 106-117 页。 16. 十环认证；RoHS 认证；MTBF 认证 55W 小时 型号：D80F3	12 台	长城世恒	中国长城科技股份有限公司，深圳	全新产品	5900.00	70800.00
2	教学一体机	1. 整机采用窄边框设计，75 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840*2160，显示	9 套	itc	广东保伦电子	全新	16900.00	152100.00

	(75 英寸) 比例 16:9,具备防眩光效果;在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2. 整机屏幕显示画面颜色细节丰富,色彩还原度高,色域值 NTSC 72%。 3. 屏幕显示灰度分辨等级 128 灰阶。 4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 5. 采用红外触控技术,支持双系统多人多点触摸书写,安卓下支持 20 点触摸,Windows 系统中支持 40 点触控。 6. 内置无线网络模块,无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。支持 2.4G& 5G 频段,版本符合 WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0 标准。 7. 前置 TypeC 接口支持全功能音视频输入功能,外接设备通过标准 TypeC 线连接即可把画面投影到大屏上,同时在本机上可实现触摸电脑的操作,无需再连接其它任何线缆。 8. 具备双 RJ45 网络接口,实现俩路分支路由功能,且输入和输出端自动识别使用无需区分,使外接设备共享连接,仅需一根网线即可实现简单化部署。 9. 在安卓系统环境下,可通过左、右侧边栏调取快捷工具,实现屏幕显示二分屏任务协同,通知支持书写和演示图片、文档,支持进入批注模式,且可通过扫码进行分享。 10. 在任意通道下,可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单,具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能,且可自定义新增六个快捷应用。 11. 整机采用三键合一的设计,即电源开关、OPS 电脑开关和节能待机键为同一物理按键。 12. 支持投票功能。可编辑议题及选项内容,最多可设置 10 个选项,支持单选及多选,设置完成后以手机扫码形式下发进行投票,投票结果可生成饼状图或条形图,并支持以图片格式插入到白板。 13. 整机支持无线投屏功能,支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示,最多同时接入四个设备投屏。 14. 支持待机唤醒功能,待机状态下,LAN、HDMI 端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15. 整机可自定义开机默认通道,在任意通			股份有限公司	产品	
--	---	--	--	--------	----	--



		道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16. 支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足 OPS 和 Android 双系统的上网需求。 17. 前置端口：1 路 HDMI，1 路 USB3.0，1 路 USB2.0，1 路 Type-C，1 路 TOUCH 2.0；后置端口：1 路 RS232，1 路 PC TOUCH，2 路 HDMI IN，1 路 RJ45 IN，2 路 USB2.0，1 路 TF Card，1 路 COAX，1 路 Mic IN，1 路 Line OUT，1 路 HDMI OUT。 18. ★提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在在线或回电及时解答。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 90 页。 19. ★可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 91 页。 20. ★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 92 页。 21. ★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（响应文件中提供功能界面截图佐证），证明材料在响应文件的报价商务技术文件中第 93 页。 型号：TF-COBEH9						
3	OPS 电脑模块	1. 处理器：I5（4 核） 2. 内存：DDR4-8G 3. 硬盘：SSD-128G 4. I/O 接口：1xHDMI1.4；1xUSB2.0 Type-C；2xUSB 2.0；4xUSB 3.0；1xRJ45；1xMIC IN, 1xLine out 5. 预装操作系统：Windows®10 6. 输入电压：12V~19V DC 7. 尺寸（D*W*H）：195*200*30mm 型号：TF-BEH09	9 套	it c	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	5200.00	46800.00



4	移动支架	1. 颜色：钛银色 2. 适用一体机尺寸：65 英寸-75 英寸 3. 材质：SPCC 高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4. 高度调节行程：0-430mm 5. 高度调节方式：螺丝锁定调整 6. 产品尺寸（整体）（L*W*H）：1160*688*1560mm 7. 包装尺寸：1490*680*130mm 8. 净重：19kg 9. 毛重：21.5kg 10. 承重范围：85kg 11. 温度（使用/存储）：0℃~40℃/-20℃~60℃ 12. 湿度（使用/存储）：10%~90%RH/10%~90%RH 型号：TF-D0XJ	9 套	itc	广东保伦电子股份有限公司	全新产品	1900.00	17100.00
人民币合计金额（大写） 捌拾伍万壹仟伍佰伍拾捌元整（小写） ¥ 851558.00								

注：

1. 供应商的竞标报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人及委托代理人（如有）签字，否则其响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人及委托代理人（如有）签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 竞争性谈判采购文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
6. 供应商认为有必要增加或删减有关内容的可根据项目情况自行拟定或者扩展。

法定代表人/委托代理人： 李少德

供应商： 广西云初教育科技有限公司 （公章）

日期： 2025 年 8 月 22 日