

2、投标报价清单；（必须提供，否则作无效投标处理）

（说明：1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商）

项目名称：2025年广西河池市宜州区农村综合性改革试点试验项目
(货物采购类)

分标号：1分标

分标名称：2025年广西河池市宜州区农村综合性改革试点试验河池市
宜州区德胜镇围道村小蚕共育示范基地(采购防虫灯)项目

报价清单

序号	名称	技术要求	品牌	型号	生产厂家或制造商	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	太阳能杀虫灯	一、太阳能杀虫灯通用技术参数： 1、整灯符合GB/T24689.2-2017《植物保护机械杀虫灯》标准，杀虫方式采用电击风吸二合一； 2、灯体防护等级：符合国家标准IP55, 整灯防护等级不低于IPX5; 整灯功率：≤35W, 且误差不超过15%, 工作电压11.1~14.8V, 待机功率≤5W; 3、明示工作电压范围内能正常工作，启动时间3~4(S)； 4、互换性：太阳能杀虫灯的易损部件应有良好的互换性能，方便用户随时更换易损部件；采用微电脑控制器：光控、雨控、时控、充放电自动保护，对插式防水插头，防护等级：IP67；工作环境温度：(-35℃)-(+55℃)；	宝迪	BD-FD-06	扬州市宝迪照明科技有限公司	套	185	3018	558330

	5、标志：明显位置固定并符合GB/T13306中规定的永久性产品标牌； 6、光控功能：在2 lx至20 lx情况下，诱集光源应自动亮起，杀虫灯进入正常工作状态；在30 lx至200 lx情况下，诱集光源应自动熄灭，杀虫灯停止工作； 7、杀虫灯外壳应具有足够的机械强度，整机外壳机械强度试验后不应出现破、裂破损现象； 8、具有过流保护功能，线路中安装有5A保险管，电流超过限定值会断开线路； 9、高低温保护功能：可以按照客户要求增加高低温保护功能，低于10℃机器会处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态，误差不超过2度。相对湿度不大于98%的环境下正常工作，延长诱虫光源使用寿命； 10、可按钮控制设备开关、检测功能、工作时间(常亮、1~10小时)；具有状态指示灯功能，可以指示设备工作状态(定时几个小时)、具有低压保护、雨控保护、低温保护、定时结束等指示功能。 11、驱鸟功能：灯体外观具有吓唬鸟类外观，造型美观，配有高压仿真喇叭，可调节多种语音模仿鸟类天敌，防止扰民驱鸟声白天工作，晚上关闭，白天工作模式响15秒停1分钟； 12、诱集光源：电压12V，功率≥ 8						
--	---	--	--	--	--	--	--

	W, $\geq 6U$型诱虫光源, 直径$\leq 6\text{cm}$, 长度$\leq 17\text{cm}$, 发光面≥ 12面体; 灯管波峰至少包含370nm、398nm、422nm、438nm、460nm、520nm、578nm、590nm、632nm, 误差不超过$\pm 20\text{nm}$, 灯管亮度$\geq 4000\text{LUX}$, 具有7天不同光谱工作模式, 前6天每天晚上工作两种不同波段的波长, 第7天启动全光波模式, 7天一循环, 重复循环; 13、杀虫灯风机转速: $\geq 2600\text{Rpm}$, 进风口风速$\geq 7.1\text{m/s}$, 进风口直径$\geq 290\text{mm}$, 具有风机防卡死功能, 风机旋转件安全防护应满足GB/T23821的规定; 14、采用双网圆形电网设计, 电网直径130mm, 网间距10mm, 电网电压2000V, 高压电网电气强度, 应不出现击穿现象, 高压电网安全性: 高压电网两极之间的短路电流应不超过10mA; 15、高压电网要求: 采用耐弧、耐腐蚀材料, 高压网线不得有中间接头, 网线间距误差不大于平均间距的15%, 高压网线不得与电源线同孔, 没有昆虫碰撞或靠近时不得产生电弧, 额定电网电压误差不超过$\pm 5\%$; 16、绝缘柱性能: 绝缘柱应有可靠地耐腐蚀、耐高压电压性能, 连续电弧放电至少30min, 绝缘柱应无碳化现象; 17、升压器应有保护措施, 在工作环境中工作不得有击穿、烧毁现						
--	---	--	--	--	--	--	--

	象； 18、产品配备有外置避雷装置，具有防雷击功能；倾倒断电功能：内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作； 二、太阳能杀虫灯主要部件要求： 1、控制器：配套太阳能杀虫灯专用控制器，符合GB/T19064-2003和GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，额定电压12V，具有控制器保护功能，具有负载短路保护和反向放电保护和极性反接保护功能，防护等级IP55，壳内无明显的灰尘沉积，壳内无水浸入。 2、多光谱精准诱集害虫光源：产品符合GB/T20145-2006、GB/T24689.2-2017、GB/T4208-2017标准，功率$\geq 8W$，无危害类检测合格，防护等级（IP68），IP6X检测壳内无明显的灰尘沉积合格，IPX8检测壳内无水浸入合格。 3、太阳能电池板：单晶硅$\geq 60W$，符合IEC60904-1:2020标准，开路电压：$\geq 21V$，短路电流$\geq 2.3A$，最大功率点电压为$\geq 15V$，最大功率点电流$\geq 2.2A$，填充因子FF为$\geq 65\%$，单体电池数量≥ 30片； 4、杀虫灯专用锂电池：12V，$\geq 38Ah$，锂电池符合：GB/T22473.1-2021标准，储能蓄电池第1部分：光伏离网应用技术条件，过充电能力和过放电能力，应不起火，不爆炸，						
--	--	--	--	--	--	--	--

	检测均需合格： 5、太阳能杀虫灯专用电池板组件支架：符合GB/T228.1-2021、GB/T24460-2009、GB/T4956-2003、GB/T4957-2003标准，塑层平均厚度$\geq 100\mu\text{m}$，镀锌平均厚度$\geq 85\mu\text{m}$，均需检测合格；拉伸强度$\geq 400\text{MPa}$，规定塑性延伸强度$\geq 255\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 35\%$，抗风等级$\geq$十二级。 6、灯杆采用方管或者圆管，直径$\geq 60\text{mm}$，镀锌喷塑处理，整灯高度$\geq 2.8\text{米}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，需经过磷化或镀锌喷塑处理，结构牢固，性能稳定，整体造型美观；灯杆耐盐雾腐蚀：符合GB/T2423.17-2008标准或国家最新标准要求，浓度(5± 1)%(质量比)，PH值为6.5-7.2的NaCl盐溶液，喷嘴空气压力：100KPa，盐雾箱温度(35± 2)$^{\circ}\text{C}$，饱和空气温度(48± 2)$^{\circ}\text{C}$，连续喷雾168小时，测试后检查样品表面未见明显锈蚀。 三、其他要求：中标供应商在签订合同前，需提供整套太阳能杀虫灯进行封样，作为验收标准，若发现存在样品和检验报告与投标文件不一致或存在弄虚作假行为，将按照相关法律法规报相关部门进行处理。						
合计：大写：伍拾捌万捌仟叁佰叁拾元 小写：588330元							
报价应包含税费、运费等所有费用							

二、投标报价清单

- (说明: 1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商)

一、设备部分

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	生产厂家	品牌
1	10p 一拖二 风管机	规格:制冷/制热量: 25KW/28kw, 制冷/制热功 率: 8.2/7.85kW, 制冷剂: R410A, 380V/50Hz	台	5	19600	98000	广东美的 暖通设备 有限公司	美的
2	线控器		台	10	226	2260	广东美的 暖通设备 有限公司	美的
3	安装材料 22.2/9.5	含铜管、冷凝水管、保温等	m	35	283	9905	山东中佳 新材料有 限公司	中佳
4	安装材料 15.9/9.5	含铜管、冷凝水管、保温等	m	35	225	7875	山东中佳 新材料有 限公司	中佳
5	酚醛复合风 管	$\delta = 20\text{mm}$	m ²	170	165	28050	广西存业 环保科技 有限公司	存业
6	方形散流器	300*300	个	30	96	2880	广西凌骏 通风设备 有限公司	凌骏
7	回风百叶(带 滤网)	1300*300	个	10	305	3050	广西凌骏 通风设备 有限公司	凌骏
8	外机架		个	10	400	4000		
9	安装辅材	螺杆、螺母、卡扣等	项	1	1500	1500		
10	打孔、补孔、 凿墙埋线管		项	1	3500	3500		
11	风管机设备 安装费		套	10	1350	13500		
12	脚手架租赁		项	1	2000	2000		
13	安装设备吊 顶拆除及恢 复		项	1	5650	5650		
14	控制箱(1控	1. 名称:控制箱	套	3	4100	12300	南宁盈控	盈控

	2)	2. 功能:显示面板, 控制温度, 湿度					电气科技 有限公司	
15	控制箱(1 控 4)	1. 名称:控制箱 2. 功能:显示面板, 控制温度, 湿度	套	1	6780	6780	南宁盈控 电气科技 有限公司	盈控
16	设备电源电 缆(控制箱到 设备)	1. 名称:电缆线 2. 功率:YJV5*6	米	230	41	9430	上海起帆 电缆股份 有限公司	上海 起帆
17	信号线电缆	1. 名称:信号线 2. 功率:RVVP-2*0.75	米	290	6	1740	上海起帆 电缆股份 有限公司	上海 起帆
18	线管	DN20	米	80	4	320		
19	电气辅材	电工胶布等	项	1	500	500		
20	小计					213240		
二、加湿系统								
序号	名称	技术参数及性能配置要求	单 位	数量	单价	金额		
1	加湿器	1. 名称:超声波雾化加湿器 2. 功能:加湿量 6kg/h	台	5	3500	17500	广州沃冠 电器有限 公司	沃冠
2	喷雾管路	1. 名称: UPVC 加湿管 2. 规格: Φ110 (双侧打孔)	m	75	186	13950	广东联塑 (管业) 科技集团	联塑
3	管道、支架	槽钢、角铁、吊杆等	项	1	1085	1085		
4	安装辅材	含固定膨胀螺丝钉、不锈钢 螺丝、生料带、毛刷、切割 片等杂配件	项	1	650	650		
5	安装人工		台	5	800	4000		
6	小计					37185		
三、其他设备								
序号	名称	技术参数及性能配置要求	单 位	数量	单价	金额		
1	桑叶输送带	宽度 0.6m, 长度 8m, 功率 0.75kw, 机身测梁采用 40*80*1.2 铝型材制作, 支 腿采用 40*40*1.2 铝型材 通, 采用 1.2 厚镀锌板托板,	台	1	15600	15600	东莞市国 赢博展机 械有限公 司	国赢

		皮带采用 2.0 厚度绿色 pvc 环形热缩无缝接驳工业级皮带，电机:采用纯铜芯电机 750 瓦 60 比变频调试器，可正反						
2	柴油发电机	额定功率：25kw，，额定转速 1500r/min, 额定电压 400v, 额定电流 54. 1A, 额定频率 50Hz，功率因数：0. 8	台	1	43975	43975	潍坊华坤柴油机有限公司	潍柴
3	小计					59575		
合计：大写：		叁拾壹万元整			小写：	310000		
报价包含税费、运费等所有费用								

投标人名称(电子签章)：广西功诚节能科技有限公司
日 期：2025 年 11 月 13 日

二、投标报价清单

- (说明: 1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商)

序号	名称	品牌	生产厂家	技术要求	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	自动上簇机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	自动上簇机采用 220V, 0.75KW 国标电机, 加厚二级 RV 减速机, 远距离无线遥控, 上限位保护功能, 直径 5 的国标钢丝绳, 定制加强型滑轮组, 安全防坠装置等。	m ²	236.6	345	81627
2	立体式养蚕生产线7.0 (大蚕)	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	7.0 LST400-13.5M 主机: 横向进框, 功率 10KW。尺寸: 长 13.5 米 x 宽 2.4 米 x 高 2.2 米, 微电脑双触摸屏双 PLC 控制器控制, 配 2 台 1.1KW 伺服电机, 含堆垛机 1 台、解垛机 1 台, 中间输送带 5 米, 喂养速度 ≥ 400 框/小时, 1.5 米自动撒石灰机, 无极调速控制撒灰厚度, PLC 控制撒石灰。大耙齿均叶高低喂蚕机一台, 长 2.3 米 x 宽 1.9 米 x 高 1 米, 电机 750W。自动喷雾加药机 1 台, 安全放心进料爬升输送带, 大料抖, 4 米料平输送带, 高空 2 米红外进料控制系统	台	1	419000	419000
3	除蚕沙机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	7.01st-CS200 长 2 米*宽 2.3 米*高 1.9 米; 气缸升降, 双节输送带	台	1	79500	79500



4	方格簇	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	325 孔型塑框木质 一、尺寸：方格簇平置（长×宽×高）86cm×62.5cm（72 挂耳）×3cm（其中：长、宽误差 0.5cm 以内）； 二、材质：外框硬塑料，内框实木；重量：1.5-1.8kg；耐酸、耐碱，可用药水浸泡消毒，可水洗；可拆装，可修补。	个	2500	22.7	56750
5	摘茧机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	15CJ325DA 气动式（电机驱动） 一、尺寸：长×宽×高（1011mm×841mm×958mm）； 二、电动摘茧机采用 220V，1.3kW 电机，采茧生产率≥538 片/h，约 400-500 斤鲜茧，出茧率≥99%，从上向下顶出蚕茧，采用模拟人手取茧弧形顶齿设计，取茧不伤茧，重量：106KG 325 顶齿。	台	2	4180	8360
6	节能水冷式冷却系统	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	空气能冷热机 5 匹+变频循环水泵 1 台，卧暗 136 型 9 台，0.5 吨保温水箱一个。	套	1	49300	49300
7	负压风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	100 型，输入功率 0.55KW，电压：220V，钢板外壳材质 0.8 厚度，纯铜电机，百叶。	台	7	1490	10430
8	轴流风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	35 型，输入功率 0.37KW，风量：5000 立方/每小时，电压：220V	台	4	980	3920



9	知蚕 AI 系统	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	控制路数：8 路控制：加温、通风、加湿、除湿。最大负载功率：3KW。安装方式：壁挂式。含温湿度探头、二氧化碳探头量程范围 0-5000ppm 测量精度 1ppm	套	1	10400	10400
10	塑脚木蚕框（大蚕用）	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	双层网，细网 40 目 尺寸：100cm×160cm×25-27cm； 蚕框沙木制作，框脚全新料	个	800	113	90400
11	蚕框搬运车	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	尺寸：1m×1.6m×0.18m；4 寸轮 外框镀锌管，加重型脚轮，载重 500KG	个	80	275	22000
合计								831687.00
报价合计（包含税费、运费等所有费用）：人民币捌拾叁万壹仟陆佰捌拾柒元整 ￥831687.00								




投标人名称(电子签章)：广西林胜堂蚕具有限公司

日期：2025 年 10 月 27 日


一、投标报价清单

(说明: 1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商)

序号	名称	品牌	生产厂家	技术要求	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	自动上簇机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	自动上簇机采用 220V, 0.75KW 国标电机, 加厚二级 RV 减速机, 远距离无线遥控, 上限位保护功能, 直径 5 的国标钢丝绳, 定制加强型滑轮组, 安全防坠装置等。	m ²	978.24	345	337492.8
2	手动喂蚕车机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	全实心钢槽轮, 圆型轨道等。	台	15	4990	74850
3	电动喂蚕车机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	电动喂蚕车采用 220V, 0.76KW 国标电机, 加厚一级 RV 减速机, 十字万向节, 全实心钢槽轮, 圆型轨道等。	m	33.5	1496	50116
4	方格簇	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	325 孔型塑框木质 一、尺寸: 方格簇平置(长×宽×高) 86cm×62.5cm (72 挂耳)×3cm (其中: 长、宽误差 0.5cm 以内); 二、材质: 外框硬塑料, 内框实木; 重量: 1.5-1.8kg; 耐酸、耐碱, 可用药水浸泡消毒, 可水洗; 可拆装, 可修补。	个	9650	22.7	219055



5	摘茧机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	15CJ325DA 气动式（电机驱动） 一、尺寸：长×宽×高（1011mm×841mm×958mm）； 二、电动摘茧机采用 220V，1.3kW 电机，采茧生产率≥538 片/h，约 400-500 斤鲜茧，出茧率≥99%，从上向下顶出蚕茧，采用模拟人手取茧弧形顶齿设计，取茧不伤茧，重量：106KG 325 顶齿。	台	17	4180	71060
6	撒石机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	电动遥控型（D-2m） 一、尺寸：2m×15cm×20cm； 二、电动撒石灰机采用 220V，120W 电机，远距离无线遥控操作，可调速，一次可装石灰粉 50 斤。	台	14	2495	34930
7	负压风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	80 型，输入功率 0.37KW，电压：220V，钢板外壳材质 0.8 厚度，纯铜电机，百叶。	台	18	1090	19620
8	负压风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	100 型，输入功率 0.55KW，电压：220V，钢板外壳材质 0.8 厚度，纯铜电机，百叶。	台	29	1490	43210
9	轴流风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	35 型，输入功率 0.37KW，风量：5000 立方/每小时，电压：220V	台	1	980	980



10	知蚕 AI 系统	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	控制路数：8 路控制：加温、通风、加湿、除湿。最大负载功率：3KW。安装方式：壁挂式。含温湿度探头、二氧化碳探头量程范围 0-5000ppm 测量精度 1ppm	套	18	10400	187200
11	中蚕切叶机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	50*50*800 1.5KW 电机	台	1	3450	3450
12	负压风机	林胜堂	广西林胜堂蚕具有限公司	138 型，输入功率 1.1KW，电压：220V，钢板外壳材质 0.8 厚度，纯铜电机，百叶。	台	4	1490	5960
合计								1047923.8
报价合计（包含税费、运费等所有费用）：壹佰零肆万柒仟玖佰贰拾叁元捌角整 ￥1047923.80								



投标人名称(电子签章)：广西林胜堂蚕具有限公司

日期：2025 年 10 月 27 日

一、投标报价清单

- (说明：1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商)



序号	货物名称	品牌 (如有)	规格型号 (mm)	单位	数量	生产厂家
1	多功能四驱抓木机	宝鼎	6350*2170*2840	1	台	德州宝鼎液压机械有限公司
2	多功能桑枝脱皮机	金龙	1280*580*930	10	台	广西金龙贸易有限公司
3	液压打包机	金龙	800*400*1300	1	台	广西金龙贸易有限公司
4	生物质蒸汽房	金龙	6000*5000*2500	1	套	广西金龙贸易有限公司
5	烘干房	金龙	6000*5000*2500	1	套	广西金龙贸易有限公司

二、投标报价清单

- (说明: 1. 根据发放的采购清单制作投标报价清单
2. 投标报价清单中为货物的项请自行填写品牌、生产厂家或制造商)

项目名称: 2025 年广西河池市宜州区农村综合性改革试点试验项目 (货物采购类)

分 标 号: 6 分标

分标名称: 2025 年广西农村综合性改革试点试验河池市宜州区德胜镇上坪村桑枝食用菌智慧云仓、桑园绿色防控项目

6 分标技术要求							
一、视频监控系统							
序号	名称	技术要求	产品制造商名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	海康威视 400 万像素 半球摄像 头	400 万白光全彩海螺摄像机超清像素 人形检测 智能补光 暖光/红外双补 光 高清拾音 IP66 防尘防水 PoE	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	13	770	10010
2	AP(WiFi 覆 盖)	符合 Wi-Fi 6 标准, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz 频段 2x2 MIMO 300Mbps, 5GHz 频段 2x2 MIMO 1201Mbps, 理论 最高无线速率 1501Mbps 内置全向天线 设计, 1 个千兆网口 支持 DC/标准 PoE 供电, 支持 TP-LINK 易展功能, 支持 802.11k/v/r 协议, 智能漫游技术 频谱导航, 射频自动调优功能, 支持 弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功 能 胖瘦一体, 可以根据不同应用环境选 择不同模式 TP-LINK 商用网络云平台集中管理, TP-LINK 商云 APP 远程查看/管理	/	个	14	812	11368
3	POE 交换机	整机提供 18 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口, 16 个千兆 RJ45 端口支持 PoE+供电 整机最大 PoE 供电功率达 180W, 单端 口最大 PoE 供电功率为 30W, PoE 供电	/	台	2	1254.4	2508.8

		端口支持优先级机制 支持视频监控、VLAN 隔离、标准交换 三种工作模式					
4	汇聚交换机	16 个千兆网口：铁壳，机架式，带标准交换、VLAN 隔离、网络克隆三种工作模式开关	/	个	1	964.6	964.6
5	AC 控制器	千兆企业 VPN 路由器 5 个千兆网口，1WAN+4LAN 内置 AC 功能，统一管理 TP-LINK 企业 AP，IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器，上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计） 内外网 ARP 防护及常见攻击防护，智能 IP 带宽管理及连接数限制	/	个	1	585.2	585.2
6	16 路网络硬盘录像机 (NVR)	解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 10 路 1080P 解码）； 支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出；支持 2 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘； 自带 8 个/16 个 PoE 网口，可为 PoE 摄像机直连供电，即插即用，快速出图； 集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持萤石云服务，通过 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台； 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；	/	台	1	1330	1330

		支持接入 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 视频编码码流					
7	16 路网络硬盘录像机 (NVR)	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，最大可提升至 12 路 1080P 解码）； 支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出； 支持 1 个 SATA 接口，最大支持 8T 硬盘； 集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路 6MP 智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持萤石云服务，通过 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台	/	台	1	1050	1050
8	彩色监视器	27 寸液晶显示器 定位：专业显示器，非智能电视 关键参数：4K 分辨率、HDR400、Type-C 90W 反向充电 备注：适合办公或外接电视盒子使用，非传统电视系统。	/	台	1	1141	1141
9	工业级彩色监视器	新品屏幕尺寸：42 寸。分辨率：1920×RGB×1080。显示比例：16:9。 亮度：500cd/m²。对比度：高对比度。可视角度：178°。响应时间：极速响应时间，画面真正无拖尾。 使用寿命：50000 小时。工作温度：0℃~+40℃。色彩表现：16.7M。视频制式：PAL、NTSC 自动识别。	/	个	1	5390	5390

		电源设计：内置电源，低消耗，110-240V 宽电压设计。 视频接口：丰富的视频接口 (BNC、VGA、HDMI、DVI、YPBPR)。重量：约 37kg。 产品尺寸：930.3×523mm。					
10	西数 WD 紫盘-8T 硬盘	8TB 硬盘适用于各种应用场景,包括个人电脑、工作站、服务器和网络附加存储 (NAS)。 它们特别适合需要大量存储空间的应用,如视频编辑、大型数据库和数据中心。	西部数据存储科技创新中心 (深圳) 有限公司	块	2	1470	2940
11	西数 WD 紫盘-4T 硬盘	4TB 硬盘适用于各种应用场景,包括个人电脑、工作站、服务器和网络附加存储 (NAS)。 它们特别适合需要大量存储空间的应用,如视频编辑、大型数据库和数据中心。	西部数据存储科技创新中心 (深圳) 有限公司	块	1	882	882
12	不锈钢防水箱	280X200X125, 镀锌/喷户外漆, 焊接牢固, 无虚焊、假焊、裂缝等缺陷; 防护等级 IP65	/	个	2	49	98
13	光收发	千兆光纤收发器, 标准: IEEE802.3z/AB1000Base-T/SX/LX/ZX。 传输速率: 双绞线: 1000Mbps; 光纤: 1000Mbps。双工方式: 电口全双工或半双工, 光口全双工。 单模: 8/125, 8.3/125, 9/125, 10/125 μm。电源: 交流 220V (165-260V), 50Hz。 功能特点: 支持 1000Base-FX 光纤传输标准, 可与其他产品相通; 支持 IEEE802.1Q 及 ISL 可选骨干连接; 支持 SPANNINGTREE 构造容错网络; 支持全双工和半双工网络通信, 并带有自动协商能力; 支持 VLAN 超长数据包的传输, 可以与支持 IEEE802.1Q 协议的交换机产品区配使用; 采用先进的自适应技术: 工作速率 1000Mbps、100Mbps 和 10Mbps 自动适应; 直连线/交叉线自适应, 安装时无需电气和光学调整; 采用国际先进技术方案和性能卓越的集成芯片, 工作稳定, 数据传输平稳, 抗干扰能力强; 良好的散热性保证长时间的稳定工作。平均无	/	对	2	770	1540

		故障工作时间超过 7 万小时，符合电信级运营标准；采用 LED 对工作状态指示，工作状态一目了然。内置 AC220V、DC-48V 和外置 5V 供电可选					
14	网线	传输频率：超六类网线的传输频率为 500MHz。传输速度：可达 10Gbps。 带宽：超六类网线的带宽介于六类和七类之间，通常为 500MHz。 外形尺寸：超六类网线的直径约为 7.8mm。 结构特点：超六类网线的结构设计旨在减少串扰和衰减，提高信噪比。它通常采用十字骨架隔离设计，以增强 NEXT 性能，并且具有合理的施工弯曲半径。 使用场景：超六类网线适用于需要高速数据传输和高质量视频信号的场景。	/	箱	5	910	4550
15	2*2.0 电源线	2.0 电源线的导体材质通常为多股精绞无氧铜丝，符合 VDE0295 CLASS5 标准。 绝缘材料一般为 PVC，具有耐磨和稳定性高的特点。线芯数量为 2 芯，每芯的截面积为 2.0 平方毫米。 长度常见的有 100 米、500 米、1000 米等规格。 电压等级一般为 300/500V，适用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所。 温度范围通常为-15℃至+70℃，在特殊环境下可能有所不同。弯曲半径应不小于电缆外径的 6 倍。 此外，22.0 电源线通常具有 CCC 及 CE 标志，符合相关国际标准的要求。	/	米	200	4.9	980
16	4 芯光缆	4 芯光纤线，波长：1300nm，850nm。 纤芯数量：4 根。损耗：850/3.5dB/km，1300/1.0dB/km2。 规格：50/125，62.5/125。工作温度：-30℃-60℃。工作湿度：0%-90%。传输速度：速度快，距离远。 保密性：好。抗电磁场干扰：好。绝缘性：好。化学稳定性：好。寿命：长。损耗低：低。敷设方式：架空。 允许弯曲半径：敷设时 20 倍缆径，工	/	米	200	2.52	504

		作时 10 倍缆径。允许侧压力 (N/100mm)：长期 800，短期 2500。 使用条件：使用温度 (℃) -40~+60。 光纤型号：62.5/125um，50/125um，9/125um，G652，G655。 抗冲击力 (g)：800×3 次 H=1m。光缆重量 (Kg/Km)：80~130					
17	公牛 GN-A03-无线外联排插	符合国标：符合国家相关标准，品质可靠，使用放心。 性价比高：该款插排具有较高的性价比，能够承载大功率电器。 线长适用：插排的线长设计适用于宿舍等场所。 安全防误触：公牛品牌以其可靠性和安全性著称，GN-A03 插排具备安全防误触设计。	公牛集团股份有限公司	个	4	64.4	257.6
18	公牛 8 插 (5 米) 机房机柜排插	排插能够安全承载的最大电流，常见的额定负载电流有 10A、16A、32A 等。 排插设计的工作电压，通常为 220V/50Hz。 排插能够持续工作的最高电压，例如 275V/50Hz。 排插的耐压能力，以 $U_p(8/20 \mu s)$ 表示，例如 1.2Kv。 排插的外壳材料通常为金属，有时也会标明具体的防护等级，如 IP20。 排插的电源连线规格，如 $2m \times 1.5mm^2$，这影响到电力传输的效率和距离。	公牛集团股份有限公司	个	1	133	133
19	12U 机柜	尺寸：0.6 米机柜：600*530*400 材料：机柜一般由冷轧钢板或合金制成，具有良好的抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能。 安装方式：12U 机柜可以是壁挂式或立式。 标准：12U 机柜符合国际流行颜色的安全钢化玻璃带锁前门，造型高雅大方；后门为钢板门，快速开启式钢质侧门；对系统布线或系统维护提供方便，机柜并柜方便、快捷、高效稳固。	/	个	1	707	707
20	安装	设备安装费	/	台	27	252	6804
21	设备调试及平台连接	设备调试并网费	/	项	1	1680	1680

22	手脚架租赁	手脚架租赁费	/	项	1	700	700
23	辅材	电工胶布，水晶头等辅材费用	/	批	1	1120	1120
二、配套生产工具							
序号	货品名称	技术参数及性能配置要求	产品制造商名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	天雨科技 TY-FHZ250 S-DX 高效 节能菌类 四门烘干 机天	1. 额定电压/相数/频率： 380V/3N~50Hz 2. 额定制热量：80-110kW 3. 额定输入功率：20.1-27.3KW 4. 辅热功率：24KW 5. 制冷剂/充注量 系统一：R410A 5kg 系统二：混合冷媒 5kg 6. 最大输入功率：51.3KW 最大输入电流：91A 送风量：7000-10000m³/h×4 7. 净重：约 1300kg 8. 设备尺寸：3575*2197*2602mm 9. 共 60 个塑料托盘 10. 2000 斤/次	广西天雨农业有限公司	套	1	15450 0	15450 0
2	泡沫箱	外径 44*32cm，内径 28*40cm，高度外径 10cm，内径 8cm	/	个	5000	8	40000
3	出菇周转筐	外径 54.5*40.5*10.5cm	/	个	9000	6.5	32500
合计：大写：贰拾捌万肆仟贰佰肆拾叁元贰角 小写：284243.2 元							
报价应包含税费、运费等所有费用							