

二、竞标报价表

项目名称： 河池市德胜生活垃圾处理场渗滤液处理系统管式超滤膜和反渗透

R0 膜膜芯采购 项目编号： HCZC2025-J1-990079-GXJM 分标：

供应商名称： 北京特里高膜技术有限公司

单位： 元

序号	货物名称	数量 ①	单位	规格、参数	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	管式超滤膜	11	支	M083G66.0318V: 1. 材料 PVDF 2. 纯水通量 >750 L/m ² · h. 100kPa (RO water 25 °C) 3. 孔径 30nm Dalton or nm 4. 最大操作压力(I8) -50 to 800 KPa 5. 最大操作温度 40 °C (pH5-10) 6. pH 2-10 2-12 (长时间运行化学清洗) 7. 耐氯 250,000 ppm·h (25 °C) 8. 最大余氯耐受性 500 ppm 9. 膜管直径 8.0 nm 10. 膜壳材料 FRP 11. 膜长度 3000 nm 12. 重量 (干重 / 湿重) 41/118kg(湿重满水) 13. 膜面积 27.2 m ² 14. 组件直径 8 inch 15. 组件接口 8 inch	52000	572000	

				16. 出水接口 2.5 inch			
2	反 渗 透 RO 膜	90	支	产品型号和类型： 1、BW30FR-400/34 螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件 产品规格： 2、有效面积 400ft² 37 m² 3、进水格网厚度 34mil 4、长度 40.0in. 1,016mm 5、进水直径：1.125in. 内径 29mm 6、产水直径： 内径 7.9in. 201mm 技术指标（标准状况下）： 7、产水量 11,000GPD 42m³ /d 8、稳定脱盐率 99.5% 9、最低脱盐率 99.35% 工作和清洗限制： 10、最高操作温度 a 113 °F (45°C) 11、最高操作压力 600 psi (41 bar) 12、最高压降 15 psi (1.0 bar) pH 值范围： 13、连续运行 a 2 - 11 14、短期清洗（30 分钟）b 1 - 13 15、最高进水淤泥密度指数 SDI 5	4300	387000	

				16、游离氯耐受量 $c < 0.1 \text{ ppm}$			
3							
4							
...							
N							
总报价（人民币大写）： 玖拾伍万玖仟元整 （¥ 959000 元）							
交货时间：签订合同之日起 3 日内交货，包括膜组件安装，通过验收并交付使用。 逾期交付的，采购人有权拒绝验收并解除合同，所造成的一切损失由成交供应商负责。							

注：

1. 供应商的竞标报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其竞标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其竞标作无效标处理。
3. 采购文件中列明采购专用耗材的，应按采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：_____

供应商（盖电子公章）： 北京特里高膜技术有限公司

日期： 2025 年 6 月 18 日