

报 价 文 件

项目名称：河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购项目

项目编号： HCZC2025-J1-990114-GXTC

所竞分标： 无

供应商名称： 河池市新益星网络科技有限责任公司



2025 年 08 月 01 日

1. 无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖电子公章）：河池市新益星网络科技有限责任公司

2025年08月01日



2. 竞 标 报 价 表

项目名称： 河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购项目

项目编号： HCZC2025-J1-990114-GXTC 分标（如有）： 无

供应商名称： 河池市新益星网络科技有限责任公司

单位： 元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	制造商	技术要求	单价②	竞标报价③=①×②
1	高清庭审主机	6 台	科达	苏州科达科技股份有限公司	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能； 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0； 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式； 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLRout； 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口； 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入 6 台入，2 路告警输出； 8、支持 4 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘； 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放； 10、▲内置 8 寸电容触控屏，支持实	¥ 63,500	¥ 381,000

				时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘、硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等； 11、▲内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置； 13、支持 6 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 2 路远程点接入； 14、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323； 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）； 16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中； 17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能； 19、▲支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，	
--	--	--	--	--	--

				支持触发云台转动到配置的预置点； 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘； 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录； 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启 24 小时后，刻录机仍继续执行刻录任务； 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能； 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态； 27、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流； 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端； 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选； 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、	
--	--	--	--	--	--

					缺席、法官制服不规范检测，准确率为 95%； 32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率为 95%； 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测； 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能； 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测； 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T2818 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台；		
2	4K 高清庭审专用一体机	18 台	科达 IPC8 20	苏州科达科技股份有限公司	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持 30 倍光学变焦； 2、设备的最低照度为 0.002Lux (彩色)，0.0001Lux (黑白)； 3、设备的水平分辨力 2000TVL，信噪比 45dB，灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB； 4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒； 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码； 6、▲设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置； 7、▲设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能； 8、支持 1 路 SDI 输出，支持	¥ 4,550	¥ 81,900

					1080P@30fps; 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置； 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转； 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大支持到 512GB； 12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为$\geq 20\%$的网络环境下，仍可正常显示监控画面； 13、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式； 14、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出； 15、设备应在-40° 的低温及$+70^{\circ}$ 的高温下都运行正常； 16、电源电压在 DC12V$\pm 30\%$范围内变化时，摄像机应能正常工作；		
3	4K 高清庭审专用全景摄	6 台	科达 IPC2 833-FN-S IR50	苏州科达科技股份有限公司有限	1、800 万像素，图像分辨率 3840$\times$ 2160； 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux (彩色)，0.0001Lux (黑白)； 3、支持 H. 264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H. 265	¥ 2,050	¥ 12,300

	像机		-Z28 12	公司	(Main Profile)、MJPEG 视频编码; 4、设备支持三码流: 主码流分辨率为 3840×2160, 帧率为 20fps; 子码流分辨率为 720P, 帧率为 30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率为 30fps; 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置; 6、设备应满足图像信噪比等于 58dB, 动态范围等于 120dB, 图像水平中心分辨力为: 2000TVL, 灰度等级 11 级; 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能; 8、设备红外补光距离 100 米, 支持 SmartIR; 9、设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能功能; 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能, 支持单选和多选; 11、设备支持文字转语音功能; 12、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作, 支持 POE 及电源热备份, 具备 IP67 防护等级, 工作温度-40°~70°;		
4	有线会议话筒	36 支	湖山 DS-108F	四川湖山电器股份有限公司	1、抗 RF 射频干扰能力强, 减少手机等信号影响; 2、音质清晰自然, 灵敏度高, 拾音距离佳, 品质卓越; 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接, 避免连接器接触噪声; 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数: 换能方式: 电容式; 频率响应: 70Hz-12KHz; 灵敏度: -29dB±3 dB (@1KHz, 0dB=1v/Pa); 指向性: 心形单指向; 最大声压级: 114 dB (THD 1%@1KHz); 供电: 两节五号(AA)电池或幻像 48V; 底座尺寸: 145×116×43mm; 咪管长度: 400mm。	¥ 510	¥ 18,360

5	功率放大器	6 台	湖山 XY21 50D	四川湖山电器股份有限公司	用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 1、▲支持 U 盘播放（优先播放，格式 MP3）和蓝牙播放，带 LCD 液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路 1/线路 2/线路 3/（蓝牙/U 盘）进行切换； 2、▲支持 2 路有线话筒输入（6.35 话筒口，+48V 幻像电源可切换）、2 路无线话筒输入（1 路 3.5 三芯+1 路 USB，USB 可用于 2.4G 无线话筒供电）、2 组立体声线路输入（RCA*4 莲花接口）； 3、▲支持 2 组立体声线路输（RCA*4 莲花接口）； 4、▲支持 1 路 RS232 控制接口、1 路一键静音控制接口； 5、支持 1 路线路平衡输入（凤凰接口）、1 路线路平衡输出（凤凰接口）； 6、▲话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V 幻像电源；话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放 L 输出通道信号大小调节功能； 7、▲额定功率(RMS)：2×200W 8Ω, 2×300W 4Ω； 8、总谐波失真：1%； 9、▲线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 10、输入灵敏度：300±30mV 线路，60±6mV 有线话筒，200±20mV 无线话筒； 11、信噪比：82dB； 12、▲线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB；	¥ 3,196	¥ 19,176
---	-------	-----	-------------	--------------	---	---------	----------

					13、整机高度：1U； 14、最大功率消耗：950W； 15、额定电源电压：~220V/50Hz， 电压适应范围：~180V-242V。		
6	壁挂 音箱	24 台	湖山 MD12 0	四川 湖山 电器 股份 有限 公司	1、10 英寸轻量化大功率、长冲程 Ferrite 低音驱动单元；顺性好，中 低频饱满； 2、1 英寸丝膜高音单元，加装压缩 式号角，不仅使音色细腻，还有改善 高音辐射特性； 3、90° x 60° 覆盖角设计，具有均 匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使 声音的音场更为开阔、结像清晰，可 以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确 设计的分频器优化了频率响应，提升 了中频人声表现力； 5、箱体采用 12 mm 优质中密度纤维 板，强度高、密度大，可以有效的减 少箱体谐振； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、 耐磨； 7、采用钢质防护网； 8、标配简易安装支架，方便音箱 多角度旋转；同时也可以选用三角支 架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、 中小型会议系统、小型报告厅扩声系 统；也可以用于小型歌舞厅、KTV 包 间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：120W /480 W； 11、额定阻抗：8 Ω； 12、特性灵敏度：91dB/W/m； 13、输出声压级： 112dB/W/m(Continues)； 118 dB/W/m(Peak)； 14、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度 HxV: 90° x60°； 16、扬声器单元：LF:1*10 英寸； HF:1* 1. 英寸； 17、箱体材料：12mm 中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm 支撑	¥ 1,880	¥ 45,120

					座; 21、箱体尺寸(mm): 545(H) × 342(W) × 295(D); 22、重量 kg: 11.0;		
7	八路智能混音器	6 台	湖山 DS-Z H801	四川湖山电器有限公司	1、集线功能, 具备 8 路话筒输入, 另设一路辅助输入; 2、供电功能, 提供 48V 幻像供电; 3、多种输出输入端子, 前级输出, 整机平衡输出; 4、强大的扩展功能, 最多可并机 15 台, 用 120 只话筒; 5、外部智能控制功能, 可通过 RS-232 接口, 与电脑、中控、手动控制器等连接; 6、任意主席功能, 每通道均可设定为优先发言; 7、优先通道发言时, 其他通道自动衰减, 且衰减量可调; 8、声控功能, 使用先进声控电路, 声音闸门动作电平能自动调整, 自动开启只有信号输入的通道; 9、防啸叫功能, 根据使用通道增多, 自动调整输出电平, 防止啸叫产生; 技术参数: 1、输出电平指示灯: 8 级; 2、优先通道设置开关: 9 位 2 档; 3、耳机监听电平可调: 有对应音量旋钮; 4、耳机插孔: Φ6.35mm 插孔; 5、扩展连接与输出过载指示: Lock out 指示灯; 6、总输出电平调整: Master 旋钮受控; 7、辅助输入电平调整: AUX in 旋钮受控; 8、通道输入增益调节: 8 路 MIC 音量受控且对应; 9、MIC 输入信号指示: 红灯, 各路对应; 10、电源输入: 220V AC 供电; 11、MIC 输入: 8 路卡农输入; 12、前级、辅助输出: 4 路莲花插口; 13、音频主输出: 2 路莲花, 1 路卡农;	¥ 2,799	¥ 16,794

					14、扩展输入：有； 15、扩展输出：有； 16、48V 幻象供电开关：有； 17、外部控制输出：Externalcontrol 18、RS-232 端子：有； 19、Auxin 辅助输入：1 路莲花 20、高压测试：开关关、闭状态下， 1.5KV（10mA） 60S； 21、绝缘测试：4MΩ。		
8	液晶电视	12台	乐华 55U3 3-J	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸，尺寸(宽*高*厚)：1226×711×72mm，毛重：15.5kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：二级能效，待机功率：0.5W。	¥ 2,645	¥ 31,740
9	液晶电视移动挂架	12个	BN SP5	昆山泓杰电子有限公司	适用尺寸：40-70英寸 产品承重：36.4kg 伸缩距离：59-387mm 倾仰调节：+3°/-5° 安装孔位：100*100mm、600*400mm	¥ 300	¥ 3,600
10	席位显示及主机	36套	华为擎云 W585 x-C1 01、创维 29X1	华为技术有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司	1、CPU 架构：ARM 2、CPU 安全可靠等级：I 级 3、CPU 物理核数：8 4、CPU 主频：2.3GHz 5、CPU 热设计功耗（TDP）：15W 6、CPU 末级缓存容量：4MB 7、CPU 支持的内存最高速率：3200MT/s 8、内存配置容量：16GB 9、内存类型：LPDDR5/5x 10、内存读写速率：6400MT/s 11、存储容量：512GB SSD+1TB HDD 双存储组合 12、显卡类型：集成显卡 13、显示芯片核心频率：300MHz 14、显存等效频率：3200MT/s	¥ 5,950	¥ 214,200

				15、有线网卡速率：最高速率 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 16、接口：USB 接口 8 个主板原生 USB 接口（含 Type-C），其中原生 USB 3.0 接口 6 个 17、键盘连接方式：有线 18、键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm 19、键盘按键压力：按键压力 0.54 N ±0.14N 20、鼠标连接方式：有线 21、有线鼠标连接线：1.5 米 22、鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 23、机箱尺寸容量：10L 24、整机噪音：30dB（A） 25、其他要求：满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他内容，提供原厂商官网截图、官网公开发布的产品彩页作为证明文件。 26、认证证书：3C 认证证书，节能认证证书。 每套配置显示器，显示器的参数如下： 1、尺寸：29 英寸 2、显示比例：21:9 3、分辨率：2560x1080 4、色域：sRGB 95% 5、接口：HDMI x2+DP x1+Audio out 6、响应时间：14ms，加速响应时间 7ms 7、可视角度（水平/垂直）：178/178（CR 10） 8、亮度：250cd/m²		
11	8 路强电控制器	6 台	PRNO EET MS-8 60	恩平市音皇电子科技有限公司 1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 10A，单路最大输出功率 2000W，整机最大输出功率 7500W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485	¥ 3,500	¥ 21,000

					接口。		
12	打印机	6 台	奔图 BP5100DN	珠海奔图电子有限公司	1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 6.59S、首页打印时间 4.19S； 4、A4 打印速度：44ppm； 5、最大打印分辨率：1200*1200dpi； 6、内存 512MB；处理器盘数 1；处理器主频 1.2GHz； 7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 150 页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾	¥2,535	¥15,210
13	高拍仪	6 台	得力 15163	得力集团有限公司	1、CMOS 传感器：1800 万像素； 2、分辨率：4898×3672dpi； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒 5、适配银河麒麟、统信、win7/8/10/11 多系统平台	¥2,935	¥17,610
14	千兆网络交换机	6 台	普联 TL-SG2016	深圳市普联技术有限公司	1、16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口；支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN； 2、支持 QoS、带宽控制、风暴抑制； 3、支持端口汇聚、端口镜像、端口监控；支持线缆检测、环回保护； 4、支持通过 Web、PC 端软件进行管理； 5、支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式； 6、MAC 地址容量：8K。	¥1,165	¥6,990
15	网络机柜	6 台	华腾 A-6618	香河华腾金属	符合 19" 国际标准；防护等级：IP20；承载：静载 200KG；规格：（高*宽*深）1000mm*600mm*600mm，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结	¥1,800	¥10,800

				制品厂	构，整体黑色；两侧门可开；散热风扇1个、万用PDU电源一个、机柜层板1块、角支撑4只、机柜螺丝一包。		
16	电子签名板（指纹采集）	6套	益光E10 Pro	深圳市益光科技有限公司	多功能签批终端，内置500w像素摄像头，10寸屏幕，7H钢化玻璃保护，无线无源电磁书写笔，电容式按压指纹采集。	¥8,500	¥51,000
17	竞标总价（人民币大写）：玖拾肆万陆仟捌佰元整						¥946,800

注：竞标总价包括履行合同的最终价格，必须包含投标货物的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、制造商、技术要求”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人（签字或签章），否则其响应文件作无效处理。
- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：韦永定
供应商（盖电子公章）：河池市新益星网络科技有限公司

日期：2025 年 08 月 01 日