## 5、货物配置清单(均不含报价)

标项:无

| <u></u> |                        |                                                                                     |                   |                |          |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 序号      | 货物<br>名称               | 技术参数及性能                                                                             | 产地/生<br>产厂家       | 品牌/规格型号        | 单位数<br>量 |
| 1       | 螟眼球赤蜂                  | 主要 是                                                                                | 广西合物技限西南一防术公广宁生治有 | 合一、2000头/球     | 30000个   |
| 2       | 三化螟<br>性诱剂<br>及诱捕<br>器 | 三化螟性诱剂: ①尺寸: 载体为<br>天然脱硫橡胶胶塞; ②尺寸: 载<br>体长度为 14mm, 承载药剂的大喇<br>叭口直径 9mm, 内直径 4mm, 胶壁 | 广圳宝农、军物料          | 百乐宝、50 套<br>/箱 | 3000 套   |

| 序 | 货物     | <br>  技术参数及性能                                                                                                                              | 产地/生           | 品牌/规格型号    | 单位数  |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| 号 | 名称     |                                                                                                                                            | 产厂家            | 即將/沈僧至与    | 量    |
| 3 |        | 厚度 2mm,高度 9mm,③规格:铝: 689mg,④含量: 版/袋。诱子六合 / 袋。诱子六合 / 袋。诱子六合 / 袋。诱子一个,混 / 数 / 数 / 数 / 数 / 数 / 数 / 数 / 数 / 数 /                                |                |            | 里    |
| 3 | 太阳能杀虫灯 | 器。  1、▲产品符合 GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯标准。 (响应文件中提供检验报告复印件并加盖公章);详见【(2)太阳能杀虫灯检验报告及应用证明】 2、设计寿命:≥15 年◆(易损件除外),产品实行终身维护,电压:DC12V 功率:≤15W◆控制面 | 河南 禾 农 技 刊 限公司 | 禾益丰、HYF-FX | 10 台 |

| 序 | 货物 | 技术参数及性能                                                 |   | 2/生 | 品牌/规格型号 | 单位数 |
|---|----|---------------------------------------------------------|---|-----|---------|-----|
| 号 | 名称 |                                                         | 产 | 家   |         | 量   |
|   |    | 积: 30-60 亩;                                             |   |     |         |     |
|   |    | 3、诱杀方式:采用风吸+撞击屏                                         |   |     |         |     |
|   |    | 双重诱杀;                                                   |   |     |         |     |
|   |    | 4、诱集光源:冷阴极光源或                                           |   |     |         |     |
|   |    | E27T8 双排 LED 灯管 (365-                                   |   |     |         |     |
|   |    | 680nm),功率 8W,灯管启辉时间:                                    |   |     |         |     |
|   |    | 1-3s。                                                   |   |     |         |     |
|   |    | 5、▲整灯高度: ≥2000-3200mm                                   |   |     |         |     |
|   |    | ◆(可根据实际需求定制),外型                                         |   |     |         |     |
|   |    | 尺寸: 600×380×2200mm (安装  <br>  叔 に 見 ま 口 ま 〉 に な も へ 尾 が |   |     |         |     |
|   |    | 好后最大尺寸); 灯体为金属外  <br>  壳。                               |   |     |         |     |
|   |    |                                                         |   |     |         |     |
|   |    | 6、进/出风口尺寸: 250×250/210<br>  ×210mm;                     |   |     |         |     |
|   |    | ^ 210mm;<br>  7、电机: 额定电压 DC12±15%V,                     |   |     |         |     |
|   |    | 功率 6W, 转速 2300 转 r/min,                                 |   |     |         |     |
|   |    | 防水风扇: 直径: ≥130mm◆,风                                     |   |     |         |     |
|   |    | 压 7.21mmH20,风量 119.9cfm                                 |   |     |         |     |
|   |    | 注塑一次成型, PBT+30%玻线+VO                                    |   |     |         |     |
|   |    | 级阻燃剂;                                                   |   |     |         |     |
|   |    | 8、撞击屏: ≥4mm 高透明亚克力                                      |   |     |         |     |
|   |    | 板, 抗老化不易碎, 撞击面积≥                                        |   |     |         |     |
|   |    | 0. 15 m <sup>2</sup> ;                                  |   |     |         |     |
|   |    | 9、灯口: 国标 3C 认证 国内通                                      |   |     |         |     |
|   |    | 用 E27 大螺口灯头,外壳采用优                                       |   |     |         |     |
|   |    | 质 PC 塑料,具有抗紫外线、抗                                        |   |     |         |     |
|   |    | 老化、安全性高;                                                |   |     |         |     |
|   |    | 10、主体结构采用热镀锡喷漆,                                         |   |     |         |     |
|   |    | 四层抗老化处理,灯杆直径                                            |   |     |         |     |
|   |    | 60mm, 管壁厚度≥1.5mm, ◆太阳                                   |   |     |         |     |
|   |    | 能板架: 不锈钢方管 19mm, 壁厚                                     |   |     |         |     |
|   |    | 1mm; (可整体选购不锈钢);                                        |   |     |         |     |
|   |    | 11、▲免维护阀控式蓄电池:                                          |   |     |         |     |
|   |    | 12V/24Ah; 蓄电池保护: 保护电                                    |   |     |         |     |
|   |    | 路设计有蓄电池自动维护功能,                                          |   |     |         |     |
|   |    | 防治过充过放降低蓄电池使用寿                                          |   |     |         |     |
|   |    | 命;                                                      |   |     |         |     |
|   |    | 12、光控技术:可根据昼夜自动                                         |   |     |         |     |
|   |    | 开关灯;                                                    |   |     |         |     |
|   |    | 13、雨控/温控技术: 当湿度大于                                       |   |     |         |     |
|   |    | 98%RH◆,能进入自动保护状态,                                       |   |     |         |     |
|   |    | 当湿度不大于 98%RH 时◆,可自                                      |   |     |         |     |

| 序 | 货物           | 技术参数及性能                              | 产地/生        | 品牌/规格型号                              | 单位数    |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 号 | 名称           | 动恢复工作, 当温度低于 8° 时                    | 产厂家         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 量      |
|   |              | 例恢复工作,当価反低」 6 时<br>停止工作,高于 8°可自动恢复   |             |                                      |        |
|   |              | 正常工作;                                |             |                                      |        |
|   |              | 14、▲太阳能电池板功率: 40W;                   |             |                                      |        |
|   |              | 15、电路控制器:采用优质电脑                      |             |                                      |        |
|   |              | 单片机控制器,可实现 1-24 小                    |             |                                      |        |
|   |              | 时亮灯时间段控制自由调节切                        |             |                                      |        |
|   |              | 换,六项调节模式;                            |             |                                      |        |
|   |              | 16、接虫装置:采用可定制个性                      |             |                                      |        |
|   |              | 化文字及图案的接虫外壳,尺寸                       |             |                                      |        |
|   |              | 21×21×30cm,可自由拆卸,内                   |             |                                      |        |
|   |              | 部设计有活虫防逃逸及积虫防防<br>损机系统,有效的收集虫体及保     |             |                                      |        |
|   |              | 护设备因积虫过多而损坏。                         |             |                                      |        |
|   |              | 17、▲产品符合《中华人民共和                      |             |                                      |        |
|   |              | 国农业技术推广法》第四条、广                       |             |                                      |        |
|   |              | 西壮族自治区实施《中华人民共                       |             |                                      |        |
|   |              | 和国农业技术推广法》办法第十                       |             |                                      |        |
|   |              | 二条的规定(响应文件中提供相                       |             |                                      |        |
|   |              | 应的应用证明复印件,注明使用                       |             |                                      |        |
|   |              | 效果)。包括杀虫灯安装并调试。<br>详见【(2) 太阳能杀虫灯检验报告 |             |                                      |        |
|   |              | 及应用证明】                               |             |                                      |        |
|   |              | 品牌:紫剑、规格型号:30g/瓶                     |             |                                      |        |
|   |              | 有效成分及含量: 甲氨基阿维菌                      | vedt ve     |                                      |        |
|   | 11.6%        | 素 2.6%, 氯虫苯甲酰胺 9%, 剂型:               | 江苏、江 苏 富 田  |                                      |        |
| 4 | 甲维氯          | 悬浮剂,规格: 30g/瓶。登记对                    | 水 岳 田 农 化 有 | 紫剑、30g/瓶                             | 4500 瓶 |
|   | 虫苯           | 象:二化螟、稻纵卷叶螟。包含                       | 限公司         |                                      |        |
|   |              | 发放。                                  | 100         |                                      |        |
|   |              |                                      | 江苏、江        |                                      |        |
|   |              | 品牌:神约、规格型号:15g/包                     | 苏克胜         |                                      |        |
| 5 | 25%吡         | 有效成分及含量: 吡蚜酮 25%,剂                   | 集团股         | 神约、15g/包                             | 4500 包 |
|   | 蚜酮           | 型:悬浮剂,规格:15g/包。登记                    | 份有限         |                                      |        |
|   |              | 对象:稻飞虱。包含发放。                         | 公司          |                                      |        |
|   | 30亿          | 品牌:新龙惠稻欢、规格型号:                       | 江西、江        |                                      |        |
|   | 毫<br>DID/定   | 50ml/瓶                               | 西新龙         |                                      |        |
| 6 | PIB/毫<br>升甘蓝 | 有效成分及含量: 30 亿 PIB/毫                  | 生物科         | 新龙惠稻欢、                               | 1500 瓶 |
| U | 开日监<br>夜蛾核   | 升,剂型:悬浮剂,规格:50毫                      | 技 股 份       | 50m1/瓶                               | 1900 批 |
|   | 型多角          | 升/瓶。登记对象:稻纵卷叶螟。                      | 有限公         |                                      |        |
|   | 体病毒          | 包含发放。                                | 司           |                                      |        |

| 序号 | 货物<br>名称                        | 技术参数及性能                                                                                                                                                                                                                    | 产地/生<br>产厂家     | 品牌/规格型号          | 单位数<br>量 |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 7  | 37%井<br>冈・蜡<br>芽菌               | 品牌:桐汇生物、规格型号:50g/瓶<br>有效成分:蜡质芽孢杆菌32%,井<br>冈霉5%;剂型:可湿性粉剂,规<br>格:50克/瓶(包)。登记对象:<br>纹枯病、稻曲病。包含发放。                                                                                                                             | 浙江广生技公浙桐丰科限     | 桐汇生物、<br>50g/瓶   | 3000 包   |
| 8  | 草地贪 夜蛾诱 芯                       | 品牌:百乐宝、规格型号:10根/包性诱剂诱芯的有效成分为顺-9-十四碳烯乙酸醋、顺-7-十二碳烯乙酸酷、顺-11-十六碳烯乙酸醋和稳定剂等,每个诱芯活性组分含量 0.8-1.5 mg;诱芯持效期应在 4 个月以上,性诱剂专一性强,杂虫率 10%以下。包含发放。                                                                                         | 广圳宝农技公家、百生业有司   | 百乐宝、10 根<br>/包   | 400 根    |
| 9  | 12%甲<br>维. 虫<br>螨睛悬<br>浮剂       | 品牌:金正、规格型号:30g/瓶<br>有效成分及含量:甲氨基阿维菌<br>素苯甲酸盐有效成分2%,虫螨腈<br>有效成分10%,剂型:悬浮剂,净<br>含量:30g/瓶。包括示范区药剂<br>发放。包含发放。                                                                                                                  | 山东、青岛 金正农 药 限公司 | 金正、30g/瓶         | 20000 瓶  |
| 10 | 20 亿<br>毫 PIB/毫 并 被 多 癌 数 多 病 毒 | 品牌:康邦、规格型号:50m1/瓶<br>有效成分含量:20 亿 PIB/毫升,<br>剂型:悬浮剂,规格:50 毫升/<br>瓶。登记对象:草地贪夜蛾。包<br>含发放。                                                                                                                                     | 江西生技有司 世        | 新龙惠稻欢、<br>50m1/瓶 | 1000 瓶   |
| 11 | 太阳能杀虫灯                          | 1、▲产品符合 GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯标准。(响应文件中提供检验报告复印件并加盖公章);详见【(2) 太阳能杀虫灯检验报告及应用证明】2、设计寿命:≥15 年◆(易损件除外),产品实行终身维护,电压: DC12V 功率:≤15W◆控制面积: 30-60 亩;3、诱杀方式:采用风吸+撞击屏双重诱杀;4、诱集光源:冷阴极光源或E27T8 双排 LED 灯管(365-680nm),功率 8W,灯管启辉时间: | 河南 禾 农 技 君 限公司  | 禾益丰、HYF-<br>FX   | 20 台     |

| 序 | 货物 | 技术参数及性能                 | 产地 |   | 品牌/规格型号          | 单位数 |
|---|----|-------------------------|----|---|------------------|-----|
| 号 | 名称 |                         | 产厂 | 家 | BB//17 // 2014 3 | 量   |
|   |    | 1-3s。                   |    |   |                  |     |
|   |    | 5、▲整灯高度: ≥2000-3200mm   |    |   |                  |     |
|   |    | ◆ (可根据实际需求定制),外型        |    |   |                  |     |
|   |    | 尺寸: 600×380×2200mm (安装  |    |   |                  |     |
|   |    | 好后最大尺寸); 灯体为金属外         |    |   |                  |     |
|   |    | 壳。                      |    |   |                  |     |
|   |    | 6、进/出风口尺寸:250×250/210   |    |   |                  |     |
|   |    | ×210mm;                 |    |   |                  |     |
|   |    | 7、电机: 额定电压 DC12±15%V,   |    |   |                  |     |
|   |    | 功率 6W,转速 2300 转 r/min,  |    |   |                  |     |
|   |    | 防水风扇: 直径: ≥130mm◆,风     |    |   |                  |     |
|   |    | 压 7.21mmH20,风量 119.9cfm |    |   |                  |     |
|   |    | 注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO     |    |   |                  |     |
|   |    | 级阻燃剂;                   |    |   |                  |     |
|   |    | 8、撞击屏:≥4mm 高透明亚克力       |    |   |                  |     |
|   |    | 板,抗老化不易碎,撞击面积≥          |    |   |                  |     |
|   |    | 0.15 m <sup>2</sup> ;   |    |   |                  |     |
|   |    | 9、灯口: 国标 3C 认证 国内通      |    |   |                  |     |
|   |    | 用 E27 大螺口灯头,外壳采用优       |    |   |                  |     |
|   |    | 质 PC 塑料,具有抗紫外线、抗        |    |   |                  |     |
|   |    | 老化、安全性高;                |    |   |                  |     |
|   |    | 10、主体结构采用热镀锡喷漆,         |    |   |                  |     |
|   |    | 四层抗老化处理,灯杆直径            |    |   |                  |     |
|   |    | 60mm, 管壁厚度≥1.5mm, ◆太阳   |    |   |                  |     |
|   |    | 能板架: 不锈钢方管 19mm, 壁厚     |    |   |                  |     |
|   |    | 1mm; (可整体选购不锈钢);        |    |   |                  |     |
|   |    | 11、▲免维护阀控式蓄电池:          |    |   |                  |     |
|   |    | 12V/24Ah; 蓄电池保护: 保护电    |    |   |                  |     |
|   |    | 路设计有蓄电池自动维护功能,          |    |   |                  |     |
|   |    | 防治过充过放降低蓄电池使用寿          |    |   |                  |     |
|   |    | 命;                      |    |   |                  |     |
|   |    | 12、光控技术:可根据昼夜自动         |    |   |                  |     |
|   |    | 开关灯;                    |    |   |                  |     |
|   |    | 13、雨控/温控技术: 当湿度大于       |    |   |                  |     |
|   |    | 98%RH◆,能进入自动保护状态,       |    |   |                  |     |
|   |    | 当湿度不大于 98%RH 时◆,可自      |    |   |                  |     |
|   |    | 动恢复工作, 当温度低于 8° 时       |    |   |                  |     |
|   |    | 停止工作,高于 8°可自动恢复         |    |   |                  |     |
|   |    | 正常工作;                   |    |   |                  |     |
|   |    | 14、▲太阳能电池板功率: 40W;      |    |   |                  |     |
|   |    | 15、电路控制器:采用优质电脑         |    |   |                  |     |
|   |    | 单片机控制器,可实现 1-24 小       |    |   |                  |     |

| 序号 | 货物<br>名称 | 技术参数及性能                                                                                                                                                                                                          | 产地/生<br>产厂家 | 品牌/规格型号   | 单位数<br>量 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 号  | 名称       | 时亮灯时间段控制自由调节切换, 六项调节模式;<br>16、接虫装置:采用可定制个性化文字及图案的接虫外壳, 尺寸21×21×30cm, 可自由拆卸,内部设计有活虫防逃逸及积虫防损机系统, 有效的收集虫体及保护设备因积虫过多而损坏。<br>17、▲产品符合《中华人民共和国农业技术推广法》第四条、民共和国农业技术推广法》为法第十二条的规定(响应文件中提供相应的应用证明复印件, 注明使用效果)。包括杀虫灯安装并调试。 | 产厂家         | 即件/ 风俗空 与 | - 単      |
|    |          | 详见【(2) 太阳能杀虫灯检验报告<br>  及应用证明】                                                                                                                                                                                    |             |           |          |

## 备注:

1. 以上配置清单中"货物名称、型号、单位"必须与"竞标报价表"相对应,<u>否则做无</u>效竞标处理。

以上性能配置清单中"货物名称、品牌、规格型号、单位及数量、性能及指标、产地" 必须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,响应文件作无效处理。货 物名称、型号、单位、数量、产地须与"响应报价表"一致,否则响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人(签字):

供应商 (盖公章): 河南洹淇科技有限公司

日期: 2025年7月9日