

1 价格文件

1.1 投标函

报 价 表

项目名称: 采购散居供养特困人员生活设备设施项目

项目编号: CZZC2025-J1-990261-CZSZ

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产 厂家	数 量 ①	单 位 ②	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	单价 ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	床	零树、 2000*1500m m(长*宽)、 徐州榆珂木 家具有限公 司	107	张 1	一、整体规格 床规格: 整体规格: 2000mm ×1500mm (长×宽), 尺寸 偏差严格控制在 ±5mm 以 内, 家具中的有害物质符合 GB/T 18584-2024《家具中 有害物质限量》的相关要 求, 确保床体与房间空间适 配性良好, 且与配套床上用 品能完美搭配使用。 二、材质参数 1. 床板及床体框架 实木材质: 床板选用杉木或 者松木制作, 均匀排布不少 于三条加强筋, 床板形状呈 一整块, 并确保各部分之间 实现无缝连接; 床架选用松 木制作, 全实木加工制作, 无贴皮; 五金三挂钩, 加固	380	406980	

支撑脚；高度、背靠角度均可调节；同时，经过除虫、防虫、防腐处理，有效抵御虫害侵蚀，延长床体使用寿命。木材的抗弯强度、断裂强度等力学性能指标需满足相关家具用木材标准要求，确保床板及床体框架在长期使用过程中能够承受正常的压力和外力冲击；

2. 甲醛释放量符合国家《木家具中有害物质限量》标准(GB 18584-2001)。

三、外观要求

1. 床体表面应经过精细打磨处理，达到光滑平整的效果，杜绝出现毛刺、裂缝、虫蛀等任何影响使用和美观的缺陷。实木部件应最大程度保留木材自然纹理，展现木材天然美感；复合实木部件表面贴面应平整、牢固，无鼓泡、开胶等现象，确保外观一致性和美观度；
2. 床体颜色均匀一致。若有涂饰，涂装工艺：环保水性漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。
涂层均匀无流挂，耐磨等级

				<p>≥3H（铅笔硬度测试），抗污易清洁。</p> <p>四、五金配件</p> <p>1. 采用优质五金配件，如连接件、螺丝、合页等。金属件表面应经过精细加工和处理，达到无锈蚀、毛刺、刃口，光滑平整的质量标准，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，确保使用者在日常使用中不会因接触五金部件而受伤；</p> <p>2. 五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等应符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。例如，连接件的连接强度应保证床体结构稳固，在正常使用和试验条件下不发生松动、脱落；合页应具有良好的开合性能，能够承受门或抽屉的重量，且在长期频繁使用过程中保持顺畅，无异样噪音；金属部件的耐腐蚀性能应满足</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					中性盐雾试验等相关标准要求，在规定时间内无明显锈蚀现象，保证五金配件的使用寿命和床体的整体质量。			
2	蚊帐	零树、 2000mm× 1500mm× 1800mm（长 × 宽 × 高）、徐州 榆珂卜家具 有限公司	107	套	<p>▲一、整体规格</p> <p>尺寸：蚊帐规格为 2000mm × 1500mm × 1800mm（长 × 宽 × 高），需确保与适配床型紧密贴合，能完全覆盖床面，为使用者提供舒适、无蚊虫侵扰的睡眠空间。在实际展开使用时，蚊帐各边应自然下垂，无明显歪斜、扭曲，保证整体美观度与实用性。</p> <p>二、材质参数</p> <p>1. 支架材质：支架选用不锈钢材质，强度高、耐腐蚀、不易生锈。不锈钢管壁厚 ≥ 0.3mm，确保稳固性，其中大管管径 22mm，小管管径 16mm；支架表面抛光处理，光滑无瑕疵，避免刮伤蚊帐和使用者，且增强抗氧化能力；</p> <p>2. 网布材质：使用 22 眼涤纶网布，采用 100% 聚酯纤维材质，符合 FZ/T62014 -</p>	62	66402	

				2015 执行标准。网布密度均匀，网眼大小一致且分布规整。 三、结构设计 1. 支架结构 (1) 落地式支架设计，底部配防滑脚垫，增加稳定性，防止使用中晃动、移位； (2) 各部件焊接或用高强度连接件连接，焊接牢固，连接件强度足够，保障整体稳固； (3) 高度和宽度比例合理，稳定支撑蚊帐，使其撑开后形状规整； 2. 蚊帐与支架连接 蚊帐通过挂钩、绑带或卡槽与支架连接，连接部位均匀，保证蚊帐平整展开，无褶皱。 四、安全与环保要求 1. 安全技术规范：符合 GB 18401 – 2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A 类标准，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料不得检出，确保产品在使用过程中对人体健康无危害，尤其适用于各类人群，包括婴		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>幼儿和敏感人群；</p> <p>2. 有害物质限量：蚊帐整体应符合相关有害物质限量标准，避免因有害物质超标对使用者造成潜在健康风险。</p> <p>五、外观要求</p> <p>1. 支架外观：不锈钢支架表面抛光处理后，无流痕、气泡、砂眼等缺陷。支架焊接处牢固、平整，焊缝均匀，无虚焊、脱焊现象，且焊接部位打磨光滑，与整体支架外观一致；</p> <p>2. 整体外观：蚊帐表面应平整光滑，无明显褶皱、污渍、破损。颜色均匀一致，无色差，色泽自然柔和。若有印花或图案，图案清晰、完整，边缘整齐，无晕染、模糊现象，且印花牢固，经多次洗涤后不褪色、不脱落，符合相关纺织产品色牢度标准。</p>		
3	衣 柜	零树、 800mm× 500mm× 1800 (长× 宽×高)、徐 州榆珂卜家	415	个	<p>▲一、整体规格</p> <p>尺寸：衣柜精确规格 800mm×500mm×1800mm (长×宽×高)，尺寸偏差严格控制在 ±5mm 以内，坂木结合，整体框架杉木，其余全部采</p>	514	213310

	具有限公司		用环保板材，背板厚度 1cm 左右，侧板门板厚度 1.5cm 左右，家具中的有害物质符合 GB/T 18584-2024 《家具中有害物质限量》 中关于有害物质限量要求。 二、材质参数 1.材质参数：含水率小于或等于 12%，防潮、不褪色、无缺角和破损、无明显的干湿花污斑及划痕。 2.内带层板和直径 25 圆不锈钢挂衣杆，下面带抽屉，抽屉下口带 45°角做拉手，柜体尺寸准确，连接牢固；柜体的易受潮部位，如底部，均需粘贴防潮贴。防潮贴应具备良好的防水、防潮性能，防止因受潮导致的板材变形、发霉等问题； 3.表面质量：表面应平整光滑，无鼓泡、分层、凹陷、裂缝等缺陷；若有饰面处理，饰面应牢固、无起皮、脱落现象； ▲ 4.甲醛释放量符合国家《木家具中有害物质限量》标准(GB 18584-2001) 三、外观要求		
--	-------	--	---	--	--

整体外观：衣柜表面必须达到光滑平整的高质量标准，不允许出现裂缝、虫蛀、死节等任何影响使用和美观的缺陷。

四、力学性能

柜体承重：柜体应具备出色的承重能力，以满足日常收纳需求。在均布静载荷试验中，严格按照相关标准在衣柜内部均匀施加规定载荷，持续一定时间后，柜体的变形量应控制在允许范围内，且不能出现裂缝、断裂等损坏现象；在集中静载荷试验中，在特定位置施加规定重量的集中载荷，柜体及支撑结构应能稳固承受相应压力，无明显变形、破裂等情况。

五、五金配件

优质三合一连接件，拉手为铝合金，与门连接牢固，铰链为不锈钢缓冲铰链，开启灵活，抽屉为三节导轨。金属件表面应经过精细处理，达到无锈蚀、无毛刺、无刃口，光滑平整的高质量标准，杜绝出现起泡、泛黄、

					花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等任何缺陷。五金配件的力学性能、耐腐蚀性能等关键性能指标应严格符合相应国家标准或行业标准。		
4	厨台	零树、长 100cm×宽 35cm×高 80cm、徐州 榆珂卜家具 有限公司	205 8	个	<p>▲一、整体规格要求</p> <p>尺寸参数：规格为总长 100cm×宽 50cm×高 80cm，尺 寸误差范围需控制在±5mm 以内符合 GB/T 3325-2024《金 属家具通用技术条件》的相 关要求。</p> <p>二、材质参数要求</p> <p>1.采用二氧化碳保护焊工 艺，整体焊接。焊接不虚焊， 不出现焊穿，而且焊缝没有 焊渣及氧化皮，喷涂后不会 出现锈迹。铁件表面采用化 学及物理方法去油去锈，高 温烘干。产品采用静电粉末 喷涂工艺，塑膜光滑平整、 高附着力，色泽均匀。钢管 符合 GB/T3325-2017《金属家 具通用技术条件》、 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试 验方法》金属喷漆（塑）涂 层理化性能要求</p>	120	246960

				<p>▲三、层板承重</p> <p>安装后单层可承重 20 斤 (约 10kg)，层板与框架连接应稳固，采用合理的固定方式，保证在承重状态下层板无晃动、异响。</p> <p>四、产品参数</p> <p>拉丝抗腐层、高温耐蚀层、酸碱耐锈层、高温除油层、抛光不锈钢多层冲压一体成型台面。</p>		
5	碗柜	零树、长100cm×宽35cm×高80cm、徐州榆珂卜家具有限公司	261	<p>▲一、整体规格要求</p> <p>尺寸参数：规格为总长100cm×宽 50cm×高 80cm，尺寸误差范围需控制在±5mm以内符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的相关要求。</p> <p>二、材质参数要求</p> <p>1.采用二氧化碳保护焊工艺，整体焊接。焊接不虚焊，不出现焊穿，而且焊缝没有焊渣及氧化皮，喷涂后不会出现锈迹。铁件表面采用化学及物理方法去油去锈，高温烘干。产品采用静电粉末喷涂工艺，塑膜光滑平整、高附着力，色泽均匀。钢管符合 GB/T3325-2017《金属家</p>	130	340470

具通用技术条件》、
GB/T228.1-2021《金属材料
拉伸试验 第1部分：室温试
验方法》金属喷漆（塑）涂
层理化性能要求

▲三、层板承重

安装后单层可承重 20 斤
(约 10kg)，层板与框架连
接应稳固，采用合理的固定
方式，保证在承重状态下层
板无晃动、异响。

四、产品参数

拉丝防腐层、高温耐蚀层、
酸碱耐锈层、高温除油层、
抛光不锈钢多层冲压一体
成型台面。



6	餐桌	零树、直径 80cm×高 55cm、徐州 榆珂卜家具 有限公司	258 1	张	<p>▲一、整体规格</p> <p>圆形（可折叠）展开尺寸： ≥桌面直径 80cm×高 55cm， 折叠后尺寸：约 80×40×5cm。 杉木材质，桌面厚度 2.5cm， 桌面表面采用环保清漆处 理，手工测量尺寸有些许误 差尺寸偏差应控制在 ±5mm 以内。</p> <p>二、材质参数</p> <p>1. 桌面及桌腿材质</p> <p>原材料标准：需选用优质松 木，要求材质坚硬、纹理清 晰美观、结构均匀致密，无 虫蛀、霉变、裂缝等缺陷， 确保从源头上保证饭桌质 量。</p> <p>2.油漆处理：无毛刺，表面 平滑，无颗粒感，颜色均匀， 与室内装修风格相协调，提 升整体美观度。</p> <p>三、外观要求</p> <p>1. 整体外观：饭桌表面光滑 平整，无裂缝、虫蛀、死节 等缺陷。实木材质保留木材 自然纹理，展现天然美感； 涂饰工艺的涂饰层均匀一 致，无流挂、漏涂、剥落等 现象，且具有良好的耐光性</p>	100	258100

				<p>和耐候性，不易褪色。</p> <p>2. 边角处理：桌腿与桌面的连接处以及桌腿的边角等部位，进行倒圆角或磨边处理，避免尖锐边角，防止使用者磕碰受伤，提升整体美观度。</p>		
				<p>四、安全与环保要求</p> <p>1. 甲醛释放量标准：符合 GB/T17657 - 2013 标准，要求甲醛释放量检测结果为未检出 (n.d.)，保障产品在使用中对人体健康无甲醛危害风险。</p> <p>2. 重金属溶出标准：参照 GB 6675.4 - 2014 标准，对可溶出锑 (Sb)、砷 (As) 等重金属元素进行检测，各元素检测结果均为未检出 (n.d.)，避免因重金属溶出对使用者造成潜在健康风险。</p>		

总报价（人民币大写）：壹佰伍拾叁万贰仟贰佰贰拾贰元整（¥1532222.00）

交付使用时间：签订合同之日起 60 个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。

交付使用地点：广西崇左市宁明县、大新县、龙州县、凭祥市各村屯合计约 3300 名的散居供养特困人员家中。（采购人提供指定名单指定地点）。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

