

## 二、开标一览表(单位均为人民币元)

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元）③=①×②	备注
1	生物特征采集终端	2 台	货物全称：生物特征采集终端 品牌：盛视 Maxvision 生产厂家：同方威视技术股份有限公司 国别：中国	型号：MV8027 生物特征采集终端整合指纹采集、可见光人脸抓拍、显示指引、控制器、音频处理等硬件模块以及实现相应功能的软件部件，可满足口岸出入境检查通道开展生物特征采集工作的需要。该终端部署在口岸边检查验台上（或台外），旅客可按照采集终端的人机交互提示（屏幕显示和声音提示）在终端上自主完成指纹图像、可见光人脸图像采集，同时终端与口岸边检查验工作站通过软件接口进行交互。	44455.32	88910.64	
2	证件阅读机	2 台	货物全称：证件阅读机 品牌：盛视 Maxvision 生产厂家：同方威视技术股份有限公司 国别：中国	型号：MV-PV60 一、满足光学字符数据识别 1、可正确读取遵循ICA09303标准Part 1-4规定的证件机读码 2、可正确读取我国签发的各类出入境旅行证件机读码（港澳居民来往大陆通行证、大陆居民来往港澳通行证、大陆居民来往台湾通行证） 二、支持全页式证件阅读功能 1、可拍摄多种光源下的证件图像，可见光（430-700nm +/- 5%）、红外光（890, 890 nm, +/- 5%）、紫外光（365nm, +/- 5%）、平行光； 2、拍摄图像分辨率400dpi； 3、证件放入阅读器在阅读窗口都可以自动触发证件读取； 4、支持证件自动翻转和矫正； 5、支持无遮光罩操作，可以方便证件放置，且无遮光罩并在强光直射时不影响读取图片质量； 6、具有防眩光功能，能去除因防伪膜和反光造成的光斑影响，使图像及色彩更接近原证件，所采集照片满足人脸识别要求。 三、支持证件的电子芯片读取	59672.34	119344.68	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				1、支持ISO 14443 Type A/ Type B智能IC卡 (13.56MHz) ; 2、支持ICAO协议的电子芯片基本接入控制BAC的读取和扩展访问控制EAC (PKI 1.11) ; 3、支持我国签发的各类电子旅行证件的电子芯片的读取。 四、支持其他格式的信息读取 1、支持一维码的读取, 格式包括: 2 of 5 interleaved, Code 128 和Code 39 2、支持二维码的读取, 格式包括: PDF 417, QR, DataMatrix™ 和Aztec 五、体积重量 1、长 22.0cm , 宽16.2cm , 高 18.0cm 2、重量: 小于1.1 Kg 六、其他 1、光学介质使用可防止划伤的光学玻璃 2、USB至低支持USB2.0 3、提供多种格式图片的保存 (bmp、jpg和png) 4、电源使用USB供电或者5V直流电源适配器供电 5、采用航空电源安全接口 6、具有FCC Part 15 Class A, UL, CE, CB, WEEE和RoHS1认证 7、光机防尘等级达到IP50 8、提供四个状态指示灯, 分别指示: 红——识别错误、绿——识别成功、黄——处理中, 蓝——就绪 9、有安全锁孔			
3	边检执法取证记录仪(警翼 X8)	20 台	货物全称: 边检执法取证记录仪 (警翼 X8) 品牌: 警翼 生产厂家: 深圳警翼智能科技股份有限公司 国别: 中国	型号: X8 1. 外形尺寸: 执法记录仪外形尺寸85mm×60mm×35mm (长×宽×高), 小巧轻便。 2. 重量: 执法记录仪重量 (外接设备除外) 165g 。 3. 显示屏: 执法记录仪具有彩色显示屏, 显示屏对角线尺寸2英寸。 4. 防护等级: 执法记录仪外壳防护等级符合IP68要求。	2909.91	58198.20	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元）③=①×②	备注
				<p>5. 数据接：执法记录仪的数据接口符合GA/T 947. 4-2015中5. 1的要求。</p> <p>6. 视场角：执法记录仪的水平视场角在2560×1440 、2304×1296、1920×1080、1280×720分辨率条件下镜头水平视场角120° 。</p> <p>7. 几何失真：执法记录仪记录的视频在其支持的2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720分辨率条件下几何失真9%。</p> <p>8. 视频性能：视频分辨率2560×1440、2304×1296 、1920×1080、1280×720多档可选，设备可设最高分辨率下的视频分辨率1000线。</p> <p>9. 照片分辨力：最大照片分辨率8512×4800（4000万像素）且所有照片分辨力1100线。</p> <p>10. 数据完整：对存储的数据加以保护，存储的数据不能被本机或未经授权的设备删除和覆盖。</p> <p>11. 电池工作时间：采用不可更换电池设计，可支持连续摄录10小时。</p> <p>12. 分辨率切换：执法记录仪可通过一次按键实现1440P、1296P、1080P、720P、480P五种分辨率之间的切换。</p> <p>13. 重要文件：在摄录过程中能通过一键操作方式对重点文件进行标记，标记方式为原文件名中包含“IMP”，所标记文件能在管理平台中检索。</p> <p>14. 数据安全：执法记录仪在摄录过程中如发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。</p> <p>15. 充电时间：电池充电时间3h。</p> <p>16. 夜视功能：夜间摄录时具有红外补光功能，红外补光范围在3m处能覆盖摄录画面70%以上面积。</p> <p>17. 视频防抖：具备防抖功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能。</p> <p>18. 视频压缩：视频编码格式支持H. 265编码方式。</p>			

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元）③=①×②	备注
				19. 跌落防护：设备工作状态下，裸机跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落5次，共30次后仍能正常工作。 20. 传输效能：本机具备Type-C接口便于高效传输数据及充电。 21. 存储：内置存储32G。			
4	执法记录仪采集工作站(警翼W6)	1台	货物全称：执法记录仪采集工作站（警翼 W6） 品牌：警翼 生产厂家：深圳警翼智能科技有限公司 国别：中国	型号：W6 1. 接口数量：接口数量为30个； 2. 存储容量：8TB； 3. 外壳防护等级：IP20； 4. 数据采集：执法数据采集设备可自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据能正常浏览； 5. 数据浏览：执法数据采集设备能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据； 6. 数据检索：执法数据采集设备能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询； 7. 数据上传：执法数据采集设备能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间； 8. 执法记录仪数据清空：执法数据采集设备能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。 9. 时间校正：执法数据采集设备能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”； 10. 充电：执法数据采集设备能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并能同时对多个接入的执法记录仪进行充电； 11. 用户权限管理功能：执法数据采集设备能设置操作权限，	37828.79	37828.79	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限有分级管理机制； 12. 充电电流：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流均1000mA；			
5	VGA 线	8 根	货物全称：VGA 线 品牌：山泽 生产厂家：广东山泽科技有限公司 国别：中国	型号：VM-2030 VGA高清视频线3m	82.72	661.76	
6	排插	4 块	货物全称：排插 品牌：公牛 生产厂家：公牛集团股份有限公司 国别：中国	型号：GN-B3440 8位总控排插，全长1.8米	107.62	430.48	
7	USB 面向采集摄像头	4 台	货物全称：USB 面向采集摄像头 品牌：盛视 Maxvision 生产厂家：同方威视技术股份有限公司 国别：中国	USB面向采集摄像头	1744.47	6977.88	
8	USB 摄像头	4 台	货物全称：USB 摄像头 品牌：海康威视 生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 国别：中国	型号：E24S usb2.0接口，2k超清	538.08	2152.32	
9	智能验证台控制终端	8 台	货物全称：智能验证台控制终端 品牌：联想 生产厂家：联想(北京)有限公司 国别：中国	型号：FCI-521 处理器I5 9代/3.0G 6核/8G DDR4 /1TB SATA 3.5寸+256G SSDM.2/DOS/350W/WIN7/10, 32BIT/集成显卡支持VGA+DVI/1个PCIE X16 /2个PCIE X1/1个PCI/10*USB 接口 / 1个RS-232串 联端口、支持一个千兆网口、尺寸244*193MM (9.6*7.6) 键盘鼠标/三年保修/19.5寸显示器	6805.89	54447.12	
10	网卡	4 块	货物全称：网卡 品牌：TP-Link 生产厂家：普联技术有限公司	电脑主机扩展网卡（连接生物采集一体机）	176.90	707.60	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			国别：中国				
11	打印机	1 台	货物全称：打印机 品牌：夏普 生产厂家：夏普办公设备（常熟）有限公司 国别：中国	型号：MX-C3082R 彩色自动双面打印、无线连接、复印扫描	4976.24	4976.24	
12	床	1 套	货物全称：床 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	1、尺寸：1800mm*2000mm床，【材质】：材质：床头及床尾采用优质橡胶木（橡木）制作，经防潮、防虫、防腐处理；橡胶木材质要求：木制件外观：无贯通裂缝，无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积20%； 2、床头柜一个 3、床垫一个	4742.01	4742.01	
13	衣柜	1 个	货物全称：衣柜 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	1、尺寸：1.2*1.8m推拉滑移门衣柜 2、刨花板/三聚氰胺板、原木色。 3、五金：采用国内优质五金配件	3046.68	3046.68	
14	警戒线隔离栏杆	50 组	货物全称：警戒线隔离栏杆 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	【规格描述】：材质：不锈钢SS304，表面处理：抛光，表面颜色：镜光，规格：Φ320*Φ63*H910mm，管材直径：63mm，管材壁厚：0.7mm，底盘直径：320mm，带宽48mm，带长2000mm，软隔离带印有“中国边检”字样及logo；	486.49	24324.50	
15	前置机指纹仪	1 台	货物全称：前置机指纹仪 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	更换指纹仪主板	2163.31	2163.31	
16	一体机维修	1 个	货物全称：一体机维修 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	对生物采集一体机维修，包含更换主板、屏幕、摄像头等配件	11351.34	11351.34	
17	验证台锁	5 根	货物全称：验证台锁 品牌：定制 生产厂家：定制	验证台锁	250.61	1253.05	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			国别：中国				
18	盲区屏	8 个	货物全称：盲区屏 品牌：迪文 生产厂家：湖南迪文科技有限公司 国别：中国	型号：DMT80600T080-21WN (K600+) 盲区监视屏，8寸显示屏，带AV接口	2242.42	17939.36	
19	引导屏	5 个	货物全称：引导屏 品牌：迪文 生产厂家：湖南迪文科技有限公司 国别：中国	型号：DMT80600T080-21WN (K600+) 语音评价器引导屏，8寸显示屏，带AV接口	1924.65	9623.25	
20	摩莎卡(多串口卡)	2 套	货物全称：摩莎卡(多串口卡) 品牌：MOXA 生产厂家：摩莎科技(上海)有限公司 国别：中国	型号：CP-118U 优质串口卡，8口RS-232/422/485	4219.49	8438.98	
21	启动线	8 套	货物全称：启动线 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	适用于验证台使用	244.88	1959.04	
22	LED 显示模块	1 套	货物全称：LED 显示模块 品牌：视翰 生产厂家：北京神州视翰科技有限公司 国别：中国	通道1的屏显示模块更换	1916.46	1916.46	
23	施工及维修费用	1 项	货物全称：施工及维修费用 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	上述第一项补充设备、第二项维修设施设备的维修、施工费用 含技术人员工资、差旅费、住宿费用等	12776.40	12776.40	
24	清除费用	1 项	货物全称：清除费用 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	清除原位置标识	7739.55	7739.55	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
25	地面贴纸标识	2个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	出境+箭头 (蓝底白字), 尺寸: 80*60cm	238.33	476.66	
26	灯牌	2个	货物全称: 灯牌 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	出境检查大厅 (中英越文) 灯牌, 尺寸: 250*66*17cm	6748.56	13497.12	
27	地面贴纸标识	6个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	边检候检区域, 尺寸: 200*20cm	208.68	1252.08	
28	地面贴纸标识	10个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	红色“脚印”, 尺寸: 25*25cm	84.36	843.60	
29	填单台贴条标语	2个	货物全称: 填单台贴条标语 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	填单台贴条标语更换为中国移民管理局, 尺寸: 200*15cm , 一条为出境, 一条为入境	204.42	408.84	
30	公告栏	1个	货物全称: 公告栏 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	墙体公告栏, 尺寸: 290cm*150cm, 内容有待沟通	2784.60	2784.60	
31	公告栏	1个	货物全称: 公告栏 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	更换墙体公告栏, 更改出入境边防检查总站地址, 尺寸: 290cm*150cm	2993.45	2993.45	
32	填单台贴条标语	2个	货物全称: 填单台贴条标语 品牌: 定制 生产厂家: 定制	填单台贴条标语更换为中国移民管理局, 尺寸: 200cm*15cm	200.49	400.98	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			国别：中国				
33	落地公告架	3个	货物全称：落地公告架 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	更换落地公告架，尺寸：180cm*75cm	884.52	2653.56	
34	工作台标识	1个	货物全称：工作台标识 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	更换工作台标识，贴纸，要求：中国边检更换为中国移民管理局，工作台参考尺寸：侧边：高86*高宽50低宽40，上面40*60	855.86	855.86	
35	壁挂提示牌	1个	货物全称：壁挂提示牌 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	更换全新提示牌，亚克力板，尺寸：110*50cm	639.80	639.80	
36	更换意见箱	1个	货物全称：更换意见箱 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	意见箱，上漆标识，中国边检更换为中国移民管理，尺寸：50*38cm	421.62	421.62	
37	条幅贴纸	1条	货物全称：条幅贴纸 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	更换为中国移民管理局，尺寸：550cm*70cm	705.16	705.16	
38	窗户贴纸	20m <sup>2</sup>	货物全称：窗户贴纸 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	20个窗户贴半透明膜：一楼105*65cm（12块）140*50cm（4块） 二楼三楼160*31cm	270.27	5405.40	
39	腰线	5.4米	货物全称：腰线 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	办公室两旁添加中国移民管理局腰线，参考尺寸：270*15cm	116.30	628.02	
41	条幅	1个	货物全称：条幅 品牌：定制	头顶标识更换为中国移民管理局，尺寸：500cm*30cm	638.82	638.82	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			生产厂家: 定制 国别: 中国				
42	地面贴纸标识	1 套	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	入境+箭头 (蓝底白字), 尺寸: 80*60cm, 两条黄线 (请在一米黄线外等待): 100*12cm	400.33	400.33	
43	地面贴纸标识	24 个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	黄线 (请在一米黄线外等待): 100*12cm	88.94	2134.56	
44	地面贴纸标识	4 套	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	绿区+箭头 (绿底白字), 尺寸: 70*50cm, 员工通道 (中英越文)+箭头: 80*60cm	393.94	1575.76	
45	地面贴纸标识	2 个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	黄线 (请在一米黄线外等待, 等候线): 100*15cm	93.86	187.72	
46	地面贴纸标识	1 个	货物全称: 地面贴纸标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	出境+箭头 (蓝底白字), 尺寸: 80*60cm, 黄线 (请在一米黄线外等待)	296.97	296.97	
47	验证台更换全新的标识	4 个	货物全称: 验证台更换全新的标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	验证台贴纸 (请在黄线外排队候检): 尺寸: 70*20cm	212.28	849.12	
48	地面红线标识	12 米	货物全称: 地面红线标识 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	红线标识, 宽度;10cm	64.21	770.52	
49	地面黄线	100 米	货物全称: 地面黄线标识	黄线标识, 宽度;12cm	65.19	6519.00	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
	标识		品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国				
50	门窗增加单向防窥膜	20M <sup>2</sup>	货物全称: 门窗增加单向防窥膜 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	门, 尺寸;200cm*120cm, 窗, 参考长*高: 1000*115cm,	287.47	5749.40	
51	硬隔离	1 扇	货物全称: 硬隔离 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	硬隔离宽1.7米 (智能门禁主机、电源、电锁、出门按钮等)	13226.85	13226.85	
52	门禁管理电脑	1 台	货物全称: 门禁管理电脑 品牌: 联想 生产厂家: 联想(北京)有限公司 国别: 中国	型号: ECI-521 处理器I5 9代 3.0G 6核/8G DDR4 /1TB SATA 3.5寸+256G SSDM.2/DOS/350W/WIN7/10, 32BIT/集成显卡支持VGA+DVI/1个PCIE X16、2个PCIE X1/1个PCI/10*USB 接口 / 1个RS-232串 联端口、支持一个千兆网口、尺寸244*193MM (9.6*7.6) 键盘 鼠标/三年保修/19.5寸及以上显示器	10260.43	10260.43	
53	电脑屏幕防窥膜	10 张	货物全称: 电脑屏幕防窥膜 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	适配智能验证台内显示器	283.05	2830.50	
54	驱动器	4 对	货物全称: 驱动器 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	尺寸: 长*宽*高=122*75*32mm; 规格描述: 包含驱动器半成品板 (MVGCB-1101 MAIN), 温度传感器, 导热硅胶片; 结构件; MVS076-A驱动器标签;	9582.30	38329.20	
55	开关电源	4 套	货物全称: 开关电源 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	尺寸: 200*110*50mm; 电压: 48V; 电流: 5A; 功率: 240W; 安装方式: M3螺丝; 认证: CE;	681.41	2725.64	
56	摩莎卡(多串口卡)	4 块	货物全称: 摩莎卡 (多串口卡) 品牌: MOXA	型号: CP-118U 总线接口: 3.3/5VPCI; 端口数: 8; 信号类型: RS232/422/485	4402.94	17611.76	


序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			生产厂家：摩莎科技(上海)有限公司 国别：中国				
57	前置抓拍摄像头 (USB)	4 个	货物全称：前置抓拍摄像头 (USB) 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	分辨率/像素：300万；端口类型*数量：USB2.0*1；电压：USB5V 供电；电流：<500mA；补充描述：2.8mm镜头；100DB高清宽动态摄像机；	1490.58	5962.32	
58	后置抓拍摄像头 (USB)	4 个	货物全称：后置抓拍摄像头 (USB) 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	尺寸：Φ21；像素：200万；款式：枪式；镜头毫米数：2.8-12mm ；变焦方式：手动；适用场景：室内；接口类型：SDI；供电 模式：DC12V；规格描述：1920*1080P；自动光圈；	1490.58	5962.32	
59	盲区摄像头	4 个	货物全称：盲区摄像头 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	分辨率/像素：500万像素；电压：DC：5~12V；补充描述：600 线DC：5~12V170度广角鱼眼彩色；	1837.84	7351.36	
60	网卡	4 块	货物全称：网卡 品牌：TP-Link 生产厂家：普联技术有限公司 国别：中国	有线，千兆，PCI-E*1/2.5G；	207.37	829.48	
61	台面紫光灯	4 条	货物全称：台面紫光灯 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	参考尺寸：长*宽*高=705*95.7*51.8mm；规格描述：包含补光 灯条、拾音器、PCB等；	3194.10	12776.40	
62	电动门防夹对射	4 对	货物全称：电动门防夹对射 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	红外对射：4个红色LED波长632nm；端口类型*数量：NPN*1； 电压：DC10-30V 电流：100mA/DC30V；配件：电缆线长2000mm Φ3.8mm；补充描述：最大距离25000mm；认证：EMC(2004/108/EC ) EN60947-5-2；	2577.88	10311.52	
63	LED 开关电源 (5v 1A)	4 个	货物全称：LED 开关电源 (5v 1A) 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	输出功率：200W ； 泄漏电流：<1mA (Vin:230)、工作温度：-30 ℃~60℃、输入电压：AC200-240Vac, 47-63Hz、输出电压：DC+5V 、保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护、功率因素： 0.50@230Vac；	938.57	3754.28	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
64	LED 电路 主板	4 块	货物全称: LED 电路主板 品牌: 视翰 生产厂家: 北京神州视翰科技有限 公司  国别: 中国	P4全彩LED屏控制卡; CP50A+按键板	2894.67	11578.68	
65	LED 显示 模块	4 块	货物全称: LED 显示模块 品牌: 视翰 生产厂家: 北京神州视翰科技有限 公司  国别: 中国	分辨率64*32; 尺寸: 256*128;	1896.80	7587.20	
66	盲区显示 屏幕	4 块	货物全称: 盲区显示屏幕 品牌: 迪文 生产厂家: 湖南迪文科技有限 公司 国别: 中国	型号: DMT80600T080-21WN (K600+) DMT80600T080-21WN, (K600+); 屏幕尺寸: 8.0寸串口屏; 端 口类型*数量: 带AV接口;	2310.40	9241.60	
67	出境行李 X 光机及 判图设备	1 套	货物全称: 出境行李 X 光机及判图 设备 品牌: 威视 生产厂家: 同方威视技术股份有限 公司 国别: 中国	型号: CX100100DC 1、通道尺寸: 1000 (宽) × 1000 (高) mm; 2、输送带带速: 0.20m/s; 3、输送带距地面高度: 300毫米, 高度可调; ▲4、最大负载: 200kg (均匀负载); ▲5、X射线源数量: 2 6、X射线投照方向: 垂直视角为顶视角, 水平视角为侧视角; ▲7、线分辨力: 顶视角及侧视角均能分辨标称直径0.1mm的单 根实芯铜线; ▲8、空间分辨力: 顶视角及侧视角均能分辨直径1.0mm的线对 ; ▲9、穿透分辨力: 顶视角及侧视角均能分辨厚度为9.5mm、 15.9mm和22.2mm铝阶梯下标称直径0.203mm的单根实芯铜线; ▲10、穿透力: 顶视角及侧视角均应能穿透40mm厚钢板; ▲11、单次检查剂量: 5 μ Gy;	567406.01	567406.01	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元）③=①×②	备注
				<p>▲12、周围剂量当量率：0.5 μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、0.05 μSv/h（工作人员位置）；</p> <p>13、X射线发生器：管电压160kV；</p> <p>14、灰度级：4096（12比特）；</p> <p>15、冷却方式：密封油冷、工作周期：100%（不需要预热周期）；</p> <p>16、图像处理功能：设备具备黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等图像处理功能，便于判图；</p> <p>17、具有图像放大功能：设备可放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大64倍；</p> <p>18、具有图像回拉功能：设备能够回拉重放10幅图像；</p> <p>19、具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能；</p> <p>20、设备应自动保存全部被检物品扫描图像（1280×1024像素、每个像素12比特），100000幅。保存的图像包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图像。同时提供手动选择存储功能，可将选定的图像存储到指定文件夹；</p> <p>21、设备能够将图像转化为BMP、JPEG、TIFF、PNG等通用图像格式；</p> <p>22、具有行李计数功能：记录设备投入使用后被检行李物品累计计数，不能够被清零复位；</p> <p>23、用户界面登陆权限等级分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理；</p> <p>▲24、设备工作噪声：在距设备外表面1m的任意处，噪声55dB(A)；</p> <p>▲25、设备应内置智能审图仪，智能审图仪通过网线直接与X光机连接，方便快捷，一台智能审图仪可接入2台X光机；</p> <p>▲26、内置的智能审图仪具备智能识别功能，当检测到枪支、</p>			

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				刀具、液体瓶及锂电池等可自动识别并报警； ▲27、设备具备输送速度调整功能，设备的输送速度能在0.2m/s-0.5m/s之间调整切换； ▲28、设备具备危险品图像插入（TIP）功能，可随机插入危险品图像，可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等。 ▲29、设备具备双向检测功能，任意方向均可生成扫描图像； ▲30、设备具备节能功能，当通道中没有行李物品通过时间超过设定的时间，设备的传送带可自动停止； 31、设置二台17英寸的LCD显示器，两个显示器分别显示X射线顶照和侧照两个方向的扫描图像，各显示器能随意切换顶照和侧照的扫描图像； 32、电源：220VAC+10%/-15% 50Hz±3Hz； 33、工作温度：0℃~+40℃；贮存温度：-40℃~+60℃； 34、外形尺寸：3600mm×1750mm×1850mm（长×宽×高）； 35、功耗：1.5千伏安。			
68	入境行李 X 光机及判图设备	1 套	货物全称：入境行李 X 光机及判图设备 品牌：威视 生产厂家：同方威视技术股份有限公司 国别：中国	型号：CX100100DC 1、通道尺寸：1000（宽）×1000（高）mm； 2、输送带带速：0.20m/s； 3、输送带距地面高度：300毫米，高度可调； ▲4、最大负载：200kg（均匀负载）； 5、X射线源数量：2 6、X射线照射方向：垂直视角为顶视角，水平视角为侧视角； ▲7、线分辨率：顶视角及侧视角均能分辨标称直径0.1mm的单根实芯铜线； ▲8、空间分辨率：顶视角及侧视角均能分辨直径1.0mm的线对； ▲9、穿透分辨率：顶视角及侧视角均能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm铝阶梯下标称直径0.203mm的单根实芯铜线； ▲10、穿透力：顶视角及侧视角均能穿透40mm厚钢板； ▲11、单次检查剂量：5 μ Gy； ▲12、周围剂量当量率：0.5 μ Sv/h（距设备任何可达表面10	567406.01	567406.01	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元）③=①×②	备注
				厘米处）、0.05 μSv/h（工作人员位置）； 13、X射线发生器：管电压160kV； 14、灰度级：4096（12比特）； 15、冷却方式：密封油冷、工作周期：100%（不需要预热周期）； 16、图像处理功能：设备具备黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等图像处理功能，便于判图； 17、具有图像放大功能：设备可放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大64倍； 18、具有图像回拉功能：设备能够回拉重放10幅图像； 19、具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能； 20、设备自动保存全部被检物品扫描图像（1280×1024像素、每个像素12比特），100000幅。保存的图像包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图像。同时应提供手动选择存储功能，可将选定的图像存储到指定文件夹； 21、设备能够将图像转化为BMP、JPEG、TIFF、PNG等通用图像格式； 22、具有行李计数功能：记录设备投入使用后被检行李物品累计计数，不能够被清零复位； 23、用户界面登陆权限等级至少分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理； ▲24、设备工作噪声：在距设备外表面1m的任意处，噪声55dB(A)； ▲25、设备应内置智能审图仪，智能审图仪通过网线直接与X光机连接，方便快捷，一台智能审图仪可接入2台X光机； ▲26、内置的智能审图仪具备智能识别功能，当检测到枪支、刀具、液体瓶及锂电池等可自动识别并报警；			



序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				▲27、设备具备输送速度调整功能，设备的输送速度能在0.2m/s-0.5m/s之间调整切换； ▲28、设备具备危险品图像插入（TIP）功能，可随机插入危险品图像，可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等。 ▲29、设备具备双向检测功能，任意方向均可生成扫描图像； ▲30、设备具备节能功能，当通道中没有行李物品通过时间超过设定的时间，设备的传送带可自动停止； 31、设置二台17英寸的LCD显示器，两个显示器分别显示X射线顶照和侧照两个方向的扫描图像，各显示器能随意切换顶照和侧照的扫描图像； 32、电源：220VAC+10%/-15% 50Hz±3Hz； 33、工作温度：0℃~+40℃；贮存温度：-40℃~+60℃； 34、外形尺寸：3600mm×1750mm×1850mm（长×宽×高）； 35、功耗：1.5千伏安。			
69	行人放射性监测系统	1套	货物全称：行人放射性监测系统 品牌：日之阳 生产厂家：日之阳（北京）仪器制造有限公司 国别：中国	型号：PR400 一、设备单套配置要求 1、包含塑料闪烁体γ检测器（含机箱和支撑结构）2个； 2、包含中子检测器1个； 3、包含中控单元1套； 4、包含通道占用传感器1套； 5、包含声光报警单元1套； 6、包含抓拍单元1套； 7、包含台式电脑1台； 8、放射性测量系统监控软件1套； 二、整体性能要求 ▲1、系统检测器机箱和支架均经过多次喷漆喷塑工艺的表面处理，以适应现场的恶劣环境； 2、设备具备抗电磁干扰和去静电功能，保证系统稳定； 3、设备具备防振动、防撞击，保证设备安全； 4、设备防护等级：IP54； 三、设备性能参数要求	754258.05	754258.05	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				<p>1、采用塑料闪烁体 <math>\gamma</math> 检测器；</p> <p>▲1) 检测器：塑料闪烁体 <math>\gamma</math> 检测器单检测器体积15L，共2个，分立于通道两侧；</p> <p>★2) 伽玛探测器机箱直接放置，无需膨胀螺栓固定，便于移动和调整；</p> <p>3) 放射性屏蔽：非探测面使用6mm铅屏蔽，保证对本底的有效屏蔽；</p> <p>4) 探测区域：高度0.1~2m，宽度2m；</p> <p>5) 通过速度：1.2m/s；</p> <p>6) 能量范围：25KeV~3MeV；</p> <p>7) 灵敏度：在本底水平为0.2 <math>\mu</math> Sv/h下，增加0.05 <math>\mu</math> Sv/h，1秒内报警；</p> <p>8) 探测概率：99.9%；</p> <p>9) 误报率：0.1%；</p> <p>10) 动态探测能力：可探测到<math>9.6 \times 10^4</math>Bq 的 <math>^{137}\text{Cs}</math> 裸源；</p> <p>2、采用<math>^3\text{He}</math>中子检测器</p> <p>1) 探测器数量：1个，必须与 <math>\gamma</math> 检测器在同一机箱</p> <p>▲2) 检测器规格：<math>\Phi 50 \times 554\text{mm}</math>，1atm</p> <p>3) 慢化剂：高密度聚乙烯HDPE</p> <p>4) 动态探测能力：可探测到20000n/s的<math>^{252}\text{Cf}</math>中子源</p> <p>3、中控系统性能要求</p> <p>1) 中控单元与检测器在同一机箱内（提供实物照片案例）；</p> <p>2) 中控单元置于检测现场，与监控单元相对独立，能够在监控单元断电等异常情况下独立工作，完成放射性测量、各类报警等功能；</p> <p>3) 中控单元具备自检功能，开机和之后的运行过程中定时核对各个器件的运行状态，校验系统是否正常工作，并在监控单元上显示，异常时会报警；</p> <p>4) 中控单元直接连接报警单元。在测量单元提供的测量数据超过报警阈值时，实时向报警单元传送报警信号；</p> <p>5) 实时整个系统本身及现场各个器件是否受到放射性污染；</p>			

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				<p>6) 中控单元设有2路RS232、2路RS485、1路以太网通讯接口, 保证系统的可扩展性及兼容性。中控单元采用标准的Modbus TCP/IP协议与监控软件通讯;</p> <p>7) 中控单元实时接收、存储和发送来自测量单元的所有测量和报警信息;</p> <p>4、声光电报警单元性能要求</p> <p>1) 操作人员可以设置或调整MDA、Sigma或本底倍数作为报警阈值。</p> <p>2) 系统现场同时采用声、光、电报警, 伽玛超阈值报警、中子超阈值报警、超速报警采用不同种类的报警灯予以区别;</p> <p>5、通道占用传感器</p> <p>▲1) 采用雷达传感器, 自动开始和终止测量;</p> <p>2) 实时记录被测人或物进入和离开测量区域的时间;</p> <p>6、视频监控和抓拍单元</p> <p>1) 使用高清摄像机, 实时监控现场全貌;</p> <p>2) 抓拍系统报警时的现场画面, 实时传输现场监控画面和报警抓拍画面;</p> <p>★7、配备台式电脑1台, 配置: 内存4G, 硬盘1T, 21.5寸显示器, WIN7系统, 双网卡;</p> <p>8、监控单元(含软件)参数</p> <p>1) 监控单元由安装放射性测量系统监控软件的电脑或服务器(组)组成, 可以安装在任何地点, 用有线或无线通讯方式连接现场的中控单元;</p> <p>2) 每一套监控单元可以同时连接一套或多套中控单元, 不限距离、不限数量、不限通讯方式;</p> <p>3) 通过软件界面实现参数设置、标定、刻度、校准、测试、输出控制等远程维护操作;</p> <p>4) 具有检测器机箱门开关监测功能, 判断机箱门是否关闭, 并将状态实时上传至中控单元, 保证检测器的使用安全;</p> <p>▲5) 监控软件实时自动显示各个检测器独立测量的检测数据, 提供各个检测器独立检测数据的软件截屏案例;</p>			

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				<p>▲6) 可进行天然核素和人工核素区分 (选配), 提供核素分类的软件截屏案例;</p> <p>7) 监控单元实时显示、存储、查询、导出和发送来自测量单元和中控单元的所有测量和报警信息, 包括系统状态、测量信息 (辐射本底、监测阈值及曲线、各个检测器的测量数据及曲线、各个检测器的测量数据总和、本次测量的最大值)、报警信息 (报警时间、报警阈值、报警类型、报警级别);</p> <p>8) 以一天100个报警记录计算, 监控单元可以存储20年的数据, 采用大容量硬盘计算机或外接硬盘存储更多数据;</p> <p>9) 监控单元具有分析和统计功能, 实时自动统计数据、分析图表、打印报表、添加备注和导出文件;</p> <p>10) 监控单元可以给不同的操作者和客户端设置不同的权限, 规定访问内容、工作模式和操作权限;</p> <p>▲13) 系统报警后, 用户可在监控软件中自动生成《口岸核辐射监测现场调查表》和《口岸核辐射社恐事件报告单》, 并能够下载、打印;</p> <p>★14) 承诺设备接入海关核辐射联网监测系统 (提供承诺书)。</p>			
70	多语言自助申报机	2 套	<p>货物全称: 多语言自助申报机 品牌: 威视 生产厂家: 同方威视技术股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>型号: VE3000PLUS</p> <p>1. 前端采集设备</p> <p>1) 显示屏: 23寸触摸显示屏;</p> <p>▲2) 护照扫描模块: 支持各国护照、港澳通行证、中国绿卡、二代身份证等证件识别;</p> <p>3) 含机柜外壳、嵌入式键盘、散热风扇、功放、稳压设备、防雷设备等;</p> <p>4) 含热敏打印机、条码扫描模块、麦克风、指纹仪;</p> <p>5) 人体测温模块</p> <p>传感器类型: 氧化钒非制冷型探测器; 响应波段: 8~14 μm ; NETD: 50mK@25°C, F#1.0; 测温范围广, 视场角 37.2° × 50° , 测温距离 0.3-2 米;</p>	378151.96	756303.92	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				测温量程 30~45℃; 测温精度: ±0.3℃ ; 6) 摄像头: 200万像素1080P, 适应120cm-200cm身高范围; 最大图像尺寸: 160 × 120; 焦距/最小成像距离: 1.8mm/0.1m 刷脸验证时间: 1: N人脸比对时间: 0.2S/人; 人脸验证准确率: 99%; 人脸识别: 本地化私有云部署人脸识别服务, 脱离在线API, 支持戴口罩人脸识别; 面部识别距离: 最远识别距离2m; 人脸库: 支持人脸库本地化, 动态采集入库, 实时共享管理; 7) 通讯方式: 1000Mbps RJ45网口, 无线接入; 8) 使用环境: IP65; 9) 设备支持多种认证方式: 指纹、人脸、证件; 2. 旅客健康智能申报模块 ▲1) 根据海关出入境人员健康申报流程, 以中、英、缅、老、越、泰等语言, 通过语音、文字、图片等形式引导旅客完成健康申明卡填写; 2) 支持人脸、指纹识别与申报人员身份绑定 3) 支持申报人员证件信息自动提取; 4) 记录申报人员体温检测数据; ▲5) 申报数据可对接海关总署旅客通关管理系统。 3. 申报机 1) 处理器: 支持X86架构CPU, 主频: 3.2GHz; 2) 内存: 配置8GB 内存, 支持 2 条 DDR3-1066/1333/1600 内存 16GB; 3) 硬盘: 配置240GB SSD固态硬盘, 支持2×SATA 接口, 1×mSATA 固态硬盘接口; 4) 声卡: Realtek ALC662 支持 5.1 声道, 1×功放接口(5 瓦, 8 欧); 5) 以太网: 2×Realtek RTL8111E 网卡芯片, PCI-E 总线千兆			


序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				网卡,1×MINI a) PCI-E 接口,支持无线网络(WIFI) 可选 3G; 6) CPU: 集成显卡; 7) ▲双显: VGA1+VGA2, VGA1+HDMI, VGA2+HDMI 同步/异步双显; 8) ▲USB接口: 8× USB 2.0, 2×USB 3.0(6 个在背板 IO, 4 个板载); 9) ▲COM接口: 6×COM RS-232(COM2,3,4 可选 5/12V 带电, COM4 可选 RS485); 10) 扩展: 1*PCI-E X16; 11) 背板 I/O: PS/2+USB2.0, VGA1+HDMI, VGA2+COM, USB3.0+LAN, USB2.0+LAN, AUDIO; 12) 板载 I/O: 1×LPT 插针, 1×前置音频插针, 1×前置面板插针, 5×COM 插 针, 4× USB 2.0 接口 1×8 bit GPIO 插针, 1×蜂鸣器, 1× 20 pin ATX 电 源输入接口, 1×4 pin CPU 供电接口, 1× CPU 风扇供, 电插座, 1×系统风 扇供电插座; 13) 供电方式: ATX ; 14) 电源: 230W; 15) ▲特殊功能: 支持看门狗, 无盘启动, 网络唤醒, 上电开机, 定时开机;			
71	入境卫生 检疫测温 自动验放 系统改造 升级	1 套	货物全称: 入境卫生检疫测温自动 验放系统改造升级 品牌: 威视 生产厂家: 同方威视技术股份有限公司 国别: 中国	检疫闸口通道1.集成支持护照、中国出入境通行证、中国边境地区出入境通行证等多种身份证件图像采集与信息识别的证 照识别机。采集的证件照片清晰且<180KB, 证件识别的速度小 于2.5秒, 准确率95%。 2.集成红外测温及可见光双光路摄像头, 能够自动锁定2米以 内距离最近人员脸部区域进行测温 and 拍照, 锁定准确率95%以 上。具备环境温度补偿和体温补偿功能, 排除头发、饰品等干 扰, 测温误差±0.3℃; 可见光照片为标注测温结果的正面清 晰的大头照, 照片大小<180KB; 3.可见光摄像头可定位锁定人脸区域, 标识人脸框和框内最高 体温值。	258663.13	258663.13	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				4. 集成校准温度的黑体，精度0.1℃。 5. 集成显示屏，显示屏尺寸12寸，可以自动播放通道通关音视频，或查看通关人员显示画面。 6. 集成声光报警器和一个喇叭，喇叭功率20瓦，声音清晰洪亮。 7. 闸机内部配置一台工控机，工控机CPU：4核（内频4GHZ以上，8线程），内存：16GB（DDR3以上），硬盘：256G（固态硬盘）；能自动控制通道，并在网络故障时能在本地存储通行数据待网络恢复正常后自动上传。 8. 集成电机控制的单闸门，闸门开合时间<1秒，开合次数：500万，具有防夹功能。 9. 支持证照识别触发拍照测温、红外感应触发拍照测温、人脸检测拍照测温、二维码触发拍照测温等多种通关模式。红外感应触发拍照测温模式通行时间：3秒。 10. 工作温度 -10℃--+45℃，工作湿度 5%--80%无凝露； 11. 具有完善的海关标识和引导标识。 12. 集成UPS后备供电系统，可持续供电：1小时。 13. 集成补光灯，对人脸面部进行补光。 14. 可对接口岸卫检智能通关系统，实现智能通道与口岸卫检智能通关系统软件的联动控制。 15. 系统通过设备自动采集的相关信息绑定完成一条完整的通关记录（包含人员照片、证件照片、证件信息、测温信息等） 16. 系统可进行流调登记等相关业务操作 17. 系统和设备都支持异常体温报警和提示，并可进行后续异常处理登记 18. 系统和设备均支持正常通关、快速通关（常开闸门、常闭闸门）等多种通关模式。 19. 系统带设备监控功能，实时监控通道运行状况。			
72	计算机	4套	货物全称：计算机 品牌：联想 生产厂家：联想开天科技有限公司	联想开天M740Z，腾锐D2000(主频:2.3GHz 八核数)8G 存储256G+1T 2G独显 250W/23.8英寸显示器/麒麟桌面操作系统V10	6409.49	25637.96	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			国别：中国				
73	针式打印机	2 台	货物全称：针式打印机 品牌：沧田 生产厂家：浙江沧田智能信息科技有限公司 国别：中国	型号：TS600K 可用于发票发印	1574.12	3148.24	
74	彩色打印复印一体机	1 台	货物全称：彩色打印复印一体机 品牌：佳能 生产厂家：佳能（苏州）有限公司 国别：中国	型号：imageCLASS MF641Cw 彩色打印复印一体机	4470.10	4470.10	
75	黑白打印复印一体机	2 台	货物全称：黑白打印复印一体机 品牌：HP 生产厂家：捷普电子(威海)有限公司 国别：中国	型号：LaserJet Pro MFP M429fdw 具备联网功能	2712.53	5425.06	
76	基站空调	2 台	货物全称：基站空调 品牌：海尔 生产厂家：青岛海尔空调电子有限公司 国别：中国	型号：JHFX-7.5LW/92ZC31 制冷量7.8KW，制冷额定功率2.48KW，最大输入功率6.7KW，最大输入电流17.0A，全年能效比(AEER)4.25；加湿量3kg/h；风量2100 m <sup>3</sup> /h，室内机尺寸深宽高（mm）430×600×1880；室外机尺寸深宽高（mm）435×920×760；室内机组噪声dB(A)64；室外机组噪声dB(A)58； 含安装费、加长铜管、打孔、PVC排水管、进水管（镀锌钢管）、球阀、高空作业、配线、电箱及辅材等费用。	32122.00	64244.00	
77	基站空调	1 台	货物全称：基站空调 品牌：海尔 生产厂家：青岛海尔空调电子有限公司 国别：中国	型号：JHFX-12.5LW/92ZC31 制冷量12.0KW，制冷额定功率4.35KW，最大输入功率10.0KW，最大输入电流20.0A，全年能效比(AEER)4.25；加湿量3kg/h；风量3000 m <sup>3</sup> /h，室内机尺寸深宽高（mm）510×600×1880；室外机尺寸深宽高（mm）450×950×1350；室内机组噪声dB(A)65；室外机组噪声dB(A)58； 含安装费、加长铜管、打孔、PVC排水管、进水管（镀锌钢管	39934.44	39934.44	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
				)、球阀、高空作业、配线、电箱及辅材等费用。			
78	正压式空气呼吸器	2 套	货物全称：正压式空气呼吸器 品牌：玉固 生产厂家：东台市玉固消防科技有限公司 国别：中国	1、气瓶容积：6.8L。 2、气瓶工作压力：30MPa。 3、呼吸阻力（呼气）：1000Pa。 4、呼吸阻力（吸气）：500Pa。 5、报警压力：5-6M Pa。 6、使用时间：60min。	3345.62	6691.24	
79	微型消防工作站	1 套	货物全称：微型消防工作站 品牌：玉固 生产厂家：东台市玉固消防科技有限公司 国别：中国	1.6*1.5柜体，2人标准配套器材，含二氧化碳气体灭火器	6034.72	6034.72	
80	七氟丙烷 灭火剂	340 kg	货物全称：七氟丙烷灭火剂 品牌：星辰 生产厂家：福建星辰消防科技有限公司 国别：中国	1、纯度：99.6%； 2、水份/（mg/kg）：10； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）：1； 4、蒸发残留物/%：0.01。	145.78	49565.20	
81	墙面地面 石材切割 开凿	86m	货物全称：墙面地面石材切割开凿 品牌： 生产厂家： 国别：中国	墙面地面石材切割开凿	6.75	580.50	
82	旧线路拆 除	565m	货物全称：旧线路拆除 品牌：/ 生产厂家：/ 国别：中国	旧线路拆除	4.85	2740.25	
83	铺设 6 m <sup>2</sup> 电缆铜线	827m	货物全称：铺设 6 m <sup>2</sup> 电缆铜线 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	铺设6m <sup>2</sup> 电缆铜线	47.8	39530.60	
84	石材地面 修复及墙 修复	76m	货物全称：石材地面修复及墙面修 复	石材地面修复及墙面修复	13.82	1050.32	

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
	面修复		品牌: / 生产厂家: / 国别: 中国				
85	配电箱及 漏电开关 更换	2 项	货物全称: 配电箱及漏电开关更换 品牌: / 生产厂家: / 国别: 中国	配电箱及漏电开关更换	2604.42	5208.84	
86	垃圾清运	1 项	货物全称: 垃圾清运 品牌: / 生产厂家: / 国别: 中国	垃圾清运	827.19	827.19	
87	旧灯具拆 卸	99 个	货物全称: 旧灯具拆卸 品牌: / 生产厂家: / 国别: 中国	600*1200	47.17	4669.83	
88	灯具更换	99 个	货物全称: 灯具更换 品牌: 松下电器 生产厂家: 松下电器 (中国) 有限 公司 国别: 中国	600*1200	394.76	39081.24	
89	灯具线路 2.5 m <sup>2</sup> 更 换	1936m	货物全称: 灯具线路 2.5 m <sup>2</sup> 更换 品牌: 定制 生产厂家: 定制 国别: 中国	灯具线路 2.5m <sup>2</sup> 更换	25.89	50123.04	
90	灯具拆卸	24 个	货物全称: 灯具拆卸 品牌: / 生产厂家: / 国别: 中国	600*800	41.77	1002.48	
91	灯具更换	24 个	货物全称: 灯具更换 品牌: 松下电器 生产厂家: 松下电器 (中国) 有限	600*800	330.06	7921.44	



序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及 国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
			公司 国别：中国				
92	X 光机线路改造	1 项	货物全称：X 光机线路改造 品牌：/ 生产厂家：/ 国别：中国	含材料	1497.13	1497.13	
93	海关入境 不锈钢桌子	1 张	货物全称：海关入境不锈钢桌子 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	1000*800*40	1203.93	1203.93	
94	海关出境 不锈钢桌子	1 张	货物全称：海关出境不锈钢桌子 品牌：定制 生产厂家：定制 国别：中国	1025*800*40	1253.07	1253.07	
合计						3961216.07	
报价合计：（大写）人民币 叁佰玖拾陆万壹仟贰佰壹拾陆元零柒分 包含装卸、运输、工程建设等所有费用。					（¥ 3961216.07 元）		
交付使用期：自签订合同之日起 20 日内交货并完成安装调试							

**注：**

投标报价应包括墓体石材、制造、包装、运输、装卸、施工安装、人工工资、检测、验收、保修期内保修服务与备用物件、税费等一切可预见及不可预见的完成本采购项目所需的一切费用。

投标人名称(电子签章)：广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司

日期：2025年9月30日

