

设计单位:



永建设计集团有限公司

電話訂座電話 A252007869

物料管理乙组：A452007883

水環作業乙級：A152007862

公積金賬號: A152007862

知

原簿号	日期	原簿号	日期
A-0			

施工围堰支结构:

施工工程安全工程：

圖紙中用字

卷之五 雜著

卷之五 五言古詩

工程名称: 贺州市八步区步头至旺保和公路大中修工程

(66)

姓名: _____

REVIEWS

建设单位:

11月28日 星期三

1、本图尺寸均以厘米为单位。

2. 要求水泥砼强度: 抗压强度 $\geq 30.0\text{Mpa}$; 查拉强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ 。

最外边的棒子相距边缘或白中心为15.25厘米

3. 最外边的传力杆距接建或自由边的距离为10~20厘米。

4、每隔4米设置一道横向缩缝；每隔200-250米处设置一道胀缝。

路面修复结构层Ⅱ, 每段路面维修新修旧路连接段共设

馬提基氏之醫令不取收之仁甘不進夕日宿十

0、本项目多座天祥石化塔固不占石化项目用地。

7、水泥稳定碎石混合料配合比接:基层水泥:碎石=5:100进行改

新田勝面談修計費大綱

全場施工

25
201

★
◎

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

EX