二、商务、技术性响应及其他有效证明材料(格式)

1. 投标报价表(格式见附件) (必须提供) 附件:

投标报价表

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	単位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
1	砖砌体拆除 1. 工程量暂估,结算按现场实际以签证为准	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	320.00	m ³	113. 08	36185.60	/
2	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾废渣 2. 运距:暂按 10km 考虑,具体运距结算以签证为准	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	320.00	m ³	54. 77	17526. 40	/
3	600*600 铝扣板吊顶天棚 1、配套金属龙骨, 8 全丝吊杆@=1000mm 金属吊件,主龙骨@=1000mm,专用连接挂件 2、0.8mm 厚铝扣板(600mm*600mm)(±1mm)	深圳市创利建材有限公司	汇隆	0.8mm 厚铝扣板 (600mm*600mm)	9623. 18	m²	168. 80	1624392. 78	/
4	300*600 铝扣板吊顶天棚 1、配套金属龙骨, 8 全丝吊杆@=1000mm 金属吊件,主龙骨@=1000mm,专用连接挂件 2、0.8mm 厚铝扣板(300mm*600mm)(±1mm)	深圳市创利建材有限公司	汇隆	0.8mm 厚铝扣板 (300mm*600mm)	660. 56	m²	150. 56	99453. 91	/
5	铝单板吊顶天棚 1、配套金属龙骨(主龙骨轻钢 50C 槽龙骨,相 关配件由厂家配套供应) 2、2.0mm 厚铝单板	深圳市创利建材有限公司	汇隆	2.0mm 厚铝单板	1114. 57	m²	255. 90	285218. 46	/
6	铝方通吊顶天棚	中山市盈嘉铝	斯迪邦	100*44*1.4 白色铝	195. 24	m²	212. 25	41439.69	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	1、配套金属龙骨(100*44*1.4 白色铝方通(@150),相关配件由厂家配套供应) 2、100*44*1.4 白色铝方通(通长)	业有限公司		方通 (@150)					
7	金属固定窗 1. 框、扇材质及规格:灰色 90 系列断热铝合金框,窗框壁厚:1.8mm,面积≤2m² 2. 玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃(6+9A+6) 3. 含制作、安装、运输、五金配件等	广东伟业	伟业	定制	16. 56	m²	577. 00	9555. 12	/
8	金属平开窗 1. 框、扇材质及规格: 灰色 90 系列 断热铝合金框, 窗框壁厚: 1. 8mm, 面积≤2m² 2. 玻璃品种、厚度: Low-E 中空玻璃(6+9A+6) 3. 含制作、安装、运输、五金配件等	广东伟业	伟业	定制	15. 34	m²	863. 76	13250. 08	/
9	金属百叶窗 1. 框、扇材质及规格:灰色 90 系列铝合金框,窗框壁厚:1.8mm,面积≤2m² 2.含制作、安装、运输、五金配件等	广东伟业	伟业	定制	5. 53	m²	419. 50	2319. 84	/
10	金属百叶窗 1. 框、扇材质及规格:灰色 90 系列铝合金框,窗框壁厚:1.8mm,面积>2m ² 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	广东伟业	伟业	定制	13. 53	m²	401. 63	5434. 05	/
11	带骨架幕墙 1. 骨架材料种类、规格、中距: 断热铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃(6+9A+6)	广东伟业	伟业	定制	107. 79	m²	899. 83	96992. 68	/
12	金属纱窗 1. 框材质及规格:普通铝合金纱窗,铝合金壁厚 1. 2mm 厚	广东中联铝业 有限公司	中联铝业	定制	31.50	m²	99. 51	3134. 57	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	単位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	2. 含制作、安装、运输、五金配件等								
13	不锈钢护窗栏杆 1. 不锈钢护窗栏杆, 水平防护栏@100mm 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	广东中联铝业 有限公司	中联铝业	定制	20.80	m	130. 29	2710. 03	/
14	天棚面装饰活动脚手架 1. 脚手架材质: 钢管	广东佛山	粤建易	定制	11593. 55	m²	4. 79	55533. 10	/
15	空调总配电箱-1APKT1~6 明装底边距地 1.2 米 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	6.00	台	4162.94	24977. 65	/
16	空调总配电箱-1APKT7 明装底边距地 1.2 米 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	1.00	台	9237.61	9237. 61	/
17	屋顶空调配电箱 WKT 明装底边距地 1.2 米 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	1.00	台	2704. 48	2704. 48	/
18	屋面空调机组配电箱 WAPkt1~6 采用 x1-21 动力柜 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板 落地安装	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	6.00	台	3477. 08	20862. 48	/
19	屋顶冷热水泵控制箱 AClrb1 采用 xl-21 动力柜 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm)	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	1.00	台	4380.18	4380. 18	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	材质: 冷轧钢板								
	落地安装								
	屋顶热回收水泵控制箱 ACrhs								
	采用 x1-21 动力柜	广西华南电气	//a-ha	والمارا	4 00	,	1001.00	1001.00	,
20	尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm)	有限公司	华南电气	定制	1.00	台	1334. 23	1334. 23	/
	材质: 冷轧钢板								
	落地安装								
	空调箱/新风机控制箱								
0.1	走廊明装底边平梁底安装	广西华南电气	化士山层	<i>₽</i> → /+ 1	12.00	^	700 00	0000 00	,
21	机房内明装底边距地 1.5 米 尺寸: 600mm*800mm*200mm(±1mm)	有限公司	华南电气	定制	13.00	台	722. 02	9386. 26	/
	// 1								
	一层风机盘管配电箱 1KT								
	明装底边距地 1.2 米	广西华南电气							
22	尺寸: 600mm*800mm*200mm(±1mm)	有限公司	华南电气	定制	1.00	台	1014.10	1014. 10	/
	材质:冷轧钢板	行							
	二层风机盘管配电箱 2KT								
	明装底边距地 1.2 米	 广西华南电气							
23	尺寸: 600mm*800mm*200mm(±1mm)	有限公司	华南电气	定制	1.00	台	886. 62	886. 62	/
	材质: 冷轧钢板	131112 3							
	三~七层风机盘管配电箱 3~7KT								
	明装底边距地 1.2 米	广西华南电气	no to to		_				
24	尺寸: 600mm*800mm*200mm(±1mm)	有限公司	华南电气	定制	5.00	台	996. 77	4983.85	/
	材质: 冷轧钢板								
0.5	新增空气源热泵控制箱 ACrb	广西华南电气	化去中午	<i>₽</i>	0.00	<i>/</i> -	0004.05	F700 70	,
25	落地安装	有限公司	华南电气	定制	2.00	台	2894.85	5789. 70	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	采用 x1-21 动力柜 尺寸: 800mm*1000mm*300mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板 不锈钢户外型,防护等级 IP55								
26	新增屋顶层空气热源泵配电箱 AP-RYB2 明装挂墙安装 尺寸: 600mm*800mm*200mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	1.00	台	2189. 19	2189. 19	/
27	T 型接线箱 尺寸: 400mmX500mmX200mm(±1mm) 材质: 冷轧钢板	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	5. 00	台	257. 17	1285. 85	/
28	室外机线控器 SWT	重庆美的通用 制冷设备有限 公司	美的	KJRM-120D/BMK	6.00	个	307. 02	1842. 12	/
29	空调面板开关 250V, 10A, 嵌入式安装 暗装距地 1.4 米	上海美控智慧建筑有限公司	美的	KJR-86YID-1WO	288. 00	台	241. 44	69535. 47	/
30	强电防水金属桥架:CT300X200	河北固工电缆 桥架有限公司	固工	CT300X200	54. 19	m	132. 99	7206. 73	/
31	桥架支撑架 除轻锈,刷防锈漆	广西柳州钢铁 集团有限公司	,	定制	124. 69	kg	15. 88	1980. 08	/
32	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC150	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	PC150	201. 60	m	61. 68	12434. 93	/
33	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC150	南宁市佳沁钢 材有限公司	友发钢管	SC150	27. 16	m	174. 20	4731.40	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
34	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	天津市金龙钢 管有限公司	金龙凯越	SC50	100. 56	m	41. 43	4166. 20	/
35	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	天津市金龙钢 管有限公司	金龙凯越	SC40	16. 56	m	36. 33	601. 62	/
36	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	天津市金龙钢 管有限公司	金龙凯越	SC25	14. 02	m	20.07	281. 38	/
37	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	天津市金龙钢 管有限公司	金龙凯越	SC20	2951.72	m	17. 40	51374. 10	/
38	砖结构凿(压)槽及恢复 20	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	769. 20	m	13.86	10661.11	/
39	砖结构凿(压)槽及恢复 50	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	8.40	m	22. 77	191. 27	/
40	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZB-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZB-BYJ-750V-2.	7892.06	m	3.89	30704. 85	/
41	线槽配线 动力线路 WDZB-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZB-BYJ-750V-2.	4741. 58	m	4. 22	20009. 47	/
42	控制电缆敷设 普通敷设 WDZB-KYJV-2*0.75	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZB-KYJV-2*0.75	1545. 98	m	7. 28	11256. 90	/
43	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x1.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZB-YJY-0.6/1kV -4x1.5	61.90	m	15.65	968. 74	/
44	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0. 6/1kV- 5X2. 5	134. 67	m	25. 12	3382. 91	/
45	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X4	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0. 6/1kV- 5X4	23. 56	m	34.60	815. 18	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	単位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
46	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X6	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 5X6	43. 93	m	45. 42	1995. 30	/
47	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X16	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 5X16	33. 50	m	102. 20	3423. 70	/
48	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4X16	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 4X16	21.84	m	82. 25	1796. 34	/
49	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3X16	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 3X16	21.84	m	63. 80	1393. 39	/
50	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3X95+2X50	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0. 6/1kV- 3X95+2X50	39. 92	m	420. 35	16780. 37	/
51	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4X95+1X50	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 4X95+1X50	33. 03	m	463. 58	15312. 05	/
52	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3X185+2X95	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-YJY-0.6/1kV- 3X185+2X95	343. 19	m	770. 86	264551.10	/
53	管/暗槽内穿放信号线 WDZ-RVVP-2*1.0	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-RVVP-2*1.0	41. 48	m	4.61	191. 22	/
54	管/暗槽内穿放信号线 WDZ-RVVP-4*0.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZ-RVVP-4*0.5	151. 21	m	5. 50	831. 66	/
55	干包式电力电缆头 3*16	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	3*16	8.00	个	85. 75	686.00	/
56	干包式电力电缆头 4*16	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	4*16	8.00	个	85. 75	686.00	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
57	干包式电力电缆头 5*16	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	5*16	6.00	个	111. 49	668. 94	/
58	干包式电力电缆头 3*95+2*50	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	3*95+2*50	2.00	个	305. 97	611. 94	/
59	干包式电力电缆头 4*95+1*50	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	4*95+1*50	2.00	个	305. 97	611. 94	/
60	干包式电力电缆头 3*185+2*95	宏胜电线电缆 股份有限公司	宏胜	3*185+2*95	12.00	个	409. 55	4914. 60	/
61	楼层空调末端群控箱 弱电井内明装距地 1.2 米	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	8.00	个	2233. 41	17867. 28	/
62	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	天津市金龙钢 管有限公司	金龙凯越	SC20	1566. 80	m	17. 40	27269. 84	/
63	砖结构凿(压)槽及恢复 20	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	46. 60	m	13.87	646. 34	/
64	RS485 总线 管内穿放	天津市津缆线 缆有限公司	鑫津缆	RS485	1566. 80	m	9. 02	14132. 54	/
65	LED 节能灯 45W 26001m 1. 安装方式:吸顶式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 节能灯 45W 26001m	9.00	套	88. 98	800. 82	/
66	LED 节能灯 85W 47001m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 节能灯 85W 47001m	20.00	套	114. 69	2293. 80	/
67	LED 灯盘 600mm*600mm(±1mm) 64W 48601m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明股份有限公司	佛山照明	LED 灯盘 600mm*600mm 64W 48601m	23. 00	套	220. 02	5060. 46	/
68	LED 灯盘 600mm*600mm (±1mm)36W 29001m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 灯盘 600mm*600mm36W	59.00	套	144. 43	8521. 37	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
				29001m					
69	LED 灯盘 600mm*600mm(±1mm) 32W 24001m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 灯盘 600mm*600mm32W 24001m	910. 00	套	100. 07	91063.70	/
70	LED 灯盘 300mm*600mm(±1mm) 32W 24001m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 灯盘 300mm*600mm 32W 24001m	76.00	套	94. 99	7219. 24	/
71	单管灯 LED T8-1*22W, 22001m 1. 安装方式:吸顶安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	单管灯 LED T8-1*22W, 22001m	14.00	套	67.82	949. 48	/
72	双管灯 LED T8-2*15W, 30001m 1. 安装方式:吸顶安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	双管灯 LED T8-2*15W,30001m	114. 00	套	84. 81	9668. 34	/
73	三管灯 LED T8-3*15W, 30001m 1. 安装方式:吸顶安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	三管灯 LED T8-3*15W,30001m	122. 00	套	123. 57	15075.54	/
74	LED 格栅灯 33W 21001m 1. 安装方式: 吊顶内嵌入式安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 格栅灯 33W 21001m	60.00	套	178. 01	10680.60	/
75	吸顶灯 LED-24W, 15001m 1. 安装方式:吸顶安装	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	吸顶灯 LED-24W, 15001m	185. 00	套	75. 34	13937. 90	/
76	单管荧光灯(带蓄电池) LED-1X22W, 应急时间 ≥180min 1. 安装方式:吸顶安装	广东三雄极光 照明股份有限 公司	三雄极光	PAK542754 22W (120x0. 2W/LED 模 块)4000K 20001m	3.00	套	68. 79	206. 37	/
77	双管荧光灯(带蓄电池) LED-1X22W, 应急时间 ≥180min 1. 安装方式:吸顶安装	广东三雄极光 照明股份有限 公司	三雄极光	PAK542753 22W (120x0. 2W/LED 模 块)6500K 20001m	3.00	套	116. 96	350. 88	/
78	A 型消防应急照明灯 (DC36V) 1. 型号:N-BLZC-1LRE I 1WZHE 1W, N8709, 1001m 2. 安装形式:走廊,大厅等吊顶内嵌入式安装	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三 江	A 型消防应急照明 灯 (DC36V) 1. 型	276. 00	套	155. 60	42945.60	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
				号:N-BLZC-1LRE I					
				1WZHE 1W, N8709, 1001m					
79	防火卷帘电源及控制箱	广西华南电气 有限公司	华南电气	定制	2.00	台	734. 56	1469. 12	/
80	砖、混凝土结构暗配 紧定式 (JDG) 电气钢导管外径 (≤20mm)	武汉禾业电气 有限公司	禾业	JDG-DN20	20. 58	m	16. 57	341. 01	/
81	砖结构凿(压)槽及恢复 20	广西华宇建工 有限责任公司	禾业	JDG-DN25	1.40	m	13. 88	19. 43	/
82	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZAN-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZAN-BYJ-750V-2 .5	50. 65	m	3.89	197. 06	/
83	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZN-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZN-BYJ-750V-2.	31.76	m	3. 97	126. 09	/
84	线槽配线 动力线路 WDZAN-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZAN-BYJ-750V-2 . 5	140. 95	m	4. 14	582. 91	/
85	双绞线缆 管内穿放 WDZN-RYJS-2*2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZN-RYJS-2*2.5	15. 88	m	7. 65	121. 48	/
86	LED 灯盘(自带蓄电池) 32W, 24001m, 蓄电池≥60min	佛山电器照明 股份有限公司	佛山照明	LED 灯盘(自带蓄 电池)2W,24001m, 蓄电池=60min	12.00	套	141. 57	1698. 84	/
87	A 型消防应急照明灯 (DC36V) LED, 3W, 4101m	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三	A 型消防应急照明 灯(DC36V) LED, 3W, 4101m	4.00	套	155. 60	622. 40	/
88	A 型避难间入口标志灯(DC36V)(中型) LED, 1W, 1001m	深圳市高新投 三江电子股份	高新投三 江	A 型避难间入口标 志灯(DC36V)(中	4.00	套	173. 29	693. 16	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	単位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		有限公司		型) LED, 1W, 1001m					
89	火灾报警按钮(带电话插孔) 符合 GB 19880-2024 示准, 具备 3C 认证, 外壳 阻燃佳,插孔耐用且配规定线缆,防护等级高、 有防误触设计;	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三	定制	4.00	个	153. 12	612. 48	/
90	声光报警器 符合 GB 26851-2011 标准, 具备 3C 认证, 声压 级: ≥110dB (1m 距离); 光强: ≥5cd (红色 LED); 防护等级: IP66 (防尘防水); 同步功 能: 支持多台联动报警	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三 江	定制	4.00	^	156. 99	627. 96	/
91	消防报警电话 符合 GB 16806-2006 标准, 具备 3C 认证, 通话 方式: 免提全双工, 支持紧急呼叫优先; 插孔: 双接口, 兼容主流协议; 耐压: AC220V/DC24V 双供电模式; 防破坏设计: 金属外壳+防盗锁 扣	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三 江	定制	4.00	^	99. 50	398. 00	/
92	短路隔离器 符合 GB 50116-2013 标准, 具备 3C 认证, 插拔 式结构, 自恢复型, 含底座; 隔离响应时间: ≤0.3s; 负载容量: 支持 32 个地址点隔离; 安装方式:导轨式/壁挂式可选; 状态指示: LED 灯显示正常/故障状态	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三 江	定制	4.00	个	285. 89	1143. 56	/
93	消防广播 符合 GB 16806-2006 标准, 具备 3C 认证, 功率: 3W/10W/30W 多档可调; 频响范围: 80Hz-12kHz	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三	定制	4.00	个	80. 07	320. 28	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	(语音清晰度≥90%);防护等级: IP56(防尘 防水喷淋);接口: 100V定压输出,支持并联 扩展								
94	消防广播模块 符合 GB 50116-2013 标准, 具备 3C 认证, 控 制方式:总线编码控制(支持 CAN/RS485 协议); 切换时间: ≤50ms (无抖动); 输出通道:单 通道/双通道可选;保护功能:过载、短路、过 热三重保护	深圳市高新投 三江电子股份 有限公司	高新投三 江	定制	4.00	个	309. 27	1237. 08	/
95	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导 管外径(≤20mm)	武汉禾业电气 有限公司	禾业	JDG-DN20	47.00	m	16. 57	778. 79	/
96	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导 管外径(≤25mm)	武汉禾业电气 有限公司	禾业	JDG-DN25	39. 20	m	18. 29	716. 97	/
97	砖结构凿(压)槽及恢复 20	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	23. 20	m	13.86	321. 55	/
98	砖结构凿(压)槽及恢复 25	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	5. 60	m	18. 25	102. 20	/
99	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZAN-BYJ-750V-2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZAN-BYJ-750V-2 .5	66.85	m	4.09	273. 42	/
100	双绞线缆 管内穿放 WDZN-RYJS-2*2.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZN-RYJS-2*2.5	106. 72	m	7. 65	816. 41	/
101	双绞线缆 管内穿放 WDZAN-RYJS-2*1.5	广西瑞业电缆 有限公司	瑞业	WDZAN-RYJS-2*1.5	39. 20	m	6. 47	253. 62	/
102	内衬塑镀锌钢管 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接	南宁市佳沁钢 材有限公司	友发	SC50	39.70	m	144. 31	5729. 11	/
103	内衬塑镀锌钢管 DN65	南宁市佳沁钢	友发	SC65	1.75	m	143. 19	250. 58	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	1. 连接形式: 螺纹连接	材有限公司							
104	PPR 热水保温一体管 DN25 内管:PPR2. OMPa 热水管 外护管:UPVC 塑料管; 保温层:高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN25	64. 03	m	53. 31	3413. 44	/
105	PPR 热水保温一体管 DN32 内管: PPR2. OMPa 热水管 外护管: UPVC 塑料管; 保温层: 高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN32	36. 06	m	60. 75	2190. 65	/
106	PPR 热水保温一体管 DN40 内管: PPR2. OMPa 热水管 外护管: UPVC 塑料管; 保温层: 高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN40	30. 10	m	101. 91	3067. 49	/
107	PPR 热水保温一体管 DN50 内管: PPR2. OMPa 热水管 外护管: UPVC 塑料管; 保温层: 高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN50	39. 68	m	125. 60	4983. 81	/
108	PPR 热水保温一体管 DN65 内管: PPR2. OMPa 热水管 外护管: UPVC 塑料管; 保温层: 高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN65	144. 95	m	111. 63	16180. 77	/
109	PPR 热水保温一体管 DN80 内管:PPR2. 0MPa 热水管 外护管:UPVC 塑料管; 保温层:高压发泡沫聚氨酯(30mm)	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN80	45. 37	m	133. 17	6041. 92	/
110	PPR 热水保温一体管 DN100	广东雄塑科技	雄塑	DN100	30. 97	m	179. 52	5559.73	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	内管:PPR2. OMPa 热水管 外护管:UPVC 塑料管; 保温层:高压发泡沫聚氨酯(30mm)	集团股份有限 公司							
111	埋入式单柄混水阀淋浴器 节水型,不锈钢, DN15	沭阳道面德亦 电子商务有限 公司	DERLIFON/ 德立方	不锈钢, DN15	110.00	套	628. 44	69128. 40	/
112	恒温混水阀 DN15 输出水温 35~45℃	沭阳道面德亦 电子商务有限 公司	other	铜制 DN15	110.00	个	76. 10	8371. 00	/
113	波纹管 DN25	国标	国标	DN25	1.00	个	31.96	31.96	/
114	波纹管 DN40	国标	国标	DN40	2.00	个	71.67	143. 34	/
115	波纹管 DN65	国标	国标	DN65	4.00	个	110. 28	441. 12	/
116	波纹管 DN80	国标	国标	DN80	2.00	个	170. 60	341. 20	/
117	波纹管 DN100	国标	国标	DN100	2.00	个	311. 59	623. 18	/
118	压力表	江西鑫峰源钢 铁有限公司	鑫峰源	Y-100	6.00	台	379. 20	2275. 20	/
119	闸阀 DN25	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	Z941H-40C 闸阀 DN25	30.00	个	37. 80	1134.00	/
120	闸阀 DN32	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	Z941H-40C 闸阀 DN32	4.00	个	51. 16	204. 64	/
121	闸阀 DN40	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	Z941H-40C 闸 阀 DN40	2. 00	个	76. 54	153. 08	/
122	闸阀 DN50	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	Z941H-40C 闸 阀 DN50	4.00	个	93. 42	373. 68	/
123	闸阀 DN65	山西晋腾智能	晋腾	Z941H-40C 闸 阀	9.00	个	264. 91	2384. 19	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		制造有限公司		DN65					
124	闸阀 DN80	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	Z941H-40C 闸阀 DN80	5.00	个	346. 33	1731. 65	/
125	止回阀 DN25	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	H44W-16P 止回阀 DN25	2.00	个	42.67	85. 34	/
126	止回阀 DN65	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	H41W-16P 止回阀 DN65	2.00	个	309. 29	618. 58	/
127	止回阀 DN80	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	H41W-16P 止回阀 DN80	2. 00	个	411. 91	823. 82	/
128	可曲挠橡胶接头(螺纹连接) DN25	国标	国标	DN25	4.00	个	51.70	206. 80	/
129	可曲挠橡胶接头(法兰连接) DN65	国标	国标	DN65	4.00	个	259. 26	1037.04	/
130	可曲挠橡胶接头(法兰连接) DN80	国标	国标	DN80	4.00	个	319. 21	1276. 84	/
131	Y 型过滤器 DN65	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	H42W-16P	7.00	个	370.06	2590. 42	/
132	倒流防止器 DN65	山西晋腾智能 制造有限公司	晋腾	DF41F-16Q	1.00	个	582. 27	582. 27	/
133	水表 DN65	江西鑫峰源钢 铁有限公司	鑫峰源	螺舆式水表 DN65	1.00	个	665. 92	665. 92	/
134	电磁阀 DN40	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	DC11W-16C	1.00	个	313. 33	313. 33	/
135	电磁阀 DN50	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	DC41W-16P	1.00	个	428. 54	428. 54	/
136	电磁阀 DN65	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	DC41W-16T	1.00	个	526. 32	526. 32	/
137	减压限流阀 DN40	玉环巨禄水暖	欣隆	Y11X-16T	1.00	个	366. 86	366. 86	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		器材有限公司							
138	动态流量平衡阀 DN25	广东铨达环保 通风设备有限 公司	品风	PHF-25T	10.00	个	253. 40	2534. 00	/
139	动态流量平衡阀 DN32	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	ZLF-16Q	2.00	个	320. 50	641. 00	/
140	温度计	杭州鹳山仪表 有限公司	鹳山	WsS280	1.00	个	146. 16	146. 16	/
141	温度感应器	杭州来科传感 技术有限公司	米科	HDE3112DC	4.00	个	478. 37	1913. 48	/
142	C20 混凝土基础	桂林鲁山混凝 土有限责任公 司	/	C20	0.80	m²	639. 57	511. 66	/
143	减振器	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	减振器	16.00	块	42. 14	674. 24	/
144	弯头导流叶片 800mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	S380MC800mm*200m	2. 00	组	778. 96	1557. 92	/
145	柔性接头 帆布	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	定制	114. 72	m²	348. 33	39960. 42	/
146	镀锌薄钢板型钢法兰连接矩形风管 (δ=1.2mm 以内咬口)长边长 (≤320mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1.2mm	343. 45	m²	164. 48	56490. 66	/
147	镀锌薄钢板型钢法兰连接矩形风管 (δ=1.2mm 以内咬口)长边长 (≤450mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1.2mm	107. 50	m²	129. 35	13905. 13	/
148	镀锌薄钢板型钢法兰连接矩形风管 (δ=1.2mm	广西吴辰通风	吴辰通风	1.2mm	1023. 74	m²	115. 65	118395.53	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	以内咬口)长边长 (≤1000mm)	设备有限公司							
149	镀锌薄钢板型钢法兰连接矩形风管 (δ=1.2mm 以内咬口)长边长 (≤1250mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1.2mm	132. 03	m²	133. 04	17565. 27	/
150	镀锌薄钢板型钢法兰连接矩形风管 (δ=1.2mm 以内咬口)长边长 (≤2000mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1.2mm	8. 81	m²	155. 07	1366. 17	/
151	70℃防火阀-1000mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1000*200	1.00	个	501. 24	501. 24	/
152	70℃防火阀-120mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	120*120	27.00	个	219. 49	5926. 23	/
153	70℃防火阀-1250mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1250*200	5. 00	个	465. 55	2327. 75	/
154	70℃防火阀-160mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	160*120	4.00	个	227. 20	908. 80	/
155	70℃防火阀-200mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	200*120	1.00	个	267. 71	267. 71	/
156	70℃防火阀-400mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	400*120	4.00	个	287. 98	1151. 92	/
157	70℃防火阀-800mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	800*200	1.00	个	344. 89	344. 89	/
158	蝶阀-120mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	120*120	103. 00	个	80. 56	8297. 68	/
159	蝶阀-160mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	160*120	89.00	个	87. 32	7771. 48	/
160	蝶阀-250mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	250*120	5. 00	个	108. 91	544. 55	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
161	蝶阀-320mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	320*120	1.00	个	133. 47	133. 47	/
162	蝶阀-320mm*320mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	320*320	10.00	个	166. 27	1662. 70	/
163	对开多叶调节阀-1253mm*499mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1253*499	1.00	个	475. 73	475. 73	/
164	对开多叶调节阀-400mm*120mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	400*120	6.00	个	103. 30	619. 80	/
165	对开多叶调节阀-400mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	400*200	1.00	个	115. 15	115. 15	/
166	对开多叶调节阀-500mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	500*200	1.00	个	134. 43	134. 43	/
167	对开多叶调节阀-630mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	630*200	2.00	个	178. 05	356. 10	/
168	对开多叶调节阀-800mm*630mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	800*630	6.00	个	290. 16	1740. 96	/
169	对开多叶调节阀-823mm*452mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	823*452	1.00	个	214. 02	214. 02	/
170	对开多叶调节阀-973mm*499mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	973*499	1.00	个	442. 95	442. 95	/
171	门铰式百叶回风口(带过滤网)回风口 -600mm*300mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	600*300	40.00	个	102. 81	4112. 40	/
172	双层百叶送风口-400mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	400*200	196. 00	个	52. 55	10299. 80	/
173	双层百叶回风口-800mm*300mm(±1mm)	广西吴辰通风	吴辰通风	800*300	48.00	个	156. 22	7498. 56	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		设备有限公司							
174	双层百叶送风口-500mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	500*200	84. 00	个	85. 22	7158. 48	/
175	门铰式百叶回风口(带过滤网)回风口 -1000mm*300mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1000*300	54. 00	个	171. 70	9271.80	/
176	双层百叶送风口-600mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	600*200	8.00	个	95. 03	760. 24	/
177	双层百叶送风口-250mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	250*200	81.00	个	44. 07	3569. 67	/
178	门铰式百叶回风口(带过滤网)回风口 -300mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	300*200	28.00	个	68. 51	1918. 28	/
179	门铰式百叶回风口(带过滤网)回风口 -300mm*300mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	300*300	35.00	个	78. 32	2741. 20	/
180	门铰式百叶回风口(带过滤网)送风口 -200mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	200*200	58.00	个	45. 39	2632. 62	/
181	门铰式百叶回风口(带过滤网)回风口 -500mm*300mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	500*300	89.00	个	116. 98	10411. 22	/
182	双层百叶送风口-300mm*200mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	300*200	137. 00	个	50. 37	6900. 69	/
183	固定百叶-973mm*499mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	973*499	1.00	个	185. 49	185. 49	/
184	固定百叶-823mm*452mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	823*452	1.00	个	150.06	150.06	/
185	固定风口-800mm*630mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	800*630	4.00	个	181. 13	724. 52	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
186	固定风口-1253mm*499mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1253*499	1.00	个	234. 91	234. 91	/
187	门铰式百叶回风口(带过滤 网)-700mm*500mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	700*500	2.00	个	206. 11	412. 22	/
188	门铰式百叶回风口(带过滤 网)-800mm*500mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	800*500	2.00	个	248. 39	496. 78	/
189	球形喷口 ♦315	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	ф 315	10.00	个	257. 16	2571.60	/
190	双层微穿孔板消声器 XSQ-1-1000mm*200mm*1000mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1000*200*1000	1.00	个	1471.63	1471.63	/
191	双层微穿孔板消声器 XSQ-2-500mm*200mm*1000mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	500*200*1000	1.00	个	830. 71	830. 71	/
192	双层微穿孔板消声器 XSQ-3-800mm*200mm*1000mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	800*200*1000	1.00	个	1001.84	1001.84	/
193	双层微穿孔板消声器 XSQ-4-1250mm*200mm*1000mm(±1mm)	广西吴辰通风 设备有限公司	吴辰通风	1250*200*1000	5. 00	个	1621.96	8109. 80	/
194	热镀锌钢管(螺纹连接) DN20	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	20*2.5mm	2140. 43	m	48. 38	103554.00	/
195	热镀锌钢管(螺纹连接) DN25	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	25*3.0mm	320. 60	m	62. 85	20149.71	/
196	热镀锌钢管(螺纹连接) DN32	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	32*3. 25mm	1012.00	m	70. 10	70941.20	/
197	热镀锌钢管(螺纹连接) DN40	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	40*3.25mm	218. 58	m	82. 12	17949. 79	/
198	热镀锌钢管(螺纹连接) DN50	南宁市蓝天钢	桂银	50 ∗ 3.5mm	119. 76	m	99. 53	11919. 71	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		管厂							
199	热镀锌钢管(螺纹连接) DN65	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	65*3.75mm	337. 95	m	146. 71	49580.64	/
200	热镀锌钢管(螺纹连接) DN80	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	80*3.75mm	572. 54	m	162. 97	93306.84	/
201	热镀锌钢管(螺纹连接) DN100	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	100*3.75mm	322. 11	m	182. 50	58785. 08	/
202	热镀锌钢管(法兰连接) DN125	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	125*3.75mm	73. 35	m	344. 98	25304. 28	/
203	热镀锌钢管(法兰连接) DN150	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	150*4. 25mm	80.31	m	366.03	29395. 87	/
204	热镀锌钢管(法兰连接) DN200	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	200*5.75mm	236. 47	m	577. 82	136637.10	/
205	热镀锌钢管(法兰连接) DN250	南宁市蓝天钢 管厂	桂银	250*5.75mm	34. 79	m	716. 50	24927.04	/
206	空调排水管(粘接连接) De20	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	De20	856. 94	m	21. 09	18072. 86	/
207	空调排水管(粘接连接) De40	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	De40	937. 60	m	27. 51	25793. 38	/
208	管道支架	广西柳州钢铁 集团有限公司	柳钢	40*4	2651.12	kg	21. 95	58192. 08	/
209	金属结构除轻锈	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	2651.12	kg	0.72	1908. 81	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
210	金属结构刷油 富锌防锈漆刷两道	山东齐鲁琼业 有限公司	齐鲁油漆	25kg/桶	2651.12	kg	1.33	3525. 99	/
211	旁通水管 DN15 PPR 塑料管	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN15 PPR 塑料管	22. 39	m	33. 01	739. 09	/
212	溢流管、排污管 DN20PPR 塑料管	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN20PPR 塑料管	0.81	m	34. 57	28. 00	/
213	膨胀水管 DN32PPR 塑料管	广东雄塑科技 集团股份有限 公司	雄塑	DN32PPR 塑料管	3. 64	m	51. 30	186. 73	/
214	手工除轻锈	广西华宇建工 有限责任公司	/	/	901. 02	m²	6. 39	5757. 52	/
215	管道刷油 防锈漆刷两道	山东齐鲁琼业 有限公司	齐鲁油漆	25kg/桶	901. 02	m²	11.88	10704. 12	/
216	不燃型铝箔离心玻璃棉 厚度 30mm	廊坊瑞纳节能 科技有限公司	廊坊瑞纳 公司	30mm	48. 47		2547. 18	123461.87	/
217	冷凝管绝热 1. 绝热材料品种:柔性发泡橡塑 2. 绝热厚度: 20mm	广州市固特斯 新型建材有限 公司	金索力	20mm	10.73	m ³	2235. 53	23987. 24	/
218	冷、热水管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性发泡橡塑 铝箔贴面(工厂做好) 2. 绝热厚度:28mm	广州市固特斯 新型建材有限 公司	金索力	28mm	11.08	m ³	2345. 81	25991. 57	/
219	冷、热水管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性发泡橡塑 铝箔贴面(工	广州市固特斯 新型建材有限	金索力	32mm	9. 52	m ³	1849. 26	17604. 92	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	厂做好) 2. 绝热厚度:32	公司							
220	冷、热水管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性发泡橡塑 铝箔贴面(工厂做好) 2. 绝热厚度:36	广州市固特斯 新型建材有限 公司	金索力	36mm	17. 98	m ³	1849. 26	33249. 63	/
221	冷、热水管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性发泡橡塑 铝箔贴面(工厂做好) 2. 绝热厚度:36	广州市固特斯 新型建材有限 公司	金索力	36mm	9. 47	m ³	2345. 66	22213. 44	/
222	平衡阀 DN32	国标	国标	KPF-16	5.00	个	178. 32	891.60	/
223	平衡阀 DN65	国标	国标	KPF-16P	5.00	个	643. 51	3217.55	/
224	平衡阀 DN100	国标	国标	KPFF-16Q	4.00	个	942.82	3771.28	/
225	蝶阀 DN32	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	D341X-16C -蝶阀 DN32	15.00	个	56. 29	844. 35	/
226	蝶阀 DN65	国标	国标	D371X-16C-蝶阀 DN65	15.00	个	230. 19	3452. 85	/
227	蝶阀 DN100	国标	国标	D371X-16-蝶阀 DN100	8.00	个	335. 18	2681. 44	/
228	蝶阀 DN200	国标	国标	D371X-16-蝶阀 DN200	2.00	个	784. 95	1569. 90	/
229	蝶阀 DN250	天津市大站阀 门有限公司	力字牌	D371X-16-蝶阀 DN250	3.00	个	1158.94	3476. 82	/
230	冷热量计量表 DN32	四川嘉豪德通 风设备有限公	嘉豪德	冷热量计量表 DN32	5. 00	个	1424. 23	7121. 15	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		司							
231	冷热量计量表 DN65	四川嘉豪德通 风设备有限公 司	嘉豪德	冷热量计量表 DN65	5. 00	个	1870. 76	9353. 80	/
232	冷热量计量表 DN100	四川嘉豪德通 风设备有限公 司	嘉豪德	冷热量计量表 DN100	2.00	个	2242.70	4485. 40	/
233	闸阀 DN15	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	Z941H-40 闸阀 DN15	2.00	个	27. 20	54. 40	/
234	闸阀 DN20	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	Z941H-40 闸阀 DN20	1.00	个	30. 66	30.66	/
235	闸阀 DN50	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	Z941H-40 闸阀 DN50	18.00	个	93. 42	1681. 56	/
236	闸阀 DN65	天津市滨海奥 杰阀门有限公 司	奥杰	Z941H-40 闸阀 DN65	4. 00	个	141. 45	565. 80	/
237	闸阀 DN125	天津市滨海奥 杰阀门有限公 司	奥杰	Z941H-40 闸阀 DN125	12.00	个	582. 23	6986. 76	/
238	闸阀 DN150	天津市滨海奥 杰阀门有限公 司	奥杰	Z941H-40 闸阀 DN150	8.00	个	753. 90	6031. 20	/
239	压差旁通阀 DN100	上海一控阀门 有限公司	上海一涞	800X-16-压差旁通 阀 DN100	1.00	个	929. 26	929. 26	/
240	Y 型过滤器 DN50	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	SY41-10QY 型过滤 器 DN50	6.00	个	173. 30	1039. 80	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
241	Y 型过滤器 DN65	天津市大站阀 门有限公司	力字牌	SY81-16QY 型过滤 器 DN65	2.00	个	247. 64	495. 28	/
242	Y 型过滤器 DN125	天津市滨海奥 杰阀门有限公 司	奥杰	SY41-10QY 型过滤 器 DN125	6.00	个	563. 12	3378. 72	/
243	Y 型过滤器 DN150	天津市滨海奥 杰阀门有限公 司	奥杰	SY41-10QY 型过滤 器 DN150	4.00	个	707. 45	2829. 80	/
244	温度计	杭州鹳山仪表 有限公司	鹳山	/	24.00	支	146. 16	3507. 84	/
245	压力仪表 量程范围:能覆盖冷热屋顶空调系统空调泵管 线在不同工况下的压力范围,分低压侧与高压 侧。精度等级:达到一定精度要求,满足系统 监测需求。接口规格:采用特定规格内螺纹接 口,安装方式为垂直安装,配备合适密封垫片。 表盘特性:具有合适直径表盘,标度清晰,配 备夜光指针,具备一定防护等级。材质要求: 表体和波登管选用耐腐蚀、抗疲劳的特定材质。 环境适应:可在一定温度范围内正常工作,适 应不同介质温度,具备抗振动能力。安全保障: 设有过压保护装置、防冻措施,且在小角度倾 斜时误差可控。	杭州鹳山仪表 有限公司	鹳山	YL-100-B	24.00	台	220. 86	5300. 64	/
246	可曲挠橡胶接头 DN50	河北鼎顺管业 科技有限公司	鼎顺	KXT-25C 可曲挠橡 胶接头 DN50	6.00	个	88. 42	530. 52	/
247	可曲挠橡胶接头 DN65	河北鼎顺管业	鼎顺	KXT-25C 可曲挠橡	2.00	个	119. 29	238. 58	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
		科技有限公司		胶接头 DN65					
248	可曲挠橡胶接头 DN125	河北鼎顺管业 科技有限公司	鼎顺	KXT-25C 可曲挠橡 胶接头 DN125	6.00	个	470. 31	2821.86	/
249	可曲挠橡胶接头 DN150	河北鼎顺管业 科技有限公司	鼎顺	KXT-25C 可曲挠橡 胶接头 DN150	4.00	个	571.01	2284. 04	/
250	电子除垢仪 DN250	国标	国标	DA 型-电子除垢仪 DN250	1.00	个	2528. 63	2528. 63	/
251	盘管专用软接 DN20	河北鼎顺管业 科技有限公司	鼎顺	DN20	596. 00	个	86. 38	51482.48	/
252	橡胶软接头 DN40	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	KXT-25C 橡胶软接 头 DN40	24.00	个	92. 00	2208. 00	/
253	闸阀 DN40	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	Z941H-40 闸阀 DN40	24.00	个	76. 54	1836. 96	/
254	闸阀 DN20	玉环巨禄水暖 器材有限公司	欣隆	Z941H-40 闸阀 DN20	596. 00	个	30. 66	18273.36	/
255	比例积分阀 DN40	国标	国标	DN40	12.00	个	1091.70	13100.40	/
256	电动两通阀 DN20	广东衡米节能 科技有限公司	衡米	DN20	298. 00	个	118. 18	35217.64	/
257	空调工程系统调试	重庆美的通用 制冷设备有限 公司	美的	/	1.00	系统	38094. 89	38094. 89	/
258	空调智能化控制主机 落地安装	浙江汇川环境 设备有限公司	汇川	定制	1.00	台	6497.57	6497. 57	/
259	门诊热水循环泵 Q=0.2L/s, H=8.5m, N=0.18Kw	利欧集团泵业 科技有限公司	利欧	NB1-2FSWPR	2.00	台	1374. 28	2748. 56	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
260	住院热水增压循环泵 Q=5. OL/s, H=20m, N=3. OKw	澳升泵业(浙 江)有限公司	澳升	ND40-20G/2SWHCJ	2.00	台	3937.47	7874. 94	/
261	太阳能循环泵 Q=3.1L/s,H=16m,N=1.5Kw	澳升泵业(浙 江)有限公司	澳升	ND40-16G/2SWHCJ	2.00	台	2030. 98	4061.96	/
262	空气源热泵循环泵 Q=4.17L/s, H=18.5m, N=1.5Kw	澳升泵业(浙 江)有限公司	澳升	ND40-20G/2SWHCJ	2.00	台	1718.89	3437. 78	/
263	空气源热泵 输入功率 N=23.4KW/套,制热能力 N=100KW/套	浙江中广电器 集团股份有限 公司	中广欧特 斯	KFXRS-1001IA	2.00	台	36585. 86	73171.72	/
264	不锈钢聚氨酯保温热水箱, φ=2.8m H=1.5m 有效容积 7m3/个,水箱消毒、冲洗	桂源	桂源	定制	3.00	个	3205.10	9615. 30	/
265	紫外线消毒仪 额定水量 25m3/h N=0.6Kw	桂川	桂川	紫外线消毒仪	1.00	台	2454.39	2454. 39	/
266	平板型太阳能集热器 2000mm*1000mm*80mm(±1mm)优质太阳能板芯, 集热器黑络涂层,铝合金型材,钢化玻璃盖板, 含支架费用	广东科里昂新 能源科技有限 公司	昆仑山	平板型太阳能集热 器 2000mm*1000mm*80 mm	176. 00	m²	1067.14	187816. 64	/
267	风冷涡旋热泵机组 一、空调工况: ★1、Q冷 340KW,Q 热 355KW; ★2、N冷 102.5KW,N 热 102KW; 3、最大输入电流=257.7A,重量 3000kg(±0.5kg),冷冻水流量=58.48m3/h,水压降=63kPa,接管管径: DN125,最大工作压力=1.0Mpa。 二、热回收工况: ★1、Q热≥102KW;	重庆美的通用 制冷设备有限 公司	美的	RHAG100HA R410A	4.00	台	217526. 62	870106.48	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	2、热回收水流量=5.8m3/h,水压降=11.3kPa,接 管管径 DN50。								
268	风冷涡旋热泵机组 ★1、Q冷 340KW,Q热 355KW; ★2、N冷 102.5KW,N热 102KW; 3、最大输入电流=257.7A,重量 3000kg,冷冻 水流=58.48m3/h,水压降=63kPa,接管管径: DN125,最大工作压力=1.0MPa 4、不低于二级能效标准	重庆美的通用 制冷设备有限 公司	美的	RHAG100HA R410A	2. 00	台	209962. 25	419924. 50	/
269	风冷涡旋热泵机组冷热水泵 G=140m3/h, H=35m, N≤30kw, η=81.7%, 三用一 备, 重量 402kg(±0.5kg)	利欧集团泵业 科技有限公司	利欧	风冷涡旋热泵机组 冷热水泵 G=140m3/h,H=35m, N=30kw,η=81.7%	4.00	台	11258. 54	45034. 16	/
270	热回收水泵 G=30m3/h, H=10.5m, N≤1.5kw, η=65%, 一用一 备, 重量 53kg(±0.5kg)	利欧集团泵业 科技有限公司	利欧	热回收水泵 G=30m3/h, H=10.5m , N=1.5kw, η=65%	2.00	台	5446.11	10892. 22	/
271	膨胀水箱 有效容积 1m3,	桂源	桂源	定制	1.00	个	3024. 25	3024. 25	/
272	空气处理机组(新风机组) 1、Q冷≥32KW,Q热≥35.6KW; ★2、G新风=3000m3/h; ★3、N≤0.75KW; 4、P余=280Pa; 5、重量160kg(±0.5kg)	重庆美的通用 制冷设备有限 公司	美的	MKSO3DSZ/FP5	1.00	台	5741.52	5741.52	/
273	空气处理机组(新风机组) 1、Q冷≥28.4KW,Q热≥33KW;	重庆美的通用 制冷设备有限	美的	MKSO2DHZ/FP5	1.00	台	5201.01	5201.01	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	★2、G新风=2000m3/h;	公司							
	★3、N≤0.75KW;								
	4、P 余=280Pa								
	空气处理机组								
	1、Q冷≥22KW, Q热≥33.8KW;	重庆美的通用							
274	★2、G 送风=3000m3/h;	制冷设备有限	美的	MKS03DHZ/FP4	2.00	台	4829.64	9659. 28	/
	★3、N≤0.75KW;	公司							
	4、P 余=240Pa								
	空气处理机组								
	1、冷≥14.6KW,Q热≥22.6KW;	重庆美的通用							
275	★2、G 送风=2000m3/h;	制冷设备有限	美的	MKSO2DHZ/FP4	2.00	台	3779.95	7559.90	/
	★3、N≤0.75KW;	公司							
	4、P 余=240Pa								
	空气处理机组								
	1、Q冷≥57.1KW,Q热≥72.6KW;	重庆美的通用							
276	★2、G 新风=5000m3/h;	制冷设备有限	美的	MKS05DHZ/FP5	6.00	台	7824.74	46948. 44	/
	★3、N≤1.5KW;	公司							
	4、P 余=280Pa								
	空气处理机组								
	1、Q冷≥45.5KW,Q热≥52KW	重庆美的通用							
277	★2、G 新风=4000m3/h;	制冷设备有限	美的	MKSO4DHZ/FP5	1.00	台	6415.24	6415. 24	/
	★3、N≤1.1KW;	公司							
	4、P 余=280Pa								
	卧室暗装风机盘管	重庆美的通用							
278	★1、Q冷≥9270W,Q热≥16000W;	制冷设备有限	美的	FP-170WA-G50/B	4.00	台	1184.02	4736.08	/
	2、G=1700m3/h;	公司							

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	★3、N≤204W;								
	4、P 静=50P;								
	5、配线控器								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥8030W,Q热≥13600W;								
	2, G=1360m3/h;	重庆美的通用							
279	★3、N≤169W;	制冷设备有限	美的	FP-136WA-G50/B	55.00	台	1377. 26	75749. 30	/
	4、P 静=50P;	公司							
	5、配线控器。								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥7200W,Q热≥12000W;								
	2、G=1190m3/h;	重庆美的通用							
280	★3、N≤131W;	制冷设备有限	美的	FP-119WA-G50/B	48.00	台	995. 78	47797. 44	/
	4、P 静=50P;	公司							
	5、配线控器。								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥6000W,Q热≥9980W;								
	2、G=1020m3/h;	重庆美的通用							
281	★3、N≤114W;	制冷设备有限	美的	FP-102WA-G50/B	40.00	台	859. 91	34396.40	/
	4、P 静=50P;	公司							
	5、配线控器								
	(均为高档位参数)								
282	卧室暗装风机盘管	重庆美的通用	美的	FP-85WA-G50/B	63.00	台	864. 18	54443. 34	/

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	★1、Q冷≥5000W,Q热≥8600W;	制冷设备有限							
	2、G=850m3/h;	公司							
	★3、N≤97W;								
	4、P 静=50P;								
	5、配线控器								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥4410W,Q热≥7350W;								
	2、G=680m3/h;	重庆美的通用 制冷设备有限							
283	★3、N≤81W;		美的	FP-68WA-G50/B	26.00	台	770. 37	20029.62	/
	4、P 静=50P;	公司							
	5、配线控器。								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥3400W,Q热≥5670W;								
	2、G=510m3/h;	重庆美的通用							
284	★3、N≤64W;	制冷设备有限	美的	FP-51WA-G50/B	38.00	台	708. 76	26932.88	/
	4、P 静=50P;	公司							
	5、配线控器。								
	(均为高档位参数)								
	卧室暗装风机盘管								
	★1、Q冷≥2500W,Q热≥4100W;	季庆美奶洛田							
005	2、G=340m3/h;	重庆美的通用制冷设备有限	学 44	DD 94W4 050/D	05.00	<i></i>	C40 04	10050 00	,
285	★3、N≤48W;		美的	FP-34WA-G50/B	25.00	台	642. 24	16056.00	/
	4、P 静=50P;	公司		,					
	5、配线控器。								

项号	标的名称及标的特征(参数)	生产厂家	品牌	规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单 价 ③=①×②	备注
	(均为高档位参数)								
286	措施费	广西华宇建工 有限责任公司	/	措施费	1.00	项	292120. 87	292120.87	/
287	安全生产责任保险费	广西华宇建工 有限责任公司	/	安全生产责任保险 费	1.00	项	14611.81	14611.81	/

投标总报价(大写): 柒佰贰拾玖万玖仟伍佰贰拾肆元陆角捌分

人民币(¥

7299524.68

交付使用期: 自签订合同之日起 90 天内安装调试完毕并交付使用。

免费保修期:按国家有关产品"三包"规定执行"三包",质保期 24 个月,从设备安装调试验收合格并在正常试运行一个月后开始计算("功能目标及技术指标"中有特殊要求的,按其要求执行)。若厂家免费质保期超过此年限的,合同履行过程中按厂家规定执行。在质保期内,在正常的操作下,出现的任何故障及损失,中标人无偿维修。如涉及失效零件更换,该零件应由中标人免费提供,提供原厂正品配件。保修期外负责设备终身维修,维修的设备单价与投标单价完全一致或低于投标单价,不随市场价格波动而调价。

说明:投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本 费用的总和:投标人综合考虑在报价中。

投标人(CA 签章, 自然人除外): 广西华宇建工有限责任公司

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章(属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章):

- 注: 1. 各投标人必须就"采购需求"中所投分标的所有内容作完整唯一报价,否则,其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
 - 2. 投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

- 3. 投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章(属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章)并加盖投标人 CA 签章(自然人除外)。 当本表由多页构成时,需逐页加盖投标人公章(属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章) 。
- 4. 如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的,投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能(或环境标志)产品政府采购清单第几类第几项序号的产品;属于节能产品或环境标志产品,但不在上述最新目录范围内的,请在本表备注栏内写明"详见证明材料",并提供相关证明材料扫描件(加盖投标人 CA 签章,属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章),以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。