

报价文件

项目名称：应急装备采购

项目编号：CZZC2025-J1-990063-YYZB

供应商名称：广州新意义科技有限公司



2025 年 4 月 25 日

竞 标 报 价 表

项目名称： 应急装备采购 项目编号： CZZC2025-J1-990063-YYZB 分标（如有）： 1

供应商名称： 广州新意义科技有限公司

单位：元

项 号	货物名 称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
1	执法记 录仪	5 台	名都	DSJ-MDR K9A1	南京名都 智能科技 有限公司	南京	1、具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸 2.0in。 2、有效拍摄距离 3m； 3、红外补光范围在 3m 处覆盖摄录画面 70%以上面积。 4、最大亮度 538cd/m²。支持最高分辨率不低于 2560×1440，此分辨率条件下视频分辨力 1000 线。 5、在分辨率 2560×1440 的条件下，水平视场角为 127°；且在所有可选分辨率下水平视场角都为 127°。 6、最大拍照分辨率为 4000（9312×6992）万像素，且在此分辨率下照片分辨力为 1300 线； 7、几何失真：在 2560×1440 的分辨率条件下，几何失真为 5.2%；且在所有可选分辨率下几何失真都为 5.2%； 8、具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文	1050.00	5250.00

						件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。 9、采用内置可更换电池设计，在更换一次电池的条件下，可连续摄录时间 19h。 10、在待机状态下，可通过一次按键实现 1440P、1296P、1080P、720P、480P 五种及以上分辨率之间的切换。 11、在录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。在录像过程中，5 分钟内更换电池原工作状态不会改变，并且数据不会丢失。在摄录过程中，可通过按下相应按键进行摄录文件分类标记。 12、具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间。可在开机界面显示用户姓名、用户编号、单位名称和单位编号。 13、具备 Type-C 接口以方便使用人数据导出时数据线正反插不受影响，避免因接头大小不一致接入误操作导致降低接口使用寿命，同时便于高效传输数据及充电，传输速率为 140Mbps。 14、电池充电时间：2.5h。 15、265 编码方式。 16、内存：32G（以实际供货为准）。 ▲17、执行标准《GA/T 947.2-2015 单警执法视音频记录系统》，提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具	
--	--	--	--	--	--	--	--

							的执法记录仪的检验报告复印件作为参数佐证资料。		
2	潜水手电	30 支	云迈	D617	义乌市云迈电子商务有限公司	浙江	1、额定电压 DC3.7V; 2、电池容量: 2.2AH 3、功率: 10W; 4、光通量 : 1200lm; 5、放电时间: 3h 强光/6h 工作光; 6、充电时间: 3-6h; 7、光源寿命: 100000h; 8、电池寿命: 1000 次循环; 9、防护等级: IP68; 10、外形尺寸: Φ40*145; 11、重量: 150g	90.00	2700.00
3	战术型强光手电	300 支	卫富	S2-056	广州卫富科技开发有限公司	广东	1、外壳铝合金, 黑色。具备强光/弱光/爆闪三挡变光。 2、强光初始光通量 184 lm。强光初始照度 240 lx (距光源 5 米处)。 3、强光照明时间: 300min。 4、弱光初始照度: 160 lx (距光源 1m 处)。 5、强光爆闪频率: 9.3Hz。光束角: 6°23' 6、充电方式: (仅对 18650 电池) 智能充电器, 7、筒身隐藏 USB 充电插口。 8、电量显示: 4 格 LED 提示。电池: 1 节 18650 锂离子充电电	75.00	22500.00



						池。 9、3 节 AAA 碱性电池组或 1 节 AA 碱性电池三者兼容。 10、电池保护功能：18650 锂离子电池具有过充、过放、短路保护功能。 11、外壳抗压强度：外壳在承受 980N 的径向压力后，无变形、并能正常使用。 12、挂绳抗拉性能：挂绳承受 50N 的拉力无断裂。 13、碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部能击碎 5mm 厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，且强光手电能正常使用。 14、可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下状态 3 种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 3 次，强光手电无龟裂、破碎、氮化硅球不脱落，并且强光手电能正常使用。 15、防水性能：在 0.5m 深度水中进行防水试验 1h，内部不进水，且能正常使用。 16、开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压 30000 次，开关按键能正常使用。充电插头连接可靠性：充电插头插拔 3000 次，不变形，能正常使用。 17、尺寸：长 154.3mm*握柄 27.5mm*头盖 35.1mm（符合《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》标准中战术型强光手电尺寸的要求）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						18、质量：201g（含 18650 锂离子充电电池）。 19、环境适应性：-20℃~45℃。 ▲20、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》，提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的强光手电检验报告复印件作为参数佐证资料。		
4	催泪喷射器	300 只	国润	C1-GR00 0021	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏 <		



							10、喷射时间：10.05s； 11、环境适应性：-30℃~+55℃高低温试验、振动试验后，均不解体、不泄漏、不爆裂，能正常使用。 12、提供产品责任保险复印件		
5	便携式伸缩警棍	300 根	国润	G1-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏	▲1、执行标准：GA 886-2018《公安单警装备伸缩警棍》。 2、伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成；防脱环为可拆卸式的选配件。 3、尺寸：便携型 收回长度 L1：192.8mm。伸展长度 L2：411.3mm。握把外径 D1：φ 26.54mm。中管外径 D2：φ 20.50mm。小管外径 D3：φ 15.98mm 4、金属部件亚光黑色，握把胶套黑色，激光雕刻处为银白色。 5、便携型伸缩警棍的质量：275.7g。 6、伸展、收回 4000 次。 7、抗弯性能：6000N。 8、抗击打性能：抗 3000N 击打 4000 次后能正常使用。 9、极限测试：抗 8000±200N 击打 5 次后能正常使用。	80.00	24000.00
6	金属手铐	300 副	国润	K1-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏	▲1、符合《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》标准要求。 2、重量（不含钥匙）：229g；（符合《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》标准中质量的要求） 3、材质：铝钛合金、304 不锈钢；4、外观颜色：淡黄色； 5、纵向静拉力：3500N 保持 30s；	72.00	21600.00

						6、横向静拉力：3500N 保持 30s； 7、止逆件结构：3 个独立； 8、开启位置：两面开启； 9、防拨性能：大于 2min（2min 内未打开）； 10、耐用度：正常开启、锁闭 15000 次； 11、耐腐蚀性：9 级。 12、铐体间距：54.7mm；锁腕尺寸：Hmax=54.7mm；Hmin=47mm； Bmax=80.8mm； Bmin=51mm。			
7	防刺服	150 件	国润	FCF-JA-GR08	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏	▲1、符合 GA 68-2024 标准中 A 类金属材质防刺服相关要求。 2、外观：防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。 3、防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、皱褶、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料具有防锈能力，非金属材料均匀平整。 4、组成：由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套、防刺附件(若有)组成。 5、防刺层结构：13 层金属片，单片厚度为 0.06mm，总厚度为 0.84mm。颜色：藏蓝色。 6、防刺层保护套材料性能：防刺层保护套为黑色，保护套四边密封良好。 7、抗静水压等级能达到 GB/T 4744—2013 中规定的 5 级，耐静水压约 57.5kPa。 8、防护面积：0.25m²。质量：1.792 kg。	300.00	45000.00


						9、防刺性能：用 D ₄ 刀具以 32J±0.5 J 撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服未出现穿透。耐浸水性能：常温下，在 0.5 m 深的水中静置 30 min 取出进行有效穿刺情况下，防刺服未出现穿透。 10、弯曲度：在外力作用下弯曲 20 mm 时的作用力 22.4N。温度适应性：-20℃～55℃。 11、便携性：防刺服可卷曲收纳进便携包。便携包：圆筒形，圆筒直径 12cm, 高度 40.5cm，方便携带或存储。 12、抗高速粒子冲击性能：常温下，使用质量 1g±0.1g、直径 5.5mm±0.1mm 的铅弹以 250m/s±10m/s 的速度对防刺服的前片和后片各射击 1 发，防刺服（防护层保护区）未穿透。			
8	防弹衣	60 件	武匠	FDY3R-N M31	广州新意义科技有限公司	广东	战术型防弹衣。 1、外套颜色:黑色。外套材质:采用 500D 尼龙 CORDURA 尼龙面料制成。激光切割 molle 系统:外套采用磁性扣快拆扣具系统，能做到 1s 快速拆卸 5s 简单快速组装，不仅拆卸背心的动作有效、简单、隐蔽，而且背心组装也是极其简单轻松迅速。背心采用模块化设计，前后预留标准化接口，可任意组合作战所需装备袋。 2、防弹性能:符合《GA141-2010 警用防弹衣》中 3 级软质防弹衣的要求， 3、在高温，低温，常温条件下，使用 79 年式 7.62mm 手枪和	950.00	57000.00

						51 年式 7.62mm 手枪弹(铅心)进行射击试验,防弹衣不穿透,在背衬材料上形成的凹陷深度 16.7mm。 4、外套性能:面料断裂强力径向>2000N, 纬向>1800N, 5、面料撕破强力 100N, 接缝纱线滑移阻力 400N, 6、垂直燃烧续燃时间 35S, 阴燃时间 0.1S, 防霉等级>3。 7、防弹层材质:38 层芳纶 UD+1 层 0.5mmPC+1 层 5mmEVA,单层芳纶 UD 布面密度 210g/m²。 8、防弹层保护套材料性能:防弹层保护套材料具有抗渗水性能,耐静水压 18kPa: 9、防护面积:3 级软质内胆 0.30m²。 10、耐浸水性能:常温下, 防弹衣在水中浸泡 30min 后, 进行防弹性能试验在有效击中情况下, 防弹衣能阻断弹头, 且背衬最大凹陷深度 10.8mm 11、环境适应性: 11.1、在高温试验(55℃± 2℃,恒温 4h)后在 15min 内进行防弹性能试验, 在有效击中情况下, 防弹衣能阻断弹头, 且背衬最大凹陷深度 15.6mm; 11.2、在低温试验(-20℃±2℃, 恒温 4h)后在 15amin 内进行防弹性能试验, 在有效击中情况下, 防弹衣能阻断弹头, 且背衬最大凹陷深度 10.7mm 11.3、湿热试验(70℃+2℃, 相对湿度 80%, 240h)后在常温下		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							放置 24h, 进行防弹性能试验, 在有效击中情况下, 防弹衣能阻断弹头, 且衬最大凹陷深度 12.5mm。 ▲12、责任保险额 500 万元。 ▲13、执行标准:《GA 141-2010 警用防弹衣》, 提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的防弹衣检验报告复印件作为技术参数佐证资料。		
9	防护头盔	150 个	安华	QWK-L-A H	江苏安华警用装备制造有限公司	江苏	1、头围范围: 560~580mm; 2、质量: 0.6kg;盔壳: (材料: ABS); 3、盔壳无凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷; 4、外表面无超出 7mm 硬凸物, 内表面无超出 3mm 硬凸物。 ▲5、执行标准: GA296-2001《警用勤务头盔》, 提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的防护头盔(勤务盔)的检验报告复印件作为参数佐证资料。	50.00	7500.00
10	防暴盾牌(透明盾)	60 副	国润	FBP-TS- GR10	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏	1、产品规格: 宽度: 510mm, 厚度: 4.7mm; 2、防护面积: 0.47m²; 3、重量: 3.4kg; 4、透光率:88%; ▲5、检验标准: 符合 GA422-2019 警用防暴盾牌要求; 6、本产品质保期五年	185.00	11100.00
11	折叠行军床	60 张	飞德	FD-6001	永康市飞德工贸有	浙江	1、牛津布材质, 铝合金管件; 2、重量: 6.6 公斤;	130.00	7800.00

					限公司		3、尺寸：1900X640X420； 4、布面：600D*600D 加密牛津布，克重 630 重量 6.3kg 承重 150kg 5、床杠：35*26*1.2 床腿： 31*31*1.2		
12	简易帐篷	30 顶	戈泰	JYZP-GT	河南省戈泰警用装备有限公司	河南	1、顶部高度 2 米 65 。 2、钢架约 20 公斤，可承重 2 吨。伞布印刷警察字和警徽。 3、伞布加厚防雨 600D 牛津布，尺寸 3 米*3 米。	500.00	15000.00
13	太阳伞	30 顶	雨源	蓝色	鹤山市桃源镇雨源雨具制品厂	广东	1、伞面弧度：2.4 米。 2、骨架：双层加厚骨架，白色喷漆。 3、布料：蓝色银胶布。层数：单层。重量：2.3kg。配底座。	95.00	2850.00
14	长警棍	60 根	国润	CJG-Y160-GR01	靖江市国润警用器材制造有限公司	江苏	1、长度：1.6m ； 径：30mm 2、材质：高强度 PC 材料； 3、上部和下部：包有 60mm 的橡胶皮	30.00	1800.00
15	金属探测器	10 根	丛鹰	MD3003B1	深圳市丛鹰智能科技有限公司	广东	1、9V 电池降至 7V 左右，探测距离不变； 2、用少，可连续工作 40 小时以上； 3、电池即将用完时，有自动连续告警声； 4、可以使用外接电源进行充电； 5、有声光、振动功能，并可相互切换；充电电池可以进行更换。	80.00	800.00

							6、探测距离：大头针（30-60mm）、六四式手枪（150mm）、六寸匕首（160mm）、直径 20mm 钢球（90mm）		
16	橡皮艇	2 艘	百舟	380X170 X45	江苏百舟 安全科技 有限公司	江苏	1、产品规格：尺寸 380*170*45cm， 2、乘员：8 人； 3、采用专用气艇布料 1.2T1000D/PVC ， 4、采用高温热合加工，胶水热融合度高，气密性、耐磨性极好、使用寿命长。 5、所有粘接部位全部采用胶水粘接，耐高温、耐水解、耐寒、抗紫外线，即使在阳光暴晒下，气艇连接部位牢固性能得到充分保证。 6、材料色牢度高、布面颜色历久如新，专用耐磨双色护舷，使船体经久耐用。 7、主要配置：1 副铝合金浆，2 块座板，1 个大号脚泵，1 套铝合金底板，船包 1 套，修补工具 1 套	5000.00	10000.00
17	塑料艇	1 艘	百舟	4 米	江苏百舟 安全科技 有限公司	江苏	1、4 米加宽加高。 2、尺寸：400*130*45cm； 3、载重：2000 斤； 4、材料：双层牛筋塑料；有活水舱；送双桨	2000.00	2000.00
18	警用反光雨衣	200 套	戈泰	FGY-GT	河南省戈 泰警用装 备有限公	河南	1、分体式,240 平纹春亚纺， 2、240 涤纶防水内衬。	110.00	22000.00



					司				
19	帆布折叠椅	50 张	波洋号	中号	保定波洋号户外用品有限公司	河北	1、靠背高度 58cm，座面高度 31 厘米，座面 36*36，重量 0.9 公斤。 2、材质：20mm 镀锌圆管 壁厚 1.2mm 高压静电喷涂，3 公分丙纶带	30.00	1500.00
20	干粉灭火器	100 个	勤俭	MFZ/ABC 4A	广东百勤消防科技有限公司	广东	1、重量：6.1Kg 。高：505mm 。直径：130mm 。 2、灭火等级 2A 55B。喷射时间 313s 3、喷射距离 23.5m。 4、充装量：4Kg 。 5、充装压力：1.2 m² a。 6、使用温度：-20-+55℃。	53.00	5300.00
21	锯子	2 把	万牛	8 寸锂电单手锯	永康市万牛工贸有限公司	浙江	1、8 寸锯木王-自动加油。 2、一电四链条。强磁无刷电机。 3、大容量锂电池。超强工作续航。 4、高硬度淬火链条。8 寸可锯 35 公分。 5、保护开关。升级防尘挡板。 6、单机 2.0kg。可单手操作。	230.00	460.00
22	伞式围挡布	20 块	戈泰	WD-GT	河南省戈泰警用装备有限公司	河南	1、布料:300D 牛津布。 2、材质：铝合金。支架:38*55*1.8 mm。 3、支架骨：12*16*1.0 mm。 4、展开尺寸：2*2 米。	430.00	8600.00



							5、收缩尺寸：1.5*0.15*0.15 米。		
23	不锈钢隔离栏	10 块	武匠	1.2*1.5 CM	广州新意义科技有限公司	广东	1、不锈钢铁马， 规格 120cm*150cm	140.00	1400.00
24	空沙袋	50 个	武匠	30*70CM	广州新意义科技有限公司	广东	1、防汛专用沙袋，规格：30*70CM	3.00	150.00

合计金额大写：人民币贰拾玖万捌仟捌佰壹拾元整（¥298810.00 元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广州新意义科技有限公司

日期：2025 年 4 月 25 日

