

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

预算金额（元）：620330；

本项目的核心产品为下表的第 18 项产品 高清编码器板卡。

一、技术要求				
序号	标的的名称	数量 单位	所属 行业	简要技术需求或者服务要求
1	广播级高清 肩扛式摄录 一体机	2 台	工业	1、3 片 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器，1920x1080 全高清有效像素、超过 1000 电视线，支持 4K 记录格式升级。
2	高清广角镜 头	2 台	工业	1、变焦倍率不小于 10 倍，广角端焦距 4.5mm。
3	手持无线话 筒套装	2 套	工业	双通道插槽便携式无线话筒套装，具有数字音频处理技术的高质量音效，自动选讯接收系统，使用清晰通道扫描功能的通道设置，兼容支持 UWP/UWP-D/800 等系列无线系统。
4	现场直播小 摄像机电池	8 个	工业	容量 72Wh，电池类型：锂电池，用于摄像机长时间拍摄。充电时长不大于 150 分钟，重量约 450g，尺寸：约 41.5×84.5×69.7mm。
5	三脚架托板	2 个	工业	摄像机三脚架适配器。
6	SxS 存储卡	15 套	工业	1、接口：ExpressCard/34，PCI Express Gen2；
7	SxS 存储卡 读/写器	2 个	工业	1、接口：高速 USB（USB 3.0）。
8	三脚架	6 付	工业	1、三脚架系统承重不低于 8KG，自重不大于 3.7KG。
9	电池充电适 配器套装	2 套	工业	锂电池超大容量达到 146Wh，兼容采购人原有 SONY L40/L60 /L90 电池，可外挂无线话筒；无记忆效应。具有四段电量显示，内有智能控制电路，温度、电压、电流多重保护。可在原装充电器上充电；便携式充电适配器，两通道顺序充电，兼容采购人原有 SONY V 型扣板结构电池充电。自动判别电池种类，镍镉、镍氢、及锂离子电池均能安全可靠充电，通过国标认证。另配 12V 外接转换线。
10	UV 保护镜	2 个	工业	UV 摄像机镜头保护镜，与第二项镜头为原厂同一品牌，适用于该镜头。

11	LED 机头摄影灯	2 盏	工业	1、超高显指集成面阵 LED 新闻灯，多种扣板选择。
12	防雨罩	2 个	工业	1、规格（长*宽*高）：约 70×28×29CM。
13	摄像包（带轮子）	2 个	工业	1、便携式摄像包，内径：约长 64×宽 (18.5+8)×高 27CM。
14	有线采访话筒	2 支	工业	1、薄膜类型：单声道驻极体电容麦克风。
15	5 米话筒线	2 条	工业	Canare 同级别或以上电缆+Neutrik 同级别或以上卡侬公头+ Neutrik 同级别或以上卡侬母头。
16	全画幅微单相机镜头	2 个	工业	1、镜头焦距：24-105mm。
17	SxS 存储卡	4 块	工业	1、接口：ExpressCard/34, PCI Express Gen2。
18	高标清编码器板卡	1 块	工业	适合 AppearTV XC5000 同级别或以上系列高标清编码器用， 支持高标清编码。
19	高标清数字视频分配器	2 块	工业	1、支持 SD/HD/3G-SDI 信号；