

招 标 文 件

（全流程电子化公开招标采购）

项目名称：柳州市人民医院眼镜片及镜架类物资采购

项目编号：LZZC2025-G1-990126-YZLZ

采购人：柳州市人民医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025 年 4 月

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	采购需求	5
第三章	投标人须知	79
第四章	评标方法及评标标准	102
第五章	拟签订的合同文本	111
第六章	投标文件格式	122

第一章 公开招标公告

项目概况

柳州市人民医院眼镜片及镜架类物资采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2025 年 05 月 00 日 09:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-990126-YZLZ

项目名称：柳州市人民医院眼镜片及镜架类物资采购

预算总金额（元）：3200000

采购需求：

标项一

标项名称：眼镜片及镜架类物资采购（一）

数量：1

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：从合同签订生效之日起 1 年。

本项目（否）接受联合体投标

备注：1. 本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

2. 为了更好的服务采购人, 各投标人可对本项目其中一个或两个标项进行投标, 按标项一→标项二的顺序推荐各分标的第一中标候选人, 成为标项一的第一中标候选人的不能再成为标项二的排名候选人。

标项二

标项名称：眼镜片及镜架类物资采购（二）

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：从合同签订生效之日起1年。

本项目（否）接受联合体投标

备注：1. 本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

2. 为了更好的服务采购人,各投标人可对本项目其中一个或两个标项进行投标,按标项一→标项二的顺序推荐各分标的第一中标候选人,成为标项一的第一中标候选人的不能再成为标项二的排名候选人。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标 1、2：无
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 00 日至 2025 年 04 月 00 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 05 月 00 日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标时间：2025 年 05 月 00 日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：标项一投标保证金人民币贰万元整（¥20000.00）；

标项二投标保证金人民币壹万元整（¥10000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司，银行账号：8113 0010 1450 0074 537）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。**否则视为无效投标保证金。**

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在“广西政府采购云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的投标人将无法参与本项目政府采购活动, 投标人应当在投标截止时间前, 完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交(投标人可登录“广西政府采购网”, 依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台, 依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持, 请致电广西政府采购云客服热线: 95763 或者 0771-3381253)。

(3) CA 证书在线解密: 投标人投标时, 需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证)登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密, 否则后果自负。

注: 1) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交, 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的, 应当先行撤回原投标文件, 补充、修改后重新上传、提交, 投标截止时间前未完成上传、提交的, 视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件, “广西政府采购云”平台将予以拒收。

(4) 电子标项目不要求参与投标的投标人到达现场, 但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议, 随时关注开评标进度, 如在开评标过程中有电子询标, 应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

七、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 柳州市人民医院
地址: 广西柳州市文昌路 8 号
项目联系人: 葛瑛
项目联系方式: 0772-2662036

2. 采购代理机构信息

名称: 云之龙咨询集团有限公司
地址: 柳州市滨江东路 16 号三区二层 211-218 室
项目联系人: 唐珉、田京灵、孙婧
项目联系方式: 0772-3310669、3310109

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款或需求中带“▲”符号的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号、技术或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号、技术或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号、技术或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，**否则将作无效响应处理**。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

标项一：眼镜片及镜架类物资采购（一）

本标项核心产品为（镜片）第 26 项 1.553 单光库存镜片经典非球面翡翠膜；（镜架）第 1 项 儿童常规 TR 镜架。

本标项所有采购标的所属行业类型均为工业

一、镜片（210 个品规）

序号	类别	标的名称	规格	技术要求	单位	最高限价单价（元）
1	单光	1.5 球面镜片	现片	一、性能要求：1. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。2. 1.5 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。3. 膜层特性：耐磨性好，易护理，清晰透亮。 二、光度范围：球镜 0.00~4.00；柱镜 0.00~-2.00	片	170

2		1.56 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00	片	230
3		1.6 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	310
4		1.6 非球面镜片	定制	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜+10.50~-11.00；柱镜0.00~-5.00, 联合光度-10.00	片	508
5		1.67 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	378
6		1.67 非球面镜片	定制	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜+10.50~-11.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	680
7		1.74 非球面镜片	定制	一、性能要求：1. 内表面为非球面设计 2. 拥有多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3. 膜层特性：耐磨性好. 易护理. 清晰透亮。 二、光度范围：球镜-2.25~-12.00；柱镜0.00~-2.00	片	970
8	单光	1.50 自由环面镜片	现片	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00, 联合光度-8.00	片	360

9		1.60 自由环面镜片	现片	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00, 联合光度-8.00	片	510
10		1.60 自由环面镜片	定制	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-11.00	片	678
11		1.67 自由环面镜片	现片	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	728
12		1.67 自由环面镜片	定制	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	930
13		1.74 自由环面镜片	现片	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜-2.25~-12.00；柱镜0.00~-2.00	片	975
14		1.74 自由环面镜片	定制	一、性能要求：1. 采用自由环面设计 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+13.00~-15.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-16.00	片	1020
15	单光	1.5 智能单光镜片	现片	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜 0.00~-4.00	片	410
16		1.5 智能单光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	670

17		1.6 智能单光镜片	现片	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00	片	530
18		1.6 智能单光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	930
19		1.67 智能单光镜片	现片	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	778
20		1.67 智能单光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	1250
21		1.74 智能单光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计，年龄智能优化技术 2. 通过离子轰击使多层膜层紧密结合，大幅提升镜片的硬度、耐磨性、透光率和抗污性能，高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-19.00	片	1465
22	单光	1.553 单光库存镜片经典钻石硬	现片	一、性能要求：1. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00 柱镜 0.00~-2.00	片	28
23		1.553 单光定制镜片经典球面钻石硬	定制	一、性能要求：1. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+13.00~-22.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-22.00	片	85

24		1. 553 单光库存镜片经典翡翠膜	现片	一、性能要求：1. 单光镜片 2. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差 3. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 4. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00	片	33
25		1. 553 单光定制镜片经典球面莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 单光镜片 2. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差 3. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 4. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+13.00~-30.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-22.00	片	130
26		1. 553 单光库存镜片经典非球面翡翠膜	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	54
27		1. 553 单光定制镜片经典非球面莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-11.00	片	160
28		1. 598 单光库存镜片超薄非球面翡翠膜	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00	片	78
29		1. 600MR-8 单光库存镜片超薄非球面E 洁膜	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-8 的材质 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00	片	109
30		1. 600MR-8 单光定制镜片超薄非球面莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-8 的材质 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	210
31		1. 665MR-7 单光库存镜片特薄非球面翡翠膜	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-7 的材质 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	160
32		1. 665MR-7 单光定制镜片特薄非球面莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-7 的材质 二、光度范围：球镜+9.00~-13.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-13.00	片	305

33		1.740 单光库存镜片酷薄非球面翡翠膜	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 4. 适用于高度近视、高度散光人群 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00 联合光度-12.00	片	245
34		1.740 单光定制镜片酷薄非球面莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 4. 适用于高度近视、高度散光人群 二、光度范围：球镜+16.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-20.00	片	570
35		1.5 驾驶型镜片	现片	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+2.00~-4.00；柱镜0.00~-2.00	片	415
36		1.5 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	870
37	驾驶单光	1.6 驾驶型镜片	现片	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+4.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00	片	630
38		1.6 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	1285
39		1.67 驾驶型镜片	现片	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	805

40		1.67 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1.膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2.适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3.减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00,联合光度-12.00	片	1675
41		1.74 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1.膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2.适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3.减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉。 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00,联合光度-19.00	片	2260
42		1.5 防蓝光球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1.内表面为非球面。2.镜片重量轻，色彩还原真实。3.有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜+4.00~-4.00；柱镜 0.00~-2.00	片	428
43		1.56 防蓝光非球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1.内表面为非球面。2.镜片重量轻，色彩还原真实。3.有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	465
44	过滤有害蓝光	1.6 防蓝光非球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1.内表面为非球面。2.镜片重量轻，色彩还原真实。3.有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	535
45		1.67 防蓝光非球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1.内表面为非球面。2.镜片重量轻，色彩还原真实。3.有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-10.00	片	880
46		1.74 防蓝光非球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1.内表面为非球面。2.镜片重量轻，色彩还原真实。3.有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜-2.25~-12.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-12.00	片	1218
47	变色镜片	1.5 单光变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1.基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2.能满足不同场景下的动态光学设计的镜片 3.根据紫外线强度进行变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜	片	840

				0.00~-4.00 联合光度-6.00		
48		1.6 单光 变色树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2. 能满足不同场景下的动态光学设计的镜片 3. 根据紫外线强度进行变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	1160
49		1.67 单光 变色树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2. 能满足不同场景下的动态光学设计的镜片 3. 根据紫外线强度进行变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	1540
50		1.5 个化 版单光变 色镜片	定制	一、性能要求：1. 基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2. 根据佩戴者真实瞳孔数据量身定制个化版镜片 3. 可以进行激光雕刻个人隐形标记 4. 根据紫外线强度进行光感变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	3180
51		1.6 个化 版单光变 色镜片	定制	一、性能要求：1. 基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2. 根据佩戴者真实瞳孔数据量身定制个化版镜片 3. 可以进行激光雕刻个人隐形标记 4. 根据紫外线强度进行光感变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	5195
52		1.67 个化 版单光变 色镜片	定制	一、性能要求：1. 基于不同瞳孔尺寸进行优化设计 2. 根据佩戴者真实瞳孔数据量身定制个化版镜片 3. 可以进行激光雕刻个人隐形标记 4. 根据紫外线强度进行光感变色，有效的降低了光线强度。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	6355
53	变色 系列	1.553 变 灰绿膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~-4.00；柱镜0.00~-2.00	片	160
54		1.600MR- 8 变灰绿 膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜	片	235

				0.00~-2.00		
55		1.600MR-8 变灰绿膜	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	358
56		1.665MR-7 变灰绿膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	330
57		1.665MR-7 变灰绿膜	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	480
58		1.597 变色镜片	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜+8.00~-11.50；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-11.50	片	590
59		1.665 变色镜片	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，滤减紫外线 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 离子膜层融合，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	935
60	偏光镜片	1.5 偏光单光树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 有效减少眩光，使视野清晰、舒适 2. 增强对比度，提供真实色彩 3. 阻挡紫外线，减少紫外线对眼镜的伤害 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	845

61		1.6 偏光单光树脂镜片	定制	一、性能要求：1.有效减少眩光，使视野清晰、舒适 2.增强对比度，提供真实色彩 3.阻挡紫外线，减少紫外线对眼镜的伤害 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	1235
62		1.67 偏光单光树脂镜片	定制	一、性能要求：1.有效减少眩光，使视野清晰、舒适 2.增强对比度，提供真实色彩 3.阻挡紫外线，减少紫外线对眼镜的伤害 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	1640
63		1.50 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1.消除偏振光及其他强光 2.滤减紫外线，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3.提供更加自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性 二、光度范围：球镜+5.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	215
64	偏光镜片	1.56 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1.消除偏振光及其他强光 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3.提供更加自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	145
65		1.60 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1.消除偏振光及其他强光 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3.提供更加自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	260
66		1.5 青少年防控树脂镜片	现片	一、性能要求：1.采用周边视力控制技术的离焦镜片 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3.镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4.镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	片	528
67	青少年防控系列	1.5 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边视力控制技术的离焦镜片 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3.镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4.镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-6.00	片	600
68		1.6 青少年防控树脂镜片	现片	一、性能要求：1.采用周边视力控制技术的离焦镜片 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3.镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4.镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜-1.00~-6.00	片	625

69		1.6 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边视力控制技术的离焦镜片 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4. 镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	825
70		1.67 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边视力控制技术的离焦镜片 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4. 镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜 0.00~-9.50；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-9.50	片	1190
71		1.5 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边视力控制技术的离焦镜片 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应 4. 镜片耐磨耐摔，清晰高透光，双重防 UV。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-6.00	片	685
72		1.59 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 同心环带微柱镜技术 2. 中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方 3. 膜层特性：透光性好、清晰透亮、耐磨性好、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-4.00；柱镜 0.00~-1.00 联合光度-8.00	片	970
73		1.67 青少年防控树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 同心环带微柱镜技术 2. 中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方 3. 膜层特性：透光性好、清晰透亮、耐磨性好、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-9.50	片	1295
74	青少年防控防蓝光	1.553 经点周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	314
75		1.600MR-8 超薄周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	464

76		1. 665MR-7 特薄周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	670
▲ 77		1. 591 青少年多点离焦防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2. 576 个点透镜排布成视力伞点阵，诱导产生连续的近视性离焦带 3. 8 层完整的点透镜圈层预留交错信号 4. 镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料 5. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	448
78		1. 553 加强版经典周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	515
79		1. 600MR-8 加强版经典周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	825
80		1. 665MR-7 加强版经典周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	1050
81	青少年防控系列	1. 553 经典周边离焦莱宝膜定制	定制	一、性能要求：1. 周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，缓解周边离焦引起的近视加深，适合日常佩戴 3. 镜片高密度表面技术防水、耐污、耐磨损，适合青少年使用 二、光度范围：球镜+0~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	210

82		1.600 经典周边离焦莱宝膜定制	定制	一、性能要求：1. 周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，缓解周边离焦引起的近视加深，适合日常佩戴 3. 镜片高密度表面技术防水、耐污、耐磨损，适合青少年使用 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	318
83		1.553 经典周边离焦大都市膜层	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00	片	250
84		1.600MR-8 超薄周边离焦大都市膜层	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00 柱镜 0.00~-4.00	片	368
85		1.665MR-7 特薄周边离焦大都市膜层	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00	片	667
86		1.553 加强版经典周边离焦	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	430
87		1.600MR-8 加强版超薄周边离焦	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	650
88		1.665MR-7 加强版特薄周边离焦	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	925

▲ 89		1.566 多点离焦	现片	一、性能要求：1. 根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列 2. 500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3. 靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4. 镜片采用 PC 材质 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00，联合光度-6.00	片	405
▲ 90		1.566 多点离焦	定制	一、性能要求：1. 根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列 2. 500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3. 靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4. 镜片采用 PC 材质 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	475
▲ 91		1.591 多点离焦	定制	一、性能要求：1. 根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列 2. 500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3. 靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4. 镜片采用 PC 材质 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00，联合光度-6.00	片	540
▲ 92		1.591 多点离焦（双擎版）	定制	一、性能要求：1. 根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列 2. 500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3. 靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4. 镜片采用 PC 材质 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	698
▲ 93		1.591 连续点阵离焦	现片	一、性能要求：1. 通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2. 576 个点透镜排布成视力伞点阵，产生连续的近视性离焦带 3. 8 层完整的点透镜圈层预留交错信号 4. 镜片采用 PC 材质 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	410
▲ 94	青少年多点系列	1.591 青少年连续点阵离焦	定制	一、性能要求：1. 通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2. 连续点阵技术，480 个连续加光微透镜成米字型分布，从而在视网膜前形成环状离焦信号，同时在交接地带产生离散的柱镜加光，形成动态高阶像差 3. 镜片采用 PC 材质，抗冲击力强、折射率高、比重轻、舒适美观 4. 搭载高透低返膜层 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	785

▲ 95		1.55 点扩散多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1. 采用点扩散近视控制技术的镜片，通过降低对比度影响感光细胞，进行的微点设计 2. 膜层功能：减反射、防水防污、耐刮划 3. 适合人群：6 岁以上，无弱视等 二、光度范围：球镜-0.25~-8.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	945
96		1.553 仿生复眼多焦点离焦镜	定制	一、性能要求：1. 学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30% 2. 仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短 二、光度范围：球镜+4.00~-11.75；柱镜 0~-6.00 联合光度-11.75	片	945
97		1.598 仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1. 学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30% 2. 仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短 二、光度范围：球镜+4.00~-12.75；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.75	片	1150
98		1.566M 环带微结构离焦镜片	定制	一、性能要求：1. 学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30% 2. P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3. 多层离焦量选择，舒适匹配 二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00	片	700
99		1.598M 环带微结构离焦镜片	定制	一、性能要求：1. 学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30% 2. P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3. 多层离焦量选择，舒适匹配 二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00	片	925
100		1.5 青少年多点离焦树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 同心环带微柱镜技术 2. 中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方 3. 膜层特性：透光性好、清晰透亮、耐磨性好、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	1132
101		1.59 青少年多点离焦树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 同心环带微柱镜技术 2. 中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方 3. 膜层特性：透光性好、清晰透亮、耐磨性好、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-9.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-9.00	片	1200

102	防蓝光系列	1.5 单光树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 基于不同年纪瞳孔尺寸不一样进行优化设计的一款镜片 2. 能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-480 纳米）。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	810
103		1.6 单光树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 基于不同年纪瞳孔尺寸不一样进行优化设计的一款镜片 2. 能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-481 纳米）。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1155
104		1.67 单光树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 基于不同年纪瞳孔尺寸不一样进行优化设计的一款镜片 2. 能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-482 纳米）。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1375
105		1.74 单光树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 基于不同年纪瞳孔尺寸不一样进行优化设计的一款镜片 2. 能满足不同场合、用眼习惯的动态光学设计 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-483 纳米）。 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	1595
106	防蓝光系列	1.553 防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+4.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	83
107		1.553 防蓝光镜片定制	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+7.00~-6.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-11.00	片	211
108		1.598 超薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	100

109		1.600MR-8 超薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00	片	172
110		1.600MR-8 超薄非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+7.75~-17.00 柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	265
111		1.665MR-7 特薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜 0.00~-15.00；柱镜 0.00~-2.00	片	260
112		1.665MR-7 特薄非球面防蓝光科技	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+9.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-19.00	片	372
113		1.740 酷薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-10.00	片	363
114		1.740 酷薄非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光 二、光度范围：球镜+8.50~-25.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-20.00	片	668
115	数码 防疲 劳系 列	1.5 加膜镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜-0.25~-6.00	片	288
116		1.5 加膜镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	349
117		1.6 加膜镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. ADD: +0.75D/+1.25D	片	496

				二、光度范围：球镜-0.25~-8.00		
118		1.6 加膜 镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	558
119		1.553 数码普及型 镜片经典 莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感 2. 使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳 3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00	片	191
120		1.600 数码普及型 镜片超薄 莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感 2. 使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳 3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00	片	289
121	防疲劳系列	1.553 舒适力数码型 舒缓视疲劳适用型 莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层。2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围：+0.50~+1.00D 二、光度范围：球镜+9.50~-11.50；柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.50	片	216
122		1.600MR-8 舒适力 数码型舒缓视疲劳 适用型莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层。2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围：+0.50~+1.00D 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	289
123		1.665MR-7 舒适力 数码型舒缓视疲劳 适用型莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层 2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围： +0.50~+1.00D 二、光度范围：球镜+12.00~-14.00；柱镜	片	372

				0.00~-6.00 联合光度-14.00		
124	防疲劳防蓝光系列	1.5 加膜防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-482 纳米） 4. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜-0.25~-6.00	片	468
125		1.5 加膜防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-482 纳米） 4. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	526
126		1.6 加膜防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-482 纳米） 4. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜-0.25~-8.00	片	676
127		1.6 加膜防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-482 纳米） 4. ADD: +0.75D/+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	735
128	数码系列	1.5 数码型渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度高。3. ADD: +0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	556
129		1.5 数码型变色渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超智能光感变色，根据不同的光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外线和强光 3. ADD: +0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1035
130	数码系列	1.6 数码型渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度高。3. ADD: +0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜	片	846

				0.00~-6.00 联合光度-10.00		
131		1.6 数码型变色渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超智能光感变色，根据不同的光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外线和强光 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1338
132		1.67 数码型渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好。3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1260
133		1.67 数码型变色渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超智能光感变色，根据不同的光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外线和强光 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1795
134		1.74 数码型变色渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 膜层特性：超智能光感变色，根据不同的光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外线和强光 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	1645
135		1.5 数码型个化版渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1115
136		1.5 数码型个化版变色渐进树脂镜片制		一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. 膜层特性：智能光感变色技术 4. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1728

137		1.6 数码 型个化版 渐进树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1696
138		1.6 数码 型个化版 变色渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. 膜层特性：智能光感变色技术 4. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	2640
139		1.67 数码 型个化版 渐进树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	2540
140		1.67 数码 型个化版 变色渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. 膜层特性：智能光感变色技术 4. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	3765
141		1.74 数码 型个化版 渐进树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 根据数码使用者的需求及用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。 2. 可根据个人佩戴参数量身定制，可以进行激光雕刻个人隐形标记 3. ADD:+0.50D~+1.25D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	3485
142	变色 镜片	1.5 球面 变色镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10~16，自由选择 4. 智能感光变色技术 5. ADD:+0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.50~-10.00；柱镜0~-4.00 联合光度-10.00	片	448

143		1.6 非球面变色镜片	定制	一、性能要求：1. 采用科学曲面优化设计 2. 高能离子轰击技术，增加镜片的硬度和表面光滑度。3. 智能感光变色技术，阻挡紫外线 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜0~-5.00 联合光度-10.00	片	616
144		1.67 非球面变色镜片	定制	一、性能要求：1. 采用科学曲面优化设计 2. 高能离子轰击技术，增加镜片的硬度和表面光滑度。3. 智能感光变色技术，阻挡紫外线 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0~-5.00 联合光度-12.00	片	959
145	青少年渐进系列	1.5 青少年渐进树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 使用高能离子轰击技术，使多层膜层紧密结合，增加镜片的硬度和表面光滑度。 4. ADD:+1.5D、+2.00D 二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	片	331
146		1.5 青少年渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 使用高能离子轰击技术，使多层膜层紧密结合，增加镜片的硬度和表面光滑度。 4. ADD:+1.5D、+2.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	460
147		1.6 青少年渐进树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 使用高能离子轰击技术，使多层膜层紧密结合，增加镜片的硬度和表面光滑度。 4. ADD:+1.5D、+2.00D 二、光度范围：球镜-1.00~-6.00	片	493
148		1.6 青少年渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 使用高能离子轰击技术，使多层膜层紧密结合，增加镜片的硬度和表面光滑度。 4. ADD:+1.5D、+2.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	760
149		1.67 青少年渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 使用高能离子轰击技术，使多层膜层紧密结合，增加镜片的硬度和表面光滑度。 4. ADD:+1.5D、+2.00D 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1056

150	成人 渐进	1.5 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	665
151		1.6 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	965
152		1.67 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1325
153		1.5 智能 渐进变色 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 看近看远视物真实，像散小容易适应。3. 智能光感变色技术 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1078
154		1.6 智能 渐进变色 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 看近看远视物真实，像散小容易适应。3. 智能光感变色技术 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1512
155		1.67 智能 渐进变色 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 看近看远视物真实，像散小容易适应。3. 智能光感变色技术 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	2140

156		1.74 智能 渐进变色 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 看近看远视物真实，像散小容易适应。3. 智能光感变色技术 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	2770
157		1.6 臻选 版渐进树 脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	2920
158		1.67 臻选 版渐进树 脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	3715
159		1.74 臻选 版渐进树 脂镜片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜0~-6.00 联合光度-19.00	片	7460
160		1.6 臻选 版渐进树 脂镜片防 蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于450-483 纳米） 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0~-6.00 联合光度-10.00	片	2950
161		1.67 臻选 版渐进树 脂镜片防 蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于450-483 纳米） 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	3750
162		1.74 臻选 版渐进树 脂镜片防 蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于450-483 纳米） 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	7485

163		1.6 臻选 版渐进变 色树脂镜 片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. 智能感光变色技术 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	3480
164		1.67 臻选 版渐进变 色树脂镜 片	定制	一、性能要求：1. 适用移动互联场景下，视觉焦点在不同距离和方向间快速切换 2. 根据佩戴者的面部参数优化 3. 通道长度10-16，自由选择 4. 智能感光变色技术 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	4920
165		1.5 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	405
166		1.6 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	540
167		1.67 渐进 树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	803
168		1.5 渐进 变色树脂 镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：智能感光变色技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	703

169		1.6D 渐进变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：智能感光变色技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1066
170		1.67 渐进变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：智能感光变色技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	1535
171		1.5 驾驶型镜片渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 针对驾驶用眼设计，频繁切换，快速看清。ADD: +0.75D~+3.50D。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1736
172		1.6 驾驶型镜片渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 针对驾驶用眼设计，频繁切换，快速看清。ADD: +0.75D~+3.50D。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	2100
173		1.67 驾驶型镜片渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 针对驾驶用眼设计，频繁切换，快速看清。ADD: +0.75D~+3.50D。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	2335

174		1.74 驾驶型镜片渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 针对驾驶用眼设计，频繁切换，快速看清。ADD：+0.75D~+3.50D。 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	3990
175		1.5 驾驶型变色镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 智能感光变色技术。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	2600
176		1.6 驾驶型变色镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 智能感光变色技术。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	3250
177		1.67 驾驶型变色镜片	定制	一、性能要求：1. 膜层可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路. 仪表盘. 后视镜和侧视镜。4. 智能感光变色技术。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	3482
178		1.5 个性化渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. ADD:+0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	945

179		1.6 个性化渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1295
180		1.67 个性化渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	1795
181		1.74 个性化渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	2350
182		1.5 个性化渐进树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-480 纳米）。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	988
183		1.6 个性化渐进树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-480 纳米）。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1316
184		1.67 个性化渐进树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-480 纳米）。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	1832

185		1.74 个性化渐进树脂镜片防蓝光膜	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光（介于 450-480 纳米）。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+16.00~-19.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-19.00	片	2390
186		1.5 个性化渐进变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 智能感光变色技术。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	1400
187		1.6 个性化渐进变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。 4. 智能感光变色技术。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1870
188		1.67 个性化渐进变色树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 可随心选择镜架，通道 10-16。4. 智能感光变色技术。5. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	2690
189	渐进系列	1.553 青少年渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2. 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3. 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。5. ADD: +0.75~+3.00 二、光度范围：球镜+7.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	167
190		1.600 青少年渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2. 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3. 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。5. ADD: +1.50 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜	片	412

				0.00~-6.00 联合光度-12.00		
191		1.553 经典渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 为佩戴老花的人群设计的一款镜片，能同时满足看远看近的需求，远中近各距离范围视物均保持清晰 2. 近用视物清晰度比常规镜片提升了 35%，远用视物范围扩大了 61% 3. ADD: +1.00/+1.50/+2.00 二、光度范围：球镜+6.00~-9.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-9.00	片	190
192		1.600MR-8 超薄渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 为佩戴老花的人群设计的一款镜片，能同时满足看远看近的需求，远中近各距离范围视物均保持清晰 2. 近用视物清晰度比常规镜片提升了 35%，远用视物范围扩大了 61% 3. ADD: +1.00/+1.50/+2.00 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	240
193		1.553 成人渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	570
194		1.600MR-8 成人渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	630
195	成人舒适渐进镜片	1.665MR-7 成人渐进莱宝膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	755
196		1.553 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准 (GB/T38120-2019) 5. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	610
197		1.600MR-8 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准 (GB/T38120-2019) 5. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	670

198	成人舒适渐进镜片	1. 665MR-7 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5. 下加光：+0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	788
199		1. 553 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技+大都市科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5. 下加光：+0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	664
200		1. 600MR-8 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技+大都市科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5. 下加光：+0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	729
201		1. 665MR-7 成人渐进莱宝膜+防蓝光科技+大都市科技	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3. 适用于有老花的人群 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5. 下加光：+0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	846
202	双光镜片	圆顶双光	定制	一、性能要求：1. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损等 2. 镜片上面有远用、近用两个度数，同时解决看远、看近的需求 二、光度范围：球镜+7.00~-7.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-7.00	片	94
203		平顶双光	定制	一、性能要求：1. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损等 2. 镜片上面有远用、近用两个度数，同时解决看远、看近的需求 二、光度范围：球镜+6.75~-6.75；柱镜0.00~-4.00 联合光度-6.75	片	94
204		无形双光	定制	一、性能要求：1. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损等 2. 镜片上面有远用、近用两个度数，同时解决看远、看近的需求 二、光度范围：球镜+4.75~-4.00；柱镜0.00~-4.0 联合光度-4.00	片	94
205	染色镜片	1. 553 染色片经典非球面单色美薄	定制	一、性能要求：1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.00	片	115

206		1. 553 熠色染色片经典非球面双色美薄	定制	一、性能要求: 1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线, 保护眼睛, 改善视觉对比度和清晰度, 降低光线的强度 二、光度范围: 球镜+10.00~-11.00; 柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.00	片	123
207		1. 600MR-8 熠色染色片超薄非球面单色美薄	定制	一、性能要求: 1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线, 保护眼睛, 改善视觉对比度和清晰度, 降低光线的强度 二、光度范围: 球镜+10.00~-25.00; 柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	256
208		1. 600MR-8 熠色染色片超薄非球面双色美薄	定制	一、性能要求: 1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线, 保护眼睛, 改善视觉对比度和清晰度, 降低光线的强度 二、光度范围: 球镜+10.00~-25.00; 柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	308
209		1. 665MR-7 熠色染色片超薄非球面单色美薄	定制	一、性能要求: 1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线, 保护眼睛, 改善视觉对比度和清晰度, 降低光线的强度 二、光度范围: 球镜+13.00~-25.00; 柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	416
210		1. 665MR-7 熠色染色片超薄非球面双色美薄	定制	一、性能要求: 1. 减少强光和阳光的刺激 2. 滤减紫外线, 保护眼睛, 改善视觉对比度和清晰度, 降低光线的强度 二、光度范围: 球镜+13.00~-25.00; 柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	458

二、镜架（67 个品规）

序号	材质	标的名称	规格	材质、参数和标准	单位	最高限价单价（元）
1	TR 镜架	儿童常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 96-120mm, 单个镜框长度 42-52mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 6 岁以上青少年。	副	71
2		老花镜架	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 96-120mm, 单个镜框长度 42-52mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 40 岁以上成年人。	副	38
3		学生常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	108
4		成人常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-60mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度	副	108

				14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 18 岁以上。		
5		学生成人 常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-58mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 8 岁以上。	副	235
6		运动护目 镜	库存	1. TR 材质、国家标准: GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-57mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 远动爱好者。	副	118
7	普通 金属 架	学生常规 合金镜架	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	134
8		时尚金属 系列	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 15 岁以上。	副	162
9		常规商务 型镜架 (合金混 合架)	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-60mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 18 岁以上。	副	92
10		时尚系列	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 15 岁以上。	副	162
11	合金 材质	商务系列	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-60mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 18 岁以上。	副	162
12		时尚镜架	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 15 岁以上。	副	202
13	硅胶 镜架	淘气儿童 专用安全 设计型镜 架	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 96-116mm, 单个镜框长度 40-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 4 岁以上儿童及青少年。	副	162
14		敏感肤质	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。	副	71

		儿童专用健康材质镜架		2. 镜架总长度 96-116mm, 单个镜框长度 40-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 10 岁以上儿童及青少年。		
15		中童户外运动(体育)安全镜架	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	220
16		中童塑钢鼻托可调镜架	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	220
17		儿童系列	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 90-116mm, 单个镜框长度 38-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 2 岁以上儿童/青少年。	副	71
18		青少年系列	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 90-116mm, 单个镜框长度 38-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	71
19		中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 10 岁以上青少年/成人。	副	418
20	β 钛	成人商务半钛镜架	库存	1. β 钛材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 成人。	副	252
21		复古时尚钛镜架	库存	1. β 钛材质、双钎电镀、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 15 岁以上青少年/成人。	副	360
22	纯钛镜架	设计师纯钛商务镜架	库存	1. 钛合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 青少年/商务人士。	副	482
23		纯钛时尚复古镜架	库存	1. 钛合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度	副	420

				14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 青少年/商务人士。		
24		钛商务系列	库存	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 青少年/商务人士。	副	251
25		1.60 钻石切边眼镜常规	定制	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 光度范围: 0.00~-6.00/-0.00~-2.00	副	597
26		1.60 钻石切边眼镜特殊	定制	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 光度范围: 0.00~-6.00/-0.00~-4.00	副	797
27		1.67 钻石切边眼镜常规	定制	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 光度范围: 0.00~-10.00/-0.00~-2.00	副	797
28		1.67 钻石切边眼镜特殊	定制	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 光度范围: 0.00~-10.00/-0.00~-4.00	副	997
29		轻羽钛架	库存	1. 轻羽钛材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 18 岁以上成年人。	副	949
30	太阳镜	时尚型太阳镜	库存	1. TR 材质、时尚金属镜架。2. 镜片可以阻挡波长 400nm 及以下的紫外线 3. 镜架总长度 120-145mm, 单个镜框长度 50-65mm, 镜框高度 40-50mm, 鼻梁长度 16-22mm, 镜腿长度 130-150mm。	副	74
31		百搭型太阳镜	库存	1. TR 材质、时尚金属镜架。2. 偏光镜片可以阻挡波长 400nm 及以下的紫外线 3. 镜架总长度 120-145mm, 单个镜框长度 50-65mm, 镜框高度 40-50mm, 鼻梁长度 16-22mm, 镜腿长度 130-150mm。	副	130
32		偏光太阳镜	库存	1. TR 材质、时尚金属镜架。2. 偏光镜片可以阻挡波长 400nm 及以下的紫外线 3. 镜架总	副	182

				长度 120-145mm, 单个镜框长度 50-65mm, 镜框高度 40-50mm, 鼻梁长度 16-22mm, 镜腿长度 130-150mm。		
33	配件类	框架眼镜清洁液	库存	性能要求: 1. 用于清洗框架眼镜的镜架和镜片 2. 塑料瓶身, 小巧方便携带	瓶	3.5
34		眼罩	库存	性能要求: 1. 用于眼科斜弱视的治疗、遮盖的效果, 常用于单眼弱视, 遮盖适用, 或者斜视用于矫正眼位的作用 2. 也可以用于眼科手术后的遮光防尘 3. 常用人群: 儿童	个	2.5
35		眼镜绳	库存	性能要求: 1. 用于固定眼镜的小道具, 它通常由细绳、金属链或者橡胶材质制成。2. 特殊款式的眼镜绳还可以作为时尚的配饰 3. 眼镜绳可以起到保护眼镜的作用, 避免眼镜被弄碎或弄脏。	条	2.5
36		镜盒	库存	性能要求: 1. 眼镜的装饰镜盒 2. 保护眼镜, 避免眼镜被挤压	个	3.5
37		镜布	库存	性能要求: 1. 眼镜日常的护理产品 2. 材质柔软, 不会刮花眼镜片	张	0.9
38	其他类	弱视训练仪	定制	性能要求: 1. 常见于视功能的训练 2. 锻炼眼睛的调节力 3. 有色标和视标的功能。	台	1200
39		弱视训练仪	定制	性能要求: 1. 常见于视功能的训练 2. 锻炼眼睛的调节力 3. 有精细视力、对比敏感度等功能。	台	2000
40		弱视训练仪	定制	性能要求: 1. 常见于视功能的训练 2. 锻炼眼睛的调节力 3. 移动视标、移动色标、防近视、视觉记忆等复合增视功能。	台	2200
41		弱视训练仪	定制	性能要求: 1. 常见于视功能的训练 2. 锻炼眼睛的调节力 3. 二级阈值视标、等级飞点视标、三维色标、斜面立体等功能。	台	4290
42		弱视训练仪	定制	性能要求: 1. 常见于视功能的训练 2. 锻炼眼睛的调节力 3. 三级阈值视标、双焦飞点视标、RGB 色标、实体立体增视等高级功能。	台	5390
43		弱视训练用压抑膜	定制	性能要求: 1. 配合眼睛的治疗使用 2. 起到遮盖的效果	张	174
44		弱视训练用压贴镜	定制	性能要求: 1. 配合眼睛的治疗使用 2. 起到遮盖的效果	张	293
45		保养盒	库存	性能要求: 1. 镜夹采用硅胶软夹材质 2. 双头标识 3. 独立镜片卡槽 4. 瓶身透明密封, 密封性良好 5. 小巧便携, 坚固耐摔, 瓶身抗震防摔	个	4
46		伴侣盒	库存	性能要求: 1. 镜夹采用硅胶软夹材质 2. 双头标识 3. 独立镜片卡槽 4. 瓶身透明密封, 密封性良好 5. 小巧便携, 坚固耐摔, 瓶身抗震防摔	个	6
47		智能吸棒	库存	性能要求: 1. 外观清洁、平整, 边缘光滑, 无杂质、痕纹, 色泽均匀 2. 从黏附性、硬度、韧度全面符合要求, 经过权威机构认证的医用级硅胶材料, 无缝注塑成型 3. 具备安全好	个	14

				用的属性		
48		硬性角膜接触镜双联盒	库存	性能要求：1. 镜夹采用硅胶软夹材质，弧形开口方便镜片置入 2. 双头标识，左蓝右绿 3. 独立镜片卡槽设计，避免镜片吸附瓶壁 4. 瓶身透明密封，内外清晰可见，硬镜状况随时可见，瓶盖拧开方便，同时包装密封性良好 5. 小巧便携，坚固耐摔，瓶身抗震防摔	个	16
49		护理套包	库存	性能要求：1. 需含冲洗液，毛巾，吸棒等，用于角膜塑形镜的保养及日常护理使用	套	105
50		AB 液护理盒	库存	性能要求：1. 主要用来储存镜片，AB 液对隐形眼镜，尤其是硬性隐形眼镜进行深度消毒时使用。2. 设计较为小巧，便于携带	个	36
51	湿房镜	简易型	定制	性能要求：1. 满足检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 2. 佩戴者接触部分不应引起皮肤刺激的材料，防护部分需要满足医用功能，具有良好的透气性	副	782
52		室内增强型	定制	性能要求：1. 满足检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 2. 佩戴者接触部分不应引起皮肤刺激的材料，防护部分需要满足医用功能，具有良好的透气性	副	1620
53		室外型	定制	性能要求：1. 满足检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 2. 佩戴者接触部分不应引起皮肤刺激的材料，防护部分需要满足医用功能，具有良好的透气性	副	1046
54	TR	学生常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 45-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：8 岁以上学生。	副	278
55		学生舒适久戴型肌肤漆镜架	库存	1. TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 45-58mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：10 岁以上青少年。	副	223
56	高级金属	时尚金属系列	库存	1. 铜合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 45-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：18 岁以上。	副	278
57	高级合金	套镜	库存	1. 钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 47-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 122-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：18 岁以上的成年人	副	894

58	高级软胶	青少年镜架	库存	1. 硅胶材质。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 15 岁以上学生。	副	225
59		中童户外	库存	1. 硅胶材质。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	255
60	β 钛	时尚 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质, 质量符合国家标准: GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 10 岁以上学生/成人。	副	420
61		复古 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质, 质量符合国家标准: GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 16 岁以上学生/成人。	副	365
62	纯钛	纯钛商务镜架	库存	1. 纯钛材质, 质量符合国家标准: GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 18 岁以上的成年人	副	825
63		纯钛商务镜架	库存	1. 纯钛材质, 质量符合国家标准: GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 18 岁以上的成年人	副	450
64		太阳镜	库存	1. TR 材质、时尚金属镜架。2. 偏光镜片可以阻挡波长 400nm 及以下的紫外线 3. 镜架总长度 120-145mm, 单个镜框长度 50-65mm, 镜框高度 40-50mm, 鼻梁长度 16-22mm, 镜腿长度 130-150mm。	副	462
65	高级纯钛	U 钛镜架	库存	1. U 钛材质, 质量符合国家标准: GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 18 岁以上的成年人	副	1115
66		钻石切边眼镜	库存	1. 钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。3. 光度范围:	副	1175

				0.00~-6.00/-0.00~-2.00		
67		纯钛商务 镜架	库存	1. 纯钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019 标准。2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 47-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 122-140mm，前倾角 6-10°。3. 适合人群：18 岁以上的成年人	副	1290

三、特殊加工（5 项）

序号	类别	标的名称	规格	参数	单位	最高限价单价（元）
1	特殊加工	加棱镜	定制	单焦点球面定制镜片	副	89
2		加染单色	定制	非单焦点定制片	副	89
3		减薄/加厚中心	定制	指正镜的减薄/加厚中心	副	81
4		新霓裳悦色-染渐变变色	定制	根据客户需求，可进行不一样的渐进染色，颜色选择不少于 12 种	副	99
5		压贴三棱镜	定制	1-40△	片	498

四、商务条款（以下条款为最低要求，若投标文件中有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应，若为负偏离则作为投标无效处理）

基本要求	1. 质量标准：镜片产品执行 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》、GB 10810.2-2006《眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤，同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》。投标产品需符合国家现行标准，即将实施标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。 2. 中标供应商提供的产品必须是全新的、完整、未使用的原装正品，得到生产厂家提供的技术支持和售后服务。如有假冒、伪劣产品，须立即换货，并赔偿问题货物总价 200%的罚款，并承担因供货质量问题给采购人造成的影响、损失。情节严
------	--

	重的，采购人有权终止采购合同。 3. 样品管理：中标供应商需根据采购人要求提供样品进行展示和销售，样品款式和数量由双方协商确定。 4. 供货响应：中标供应商需指派专人负责供货、服务事宜，接到供货通知后，根据采购人需求的款式、数量等及时响应，现片 24 小时内完成供货，定制类产品 7 个工作日内完成供货，按采购人要求送货上门。 5. 零配件、耗材、易损件：日常维修维护的耗材、零配件、易损件等中标供应商根据供货种类和数量提供，以便采购人及时做好客户的服务工作。 6. 中标供应商需按采购人要求提供常用商品和耗材的备货，具体备货数量由双方根据历史用量协商后确定，存放在采购人指定仓库。 7. 中标供应商在采购人经营场所范围内需严格遵守采购人的相关管理制度，不得随意堆放货物和乱丢杂物以及影响安全生产的情况发生，如有违反，按采购人的有关制度进行处理。 8. 未在本次采购清单内的相关产品，如采购人因开展业务需要增加采购品种的，按医院采购程序与成交供应商进行采购，由报价最低的供应商负责供货。 9. 中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。 10. 投标产品需符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。 11. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其它质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 12. 在签订合同时，中标供应商若坚持提出附加条件或不合理要求，经监督管理部门同意其中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果自行负责。 13. 中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。
售后服务要求	1. 送货要求 中标供应商应按采购人采购计划所列的品种、规格型号、数量等及时配货，双方共同验收合格后交付采购人。 2. 培训操作要求 中标供应商需提供现场培训，培训内容包括但不限于产品的使用及操作、日常维护和注意事项等。

	3. 保修期 中标供应商承诺自采购人销售产品之日起保修 1 年。保修期内上门维修、更换；保修期过后提供无忧服务，定期回访；其他售后服务按生产厂家承诺执行。 4. 退换货及维修要求 保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。 除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片出现废片时，应按实际废片数 50% 的比率补足相应规格型号的镜片给采购人。 5. 合同外产品的采购：如采购人实际需要的物资产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。
保修期	自采购人销售产品之日起保修 1 年。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内。 以下材料必须在签订合同后 5 个工作日内提供，否则按违约处理：中标供应商如为投标产品代理商的，提供相关产品代理证书复印件；若取得投标产品生产厂家的授权的，提供相关授权销售产品有效原件证明材料。相关材料须对应所有产品。
服务及供货时间、地点	服务期限：从合同签订生效之日起 1 年。 供货时间：现片 24 小时内完成供货，定制类产品 7 个工作日内完成供货。 供货地点：广西柳州市人民医院内采购人指定地点。
付款方式	1. 本项目无预付款，采取按月结算的方式：中标供应商按采购人要求完成供货双方核对无误后，中标供应商向采购人提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，货款须扣除月服务质量考核扣款，采购人自收到中标供应商完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。 2. 中标供应商在中标通知书发出后 20 日内向采购人缴纳履约保证金，并选择以下两种方式之一提供履约保证金： （1）如采用保函形式缴纳的：中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额 3% 的保函（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金）。出现合同期（自合同签订之日起至保修期结束）延长，导致合同期超出保函期限的，中标供应商应在保函期限届满前办理保函延期，保证合同期结束前保函持续有效。因中标

	供应商导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担；非因中标供应商原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理保函造成的损失由中标供应商承担。 （2）如采用银行转账形式缴纳的：中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额的 3%（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金），从中标供应商的基本账户转账到采购人指定账户，履约保证金在保修期满并对保修期结束前发现的问题完成整改后，中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请，采购人在收到申请之日起 5 个工作日内，扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后，将履约金的余额退还给中标供应商。
报价要求	1. 本次报价须为人民币报价，投标人应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺所报固定单价在合同期内有效。投标人的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。 2. 在采购预算范围内，采购数量由采购人按实际工作需要作出采购计划进行采购，货款按照中标供应商实际配送并验收合格的数量及本项目所报的基准单价（最高限价单价）乘以优惠后总折扣率进行定期结算。 3. 投标人须对品目所有标的进行逐项响应，以总折扣率报价，即合同单价=基准单价（最高限价单价）×总折扣率（合同单价取整到小数点后 2 位），漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。
验收标准及其他要求	1. 产品验收需提供的资料：①产品出厂检验合格证书；②产品到货清单。 2. 中标供应商提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 3. 采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后 7 日内及时予以解决。 4. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
产品质量标准	镜片产品执行 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》、GB 10810.2-2006《眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外

	观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤,同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》,以及其他国家、行业或地方标准。投标产品需符合国家现行标准,即将实施标准以实施开始日期起要求,标准更新需以最新标准执行。
五、投标人的履约能力要求表	
质量管理、企业信用要求	1. 投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录; 2. 投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录; 3. 投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格,无经济方面犯罪或严重违法记录; 4. 投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5. 投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。
能力或者业绩要求	具备履行本项目合同的能力。
六、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
七、项目其他要求	
其他资料	投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1. 实施方案。 2. 售后服务承诺。 3. 投标人或核心产品生产厂商具有的质量管理体系认证证书。 4. 自 2022 年以来投标人同类项目业绩[以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准(合同书中内容不得有任何涂改、遮挡,能清晰反映项目的名称、签订日期,提供用户名单及联系方式)]。
进口产品说明	☒ 本项目所有标的不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。

标项二：眼镜片及镜架类物资采购（二）

本标项核心产品为（镜片）第 13 项 1.598 单光库存镜片超薄非球面；（镜架）第 2 项 TR 镜架。

本标项所有采购标的所属行业类型均为工业

一、镜片（126 个品规）

序号	类别	标的名称	规格	技术要求	单位	最高限价单价（元）
1	单光	1.5 球面镜片	定制	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温。 二、光度范围：球镜+4.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	170
2		1.56 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温；360° 全角减反射技术。 二、光度范围：球镜+4.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	230
3		1.6 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温；360° 全角减反射技术。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	310
4		1.6 非球面镜片	定制	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温；360° 全角减反射技术。 二、光度范围：球镜+8.00~-11.00；柱镜 0.00~-4.00, 联合光度-10.00	片	508
5		1.67 非球面镜片	现片	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温；360° 全角减反射技术。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	378
6		1.67 非球面镜片	定制	一、性能要求：1. 非球面设计 2. 镜片采用高密度表面技术，防水耐污易清洁 3. 高耐受技术，耐刮划耐高温；360° 全角减反射技术。 二、光度范围：球镜+10.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00, 联合光度-12.00	片	680
7	单光	1.553 单光钻石硬	现片	一、性能要求：1. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	28

8	1.553 单光定制钻石硬	定制	一、性能要求：1. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+13.00~-22.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-22.00	片	85
9	1.553 单光库存镜片	现片	一、性能要求：1. 单光镜片 2. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 3. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 4. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00	片	33
10	1.553 单光定制镜片	定制	一、性能要求：1. 单光镜片 2. 双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔 3. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 4. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+13.00~-30.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-22.00	片	130
11	1.553 单光非球面	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	54
12	1.553 单光定制镜片非球面	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-11.00	片	160
13	1.598 单光库存镜片超薄非球面	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00	片	78
14	1.600MR-8 单光库存镜片超薄非球面E	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-8 的材质。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00	片	109
15	1.600MR-8 单光定制镜片超薄非球面	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-8 的材质。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	210
16	1.665MR-7 单光库存镜片特薄非球面	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-7 的材质。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00	片	160

17		1. 665MR-7 单光定制镜片特薄非球面	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. MR-7 的材质。 二、光度范围：球镜+9.00~-13.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-13.00	片	305
18		1. 740 单光库存镜片酷薄非球面	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 4. 适用于高度近视、高度散光人群。 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-12.00	片	245
19		1. 740 单光定制镜片酷薄非球面	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 高透光、滤减紫外线防反射等 4. 适用于高度近视、高度散光人群。 二、光度范围：球镜+16.00~-25.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-20.00	片	570
20		1. 552 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。 二、光度范围：球镜+6.00~-14.00；柱镜 0.00~-6.00	片	415
21		1. 6 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。 二、光度范围：球镜+4.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	630
22	驾驶单光	1. 6 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 瞳孔感光平衡设计，在弱光环境下保持清晰视觉质量。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	1285
23		1. 67 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。 二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	805
24		1. 67 驾驶型镜片	定制	一、性能要求：1. 可以减弱 LED 车灯和路灯带来的眩晕感 2. 适合驾驶和生活日常使用，可全天佩戴。3. 瞳孔感光平衡设计，在弱光环境下保持清晰视觉质量。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	1675
25	过滤有害	1. 5 防蓝光球面单光树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 内表面为非球面。2. 镜片重量轻，色彩还原真实。3. 有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码	片	428

	蓝 光			设备时的视觉清晰度。 二、光度范围：球镜+4.00~-4.00；柱镜 0.00~-2.00		
26		1.56 防蓝 光非球面 单光树脂 镜片	现 片	一、性能要求：1. 内表面为非球面。2. 镜片重量 轻，色彩还原真实。3. 有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的 蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码 设备时的视觉清晰度。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	465
27		1.6 防蓝 光非球面 单光树脂 镜片	现 片	一、性能要求：1. 内表面为非球面。2. 镜片重量 轻，色彩还原真实。3. 有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的 蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码 设备时的视觉清晰度。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	535
28		1.67 防蓝 光非球面 单光树脂 镜片	现 片	一、性能要求：1. 内表面为非球面。2. 镜片重量 轻，色彩还原真实。3. 有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的 蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码 设备时的视觉清晰度。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-10.00	片	880
29		1.74 防蓝 光非球面 单光树脂 镜片	现 片	一、性能要求：1. 内表面为非球面。2. 镜片重量 轻，色彩还原真实。3. 有效拦截 445 纳米以 下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的 蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码 设备时的视觉清晰度。 二、光度范围：球镜-2.25~-12.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-12.00	片	1218
30		1.5 单光 变色树脂 镜片	定 制	一、性能要求：1. 智能光感变色，根据不同的 光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外 线和强光。 二、光度范围：球镜+6.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	840
31	变 色 镜 片	1.6 单光 变色树脂 镜片	定 制	一、性能要求：1. 智能光感变色，根据不同的 光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外 线和强光。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-10.00	片	1160
32		1.67 单光 变色树脂 镜片	定 制	一、性能要求：1. 智能光感变色，根据不同的 光线环境下迅速改变颜色深度，有效阻挡紫外 线和强光。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-12.00	片	1540

33	变色系列	1.553 变灰绿膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~4.00；柱镜 0.00~-2.00	片	160
34		1.600MR-8 变灰绿膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	235
35		1.600MR-8 变灰绿膜	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	358
36		1.665MR-7 变灰绿膜	现片	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~8.00；柱镜 0.00~-2.00	片	330
37		1.665MR-7 变灰绿膜	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜 0.00~10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	480
38		1.597 变色镜片	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜+8.00~-11.50；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-11.50	片	590

39		1.665 变色镜片	定制	一、性能要求：1. 防户外强光，智能调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害 2. 多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求 3. 变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	935
40	偏光镜片	1.50 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1. 消除偏振光及其他强光，为日常生活、安全驾驶保驾护航 2. 滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3. 提供自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性。 二、光度范围：球镜+5.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	215
41		1.56 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1. 消除偏振光及其他强光，为日常生活、安全驾驶保驾护航 2. 滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3. 提供自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	145
42	偏光镜片	1.60 偏光加硬树脂片	定制	一、性能要求：1. 消除偏振光及其他强光，为日常生活、安全驾驶保驾护航 2. 滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3. 提供自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	260
43	青少年系列	1.55 青少年树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 全视高清技术，消除高阶像差 2. 暗光源视力提升技术，还原视物对比敏感度，提高夜间视力清晰度 3. 镜片宽大的中央区域，佩戴起来容易适应。 二、光度范围：球镜-1.00~-6.00	片	528
44		1.55 青少年树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 全视高清技术，消除高阶像差 2. 暗光源视力提升技术，还原视物对比敏感度，提高夜间视力清晰度 3. 双面点对应加工技术，佩戴起来容易适应。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	600
45		1.6 青少年树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 全视高清技术，消除高阶像差 2. 暗光源视力提升技术，还原视物对比敏感度，提高夜间视力清晰度 3. 双面点对应加工技术，佩戴起来容易适应。 二、光度范围：球镜-1.00~-6.00	片	625

46		1.6 青少年树脂镜片	定制	一、性能要求：1.全视高清技术，消除高阶像差 2.暗光源视力提升技术，还原视物对比敏感度，提高夜间视力清晰度 3.双面点对应加工技术，佩戴起来容易适应 4.防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	825
47		1.55 青少年树脂镜片	定制	一、性能要求：1.全视高清技术，消除高阶像差 2.暗光源视力提升技术，还原视物对比敏感度，提高夜间视力清晰度 3.双面点对应加工技术，佩戴起来容易适应 4.防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-6.00	片	685
48		1.553 周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2.镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3.镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	314
49		1.600MR-8 周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2.镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3.镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	464
50	青少年防控防蓝光	1.665MR-7 周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2.镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3.镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	670
▲51		1.591 连续点阵离焦防蓝光科技	现片	一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2.576 个点透镜排布成视力伞点阵，诱导产生连续的近视性离焦带 3.8 层完整的点透镜圈层预留交错信号 4.镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料 5.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	448
52		1.553 加强版周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	515

53		1. 600MR-8 加强版周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00。柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	825
54		1. 665MR-7 加强版周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3. 镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019） 5. 离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	1050
55	青少年防控系列	1. 553 经典周边离焦加膜定制	定制	一、性能要求：1. 周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，缓解周边离焦引起的近视加深，适合日常佩戴 3. 镜片高密度表面技术防水、耐污、耐磨损，适合青少年使用。 二、光度范围：球镜+0~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	210
56		1. 600 经典周边离焦加膜定制	定制	一、性能要求：1. 周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度的同时，缓解周边离焦引起的近视加深，适合日常佩戴 3. 镜片高密度表面技术防水、耐污、耐磨损，适合青少年使用。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	318
57		1. 553 经典周边离焦加膜定制	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00	片	250
58		1. 600MR-8 超薄周边离焦加膜	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00	片	368
59		1. 665MR-7 特薄周边离焦加膜	定制	一、性能要求：1. 采用周边离焦设计，减少镜片周边物像畸变 2. 镜片在保证远用清晰度同时，在周边形成近视离焦 3. 镜片安全通过抗冲击性测试，提供安全的防护。 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00	片	667

60	1.553 加强版周边离焦防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	430
61	1.600MR-8 加强版超薄周边离焦镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	650
62	1.665MR-7 加强版特薄周边离焦镜片	定制	一、性能要求：1.采用周边离焦设计 2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜 0.00~-12.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	片	925
▲63	1.566 多点离焦加膜	现片	一、性能要求：1.以虹膜放射状纹理进行周边分布连续星透镜放射状阵列 2.500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3.靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值，以获得更好的离焦效果。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00，联合光度-6.00	片	405
▲64	1.566 多点离焦加膜	定制	一、性能要求：1.以虹膜放射状纹理进行周边分布连续星透镜放射状阵列 2.500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3.靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值。 二、光度范围：球镜 0.00~-8.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	片	475
▲65	1.591 多点星环太空加膜	定制	一、性能要求：1.以虹膜放射状纹理进行周边分布连续星透镜放射状阵列 2.500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3.靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4.镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00，联合光度-6.00	片	540

▲66		1.591 多点星环太空加膜（双擎版）	定制	一、性能要求：1.以虹膜放射状纹理进行周边分布连续星透镜放射状阵列 2.500 个星透镜形成 50 条放射状行星透镜带，对视网膜周边成像产生“带状近视离焦信号” 3.靶向离焦补偿值，在视网膜近周边影响近视发展最大处附近达到最大值 4.镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-6.00	片	698
▲67		1.591 连续点阵离焦加膜	现片	一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2.576 个点透镜排布成视力伞点阵，产生连续的近视性离焦带 3.8 层完整的点透镜圈层预留交错信号 4.镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料。 二、光度范围：球镜 0.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	410
▲68		1.591 青少年连续点阵离焦	定制	一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正 2.连续点阵技术，480 个连续加光微透镜成米字型分布，从而在视网膜前形成环状离焦信号，同时在交接地带产生离散的柱镜加光，形成动态高阶像差，延缓眼轴增长 3.镜片采用 PC 材质，安全、耐冲击的材料，抗冲击力强、折射率高、比重轻、舒适美观 4.高透低返膜层。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	785
▲69	青少年多点系列	1.55 点扩散多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1.采用点扩散近视控制技术的镜片，通过降低对比度影响感光细胞，进行的独特的微点设计 2.膜层功能：减反射、防水防污、耐刮划 3.适合人群：6 岁以上，无弱视等。 二、光度范围：球镜-0.25~-8.00；柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	片	945
70		1.553 仿生复眼多焦点离焦镜	定制	一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30% 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00~-11.75；柱镜 0~-6.00 联合光度-11.75	片	945
71		1.598 仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30% 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00~-12.75；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-12.75	片	1150
72		1.566M 环带微结构离焦镜片	定制	一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30% 2.P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3.多层离焦量选择，舒适匹配。	片	700

				二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00		
73		1.598M 环带微结构离焦镜片	定制	一、性能要求：1. 学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30% 2. P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3. 多层离焦量选择，舒适匹配。 二、光度范围：球镜+4.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00	片	925
74	青少年多点离焦系列	1.591 青少年多点离焦树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 采用 H.A.L.T. 技术，隐形分布在 11 圈星环上的 1021 个微透镜，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区 2. 采用超轻宇宙片材质，安全抗冲击 膜层透光性好、清晰度透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-9.00	片	1132
75		1.59 青少年多点离焦树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 采用多区正向光学离焦（D.I.M.S）技术，396 个微透镜小点分布在镜片上 2. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，安全系数高，膜层透光性好、清晰度透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00~-9.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-9.00	片	1200
76	防蓝光系列	1.553 多屏防蓝光经典非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+4.00~-6.00；柱镜 0.00~-2.00	片	83
77		1.553 多屏防蓝光经典非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+7.00~-6.00；柱镜 0.00~-6.00, 联合光度-11.00	片	211
78		1.598 多屏防蓝光超薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-2.00	片	100
79		1.600MR-8 多屏防蓝光超薄非球面防	现片	一、性能要求：1. 非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2. 高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3. 符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。	片	172

		蓝光		二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00		
80		1.600MR-8 多屏防蓝光超薄非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+7.75~-17.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-12.00	片	265
81		1.665MR-7 多屏防蓝光特薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜0.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00	片	260
82		1.665MR-7 多屏防蓝光特薄非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+9.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-19.00	片	372
83		1.740 多屏防蓝光酷薄非球面防蓝光	现片	一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00 联合光度-10.00	片	363
84		1.740 多屏防蓝光酷薄非球面防蓝光定制	定制	一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+8.50~-25.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-20.00	片	668
85	数码防疲劳系列	1.5 加膜镜片	定制	一、性能要求：1.镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2.远近切换所需的调节力负担小。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	349
86		1.6 加膜镜片	现片	一、性能要求：1.镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2.远近切换所需的调节力负担小。 二、光度范围：球镜-0.25~-8.00	片	496
87		1.6 加膜镜片	定制	一、性能要求：1.镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2.远近切换所需的调节力负担小 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	558

88	防疲劳系列	1.553 数码型镜片	定制	一、性能要求：1. 保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感 2. 使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳 3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00	片	191
89		1.600 数码型镜片	定制	一、性能要求：1. 保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感 2. 使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳 3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00	片	289
90		1.553 舒适力数码型镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围：+0.50~+1.00D。 二、光度范围：球镜+9.50~-11.50；柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.50	片	216
91		1.600MR-8 舒适力数码型镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围：+0.50~+1.00D。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	289
92		1.665MR-7 舒适力数码型镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2. 洁净镀膜防水、防污、防油。3. 拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计，宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应 4. ADD 光度范围：+0.50~+1.00D。 二、光度范围：球镜+12.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	372
93	防疲劳防蓝光	1.5 加膜防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光。 二、光度范围：球镜-0.25~-6.00	片	468

94	光系列	1.5 加膜防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	526
95		1.6 加膜防蓝光镜片	现片	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光。 二、光度范围：球镜-0.25~-8.00	片	676
96		1.6 加膜防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1. 镜片下方区域进行光度优化，减少视觉压力 2. 远近切换所需的调节力负担小 3. 防蓝光，能拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益的蓝光。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	735
97	青少年渐进系列	1.5 青少年渐进树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. ADD:+1.00D、+1.50D。 二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	片	331
98		1.5 青少年渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. ADD:+1.00D、+1.50D。 二、光度范围：球镜 0.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	460
99		1.56 青少年渐进树脂镜片	现片	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. ADD:+1.00D、+1.50D。 二、光度范围：球镜-1.00~-6.00	片	493
100		1.6 青少年渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的短通道渐进片 2. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电 3. 采用离子轰击技术 4. ADD:+1.00D、+1.50D。 二、光度范围：球镜 0.00~-10.00；柱镜 0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	760
101	成人渐进	1.5 渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD:+0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜 0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	665

102	1.6 渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	965
103	1.67 渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区 2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	1325
104	1.56 渐进树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3. 看近看远视物真实，像散小容易适应。4. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5. ADD: +0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	540
105	1.56 渐进防蓝光树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：防蓝光技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+5.00~-7.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-7.00	片	703
106	1.6 渐进防蓝光树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：防蓝光技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	1066
107	1.67 渐进防蓝光树脂镜片	定制	一、性能要求：1. 为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，易于适应。2. 无需转动头部，快速找到焦点。3. 膜层特性：防蓝光技术。 4. ADD: +0.75D~+3.50D 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-5.00 联合光度-12.00	片	1535

108	渐进系列	1.553 青少年渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，符合用眼习惯。 2. 宽阔的远用光区 3. 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。5. ADD: +0.75~+3.00。 二、光度范围：球镜+7.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-10.00	片	167
109		1.600 青少年渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，符合用眼习惯。 2. 宽阔的远用光区 3. 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。5. ADD: +1.50 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	412
110		1.553 经典渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 为佩戴老花的人群设计的一款镜片，看远看近一副搞定，远中近各距离范围视物均保持清晰 2. 近用视物清晰度比常规镜片提升了 35%，远用视物范围扩大了 61% 3. ADD: +1.00/+1.50/+2.00。 二、光度范围：球镜+6.00~-9.00；柱镜0.00~-4.00 联合光度-9.00	片	190
111		1.600MR-8 超薄渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 为佩戴老花的人群设计的一款镜片，看远看近一副搞定，远中近各距离范围视物均保持清晰 2. 近用视物清晰度比常规镜片提升了 35%，远用视物范围扩大了 61% 3. ADD: +1.00/+1.50/+2.00。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	240
112	成人舒适渐进镜片	1.553 成人渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	570
113		1.600MR-8 成人渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	630
114		1.665MR-7 成人渐进加膜	定制	一、性能要求：1. 采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2. 近用视野优化技术，近用视野扩大到 1.2 倍 3. 适用于有老花的人群 4. 下加光: +0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	755

115		1.553 成人渐进防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	610
116		1.600MR-8 成人渐进防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	670
117	成人舒适渐进镜片	1.665MR-7 成人渐进防蓝光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	788
118		1.553 成人渐进防蓝光防炫光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00 柱镜0.00~-6.00 联合光度-10.00	片	664
119		1.600MR-8 成人渐进防蓝光防炫光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-12.00	片	729
120		1.665MR-7 成人渐进防蓝光防炫光镜片	定制	一、性能要求：1.采用数码镜片设计技术，对镜片表面进行逐点设计和处理 2.近用视野优化技术，近用视野扩大到1.2倍 3.适用于有老花的人群 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）5.下加光：+0.75~+3.50。 二、光度范围：球镜+9.00~-14.00 柱镜0.00~-6.00 联合光度-14.00	片	846
121	染色镜片	1.553 单色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.00	片	115

122		1.553 双色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度； 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-11.00	片	123
123		1.600MR-8 单色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	256
124		1.600MR-8 双色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	308
125		1.665MR-7 单色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+13.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	416
126		1.665MR-7 双色染色片	定制	一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+13.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00 联合光度-20.00	片	458

二、镜架（13个品规）

序号	材质名称	标的名称	规格	材质、参数和标准	单位	最高限价单价（元）
1	TR 镜架	儿童常规 TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 96-120mm，单个镜框长度 42-52mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 12-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：6 岁以上青少年。	副	71
2		TR 镜架	库存	1. TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 45-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：8 岁以上学生。	副	108
3	普通金属架	学生时尚复古常规合金镜架	库存	1. 铜合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm，单个镜框长度 45-55mm，镜框高度 28-45mm，鼻梁长度 14-16mm，镜腿长度 126-140mm，前倾角 6-10°。 3. 适合人群：8 岁以上学生。	副	134

4		常规商务型镜架 (合金混合架)	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-60mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 18 岁以上。	副	92
5	合金材质	时尚、商务系列	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 48-60mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 18 岁以上。	副	162
6		时尚镜架	库存	1. 铜合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 15 岁以上。	副	202
7	硅胶/TR	淘气儿童专用安全设计型镜架	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 96-116mm, 单个镜框长度 40-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 4 岁以上儿童及青少年。	副	162
8		中童户外运动(体育)安全镜架	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 45-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 8 岁以上学生。	副	220
9		儿童系列	库存	1. 硅胶材质、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 90-116mm, 单个镜框长度 38-50mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 12-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。3. 适合人群: 2 岁以上儿童/青少年。	副	71
10	β 钛	中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 10 岁以上青少年/成人。	副	418
11		成人商务 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 成人。	副	252
12		复古时尚 β 钛镜架	库存	1. β 钛材质、双钎电镀、国家标准: GB/T 14214-2019。2. 镜架总长度 110-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度 14-16mm, 镜腿长度 126-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 15 岁以上青少年/成人。	副	360
13	钛架	钛商务镜架	库存	1. 钛合金材质、国家标准: GB/T 14214-2019。 2. 镜架总长度 106-126mm, 单个镜框长度 47-55mm, 镜框高度 28-45mm, 鼻梁长度	副	482

				14-16mm, 镜腿长度 122-140mm, 前倾角 6-10°。 3. 适合人群: 青少年/商务人士。		
--	--	--	--	---	--	--

三、商务条款（以下条款为最低要求，若投标文件中有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应，若为负偏离则作为投标无效处理）

基本要求	1. 质量标准：镜片产品执行 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》、GB 10810.2-2006《眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤, 同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》。投标产品需符合国家现行标准，即将实施标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。 2. 中标供应商提供的产品必须是全新的、完整、未使用的原装正品，得到生产厂家提供的技术支持和售后服务。如有假冒、伪劣产品，须立即换货，并赔偿问题货物总价 200%的罚款，并承担因供货质量问题给采购人造成的影响、损失。情节严重的，采购人有权终止采购合同。 3. 样品管理：中标供应商需根据采购人要求提供样品进行展示和销售，样品款式和数量由双方协商确定。 4. 供货响应：中标供应商需指派专人负责供货、服务事宜，接到供货通知后，根据采购人需求的款式、数量等及时响应，现片 24 小时内完成供货，定制类产品 7 个工作日内完成供货，按采购人要求送货上门。 5. 零配件、耗材、易损件：日常维修维护的耗材、零配件、易损件等中标供应商根据供货种类和数量提供，以便采购人及时做好客户的服务工作。 6. 中标供应商需按采购人要求提供常用商品和耗材的备货，具体备货数量由双方根据历史用量协商后确定，存放在采购人指定仓库。 7. 中标供应商在采购人经营场所范围内需严格遵守采购人的相关管理制度，不得随意堆放货物和乱丢杂物以及影响安全生产的情况发生，如有违反，按采购人的有关制度进行处理。 8. 未在本次采购清单内的相关产品，如采购人因开展业务需要增加采购品种的，按医院采购程序与成交供应商进行采购，由报价最低的供应商负责供货。 9. 中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。
------	---

	10. 投标产品需符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。 11. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其它质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 12. 在签订合同时，中标供应商若坚持提出附加条件或不合理要求，经监督管理部门同意其中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果自行负责。 13. 中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。
售后服务要求	1. 送货要求 中标供应商应按采购人采购计划所列的品种、规格型号、数量等及时配货，双方共同验收合格后交付采购人。 2. 培训操作要求 中标供应商需提供现场培训，培训内容包括但不限于产品的使用及操作、日常维护和注意事项等。 3. 保修期 中标供应商承诺自采购人销售产品之日起保修 1 年。保修期内上门维修、更换；保修期过后提供无忧服务，定期回访；其他售后服务按生产厂家承诺执行。 4. 退换货及维修要求 保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。 除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片出现废片时，应按实际废片数 50% 的比率补足相应规格型号的镜片给采购人。 5. 合同外产品的采购：如采购人实际需要的物资产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。
保修期	自采购人销售产品之日起保修 1 年。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内。 以下材料必须在签订合同后 5 个工作日内提供，否则按违约处理：中标供应商

	如为投标产品代理商的，提供相关产品代理证书复印件；若取得投标产品生产厂家授权的，提供相关授权销售产品有效原件证明材料。相关材料须对应所有产品。
服务及供货时间、地点	服务期限：从合同签订生效之日起 1 年。 供货时间：现片 24 小时内完成供货，定制类产品 7 个工作日内完成供货。 供货地点：广西柳州市人民医院内采购人指定地点。
付款方式	1. 本项目无预付款，采取按月结算的方式：中标供应商按采购人要求完成供货双方核对无误后，中标供应商向采购人提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，货款须扣除月服务质量考核扣款，采购人自收到中标供应商完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。 2. 中标供应商在中标通知书发出后 20 日内向采购人缴纳履约保证金，并选择以下两种方式之一提供履约保证金： （1）如采用保函形式缴纳的：中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额 3% 的保函（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金）。出现合同期（自合同签订之日起至保修期结束）延长，导致合同期超出保函期限的，中标供应商应在保函期限届满前办理保函延期，保证合同期结束前保函持续有效。因中标供应商导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担；非因中标供应商原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理保函造成的损失由中标供应商承担。 （2）如采用银行转账形式缴纳的：中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额的 3%（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金），从中标供应商的基本账户转账到采购人指定账户，履约保证金在保修期满并对保修期结束前发现的问题完成整改后，中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请，采购人在收到申请之日起 5 个工作日内，扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后，将履约金的余额退还给中标供应商。
报价要求	1. 本次报价须为人民币报价，投标人应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺所报固定单价在合同期内有效。投标人的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。 2. 在采购预算范围内，采购数量由采购人按实际工作需要作出采购计划进行采

	购，货款按照中标供应商实际配送并验收合格的数量及本项目所报的基准单价（最高限价单价）乘以优惠后总折扣率进行定期结算。 3. 投标人须对品目所有标的进行逐项响应，以总折扣率报价，即合同单价=基准单价（最高限价单价）×总折扣率（合同单价取整到小数点后 2 位），漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。
验收标准及其他要求	1. 产品验收需提供的资料：①产品出厂检验合格证书；②产品到货清单。 2. 中标供应商提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 3. 采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后 7 日内及时予以解决。 4. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
产品质量标准	镜片产品执行 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》、GB 10810.2-2006《眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤，同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》，以及其他国家、行业或地方标准。投标产品需符合国家现行标准，即将实施标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。
四、投标人的履约能力要求表	
质量管理、企业信用要求	1. 投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2. 投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3. 投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4. 投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5. 投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。
能力或者业绩	具备履行本项目合同的能力。

要 求	
五、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
六、项目其他要求	
其他资料	投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1. 实施方案。 2. 售后服务承诺。 3. 投标人或核心产品生产厂商具有的质量管理体系认证证书。 4. 自 2022 年以来投标人同类项目业绩[以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。
进口产品说明	☑本项目所有标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A02010100 计 算机	★A02010105 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010108 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010109 平板式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A02020000 办 公设备	A02021000 打 印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021006 票 据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021007 条 码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021008 地 址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021009 其 他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02021100 输 入输出设备	★A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
			A02021118 扫 描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求

3	A02020200 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A02020400 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★A02061804	房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及

		空调机		能效等级》（GB21455-2019）
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A02061810 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061819 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限

				定值及能效等级》（GB21520）
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300 号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36 号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 6000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	1. 投标人的资格要求详见招标公告。 2. 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1. 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3. 联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

	6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
7.2	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包 分包内容：_____ / _____。 分包金额或者比例：_____ / _____。
8.1	采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☐ 依次按投标报价低的优先、带“▲”的要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 ☐ 随机抽取； ☐ …… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☒ 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； ☐ 随机抽取； ☐ ……
11.2	☒ 不组织现场考察 ☐ 组织现场考察： 集中时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。集中地点：__。 联系人：__；联系电话：__。
	☒ 不组织召开开标前答疑会 ☐ 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。会议地点：__。
13	报价文件：

	1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
	资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供有效的营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5. 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 6. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2. 联合体投标时，第 1-4 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。
	商务及技术文件： 1. 无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4. 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

	8. 实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9. 项目实施人员一览表（格式后附）； 10. 代理服务费承诺书（格式后附）； 11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 12. 投标人情况介绍（格式自拟）； 13. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
16.2	本次报价须为人民币报价，投标人应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺所报固定单价在合同期内有效。投标人的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 <u>90</u> 日。
18.1	☐ 本项目不收取投标保证金。 ☒ 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 标项一投标保证金：人民币贰万元整(¥20000.00)； 标项二投标保证金：人民币壹万元整(¥10000.00)。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户银行：<u>中信银行南宁东葛支行</u>，开户名称：<u>云之龙咨询集团有限公司柳州分公司</u>，银行账号：<u>8113 0010 1450 0074 537</u>）； 采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险交

	纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室）；邮寄地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室），收件人：唐珉，联系方式：0772-3310669、3310109）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。 3. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函或保险额度不足的），视为无效投标保证金。 2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函、保险有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6. 采用投标保证保险的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效投标保证金。
20	本项目不接受电子备份投标文件
21.1	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
24.3(1)	电子投标文件解密时间： 30 分钟
25.3(2)	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前

	查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1	评标委员会的人数： <u>5</u> 人
29.1	评标方法： ☒综合评分法 ☐最低评标价法
29.2	标项一商务要求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。 标项一技术要求评审中允许负偏离的条款数为<u>9</u>项。 标项二商务要求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。 标项二技术要求评审中允许负偏离的条款数为<u>9</u>项。
29.3	中标候选人推荐数量： ☒ <u>3</u>名（已成为标项一的中标候选人除外） ☐ 根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人
30.1	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： ☒ 依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； ☐ 随机抽取； ☐ 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： ☐ 依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的

	要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 ☐随机抽取； ☐……
35.1	☐本项目不收取履约保证金。 ☒本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额： 1. 大型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 3% 2. 中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2% 3. 小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：无须缴纳履约保证金 履约保证金提交及退付方式、时间及条件： 中标通知书发出后 20 日内，中标供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同履约的，采购人没收其全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任。 履约保证金必须中标通知书发出后 20 日内交纳完毕。 履约保证金账户： 名 称：柳州市人民医院 开户行：中国建设银行柳州文昌路支行 账 号：45001625240050501610 转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金 注： 1. 履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3. 所称小微企业(含小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），小微企业划分标准； 4. 采用银行、保险机构出具的保函：在合同签订前，中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额 3% 的银行保函。出现合同期（自合同签订之日起至保修期结束）延长，导致合同期超出银行保函期限的，中标供应商应在银行保函期限届满前办理银

	行保函延期，保证合同期结束前银行保函持续有效。因中标供应商导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担；非因中标供应商原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理银行保函造成的损失由中标供应商承担。 5. 采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式的：在合同签订前，中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额的 3%，从中标供应商的基本账户转账到采购人指定帐户，履约保证金在保修期满并对保修期结束前发现的问题完成整改后，中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请，采购人在收到申请之日起 5 个工作日内，扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后，将履约金的余额退还给中标供应商（无息）。
36.1	温馨提示（非强制要求）：投标人（供应商）可凭中标（成交）通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0772-3310669、3310109，通讯地址：柳州市滨江东路 16 号三区二层 211-218 室。 业务时间：工作日每天上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分。
39.1	1. 采购代理费支付方式： ☒ 本项目代理服务费由 <u>中标供应商</u> 在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。 ☐ 采购人支付。 2. 采购代理费收取标准： ☐ 以项目（☐ 中标金额/☐ 采购预算/☐ 暂定中标金额/☐ 其他 <u> / </u>）为计费额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准（☐ 货物招标/☐ 服务招标/☐ 工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☐ 收费基准价格/☐ 收费基准价格下浮 <u> / </u> % ☐ 收费基准价格上浮 <u> / </u> %）收取。 ☒ 标项一固定采购代理收费人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。 ☒ 标项二固定采购代理收费人民币壹万贰仟元整（¥12000.00）。 3. 账户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113 0010 1370 0157 972
40.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、

	采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款或需求中带“▲”符号的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(3) 商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按采购文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于采购文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”平台。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采

购云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 “广西政府采购云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24. 开标程序

24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3 开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。**

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云”平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，

未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

(3) 同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(5) 投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，

其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3 采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人

同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30. 确定中标供应商

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36. 签订合同

36.1 签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或

不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表

人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ (万元)

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的;

(8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的;

(10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;

(11) 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的;

(12) 招标文件明确不允许分包, 投标文件拟分包的;

(13) 虚假投标, 或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的;

(14) 招标文件未载明允许提供备选(替代)投标方案或明确不允许提供备选(替代)投标方案时, 投标人提供了备选(替代)投标方案的;

(15) 未响应招标文件实质性要求的。

(16) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函, 要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函, 电子澄清答复函使用 CA 证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理: 如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况, 将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下, 评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上(1)－(4)规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律

责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

序号	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价 (1) 评标报价为投标人的投标报价(总折扣率)进行政策性扣除后的价格, 评标报价(政策性扣除后总折扣率)只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额(总折扣率)等于投标报价(总折扣率)。 (2) 政策性扣除计算方法。 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)及《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》(柳财采〔2024〕19 号)的规定, 投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》, 且其投标全部货物由小微企业制造的, 对其投标报价给予 20%的扣除, 扣除后的价格为评标报价, 即评标报价=投标报价$\times$(1-20%)。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审, 扣除后的价格为评标报价, 即评标报价=投标报价$\times$(1-6%)。除上述情况外, 评标报价=投标报价。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展

			的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (5)满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (6) 价格分计算公式： $\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30 \text{ 分}$
2	技术分 (满分 51 分)	产品性能 (满分 27 分)	所有货物产品质量、技术参数完全满足招标文件要求的，得产品性能基本分 27 分；非实质性响应的技术参数存在负偏离的，每有 1 项负偏离的扣产品性能满分分值的 3 分，产品性能满分分值扣完为止。
		实施方案 (满分 24 分)	一档（6 分）：项目实施方案基本无针对性。 二档（12 分）：项目实施方案较详细，切实可行，有基本的应急预案措施。 三档（18 分）：项目实施方案具体详细，具有针对性及可操作性，包括镜架、镜片（库存片和定制片）的配送时间安排表；能提供人员分工安排表，应急预案措施可行。 四档（24 分）：项目实施方案具体、完善，有针对性，主要体现在：（1）配送方案操作性强【包括镜架、镜片（库存片和定制片）配送到采购人指定地点的配送时间安排表】；（2）存储能力强（能提供相关存储仓库证明文件及不少于 5 张的仓库照片）；（3）有针对性的合同外产品的配货能力及价格承诺；（4）人员分工详细、安排科学；（5）对项目理解能力透彻，应急预案措施操作有保障。
3	商务分 (满分 19 分)	售后服务承诺 (满分 12 分)	一档（1 分）：投标人提供的售后服务承诺无针对性。 二档（4 分）：投标人提供的售后服务承诺内容基本满足招标文件要求；有具体的售后服务方案，其中退换货流程详细、具体。 三档（8 分）：投标人提供的售后服务承诺内容切实可行；保障措施清晰；退换货流程有针对性。 四档（12 分）：投标人提供的售后服务承诺内容全面详细、

			切实可行；保障措施和退换货流程方便、操作性强；有专门的对接人员负责配送货物以及定期回访，能承诺现片 12 小时内完成供货，定制类产品 5 个工作日内完成供货。
		信誉 (满分 2 分)	投标人或核心产品生产厂商具有质量管理体系认证证书，能提供相关证书扫描件并加盖投标人公章的得 2 分，满分 2 分。 注：相关证书能在全中国认证认可信息公共服务平台查询，否则后果自负。
		业绩 (满分 4 分)	自 2022 年以来投标人同类项目业绩[以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映产品内容、签订日期，提供用户名单及联系方式，否则将不予认可）]，每提供一份得 1 分，满分 4 分。
		政策分 (满分 1 分)	每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得 0.5 分，满分 1 分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。
总得分为以上各项评审因素得分合计			

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3. 按标项一→标项二的顺序推荐各分标的第一中标候选人，成为标项一的第一中标候选人的不能再成为标项二的排名候选人

第五章 拟签订的合同文本

柳州市政府采购合同

(一般货物类)

合同编号:

采购人(甲方) 柳州市人民医院 采购计划号 XXXXX

供应商(乙方) XXXXXXXXXX

项目名称及编号 XXXXXXXXXX (XXXXXX)

签订地点 柳州市人民医院, 广西柳州市文昌路 8 号 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

一、合同内容和合同价格

(一) 甲方向乙方采购眼镜类物资目录详见附件 1。

(二) 价格约定:

1. 合同合计金额包括产品价款、随配附件、备品备件、专用工具、进口环节税(如为进口产品时)、包装费、运输费(含现场装卸就位费)、保险费、安装调试费、技术培训及技术资料费、税费、产品检测费、产品保修期内售后服务费、合理利润及其它所有成本费用的总和。如招标文件对其另有规定的,从其规定。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算, **合同单价=基准单价(最高限价单价)×总折扣率(合同单价取整到小数点后 2 位)**, 总折扣率为: 。

3. 合同期内采购本合同物资目录范围外的货物的, 由甲方向乙方发起询价, 根据对比乙方及其他供应商的报价情况确定是否向乙方采购。

二、供货要求

1. 质量标准: 镜片产品执行 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第 1 部分: 单光和多焦点镜片》、GB 10810.2-2006《眼镜镜片 第 2 部分: 渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求, 以单独独立片为单位包装; 镜架使用的材料、外观质量应满足《国家眼镜架 GB/T-14214-2019 标准》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤, 同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185—2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》, 投标产品需符合国家现行标准, 即将实施标准以实施开始日期起要求, 标准更新需以最新标准执行。

2. 乙方提供的产品必须是全新的、完整、未使用的原装正品, 得到生产厂家提供的技术支持和售后服务。如有假冒、伪劣产品, 须立即换货, 并赔偿问题货物总价 200% 的罚款, 并承担因供货质量问题给甲方造成的影响、损失。情节严重的, 甲方有权终止采购合同。

3. 样品管理: 乙方需根据甲方要求提供样品进行展示和销售, 样品款式和数量由双方协商确定。

4. 供货响应: 乙方需指派专人负责供货、服务事宜, 接到供货通知后, 根据甲方需求的

款式、数量等及时响应，现片 24 小时内供货，定制类产品 7 个工作日内供货，按甲方要求送货上门。

5. 零配件、耗材、易损件：日常维修维护的耗材、零配件、易损件等乙方根据供货种类和数量提供，以便甲方及时做好客户的服务工作。

6. 乙方需按甲方要求提供常用商品和耗材的备货，具体备货数量由双方根据历史用量协商后确定，存放在甲方指定仓库。

7. 乙方在甲方经营场所范围内需严格遵守甲方的相关管理制度，不得随意堆放货物和乱丢杂物以及影响安全生产的情况发生，如有违反，按甲方的有关制度进行处理。

8. 未在本次采购清单内的相关产品，如甲方因开展业务需要增加采购品种的，按医院采购程序与成交供应商进行采购，由报价最低的供应商负责供货。

三、服务期限：从合同签订生效之日起 1 年。

四、付款方式：

1. 本项目无预付款，采取按月结算的方式：乙方按甲方要求完成供货且双方核对无误后，乙方向甲方提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，货款须扣除月服务质量考核扣款，甲方自收到乙方完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。

2. 乙方在中标通知书发出后 20 日内向甲方缴纳履约保证金，并选择以下两种方式之一提供履约保证金：

（1）如采用保函形式缴纳的：乙方向甲方提交保证金额为合同总金额 3% 的保函（若乙方为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金）。出现合同期（自合同签订之日起至保修期结束）延长，导致合同期超出保函期限的，乙方应在保函期限届满前办理保函延期，保证合同期结束前保函持续有效。因乙方导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由乙方承担；非因乙方原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由甲方承担。因乙方未及时办理保函造成的损失由乙方承担。

（2）如采用银行转账形式缴纳的：乙方向甲方提交保证金额为合同总金额的 3%（若乙方为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；若乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金），从乙方的基本账户转账到甲方指定账户，履约保证金在保修期满并对保修期结束前发现的问题完成整改后，乙方向甲方提交履约保证金退还申请，甲方在收到申请之日起 5 个工作日内，扣减乙方的赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给乙方。

五、售后服务要求

（一）送货要求

乙方应按甲方采购计划所列的品种、规格型号、数量等及时配货，双方共同验收合格后交付甲方。

（二）培训操作要求

乙方需提供现场培训，培训内容包括但不限于产品的使用及操作、日常维护和注意事项等。

（三）保修期

乙方承诺自甲方销售产品之日起保修 XX 年，保修期内不收取任何费用。保修期内上门维修、更换；保修期过后提供无忧服务，定期回访；其他售后服务按生产厂家承诺执行。

（四）退换货及维修要求

保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，乙方应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。

除故意损坏外，乙方对已交付的镜片出现废片时，应按实际废片数 50% 的比率补足相应规格型号的镜片给甲方。

（五）验收要求

1. 产品验收需提供的资料：①产品出厂检验合格证书；②产品到货清单。乙方需保证上述提供材料的真实性、合法性和有效性。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

4. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

六、管理和考核

乙方的日常管理和考核标准由甲方的采购部门和使用部门共同制定。主要考核乙方的日常工作响应速度、售后服务是否及时、周到、良好，以及及时处理问题的能力和不合格产品的退货率等（详见附件 2）。

乙方如有以下行为，甲方有权终止合同，因此造成的损失由乙方承担。

（1）提供虚假材料谋取中标（成交）资格的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与其他供应商恶意串通的。

（4）提供假冒伪劣产品的。

（5）中标后在规定期限内，无正当理由不与甲方签订采购合同，或不依法履行采购合同的。

（6）对甲方的紧急询价，年度内出现 2 次未能即时响应。

（7）供货响应不及时或售后服务差，对医院的工作或声誉造成影响的。

七、违约责任：

（一）乙方违约责任：

1. 乙方未能按合同约定时间将产品送达交货地点，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金，每日逾期违约金应计入第二日本金。逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，乙方不能交付产品，要向甲方支付合同总金额 10% 的违约金。

2. 乙方所提供产品的品牌、型号、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权要求乙方进行更换或退货，并由乙方承担更换产品或退货的费用。

3. 若乙方以次充好、以假冒伪劣产品、以国内产品冒充进口产品、以组装产品冒充原装产品，以部分进口产品冒充全部进口产品，乙方需按相关产品价值 2 倍赔偿给甲方并有权退货，如造成甲方损失的，乙方需承担相关赔偿责任。

4. 乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益，因而引起的任何争议、纠纷及诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5. 乙方未按本合同规定的售后服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方在甲方医院范围内，必须严格遵守甲方管理制度，必须严格落实安全措施，严格执行安全操作规范，严格遵守防火规定。乙方在甲方医院范围内造成的一切安全事故和人员伤亡由乙方自行负责。

7. 乙方对不合格产品应采取以下补救措施：更换全新产品或退货。经过更换后，仍不符合合同规定和国家质量标准以及甲方要求的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方需向甲方支付合同金额 10% 的违约金，因此造成的损失由乙方承担。

8. 履约保证期间，乙方未能按照合同约定履行义务，因此造成的违约责任由乙方承担，给甲方造成损失以及乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额，如履约保证金不足以支付的，乙方须补足不足部分。

9. 乙方提供的材料如违反真实性、合法性或有效性，甲方有权解除双方的采购合同。造成甲方损失的，由乙方负责承担相关责任与损失。

10. 在合同履行过程中，如乙方出现破产、清算、合并或分立等情况，乙方应在三日内通知甲方，如未及时通知所造成的一切损失由乙方承担。乙方出现破产、清算、合并或分立等情况下，甲方有权单方解除合同，并无需承担违约责任。

（二）甲方违约责任：

若甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，乙方有权要求甲方每天支付按合同总金额的 1% 支付违约金。逾期超过 10 天仍不能接货的，乙方可解除双方的供货合同，造成乙方损失的，由甲方负责赔偿，赔偿额不超过合同总金额的 5%。

（三）除上述违约情形外，甲乙双方中任何一方不履行或不能完全履行本合同约定的，均属违约行为，违约方应向另一方一次性支付合同总金额的 5% 作为违约金，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

八、合同书与合同书附件：

本合同书附件与本合同书具有同等法律效力，附件与本合同冲突的，以本合同为准。

九、不可抗力事件处理：

人力不可抗力事件指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等其它双方认定的不可抗力事件。乙方在生产能力未遭受到破坏或生产能力得到恢复的情况下应优先保证甲方产品的正常供应。甲乙双方的任何一方由于不可抗力事件的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并送达有关权威机构出具的书面证明。不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，并根据情况可部分或完全免于承担违约责任。

十、法律适用及争议解决：

本合同书的一切事项均适用中华人民共和国法律。与本合同书有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决时，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼，对所争议的事项做出裁决，费用由败诉方负担。

十一、未尽事宜：

1. 此合同书所涉及的条款内容与标书内容相冲突时，以优于甲方的条款解释为准；对本合同书的任何补充或修改内容，应由甲乙双方另行签订补充协议；补充协议作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，甲乙双方通过友好协商解决。

第十二条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 乙方必须承诺不从事商业贿赂活动，一旦被列入商业贿赂不良记录后，甲乙双方所签订的合同自动解除，乙方必须承担违约的相关责任。

4. 此合同书所涉及的条款内容与标书内容相冲突时，以利于甲方的条款解释为准；对本合同书的任何补充或修改内容，应由甲乙双方另行签订补充协议；补充协议作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十五条 本合同一式七份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方一份。（可根据需要另外增加）

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

附件 1：《眼镜类物资目录》

附件 2：《柳州市人民医院眼镜类物资供应商服务质量考核评价表》

甲方（章）柳州市人民医院	乙方（章）XXXXXXXX
单位地址：广西柳州市文昌路 8 号	单位地址：XXXXXXX
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：0772-2662929	电话：XXXXXX
电子邮箱：	电子邮箱：XXXXXXX
开户银行：中国建设银行柳州文昌路支行	开户银行：XXXXXXX
账号：45001625240050501610	账号：XXXXXX
邮政编码：545000	邮政编码：XXXXX
经办人： 年 月 日	

眼镜类物资目录

序号	类别	名称	规格	技术参数			单位	单价 (元)	品牌	生产厂家
				光型	球镜	柱镜				
1										
2										
3										
...										

柳州市人民医院眼镜类物资供应商服务质量考核评价表

供应商名称		联系人	
联系地址		联系方式	
考核周期	每月一次		
评价内容	评价细则	分值	得分
产品价格 (10 分)	所供货产品价格是否高于其它同级医院同类产品价格, 经查发现若高于同级医院采购价 5%以下扣 2 分, 5%-10%扣 5 分, 高于 10% 以上扣 10 分	10	
供应商信誉 (5)	在评价年度, 变更企业名称, 1 次扣 5 分; 中途取消眼镜类物资或医疗器械经营资质未告知医院的, 直接停止配送资格	5	
交货能力 (15 分)	所供应合同内物资应按使用科室要求及时供货, 有一项不及时供货扣 0.5 分, 或存在无法供货甚至拒绝供货的, 本项不得分	10	
	本次考核周期内发生的临时紧急采购订单是否能按时交付, 延期一天扣 1 分	5	
供货质量 (20 分)	本批次供货产品出现缺陷产品或质量问题产品的件数, 一件按 5 分计算进行扣分	10	
	因所供货物质量问题引起投诉的, 一次扣 5 分; 对使用部门或医院工作造成影响的, 本项不得分	10	
服务质量 (10 分)	对医院的订单需求及时响应: 积极响应并在规定时限内完成的, 不扣分; 响应速度慢, 未在规定时间内答复或不响应的, 本项不得分	5	
	对订单、交货、质量投诉等问题的处理情况: 及时处理和反馈的, 不扣分; 反应较慢不及时处理的, 一次扣 2 分; 因反馈处理不及时对医院工作造成影响的, 本项不得分	5	

遵纪守法 (40 分)	出现以下行为给予一票否决, 停止配送资格: ①出现商业贿赂不良等违法违纪行为②提供伪造虚假资料(证件、票据、资质证明等), 给医院带来不良影响③供应假冒伪劣产品, 给医院带量不良影响④出现其他违法违纪行为	40	
小计			
设备管理部门签字: _____ 设备使用部门签字: _____ 被考核公司签字: _____ 日期: _____ 日期: _____ 日期: _____			

考核说明:

每月按照《柳州市人民医院眼镜类物资供应商服务质量考核评价表》进行考核, 总分 100 分。

- 1、考核 ≥ 90 分, 优秀, 转当月货款 100%。
- 2、考核 < 90 分, ≥ 80 分, 良好, 转当月货款 95%, 扣当月货款 5%。
- 3、考核 < 80 分, ≥ 60 分, 合格, 转当月货款 80%, 扣当月货款 20%。
- 4、考核 < 60 分, 不合格, 转当月货款 50%, 扣当月维保费用 50%。

合同附件 3

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项： 详见《商务要求响应表》	
2. 售后服务具体事项： 详见《商务要求响应表》	
3. 保修期责任： 详见《商务要求响应表》	
4. 其他具体事项： 无	
甲方（章）柳州市人民医院 年 月 日	乙方（章）XXXXX 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式

投标函

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号： ）的招标文件，签字代表
 （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提
交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: _____;

9. 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮政编号:

联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 电子邮箱：_____

投标人名称：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

10. 我方承诺，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号），我方属于_____。（根据实际填写大型企业或中型企业或小型企业或微型企业）。

法定代表人或者委托代理人（**签字或者电子签名**）：_____

投标人名称（**电子签章**）：_____

____年____月____日

4. 开标一览表格式

开标一览表

标项号：

单位：人民币（元）

序号	类别	标的名称	供货名称	规格	技术参数			单位	单价（元）	品牌	生产厂家
					光型	球镜	柱镜				
1											
2											
3											
...											

投标总折扣率：_____%

（在“广西政府采购云平台”填写“投标总折扣率”时，只需填写数值，无需填写“%”号）

说明：

1. 合同单价=基准单价（最高限价单价）×总折扣率（合同单价取整到小数点后2位）

例：某镜架/镜片的最高限价单价为 100 元，投标总折扣率为 90%，则合同单价=100×90%=90 元。

2. 须将标项内所有镜架、镜片及标项一中“特殊加工”（若投标标项为标项一）的标的名称全部填写，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，按投标无效处理。

注：

1. 以上表格中，“标的名称”、“单价”（最高限价单价）、“单位”等内容填写时须与采购需求内容一致，否则其投标作无效标处理。
2. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
4. 报价表不能留空，以上信息须全部填写完整；标项一中“特殊加工”内容可根据实际填写，没有的内容填“无”，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 政府采购供应商资格信用承诺函格式

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加_____项目（项目编号：_____）
的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意
承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

4. 投标人直接控股股东信息表格式

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

5. 投标人直接管理关系信息表格式

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

- 1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
- 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
- 3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

三、商务及技术文件格式

1. 商务及技术文件封面格式

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年____月____日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

委托代理人（签字或者电子签名）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明	相关材料 所在页码
基本要求				
售后服务要求				
保修期				
合同签订时间				
服务及供货时间、地点				
付款方式				
报价要求				
验收标准及其他要求				
产品质量标准				
合同条款	具体内容详见《第五章 拟签订的合同文本》内容			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 招标文件商务要求为最低要求，若投标文件中有优于相关条款的其他内容，以最优内容为投标响应。若为负偏离则作为投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年____月____日

7. 业绩证明材料

业绩情况一览表

采购人名称	项目名称	合同标的内容	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

8. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

标项号：

以下为（镜架/镜片/特殊加工）技术要求：

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明	佐证材料所在页码（如有）
汇总说明：正偏离___项，项号分别为：_____					
负偏离___项，项号分别为：_____					

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 凡在“技术参数”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在技术要求偏离表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

9. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称)或者职业 资格或者执业 资格证或者 其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：

- 1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
- 2. 投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年____月____日

10. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的__项目名称（项目编号）__项目，在此说明如下：

1. 我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2. 本单位选择第____种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_____；

（2）纳税人识别号_____。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_____；

（2）纳税人识别号_____；

（3）在税局登记的地址_____；

（4）在税局登记的电话_____；

（5）开户银行_____；

（6）银行账户_____。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人公章（电子签章）：_____

日期： 年 月 日

四、其他文书、文件格式

1. 联合投标协议书格式

联合体协议书

_____(所有成员单位名称)自愿组成_____(联合体名称)联合体，共同参加_____(项目名称)_____(项目名称)采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____(某成员单位名称)为_____(联合体名称)牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

.....

年 月 日

2. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；**制造商**为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____，属于_____行业；**制造商**为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5. 投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质

疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。