

投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西慧警智能科技有限公司

项目编号及分标：现场勘察设备采购（HCZC2024-J1-990281-GXXT）

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
广西慧警智能科技有限公司	1042000	自签订合同之日起7天内安装调试完毕并交付使用。项目负责人：罗惠莉	无	无

6、货物配置清单

货物配置清单

项目名称：现场勘察设备采购

项目编号：HCZC2024-J1-990281-GXXT

分标号：无

序号	货物名称		数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	便携式疑难物证可视化智勘系统	便携式疑难物证可视化智勘系统	1套	弘安	HA-KS-III	广州市弘安警用设备科技有限公司	广州	<p>产品技术参数</p> <p>1、设备为便携一体化设计：由“可视化智勘仪主机”（内置取证图像处理软件）、“双波段 mini 激光模组”、“红外 IR 激发光模组”、“光谱摄像模组”、“光学滤光增强模组”、“试剂雾化模组”、“可视化生物物证试剂盒”、遮光罩（固定式）、内置锂电池等整体一体化便携式设计。</p> <p>▲2、重量：1.3kg；</p> <p>▲3、整体尺寸：240mm×130mm×45mm；</p> <p>4.通信接口：主机具备有线连接：Type-C 和 USB3.0 通信接口和无线连接：具备 WiFi 和蓝牙无线通信接口；</p> <p>5、供电方式：采用 Type-C 充电接口，内置锂电池，8.4V，4500mAH；</p> <p>6. 屏幕尺寸：主机集成 6 英寸触摸式主机显示屏和 1 英寸 LED 信息显示屏：</p> <p>6.1、主机显示屏分辨率：主机触摸显示屏屏幕分辨率为 2244 像素×1080 像素；</p> <p>6.2、信息显示屏：显示屏支持显示主机剩余电量和当前工作的光波长。</p>

							<p>7、摄像系统：主机集成 2 个摄像头（4K 光谱摄像机头及可见光摄像机）；</p> <p>▲8. 摄像头的分辨率： 1984x1488 像素；</p> <p>▲9、系统配备多波段激发光源：</p> <p>9.1、具有红外光输出波段；</p> <p>9.2、具有蓝、绿两个激光输出波段；</p> <p>9.3、系统输出红外光的峰值波长为 849nm ；</p> <p>9.4、系统输出蓝激光的峰值波长为 446nm ；</p> <p>9.5、系统输出绿激光的峰值波长为 526nm ；</p> <p>10、滤光片系统：</p> <p>▲10.1、系统主机： 内置蓝光滤光片和绿光滤光片，并支持光源切换时滤光片自动跟随光源切换；</p> <p>10.2、系统扩展记录：单独配备 1 片蓝光滤光片和 1 片绿光滤光片，扩展照相或手机进行单独记录。</p> <p>11、拍摄模式：具有可视化激光模式、IR 红外光谱模式二种以上拍摄模式的数码变焦，自动对焦，微距拍摄，HDR 功能。照片格式：TIFF\PNG\JPG 可选。</p> <p>12、光谱摄像感范围：380-1100nm；</p> <p>13. 具备专属取证软件（非第三方软件）：主机配备内置专属“取证图像处理软件”，可进行如下图片编辑：</p> <p>▲13.1、电子比例尺：系统取证软件具有电子比例尺功能，并支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注；</p> <p>▲13.2、比例尺校准：系统取证软件支持通过参照实物比例尺对电子比例尺进行手动校准；</p> <p>13.3、系统取证软件支持通过主机摄像头对被检测客体进行拍照或录像。并支持通过主机物理按钮选择红外光、蓝光、绿光模式进行拍摄；</p> <p>13.4、图像处理功能：系统取证软件支持对所拍摄的图</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>像进行同等放大及缩小操作；</p> <p>13.5、图像色彩：系统取证软件具有彩色图像、黑白图像及黑白反差图像三种色彩模式；</p> <p>14. 配套试剂盒：</p> <p>▲14.1、系统配备：蓝光试剂盒、绿光试剂盒、潜血试剂盒，试剂盒与主机之间采用磁吸式安装；</p> <p>14.2、试剂盒试剂容量：30ml；</p> <p>14.3、试剂冷熏显功能：系统有具有试剂熏显功能，支持通过内置电动雾化器将相关试剂雾气喷到客体表面进行熏显（无须加热）；</p> <p>▲14.4、熏显时长：系统的蓝光试剂熏显时长 2-5 秒，熏显非渗透性客体（如：垃圾袋） 3 秒；熏显半渗透性客体（如：牛皮纸） 4 秒；熏显渗透性客体（如：棉布） 3 秒；</p> <p>▲14.5、绿光试剂：喷到背景颜色为红色或橙红色的 PVC 塑料卡片客体表面，在绿色激光的照射下，系统能对塑料卡纸上的指纹进行勘查；</p> <p>▲14.6、潜血试剂：将潜血试剂喷到滴有稀释血液的白色纺织物客体表面，在蓝色激光的照射下，系统能对纺织物上的潜血痕迹进行勘查；</p> <p>▲15、试剂安全性：</p> <p>可视化生物靶示试剂：可视化生物靶示试剂为水溶性试剂，提供相关检测机构出具的检测体现如下标准：</p> <p>15.1、急性经口毒性试验检测：根据 GB/T210603-2008 《化学品急性经口毒性试验》属低毒；</p> <p>15.2、急性吸入毒性试验检测：根据 GB/T210605-2008 《化学品 急性吸入毒性试验》分级为低毒；</p> <p>15.3、急性经皮毒性试验检测：根据 GB/T210606-2022</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>《化学品 急性经皮毒性试验》 GHS 类别分类属 5 类。</p> <p>16、试剂安全性：</p> <p>16.1、“DNA 靶示试剂”成份安全，不破坏 DNA 结构，无须加热自然阴干显现，无须混合使用方便。</p> <p>▲16.2、用“DNA 靶示试剂”处理后，可检验出 DNA 分型，经磁珠法提取经喷显现后模拟指印样本，可得到完整 DNA 分型图谱，平均峰值大于 1000rfu。（已提供“公安部检验报告”，并体现该参数）</p> <p>▲17、背景扣除功能：将黑磁粉涂到触碰过指纹的人民币、热敏纸、快递标签纸客体表面，在系统红外光的照射下，能在显现客体表面指纹痕迹时扣除客体表面的部分背景信息；</p> <p>18、激发光源：蓝绿激光光源功率（具有三档功率可调）： 蓝光 445nm：8W、绿光 530nm：5W、IR 红外 850nm：15W；</p> <p>19、光降噪方式：采用暗视场遮光罩，消除环境光噪，减少激发光外泄，适合白天/夜晚/室内外各种环境，显示屏与物证背向，显示屏光不会影响物证采集；</p> <p>20. 激光防护眼镜：采用黄/橙色双镜片一体式设计，使用不同波段无须更换眼镜，镜片具有上下折叠功能且眼框四周具有遮光护罩，眼镜镜片符合国际激光安全防护标准，具有激光防护等级如下标识：</p> <p>1、黄色镜片防护范围：180-450nm，防护等级为 OD5+</p> <p>2、橙色镜片防护范围：180-532nm，防护等级为 OD7+</p> <p>21、板式手机激光滤镜：配备双波段（445/530nm）直板式手机激光滤镜，使用时无须夹持手机固定安装，可直接固定于警务通手机前端摄像头进行激光滤光拍摄记录使用。</p> <p>22、系统实时上传比对功能：</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>22.1、设备具有内置内网专属物联网卡的功能；</p> <p>22.2、数据上传：可支持通过无线通信网络接入公安信息网，与公安部相关平台（已提供平台网页界面截图，加盖投标人公章）进行内网对接功能，可将所拍摄指纹图像进行上传；</p> <p>22.3、数据接收：系统支持接收公安部相关平台返回的指纹比对结果并显示。</p> <p>23、备注：</p> <p>以上带“▲”部分参数为资格性重要参数，已在公安部相关检测机构报告（复印件盖生产企业公章）中体现，“第15、试剂安全性”已提供具有“中国认可国际互认检测”（CNAS）与“检验检测机构资质认定”（CMA）资质标志的相关公立（非民营）检测机构出具的检测机构报告（复印件盖生产企业公章）中体现。在签订合同之前，供应商提供相关检测报告原件备查验证，如有虚假按《中华人民共和国政府采购法》相关法规条款处理。</p>
2	全勘通	全勘通	1套	九天星	JTX-M4BG	深圳市九天星科技发展有限公司	<p>一、主机技术参数</p> <p>▲1. 波长：蓝光峰值波长 455.14nm/2.3013nm 绿光峰值波长 519.11nm/5.7208nm</p> <p>▲2. 实测出光功率蓝光 12.15W，绿光 5.6W，功率可调。</p> <p>▲3. 光斑：方形光斑，边界清晰无毛边，光斑均匀度 94.4%，0.5米处光斑面积 15.5cm*15.5cm</p> <p>▲4. 重量：实测整机质量（含手柄）3.354KG 尺寸：主机尺寸 157*70*271mm(含脚垫)手柄尺寸：200*150mm</p> <p>5. 供电方式：交直流两用。</p> <p>6. 显示功能：手柄上有液晶显示屏，可显示功率、电量、波长、温度</p> <p>7. 开关控制：具有手柄开关、钥匙开关、光功率调节（开机输出为 0）三重保护。</p>

							<p>8. 手提、肩挎、斜跨三种携带方式。</p> <p>▲9. 工作时间：满电、最大光亮度情况下实测持续工作时间 95 分钟。</p> <p>二、光导管技术参数</p> <p>▲1. 光纤类型：高柔韧性耐弯曲型石英激光通信光纤 直径 0.62cm，弯曲性能好，方便操作。</p> <p>2. 长度：标配 115cm</p> <p>3. 安装方式：固定式不可插拔式（插拔易造成光纤剖面污损，影响使用效果及寿命，且可能导致激光无法正常出光发生内部烧损等严重后果）</p> <p>三、发光手柄要求</p> <p>1. 手柄形式：符合人体工程力学的枪式结构设计</p> <p>2. 手柄功能：手柄上有“+”、“-”功率大小调节按钮，有 LED 显示屏显示激光功率和电池电量，方便操作时能够实时掌握发光强度。</p> <p>四、安全设置</p> <p>1. 语音提示：开机出光、电量不足时有语音提示。</p> <p>2. 高温保护：显示温度高于 45℃时，自动强制关机。</p> <p>▲3. 检材保护装置：手柄前端有温度保护探头，为防止高温灼烧检材，温度过高时，设备会自动关闭出光。</p> <p>4. 温升控制：设备在最大功率下运行 30 分钟，主机表面温度不高于环境温度 15℃</p> <p>5. 自锁功能：充电插头可拔插自锁，快速拔插。</p> <p>▲五、提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告，带▲在报告中体现。</p>
3	影像移动工作站	视频处理移动工作站	1 套	戴尔	外星人 ALIEN WARE	戴尔（中国）有限公司	厦门 ALWX16-R2973QW Ultra 9-185H 32GB 1TB PCIe SSD 4070 - 8GB16.0" QHD+ (2560 x 1600) 240Hz Per key RGB 240W SFF

4	影像移动工作站	视频采集移动工作站	2套	联想	Think Pad X1	联想（北京）有限公司	北京	ThinkPad X1 Carbomi7-1360P 处理器/32G 内存/2T 硬盘/2.8K 分辨率/4G 显存/
5		视频分析研判工作站	2套	联想	Think Station P368-J267	联想（北京）有限公司	北京	i7-12700 处理器\512G SDD 硬盘\16G 内存\GTX1660 显卡
6		视频分析研判工作站显示器	4台	明基	PD2706U	苏州佳世达电通有限公司	苏州	27 英寸 4K HDR400 专业设计 双 P3 色域 Type-C90W 可充电 KVM/PBP/PIP 高效分屏显示器
7	现场勘查照摄像设备	扫描仪	1台	爱普生	DS-1610	爱普生（中国）有限公司	北京	A4 ADF+平板高速彩色文档扫描仪 A4, ADF+平板高速彩色文档扫描仪 具有双面扫描功能, 扫描方式: ADF+平板扫描仪 感光元件: CIS, 扫描速度: 200/300dpi, 彩色\黑白同速: 22ppm/8ipm, 分辨率: ADF:600×600dpi 平板: 1200×1200dpi 接口 USB 3.0, 纸张厚度: 50 g/m2 ~ 120 g/m2, 进纸容量: 50 页, 日扫描量: 1500 页
8		相机	2台	佳能	EOSR5套机	佳能（中国）有限公司	北京	套机 24-105/F4 镜头, 4500 万像素无反结构 8K 录制, 20 张每秒连拍套机, 含 24-105mm/F4L 镜头
9		广角镜头	2个	佳能	Canon RF15-35mm	佳能（中国）有限公司	北京	RF15-35mm F2.8 L IS USM L 级广角变焦镜头
10		微距镜头	2个	佳能	Canon RF100mm	佳能（中国）有限公司	北京	RF100mm F2.8 L MACRO IS USM , 100mm 微距

11	相机闪光灯	2个	佳能	600EX II-RT	佳能（中国）有限公司	北京	闪光灯 SPEEDLITE EL-5 , 600EXII-RT, 闪光覆盖范围 20-200mm 最大闪光指数 60 支持 E-TT II/E-TTL/ITL
12	相机电池	2个	佳能	R5	佳能（中国）有限公司	北京	LP-EG NH R5 相机电池
13	相机存储卡	2个	闪迪	至尊超极速 cfexpressType	闪迪贸易（上海）有限公司	上海	存储卡 1258G, 256G 容量 1200M/秒, 写入速度 1700M/秒 读取速度
14	摄像机	1台	索尼	AX700 4KHR	索尼（中国）有限公司	北京	1英寸传感器 4K HDR 12倍光学变焦 光学防抖
15	云台相机	1台	大疆	DJI Osmo Pocket 3	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	DJI Osmo Pocket 3 全能套装 一英寸口袋云台相机 OP 灵眸手持数码相机+128G 内存卡+随心换 2年版
16	摄像机存储卡	2个	闪迪	SanDisk 256G	闪迪贸易（上海）有限公司	上海	超极速 SD 存储卡 256G, 256G 容量
17	电子防潮柜	3个	思锐	SIRU HC200 I	北京科林维尔科技有限公司	北京	外部尺寸：高 125 宽 45 深 42 内部尺寸：高 119 宽 44 深 42 温度范围：25%-65% 隔板数量：4 柜内灯：有 容积：200L 自重：36KG

18		扫描仪	1台	爱普生	DS-775II	爱普生(中国)有限公司	北京	A4 馈纸式高速彩色文档扫描仪，一次通过双面扫描, A3 拼接扫描扫描方式: 馈纸式扫描仪, 感光元件: CIS 扫描速度: 45ppm/90ipm(A4, 200/300dpi, 彩色\灰度\黑白)分辨率: 600dpi,
19	生物物证粉碎研磨器	生物物证粉碎研磨器	1套	科林	ALN-812	北京科林维尔科技有限公司	北京	产品用途: 用于粉碎骨骼、干燥植物等固体检材, 为提取 DNA 和其他法医检验制备样本。 技术参数 型号: ALN-812 额定功率: 220W 额定电压: 220v 额定频率: 50Hz
20	DNA 扩增仪	DNA 扩增仪	1套	ABI	ProFl ex3X3 2孔	赛默飞世尔科技(中国)有限公司	上海	▲1、加热模块: 支持 4 种加热模块, 3x32 孔独立模块, 优于梯度的 VeriFlex96 孔模块, 双 96 孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块, 可自由更换: ▲2、3x32 孔独立模块: 可同时运行 3 个独立的实验, 每个模块分为 2 个 VeriFlex 温控区域, 可设置 2 个不同的退火温度, 温差可达 5° C: 3、VeriFlex96 孔模块: 6 个独立控制的 VeriFlex 温控区域, 区域间温度差异可以达到 5° C, 整板温差可以达到 25° C; 4、样品通量: 支持 0.2ml 单管、八连管, 96 孔模块还可支持 0.2ml96 孔板: 5、PCR 体积范围: 10-100ul, 其中双槽加入模块为 33ul 6、温度范围: 0° C-100° C; 7、温度显示: 显示经计算机计算的样品实际温度, 精确到 0.1° C: ▲8、加热模块最高升降温速达 6.0° C/秒, 样品升降温速率达 4.4° C/秒: 9、温度准确度: ±0.25° C (35-99° C) 10、重现性: 任意温度达到时间误差小于 5 秒: ▲11、8.4 英寸彩色 TFT LED 屏幕编程快速简便直观: 12 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数, 闪烁图形提

							<p>示温度变化当前状态：</p> <p>13、储存能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 u 盘则无限制；</p> <p>14、自动断电保护，回复供电后自动自执行未完成循环；</p> <p>15、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降：有时间日期显示：</p> <p>16、用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；</p> <p>▲17、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。</p> <p>18、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的变温速率，实现无缝过渡：</p>
21	多用途渗透性痕迹物证熏显柜	多用途渗透性痕迹物证熏显柜	1 台	申剑	YDHJX 200	上海申剑电子科技有限公司	<p>1、采用自主设计的嵌入式微处理器控制电路和 PID 计算机控制的比例积分技术，并选用进口最高级自校正温湿度一体化固体传感器，实现柜内温湿度精准测量；</p> <p>2、采用 7 吋彩色液晶触摸屏和中文操作系统，实现各项功能实时显示和各项目标完成；</p> <p>3、具有自动 / 手动 熏显模式；有自动熏显参数设定和修改模式；</p> <p>▲自动熏显：茚二酮、茚三酮、DFO 及 预留第四种试剂自动熏显选择；</p> <p>每种试剂均预设三组手印自动显现参数；</p> <p>手动熏显：用于任何熏显试剂的实验运用；</p> <p>4、有自动熏显定时功能，熏显完成后有音频提示功能；</p> <p>5、在熏显过程中，自动加温和自动加湿功能自动开启，温湿度控制范围：温度 常温 +5 ~132 ℃±0.5 ；湿度 10 ~ 99 %RH±1.5 ；</p> <p>茚三酮 温度控制范围：65 - 75℃；湿度控制范围：75 - 85%GH；</p> <p>DFO 温度控制范围：95 - 105℃；</p> <p>▲茚二酮 温度控制范围：100 - 132℃；</p> <p>6、▲采用隐蔽式内循环风道，保证工作室内风量柔和，</p>

							<p>检材稳定，温湿度均匀；</p> <p>7、在熏显过程中，内循环风扇自动开启至熏显结束，熏显结束后内循环风扇自动关闭；</p> <p>8、内胆采用优质拉丝不锈钢板，中下二层可移动不锈钢隔板及顶层不锈钢活动横杆；</p> <p>9、上下层照明设计，方便观察，并有照明自动延时关闭功能；</p> <p>照明：2只 10W / 24V，有照明 10 秒延时自动关闭功能；</p> <p>10、▲采用三层中空热反射膜玻璃观察窗，减少内外热交换，玻璃内表面无水雾和水珠；</p> <p>观察窗尺寸：530 × 480 mm；</p> <p>11、▲内置式储水箱和自动给水系统，无需外接水管，有高低水位警示控制、触摸屏操作开启电泵上水，满水位自动停止，并有溢水口和放水口；</p> <p>12、设有安全泄压口，防止在工作状态下内压过高而产生危险；</p> <p>13、柜下部有冷凝水收集容器箱，清净方便；</p> <p>14、合理的供电要求，总功率低于 2200 W，电源：220 V / 50Hz / 10 A；</p> <p>15、外形尺寸：高 1195 × 宽 750 × 厚 710 mm；</p> <p>16、工作尺寸：高 675 × 宽 603 × 厚 500 mm。</p> <p>▲17、已提供公安部检测报告加盖生产厂家公章，带▲在报告中体现，原件备查。</p>
22	502 指印 熏显 柜	502 指印 熏显 柜	1 台	申剑	HJX 100	上海申 剑电子 科技有 限公司	<p>1、柜体结构：高强度成型铝合金材料及 5mm 钢化玻璃组成；</p> <p>2、熏显运行控制：微电脑操作系统精确控制加温加湿熏显运行过程；</p> <p>3、液晶显示屏：中文菜单，有运行提示菜单和温度湿度时间等即时状态显示；</p> <p>▲4、工作模式：自动熏显模式、手动熏显模式和熏显参数设置模式；</p>

								<p>5、湿度传感器：进口高精度抗化学腐蚀湿度固态传感器；</p> <p>6、内设增湿器、熏显器的加热系统和辅助空气循环风扇；</p> <p>7、自动运行加湿、熏显、空气净化时间设定范围 01-99 分钟；</p> <p>8、预设湿度：80 %RH±1.5 ； （可修改重置）</p> <p>9、预设熏显加热盘温度：120 °C±1；（可修改重置）</p> <p>10、预设自动熏显时间：15 分钟；（可修改重置）</p> <p>▲11、内设空气净化器，有自动/手动空气净化运行功能；预设自动净化时间：20 分钟；（可修改重置）</p> <p>12、双层可移动载物架和双挂物横杆；</p> <p>13、电源功率：220 V / 50 Hz 转 24 V ；功率：100 W；</p> <p>14、外形尺寸：宽 500×深 490×高 735 mm ；</p> <p>15、工作尺寸：宽 450×深 440×高 510 mm 。（100 立升）</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：



供应商（电子签章）：广西慧警智能科技有限公司

日期：2024 年 11 月 6 日

