

1. 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：来宾市公安机关数字督察中心升级改造项目

项目编号：LBZC2024-J1-00011-GTZB

分标（如有）： /

供应商名称：润建股份有限公司


单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
一、市局网上视频督察系统升级改造									
1	督察平台媒体接入转发模块扩容	1套	苏州科达	KDM290 1-G2-M	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	1. 支持无缝兼容来宾市公安局已建的视频督察平台，作为视频督察平台媒体接入管理单元模块，并且不影响原有系统性能及架构。可实现视频码流接入管理、中心存储、集中转发、视频解码转发，支持与区公安厅视频督察平台互联互通。本次扩容后整体满足 2500 路点位分布接入纳管，后续可根据需求平滑扩容，不影响在网业务及架构。 2. 支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位。	153100.00	153100.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>3. 支持搜索联网的设备并上网平台，支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录。</p> <p>4. 设备支持 H.264、H.265 等编码格式，支持 QXGA (2048×1536)、1080P，并向下兼容至 QCIF 等主流视频分辨率。</p> <p>5. 支持多画面同时浏览，支持均分和 1+N 画面布局，支持竖屏走廊模式的画面布局，支持浏览窗口布局自定义功能，用户可以自行设计窗口布局。</p> <p>6. 支持手动/自动切换主辅码流，实时浏览时，支持音视频同步。</p> <p>7. 支持浏览窗口图像自适应窗口和铺满窗口</p> <p>8. 支持电子放大，可在录像回放图像窗口进行图像放大操作。</p> <p>9. 支持查看码流信息，包括图像分辨率、音视频码率、视频帧率、音视频丢包率、接收和丢失音视频帧数的统计。</p> <p>10. ▲接入 GPS 设备时，支持在实时浏览窗口显示 GPS 设备的经纬度、速度等信息。</p> <p>11. ▲支持电子罗盘功能，可在视频中实时查看当前球机指向的方位和转动角度。</p> <p>12. 支持批量浏览，可一次载入整个分组的监控点视频，当浏览的监控点数大于当前画面窗口时，支持分页显示。</p> <p>13. 支持单画面全屏和多画面全屏。</p> <p>14. 支持浏览窗口视频轮巡，可独立设置每个画面间的轮巡间隔。</p> <p>15. 支持配置图像的亮度、对比度、饱和度、锐度。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>16. 支持一键上墙，可将当前浏览视频投放到电视墙指定窗口播放。</p> <p>17. 支持本地录像，在实时浏览时，可直接录像到本地。</p> <p>18. 支持视频自动重连，客户端浏览前端视频时，如前端掉线再上线，视频播放窗口会自动播放视频，无需人工操作。</p> <p>19. 支持控制前端 PTZ，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、光圈调节、焦距调节（需前端设备支持）。</p> <p>20. 支持在浏览视频中点击居中、框选放大。</p> <p>21. 支持锁定云台，被锁定的云台只有输入正确的解锁密码才可以解锁使用，高 PTZ 权限的用户可以无需密码即可解锁使用。云台被锁定导致其他用户无法进行 PTZ 操作时，可提示锁定 PTZ 的用户信息。支持记录记录 PTZ 锁定、解锁日志。</p> <p>22. 支持将当前播放的视频和窗口布局一键保存为预案。</p> <p>23. 支持定时载入预案，可设置预案的开始结束时间。</p> <p>24. 支持预案轮巡，可独立设置每个预案间的轮巡间隔。</p> <p>25. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际的物理布局一一对应，电视墙窗口支持显示当前监控点的图像预览，支持电视墙预案轮巡。</p> <p>26. ▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并能满足录像存储和电视墙上墙功能。</p> <p>27. 支持平台录像、前端录像等多种录像保存方式。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>28. 支持在不同存储设备上，以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放。</p> <p>29. ▲支持 15 路异步放像和 15 路同步放像功能。</p> <p>30. 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。</p> <p>31. 支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像文件。</p> <p>32. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。</p> <p>33. 支持录像存储和电视墙上墙功能支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略。</p> <p>34. ▲支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。</p> <p>35. ▲多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发。</p> <p>36. 支持标准的 RTSP 实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览。</p> <p>37. ▲支持选择监控点发布成 HTML5，可通过 IE 浏览器登录平台查看发布监控点的图片和视频。</p> <p>38. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。</p> <p>39. 支持 N+1 备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							40. ▲支持当监控业务软件平台异常或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 41. 支持 NTP 时间服务器同步功能。		
2	转码服务节点	1 台	苏州科达	VS-MTS-100A-W	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1. 设备采用嵌入式设计，支持根据转码请求，将源音视频参数的码流转换成目标参数的码流。</p> <p>2. 支持 H. 264、MPEG-4 视频编码格式。</p> <p>3. 支持 PS/RTP 等多种码流封装格式转码。</p> <p>4. 支持 256Kbps、512Kbps、1MKbps、2MKbps、4MKbps、8MKbps 多种码率转码。</p> <p>5. 支持视频解码：QCIF、QVGA、CIF、2CIF、4CIF、D1，720p、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)、4K(4096×2160)。</p> <p>6. 支持视频编码：QCIF、QVGA、CIF、4CIF、D1，720p、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)。</p> <p>7. 支持音频解码：ADPCM、G. 711u、G. 711a、G. 7221C、MP3、AMR、G. 722、AACLC(16k/48k)。</p> <p>8. 支持音频编码：G. 711a、G. 711u、MP3、AACLC(16k/48k)。</p> <p>9. 单台转码服务器设备的转码能力达到：28 路 XD1 转 D1，或 14 路 X720P 转 720P，或 9 路 1080P 转 1080P。</p> <p>10. 转码服务器主从堆叠部署时，支持对多个转码服务器的转码负载进行均衡调度，最大支持 1 主 31 从的堆叠部署。</p> <p>11. 转码服务器网关支持码流丢包重传。</p>	40000.00	40000.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>12. 支持根据转码请求，将各类媒体文件转换成 MP4 标准格式媒体文件。</p> <p>13. 支持源文件转码格式：MP4、ASF、AVI、TS、FLV、WMV、MOV、MPG、RMVB、HE4、DAV、SV4、MKV、F4V、VOB。</p> <p>14. 支持转码业务队列功能，当设备重启或者程序崩溃后，转码任务队列不会丢失。</p> <p>15. 支持在转码过程中向码流上叠加字幕。</p> <p>16. 支持对转码的码流进行数字放大、缩小以及上下左右等 PTZ 操作。</p> <p>17. 支持 WEB 方式访问、配置和管理。</p> <p>18. 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。</p> <p>19. 支持远程获取系统运行状态。</p> <p>20. 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。</p> <p>21. 设备采用嵌入式硬件架构，3 个 100/1000M 以太网口。</p> <p>22. 提供 1 个 VGA 接口。</p> <p>23. 提供 4 个 USB 接口。</p> <p>24. 支持兼容接入现有视频督察平台中。</p>		
3	督察监控室大屏解码系统	1 套	苏州科达	KDM201-SH-F	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>考虑到系统的兼容性、稳定性，持续性，产品兼容来宾市局已建的视频督察平台。视频综合业务解码平台，2U 机架式设备，内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供 8 个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等，可以混合装配。本次配额 3 块双路解码板卡，每块性能：双路高清视频解码模块：支持解码第三方厂商视频码流，支持 H.265/H.264 视频编码格</p>	35200.00	35200.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							式，支持音频编码格式 G. 711A/U、ADPCM、G. 722. 1C。支持输出接口 2×HDMI（最高分辨率 4k 即 3840*2160，2 路 HDMI 不同源显示），支持 1 路 VGA（与其中 1 路 HDMI 同源）。支持 1 路 LineIn（3.5mm），1 路 3.5mmLineOut 音频接口，支持 1 路 USB 接口，支持 1 路 RS485 控制接口。支持解码性能 2×4k、8×1080P、16×720P		
4	多点控制单元	1 套	苏州科达	JD2100	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCU 采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备 7*24 小时长时间连续运行。 2. 支持同一平台同时接入会议型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括 windows、android、ios 操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 3. ▲本次配置 10 个终端并发入会性能单台，设备支持平滑扩容到 100 个 4K 终端并发入会。 4. 支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，支持 H. 323 终端、SIP 终端、RTC 终端同时入会。 5. 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 6. ▲支持 H. 264 Baseline Profile、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议。 7. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC（LC/LD）、Opus 等音频协议。 8. 支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 9. ▲支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 	238000.00	238000.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>10. ▲支持双流功能，在保证主视频 4K30fps 前提下，辅视频也可以支持到 4K30。</p> <p>11. 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。</p> <p>12. 支持高清多画面合成，会议中最大画面合成数 25。</p> <p>13. 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。</p> <p>14. 支持内置统一管理功能，采用 B/S 架构，通过 WEB 方式即可完成系统的配置和会议操作。</p> <p>15. ▲支持 XMPP 协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。</p> <p>16. ▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>17. 支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址簿只配置一些常用的联系列表。</p> <p>18. 支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>19. 支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。</p> <p>20. ▲支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持4个独立的预监窗口。</p> <p>21. 支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。</p> <p>22. 支持录播服务器统一管理：支持通过统一管理平台对录播服务器进行控制，操作包括录像开始、暂停、恢复、停止等；支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动。（配合原厂会议录播系统使用时）</p> <p>23. 支持MCU主从级联下的多路回传功能，即从会议可以同时传输多个会场图像到主会议，如输出到电视墙显示、参与画面合成。</p> <p>24. 支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准；</p> <p>25. 系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。</p> <p>26. 系统支持国密加密算法SM2、SM3、SM4。</p> <p>27. 支持整机1+1备份：当主MCU出现故障宕机时，备份MCU可自动接替重新开会。</p> <p>28. 支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。</p> <p>29. 具备2个千兆以太网口，支持网口热备份。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>30. 智能视频恢复,20%丢包率情况下图像清晰流畅、无马赛克,30%的丢包率情况下视频会议仍可进行,80%的丢包率情况下音频基本清晰,不影响会议正常进行。</p> <p>31. 多点控制单元与督察总队现有的视频会议系统互相兼容,接入后可实现数字级联,互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。</p>		
5	调音台	1台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<p>1. 6路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入;</p> <p>2. 每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器;</p> <p>3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出 (包括 FX);</p> <p>4. 1 组返回, 1 组监听耳机输出;</p> <p>5. 内置 48V 幻象电源供电;</p> <p>6. 24 种 DSP 数字效果器;</p> <p>7. 内置 USB 音频播放 MP3;</p> <p>8. USB 录音、也可连电脑播放音乐;</p> <p>9. 内置蓝牙接收模块;</p> <p>10. LED 大显示屏清晰显示播放状态;</p> <p>11. 十段三色电平灯显示信号状态;</p> <p>12. XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪音线路设计, 动态余量大;</p> <p>13. 适用全球供电电压功率 30 瓦; 使用灵活。</p>	4830.00	4830.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
6	专业自动反馈抑制器	1台	迪士普	96576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬（XLR）平衡输入输出，单端（RCA）非平衡输入输出，2 路线路/话筒输入，2 路线路/话筒输出； 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4. 面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6. TCP/IP 控制协议，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7. 支持多档位模拟音量调节（-18dBV~12dBV），最大输入电平（1%失真）10V，信噪比（0dBv）93dB； 8. 设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗 10W； 9. 尺寸：432.5mmX186mmX44mm，2.35kg	3620.00	3620.00
7	七联位平面操作台	1套	国产	国标	国产	中国	1、规格：长 4250*宽 900*高 750MM，由两台双联和一台三联位平面操作台组成。操作台为骨架型拼装结构，也可为上下分体型，可拆卸便于现场安装； 2、操作台框架：采用 1.2-1.5mm 优质冷轧钢板；操作台侧板，面板；采用 1.0-1.2mm 优质冷轧钢板操作台脱卸门板采用 1.0mm 优质冷轧钢板；表面处理经过脱脂、酸洗、防锈磷化、清洗、大型静电喷塑工艺流程。 3、操作台台面采用 25MM 厚优质高密度板；面板部分配缝 1.0mm，操作台下设备柜采用标准机架式结构，标配层板一块。	6300.00	6300.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							4、操作台设计依据人体学原理，能最大限度地吸引操作员的注意力，降低疲劳。		
8	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	2200.00	2200.00
9	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	42U 网络机柜，宽 600mm*长 600mm*高 2055mm。	3550.00	3550.00
10	百叶窗帘	7平方	国产	国标	国产	中国	浅蓝百叶窗帘，铝合金、百叶、高 1.75M*1.75M；高强度烤漆铝铝馆，叶片 2.5cm，高精度，易清洗，防水防霉。	155.00	1085.00
二、忻城县公安局网上视频督察系统升级改造									
1	媒体接入网关	1台	苏州科达	VS-G100-2510	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用嵌入式软硬件一体化设计 2、提供 WEB 方式的客户端，提供配置与管理的功能 3、支持自动升级，平台上有更高版本可自动获取并升级 4、支持 H.264、MPEG-4 视频编码协议 5、设备支持 16 台 DVR/NVR/IPC 接入 6、设备支持转发接入模式 7、采用转发模式时，单台的码流转发能力为 120Mbps 8、支持丢包重传 9、可穿越网闸或视频安全接入平台，在内网接入外网资源 10、支持海康威视、大华等主流品牌监控设备的接入 11、支持将非标准的移动侦测告警或并口告警的告警消息转换成平台能够识别的消息类型，并上报平台 	46280.00	46280.00


项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>12、平台客户端上可选择监控点进行视频浏览、窗口轮巡、本地抓拍，全屏显示、码流信息查看，以及停止浏览操作</p> <p>13、支持前端音频能够在平台客户端监听，平台客户端支持静音使能</p> <p>14、支持 Pelco-D, Pelco-P 等常见摄像机控制协议，支持 PTZ 控制</p> <p>15、支持无缝数字接入现有督察监控平台中进行管理。</p> <p>16、在平台侧按照接入的监控点数收取 license。</p>		
2	督察巡查调度终端	1 台	苏州科达	SKY 320-1080P3 0-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1、采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统；核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。</p> <p>3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>4、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。</p> <p>5、支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AACL/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。</p>	72800.00	72800.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。</p> <p>10、▲采用 H.265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。</p> <p>11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。</p> <p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p> <p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p> <p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。</p> <p>27、与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。</p>		
3	督察中心全景摄像机	2 台	苏州科达	IPC253 3-FN- SIR50- L0200	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>提供督察中心全景监控服务，满足如下要求：</p> <p>1. 设备为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，500 万像素，图像分辨率 3072×1728，镜头 2.0mm；</p> <p>2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）；</p>	2050.00	4100.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>3. 支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码;</p> <p>4. 镜头可水平视场角-120° +120° , 垂直视场角 0° -90° 调节, 帧率在 1~30fps 可调;</p> <p>5. 设备支持三码流: 主码流分辨率为 3072×1728, 帧率为 30fps; 子码流分辨率为 720P, 帧率为 30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率为 30fps;</p> <p>6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置;</p> <p>7. 设备满足图像信噪比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨率 1500TVL, 灰度等级 11 级;</p> <p>8. 设备支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码, 支持 AEC 回声消除、混音录像功能。</p> <p>9. 设备红外补光距离 100 米, 支持 SmartIR;</p> <p>10. 设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能, 图像畸变矫正功能;</p> <p>11. 设备支持 ANR 断网续传功能;</p> <p>12. 设备支持文字转语音功能;</p> <p>13. 设备具备 20%抗丢包能力, 内置 Speaker, 内置 mic;</p> <p>14. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作, 支持 POE 及电源热备份;具备 IP67 防护等级,工作温度-40° ~70° ;</p> <p>15. 支持直接接入县局已建督察平台。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
4	全向麦克风	1台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00
5	调音台	1台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 6路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器， 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）， 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器， 7. 内置 USB 音频播放 MP3； 8. USB 录音、也可连电脑播放音乐 9. 内置蓝牙接收模块 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态； 11. 十段三色电平灯显示信号状态 12. XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦；使用灵活。	4830.00	4830.00
6	专业自动反馈抑制器	1台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬（XLR）平衡输入输出，单端（RCA）非平衡输入输出，2 路线路/话筒输入，2 路线路/话筒输出； 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；	3620.00	3620.00


项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4. 面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6. TCP/IP 控制协议，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7. 支持多档位模拟音量调节（-18dBV~12dBV），最大输入电平（1%失真）10V，信噪比（0dBv）93dB； 8. 设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗 10W； 9. 尺寸：432.5mm*186mm*44mm，2.35kg。		
7	无源六单元音柱	2 只	迪士普	D6073B	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	多用途商业与民用一体化扬声器系统；采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料压铸成型，多边形结构将箱体谐振减到最小；采用世界顶级喇叭制造商英国百变龙的全音域单元，声音清晰细腻。 性能规格： 1. 驱动单元 4"×6 2. 频率响应 120Hz-20kHz 3. 灵敏度 99±2dB 4. 最大声压级 123±2dB 5. 额定阻抗 5.3Ω 6. 额定功率 240W 7. 指向性（H×V）120°×45° 8. 尺寸（高×宽×深）618×113×129mm	2820.00	5640.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							9. 净重 6.5kg		
8	双通道专业数字功放	1 台	迪士普	DX2000	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 双声道立体声专业数字功率放大器，全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 标配 APFC 主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 7. 小信号的时候不会出现交越失真； 8. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 9. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 10. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 11. 各通道均配备 LED 工作状态指示； 12. 输入灵敏度：1000mV ▲13. 信噪比：95dB 14. 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB） 15. 通道串扰：70dB 16. 转换速率：15V/uS	4910.00	4910.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							17. 阻尼系数/8Ω@1KHz: 230 ▲18. 总谐波失真: 0.3% (1kHz, 正常工作条件) 19. 额定功率: 2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接 8Ω 20. 指示灯: “电源”, “削顶”, “信号”, “保护”, “温度” 保护: 超温、直流、短路、连续信号限制 21. 电源: AC220/50-60Hz 22. 机器尺寸 (L×W×Hmm): 484×396×88 (2U) 23. 净重: 7.7KG		
9	卡侬头(母)-卡侬头(公)	6条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公)	34.00	204.00
10	话筒插头-卡侬头(公)	4条	迪士普	D1.2D	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M6.35话筒插头-卡侬头(公)	34.00	136.00
11	音箱线	1捆	国产	国标	国产	中国	1.5mm ²	550.00	550.00
12	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U网络机柜, 高600mm*长600mm*高1255mm。	1820.00	1820.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
13	监视器	2台	浙江大华	DH-LM65-F400	浙江大华技术股份有限公司	中国浙江省	1、65寸行业4K监控显示器； 2、支持3840×2160超高清显示； 3、1.07B真色彩，高清晰画质，高对比度； 4、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 6、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	4650.00	9300.00
14	会议桌	1套	国产	国标	国产	中国	含6人会议桌2400x1200x760H、6张椅子465x546x905H 1、E0级环保中纤板基材； 2、胡桃木皮贴面； 3、环保PU聚酯漆工艺； 4、优质五金配件； 5、底脚特殊防潮处理。	7500.00	7500.00
15	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	汇聚交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	1560.00	1560.00
16	会议室背景	9.3平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真.4.8*1.8加三公分厚板，9厘板打底。	250.00	2325.00
三、金秀县公安局网上视频督察系统升级改造									
1	督察巡查调查终端	1台	苏州科达	SKY320-1080P30-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	1、采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。 2、终端采用国产嵌入式操作系统；核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码	72800.00	72800.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。 3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 4、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5、支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AALC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。 8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。 9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H. 265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 10、▲采用 H. 265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。 11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p> <p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p> <p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p> <p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							24、支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。 25、支持防火墙和 NAT 穿越。 26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。 27. 与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。		
2	督察中心全景摄像机	1 台	苏州科达	IPC253 3-FN- SIR50- L0200	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	提供督察中心全景监控服务，满足如下要求： 1. 设备为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，500 万像素，图像分辨率 3072×1728，镜头 2.0mm； 2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 3. 支持 H. 264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）、H. 265（Main Profile）、MJPEG 视频编码； 4. 镜头可水平视场角-120° ~+120°，垂直视场角 0° ~90° 调节，帧率在 1~30fps 可调； 5. 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7. 设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级；	2050.00	2050.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							8. 设备支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 9. 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 10. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能； 11. 设备支持 ANR 断网续传功能； 12. 设备支持文字转语音功能 13. 设备具备 20%抗丢包能力，内置 Speaker，内置 mic； 14. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40°~70° 15. 支持直接接入县局已建督察平台		
3	全向麦克风	1 台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00
4	调音台	1 台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入； 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器； 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）； 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出； 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器；	4830.00	4830.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							7. 内置 USB 音频播放 MP3; 8. USB 录音、也可连电脑播放音乐; 9. 内置蓝牙接收模块; 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态; 11. 十段三色电平灯显示信号状态; 12. XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪音线路设计, 动态余量大; 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦; 使用灵活。		
5	专业自动反馈抑制器	1 台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬 (XLR) 平衡输入输出, 单端 (RCA) 非平衡输入输出, 2 路线路/话筒输入, 2 路线路/话筒输出; 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术; 3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯, 精准显示输入/输出信号电平的大小; 4. 面板带有通道静音, 旁路和滤波器重置的快速按钮; 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器, 可按需配置动态/固定滤波器数量; 6. TCP/IP 控制协议, 连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节; 7. 支持多档位模拟音量调节 (-18dBV~12dBV), 最大输入电平 (1%失真) 10V, 信噪比 (0dBv) 93dB; 8. 设备供电范围: AC100V---240V 50/60Hz, 功耗 10W; 9. 尺寸: 432.5mm*186mm*44mm, 2.35kg	3620.00	3620.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
6	无源六单元音柱	2 只	迪士普	D6073B	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<p>多用途商业与民用一体化扬声器系统；采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料压铸成型，多边形结构将箱体谐振减到最小；采用世界顶级喇叭制造商英国百变龙的全音域单元，声音清晰细腻。</p> <p>性能规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 驱动单元 4"×6 2. 频率响应 120Hz-20kHz 3. 灵敏度 99±2dB 4. 最大声压级 123±2dB 5. 额定阻抗 5.3Ω 6. 额定功率 240W 7. 指向性 (H×V) 120° ×45° 8. 尺寸 (高×宽×深) 618×113×129mm 9. 净重 6.5kg 	2820.00	5640.00
7	双通道专业数字功放	1 台	迪士普	DX2000	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双声道立体声专业数字功率放大器，全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 标配 APFC 主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 	4910.00	4910.00


项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>7. 小信号的时候不会出现交越失真；</p> <p>8. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。</p> <p>9. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；</p> <p>10. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；</p> <p>11. 各通道均配备 LED 工作状态指示；</p> <p>12. 输入灵敏度：1000mV</p> <p>▲13. 信噪比：95dB</p> <p>14. 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB）</p> <p>15. 通道串扰：70dB</p> <p>16. 转换速率：15V/uS</p> <p>17. 阻尼系数/8Ω@1KHz：230</p> <p>▲18. 总谐波失真：0.3%（1kHz，正常工作条件）</p> <p>19. 额定功率：2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接8Ω</p> <p>20. 指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”，“温度”</p> <p>保护：超温、直流、短路、连续信号限制</p> <p>21. 电源：AC220/50-60Hz</p> <p>22. 机器尺寸（L×W×Hmm）：484×396×88（2U）</p> <p>23. 净重：7.7KG</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
8	卡侬头(母)-卡侬头(公)	6条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公)	34.00	204.00
9	话筒插头-卡侬头(公)	4条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M6.35话筒插头-卡侬头(公)	34.00	136.00
10	音箱线	1捆	国产	国标	国产	中国	1.5mm ²	550.00	550.00
11	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U网络机柜,高600mm*长600mm*高1255mm	1820.00	1820.00
12	监视器	2台	浙江大华	DH-LM65-F400	浙江大华技术股份有限公司	中国浙江省	1、65寸行业4K监控显示器; 2、支持3840×2160超高清显示; 3、1.07B真色彩,高清晰画质,高对比度; 4、采用超宽视角屏幕(上下左右)178°; 5、3D数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰; 6、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	4650.00	9300.00
13	会议桌	1套	国产	国标	国产	中国	含6人会议桌2400x1200x760H、6张椅子465x546x905H 1、E0级环保中纤板基材; 2、胡桃木皮贴面; 3、环保PU聚酯漆工艺; 4、优质五金配件;	7500.00	7500.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							5、底脚特殊防潮处理。		
14	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	汇聚交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	1560.00	1560.00
15	会议室背景	9.3平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真. 4.8*1.8 加三公分管厚板，9 厘板打底。	250.00	2325.00
四、合山市公安局网上视频督察系统升级改造项目									
1	督察巡查调度终端	1台	苏州科达	SKY320-1080P30-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1、采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统；核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。</p> <p>3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>4、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。</p> <p>5、支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAALC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p>	72800.00	72800.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。</p> <p>8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。</p> <p>10、▲采用 H.265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。</p> <p>11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。</p> <p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p> <p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p> <p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。</p> <p>27. 与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。</p>		




项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
2	全向麦克风	1台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00
3	监视器	2台	浙江大华	DH-LM65-F400	浙江大华技术股份有限公司	中国浙江省	1、65 寸行业 4K 监控显示器； 2、支持 3840×2160 超高清显示； 3、1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度； 4、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 5、3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 6、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	4650.00	9300.00
4	监视器移动落地支架	1个	国器	国标	国器	中国	移动落地支架左右 2 屏双屏	1700.00	1700.00
5	调音台	1台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入； 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器； 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）； 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出； 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器； 7. 内置 USB 音频播放 MP3； 8. USB 录音、也可连电脑播放音乐； 9. 内置蓝牙接收模块； 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态；	4830.00	4830.00


项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							11. 十段三色电平灯显示信号状态; 12. XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪音线路设计, 动态余量大; 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦; 使用灵活。		
6	专业自动反馈抑制器	1 台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬 (XLR) 平衡输入输出, 单端 (RCA) 非平衡输入输出, 2 路线路/话筒输入, 2 路线路/话筒输出; 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术; 3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯, 精准显示输入/输出信号电平的大小; 4. 面板带有通道静音, 旁路和滤波器重置的快速按钮; 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器, 可按需配置动态/固定滤波器数量; 6. TCP/IP 控制协议, 连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节; 7. 支持多档位模拟音量调节 (-18dBV~12dBV), 最大输入电平 (1%失真) 10V, 信噪比 (0dBv) 93dB; 8. 设备供电范围: AC100V---240V 50/60Hz, 功耗 10W; 9. 尺寸: 432.5mmX186mmX44mm, 2.35kg	3620.00	3620.00
7	卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)	6 条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 2M 卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)	34.00	204.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
8	话筒插头-卡侬头(公)	4条	迪士普	D1. 2D	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 2M6. 35 话筒插头-卡侬头 (公)	34.00	136.00
9	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U 网络机柜, 高 600mm*长 600mm*高 1255mm。	1820.00	1820.00
10	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4S	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	汇聚交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 2 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	1560.00	1560.00
11	背景墙	6.4平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真. 4. 8*1. 8 加三公分厚板, 9 厘板打底。	250.00	1600.00
五、象州县公安局网上视频督察系统升级改造									
1	督察巡查调度终端	1台	苏州科达	SKY 320-1080P30-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1、采用硬件一体化设计, 内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克风等, 部署便捷。</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统; 核心元器件采用国产化设计, 包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。</p> <p>3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准, 会议速率支持 128Kbps-8Mbps。</p>	72800.00	72800.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>4、支持 H.264、H.264 High Profile、H.265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。</p> <p>5、支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AALC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6、支持 H.239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。</p> <p>8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。</p> <p>10、▲采用 H.265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。</p> <p>11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。</p> <p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p> <p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p> <p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							27. 与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。		
2	督察中心全景摄像机	1台	苏州科达	IPC2533-FN-SIR50-L0200	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>提供督察中心全景监控服务，满足如下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，500万像素，图像分辨率 3072×1728，镜头 2.0mm； 2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 3. 支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）、H.265（Main Profile）、MJPEG 视频编码； 4. 镜头可水平视场角-120° ~+120°，垂直视场角 0° ~90° 调节，帧率在 1~30fps 可调； 5. 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7. 设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级； 8. 设备支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 9. 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 10. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取， 	2050.00	2050.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能； 11. 设备支持 ANR 断网续传功能； 12. 设备支持文字转语音功能 13. 设备具备 20%抗丢包能力，内置 Speaker，内置 mic； 14. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70° 15. 支持直接接入县局已建督察平台。		
3	电源适配器	1 个	苏州科达	DC12V 电源适配器 (15W)	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	50.00	50.00
4	全向麦克风	1 台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00
5	调音台	1 台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入； 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器； 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）； 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出； 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器； 7. 内置 USB 音频播放 MP3；	4830.00	4830.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							8. USB 录音、也可连电脑播放音乐； 9. 内置蓝牙接收模块； 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态； 11. 十段三色电平灯显示信号状态； 12. XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦；使用灵活。		
6	专业自动反馈抑制器	1 台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬（XLR）平衡输入输出，单端（RCA）非平衡输入输出，2 路线路/话筒输入，2 路线路/话筒输出； 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4. 面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6. TCP/IP 控制协议，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7. 支持多档位模拟音量调节（-18dBV~12dBV），最大输入电平（1%失真）10V，信噪比（0dBv）93dB； 8. 设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗 10W； 9. 尺寸：432.5mm*186mm*44mm，2.35kg	3620.00	3620.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
7	无源六单元音柱	2 只	迪士普	D6073B	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<p>多用途商业与民用一体化扬声器系统；采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料压铸成型，多边形结构将箱体谐振减到最小；采用世界顶级喇叭制造商英国百变龙的全音域单元，声音清晰细腻。</p> <p>性能规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 驱动单元 4"×6 2. 频率响应 120Hz-20kHz 3. 灵敏度 99±2dB 4. 最大声压级 123±2dB 5. 额定阻抗 5.3Ω 6. 额定功率 240W 7. 指向性 (H×V) 120° ×45° 8. 尺寸 (高×宽×深) 618×113×129mm 9. 净重 6.5kg 	2820.00	5640.00
8	双通道专业数字功放	1 台	迪士普	DX2000	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双声道立体声专业数字功率放大器，全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 标配 APFC 主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 	4910.00	4910.00


项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>7. 小信号的时候不会出现交越失真；</p> <p>8. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。</p> <p>9. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；</p> <p>10. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；</p> <p>11. 各通道均配备 LED 工作状态指示；</p> <p>12. 输入灵敏度：1000mV</p> <p>13. ▲信噪比：95dB</p> <p>14. 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB）</p> <p>15. 通道串扰：70dB</p> <p>16. 转换速率：15V/uS</p> <p>17. 阻尼系数/8Ω@1KHz：230</p> <p>18. ▲总谐波失真：0.3%（1kHz，正常工作条件）</p> <p>19. 额定功率：2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接8Ω</p> <p>20. 指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”，“温度”</p> <p>保护：超温、直流、短路、连续信号限制</p> <p>21. 电源：AC220/50-60Hz</p> <p>22. 机器尺寸（L×W×Hmm）：484×396×88（2U）</p> <p>23. 净重：7.7KG</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
9	卡侬头(母)-卡侬头(公)	6条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公)	34.00	204.00
10	话筒插头-卡侬头(公)	4条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M6.35话筒插头-卡侬头(公)	34.00	136.00
11	音箱线	1捆	国产	国标	国产	中国	1.5mm ²	550.00	550.00
12	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U网络机柜,高600mm*长600mm*高1255mm。	1820.00	1820.00
13	监视器移动落地支架	9个	国产	国标	国产	中国	移动落地支架左右2屏双屏	200.00	1800.00
14	24口千兆交换机	9台	浙江大华	DH-S4200-24GT4GF	浙江大华技术股份有限公司	中国浙江省	汇聚交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化2个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	170.00	1530.00
15	会议室背景	9平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真.4.8*1.8加三公分管厚板,9厘板打底。	250.00	2250.00
六、武宣县公安局网上视频督察指挥中心系统升级改造项目									

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
1	督察巡查调度终端	1台	苏州科达	SKT320-1080P30-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1、采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统；核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。</p> <p>3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>4、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。</p> <p>5、支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AALCLC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。</p> <p>8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H. 265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。</p> <p>10、▲采用 H. 265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。</p>	72800.00	72800.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。</p> <p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p> <p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p> <p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p> <p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p>		



项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。</p> <p>27. 与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。</p>		
2	督察中心全景摄像机	2 台	苏州科达	IPC2533-FN-SIR50-L0200	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>提供督察中心全景监控服务，满足如下要求：</p> <p>1. 设备为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，500 万像素，图像分辨率 3072×1728，镜头 2.0mm；</p> <p>2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）</p> <p>3. 支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）、H.265（Main Profile）、MJPEG 视频编码；</p> <p>4. 镜头可水平视场角-120° +120°，垂直视场角 0° -90° 调节，帧率在 1~30fps 可调；</p> <p>5. 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps；</p> <p>6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p>	2050.00	4100.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							7. 设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级； 8. 设备支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 9. 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 10. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能； 11. 设备支持 ANR 断网续传功能； 12. 设备支持文字转语音功能 13. 设备具备 20%抗丢包能力，内置 Speaker，内置 mic； 14. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70° 15. 支持直接接入县局已建督察平台。		
3	电源适配器	2 个	苏州科达	DC12V 电源适配器 (15W)	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	50.00	100.00
4	全向麦克风	1 台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
5	调音台	1台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 6路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入； 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器； 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）； 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出； 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器； 7. 内置 USB 音频播放 MP3； 8. USB 录音、也可连电脑播放音乐； 9. 内置蓝牙接收模块； 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态； 11. 十段三色电平灯显示信号状态； 12. XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦；使用灵活。	4830.00	4830.00
6	专业自动反馈抑制器	1台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬（XLR）平衡输入输出，单端（RCA）非平衡输入输出，2 路线路/话筒输入，2 路线路/话筒输出； 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3. 面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4. 面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5. 每路输入带 15 个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；	3620.00	3620.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>6. TCP/IP 控制协议，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；</p> <p>7. 支持多档位模拟音量调节（-18dBV~12dBV），最大输入电平（1%失真）10V，信噪比（0dBv）93dB；</p> <p>8. 设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗 10W；</p> <p>9. 尺寸：432.5mm*186mm*44mm，2.35kg</p>		
7	无源六单元音柱	2 只	迪士普	D6073B	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<p>多用途商业与民用一体化扬声器系统；采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料压铸成型，多边形结构将箱体谐振减到最小；采用世界顶级喇叭制造商英国百变龙的全音域单元，声音清晰细腻。</p> <p>性能规格：</p> <p>1. 驱动单元 4"×6；</p> <p>2. 频率响应 120Hz-20kHz；</p> <p>3. 灵敏度 99±2dB；</p> <p>4. 最大声压级 123±2dB；</p> <p>5. 额定阻抗 5.3Ω；</p> <p>6. 额定功率 240W；</p> <p>7. 指向性（H×V）120°×45°；</p> <p>8. 尺寸（高×宽×深）618×113×129mm；</p> <p>9. 净重 6.5kg。</p>	2820.00	5640.00

8	双通道专业数字功放	1台	DX2000		广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双声道立体声专业数字功率放大器，全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 标配 APFC 主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 7. 小信号的时候不会出现交越失真； 8. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 9. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 10. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 11. 各通道均配备 LED 工作状态指示； 12. 输入灵敏度：1000mV ▲13. 信噪比：95dB 14. 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB） 15. 通道串扰：70dB 16. 转换速率：15V/uS 17. 阻尼系数/8Ω@1KHz：230 ▲18. 总谐波失真：0.3%（1kHz，正常工作条件） 19. 额定功率：2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接 8Ω 	4910.00	4910.00
---	-----------	----	--------	---	----------------	-------	--	---------	---------

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							20. 指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”，“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 21. 电源：AC220/50-60Hz 22. 机器尺寸（L×W×Hmm）：484×396×88（2U） 23. 净重：7.7KG		
9	卡侬头（母）-卡侬头（公）	6条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）	34.00	204.00
10	话筒插头-卡侬头（公）	4条	迪士普	D1.2D	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M6.35 话筒插头-卡侬头（公）	34.00	136.00
11	音箱线	1捆	国产	国标	国产	中国	1.5mm ²	550.00	550.00
12	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U网络机柜，高600mm*长600mm*高1255mm。	1820.00	1820.00
13	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	汇聚交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	1560.00	1560.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
14	会议室背景	23 平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真. 4.8*1.8 加三公分厚板, 9 厘板打底。	250.00	5750.00

七、兴宾分局网上视频督察系统升级改造项目

1	媒体接入网关升级改造	1 台	苏州科达	定制	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<ul style="list-style-type: none"> 1、提供 WEB 方式的客户端，提供配置与管理的功能； 2、支持自动升级，平台上有更高版本可自动获取并升级； 3、支持 H. 264、MPEG-4 视频编码协议； 4、设备支持 16 台 DVR/NVR/IPC 接入； 5、设备支持转发接入模式； 6、采用转发模式时，单台的码流转发能力为 120Mbps； 7、支持丢包重传； 8、可穿越网闸或视频安全接入平台，在内网接入外网资源； 9、支持海康威视、大华等主流品牌监控设备的接入； 10、支持将非标准的移动侦测告警或并口告警的告警消息转换成平台能够识别的消息类型，并上报平台； 11、平台客户端上可选择监控点进行视频浏览、窗口轮巡、本地抓拍，全屏显示、码流信息查看，以及停止浏览操作； 12、支持前端音频能够在平台客户端监听，平台客户端支持静音使能； 13、支持 Pelco-D, Pelco-P 等常见摄像机控制协议，支持 PTZ 控制； 14、支持无缝数字接入现有督察监控平台中进行管理。 	33000.00	33000.00
---	------------	-----	------	----	--------------	-------	---	----------	----------

2	督察巡查调度终端	1台	苏州科达	SKY 320-1080P30-5x	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>1、采用硬件一体化设计，内置高清双摄像头、编解码器、数字麦克等，部署便捷。</p> <p>2、终端采用国产嵌入式操作系统；核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片、存储芯片等。</p> <p>3、支持 ITU-TH. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>4、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。</p> <p>5、支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AALC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>7、终端内置跟踪摄像机支持分辨率 1080P60，全景摄像机支持 4K 分辨率，全景摄像机最大水平视角 124°，最大垂直视角 64°。</p> <p>8、支持 1080p、720p 等高清图像格式，并向下兼容 4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H. 265 协议时，384Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码，256Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。</p> <p>10、▲采用 H. 265 编解码协议时，在保证主视频 1080p30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K15fps。</p> <p>11、除内置摄像机外，还独立提供 1 路高清视频输入、2 路高清视频输出接口、1 路 10/100M/1000M 以太网接口，不采用私有非标接口或转接线缆实现。</p>	72800.00	72800.00
---	----------	----	------	--------------------	--------------	-------	--	----------	----------

						<p>12、支持 3 路独立的音频输入接口，接口类型支持 USB、AUX 等。</p> <p>13、支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>14、支持智能导播功能，基于声源和图像定位技术，智能切换单个发言人特写。</p> <p>15、支持智能取景功能，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景画面，将全部与会人员采集入画面，并居中显示。</p> <p>16、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。</p> <p>17、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>18、支持云搜索功能，终端支持搜索联系人、云端会议室。</p> <p>19、支持 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>21、终端支持 OLED 显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP 地址及会议号码等。</p> <p>22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>23、▲支持国家密码局认定的国产密码算法，支持 SM1、SM4 加密算法。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、支持防火墙和 NAT 穿越。</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--




项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>26、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。</p> <p>27. 与督察总队现有的视频会议系统互相兼容，接入后可实现互联互通以及相关视频会议系统管理控制功能。</p>		
3	督察中心全景摄像机	1 台	苏州科达	IPC2533-FN-SIR50-L0200	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	<p>提供督察中心全景监控服务，满足如下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，500 万像素，图像分辨率 3072×1728，镜头 2.0mm； 2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 3. 支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）、H.265（Main Profile）、MJPEG 视频编码； 4. 镜头可水平视场角-120° --+120°，垂直视场角 0° -90° 调节，帧率在 1~30fps 可调； 5. 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7. 设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级； 8. 设备支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 9. 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 	2050.00	2050.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							10. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能，图像畸变矫正功能； 11. 设备支持 ANR 断网续传功能； 12. 设备支持文字转语音功能 13. 设备具备 20%抗丢包能力，内置 Speaker，内置 mic； 14. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40°~70° 15. 支持直接接入县局已建督察平台		
4	电源适配器	1 个	苏州科达	DC12V 电源适配器 (15W)	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	1. 25A. 100-240VAC 输入，12VDC 输出，输出功率 15W	50.00	50.00
5	全向麦克风	1 台	苏州科达	WIND 3D2	苏州科达科技股份有限公司	中国苏州市	360° 全向智能数字话筒，抗射频干扰，频响 100Hz~20KHz，灵敏度-12dB，信噪比 71dB，USB 接口，黑色外观。	2500.00	2500.00
6	调音台	1 台	迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入； 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器； 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出（包括 FX）； 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出； 5. 内置 48V 幻象电源供电；	4830.00	4830.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							6. 24种DSP数字效果器； 7. 内置USB音频播放MP3； 8. USB录音、也可连电脑播放音乐； 9. 内置蓝牙接收模块； 10. LED大显示屏清晰显示播放状态； 11. 十段三色电平灯显示信号状态； 12. XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 13. 适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。		
7	专业自动反馈抑制器	1台	迪士普	D6576	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1. 支持卡侬（XLR）平衡输入输出，单端（RCA）非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2. 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3. 面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4. 面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5. 每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6. TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7. 支持多档位模拟音量调节（-18dBV~12dBV），最大输入电平（1%失真）10V，信噪比（0dBv）93dB； 8. 设备供电范围：AC100V---240V 50/60Hz，功耗10W； 9. 尺寸：432.5mm*186mm*44mm，2.35kg。	3620.00	3620.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
8	无源六单元音柱	2 只	迪士普	D6073B	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<p>多用途商业与民用一体化扬声器系统；采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料压铸成型，多边形结构将箱体谐振减到最小；采用世界顶级喇叭制造商英国百变龙的全音域单元，声音清晰细腻。</p> <p>性能规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 驱动单元 4"×6 2. 频率响应 120Hz-20kHz 3. 灵敏度 99±2dB 4. 最大声压级 123±2dB 5. 额定阻抗 5.3Ω 6. 额定功率 240W 7. 指向性 (H×V) 120° ×45° 8. 尺寸 (高×宽×深) 618×113×129mm 9. 净重 6.5kg 	2820.00	5640.00
9	双通道专业数字功放	1 台	迪士普	DX2000	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双声道立体声专业数字功率放大器，全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 标配 APFC 主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 	4910.00	4910.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
							<p>7. 小信号的时候不会出现交越失真；</p> <p>8. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。</p> <p>9. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；</p> <p>10. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；</p> <p>11. 各通道均配备 LED 工作状态指示；</p> <p>12. 输入灵敏度：1000mV</p> <p>▲13. 信噪比：95dB</p> <p>14. 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB）</p> <p>15. 通道串扰：70dB</p> <p>16. 转换速率：15V/uS</p> <p>17. 阻尼系数/8Ω@1KHz：230</p> <p>▲18. 总谐波失真：0.3%（1kHz，正常工作条件）</p> <p>19. 额定功率：2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接8Ω</p> <p>20. 指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”，“温度”</p> <p>保护：超温、直流、短路、连续信号限制</p> <p>21. 电源：AC220/50-60Hz</p> <p>22. 机器尺寸（L×W×Hmm）：484×396×88（2U）</p> <p>23. 净重：7.7KG</p>		





项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
10	卡侬头(母)-卡侬头(公)	6条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M 卡侬头(母)-卡侬头(公)	34.00	204.00
11	话筒插头-卡侬头(公)	4条	迪士普	D1.2E	广州市迪士普音响科技有限公司	中国广州市	1.2M6.35 话筒插头-卡侬头(公)	34.00	136.00
12	音箱线	1捆	国产	国标	国产	中国	1.5mm ²	550.00	550.00
13	机柜	1个	国产	国标	国产	中国	24U 网络机柜, 高 600mm*长 600mm*高 1255mm。	1820.00	1820.00
14	监视器	2台	浙江大华	DH-LM65-F400	浙江大华技术股份有限公司	中国浙江省	1、65 寸行业 4K 监控显示器; 2、支持 3840×2160 超高清显示; 3、1.07B 真色彩, 高清晰画质, 高对比度; 4、采用超宽视角屏幕(上下左右) 178°; 5、3D 数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰; 6、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	4650.00	9300.00
15	监视器移动落地支架	1个	国产	国标	国产	中国	移动落地支架左右 2 屏双屏	1700.00	1700.00

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③ =①×②
16	24口千兆交换机	1台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	中国福州市	汇聚交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	1560.00	1560.00
17	百叶窗帘	7平方	国产	国标	国产	中国	浅蓝百叶窗帘浅蓝百叶窗帘，铝合金 百叶宽 1.5m*高 2m 高强度烤漆铝铝馆，叶片 2.5cm，高清度，易清洗，防水防霉	155.00	1085.00
18	会议室背景	9平方	国产	国标	国产	中国	喷绘写真. 4.8*1.8 加三公分厚板，9 厘板打底。	250.00	2250.00
八、综合部分									
1	网线	3卷	国产	国标	国产	中国	超五类无氧铜 cat5e 双绞线	750.00	2250.00
2	电源线	2卷	国产	国标	国产	中国	铜芯软电缆 RVV3*2.5 三芯软护套线	680.00	1360.00
3	线槽	1项	国产	国标	国产	中国	PVC 线槽或线管	3000.00	3000.00
4	公开	7个	国产	国标	国产	中国	开关插座断路器空气开关电闸 2P63A	80.00	560.00
5	排插	10个	国产	国标	国产	中国	防雷多孔排插插线板大功率	120.00	1200.00
6	辅材	1批	国产	国标	国产	中国	水晶头、胶布等	1000.00	1000.00
7	系统集成服务	1项	国产	定制	国产	中国	市局，兴宾分局和 5 个县所有设备安装、系统集成服务（包含整体系统联调）	50600.00	50600.00
合计金额大写：人民币 <u>壹佰贰拾玖万陆仟玖佰陆拾元整</u> （¥ <u>1296960.00</u> 元）									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：何洁萍

供应商（盖公章）：润建股份有限公司

日期：2024年9月14日