

二、开标一览表

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 2024年苏圩镇隆德村乡村振兴产业示范园-蛋鸡基地养殖车间项目
(设备类)

项目编号: NNZC2024-G1-050220-GXLY 分标: /


投标人名称: 潍坊市嘉德机械有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌	数量 ①	单价 (元)②	单项合 价(元) ③=① ×②	备注
1	笼网	尺寸: 约 1250mm*1300mm*700mm 1. 4层与4层间隔采用3cm厚度以上热镀锌格栅, 动态承重0.8吨/平米以上, 易于通风, 方便进出鸡。 2. 每组32个笼位, 共8960笼位, 每笼位10只鸡。 3. 笼体网片为含10%铝合金钢丝材质, 抗拉强度700—1400MPa; 锌铝合金丝材质要求: 锌铝合金丝(含铝10%)(YB/T 5357 2019)。 4. 侧网钢丝直径≥3.0mm, 钢丝直径≥2.0mm, 背网钢丝直径≥2.0mm, 顶网≥2mm。 5. 笼门不低于5.0mm, 耐开关, 不易脱落, 笼门采用整体式, 左右均可完全打开。 6. 底网托丝直径≥4.0mm, 单层数量≥8根; 底网倾斜角度为7°, 保证鸡蛋顺利滚到蛋带上, 底网铺在张紧的钢丝上, 底网弹性大, 破蛋率低。不卡小型蛋鸡, 鸡蛋能顺利出笼。 7. 严禁使用φ2.0以下网丝; 所有网片均采用锌含10%铝合金钢丝焊接工艺, 锌层厚度不低于275g/m², 底网丝径不低于2.0mm, 隔网丝径不低于3.0mm, 丝间距不大于19mm, 每层配备顶网, 顶网丝径不低于2.0mm, 笼门顶部两根横丝不低于5mm。	嘉德	280	1744.5	488460	详见技术文件

2	笼架	1. 8 层层叠 4 列 H 型主体 2. 每层高度不低于 700mm。 3. 镀锌板材质要求：镀锌层 \geq 275g/m ² ，具有防锈耐腐蚀（GB/T2518-2008），所有镀层无炸花，所有焊点要求无明显黑色。 4. 2.0mm 厚框架式结构，不锈钢螺丝组合而成，稳定乃腐蚀。	嘉德	280	1575.5	441140	详见技术文件
3	食槽	1. 具备双向顺滑卡接口，不变形，厚度 \geq 1mm 镀锌不低于 275 克的锌铝镁板。 2. 料槽为大翻边，小 V 底。	嘉德	280	766	214480	详见技术文件
4	饮水器	1. 水线前端：含过滤器、二级调压阀、水表、水压表、球阀、PVC 水管、加药器通过调节球阀的开闭，可实现正常喂水。 2. 每笼位内 3 个水线椎体乳头，不动作不出水；上顶出水，出水量根据水压可调节，满足各日龄鸡只的饮水需求，塑料红色外壳，不锈钢阀杆。	嘉德	280	432	120960	详见技术文件
5	水线	1. 饮水管：方形饮水管，外径 22mm*22mm，壁厚 2mm，带加强筋，白色，材质 PVC。	嘉德	280	40	11200	详见技术文件
6	调压回水装置	1. 调压器：出水口外径 27mm，带反冲球阀，操作方便，带透明显示管不锈钢弹簧，高耐压抗腐蚀橡胶密封垫，ABS 塑料外壳。 2. 接水装置：坡度 V 型槽，接口密封不漏水。 3. 透明水位计，带有水位报警功能，水线末端集成统一排放。 4. 配备全自动脉冲水线冲洗和臭氧消毒功能。	嘉德	32	6551	209632	详见技术文件

7	清粪装置	<p>1. 主体框架镀锌层厚度 275g/m², 板材厚度 3mm。</p> <p>2. 传动机构使用驱动齿轮链条传动, 电机 0.75kw/380V, 防护等级 IP55。</p> <p>3. 传动齿轮用 45#钢制作, 高频淬火处理; 动力转动轮用 Φ 163.5mm δ =6.5mm。</p> <p>4. 主动辊全幅挂胶, 从动辊全幅挂胶。</p> <p>5. 粪带跑偏调节方式为丝杠调节。</p> <p>6. 调压器位置可手动调节高度。</p> <p>7. 粪棍为双螺旋结构从动辊, 使用驻油型轴承。</p> <p>8. 带有余料回收装置, 8 层余料废料可统一收集到地面。</p> <p>9. 带有行车停车位, 料槽与机头长度相等, 料槽两端带有 275g 热镀锌板堵头。</p> <p>10. 前端: 丝杠调偏装置、防跑偏轮结构、双螺旋回转, 有效阻止粪带跑偏。从动辊配备鸡毛粉尘防护装置, 避免杂物掉落于料槽中。</p>	嘉德	4	64899	259596	详见技术文件
8	粪带	<p>1. PP 带, 厚度不低于 1.2mm。</p> <p>2. 运行静音平稳, 不变形, 配套顺滑支撑。</p> <p>3. PU 刮刀条 主体不锈钢 304 材质, 尾端粪带下带有 3 道刮粪刀。</p>	嘉德	7750	15.9	123225	详见技术文件
9	横斜向	<p>1. 全封闭横向皮带出粪, 数显调速驱动, 具备活动检查口。</p> <p>2. 横向清粪机侧板用 δ =3mm 无锌花热镀锌板折弯制成, 主体框架宽为 650mm。</p> <p>3. 横斜向输粪带用 δ =6mm 的天然橡胶帆布带, 黑色。</p> <p>4. 舍外面横、纵清粪交界处要加盖保温密封盖板, 鸡舍与横纵向连接处保温处理全封闭绞龙或橡胶带 (不低于 650mm 宽度)。</p> <p>5. 含数显调速驱动及驱动关联, 全封闭带活动盖, 便于检修, 斜向垂直高度 4.5 米以上, 斜向水平长度 12 米以上。</p>	嘉德	1	41980	41980	详见技术文件

10	喂料机	<p>1. 防潮隔热铁质 40 吨位料塔，每个鸡舍 2 个，带防堵倒流器，满足 3 天存料量。</p> <p>2. 配称重计（能自动显示日进料、耗料量及当日库存，可与环控主机联网），精确到 1Kg。</p> <p>3. 透明(或具备观察窗)圆形料塔下料漏斗（内含防结拱装置；活软连接；衔接处预留维保窗口）。</p> <p>4. 具备塞盘传料接收功能及远程自动起盖功能。</p> <p>5. 精准喂料；笼具配套 8 层（含驱动装置）布料机，使用双臂布料机，布料迅速均匀，调料口调节灵活，可双向匀料。</p> <p>6. 料箱容量在调料口最大时可保证双向匀料量。</p> <p>7. 所有材质为热镀锌，镀锌量不低于 275G/m²。</p> <p>8. 可带料返回，可无人值守布料。</p> <p>9. 料槽外下侧及蛋带槽外下侧全方位自动清扫功能。</p> <p>10. 单斗装料满足不同日龄喂料 1 个来回的料量。</p> <p>11. 配置遥控器，手动加自动控制，每列可控制进退。</p> <p>12. 设有过载保护，限位保护，每层安装匀料器，匀料器调整有刻度依据调整。</p> <p>13. 不锈钢钢丝绳，直径≥6.0mm，每架料车配有 1 条。</p> <p>14. 匀料器落料均匀，侧面出料。</p> <p>15. 行车防脱轨设计，行车前后到位双限位设计（防护等级：IP67），同时设计机械硬停止保护。</p>	嘉德	12	3782	45384	详见技术文件
----	-----	---	----	----	------	-------	--------



11	轨道	1. 使用 275g 镀锌板材，厚 2.0mm 以上。	嘉德	1510	29.9	45149	详见技术文件
12	料线	1. 不锈钢 304 输料管 102 以上管径，含驱动系统（塞盘）。 2. 具备备用进料口斗（带密封盖，不低于 100KG 缓存容积）可单独输料，不漏料，不溢料，防止饲料分层。 3. 所有布料机到位才能启动输料电机。	嘉德	1	93120	93120	详见技术文件
13	捡蛋机	1. 集蛋能力 ≥ 1.2 万枚/小时。具备自动卫生清理装置、可快速拆洗，静音运行，数字调速，每分钟 4-60 米，隐纹破蛋不超过 0.01%。筛选部分稳定可靠，采用高韧性一体注塑管配塑料套，无弯曲，不掉蛋。 2. 具备落蛋防撞装置，蛋扒易拆卸。带折叠功能，平台边缘采用 EPDM 条覆盖钣金，平台铺软胶质 pvc 板。 3. 控制手自一体，手动单独可控，自动：具备蛋带-水平出蛋-竖向出蛋反向开动锁定及后停锁定功能，预留中央蛋带联动及后停锁定装置。电梯上层下层单独启动。本地集蛋功能对接远程中央蛋线。	嘉德	4	48880	195520	详见技术文件
14	蛋带	1. PP 蛋带，100mm 宽，不跑偏，具备紧张调节功能和自动卫生清理功能。	嘉德	12350	5	61750	详见技术文件
15	风机	1. 2KW 电机，遮光，防回风。 2. 50Pa 下单台排风量 4 万立方每小时； 3. 由环控主机根据通风表控制。配备应急风机。 4. 不锈钢扇叶，并经动平衡校核，节能高效，运行平稳。	嘉德	32	2474	79168	详见技术文件

16	水帘	<p>1. 所有线路配置，带防水接线盒，自动控制。</p> <p>2. 湿帘框架采用铝合金材质，强度高，耐候性好，框架安装完后布水均匀，结构紧凑，无漏水现象，带有两侧不锈钢防鼠网（网孔不大于 4mm）。</p> <p>3. 湿帘纸：湿帘纸厚度 150mm，原浆纸制作，涂黑加强。</p> <p>4. 潜水泵，水泵功率根据湿帘长度及高度合理选配，总上水加装过滤系统，，由环控主机控制。</p> <p>5. 过滤器：滤网材质不锈钢 304，外壳材质 ABS，黑色，外螺纹 50mm。</p> <p>6. 每个水帘模块可独立上下循环水。</p> <p>7. 每个模块上水末端设清理口，可反冲。</p>	嘉德	297	281	83457	详见技术文件
17	通风窗	<p>1. 进风小窗 1900mmx450mm 正弧，进风小窗 1150mmx350mm 反弧 白色 含防鸟网，带导流板加侧挡风。</p>	嘉德	290	277.5	80475	详见技术文件
18	灯光	<p>1. 24 伏，360 度光源，可调光 LED 灯泡，8W/个，间距 2 米/个。</p> <p>2. 可调暖光变光，灯具最低照度在 50LUX 以上，光照均匀，调光无频闪，防水 IP67，防水阻燃，耐腐蚀，防冲洗。</p> <p>3. 防氨气，防老化。不能低于 50000 小时使用周期。</p> <p>4. 配置所有线槽线路，带防水接线盒，并可接入环控仪可调节光照强度。</p> <p>4. 智能单路控制，抗 20KV 雷击保护，防错接 380V 保护，模拟日出日落。</p>	嘉德	10	3649	36490	详见技术文件
19	联动钢丝绳	<p>1. 拉杆采用 65Mn 自伸直涂塑钢丝，直径 6mm。</p> <p>2. 配电机自动/手动控制。</p>	嘉德	1	19188	19188	详见技术文件
20	变光器	<p>1. 与环控主机兼容，具备日出日落、手动、自动调节控制功能。</p>	嘉德	1	9983	9983	详见技术文件

21	环控箱	<p>1. 精准通风，环控主机，至少 28 级控温功能；配备温度、湿度、二氧化碳、水及饲料等参数曲线传输于数据平台，保存记录三年以上。</p> <p>2. 具备备份控制功能，可远程控制（含手机终端），记录存储不少于 3 年。</p> <p>3. 防雷，配备稳压器，不少于 40 组继电器（28 组通风，1 组光照，1 组喷雾（具备循环定时控制能），4 组水泵（左右+前），10 组进风口（10 组小窗），1 组报警）。</p> <p>4. 具备高低温、高低压、缺溢水、探头失联与异常报警功能。</p> <p>5. 一二三期组网集中控制，接收输出报警信号，集中到办公区域。</p> <p>6. 抗信号干扰，无数据跳变。</p> <p>7. 防雷击，抗瞬间电压 6000v，高于民用行业 2000v 标准。</p> <p>8. 双涡流混合通风控制模式，具备通风分区不低于 10 区，独立控制，且每区通风量可根据温度自行调节风量大小使整个鸡舍前后温差控制在±1 度以内。</p> <p>9. 最少两组脉冲水表。</p> <p>10. 环控器安装到电柜地板，将屏幕显示到柜门，柜门开孔，方便开启柜门检修线路和接线。</p>	嘉德	1	228160	228160	详见技术文件
22	推杆电机	<p>1. 电动推杆——单相 220V、50HZ，最大负载 400kg，最大行程 600mm，带位置信号反馈和手动归零功能，防护等级：IP66，绝缘等级 F。</p> <p>2. 10 区控制，左右每侧墙 10 套推杆电机，分区控制。</p> <p>3. 配置所有线路，带防水接线盒，并可接入环控器。</p>	嘉德	12	1594	19128	详见技术文件

23	电线、信号线线槽	1. 国标 BVR/RVV/KVVR/RVVP 线缆，通讯线用 RVSP 线缆。 2. 镀锌铁线槽或阻燃 PVC 桥架、PVC 电工管，桥架壁厚不小于 1.5mm，控制信号线采用 RVV 电缆，中间无接头。 3. 信号线和强电分开，单独穿管，桥架末端采用专用桥架封堵，过墙处采用防火泥封堵。	青岛劲松电缆有限公司	1	89900	89900	详见技术文件
24	加药器、过滤器	1. 8 条雾线，快接（双）喷头，陶瓷内芯，喷头间距不大于 1.5 米，均匀辐射鸡舍整个空间，雾滴直径控制在 30-100UM 之间，可与环控主机匹配自动控制（定时循环功能）。 2. 人员进舍缓冲间内使用非回流式超声波雾化机进行消毒（或效果相当），可单独控制，雾滴直径控制在 30-100UM 之间 3. 喷雾管为不锈钢材质。	嘉德	1	60690	60690	详见技术文件
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币叁佰零伍万捌仟贰佰叁拾伍元（¥3058235 元）							
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
<p>验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及招标文件要求。交货验收时，采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。</p> <p>①中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，验收时采购人有权要求中标人提供本项目中指定设备到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证或验证不达到招标文件要求的，采购人不予验收并将按违约处理并上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。②确保货物质量及原厂品质，中标供应商在合同签订后正式供货时必须提供产品生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。③因中标人原因验收不通过的，采购人不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，并上财政部门作出行政处罚，取消中标资格，其合同无效。</p>							
优惠及其它：无							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、 以上表格要求细分项目及报价，按格式填写具体货物内容，否则其投标作无效标处理。。

5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：潍坊市嘉德机械有限公司

日期：2024 年 09 月 30 日

