

最终报价表

项目名称：2024 年横州市普通高中计算机教室设备采购

项目编号：NNZC2025-J1-27000

6-HCZX

分标：无

供应商名称：南宁市千隆捷商贸有限公司

序号	货物名称	具体货物内容（规格、型号、生产厂家）	品牌（如有）	单位及数量 ①	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②	货物要求（质保期）	备注
1	管理服务	RG-CT7900 锐捷网络股份有限公司 1. 为满足教学、测试、实验等需要，此产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件保证为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2. 配置 国产化八核处理器（处理器主频 2.8GHz），配置内存容量 16GB；本地存储 512GB（NVMESSD）；内置 DVD 刻录光驱； 3. 为减少空间的占用，服务器主体体积 13L； ▲4. USB3.0 接口 8 个，千兆网口 1 个，VGA 接口 1 个，HDMI 接口 1 个； ▲5. 为了外设扩展要求，配置多个 PCIE 插槽，PCIEx16 1 个、PCIEx8 2 个； 6. 为确保原有数据有足够空间进行	Ruijie	7 台	4800	33600	一年（自交货并验收合格之日起计）	无

	迁移，支持 SATA 硬盘接口 2 个进行扩展；支持内存扩展槽位 3 个； ▲7. 配置独立显卡，显存 2GB； 8. 为保障所投设备质量优异，可靠性高，承诺所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30000 小时； 9. 为防止人体触电，承诺所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加 AC1500V 产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加 AC3000V 产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加 AC3000V 产品无击穿现象； ▲10. 夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，承诺对所投设备施加电源端口试验电压 4kV 后，设备不出现故障；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 11. 设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用； 12. 夏季多高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，承诺所投设备在温度 50℃、湿度 95%RH 的潮热环境					
--	--	--	--	--	--	--

		下不会受损； ▲13. 为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，承诺设备满载噪声指标 32.06dB。（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。）						
2	服务器虚拟化软件	RG-CCP-DCP-Lic-EDU 锐捷网络股份有限公司 1. 管理平台采用 B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； ▲2. 承诺采用超融合基础架构，在同一管理平台内 包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块均通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不会使用多套软件或产品叠加实现； 3. 为提供强大的横向扩展能力，支持在集群中添加、移除服务器主机节点； 4. 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑；	Ruijie	7 套	5000	35000	一年 （自交货并验收合格之日起计）	无

	▲5. 采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问； 6. 支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力； 7. 支持按需创建多个存储池，支持配置每个存储池所需使用的冗余策略，每个存储池的容量盘可从服务器集群中任意几个节点中的一块或多块磁盘中选择； ▲8. 存储池可以设置的冗余策略包括：单副本、2 副本、3 副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照 2 数据 1 校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率 66%；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 9. 支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到 SSD 和内存中，从而让这些热点数据的 IO 更加高效； 10. 支持数据均衡负载策略，当存储					
--	--	--	--	--	--	--

	池扩容或者节点/容量盘出现故障 时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预； ▲11. 为保证云桌面的使用体验，承诺三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读10PS 179万。（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） ▲12. 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，承诺所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间15分钟；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 13. 在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，承诺分布式存储采用块虚拟化技术； 14. 支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机64个； 15. 支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等；						
--	---	--	--	--	--	--	--

3	教师终端	RG-CT7900 锐捷网络股份有限公司 1. 为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均采用x86架构，且为国内自主品牌； ▲2. 配置国产化核心处理器（处理器主频 2.8GHz），内存容量 8GB；本地存储容量 256GB（NVMeSSD）+1T机械硬盘； 3. 为减少桌面空间的占用，终端主体体积 13L； ▲4. USB3.0接口 8个, 千兆网口 1个, VGA接口 1个, HDMI接口 1个； ▲5. 为了外设扩展要求，配置多个PCIE插槽，PCIEx16 1个、PCIEx8 2个； ▲6. 为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口 2个进行扩展；支持内存扩展槽位 3个； ▲7. 配置独立显卡，显存 2GB； 8. 为保障所投设备质量优异、可靠性高，承诺所投设备平均故障间隔时间（MTBF） 30万小时； 9. 为防止人体触电，承诺所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加	Ruijie	7 套	4800	33600	一年 （自交货并验收合格之日起计）	无
---	------	--	--------	-----	------	-------	----------------------	---

		AC3000V产品无击穿现象； ▲10. 夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，承诺对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） ▲11. 为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，承诺设备满载噪声指标 32.06dB；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） ▲12. 预装正版操作系统，架构支持及内核：支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、海思麒麟、盘古等主流国产CPU，系统版本支持Linux5.4版内核； 13. 含 23.8 寸显示器，有线键盘鼠标， 30W 的有源音响。						
4	学生终端	RG-CT7800-1000 锐捷网络股份有限公司 一、云终端 1. 为满足教学、测试、实验等需要，	Ruijie	420 套	3130	1314600	一年 （自交货并验收合格	无


	此产品为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件保证为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求。 ▲2. 配置 八核八线程处理器（处理器主频 2.7GHz，内存容量 8GB；本地存储 256GB NVME SSD； 3. 端控制器主体尺寸 200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高）； ▲4. USB接口 8个（其中USB3.0接口 4个），千兆网口 1个，VGA接口 1个，HDMI接口 1个； 5. 为保障所投设备质量优异，可靠性高，承诺所投设备平均故障间隔时间（MTBF） 300000小时； 6. 为防止人体触电，承诺所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； ▲7. 夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，承诺对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或						之日起 计）	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

		CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 8. 设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用； 9. 夏季多高温炎热多雨季，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，承诺所投设备在温度 50℃、湿度 95%RH的潮热环境下不会受损， ▲10. 为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，承诺设备满载噪声指标 32.06dB；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 11. 承诺与mini云服务器设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性； ▲12. 预装正版操作系统，架构支持及内核：支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、海思麒麟、盘古等主流国产 CPU，系统版本支持 Linux5.4 版内核。						
5	终端授权	RG-CDC-TCI-Lic-EDU 锐捷网络股份有限公司 1. 采用BS软件架构，中文图形化管	Ruijie	427 套	360	153720	一年 （自交货并验	无

	理页面； ▲2. 为了方便管理和使用，承诺管理平台 包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块； ▲3. 同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、VDI任意一种模式； ▲4. 为了方便后期的扩展性，承诺一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 5. 提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理； 6. 提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，					收合格之日起计）	
--	--	--	--	--	--	----------	--

	当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性； ▲7. 承诺可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 8. 支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限； 9. 终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性； 10. 为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，承诺支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件； 11. 为方便正版软件的部署和使用，承诺所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以						
--	--	--	--	--	--	--	--

		将激活信息保存至个人数据盘中。 之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活； 12. 承诺支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量 8个； 13. 为了管理的便捷性，承诺管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机； ▲14. 为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 15. 为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身；						
6	显示器	E2411 艾德蒙科技（武汉）有限公司 1. 23.8寸； 2. 三面微边框，VA 广视角技术，5ms 响应时间，3000:1 高静态对比度，	易美逊	420 台	550	231000	一年 （自交 货并验 收合格 之日起	无

		时尚经典 V 型五金底座，硬件低蓝光+软件低蓝光，双重保障，更护眼睛，DC 健康不闪屏，100HzFHD，HDMI 高清接口，支持四孔壁挂 (VESA75mm*75mm)。					计)	
7	键鼠	 深圳市力度伟业科技有限公司 1. 有线鼠标DPI: 1200电流电压: DC5V/95mA; 按键寿命: 300万次; 重量: 175g ; 尺寸: 110.2mm (长) ×59.5mm (宽) ×32.7mm (高) ; 2. 有线键盘电流电压: DC5V/ 100mA; 按键寿命: 500 万次; 重量: 400g ; 尺寸: 435.5mm (长) ×140mm (宽) ×26.5mm (高) ; USB 接口，即插即用，轻薄外形，光电定位。	方正	420 套	50	21000	一年 (自交货并验收合格之日起计)	无
8	教学管理软件	RG-CMR-Lic70 锐捷网络股份有限公司 ▲1. 为便于课堂多为老师使用，承诺提供C/S架构教学管理软件平台，平台 包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学； 2. 为简化管理和使用方面，承诺一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； ▲3. 教学管理软件能够配合云主机	Ruijie	7 套	5000	35000	一年 (自交货并验收合格之日起计)	无

	服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 4. 教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5. 为简化教学，教学管理软件保证提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6. 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； ▲7. 为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；						
--	--	--	--	--	--	--	--

	8. 支持学生直接将文件提交给老师； 9. 支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10. 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11. 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时 支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12. 为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时 支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 13. 微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； ▲14. 默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式； （投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。）						
--	--	--	--	--	--	--	--

	15. 作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用； 16. 随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17. 老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； 18. 支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组						
--	---	--	--	--	--	--	--

	总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19. 支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； 20. 为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式为文件授权方式，而非U-Key授权的方式； 21. 学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名； 22. 为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端 支持集中部署，同时具备分级分权管理能力，在教学管理软件服务端可以配置多机构模式； ▲23. 为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入；（投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 24. 支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密						
--	---	--	--	--	--	--	--

		码登陆和无密码登陆； 25. 系统提供配套云桌面体检工具软件，软件可一键式对整体云桌面环境进行软硬件检查、修复部分常见问题，并能生成相应的云桌面体检报告； ▲26. 承诺与管理服务器设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。						
9	24 口交换机	RG-S2906-24GT4MS-L 锐捷网络股份有限公司 ▲1. 交换容量 336Gbps，包转发率 51Mpps； ▲2. 固化 10/100/1000M 以太网电口 24，1000M/2.5GSFP 千兆光接口 4 个； 3. 采用绿色环保设计，整机最大功耗 16W； 4. 设备采用静音无风扇节能设计； ▲5. 承诺所投产品端口浪涌抗扰度 10KV；（即具备 10KV 的防雷能力，投标时已提供产品彩页或者功能截图或者官网截图或者第三方检验（检测）机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验（检测）报告复印件或证书并加盖我公司公章。） 6. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处	Ruijie	21 台	2080	43680	一年 （自交货并验收合格之日起计）	无

	理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8. 符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE802.3az 标准的 IEEE 节能技术； 9. 支持静态路由协议； 10. 支持生成树协议 STP (IEEE802.1d)，RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 11. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 12. 支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。						
--	---	--	--	--	--	--	--

10	机柜	JYL-D6614 广西南宁金久电子科技有限公司 1. 规格尺寸：宽 600*深 600*高 800mm ； 2. 符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41494、PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。 3. 单开玻璃前门，单开网孔后门；前门配高级典雅锁； 防护等级：IP20 4. 主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板，镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位，无锐边方孔条，在安装维护中不割伤手；其余：SPCC 优质冷轧板；表面处理：方孔条；安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 5. 机柜安装：方孔条可调节深度，前后共 4 根。 6. 配件：每柜一块固定层板，每柜配一个散热风扇。	金炎利	7 台	1200	8400	一年 (自交货并验收合格之日起计)	无
11	电脑桌椅	LN-120 南宁市蓝鸟家具有限公司 双人电脑桌 1. 规格：1200*600*750mm 。 2. 材质：桌面板采用 25mm 厚优质三聚氰胺饰面刨花板，其余板材采用	岚鸟	217 套	550	119350	一年 (自交货并验收合格之日起计)	无

		15mm 厚优质三聚氰胺饰面刨花板； 桌子整体结构采用连接板固定。 2. 封边：采用 1mm 厚 pvc 封边条。 电脑凳子（2 张） 1. 规格：340mm*400mm*420mm 2. 凳架：采用标准 20*40mm 管，壁厚为 1.0mm。 3. 凳面采用钢板压制成型，加固钢制凳面托，确保摔倒后凳面不损坏、开裂。 4. 凳架焊接牢固，无毛刺，不割手。 形制规整，整个凳架做防锈处理，表面静电喷涂。						
12	其他费用	定制 南宁市千隆捷商贸有限公司 安装调试及辅材。	国产	7 批	10000	70000	一年 （自交货并验收合格之日起计）	无

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 贰佰零玖万捌仟玖佰伍拾元（¥2098950.00 元）

 无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

验收标准：1) 采购人对我公司提交的货物依据采购合同和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购合同要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2) 我公司交货前会对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果会随货物交甲方。我公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3) 我公司负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购方可验收。

4) 采购人组织验收，我公司保证到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

(5)其他未尽事宜严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。

优惠及其它：无。

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：南宁市千隆捷商贸有限公司

日期：2025年02月18日

