

二、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称：田林县融媒体中心广播电视高清化改造项目

项目编号：BSZC2024-J1-290337-GXJB

供应商名称：广西巨哲科技有限公司

分标（如有）：无

单位：元

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 (元) ②	竞标报价 (元) ③ = ① × ②
一、高清播出核心服务器									
1	高清播出 视频服 务器	2 台	中科 大洋	iChann e12	北京中科 大洋信息 技术有限 公司	中国	1、XEON 4210R 2.4G 10 核心 CPU/16GB 内存/512G*2 块 SSD 系 统盘+12TB SAS*4 块素材盘阵列+H730P 2GB 缓存 RAID 处理器 /DVDRW/750W 双电源； 2、高清 IO 板卡加密点：U/ICPLAY-E/Ser； 3、支持 HD SDI 数字信号 2 入 2 出；支持 SD SDI 数字信号 1 入 3 出、2 入 2 出、0 入 4 出可设置，支持一路高标清同播，支持断 电直通，支持 LTC, BB/Tri-Level 锁相输入；时钟台标字幕叠加。 支持 DV25，DV50，DVSD，DVHD, MPEG-2, HDV, H264，XDCAM 多种编 解码；支持 AVI，MXF，GXF，WMV，MOV，MPG，MP4，TS 等多种文	85000	170000



						<p>件格式；</p> <p>4、配套高集成化播出系统软件，系统功能要求如下：</p> <p>（1）支持 4 路硬盘素材播出，支持两路硬盘素材高标清同播，支持两路外来信号转播，支持断电直通，支持 LTC, BB/Tri-Level 锁相输入，时钟台标字幕叠加；</p> <p>（2）支持 DV25/DV50/DVSD/DVHD/MPEG-2/HDV/H264/XDCAM 多种编解码，支持 AVI/MXF/GXF/WMV/MOV/MPG/MP4/TS 等多种文件格式；</p> <p>▲（3）HD-SDI 输出接口特性抖动：100kHz 高通滤波 0.1，10Hz 高通滤波 0.2UI；</p> <p>（4）支持视频服务器素材的删除策略、二级存储系统素材的删除策略，能够按照素材基本信息（最晚播出日期或可播次数）或者按照视频服务器的存储容量水位线等进行素材删除。不同类型的内容（素材）其删除策略不相同，要求素材管理软件能根据策略对不同类型的素材进行单独删除、统一管理；</p> <p>（5）支持素材迁移策略：要求以播出串联单为核心进行，根据播出串联单和定义的迁移策略，包括素材迁移优先级的定义，自行定义某条素材具有最高优先级优先迁移；</p> <p>（6）支持应急策略：要求按照发生故障的设备去定义多个应急策略。包括：单个视频服务器故障应急策略、二级存储系统故障应急策略、单个素材管理系统故障应急策略等等；</p> <p>（7）编单软件包：</p> <p>1）可实现离线的编单功能；</p> <p>▲2）支持导入、导出多种格式节目单，节目单支持 plst、execl、xml 格式；</p> <p>3）支持文件导入，可对 UNC 路径、硬盘、DVD、蓝光、P2 等新型</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>介质文件进行转码采集；</p> <p>4) 支持对 DVD 导入时进行音频抓轨、编辑入出点、字幕轨选择；</p> <p>5) 支持给主备播出服务器远程编单、发单；</p> <p>6) 支持节目单多级审核管理，已审核节目单不允许修改；</p> <p>7) 支持自动合并广告单功能；</p> <p>8) 支持广告单编辑功能；</p> <p>9) 支持先编单后上载；</p> <p>10) 支持节目单中的节目替换，可逐条替换、或全部替换、或向上、向下替换；</p> <p>▲11) 内容替换支持保留原素材名称或使用新素材名称，采用较短长度或新素材长度，保留字幕或删除字幕；</p> <p>12) 支持素材内插入，可预览设置插入点；</p> <p>▲13) 支持覆盖信号直通节目源的声音；</p> <p>14) 支持模板编单，根据模板生成当天节目单，自动更新播出时间和字幕单；</p> <p>15) 支持标记素材关键帧，并在编单和素材管理器中显示素材关键帧；</p> <p>16) 支持单条素材无限次循环；</p> <p>17) 支持播出停止在尾帧或下条节目的首帧画面；</p> <p>18) 支持添加插播条目时，预览被插条目选择插播点；</p> <p>▲19) 支持素材技审。技审参数包括：静帧、黑场、花屏、彩条、静音等；</p> <p>20) 支持技审参数指标设置；</p> <p>▲21) 支持技审设置保存为模板，并可进行模板的调用和删除；</p> <p>▲22) 支持对技审过的素材进行人工复检，复检支持暂停、进帧、退帧、首帧、尾帧、多种倍速快进快退等；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>23) 支持监视路径素材自动导入，导入前需进行素材检查，保证导入素材的合法性；</p> <p>24) 支持根据节目单进行素材的自动迁移整备；</p> <p>25) 支持素材管理器按照任意列排序；</p> <p>26) 支持根据频道、节目类型等属性进行素材归类管理和查找；</p> <p>(8) 播控软件包：</p> <p>▲1) 支持设置 CueTone 事件，接收触发信号，跳入、跳出子节目单进行插播；</p> <p>▲2) 支持主备及三级备播出；</p> <p>▲3) 支持 1+1 主备 N+N+M 主备及配置；</p> <p>4) 支持 IP 流播出；</p> <p>5) 支持播出信号的响度控制；</p> <p>6) 单机支持四路信号的高标清播出；</p> <p>7) 播出服务器支持根据 AFD 实现高标清同播；</p> <p>8) 支持播出信号断电直通；</p> <p>9) 支持自动加载节目单；</p>		
2	高清播出新闻非编上传组件	1 项	定制开发	定制开发	广西巨哲科技有限公司	中国	<p>▲1、组件支持针对现有新闻编辑系统嵌入式直接升级；</p> <p>▲2、支持从原有新闻编辑系统可直接从故事板一键送至播出服务器的节目素材库；</p> <p>▲3、支持原新闻编辑系统稿件库功能；</p> <p>▲4、高清播出新闻上传组件升级后，可打开现有非编系统历史素材、故事板、特技库、文稿库等；</p>	120000	120000
3	高清播出上载编单终端	2 台	中科大洋	D3-AIR	北京中科大洋信息技术有限公司	中国	<p>1、标配多功能上载审片软件，配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；</p> <p>2、对上载完成的素材还可进行各种审片功能等；</p> <p>3、通过标配的节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单</p>	33000	66000

						<p>导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核；</p> <p>4、高清上载导入编单软件；</p> <p>5、12 代 i5 2.5GHz/16G/250GB SSD+1T SATA/2GB 独显/DVD-ROM/键盘鼠标/27 寸液晶展示面板/音响；</p> <p>6、文件上传导入软件/编单软件，支持离线编单功能；</p> <p>7、▲支持导入、导出节目单，节目单支持 plst、execl、xml 三种格式；</p> <p>8、支持文件导入，可对 UNC 路径、硬盘、DVD、蓝光、P2 等新型介质文件进行转码采集；</p> <p>9、支持对 DVD 导入时进行音频抓轨、编辑入出点、字幕轨选择；</p> <p>10、支持给主备播出服务器远程编单、发单；</p> <p>11、支持节目单多级审核管理，已审核节目单不允许修改；</p> <p>12、支持自动合并广告单功能；</p> <p>13、支持广告单编辑功能；</p> <p>14、支持先编单后上载；</p> <p>15、支持节目单中的节目替换，可逐条替换、或全部替换、或向上、向下替换；</p> <p>16、▲内容替换支持保留原素材名称或使用新素材名称，采用较短长度或新素材长度，保留字幕或删除字幕；</p> <p>17、▲支持素材内插入，可预览设置插入点；</p> <p>18、▲支持覆盖信号直通节目源的声音；</p> <p>19、支持模板编单，根据模板生成当天节目单，自动更新播出时间和字幕单；</p> <p>20、支持标记素材关键帧，并在编单和素材管理器中显示素材关键帧；</p> <p>21、支持单条素材无限次循环；</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							<p>22、支持播出停止在尾帧或下条节目的首帧画面；</p> <p>23、支持添加插播条目时，预览被插条目选择插播点；</p> <p>25、▲支持素材技审，技审参数包括：静帧、黑场、花屏、彩条、静音等；支持技审参数指标设置；</p> <p>26、▲支持对技审过的素材进行人工复检，复检时支持暂停、进帧、退帧、首帧、尾帧，多种倍速的快进快退；</p> <p>27、支持监视路径素材自动导入，导入前需进行素材检查，保证导入素材的合法性；</p> <p>28、支持根据节目单进行素材的自动迁移整备；</p> <p>29、支持素材管理器按照任意列排序；</p> <p>30、支持根据频道、节目类型等属性进行素材归类管理和查找；</p>		
4	网络存储系统服务器	1 台	精一	F1S4100	北京精一 强远科技 有限公司	中国	<p>1、国产存储产品，原厂制造，非 OEM 产品。3U 机架式设备，16 个热插拔磁盘位，兼容 2.5 寸和 3.5 寸硬盘，支持 SSD, SAS 和 SATA 硬盘混插；</p> <p>2、控制器配置 INTEL XEON 4 核 3.6GHz 处理器，高速缓存 16GB，最大可升级至 64GB，1+1 冗余电源；</p> <p>3、网络接口 4 个 10/100/1000MB 自适应以太网口（RJ-45）和 2 个万兆以太网接口（含 SFP+模块，配套光纤线）；</p> <p>4、支持存储扩容，可选配磁盘扩展柜（JBOD），最大可扩展到 128 块硬盘；</p> <p>5、支持主机通道端口聚合功能，对外仅提供一个虚拟 IP 地址，便于使用及维护；</p> <p>6、配置专用独立 RAID 处理芯片，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60；</p> <p>7、支持多种存储访问协议 CIFS、NFS、ISCSI、HTTP、FTP、AFP；</p> <p>8、本次配置 2 块 240GB 企业级 2.5 英寸 SSD 系统盘，16 块 3.5 英寸 SATA 7.2K 12TB 企业级数据硬盘，物理容量 192TB；</p>	85000	85000



						<p>9、具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修维护；</p> <p>▲10、存储设备内部配置管理控制系统，主备冗余，当主系统在设备异常断电时，能够在启动时选择备系统来管理存储设备。</p> <p>存储管理系统软件要求：</p> <p>1、采用自主研发的共享文件系统，并针对广电行业剪辑包装调色软件进行调优。</p> <p>2、支持 Win/mac/Linux 操作系统全平台兼容，并针对广电行业剪辑包装调色软件进行读取优化，完美实现多终端 4K 实时无代理剪辑，并针对 ProRes4444XQ 等大码流编码进行进一步优化。</p> <p>3、支持索贝、大洋、新奥特、AVID、EDIUS、FINALCUT 等常规非编终端或者电影专业剪辑、调色工作站挂载编辑。支持标清、高清、2K、4K、8K 等多格式原码（RAW 等）或压缩视频（H.263、H.264、H.265、MP4、WMV 等）25I/P、30I/P、50 I/P、60 I/P、120P 等多帧率的非编/调色工作站同时在线挂载混合编辑。</p> <p>4、为确保业务系统的效率与稳定运行，存储系统读写性能，应满足读吞吐量 2500MB/s，写吞吐量 2300MB/s。</p> <p>5、具备数据保护功能，在没有电源模块保护情况下，存储异常掉电时，已存储的数据不丢失。</p> <p>▲6、支持对数据进行手动、定时、实时、全量、增量、本地和异地备份；可以将备份数据存储在本地或异地。提供快照技术，支持以快照的方式提供数据的备份与恢复。</p> <p>7、具有管理账号权限，采用基于角色的账号权限管理模型；对于账号的授权应基于最小权限授权；系统中的账号不能修改自身的权限。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>8、支持配置固定 IP 地址或者 IP 地址段访问存储，未在白名单内的 IP 无法访问存储。</p> <p>▲9、支持对管理用户操作行为进行记录功能，可查看用户对存储系统进行操作的日志信息。</p> <p>10、具备虚拟化功能，提供应用部署能力用于业务生产，具备虚拟机创建备份功能。</p> <p>11、支持带宽限制功能：系统管理员可以限制各个客户端可使用的存储带宽资源。可以实时地对以 cifs/nfs/ftp/http 等协议访问存储的客户端进行读、写带宽限制。存储带宽限制功能为自主知识产权。</p>		
5	HDMI 网络 网线延长 器	2 台	信特 安	信特安	深圳市信 特安科技 有限公司	中国	<p>1、HDMI 信号延长</p> <p>2、USB 信号延长</p>	1650	3300
<b>二、播出控制部分</b>									
6	HDMI 转 SDI 转换 器	1 台	科利 通	Mini Conver ter HDMI To SDI Duo	北京科利 通技术有 限公司	中国	<p>1、双通道、0 延迟 HDMI 到 SDI 转换器；</p> <p>2、可将独立的两路HDMI信号分别转换成 SDI输出；</p> <p>3、内置超稳定的时钟恢复机制，确保 SDI指标达广播级；</p> <p>4、12bit 精度 RGB-YUV 转换，确保色彩精准还原；</p> <p>5、内置 SDI 输出一分二，减少 SDI 视分成本；</p> <p>6、SDI 输出可强制为 1.5Gbps，以更广泛适配监视设备；</p>	4750	4750
7	高清切换 器	1 台	科利 通	Fresco -CQX-1 004	北京科利 通技术有 限公司	中国	<p>▲1、支持 8 路 HD-SDI 输入；</p> <p>▲2、支持 2 路 CVBS 模拟输入，4 路模拟音频输入，并内置 CVBS 信号帧同步器和模拟音频加嵌器；</p> <p>3、支持 2 路 PGM 输出、2 路 PST 输出，其中 PGM 和 PST 的第二路均可配置为独立的 AUX 输出，支持时钟恢复功能；</p> <p>4、PGM 输出支持静/净切换；</p>	13200	13200



							5、带有信号切换保护功能，丢失信号不允许切换输出； 6、支持 2 路独立的 Bypass 输入，内置 2×1 倒换器，支持断电直通； 7、3 个 RS-232 串口（DB9），2 个 RS-422 串口（RJ45）； 8、带本地控制面板，冗余电源、1U 机箱； 9、远程控制面板，可实现对高清切换器的远程控制； 10、标准 1RU 高，标配主备电源，带有双串口；		
8		1 台	科利通	Fresco-CQX-RCP-1004	北京科利通技术有限公司	中国	1、配套高清切换器使用，可实现对矩阵的远程控制； 2、标准 1RU 高，标配主备电源，带有双串口；	4500	4500
9	数字四选一自动倒换器	1 台	科利通	Phoenix-ACO-4*1-AGC	北京科利通技术有限公司	中国	▲ 1、四路 3G/HD/SD-SDI 输入； ▲ 2、四路输入分别为主、备、辅 1、辅 2； 3、四路 3G/HD/SD-SDI 输出，两路为主输出，两路为备输出； 4、支持一组独立的继电器直通保护控制，支持一组独立的GPIO 控制； 5、对主备输入均支持行同步，提供 3 行缓存，内部基准相位可调； 6、在主备输入之间进行切换支持净切换； 7、对每路输入均支持：信号丢失，格式错误，静帧，黑场，静音，音频丢失检测； 8、支持GPI切换、手动切换和智能自动倒换，支持安全返回保护； 9、支持报警状态灯反馈，支持日志及导出，支持设备参数导入导出； 10、支持声道复制；	28000	28000

							11、支持音频响度控制； ▲ 12、支持视音频内容技审。支持信号的丢失、格式错误、同步失败监测及报警；支持视音频的黑场、静帧、音频丢失、静音监测及报警；可设置报警的检测门限和持续时间		
10		1 台	科利通	Phoenix-ACO-GPIO	北京科利通技术有限公司	中国	1、GPIO 控制面板，与数字四选一自动倒换器配套使用	2820	2820
11	周边机箱	1 台	0see	6800N-C2	北京时代奥视科技有限公司	中国	1、10 块插板的标准 2RU 机箱（不含电源）	8500	8500
12		2 台	0see	6800N-P2	北京时代奥视科技有限公司	中国	1、冗余电源，备份机箱电源。	8500	17000
13	高标清视频分配器	8 台	0see	HDA6801N	北京时代奥视科技有限公司	中国	1、HD-SDI 视分，1 分 8，带均衡（两块冗余）	7800	62400
14	高标清下变换	2 台	迈拓斯	SC2030	漳州迈拓斯电子科技有限公司	中国	1、1 路 SD、HD 或 3G-SDI 视频输入和 1 路外部同步输入； 2、1 路 HDMI A 类接口的视频输入； 3、1 路环通输出和 2 路 SDI 视频输出； 4、1 路 HDMI A 类输出，支持显示器 EDID； 5、SDI 速率：支持 270Mb、1.5G、3G； 6、同步输入：支持黑场和三电平同步，适用于 SD 和 HD； 7、多速率支持：自动检测 HD 或标准定义 SDI 输入； 8、时钟恢复：支持； 9、视频格式： 10、支持的 SD 视频格式包括 525i59.94 NTSC 和 625i50 PAL；	18300	36600

							<p>11、支持的 HD 视频格式包括 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 等；</p> <p>12、HDMI 输入视频格式：同样支持 720p、1080p 等格式；</p> <p>13、SDI 规范：符合 SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 269M、SMPTE 372M、SMPTE 424M B 级、SMPTE 426m B 级、ITU-R BT. 656 和 ITU-R BT. 601；</p> <p>14、SDI 视频采样：支持 4:2:2；</p> <p>15、SDI 音频采样：电视标准采样率 48kHz，24bit；</p> <p>16、SDI 色彩精度：支持 4:2:2；</p> <p>17、SDI 色彩空间：支持 YUV；</p> <p>18、SDI 自动切换：自动检测 SD、HD 或 3G- SDI；</p> <p>19、格式转换：支持将任何 SD 和 HD 输入转换为多种格式，如 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98 等；</p> <p>20、软件：支持通过 USB 进行软件升级；</p> <p>21、操作系统：兼容 Mac 10.15 Catalina、Mac 11.1 Big Sur，以及 Windows 10，64 位操作系统；</p>		
三、同步、校时、监看部分									
15	云盾防病毒盒	2 台	精一	F1SMG2000S	北京精一强远科技有限公司	中国	<p>隔离盒平台要求：</p> <p>1、规格要求：桌面式便携机箱；</p> <p>2、电源要求：AC-DC 12V5A 供电；</p> <p>3、处理器要求：采用 INTEL 处理器，核心 2 核，主频 2.16GHz；</p> <p>4、存储要求：缓存 4GB，存储 30GB SSD；</p> <p>5、接口要求：USB3.0*1、VGA*1、DC IN*1、MIC*1、SPK*1、HDMI*1、RJ45 千兆网口*1、天线*2</p> <p>(2.4GWiFi(802.11a/b/g/n))、USB2.0*4；</p>	5500	11000

							<p>安全传输管理系统软件要求：</p> <p>1、国产产品，原厂制造，非 OEM 产品。拥有自主知识产权，厂家具有内核加固防护技术研发能力，可保障后续产品的连续性。</p> <p>2、支持 Windows、Linux、macOS 使用。</p> <p>3、支持用户根据自己网段修改隔离盒 IP，且在登陆界面可显示本机 IP。</p> <p>4、高速稳定的磁盘映射和 FTP 传输方式，更贴近用户运用。</p> <p>5、文件白名单过滤：内置多种常见的办公类和视音频类文件格式，并支持白名单文件类型自定义。</p> <p>6、白名单过滤支持深度检测，可对文件格式进行深度扫描，防止病毒文件通过修改后缀蒙混过关。</p> <p>7、支持文件智能学习，对于新的文件格式通过上传文件即可智能学习以实现深度检测。</p> <p>8、内置杀毒软件，支持插入扫描和即用即扫两种查杀方式。</p> <p>9、用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件读、写、管理等操作。</p> <p>10、快速读写能力：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。</p> <p>11、高稳定性：支持 7*24 小时不间断工作，设备稳定运行。</p> <p>▲12、支持通过 Web 管理页面展示数据统计图形结果。</p> <p>▲13、支持对用户传输权限进行控制，支持创建多用户，并对用户进行传输控制的权限管理。</p>		
16	广播级同步信号发生器	1 台	大连科迪	KD3000-BG40	大连科迪视频技术有限公司	中国	<p>1、用于产生广播电视系统中使用的黑场同步信号；</p> <p>2、采用全数字合成方式来产生标准 PAL 制电视黑场信号，具有确定的 SCH 相位；</p>	10500	10500

							3、工作于内同步方式，具有十六路黑场信号输出，可作为电视播出或制作系统的主同步；		
17	北斗卫星校时	1 台	青岛广研	TVZ6100	青岛广播电视科学研究所有限公司	中国	1、基于北斗卫星的校时系统	15000	15000
18	子钟	1 台	青岛广研	TVZ05	青岛广播电视科学研究所有限公司	中国	1、单联子钟	5000	5000
19	监看大屏	6 台	小米	EA50	小米科技有限责任公司	中国	1、尺寸：43 英寸； 2、分辨率：1920*1080； 3、整机功率：75W 4、WiFi：2.4G； 5、内存：1+8GB； 6、接口参数：HDMIx2 USBx2 AV 输入 x1 SPDIF 输出 x1 音频输出 x1 RF 接口 x1 网络接口 x1；	2500	15000
20	电视墙	3 套	定制	定制	广西巨哲科技有限公司	中国	1、支持根据现场实地定制； 2、定制电视和卫星数显尺寸；	6500	19500
21	播控操作台	3 套	定制	定制	广西巨哲科技有限公司	中国	1、支持根据现场实地定制；	6000	18000
22	多画面处理器	1 台	科利通	Fresco-Atom-16X	北京科利通技术有限公司	中国	1、支持 16 路 SD/HD/3G-SDI 自适应输入，前 4 路同时支持 CVBS 自适应，支持 32 声道 AES 音频输入，12 声道模拟音频输入； 2、支持 2 路 HDMI 多画面输出；	30000	30000

							<p>3、支持 2 路 HD/3G-SDI 多画面输出，内容与 HDMI 输出相同；</p> <p>4、支持 2 声道模拟监听音频输出；</p> <p>5、支持 36 个 GPI/O，1 路 LTC 输入，1 路 Reference 输入，1 个以太网口，2 个 RS-422 串口；</p> <p>6、支持多种显示元素，支持 TSL4.0 协议，支持 NTP 及 LTC 自动授时；</p> <p>7、支持视音频检测报警，支持 SNMP，支持日志记录，并支持语音报警；</p> <p>▲8、控制方式及切换延迟：支持 PC 软件、遥控面板、移动终端控制，切换控制延时 1.2s。</p> <p>▲9、支持多画面的显示画面的任意复制。</p> <p>10、冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU 机箱；</p>		
23	ASI 切换器	1 台	裕宽	YUK530 1	北京裕宽科技有限公司	中国	<p>1、支持主备辅三路ASI信号输入，可同时实现主动或者是手动切换功能，输出 5 路 ASI信号，第一路断电直通，插卡式双电源；</p> <p>2、设备自带一个人工切换面板，同时也可以选配远程遥控面板；</p> <p>3、主要用于信号的自动切换倒换功能（带控制和信号丢失智能报警功能），提供信号丢失、码率检测、PID 丢失三种检测机制，主、备、应急三选一，保证信号完整性；</p> <p>4、具有声光报警功能，可以通过网管选择打开或者是关闭，带遥控面板；</p>	12000	12000
24	信号转换器	2 台	科利通	MINI Conver ter SDI To HDMI Duo	北京科利通技术有限公司	中国	<p>1、双通道、0 延迟 SDI 到 HDMI 转换器；</p> <p>2、可将独立的两路 SDI信号分别转换成HDMI输出；</p> <p>3、内置 Reclocker，保证长距离稳定传输；</p> <p>4、12bit 精度 RGB-YUV 转换，确保色彩精准还原；</p> <p>5、带有 SDI 环出和 AES 音频解嵌监听输出；</p> <p>6、对隔行输入可做广播级质量去交织处理；</p>	2600	5200

#### 四、高清网络传输部分

25	AVS+专业卫星综合接收解码器	2 台	裕宽	YUK2200-AVS+	北京裕宽科技有限公司	中国	1、DVB-S/S2. IP. ASI 信号输入； 2、视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H. 264/AVC、MPEG-2； 3、音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer 11； 4、支持 ASI、RF、IP 码流输入； 5、输入接口：1 × F Type 接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC 接口，75Ω；2 × RJ45，IP 千兆网； 6、输出接口：HD-SDI（2 × BNC 接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC 接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC 接口，75Ω）、XLR（一对 XLR 接口）；输出 TS over IP 接口 1×RJ45，IP 百兆网；ASI 输出 接口 2×BNC 接口；	10500	21000
26	解密卡	2 张	中数	中数	中央数字电视传媒有限公司	中国	用于配套 AVS+专业卫星综合接收解码器进行解密	5000	10000
27	编码器	2 台	裕宽	YUK2000	北京裕宽科技有限公司	中国	1、支持二路 HD/SD-SDI/HDMI 信号输入，并且支持二路 ASI 信号输入，压缩方式：MEPG-2/H. 264 可选； 2、可插拨式双电源，具有下变换功能（高清信号输入，选择 MEPG-2 压缩方式可以输出标清码流），并且可以添加（高清二个字）输出二路ASI 信号和一路 IP 信号，一路 SNMP 网管。（输入接口：二路 SDI 2*BNC，二路 HDMI 2*HDMI 2 路 ASI 信号 2*输出，输出接口：2 路 ASI 信号，2*BNC, 4* 2 路 IP 信号，一个网管。3*RJ45，具有水印功能；	13000	26000
28	卫星锅	1 个	裕宽	YUK-240	北京裕宽科技有限公司	中国	1、2.4 米 C 波段天线	12000	12000

29	高频头	1 个	裕宽	5150R	北京裕宽 科技有限 公司	中国	1、C 波段高频头 5150R 具有抗 5G 干扰	3500	3500
30	虑波器	1 个	裕宽	BPF-C- 1-CN	北京裕宽 科技有限 公司	中国	1、具有 5G 虑波功能	3800	3800
31	天线基础	1 项	定制	定制	广西巨哲 科技有限 公司	中国	1、定做（水泥浇筑，基座固定）	8000	8000
32	专用线缆	1 批	定制	定制	广西巨哲 科技有限 公司	中国	1、卫星锅工程（含信号线 1 批，）	12000	12000
五、机房设备									
33	加深机柜	1 台	图腾	TS6042	深圳市图 腾通讯科 技有限公 司	中国	1、规格：600×1000×2000；每台机柜标准配置为： 2、6 付托架、1 块托板、2-4 个静音风扇、钢化玻璃门或网孔门 任选）、横向绑线棍 5 根、竖向帮线板 1 块、1U 盲板 10 块、PDU 国标 8 孔专用电源 2 套。 （机柜材料料厚：1.2-2.0mm）	3000	3000
34	KVM	1 台	麦森 特	AD-570 8	北京鑫源 致诚科技 有限公司	中国	1、4 合 1 一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器的功能， 可直接连接 8 台电脑或服务器； 2、17 英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示，支持 完整的DDC2B 功能。EDID 编辑功能，自定义屏幕分辨率，满足特 殊情况视频需求； 3、自动扫描（Auto-scan）功能，KVM 自动对电脑逐一扫描； 4、可通过 OSD 视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理；	5000	5000



							<p>5、无需安装软件-可通过 [按钮], [OSD] , [热键] 等方式就可轻松操作本机;</p> <p>6、独立 USB 及视频输出接口, 可外接一套键鼠及显示器。并设有前置 USB, 可外接无线及有线键鼠;</p> <p>7、兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德 HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。混接设计-适用于 USB 与 PS2 接口, 可根据实际情况灵活搭配;</p> <p>8、抽拉式安装设计, 可以调整长度以适应各机柜空间, 导轨带自动锁止装置。适用于 DOS, Windows, Unix, Linux, SUN 等操作系统。</p>		
六、线材线缆									
35	BNC 视频 电缆	3 卷	CANA RE	L4CBF	深圳市艾 维声电子 科技有限 公司	中国	1、专业视频电缆, 205 米/卷	2000	6000
36	BNC 头	1 盒	CANA RE	BCP-B4 F	深圳市艾 维声电子 科技有限 公司	中国	1、75 欧姆 bnc 连接器接头 用于 75-5 规格	3200	3200
37	75 欧终结 电阻	5 个	ADC	BNC-TP 1	深圳市特 加特科技 有限公司	中国	1、75 欧终结电阻	80	400
38	网线	1 批	秋叶 原	6 类网 线	深圳市秋 叶原实业 有限公司	中国	1、6 类非屏蔽网线一批	830	830

39	HDMI 线	1 批	秋叶原	HDMI 线	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	1、定制 HDMI 线一批	5500	5500
40	线套、线标	1 套	定制	定制	广西巨哲科技有限公司	中国	1、标准线套线标一套	1400	1400
41	系统安装费	1 项	定制	定制	广西巨哲科技有限公司	中国	项目的集成实施安装费用	85000	85000
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>玖拾陆万玖仟玖佰元整</u> （¥ <u>969,900.00</u> 元）									
合同履行期限：自签订合同之日起 14 天完成供货、安装、调试完毕直至正常使用。									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ <u>0</u> 元，占本竞标报价的比例为 <u>0</u> %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ <u>0</u> 元，占本竞标报价的比例为 <u>0</u> %。									
优惠及其它：无									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数 性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或委托代理人（签字/电子签名）：\_\_\_\_\_

供应商（电子签章）：西巨哲科技有限公司

日期：2024年11月15日

