

4.报价文件

41 报价明细表

报价明细表

项目编号：QZZC2024-J1-990529-GXZX

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校学生公寓楼人脸识别闸机及监控安防设备
采购单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位 ①	单价 ②	单项合价 ③=①×②
1	人脸识别一体机	商汤	SPS31HD01	北京	▲1. 采用 7 英寸高亮度屏，屏幕亮度应≥530cd/m2 报告亮度为550cd/m2。（响应文件中 提供证明材料包括但不限于：检测资质的第三方机构检测（验）报告并加盖供应商公章。） 2. 识别响应速度应该≤0.3S。 3. 设备识别率应≥99.5%。 4. 设备应支持双目深度活体检测，有效防御照片、电子屏、视频等非活体攻击。 5. 设备应支持遮挡识别，戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别。 6. 设备应支持离线识别，且在网络离线情况下识别能力	22 台	4800.00	105600.00

				不会降低。 ▲7. 设备防水防尘等级应$\geq$ IP65, 且防暴等级 $\geq$IK06 （响应文件中提供证明材料包括但不限于：检测资质的第三方机构检测（验）报告并加盖供应商公章。） 8. 设备在全黑环境下不用借助补光灯应能对人脸进行精准识别。 9. 识别距离 0.5 — 2M。 10. 本地人脸库应$\geq$2 万人。 ▲11. 为保证设备时间的准确性，设备应具有自动校时功能，每天自动校时应不小于 1 次。 12. 支持标准 RJ45 以太网接口、门禁协议韦根（输入/输出）、GPIO、继电器（ COM/NO/NC）、RS-485。 13. 支持设备强拆、强制开门、非活体攻击等异常报警。 14. 支持内置扬声器跟麦克风。 ▲14. 为适应复杂的气候条件，设备在气温 -25 ° C-70 ° C 环境下是			
--	--	--	--	---	--	--	--

					仍能正常工作（响应文件中提供证明材料包括但不限于：检测资质的第三方机构检测（验）报告并加盖供应商公章。） ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件。			
2	室外翼闸五通道	海康威视	DS-K3Y220L	杭州	本项报价含从六通道改造迁移过去不含设备综合性能 1. 设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）； 4. 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式；	1台	5000.00	5000.00

				5. 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未经授权人员尾随进入； 6. 设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1 个接收器最多关联 32 个遥控器，1 个遥控器最多关联 6 个接收器）； 7. 设备支持分时间段（最多支持 8 个时间段）常开、常闭等模式灵活选择（需选配权限板）； 安全设计			
--	--	--	--	--	--	--	--

				1. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 2. 设备支持断电通行，断电时实现断电自动开门； 3. 设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 4. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时自动停止工作或打开, 防止人员受伤； 体验设计 1. 极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，			
--	--	--	--	---	--	--	--

				包括但不限于非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警等等； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。 技术参数 1. 外观尺寸： 1208mm*303/146mm（最宽/最窄）*1000mm 2. 通道宽度：550mm（门翼间隙为 45mm） 3. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm 4. 门翼材质：亚克力，厚度 8mm 5. 电机类型：直流无刷电机 6. 红外对数：4 对 7. 使用场景：室内外 8. 设备容量：支持 10w 人员，20W 卡，25W 事件（需选配权限板） 9. 通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10. 电压功率： 200-240VAC, 50-60Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：			
--	--	--	--	--	--	--	--

					75W 11. 工作温度：-30℃~70℃ 12. 物理接口： TCP/IP, I/O, RS232, RS485 (需选配权限板) 13. 毛重：中间道 51.7kg，右边道 42.9kg，左边道 41.8kg			
3	室外翼闸四通道	海康威视	DS-K3Y220L	杭州	综合性能 1. 设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 300 万次无故障通行； 2. 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）； 4. 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 5. 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理。 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未	1 台	20000.00	20000.00

				经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1 个接收器最多关联 32 个 遥控器，1 个遥控器最多关联 6 个接收器）； 7. 设备支持分时间段（最多支持 8 个时间段）常开、常闭等模式灵活选择（需选配权限板）。 安全设计 1. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自			
--	--	--	--	--	--	--	--

				动打开，快速引导人员疏散； 2. 设备支持断电通行，断电时实现断电自动开门； 3. 设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 4. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时自动停止工作或打开，防止人员受伤。 体验设计 1. 极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节。 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，包括但不限于非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报			
--	--	--	--	---	--	--	--

				警，翻越报警等等； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。 技术参数 1. 外观尺寸： 1208mm*303/146mm（最宽/最窄） *1000mm； 2. 通道宽度：550mm(门翼间隙为 45mm)； 3. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm； 4. 门翼材质：亚克力，厚度 8mm； 5. 电机类型：直流无刷电机； 6. 红外对数：4 对； 7. 使用场景：室内外； 8. 设备容量：支持 10w 人员，20W 卡，25W 事件（优先选配权限板）； 9. 通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10. 电压功率： 200-240VAC, 50-60Hz/ 单通道 （一组通道）额定功率：75W；			
--	--	--	--	---	--	--	--

					11. 工作温度：-30℃~70℃； 12. 物理接口： TCP/IP, I/O, RS232, RS485 （优先选配权限板）； 13. 毛重：中间道 51.7kg， 右边道 42.9kg，左边道 41.9kg。			
4	室外 翼闸 三通 道	海 康 威 视	DS-K 3Y22 0L	杭 州	综合性能 1. 设备采用直流无刷电机， 通过自研伺服控制算法有效 保障设备稳定可靠运行，最 少支持 300 万次无故障通行； 2. 设备可联网运行（优先选 配权限板），支持远程控制管 理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持语音播报各类异 常通行事件如尾随、反向通 行、翻越等等（需选配扬声 器模块）； 4. 设备支持选配权限板、人 脸识别组件、读卡器、二维 码等多种外设，实现多样化 的认证方式； 5. 设备支持搭配第三方控制 板，实现门禁管理。 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未 经授权人员无法通行；	2 台	17800 .00	35600. 00

				2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1 个接收器最多关联 32 个遥控器，1 个遥控器最多关联 6 个接收器）； 7. 设备支持分时间段（最多支持 8 个时间段）常开、常闭等模式灵活选择（需选配权限板）； 安全设计 1. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 2. 设备支持断电通行，断电时实现断电自动开门；			
--	--	--	--	--	--	--	--

				3. 设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 4. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时自动停止工作或打开, 防止人员受伤； 体验设计 1. 极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；； 2. 设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，包括但不限于非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警等等； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超			
--	--	--	--	---	--	--	--

				过 24V。 技术参数 1. 外观尺寸： 1208mm*303/146mm（最宽/最窄）*1000mm 2. 通道宽度：550mm（门翼间隙为 45mm） 3. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm 4. 门翼材质：亚克力，厚度 8mm 5. 电机类型：直流无刷电机 6. 红外对数：4 对 7. 使用场景：室内外 8. 设备容量：支持 10w 人员，20W 卡，25W 事件（需选配权限板） 9. 通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10. 电压功率： 200-240VAC, 50-60Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W 11. 工作温度：-30℃~70℃ 12. 物理接口： TCP/IP, I/O, RS232, RS485 （需选配权限板）			
--	--	--	--	--	--	--	--

					13. 毛重：中间道 51.7kg，右边道 42.9kg，左边道 41.10kg			
5	室外翼闸二通道	海康威视	DS-K3Y220L	杭州	综合性能 1. 设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 300 万次无故障通行； 2. 设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）； 4. 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 5. 设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；	1 台	12800.00	12800.00

				3. 设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1 个接收器最多关联 32 个遥控器，1 个遥控器最多关联 6 个接收器）； 7. 设备支持分时间段（最多支持 8 个时间段）常开、常闭等模式灵活选择（需选配权限板）； 安全设计 1. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 2. 设备支持断电通行，断电时实现断电自动开门； 3. 设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；			
--	--	--	--	---	--	--	--

				4. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时自动停止工作或打开, 防止人员受伤； 体验设计 1. 极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，包括但不限于非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警等等； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。 技术参数 1. 外观尺寸： 1208mm*303/146mm（最宽/最窄）*1000mm			
--	--	--	--	---	--	--	--

					2. 通道宽度：550mm(门翼间隙为 45mm) 3. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm 4. 门翼材质：亚克力，厚度 8mm 5. 电机类型：直流无刷电机 6. 红外对数：4 对 7. 使用场景：室内外 8. 设备容量:支持 10w 人员，20W 卡，25W 事件（需选配权限板） 9. 通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10. 电压功率： 200-240VAC, 50-60Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W 11. 工作温度：-30℃~70℃ 12. 物理接口： TCP/IP, I/O, RS232, RS485（需选配权限板） 13. 毛重：中间道 51.7kg，右边道 42.9kg, 左边道 41.11kg			
6	通道 栏栅	定制		钦州	栏栅高度统一是 1.1m，栏栅长：13 号楼 4.57m、14 号楼 3.7m、15 号楼 1.83m、17 号一单元 1.57m、17 号二单元	5 台	2000. 00	10000. 00

					0.88m, 共计: 12.55m			
7	玻璃门改造	定制		钦州	15 号楼落地玻璃窗改为弹簧对开玻璃门, 尺寸: 高 2.10m* 宽 2.16m	2 扇	3000.00	6000.00
8	陌生人识别摄像机	旷视	MegEve-D3X-240A-P-X06	北京	支持人脸应用: 包括人脸抓拍、人脸识别、人体抓拍、口罩检测、人脸属性(戴口罩、年龄段、戴眼镜性别、头发长短、厨师帽、头盔) 支持车辆应用: 包括车牌识别(车牌号码、车牌颜色、车牌类型)、车辆属性(车辆类型、车辆品牌、机身颜色、车辆型号、行进方向)、电瓶车检测。 支持警戒应用: 包括区域入侵、离开区域检测, 检测目标可区分人、机动车、非机动车。 支持人数统计应用: 包括过线人数统计、区域人数统计。 支持音频输出, 内置喇叭、拾音器。 支持MegConnect集成协议。 支持Onvif、GB28181、GA/T 1400 协议。 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出	5 台	880.00	4400.00

					具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件。			
9	陌生识别机	云海	F1.0	深圳	▲功能：1. 陌生人识别头像信息显示。 2. 语音报警提示。 3. 显信息清除。 响应时间:8(Tr/Td) ms 显示尺寸:480*272mm	5 台	3500.00	17500.00
10	智能分析盒	旷视	MegCube-B4H16-311	北京	16 路视频流多算法混合并行智能分析主要参数： 支持脸人，结构化，周界警戒等智能分析 脸人：人脸抓拍/属性/识别，人体抓拍/属性，脸人绑定结构化能力：脸人机非牌抓拍/属性，车牌识别，人脸-人/车-车牌/人-非机动车绑定等 周界警戒：人员越界/翻墙/入侵/徘徊，车辆越界/禁停/离开 特点：支持 30 万底库，通过率≥99.5%；支持活体 DC12V/2A - 20℃~65℃ ▲人脸识别支持展示目标信息，包括人脸抓拍图，人体	1 台	18000.00	18000.00

					抓拍图、机动车抓拍图、非机动车抓拍图、人脸/人体关联、机动车/非机动车绑定，人脸比对信息展示，人脸比对包含人脸抓拍图，人脸底库图，比对相似度，分组信息（提供证明材料包括但不限于：具备检测资质的第三方机构检测（验）报告或生产厂家官网产品彩页等。）			
11	交换机	华为	S1730S-L24T2SR-A1	北京	24 口千兆电+2 上行光口	5 台	1200.00	6000.00
12	集成服务	定制		钦州	含网络传输施工、设备安装调试、培训使用、运输、安装辅材（排插、电源线、网线、线管、线槽、膨胀螺钉、水晶头、电工胶布等）等一切费用。	1 项	41000.00	41000.00
13	400 万双光阵列筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD2245ZQ6-FC	杭州	1. 具有 ≥ 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸 $\geq 1/3''$ ，在 $\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$ 下，清晰度 $\geq 1400\text{TVL}$ 。 2. 设备支持最低照度彩色 $\leq 0.005\text{ lx}$ ，黑白 $\leq 0.0005\text{ lx}$ ，最大亮度鉴别等级 ≥ 11 级。 3. 设备支持用户、组添加、	148 台	890.00	131720.00

					删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 4. 支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启≥ 6个视频窗口进行画面浏览。 5. 设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件。			
14	高空抛物摄像机	海康威视	DS-2CD8A4HT/PW-FC	杭州	1. 具有≥ 400万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，采用F1.0恒定大光圈变焦镜头设计。 2. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 3. 支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，在$\geq 2688 \times 1520 @ 25\text{fps}$下，清晰度不小于1500TVL。	9 台	3500.00	31500.00

				4. 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 5. 当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的物品，下落轨迹的颜色不同，当视频画面中有物品掉落时，可显示掉落物品所属楼层，并叠加在视频画面上，在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 6. 当视频画面中有烟头掉落时，可触发报警。 7. 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于 96%。 8. 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 9. ▲在IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启≥2 种类型，正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息，异常重启可记录重启时间、异常类型信息，可同时支持≥10 路客户端和≥5 路web端事件布防，设备在布防时间段内			
--	--	--	--	--	--	--	--

				主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（竞标时提供相关证明材料，包括但不限于国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件、彩页官网功能截图等证明并加盖供应商公章） 10. 设备具有一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤，像素计数器等功能。 11. 设备支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，设备uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，设备uboot无法正常启动，设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$。（投标时提供相关证明材料，包括但不限于国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件、彩页官网功能截图等证明并加盖供应商公章） 12. 支持遮挡报警、非法访问、硬盘满、硬盘错误等报警触发功能。 13. 采用金属外壳设计，增大散热面积，支持在室外酷暑环境下使用。 14. 防护等级$\geq IP67$，支持			
--	--	--	--	--	--	--	--

					M15.3 三级防水,支持供电电源在DC12 V $\pm$ 20%范围内正常工作。 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证 并加盖供应商公章, 否则视为无效响应文件。			
15	智能球机	海康威视	iDS-2DE742YHT-A(T5)	杭州	1. 支持像素≥ 400 万, ≥ 23 倍光学变倍, 内置GPU, 采用高灵敏度传感器, 满足星光级监控需求。 2. 支持最低照度彩色$\leq 0.0003\text{Lux}$, 黑白$\leq 0.0001\text{Lux}$, 红外距离≥ 150 米。 3. 支持水平旋转范围为360° 连续旋转, 垂直旋转范围为$-15^\circ \sim 90^\circ$ 。 4. 支持≥ 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成≥ 8 条巡航路径, 支持≥ 4 条模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能。 5. ▲可通过IE浏览器设置≥ 8 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间, 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数 (竞标时提供相关证明材料, 包括但	1 台	4500.00	4500.00

				不限于国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件、彩页官网功能截图等证明并加盖供应商公章) 6. 支持本地存储功能, 支持SD卡热插拔, 支持$\geq 256\text{GB}$ SD卡。 7. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 8. 支持采用H. 265、H. 264 视频编码标准, 支持宽动态$\geq 120\text{ dB}$。 9. ▲支持人脸手动定位抓拍功能, 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备应能够对预览画面的场景进行抓拍, 并通过PTZ转动将人脸至于画面中心, 再根据IE浏览器设置的人脸瞳距像素和设备安装高度进行变倍跟踪, 并再次对人脸进行抓拍。(竞标时提供相关证明材料, 包括但不限于国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件、彩页、官网功能截图等证明并加盖供应商公章) 10. 支持区域遮盖功能, 支持设置不少于24个不规则四边形区域, 可设置不同颜色。 11. 支持 3D定位、断电记忆功			
--	--	--	--	---	--	--	--

					能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 12. 可通过IE浏览器实时预览抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥ 95 张人脸抓拍图片，支持同时检测监控场景内出现的不少于 30 张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪。 13. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪。 14. 内置加热玻璃，可有效除雾，支持防护等级$\geq IP66$。 15. 具备较好的电源适应性，电压在$AC24V \pm 25\%$范围内变化时，设备可正常工作。 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件。			
16	电梯半球摄像机	海康威视	DS-2CD252BRD-A2-ITS/N	杭州	1. 具有≥ 200 万像素 CMOS 传感器，主码流$\geq 1920 \times 1080 @ 25 \text{fps}$，子码流$\geq 640 \times 480 @ 25 \text{fps}$，第三码流$\geq 1280 \times 720$。 2. 最低照度彩色$\leq 0.0021 \text{x}$，黑白$\leq 0.00021 \text{x}$，灰度等级不小于 11 级。	4 台	900.00	3600.00

				3. 红外补光距离≥ 10 米，支持水平调节角度：-15°~15°，垂直调节角度：0°~75°。 4. 支持H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，信噪比不小于 55dB，支持不小于 120dB 宽动态。 5. 采用深度学习硬件及算法，支持智能侦测，支持电瓶车检测。 6. 摄像机靶面尺寸$\geq 1/2.7$ 英寸，内置≥ 1 颗GPU芯片，≥ 1 个麦克风、≥ 1 个扬声器，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 （竞标时提供相关证明材料，包括但不限于国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件、彩页、官网功能截图等证明并加盖供应商公章） 7. 支持≥ 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8. 同一场景相同图像质量下，设备在H. 264 或H. 265 编			
--	--	--	--	--	--	--	--

					码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$。 9. 设备可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警，当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警，可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 10. 从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的声音应$\leq 200\text{ms}$。 11. 设备可在电瓶车遗留侦测报警触发后，联动发送邮件、上传中心、上传FTP、录像、抓图、声音报警、报警输出等多种报警方式 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件。			
17	人脸抓拍机	JVT	iHD2 3-X4 H507	深圳	1. 图像尺寸$\geq 1920 \times 1080$，帧率 60/50/30/25fps可设置 2. 最低照度彩色：$\geq 0.002\text{Lux}$，黑白：$\geq$	4 台	2500.00	10000.00

			-FPS -JH- POE- X20S	0.001Lux, 0lux（红外开启） 3. 支持电动变焦 2.8-12mm，红外补光距≥ 50 米 4. 支持H. 265/H. 264/MJPEG 视频编码 5. AI算力≥ 1TOPS 6. ▲支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H. 265 编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约 70%；三码流均支持智能编码。 7. 具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包 20%的能力。 8. 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项 9. 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 10. 支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测功能，可自动发现并抓拍人脸照片，支持人脸抓拍次数 1~10 张可设，并可设置人脸抓拍检测区域和非检测区域。 11. 同一视频画面中，最多可同时检测 20 张运动人脸目标；可检测、跟踪、抓拍≥ 12 运动人脸目标，人脸抓拍率$\geq 99\%$；重复率$\leq 1\%$。 12. 具有智能分析功能（如：			
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

					过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、移动侦测、区域进入/离开、快速移动、区域人数统计、排队长度统计、热度图)支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率$\geq 95\%$, 平均准确率$\geq 95\%$ ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章, 否则视为无效响应文件。			
18	人脸识别主机	JVT	iSG200-H59D2-BOX	深圳	1. 要求无感识别$\geq 98\%$, 配合人脸签到机实现 100%识别。 2. 支持接入≥ 4 路凝视人脸抓拍摄像机进行人脸抓拍上传。 3. 支持 H.264 编码前端自适应接入 4. 支持陌生人识别预警, 报警联动; 5. 支持MQTT、HTTP协议平台对接; 6. 视频输出≥ 1 路HDMI 7. 支持人脸识别数据实时图片微信端、钉钉端信息推送。 8. 支持按班级、年级考勤排名、显示出勤率、迟到人数、请假人数。	1 台	13500.00	13500.00

					9. 支持宿舍查寝，能实时晚归人数、请假人数能按班级宿舍号进行查询。 10. 支持通行记录查询，可人员分类分班级、分时段查询、通行类型分类，直接到导出到钉钉云盘进行保存。			
19	人脸 签到 机	海 康 威 视	DS-K 1T6H TM	杭 州	1. 采用约8英寸IPS高清触摸屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度$\geq 500\text{cd/m}^2$，分辨率不小于 800×1280。 2. 采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 3. 采用高清双目宽动态相机，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，屏幕防暴等级$\geq \text{IK04}$，设备后壳防破坏能力$\geq \text{IK07}$。 4. 设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；设备应支持在识别界面中，提示引导用户当前应输入的凭证类型 6. 支持通过WEB端进行对比结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天支持≥ 4个时段自定义。	2 台	2850. 00	5700.0 0

					7. 设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密记录功能；设备USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理。 8. 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被≥ 4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录			
20	智能液晶电视	佳士盾	JSD550PF	深圳	50 英寸 ,4K超高清, 含吊装支架 ★响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章, 否则视为无效响应文件。	2 台	3750.00	7500.00
21	无线网桥	海康威视	DS-3WFOE-C-2NE/D	杭州	1. 有效带宽$\geq 40\text{Mbps}$。 2. ≥ 1 个百兆电口, 内含摄像机端和机房端。	4 套	950.00	3800.00
22	摄像机支架	海康威视	DS-1292ZJ-K	杭州	铝合金材料, $170 \times 97.1 \times 181.8\text{mm}$, 最大承受重量 2kg	84 个	30.00	2520.00

		视						
23	摄像机立杆	广荣兴	定制	南宁	大小杆，美观，立杆为国标热镀锌管，白色，厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ ，高度： ≥ 4 米，采用直径 ≥ 114 转 76 管，含地笼、设备箱	9 根	1650.00	14850.00
24	安防智能箱	广荣兴	定制	南宁	满足前端设备汇集要求，含 1 个 16A 漏电开关，防雷、排，接地，机架式，带物联网，远程管理功能。	2 个	250.00	500.00
25	24 口交换机	海康威视	DS-3E1526P-S	杭州	24 个电口+2*1000M Combo TP/SFP(光电复用上联口)，POE供电，其中 1-24 口支持 IEEE 802.3af/at 国际标准，单端口最大功率 30W，整机 440W，带管理。	6 台	3250.00	19500.00
26	8 口交换机	海康威视	DS-3E1510P-S	杭州	8 口 POE 交换机	3 台	750.00	2250.00
27	SFP 模块	海康威视	HK-SFP-1.25G-20	杭州	1.25G	4 个	650.00	2600.00
28	核心交换机	海康威视	DS-3E3728-HL	杭州	24 口三层核心交换机	1 台	6500.00	6500.00
29	平台授权	海康	iSecure	杭州	1. 原有设备海康威视平台监	97 点	260.00	25220.00

		威 视	Cent er-E duca tion		控点授权接入管理 2. 必须兼容现有海康威视管理平台系统，通过网络在同一软件界面进行控制，如：实时监控图像查看、存储服务录像回放、报警联动、大屏切换上墙、停车出入控制等功能。			
30	集成 服务	定 制		钦 州	系统集成服务，包括设备安装及调试运输、设备安装所需辅材配件（含：24 口光纤终端盒、8 口光纤终端盒、光纤跳线、网线、光缆、电源线、主电源线、套线管等）等一切费用。	1 批	65000 .00	65000. 00
总报价（人民币大写）： 陆拾叁万贰仟陆佰陆拾元整 （¥632660.00 元）								

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2. 总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级、验收等所有成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）： 崔平

供应商（盖章）： 广西元宇宙智能科技有限公司

日期： 2024 年 12 月 23 日

4.2 供应商认为有必要提供的其他材料

无