

主要标的信息

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①		品牌	规格型号		制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
大霖中学（1300 人）											
1	电磁大锅灶 30KW	5	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	25025
那良镇那垌中学（ 600 人）											
1	大型立式双门工程款	1	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手；	3229	3229

	消毒柜								3、5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
2	工程款 开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835 mm	佛山市纯美电器有 限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L 外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164
3	电磁大 锅灶 30KW	2	台	鼎龙	DLB-30KW- B	1200*1300*8 00+400	广东鼎龙厨具有限 公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm； 前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、 不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计， 四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏； 高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置： 采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚， 每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系 统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、 具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认 证证书。	5005	10010
洞中中学（550人）										0	0
1	大型立	1	台	美时	RTP-720-C		山东美时电器有限	山	规格： 1200*520*1860mm	3229	3229

	式双门 工程款 消毒柜				1	1200*520*18 60mm	公司	东	1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
2	绞肉机 全钢工 程款	1	台	旭众	XZ-7	390*520*780	广州旭众食品机械 有限公司	广 州	1.切片效率：300kg/h 2.切丝效率：150kg/h 3.功率：2.2kw 4.规格：390*520*780 5.电压/频率(V/Hz)：220/50	5588	5588
3	电磁大 锅灶 30KW	2	台	鼎龙	DLB-30KW- B	1200*1300*8 00+400	广东鼎龙厨具有限 公司	广 东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm； 前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、 不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静 音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计， 四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏； 高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置： 采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚， 每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系 统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、 具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认 证证书。	5005	10010
第四小学（3000人）										0	0
1	大型电	3	台	九鼎王	60型	160L	广东九鼎王智造科	广	1.304#复底不锈钢，煮粥防粘，加热恒温，防烫保	1428	4284

	煮粥锅 工程款						技有限公司	东	温又节能，三层锁温设计 2. 电压： 220V50Hz3. 功率： 12kw		
2	工程款 蒸饭柜	2	台	宇王	YW-24	1460*750*14 60	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24 个任选）； 3、蒸饭时间在 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	8072
3	大功率 蒸汽发 生器	1	台	大能	720*750*4 50	90KG/H	东莞市大能环保科 技有限公司	广东	1. 预热低温燃烧技术热效率高热能利用率达 99% 2. 多重安全保障	5665	5665
4	电磁大 锅灶 30KW	10	台	鼎龙	DLB-30KW- B	1200*1300*8 00+400	广东鼎龙厨具有限 公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm； 前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、 不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静 音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计， 四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏； 高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置： 采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚， 每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系 统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、 具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认 证证书。	5005	50050
									小峰中心校（ 200 人）	0	0
1	绞肉机	1	台	旭众	XZ-7		广州旭众食品机械	广	1. 切片效率： 300kg/h	5588	5588

	全钢工程款					390*520*780	有限公司	州	2.切丝效率： 150kg/h 3.功率： 2.2kw 4.规格： 390*520*780 5.电压 /频率 (V/Hz)： 220/50		
2	大型立式双门工程款消毒柜	1	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	3229	3229
3	全钢全铜工程款四门冰箱	1	台	圣尔美	Q1.0E4	1200x690x1930	广东圣尔美智能科技有限公司	广东	规格： 1200x690x1930 1.额定电压 :220V/50Hz； 2.总容积 :800L； 3.发泡层材料 :环戊烷； 4.制冷剂量 :R600a, R290a。	3570	3570
4	留样冰箱	1	台	美百加	LSC-195	580*550*1415	江苏美百加电器科技有限公司	江苏	1.柜内温度： 2~10℃； 2.制冷剂： R290； 3.外形尺寸： 580*550*1415； 4.容积： 228L； 5.可拆门封条，随意更换，便于清洁；	1552	1552
5	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间 30-45分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
6	工程款	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835	佛山市纯美电器有	佛	功率 /电压： 9KW/380V	1164	1164

	开水机					mm	限公司	山	<p>水容量： 90L</p> <p>外形尺寸： 490*250*835mm</p> <p>1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能</p> <p>2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤；</p> <p>3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。</p>		
7	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	<p>规格： 1200*1300*800+400</p> <p>1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW</p> <p>配置： φ1000 大锅</p> <p>2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm；</p> <p>3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。</p>	5005	5005
扫把岭小学（ 800 人）										0	0
1	电磁大锅灶 30KW	3	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	<p>规格： 1200*1300*800+400</p> <p>1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW</p> <p>配置： φ1000 大锅</p> <p>2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm；</p> <p>3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、</p>	5005	15015

									不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
2	排烟系统	1	项	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	/	0	0
3	不锈钢烟罩	5	米	厂制品	定制	L*1200*600mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格：L*1200*600mm采用1.0mm雪花不锈钢板制作	916	4580
4	不锈钢隔油网	5	米	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用1.0mm不锈钢板制作	130	650
5	烟管	18	平方	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格：L*500*500mm采用0.8mm镀锌板制作	187	3366
6	弯头	4	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1.规格500*500mm=4个2.采用0.8mm镀锌板制作	559	2236
7	变头	2	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1.规格500*500mm=2个2.采用0.8mm镀锌板制作	543	1086
8	防震软接	1	项	厂制品	定制	1000*800*200mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1.规格：1000*800*200mm2.高强度防火纤维	124	124
9	超静音柜式离心风机	1	台	云广达	DSLFL-20-7.5KW	21000m ³ /h	广东云广达风机有限公司	广东	规格：1220*970*940mm 1.全压：601pa 2.静压：495pa 3.风量：20500m ³ /h 4.转速：760pa 5.出口风速：17M/S	7450	7450

10	风机架	1	套	厂制品	定制	122*970*940mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1.采用角钢,规格: 122*970*940mm 2.10#槽钢制作	1242	1242
11	吊杆	2	套	厂制品	定制	:110*60*L	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :110*60*L(mm)板勾采用 1.2mm 雪花不锈钢板制作吊杆为 Φ25x1.2mm 不锈钢管。顶装饰圆形盖封。	388	776
12	集烟管	5	米	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2795
13	避震胶	1	套	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用特制弹簧制作	621	621
冲仑小学 (250 人)										0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格: 1460*750*1460 1、功率 /电压: 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘 (24 个任选); 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作,整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	绞肉机全钢工程款	1	台	旭众	XZ-7	390*520*780	广州旭众食品机械有限公司	广州	1.切片效率: 300kg/h 2.切丝效率: 150kg/h 3.功率: 2.2kw 4.规格: 390*520*780 5.电压 /频率 (V/Hz): 220/50	5588	5588
3	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压: 9KW/380V 水容量: 90L 外形尺寸: 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置,防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤; 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164
4	电磁大	1	台	鼎龙	DLB-30KW-	1200*1300*8	广东鼎龙厨具有限	广	规格: 1200*1300*800+400	5005	5005

	锅灶 30KW				B	00+400	公司	东	1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm； 前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、 不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静 音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计， 四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏； 高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置： 采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚， 每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系 统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、 具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认 证证书。		
5	排烟系 统	1	项	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	/	0	0
6	不锈钢 烟罩	4	米	厂制品	定制	L*1200*600m m	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	规格 :L*1200*600mm采用 1.0mm雪花不锈钢板制作	916	3664
7	不锈钢 隔油网	4	米	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	采用 1.0mm 不锈钢板制作	130	520
8	烟管	15	平方	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm采用 0.8mm镀锌板制作	187	2805
9	弯头	4	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	1.规格 500*500mm=4 个 2.采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2236
10	变头	2	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	1.规格 500*500mm=2 个 2.采用 0.8mm 镀锌板制作	543	1086
11	防震软 接	1	项	厂制品	定制	1000*800*20 0mm	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	广西	1.规格 :1000*800*200mm2.高强度防火纤维	388	388

12	超静音柜式离心风机	1	台	云广达	DSLFL-20-7.5KW	21000m3/h	广东云广达风机有限公司	广东	规格 :1220*970*940mm 1. 全压 :601pa 2. 静压 :495pa 3. 风量 :20500m3/h 4. 转速 :760pa 5. 出口风速 :17M/S	7450	7450
13	风机架	1	套	厂制品	定制	122*970*940mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 采用角钢, 规格: 122*970*940mm 2. 10#槽钢制作	1242	1242
14	吊杆	2	套	厂制品	定制	110*60*L	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :110*60*L(mm)板勾采用 1.2mm 雪花不锈钢板制作吊杆为 Φ25x1.2mm 不锈钢管。顶装饰圆形盖封。	388	776
15	集烟管	4	米	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2236
16	避震胶	1	套	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用特制弹簧制作	621	621
石岭小学 (50 人)										0	0
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格: 580*490*1340mm 1、整体发泡, 内胆不锈钢材质; 2、无指纹不锈钢材质, 整体无指纹拉手; 3、 5层加粗层架, 可调式子弹脚; 4、防火式无发热管热风循环; 5、全无磁高温消毒柜, 温度可调节, 最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475
2	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-30	410*250*675mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压: 3KW/220V 水容量: 30L 外形尺寸: 410*250*675mm 1、采用自动进水断水装置, 防干烧、有缺相过载保	745	745

									护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。		
3	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
冲稔小学（400人）										0	0
1	大型立式双门工程款消毒柜	1	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	3229	3229
2	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L	1164	1164

									外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。		
3	绞肉机 全钢工程 款	1	台	旭众	XZ-7	390*520*780	广州旭众食品机械 有限公司	广 州	1.切片效率： 300kg/h 2.切丝效率： 150kg/h 3.功率： 2.2kw 4.规格： 390*520*780 5.电压 /频率 (V/Hz)： 220/50	5588	5588
4	工程款 蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*14 60	山东宇王厨业有限 公司	山 东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
5	电磁大 锅灶 30KW	2	台	鼎龙	DLB-30KW- B	1200*1300*8 00+400	广东鼎龙厨具有限 公司	广 东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm； 前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、 不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、 耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋； 防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计， 电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚， 每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、	5005	10010

									具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
6	排烟系统	1	项	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	/	0	0
7	不锈钢烟罩	5	米	厂制品	定制	L*1200*600mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*1200*600mm采用 1.0mm雪花不锈钢板制作	916	4580
8	不锈钢隔油网	5	米	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用 1.0mm 不锈钢板制作	130	650
9	烟管	18	平方	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	187	3366
10	弯头	4	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 500*500mm=4 个 2. 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2236
11	变头	2	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 500*500mm=2 个 2. 采用 0.8mm 镀锌板制作	543	1086
12	防震软接	1	项	厂制品	定制	1000*800*200mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 :1000*800*200mm2. 高强度防火纤维	124	124
13	超静音柜式离心风机	1	台	云广达	DSLFL-20-7.5KW	21000m3/h	广东云广达风机有限公司	广东	规格 :1220*970*940mm 1. 全压 :601pa 2. 静压 :495pa 3. 风量 :20500m3/h 4. 转速 :760pa 5. 出口风速 :17M/S	7450	7450
14	风机架	1	套	厂制品	定制	122*970*940mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 采用角钢, 规格: 122*970*940mm2. 10#槽钢制作	1242	1242
15	吊杆	2	套	厂制品	定制	110*60*L (mm)	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :110*60*L (mm) 板勾采用 1.2mm 雪花不锈钢板制作吊杆为 Φ25x1.2mm 不锈钢管。顶装饰圆形盖封。	233	466
16	集烟管	5	米	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业	广	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2795

							设计服务有限公司	西			
17	避震胶	1	套	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用特制弹簧制作	621	621
									十万山中心校（250人）	0	0
1	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
十万山太平小学（300人）										0	0
1	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静	5005	5005

									音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
十万山垌平小学（ 250 人）										0	0
1	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
十万山潭蒙小学（ 120 人）										0	0
1	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；	4579	4579

									前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
十万山四方岭小学（ 120 人）										0	0
1	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
龙头石小学（ 70 人）										0	0

1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-12	700*650*1700mm	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 700*650*1700mm； 1、功率 /电压： 12KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（12个任选）； 3、蒸饭时间 30-45分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用304发泡保温设计。	2328	2328
2	电磁大锅灶15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
立高小学（100人）										0	0
1	电磁大锅灶20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、	4579	4579

									不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
石合小学（130人）										0	0
1	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1000*1100*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：20KW 配置：φ800大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
那柏小学（100人）										0	0
1	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1000*1100*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：20KW 配置：φ800大锅	4579	4579

									2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
文昌小学（1000 人）										0	0
1	工程款蒸饭柜	2	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24 个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	8072
2	全钢全铜工程款四门冰箱	2	台	圣尔美	Q1.0E4	1200x690x1930	广东圣尔美智能科技有限公司	广东	规格： 1200x690x1930 1. 额定电压 :220V/50Hz； 2. 总容积 :800L； 3. 发泡层材料 :环戊烷； 4. 制冷剂 :R600a， R290a。	3570	7140
3	绞肉机全钢工程款	1	台	旭众	XZ-7	390*520*780	广州旭众食品机械有限公司	广州	1. 切片效率： 300kg/h 2. 切丝效率： 150kg/h 3. 功率： 2.2kw 4. 规格： 390*520*780 5. 电压 /频率 (V/Hz)： 220/50	5588	5588

4	留样冰箱	1	台	美百加	LSC-195	580*550*1415	江苏美百加电器科技有限公司	江苏	1. 柜内温度： 2~10℃； 2. 制冷剂： R290； 3. 外形尺寸： 580*550*1415； 4. 容积： 228L； 5. 可拆门封条，随意更换，便于清洁；	1552	1552
5	电磁大锅灶 30KW	4	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	20020
佛堂小学（40人）										0	0
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475

2	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
三波小学（ 50 人）									0	0	
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5 层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475
2	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度	4315	4315

									1. 0mm; 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
滩头小学（90人）										0	0
1	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：800*900*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：15KW 配置：φ600大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
茅岭镇响水小学（70人）										0	0

1	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
茅岭镇美丽小学（90人）									0	0	
1	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系	4315	4315

									统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。			
茅岭镇东角小学（80人）											0	0
1	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：800*900*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：15KW 配置：φ600 大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315	
茅岭镇小陶小学（80人）											0	0
1	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：800*900*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：15KW 配置：φ600 大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，	4315	4315	

									四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
茅岭镇大陶小学（150人）										0	0
1	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1000*1100*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：20KW 配置：Φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
峒中镇中心小学（750人）										0	0
1	大型立式双门工程款消毒柜	2	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格：1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环；	3229	6458

									5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
2	工程款开水机	2	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L 外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	2328
3	电磁大锅灶30KW	3	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm； 支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	15015
峒中镇峒中小学（300人）										0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）；	4036	4036

									3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。		
2	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
3	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L 外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164
4	留样冰箱	1	台	美百加	LSC-195	580*550*1415	江苏美百加电器科技有限公司	江苏	1.柜内温度： 2~10℃； 2.制冷剂： R290； 3.外形尺寸： 580*550*1415； 4.容积： 228L；	1552	1552

									5.可拆门封条，随意更换，便于清洁；		
峒中镇板兴小学（250人）										0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格：1460*750*1460 1、功率 /电压：24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压：9KW/380V 水容量：70L 外形尺寸：450*400*920mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164
3	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认	5005	5005

									证书。		
峒中镇板八小学（500人）										0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格：1460*750*1460 1、功率 /电压：24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	工程款开水机	2	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压：9KW/380V 水容量：90L 外形尺寸：490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	2328
3	电磁大锅灶 30KW	2	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系	5005	10010

									统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
峒中镇其龙小学（100人）										0	0
1	工程款 开水机	1	台	新广华	SRZ-60	490*250*835 mm	佛山市纯美电器有 限公司	佛 山	功率 /电压： 6KW/380V 水容量： 60L 外形尺寸： 410*250*740mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	931	931
2	电磁大 锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW- B	1000*1100*8 00+400	广东鼎龙厨具有限 公司	广 东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
峒中镇江口小学（100人）										0	0
1	工程款	1	台	新广华	SRZ-60	490*250*835	佛山市纯美电器有	佛	功率 /电压： 6KW/380V	931	931

	开水机					mm	限公司	山	水容量： 60L 外形尺寸： 410*250*740mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。		
2	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
峒中镇那涯小学（210人）										0	0
1	排烟系统	1	项	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	/		0
2	不锈钢烟罩	5	米	厂制品	定制	L*1200*600mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*1200*600mm采用 1.0mm雪花不锈钢板制作	916	4580
3	不锈钢隔油网	5	米	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用 1.0mm 不锈钢板制作	130	650

4	烟管	18	平方	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	10062
5	弯头	4	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 500*500mm=4 个 2. 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2236
6	变头	2	个	厂制品	定制	500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 500*500mm=2 个 2. 采用 0.8mm 镀锌板制作	543	1086
7	防震软接	1	项	厂制品	定制	1000*800*200mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 规格 :1000*800*200mm2. 高强度防火纤维	124	124
8	超静音柜式离心风机	1	台	云广达	DSLFL-20-7.5KW	21000m3/h	广东云广达风机有限公司	广东	规格 :1220*970*940mm 1. 全压 :601pa 2. 静压 :495pa 3. 风量 :20500m3/h 4. 转速 :760pa 5. 出口风速 :17M/S	7450	7450
9	风机架	1	套	厂制品	定制	122*970*940mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	1. 采用角钢, 规格: 122*970*940mm2. 10#槽钢制作	1242	1242
10	吊杆	2	套	厂制品	定制	110*60*L	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :110*60*L(mm) 板勾采用 1.2mm 雪花不锈钢板制作吊杆为 Φ25x1.2mm 不锈钢管。顶装饰圆形盖封。	233	466
11	集烟管	5	米	厂制品	定制	L*500*500mm	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	规格 :L*500*500mm 采用 0.8mm 镀锌板制作	559	2795
12	避震胶	1	套	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	广西	采用特制弹簧制作	621	621
13	切菜机全钢工程款	1	台	旭众	SZ-300	390*520*780	广州旭众食品机械有限公司	广州	1. 切片效率: 400kg/h 2. 切丝效率: 220kg/h 3. 功率: 2.2kw 4. 规格: 680*530*800 5. 电压 /频率 (V/Hz): 220/50	4967	4967

14	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
扶隆镇中心小学（600人）									0	0	
1	绞肉机 全钢工程款	1	台	旭众	XZ-7	390*520*780	广州旭众食品机械有限公司	广州	1.切片效率： 300kg/h 2.切丝效率： 150kg/h 3.功率： 2.2kw 4.规格： 390*520*780 5.电压 /频率 (V/Hz)： 220/50	5588	5588
2	全钢全铜工程款四门冰箱	1	台	圣尔美	Q1.0E4	1200x690x1930	广东圣尔美智能科技有限公司	广东	规格： 1200x690x1930 1.额定电压 :220V/50Hz； 2.总容积 :800L； 3.发泡层材料 :环戊烷； 4.制冷剂 :R600a, R290a。	3570	3570
3	大型立式双门工程款	2	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手；	3229	6458

	消毒柜								3、5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
4	工程款蒸饭柜	2	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格：1460*750*1460 1、功率/电压：24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间30-45分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	8072
5	电磁大锅灶30KW	2	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	8630
扶隆镇南江小学（60人）										0	0
1	大型立式单门	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格：580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质；	1475	1475

	工程款 消毒柜								2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
2	工程款 蒸饭柜	1	台	宇王	YW-12	700*650*1700mm	山东宇王厨业有限公司	山东	规格：700*650*1700mm； 1、功率/电压：12KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（12个任选）； 3、蒸饭时间30-45分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	2328	2328
3	电磁大 锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：800*900*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：15KW 配置：φ600大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
扶隆镇那勉小学（40人）										0	0

1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	3229	3229
2	电磁大锅灶15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
扶隆镇北基小学（80人）										0	0
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环；	1475	1475

									5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。		
2	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
扶隆镇田心小学（110人）										0	0
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475
2	留样冰箱	1	台	美百加	LSC-195	580*550*1415	江苏美百加电器科技有限公司	江苏	1.柜内温度： 2~10℃； 2.制冷剂： R290；	1552	1552

									3. 外形尺寸： 580*550*1415; 4. 容积： 228L; 5. 可拆门封条，随意更换，便于清洁;		
3	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4579	4579
扶隆镇教良小学（ 55 人）										0	0
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5 层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475

2	电磁大锅灶 15KW	1	台	鼎龙	DLB-15KW-B	800*900*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 800*900*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 15KW 配置： φ600 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	4315	4315
扶隆镇电六小学（110人）									0	0	
1	大型立式单门工程款消毒柜	1	台	纳柏顿	480-H	580*490*1340mm	中山市正大电器有限公司	中山	规格： 580*490*1340mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	1475	1475
2	电磁大锅灶 20KW	1	台	鼎龙	DLB-20KW-B	1000*1100*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1000*1100*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 20KW 配置： φ800 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度	4579	4579

									1. 0mm; 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
									五中（2000人）	0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格：1460*750*1460 1、功率 /电压：24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24个任选）； 3、蒸饭时间30-45分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	汤灶	3	台	九鼎王	60型	160L	广东九鼎王智造科技有限公司	广东	1. 304#复底不锈钢，煮粥防粘，加热恒温，防烫保温又节能，三层锁温设计 2. 电压：220V50Hz 3. 功率：12kw	1428	4284
3	电磁大锅灶30KW	6	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000大锅 2、采用201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度1.2mm；前后板、侧板厚度1.0mm；支架方管、圆管厚度1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静	5005	30030

									音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
黄竹塘小学（ 250 人）										0	0
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24 个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	大型立式双门工程款消毒柜	1	台	美时	RTP-720-C1	1200*520*1860mm	山东美时电器有限公司	山东	规格： 1200*520*1860mm 1、整体发泡，内胆不锈钢材质； 2、无指纹不锈钢材质，整体无指纹拉手； 3、 5 层加粗层架，可调式子弹脚； 4、防火式无发热管热风循环； 5、全无磁高温消毒柜，温度可调节，最高温度 125℃。 6、可消毒陶瓷、不锈钢等餐具。	3229	3229
3	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L 外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164

4	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
水田小学（ 220 人）									0	0	
1	工程款蒸饭柜	1	台	宇王	YW-24	1460*750*1460	山东宇王厨业有限公司	山东	规格： 1460*750*1460 1、功率 /电压： 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘（24 个任选）； 3、蒸饭时间 30-45 分钟 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，整体采用发泡保温设计。	4036	4036
2	工程款开水机	1	台	新广华	SRZ-90	490*250*835mm	佛山市纯美电器有限公司	佛山	功率 /电压： 9KW/380V 水容量： 90L 外形尺寸： 490*250*835mm 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能 2、开水器内置溢流管 .避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。	1164	1164

3	电磁大锅灶 30KW	1	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	5005
									六中（ 2000 人）	0	0
1	电磁大锅灶 30KW	6	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格： 1200*1300*800+400 1、额定电源： 380V~50Hz 三相四线；功率： 30KW 配置： φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节； IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系	5005	30030

									统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。		
珍珠小学（1600人）										0	0
1	电磁大锅灶 30KW	5	台	鼎龙	DLB-30KW-B	1200*1300*800+400	广东鼎龙厨具有限公司	广东	规格：1200*1300*800+400 1、额定电源：380V~50Hz 三相四线；功率：30KW 配置：φ1000 大锅 2、采用 201#不锈钢材质，不锈钢面板厚度 1.2mm；前后板、侧板厚度 1.0mm；支架方管、圆管厚度 1.0mm； 3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18 重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；IP×6 标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。	5005	25025
合计金额大写：人民币 柒拾壹万叁仟柒佰柒拾元整（¥ 713770.00 元）											