

报 价 文 件（封面）

项 目 名 称： 2024 年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园教育教学设施设备(集中采购目录内货物) 采购项目

项 目 编 号： NNZC2024-X1-090236-NNSY

所 竞 分 标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）： 无

供 应 商 名 称： 广西红豆南国信息科技有限公司



2025 年 01 月 13 日

报价文件目录

一、 响应函	1
二、 响应报价表	3
三、 中小企业声明函	47



一、响应函

致：南宁市邕宁区教育局：

我方广西红豆南国信息科技有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二区办公楼二十层 2022 号办公。

我方愿意参加贵方组织的2024 年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园教育教学设施设备（集中采购目录内货物）采购项目项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按询价文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应询价文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：

(两项内容中必须选择一项)

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：以下地址

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二区
办公楼二十层 2022 号办公

电话：_____ 18275748864 _____

传真：_____ 无 _____

邮政编码：_____ 530000 _____

开户名称：_____ 广西红豆南国信息科技有限公司 _____


开户银行：_____ 中国建设银行股份有限公司南宁新华支行 _____

银行账号：_____ 45050160465500001166 _____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西红豆南国信息科技有限公司

日期：2025 年 01 月 13 日



二、响应报价表

项目名称：2024年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园教育教学设施设备（集中采购目录内货物）采购项目 项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY

分标：无

供应商名称：广西红豆南国信息科技有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
一、小班教室家具						
1	长方桌	<p>名成 MC-11X</p> <p>1、整体尺 120*60*48cm, 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	16	350	5600	无
2	区域游戏桌	<p>名成 MC-56X</p> <p>1、整体尺 50*50*48cm ; 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	32	280	8960	无

3	椅子	<p>名成 MC-23X</p> <p>1、整体尺坐高 24×坐深 23×坐前宽 29×坐后宽 27×背高 25×背倾斜度 3(cm)</p> <p>2、材质：橡木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：椅面采用厚 16mm 橡胶木指接板 2 个椅角均倒 R3cm 圆角椅边均倒 3mm 圆角，椅子 4 根立脚采用 3*4cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	120	100	12000	无
4	三格玩具柜-无背板	<p>名成 MC-22X</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分上中下各 2 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	24	540	12960	无
5	三层转角柜	<p>名成 MC-25X</p> <p>1、整体尺 30*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分 3 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味</p>	4	370	1480	无

		油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。				
6	幼儿图书柜 1	<p>名成 MC-76X</p> <p>1、整体尺 80*30*80cm， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位 6、有背板，背板厚 5mm 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	580	2320	无
7	黑板柜	<p>名成 MC-75X</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分上面双面画板下面 2 各柜子加轮子 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	900	3600	无
8	衣帽间储物柜	<p>名成 MC-53X</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm ， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨</p>	4	8000	32000	无

		光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。				
9	书包柜	<p>名成 MC-27X</p> <p>1、整体尺 100*30*80cm， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1200	4800	无
10	卫生间吊柜	<p>名成 MC-33X</p> <p>1、整体尺 120*40*50cm， 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，连接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1000	4000	无
11	毛巾架	<p>名成 MC-58X</p> <p>1、整体尺 100*65*48cm ， 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	350	1400	无
12	幼儿床	名成	120	225	27000	无

		<p>MC-39X</p> <p>1、整体尺寸：138*58*18cm</p> <p>2、材质：实木樟子松</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：连榫结构可折叠</p> <p>6、工艺：4根床立脚采用5*5cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用1.7*12cm实木樟子松牢固耐用，床板用10mm樟子松木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

二、中班教室家具

1	长方桌	<p>名成</p> <p>MC-11Z</p> <p>1、整体尺 120*60*48cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	16	400	6400	无
2	区域游戏桌	<p>名成</p> <p>MC-56Z</p> <p>1、整体尺 50*50*52cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	32	280	8960	无
3	椅子	<p>名成</p>	140	100	14000	无

		<p>MC-23Z</p> <p>1、整体尺坐高 27×坐深 29×坐前宽 30×坐后宽 28×背高 28×背倾斜度 3(cm)</p> <p>2、材质：橡木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：椅面采用厚 16mm 橡胶木指接板 2 个椅角均倒 R3cm 圆角椅边均倒 3mm 圆角，椅子 4 根立脚采用 3*4cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>				
4	三格玩具柜-无背板	<p>名成</p> <p>MC-22Z</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm,</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分上中下各 2 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	24	540	12960	无
5	三层转角柜	<p>名成</p> <p>MC-25Z</p> <p>1、整体尺 30*30*80cm,</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分 3 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	370	1480	无

6	幼儿图书柜 2	<p>名成 MC-76Z</p> <p>1、整体尺 120*30*90cm, 2、材质: 橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料: 健康环保清漆 4、颜色: 木质本色 5、结构: 柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位 6、有背板, 背板厚 5mm 7、工艺: 柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。</p>	4	700	2800	无
7	黑板柜	<p>名成 MC-75Z</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm, 2、材质: 橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料: 健康环保清漆 4、颜色: 木质本色 5、结构: 柜体分上面双面画板下面 2 各柜子加轮子 6、工艺: 柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。</p>	4	900	3600	无
8	衣帽间储物柜	<p>名成 MC-53Z</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm, 2、材质: 橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料: 健康环保清漆 4、颜色: 木质本色 5、结构: 卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜 6、工艺: 柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨</p>	4	8000	32000	无

		光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。				
9	书包柜	<p>名成 MC-27Z</p> <p>1、整体尺 100*30*80cm， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1200	4800	无
10	卫生间吊柜	<p>名成 MC-33Z</p> <p>1、整体尺 120*40*50cm， 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，连接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1000	4000	无
11	毛巾架	<p>名成 MC-58Z</p> <p>1、整体尺 100*30*80cm ， 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	360	1440	无
12	幼儿床	名成	140	290	40600	无

		<p>MC-39Z</p> <p>1、整体尺 140*60*18cm, 材质: 实木樟子松</p> <p>3、漆料: 健康环保清漆</p> <p>4、颜色: 木质本色</p> <p>5、结构: 卯榫结构</p> <p>6、工艺: 4 根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力, 床边采用 1.9*15cm 实木樟子松牢固耐用, 床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

三、大班教室家具

1	长方桌	<p>名成</p> <p>MC-11D</p> <p>1、整体尺 120*60*55cm, 2、材质: 橡胶木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料: 健康环保清漆</p> <p>4、颜色: 木质本色</p> <p>5、结构: 卯榫结构</p> <p>6、工艺: 桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角, 桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。</p>	16	400	6400	无
2	区域游戏桌	<p>名成</p> <p>MC-56D</p> <p>1、整体尺 50*50*56cm, 2、材质: 橡胶木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料: 健康环保清漆</p> <p>4、颜色: 木质本色</p> <p>5、结构: 卯榫结构</p> <p>6、工艺: 桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角, 桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。</p>	32	280	8960	无
3	椅子	<p>名成</p> <p>MC-23D</p>	140	100	14000	无

		<p>1、整体尺坐高 30×坐深 31×坐前宽 31×坐后宽 29×背高 29×背倾斜度 3(cm)</p> <p>2、材质：橡木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：椅面采用厚 16mm 橡胶木指接板 2 个椅角均倒 R3cm 圆角椅边均倒 3mm 圆角，椅子 4 根立脚采用 3*4cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>				
4	三格玩具柜-无背板	<p>名成 MC-22D</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm ，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分上中下各 2 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	24	540	12960	无
5	三层转角柜	<p>名成 MC-25D</p> <p>1、整体尺 30*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分 3 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	370	1480	无
6	幼儿图书	名成	4	700	2800	无

	柜 2	<p>MC-76D</p> <p>1、整体尺 120*30*90cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位</p> <p>6、有背板，背板厚 5mm</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>				
7	黑板柜	<p>名成</p> <p>MC-75D</p> <p>1、整体尺 120*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分上面四面画框下面 2 个柜子加轮子</p> <p>6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	900	3600	无
8	衣帽间储物柜	<p>名成</p> <p>MC-53D</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm ，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜</p> <p>6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用</p>	4	8000	32000	无

		环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。				
9	书包柜	<p>名成 MC-27D</p> <p>1、整体尺 100*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1200	4800	无
10	卫生间吊柜	<p>名成 MC-33D</p> <p>1、整体尺 120*40*50cm，</p> <p>2、材质：实木樟子松</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，连接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	1000	4000	无
11	毛巾架	<p>名成 MC-58D</p> <p>1、整体尺 100*30*80cm，</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	4	360	1440	无
12	幼儿床	<p>名成 MC-39D</p>	140	300	42000	无

		<p>1、整体尺 145*60*20cm,</p> <p>2、材质：实木樟子松</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：4 根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用 1.9*15cm 实木樟子松牢固耐用，床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>				
其他家具						
1	窗帘	<p>国产定制</p> <p>1.规格：窗帘布遮光涤纶；</p> <p>2.轨道材质：白色罗马杆和白色直轨，不带窗帘盒；</p> <p>3.含安装及安装的材料</p>	450	120	54000	无
四、电教类设备						
1	65 寸幼教一体机	<p>清华同方 TF65B-C23D0</p> <p>一、基本参数：</p> <p>1、设备采用 LED 背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A 级屏，显示尺寸 65 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率：3840×2160，对比度 4000:1；最大可视角度：178° (H)/ 178° (V)；通讯接口 USB。</p> <p>2、整机采用零贴合技术，4mm 防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板硬度等级 9H。</p> <p>3、整机亮度 350cd/m²，最大可支持 400cd/m²，符合国家 GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。</p> <p>4、整机采用安全防撞设计，外壳采用金属材质，圆弧形转角设计，表面无尖锐边缘，抗撞抗划抗腐蚀。</p> <p>5、▲整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持多点触控支持 20 点及以上，触摸分辨率 32768*32768，触摸响应时间：5ms，触摸高度 2mm，触摸书写延迟 15ms。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p>	10	14000	140000	无

	<p>6、整机自带嵌入式 Android 12.0 操作系统，内存 4GB，存储 32GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。</p> <p>7、▲整机内置 1300 万像素摄像头及 6 阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。摄像头对角水平视场角 135 度，可实现 AI 识别人像，支持人脸点名，点数，击鼓传花等应用最大同时标记人员总数 60 人。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>8、整机为满足课堂视听需求，采用 2.0 声道组合音响，总音响功率 30W。</p> <p>9、▲整机前置接口包括 HDMI*1（非转接），Touch USB*1,USB3.0*3(Windows 和 Android 系统均能识别无需区分),USB Type-C*1。（投标文件已提供产品前置接口照片并加盖我公司公章。）</p> <p>10、整机包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙 5.2 接发装置,Android 整机和 OPS(Windows 或国产化系统)均可无线上网,支持 WIFI6 标准, WIFI 工作距离 12 米。内置独立 AP 路由模块, AP 路由模块 12 米。支持 10 个学生端同时连接到整机自带的 AP 路由网络,并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。</p> <p>11、▲整机采用插拔式电脑 OPS 模块架构,接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范,针脚数为 80Pin,屏体与插拔式 OPS 电脑无单独接线,智慧黑板前置具有针孔式 OPS 电脑还原物理插孔式按键,支持 OPS 一键还原,防止学生误操作,OPS 电脑模块传输速率 10Gbps。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>12、整机只需一根网线连接,即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p> <p>13、▲支持一键进行硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、处理器等模块</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>等进行检测，检测后反馈检测结果故障提示。（成交后签合同时会提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>14、▲支持护眼功能：采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长 415~455nm 39%，低蓝光模式屏幕色温无变化。（成交后签合同时会提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>内置插拔式电脑 OPS 模块</p> <p>1、采用 Intel 通用 80pin 接口，易拆卸维修。CPU 采用 Intel 11 代 I5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备 5 个 USB 接口（其中 包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI。</p> <p>2、▲设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑 OPS 模块符合国家 CCC 强制认证，同时插拔式电脑 OPS 模块与智慧黑板为同一制造商。（成交后签合同时会提供 CCC 证书复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>3、▲内置插拔式电脑 OPS 模块经过防尘实验，盐雾试验，半正弦冲击运行实验，碰撞实验的检测。（签合同同时提供检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>二、幼教软件资源：</p> <p>▲1、白板软件支持对 PPT、PPTX、PDF 类型文件进行预览和播放，支持 PPT 文件的动画显示，支持批注，截图，放大、缩小等教学功能（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>2、▲白板软件具有 8 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、荧光笔和 12 种的书写颜色供使用者选择，支持 5 种擦除模式，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔 进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注使用，2 个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔的粗细等。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>3、▲支持不限于田字格、米字格、拼音格 日</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>字格、五线谱、四线格等多种书写格式。有汉字手写识别功能，输入后的汉字可以笔画连续或步演示。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>4、▲白板软件工具箱提供教学辅助工具，例如数学作图工具包含直尺、圆规、三角板、量角器、基础形状支持 12 种常用的教学图形，其中支持 10 种图形支持手动绘制自动识别，支持变形功能。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>5、覆盖幼教小中大班级，学科覆盖语数英三大主课，通过精美的动画片和各种互动游戏，引导学生学会观察和思考，帮助学生掌握思考的角度以及将知识与生活联系起来，做到全方位发展；</p> <p>6、通过平台支持的课件和讲义，以对图形进行观察、变换、拼贴，认识图形的对称、等分、三视图，全面提升空间想象能</p> <p>7、通过平台支持的课件和讲义，以生活场景的展示，让刚上幼儿园的小朋友逐渐适应集体生活。学习交朋友，自己穿衣服，收拾物品用具，了解自己的身体，爱上运动，了解各种不同的颜色。同时通过绘本的阅读学习讲故事。</p> <p>8、通过平台支持的课件和讲义，系统学习 26 个字母的大小写发音及字形，同时学习字母的代表单词，外教纯正发音，让孩子从启蒙阶段接触的就是纯正的发音，同时将日常的行为规则或价值观教育融入教学之中，比如交通安全、乐于助人、创造能力等，锻炼学生的创新思维能力</p> <p>9、通过精美的课件展示，学习李白、白居易、杜甫、王安石、杨万里和孟浩然这六位诗人的生平、代表作，通过对具体篇目的赏析，分析作者的写作风格和情感，从而完成对文学常识的积累。</p> <p>三、质量及服务：</p> <p>▲1. 投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>▲2. 原厂 3 年免费保修服务, 400 报修电话节假日不休，维修免人力+部件费用, 所有部件均为原厂部件；</p> <p>签合同时会提供以上认证证书复印件证明；</p>				
--	--	--	--	--	--

2	86 寸教学一体机	<p style="text-align: center;">清华同方 TF86W-B24D0</p> <p>一、硬件参数：</p> <p>1. 设备采用 LED 背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A 规屏，显示尺寸 86 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率：3840×2160，对比度 4000:1；最大可视角度：178° (H)/ 178° (V)；通讯接口 USB。</p> <p>2. 整机采用零贴合技术，4mm 防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板硬度等级 9H。</p> <p>3. 整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持 20 点触控，触摸高度 2mm。</p> <p>▲4. 整机亮度 350cd/m²，最大可支持 400cd/m²，符合国家 GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>5. 整机自带嵌入式 Android 13.0 操作系统，内存 4GB，存储 16GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。</p> <p>▲6. 整机内置 1600 万像素摄像头及 4 阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。摄像头对角水平视场角 135 度，可实现 AI 识别人像，支持人脸点名，点数，击鼓传花等应用最大同时标记人员总数 60 人。（成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>▲7. 整机为满足课堂视听需求，智慧黑板采用 2.2 声道设计，总音响功率 60W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整。整机扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声压级 88db，10 米处声压级 73dB。（成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>▲8. 整机前置接口：HDMI*1（非转接），Touch USB*1，USB3.0*3（Windows 和 Android 系统均能识别无需区分），全功能 USB Type-C*1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）。（成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我</p>	1	26820	26820	无
---	-----------	--	---	-------	-------	---

	<p>单位公章。)</p> <p>9. 整机只需一根网线连接, 即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p> <p>▲10. 整机包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙接发装置, WIFI 工作距离 12 米。内置独立 AP 路由模块, AP 路由模块传输距离 12 米, 可支持 10 个学生端同时连接到整机自发的 AP 路由网络, 并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。(成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>▲11. 整机通过 NFC 模块可以与移动端进行大小屏互动。(成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>▲12. 支持纸质护眼模式, 可以在全通道所有显示画面下实现画面纹理的实时调整, 支持纸质纹理, 牛皮纸, 素描纸, 宣纸, 水彩纸, 水纹纸, 支持透明度调节和支持色温调节。(成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>▲13. 使用遥控器可实现在任意通道下将画面冻结, 不影响用户外接设备的使用。(成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>▲14. 整机支持两个不同的应用可以左右分屏显示, 如左边可以显示安卓应用, 右边可以显示 OPS 应用。(投标文件已提供功能截图并加盖我单位公章。)</p> <p>▲15. 支持一键进行硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、处理器等模块等进行检测, 检测后反馈检测结果故障提示。(成交后签合同同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)</p> <p>▲16. 支持护眼功能: 采用物理防蓝光技术, 在源头减少有害蓝光波段能量, 有害蓝光波长 415~455nm 39%, 低蓝光模式屏幕色温无变化。(成交后签合同同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>加盖公章)</p> <p>▲17. 整机采用插拔式电脑 OPS 模块架构，接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式 OPS 电脑无单独接线，智慧黑板前置具有针孔式 OPS 电脑还原物理插孔式按键，支持 OPS 一键还原，防止学生误操作。（成交后签合同同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>内置插拔式电脑 OPS 模块</p> <p>18. 采用 Intel 通用 80pin 接口，易拆卸维修。CPU 采用 Intel 10 代 I5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备包含 3 路 USB3.0 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI。</p> <p>▲19. 设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑 OPS 模块符合国家 CCC 强制认证，同时插拔式电脑 OPS 模块与智慧黑板为同一制造商。（成交后签合同同时提供 CCC 证书复印件并加盖制造商公章。）</p> <p>▲20. 内置插拔式电脑 OPS 模块经过防尘实验，盐雾试验，半正弦冲击运行实验，碰撞实验的检测。（成交后签合同同时提供检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>二、幼教软件资源：</p> <p>▲1、白板软件支持对 PPT、PPTX、PDF 类型文件进行预览和播放，支持 PPT 文件的动画显示，支持批注，截图、放大、缩小等教学功能（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>2、▲白板软件具有 8 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、荧光笔和 12 种的书写颜色供使用者选择，支持 5 种擦除模式，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注使用，2 个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔的粗细等。（成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>3、▲支持不限于田字格、米字格、拼音格、日字格、五线谱、四线格等多种书写格式。有汉字手写识别功能，输入后的汉字可以笔画连续或步演示。（成交后签合同时会提</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>4、▲白板软件工具箱提供教学辅助工具，例如数学作图工具包含直尺、圆规、三角板、量角器、基础形状支持 12 种常用的教学图形，其中支持 10 种图形支持手动绘制自动识别，支持变形功能。(成交后签合同时会提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>5、覆盖幼教小中大班级，学科覆盖语数英三大主课，通过精美的动画片和各种互动游戏，引导学生学会观察和思考，帮助学生掌握思考的角度以及将知识与生活联系起来，做到全方位发展；</p> <p>6、通过平台支持的课件和讲义，以对图形进行观察、变换、拼贴，认识图形的对称、等分、三视图，全面提升空间想象能</p> <p>7、通过平台支持的课件和讲义，以生活场景的展示，让刚上幼儿园的小朋友逐渐适应集体生活。学习交朋友，自己穿衣服，收拾物品用具，了解自己的身体，爱上运动，了解各种不同的颜色。同时通过绘本的阅读，学习讲故事。</p> <p>8、通过平台支持的课件和讲义，系统学习 26 个字母的大小写发音及字形，同时学习 26 个字母的代表单词，外教纯正发音，让孩子从启蒙阶段接触的就是纯正的发音，同时将日常的行为规则或价值观教育融入教学之中，比如交通安全、乐于助人、创造能力等，锻炼学生的创新思维能力</p> <p>9、通过精美的课件展示，学习李白、白居易、杜甫、王安石、杨万里和孟浩然这六位诗人的生平、代表作，通过对具体篇目的赏析，分析作者的写作风格和情感，从而完成对文学常识的积累。</p> <p>三、质量及服务：</p> <p>▲1. 投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>▲2. 原厂 3 年免费保修服务, 400 报修电话节假日不休，维修免人力+部件费用, 所有部件均为原厂部件；</p> <p>签合同时会提供以上认证证书复印件证明；</p>				
五、办公家具						
1	折叠桌	博雅曼 BYT-Z12X	12	150	1800	无

		<p>桌子：1200*400*750mm；</p> <p>1、框架用材：优质工业级铁架厚度为 0、85mm，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，管材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易退色；</p> <p>2、面板基材：桌面厚度 25mm 三聚氰胺饰面 E1 刨花板；</p> <p>3、涂装：静电喷涂树脂。</p>				
2	折叠椅 (有小桌 板)	<p>博雅曼 BYT-ZY10</p> <p>1、尺寸：总高度 80cm；座高 45cm；扶手高度 65cm；靠背宽度 40.5cm；座位宽度 45cm；扶手宽度 60cm，；</p> <p>2、环保材料，无毒无害；</p> <p>3、靠背采用高强度网布；</p> <p>4、坐垫采用高密度回弹海绵填充，外包高密度纳米网丝；</p> <p>5、椅架采用钢材结构，表面通过除油酸化、磷化等离子抛光等处理，高温烤漆，里层采用热浸锌工艺；</p> <p>6、配静音防滑脚垫。</p>	50	200	10000	无
3	资料柜	<p>博雅曼 BYT-ZL18</p> <p>一、尺寸： 1. 产品外形尺寸：长 850mm×深 390mm×高 1850mm； 2. 整体采用 0.5mm 冷轧钢板，经激光切割，折弯，焊接，酸洗，磷化，烘干，喷塑，固化，组装，加工而成。</p> <p>二、结构 1. 上面玻璃门，下面钢板门，上门内 2 个隔板分成 3 格，高度可以放 3 层档案盒，下门内 1 个隔板分成 2 格。</p>	17	550	9350	无
4	办公桌	<p>博雅曼 BYT-1200</p> <p>1、规格：1200×600×750mm； 采用 E1 级优质环保型刨花板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量，优质三聚氰胺浸渍纸为贴面，经高压、高温制成的三聚氰胺板，具有防火、防潮、防腐、耐磨、硬度高、握钉力强、不易变型、便于清洁等性能。</p> <p>2、同色 PVC 封边条，全自动热熔封边机封</p>	15	1000	15000	无

		边,封边牢固、整洁、无毛刺,线条平直,接缝吻合。 3、选用优质五金配件,连接处均紧密拼接,金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。				
5	办公卡座	博雅曼 BYT-1400 办公卡座 规格:总长 1220mm,总宽 600mm,桌面高度 750mm,侧板高 800mm,置物架高 450mm,置物架宽 250mm; 2、材料:台面采用 25mm 厚优质刨花板,其余板材采用 15mm 厚;胶合板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 3、桌面板前端端面封边采用厚度 1.4mm 的封边条,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整,无褶皱无波浪形,防水性能经水滴试验无渗透,经磨边处理;其余端面及余板材端面采用同板材颜色一致的 PVC 材质封边,面板后方安装有 30mm 高的挡条。 4、配防潮、防压、防滑脚垫。	12	1600	19200	无
6	办公椅	博雅曼 BYT-ZY44 1、规格 450×420×850mm; 2、网布靠背,采用优质黑色尼龙透气网布,具有良好的张力,符合人体工程学,散热好,舒适美观。	37	260	9620	无
六、办公设备						
1	台式电脑	清华同方 超翔 TZ830-P73 一、参数: ▲1、处理器:采用国产处理器,CPU 物理核心数 8 核,主频 2.7GHz,末级缓存缓存容量 8MB,典型功耗 70W; ▲2、内存:配置 8GB DDR4 内存,内存读写速率 3200MT/s,2 个内存插槽,内存插槽满配时提供的最高内存容量 64GB; 3、硬盘:512GB M.2 接口 SSD 固态硬盘,支持混合硬盘,最大可扩展至 1T SSD+2T 机械硬盘,有硬盘减震功能;	15	4500	67500	无

	<p>4、显卡：集成显卡；</p> <p>▲5、主板接口：配置 1 个 PCIe x16， 2 个 PCIe x1；配置 USB 总数 8 个，其中机箱前面板 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 以上接口）， 1 个 M.2 接口， 3 个 SATA 接口；主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡；</p> <p>6、显示器：显示屏尺寸 23.8 英寸，VGA+HDMI 接口，分辨率 1920*1080，有低蓝光护眼功能；</p> <p>7、键鼠：同品牌 USB 光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；</p> <p>▲8、机箱：机箱顶置提手，前置 具备 1 个网络故障灯，以便于快速诊断网路通畅情况，机型体积 15L；整机防尘等级符合国际标准 IP5X 级；</p> <p>9、电源： 200W 节能电源；</p> <p>10、操作系统：预装统信正版操作系统；支持 UOS、麒麟等操作系统；</p> <p>二、融合桌面云平台管理软件：</p> <p>1、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。</p> <p>2、支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。</p> <p>3、支持开机 logo 自定义，可以自定义设备开机登录页面 logo 及文字定制，便于学校进行资产管理。</p> <p>▲4、为简化运维和管理工作，云桌面 提供系统垃圾清理功能，保障机房电脑能高效运行，稳定使用。（投标文件已提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲5、能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持每天还原、每周还原、每月还原，支持自动更新桌面。（投标文件已提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>6、为满足多种使用需求，支持多种系统镜像例如 Win7、Win10、Win11、UOS、麒麟、中科方德等主流镜像，为降低使用复杂度要求云桌面管理系统软件可以进行一键切换系统镜像。</p> <p>7、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，支持 BT 传输。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>8、云桌面系统支持获取所有设备的状态、设备编号、设备 IP、设备 MAC、CPU 信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。</p> <p>▲9、为提供更加良好的桌面使用环境，提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。（投标文件已提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲10、具有环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB 未连接、未知盘符，均会进行告警。</p> <p>11、支持静默更新功能，不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。</p> <p>▲12、为了便于管理员排查网络故障，网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。（投标文件已提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲13、云桌面软件支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。</p> <p>14、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。</p> <p>15、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。</p> <p>16、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件需支持增量下发功能，只下发差异数据，速度更快。</p> <p>17、为简化部署，支持对 3DMAX、CAD 等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。</p> <p>18、支持 Linux 系统以及 Windows 系统的 IP 以及计算机名的批量自动分配。</p> <p>19、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，存在异常情况，便于管理员进行及时排障。</p> <p>▲20、云桌面软件支持无服务器部署，任意</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。（投标文件已提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>21、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。</p> <p>22、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。</p> <p>23、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。</p> <p>24、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。</p> <p>三、▲资质证明：</p> <p>1、投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、ISO50001 能源管理体系认证、信息系统建设和服务能力 CS2 等级证书，签合同同时提供以上认证证书复印件证明；</p> <p>四、▲售后服务：原厂 3 年免费保修及上门服务，1 自然日上门修复（400 报修电话节假日不休），免人力+部件费用，所有部件均为电脑原厂部件；生产厂家通过售后服务满意度十二星级认证；签合同同时提供以上认证证书复印件证明；</p>				
2	笔记本电脑	<p>清华同方 超锐 Z67-11011</p> <p>一、参数：</p> <p>1、▲处理器：采用国产兆芯 KX-U6780A 处理器，CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz；</p> <p>2、▲内存：配置 8GB DDR4 内存，内存读写速率 3200MT/s；支持双内存插槽，单内存插槽最大支持容量 32GB，内存插槽满配时提供的最高内容量 64GB；</p> <p>3、硬盘：配置 512GB M.2 NVME 固态硬盘，最大支持 2TB 固态硬盘；</p> <p>4、显卡：集成显卡；</p> <p>5、网卡：配置 1 个集成自适应千兆网卡，标配 Wifi6.0 支持 2.4GHz、5GHz 双频&BT5.0 协议无线网卡；</p> <p>6、▲接口：USB 接口数量 5 个，2 个 USB3.0 标准接口，3 个全功能 Type-C 接口支持充</p>	2	5000	10000	无

		<p>电、视频及数据传： 1 个 HDMI2.0 视频接口，支持音频和视频同步输出；标配隐私物理开关，可以一键物理关闭其中的一种或多种（如 WIFI、摄像头、MIC）；</p> <p>7、▲显示设备：显示屏尺寸 14 英寸，显示屏分辨率 1920x1200，可选配 2.8K 分辨率 120HZ 高刷屏；显示屏屏占比 80%，显示屏像素密度 150 像素/英寸，显示屏可视角度水平 170°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应 0.0012W/(\bulletcd\bulletsr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪 -35dB，显示屏镜面反射率 10%，显示屏刷新率 60Hz，显示屏位深 8 位，显示屏色域 99% sRGB，显示屏色准$\Delta E \leq 4$，显示屏响应时间 30ms，显示屏亮度 250 尼特，显示屏亮度一致性 70%，显示屏对比度 500: 1；</p> <p>8、▲触控板：标配触摸板支持多点触摸，触摸板尺寸 120mm X 70mm；</p> <p>9、摄像头： 100 万像素，摄像头分辨率 1280x720；</p> <p>10、电池： 65Wh 锂离子聚合物电池；</p> <p>11、整机规格：整机重量 1.5kg，厚度 17mm；</p> <p>二、软件功能：</p> <p>1、▲备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）；</p> <p>2、操作系统：支持统信 UOS/银河麒麟/WINDOWS 等主流操作系统；</p> <p>三、▲资质证明：</p> <p>1、投标产品具有 3C、节能认证；</p> <p>2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、ISO50001 能源管理体系认证，签合同同时提供以上认证证书复印件证明；</p> <p>四、▲售后服务：整机提供 3 年免费原厂质保及上门服务，供货时提供所投产品原厂售后服务承诺函；提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话；生产厂家通过售后服务完善度十二星级认证，已提供认证证书扫描件；</p>				
3	激光打印机	GreatWall 长城 GBM-B2010DN	3	1800	5400	无

		<p>1、产品类型：A4 黑白复印/打印/彩色扫描/盖板多功能一体机；</p> <p>2、处理器/内存：国产主控芯片，主频 1.2Ghz，128MB 内存；</p> <p>3、复印/打印速度：28 页/分钟，支持自动双面打印；</p> <p>4、首页输出时间：8 秒；</p> <p>5、打印端口：高速 USB2.0、有线网络，打印语言：PCL；</p> <p>6、复印功能：1-99 份、ID 复印、25~400% 缩放；</p> <p>7、扫描格式：JPG、PNG、PDF、BMP、TIFF 等；</p> <p>8、介质容量：150 页开放式供纸盒；</p>				
4	喷墨打印机	<p>deli 得力 L519Ws</p> <p>1、4 页/分钟彩色打印、彩色复印、彩色扫描，蓝牙靠近连接，连供供墨； 中文显示屏+操作面板；支持得力随心印小程序便捷连接； 支持远程云扫描；自产自研打印头芯片； 打印分辨率 1200dpi*1200dpi，USB、无线网络连接，支持纸张类型：普通纸、喷墨纸、相片纸； 支持纸张尺寸：A4、A5、B5（JIS）、相片纸 5 寸/3R、相片纸 6 寸/4R、相片纸 7 寸/5R、 增值税发票专用信封、信封 C5、信封 DL；</p>	3	1200	3600	无
5	5 匹柜式空调	<p>Hisense KFR-125LW/G891C-X1</p> <p>1. 空调规格：5 匹柜式空调 2. 定/变频：变频 3. 能效等级：1 级 4. 能效值（APF）：3.59 5. 额定制冷量(W)：12300 6. 额定制热量(W)：14300 7. 额定制冷功率(W)：4460 8. 额定制热功率(W)：3910 9. 循环风量(m³/h)：2060 10. 电加热功率(W)：3000 11. 室内机噪音(dB(A))：53 12. 室外机噪音(dB(A))：61 13. 冷媒：R410A 14. 电源：380V/50HZ</p>	2	12000	24000	无
6	3 匹挂式	Hisense	13	5000	65000	无

	空调	<p>KFR-72GW/G860D-X1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 空调规格: 3 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1 级 4. 能效值 (APF): 4.38 5. 额定制冷量(W): 7300 6. 额定制热量(W): 9600 7. 额定制冷功率(W): 1950 8. 额定制热功率(W): 2925 9. 循环风量(m³/h): 1380 10. 电加热功率(W): 1450 11. 室内机噪音(dB(A)) (高挡风): 44 12. 室外机噪音(dB(A)) (高挡风): 55 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 质保 6 年 15. 自清洁功能: 室内外高温自清洁技术 16. 电源: 220V-50HZ 				
7	2 匹挂式空调	<p>Hisense KFR-50GW/G860H-X1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 空调规格: 2 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1 级 4. 能效值 (APF): 4.75 5. 额定制冷量(W): 5020 6. 额定制热量(W): 6500 7. 额定制冷功率(W): 1238 8. 额定制热功率(W): 1810 9. 循环风量(m³/h): 1050 10. 电加热功率(W): 1150 11. 室内机噪音(dB(A)) (高档风): 43 12. 室外机噪音(dB(A)) (高档风): 55 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 质保 6 年 15. 电压/频率: 220V/50Hz 	6	3500	21000	无
8	1.5 匹挂式空调	<p>Hisense KFR-35GW/G117U-X1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 空调规格: 1.5 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1 级 4. 能效值 (APF): 5.30 5. 额定制冷量(W): 3525 6. 额定制热量(W): 5000 7. 额定制冷功率(W): 860 8. 额定制热功率(W): 1250 	6	3000	18000	无

		9. 循环风量(m ³ /h): 800 10. 电加热功率(W): 1000 11. 室内机最小噪音(dB(A)): 16 12. 室外机最大噪音(dB(A)): 50 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 原厂整机保修6年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具断电自启, 室内外高温自清洁功能, 遥控, 独立除湿功能				
9	1匹挂式空调	Hisense KFR-26GW/G117U-X1 1. 空调规格: 大1匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1级 4. 能效值(APF): 5.28 5. 额定制冷量(W): 2600 6. 额定制热量(W): 4400 7. 额定制冷功率(W): 630 8. 额定制热功率(W): 1140 9. 循环风量(m ³ /h): 750 10. 电加热功率(W): 1000 11. 室内机最大噪音(dB(A)): 40 12. 室外机最大噪音(dB(A)): 49 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 全国联保, 原厂整机保修6年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具有速冷热功能, 遥控, 高温自清洁, 静音, 断电重启, 除湿	2	2500	5000	无
10	空调辅材	国产 定制 包含气管和液管、排水软管、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、支架、水磨打孔等	29	1500	43500	无
11	针式打印机	映美 FP-630KII+ 1. 24点阵击打式, 82列; 超高速260CPS, 高速242CPS, 常速121CPS, 接口: USB。 2. 缓冲区: 132KB; 色带寿命: 800万字符; 进纸方式: 前进前出, 前进后出; 连续纸; 后进前出; 最大进纸厚度: 0.65MM; 3. 复写能力: 1+6; 特殊功能: 断针补偿、针轮换	1	2200	2200	无
七、厨房设备						
1	圆脚四层栅格层架 1	沁鑫 TGJ-1400-4 规格: 1400*500*1500 mm ;	4	1500	6000	无

		<p>1、层架整体采用框架嵌入式结构；</p> <p>2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管；</p> <p>4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。</p>				
2	圆脚四层栅格层架 2	<p>沁鑫 TGJ-1500-4 规格：1500*500*1500 mm ；</p> <p>1、层架整体采用框架嵌入式结构；</p> <p>2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管；</p> <p>4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。</p>	11	1600	17600	无
3	圆脚四层栅格层架 3	<p>沁鑫 TGJ-1200-4 规格：1200*500*1500 mm ；</p> <p>1、层架整体采用框架嵌入式结构；</p> <p>2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管；</p> <p>4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。</p>	4	1300	5200	无
4	米面架	<p>沁鑫 DM-1200 规格：1200*500*300mm</p> <p>1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架</p> <p>2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板</p> <p>3. 面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板</p>	2	1300	2600	无
5	平板推车	<p>沁鑫 PBC-800 规格：800*500*900mm ；</p> <p>1. 层板使用 201#1.0mm 雪花不锈钢板；</p> <p>2. 加强筋使用 1.0mm 雪花不锈钢板；</p> <p>3. 配万向刹车轮，U 型弯管手把。</p>	1	1300	1300	无
6	脚踏洗手池 1	<p>沁鑫 XSC-700D 规格：700*700*800/150mm ；</p> <p>1. 面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2. 支架、通脚用 Φ38x1.0mm 优质 304#不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 星盆斗用 1.2mm 优质 304#不锈钢板；</p>	2	1300	2600	无

		5. 每盆配不锈钢脚踏式水龙头				
7	脚踏洗手池 2	<p>沁鑫 XSC-700D 规格：700*700*800/150mm ；</p> <p>1. 面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$mm 优质 304#不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用 1.0mm 优质 201#不锈钢板； 5. 每盆配不锈钢脚踏式水龙头</p>	2	1200	2400	无
8	大单星盆台(斜背) 1	<p>沁鑫 SXC-700X 规格：700*700*800+150 mm ；</p> <p>1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	17	1620	27540	无
9	大单星盆台(斜背) 2	<p>沁鑫 SXC-1300X 规格：1300*700*800+150 mm ；</p> <p>1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	1	2200	2200	无
10	六门更衣柜	<p>沁鑫 GYG-1200*6 规格：1200*350*1800mm ；</p> <p>1. 柜身使用 201#1.0mm 雪花不锈钢板； 2. 柜内层板用 201#1.0mm 雪花不锈钢板； 3. 支架柱横梁用 38*25mm, 厚度 201#1.2mm 不锈钢方管； 4. 每门配锁。</p>	2	3000	6000	无
11	不锈钢挂钩	<p>沁鑫 GZ-1000D 1、规格：1000*65mm ； 2、采用不锈钢加工制作而成</p>	1	90	90	无
12	单通打荷台 1	<p>沁鑫 DHT-1500SD 规格：1500*800*800+150mm ；</p> <p>1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.0mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板</p>	1	3150	3150	无

		3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯; 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。				
13	单通打荷台 2	沁鑫 DHT-1800/150S 规格: 1800*800*800+150 mm ; 1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.0mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯; 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。	20	3240	64800	无
14	文件柜	沁鑫 GZG-850-2 规格: 850*400*1850mm ; 1. 柜身、层板采用 1.0mm 冷轧钢板制作, 2. 每门配锁。	1	1350	1350	无
15	绞切肉机	伟基业 JQ-3 规格: 520*610*840mm ; 1. 额定功率:220V/1.5KW; 2. 绞肉量: 220KG/H; 3. 切肉量: 150KG/H; 4. 切片厚度: 3.0~3.5mm。	1	4860	4860	无
16	落地式电子秤	金竹 HY-602 规格: 30*50*85cm ; 量程: 150KG 精度: 2g	1	850	850	无
17	电开水器带支架	荣骏 HH-60 规格:450*400*920 mm ; 1. 电源总类:50HZ 380V 3N~ 2. 功率:9KW 3. 电流:13.6A 4. 容量:50L 5. 水咀:2 个	1	1750	1750	无
18	开水杯柜	沁鑫 SBG-850 1、规格: 850*150*600mm ;	1	1800	1800	无

		2、面板用 1.2mm 不锈钢板材；				
19	刀具消毒柜	帅盾 RN-1800B 1、规格：1800*800*800 ； 2、消毒方式：紫外线 3、容量：10 把刀	1	5000	5000	无
20	砧板架	沁鑫 ZBJ-850 规格：850*600*1500mm ； 1、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢； 2、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管；	2	1300	2600	无
21	瓜果切丝机	伟基业 DQ-PS300 规格：330*400*750mm ； 1. 电机功率： 1.5KW 2. 额定电压： ~220V 3. 生产能力： 切片 400kg/h, 切丝 30kg/h	1	6500	6500	无
22	双层工作台	沁鑫 GZT-1800/150B 规格：1800*700*800/150mm ； 1. 工作台面采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板，或起模灌浆固定紧贴面板并以 0.8mm 的优质不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.0mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯	1	1950	1950	无
23	单孔污碟台	沁鑫 WDT-700 规格：700*700*800/150 ； 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、收残口尺寸：上口 250mm，下口 150mm，高度 100mm	1	1400	1400	无
24	毛巾架	沁鑫 JZ-580 1、规格：58mm ； 2、材质：太空铝	1	150	150	无
25	远红外线	胜利	3	20000	60000	无

	消毒柜	YDCX-P9AIIIH 规格: 1900*850*1730mm ; 1. 电压: 380V 3N~; 2. 功率: 10.5KW; 3. 容量: 900 个餐盘 (360*270*20) ; 4. 柜内配 12 个不锈钢篮, 餐盘与餐盘相互 隔开; 5. 整体聚氨酯发泡。				
26	单门留样 柜	奥德芙 DBQ-218A 1、有效容积: 138L 2、3D 立体循环, 双层钢化真空玻璃 3、温度范围: 0~+10℃ 4、输入功率: 200W	1	2850	2850	无
27	电磁单头 矮汤炉	沁鑫 QX-P420-E108 1. 功率: 8KW 2. 电压: 380V 3. 频率: 50-60HZ 4. 面板用 1.0 mm 厚优质不锈钢板	1	7000	7000	无
28	炉拼台	沁鑫 LPT-300 规格;300*1100*1200 ; 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚;	4	1000	4000	无
29	电热蒸煮 炉	新利得 600 型 规格: 540*950 mm ; 内尺寸: 500*500 mm ; 1. 容量: 100L 2. 开水时间: 50 分钟 3. 电压: 380V 4. 功率: 9KW	2	3450	6900	无
30	电磁单头 大锅炒灶	沁鑫 QX-D800-E120 规格: 1100*1200(800+400)mm; , 功率 25KW, 使用 1.3mm 油膜不锈钢材质, 一体拉伸成 型炉面, 防水、防尘设计; 1. 使用磁感 18 档位及以上周旋火力调节开 关, 耐腐蚀结构, 档位对应精确功率调节; 2. 全密封模块化全铝机芯通过, 气候(温度、 湿度) 和动力学测试, 分层负压散热设计, 配置专用耐高温、防冲击高低压电源, 运行 平稳;	3	8900	26700	无

	<p>3. 背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>4. 规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验；</p> <p>5. 使用 200*130mm 耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚了；</p> <p>▲6、产品整机符合 GB/T 2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》检测：翻倒(或倾倒)、试验样品放置在正常使用的位置上，使其绕着一条底边倾斜直到处于不稳定的位置。然后让其从该位置自由地翻倒在相邻的一面上，试验后样品外观没有损坏。响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；</p> <p>▲7、产品符合 GB/T 20138-2008《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》，机械碰撞防护试验（IK08），碰撞能量：5J 碰撞次数：每冷暴露面碰撞 5 次，碰撞的部位均匀地分布于被试外壳的测试面上，在外壳上同一部位附近所施加的碰撞 2 次。试验后样品外观无破裂损坏响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；</p> <p>▲8、产品机芯符合：GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》标准，温度：（22.0~24.0）℃，湿度：（46.0~58.0）%RH 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验 符合要求；符合 GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化》，试验环境：温度：（21~24）℃ 湿度：（50~55）%RH，检验项目温度变化，非工作状态低温温度：-20℃±2℃暴露持续 8h，高温温度：100℃±2℃，温暴露持续时间:1h，温度变化速率:2℃/min，循环次数:2 个循环，</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>试验样品在常温下恢复到稳定， 2h。检验结果全部符合要求合格。响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；</p>				
31	双门电蒸饭车	<p>盛世冠诺 GNS-240 规格：1420*600*1320 mm ； 双门</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功率：24KW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封, 密封牢固 5. 采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停 7. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁。 9. 蒸饭能力：70/85kg/次 	2	6500	13000	无
32	单门电蒸饭车	<p>盛世冠诺 GNS-120 规格：700*600*1500 mm ； 平门</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功率：12KW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封, 密封牢固 5. 采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停 7. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁。 	1	4700	4700	无
33	商用米糊豆浆机（全自动）	<p>禾元 HY500B-G50</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、规格：628*519*1290mm ； 2、生产容量：50 升 3、数显功能：有 4、额定电压：220V~ 5、额定频率：50Hz 	1	14000	14000	无

		6、加热功率：5000W 7、电机功率：1200W				
34	沥水池	沁鑫 LSC-1000 1、规格：1000*450*500 mm ； 2、采用不锈钢板加工制作而成	1	1200	1200	无
35	拖把池	沁鑫 TBC-1600 规格：1600*500*65 ； 1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	1	1500	1500	无
36	不锈钢挂钩	沁鑫 GZ-1000D 1、规格：1000*65 ； 2、采用不锈钢加工制作而成	1	90	90	无
37	空调	Hisense KFR-35GW/G117U-X1 1. 空调规格:1.5 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1 级 4. 能效值 (APF): 5.30 5. 额定制冷量(W): 3525 6. 额定制热量(W): 5000 7. 额定制冷功率(W): 860 8. 额定制热功率(W): 1250 9. 循环风量(m ³ /h): 800 10. 电加热功率(W): 1000 11. 室内机最小噪音(dB(A)): 16 12. 室外机最大噪音(dB(A)): 50 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 原厂整机保修 6 年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具断电自启, 室内外高温自清洁功能, 遥控, 独立除湿功能	2	3850	7700	无
38	档鼠板	沁鑫 定制 1、规格：1000*20*600mm；（根据门口宽度定制） 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作，单面结构	3	400	1200	无
39	不锈钢烟	沁鑫	14	1900	26600	无

	罩	定制 1、规格：L*1200*600 mm ； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作				
40	不锈钢油网	沁鑫 定制 1、规格：540 *540*40 mm ； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	14	350	4900	无
41	背封板	沁鑫 定制 1、规格：L*750 *10 mm ； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	14	800	11200	无
42	集烟槽	沁鑫 定制 1、规格：L*600 *700 mm ； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	35	380	13300	无
43	烟管	沁鑫 定制 1、规格：L*600 *700 mm ； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	96	380	36480	无
44	风机架	沁鑫 定制 1、与风机配套； 2、10#槽钢 50#角钢制作	1	2000	2000	无
45	净化器架	沁鑫 定制 1、与净化器配套； 2、10#槽钢 50#角钢制作	1	2000	2000	无
46	风机防震器	沁鑫 定制 1、与风机配套； 2、直径 12 mm*100 mm 固定螺栓 优质防震胶成套制作	1	390	390	无
47	风机保护器	沁鑫 QX-ZNQ100 1、与风机配套； 2、磁力起动装置，电机过压、过流保护	1	3000	3000	无
48	柜式离心风机	沁鑫 QXFG-15KW-38A 1、规格：1630*1230*1270mm ，超静音款 ； 2、功率/电压：15KW/380V ， 转速：670r/min ，风量 38000m ³ /h、 噪音 82dB 、全压 780 Pa ； 3、出风口：850*740mm，进风口：1510*1150mm；	1	23000	23000	无

49	不锈钢播风器	沁鑫 NY-20 1、300*300mm ; 2、铝合金风嘴	60	120	7200	无
50	环保空调	Hisense KFR-72GW/G860D-X1 规格：1090*1090*975 mm ; 12档变频调速 1. 功率 1.1KW /380V 2. 风量：20000 3. 风压：180Pa	2	6400	12800	无
51	配件及安装费	沁鑫 定制 满足现场安装需求	1	35000	35000	无
52	5A 色标管理	沁鑫 定制 按市场监管局要求现场制作厨房 4D 社标、 每个区间的公告、操作规范流程图示设计、 生产、安装、材料、包含公告栏、开水公告、 功能间指示牌、洗手液置物架、挂钩、挂衣 架、下水道封管	1	15000	15000	无
53	不锈钢汤桶连盖	可杨 KY-Y-50L 1、Φ300*300*1.5mm 用 1.5mm 厚食品级不 锈钢板冲压成形；	85	160	13600	无
54	不锈钢 1/2 分菜盆连盖	安泰 AT-FP-172 Φ325*260*1.2mm 用 1.2mm 厚食品级不 锈钢板冲压成形。	85	100	8500	无
55	PE 砧板	瑞铸 RT-PE-39 1、Φ390*50mm, 2、优质 PE 材料	3	150	450	无
56	铁木砧板	瑞铸 RT350 1、Φ390*50mm, 2、宪木原木材料	8	230	1840	无
57	菜刀	十八子 SBZ2504-A 1、精钢 2、长 20cm, 宽 9cm 。	8	190	1520	无
58	餐夹	进发 JF-CJ40 1、长 40cm ;	15	40	600	无

		2、优质食品级 304 不锈钢				
59	小菜餐夹	进发 JF-CJ20 1、长 20cm ; 2、优质食品级 304 不锈钢	50	30	1500	无
60	不锈钢水瓢 (长柄)	进发 JF-SP-L45 1、2KG, 长 45cm ; 2、食品级不锈钢。	4	75	300	无
61	不锈钢水瓢 (短柄)	进发 JF-SP-L36 1、2KG, 长 36cm ; 2、食品级不锈钢。	4	50	200	无
62	隔菜漏勺	明登 MD-LS30 1、Φ30cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	6	50	300	无
63	大锅铲	好运厨 HYC-GC13 1、Φ13cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	6	60	360	无
64	小锅铲	好运厨 HYC-GC10 1、Φ10cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	4	70	280	无
65	大汤勺	好运厨 HYC-TS12 1、勺头宽 12cm 2、食品级不锈钢。	4	50	200	无
66	小汤勺	好运厨 HYC-TS08 1、直径: 8cm ; 2、食品级 304 不锈钢。	100	25	2500	无
67	饭勺	好运厨 HYC-FS14 1、长度: 14cm ; 2、食品级不锈钢。	60	30	1800	无
68	不锈钢桶料盆带盖	可杨 KY-LP30 1、30*26CM, 2、食品级不锈钢。	16	70	1120	无

69	不锈钢油盆带盖	安泰 AT-YP30 1、30*13CM, 2、食品级 304 不锈钢。	6	50	300	无
70	不锈钢盆	宇发 YF-SCP48 1、48cm 2、食品级 304 不锈钢。	10	100	1000	无
71	不锈钢盆	宇发 YF-SCP56 1、56cm 2、食品级 304 不锈钢。	10	120	1200	无
72	不锈钢盆	宇发 YF-SCP65 1、65cm 食品级 304 不锈钢。	4	130	520	无
73	绿色塑料菜筐	海峰 HF052-L 1、52*36*26CM, 2、全新 PE 料。	12	100	1200	无
74	红色塑料菜筐	海峰 HF052-H 1、52*36*26CM, 2、全新 PE 料。	4	100	400	无
75	塑料储物箱	中南 ZN85 1、55*40*35CM, 2、全新 PE 料。	40	150	6000	无
76	塑料储物箱	中南 ZN38 1、38*30*28CM, 2、全新 PE 料。	10	100	1000	无
77	塑料储物箱	中南 ZN23 1、23*17*11CM, 2、全新 PE 料。	10	90	900	无
78	273 保鲜盒	惠尔信 HEX30 1、38*26*11.5cm, 2、塑料。	10	30	300	无
79	269 保鲜盒	惠尔信 HEX20 1、22*15*7cm, 2、塑料。	10	20	200	无

80	留样不锈钢碗（带盖）	伟松 WS-10WG 1、Φ10*10cm, 2、食品级 304 不锈钢。	30	22	660	无
81	不锈钢果篮（漏）	宇发 YF-L-65 1、Φ65cm, 2、食品级不锈钢。	4	50	200	无
82	不锈钢果篮（漏）	宇发 YF-L-58 1、Φ58cm, 2、食品级不锈钢。	8	50	400	无
83	不锈钢果篮（漏）	宇发 YF-L-48 1、Φ48cm, 2、食品级不锈钢。	12	60	720	无
84	不锈钢瓜刨	十八子 SW230 1、长 14CM, 2、食品级不锈钢。	8	20	160	无
85	不锈钢锅盖	进发 JF-HG80 1、80CM, 2、食品级不锈钢。	2	160	320	无
86	Φ14 cm 不锈钢小菜碟	伟信 WX-R-14 1、14CM, 2、食品级 304 不锈钢。	360	30	10800	无
87	不锈钢碗	丰胜博 FBS-15W 1、Φ15CM, 食品级 304 不锈钢。	360	19	6840	无
88	不锈钢碗	丰胜博 FBS-14W 1、Φ13.5CM 食品级 304 不锈钢。	360	19	6840	无
89	不锈钢幼儿匙更	美尚厨 MSC-YH-Z 1、加厚 1.5MM, 2、品级 304 不锈钢。	360	8	2880	无
90	儿童筷子	齐泉 QCQC-18 天然木材料	360	5	1800	无
91	不锈钢儿	建达	360	30	10800	无

	童分餐盆 (有造型)	JD-TCH-24 1、直径 24CM, 2、食品级 304 不锈钢。				
92	不锈钢装碗消毒篮	安泰定制 1、根据消毒柜尺寸定制, 2、食品级不锈钢。	20	130	2600	无
93	不锈钢酱油盆	安泰 AT-HP-13 1、13CM, 2、食品级 304 不锈钢。	12	50	600	无
94	不锈钢蒸包托	三六 SL-ZZ-60 1、60*40CM, 2、优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚。	24	50	1200	无
95	不锈钢扁锅(带盖)	安泰 AT-CG-32 1、32*11CM, 2、食品级不锈钢 1.2MM 厚。	30	120	3600	无
96	幼儿饮水杯	诚兴 CX-YSB-7 1、优质食品级 304 不锈钢 2、口径 7cm 加厚; 3、手柄双卷边,安全防割。	200	15	3000	无
报价合计(包含税费等所有费用): (大写) 人民币壹佰伍拾肆万玖仟伍佰元整 (¥1549500.00 元)						
无分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)						
验收标准:现场验收。验货时严格按照文件参数要求进行验货,我方所供货物保证与文件要求的技术参数相符,否则采购方有权拒收货物,直至终止合同,由此造成的一切损失由我方负责。						
优惠及其它:无。						

注:

1、供应商需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西红豆南国信息科技有限公司

日期：2025年01月13日



三、中小企业声明函

说明：针对本项目我公司提供的货物不是全部由符合政策要求的中小企业制造，故此处不提供中小企业声明函。

供应商名称（电子签章）：广西红豆南国信息科技有限公司

日期：2025 年 01 月 13 日