

第二章 响应报价表

项目名称：2024年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区直属机关保育院新坛路分园教育教学设施设备（集中采购目录内货物）采购项目（重）

项目编号：NNZC2025-X1-090005-NNSY 分标：无

供应商名称：广西固邦办公设备有限责任公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③ = ① × ②	备注
一、小班教室家具						
1	长方桌	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-CZ401H</p> <p>规格：100*65*48cm，</p> <p>1. 材质：采用橡胶木板材，</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，</p> <p>3. 结构：桌面厚度 2.0cm，采用 4.8*4.8cm 的桌腿，整体高度 52cm，结构更加稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p> <p>▲ 6. 整体：依据 GB/T 1741-2020 的检测标准，已提供幼儿桌关于耐霉菌性等级（包含黄曲霉、宛氏拟青霉、产黄青霉、绿色木霉）达到 0 级的检测报告。</p>	18	375	6750	无
2	区域游戏桌	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-CY105H</p> <p>规格：φ60*52cm，</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	18	275	4950	无

3	椅子	<p>乐天良木、HP-Y611H</p> <p>规格：29*29*52cm，坐高 27.5cm。</p> <p>1. 材质：座面采用橡胶木板材，椅腿采用松木；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的松木腿。</p>	99	100	9900	无
4	三格玩具柜- 无背板	<p>乐天良木、HP-W618T</p> <p>规格：120*30*80cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松板材，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：上下三层结构，柜体采用踢脚板加固；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	18	540	9720	无
5	三层转角柜	<p>乐天良木、HP-W877T</p> <p>规格：30*30*60cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松木板材，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：转角 90° 设计，三层储物空间，适合转角位置使用；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	3	360	1080	无
6	幼儿图书柜 1	<p>乐天良木、HP-436SH</p> <p>规格：80*40*90cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松板材，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺，</p> <p>3. 结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	3	590	1770	无
7	黑板板柜	<p>乐天良木、HP-G691T</p> <p>规格：110*30*110cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆；</p> <p>3. 结构：产品上面为书写部分，板面附一层书写膜，</p>	3	900	2700	无

		此膜为水性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅。				
8	幼儿衣帽架 (书包柜)	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-J066T</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm;</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜</p> <p>6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	3	8000	24000	无
9	毛巾架	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-F619H</p> <p>规格：110*40*100cm，</p> <p>1. 材质：采用杉木材质，厚度 2.2cm;</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺;</p> <p>3. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全。</p>	3	360	1080	无
10	幼儿园床	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-W611T</p> <p>规格：138*58*15cm，</p> <p>1. 材质：杉木材质;</p> <p>2. 涂层：产品使用环保水性漆，安全性强，三底两面喷涂，漆面耐磨耐污易清洁;</p> <p>3. 结构：床框采用榫卯结构，床梆厚度 2.0cm，床头两边抓手内径 7.0cm;</p> <p>4. 铺床板：采用厚度 1cm，宽 7cm，打磨光滑，床</p>	105	220	23100	无

		板间隙 1cm，一定程度上避免孩子夹手可能性。				
二、中班教室家具						
1	长方桌	<p>乐天良木、HP-CZ402H</p> <p>1、整体尺 106*70*52cm；</p> <p>2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	18	400	7200	无
2	区域游戏桌	<p>乐天良木、HP-CY105H</p> <p>规格：φ60*52cm，</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	18	275	4950	无
3	椅子	<p>乐天良木、HP-Y611H</p> <p>规格：29*29*52cm，坐高 27.5cm</p> <p>1. 材质：座面采用橡胶木板材，椅腿采用松木；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的松木腿。</p>	99	100	9900	无
4	三格玩具柜-无背板	<p>乐天良木、HP-W618T</p> <p>规格：120*30*80cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松板材，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：上下三层结构，柜体采用踢脚板加固；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	18	540	9720	无
5	三层转角柜	<p>乐天良木、HP-W877T</p> <p>规格：30*30*60cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松木板材，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：转角 90° 设计，三层储物空间，适合转角位置使用；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	3	360	1080	无
6	幼儿图书柜 2	<p>乐天良木、HP-439SH</p> <p>规格：120*30*90cm，</p>	3	700	2100	无

		<p>1. 材质：芬兰松板材，厚度 1.5cm；</p> <p>▲2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；依据 HJ 2537-2014、GB/T 21866-2008 的检测标准，已提供油漆关于工业涂料中有害物质限量一卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，抗细菌率（包含肺炎链球菌、甲型溶血性链球菌等）99%的检测报告</p> <p>3. 结构：上下斜面四层结构，书架四周全部圆弧倒角，采用暗榫结构，同时在连接处采用水基胶加固；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>				
7	黑板柜	<p>乐天良木、HP-G691T</p> <p>规格：110*30*110cm，</p> <p>1. 材质：芬兰松，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆；</p> <p>3. 结构：产品上面为书写部分，板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅。</p>	3	900	2700	无
8	幼儿衣帽架 (书包柜)	<p>乐天良木、HP-J066T</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm ；</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜</p> <p>6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	3	8000	24000	无
9	毛巾架	<p>乐天良木、HP-F619H</p> <p>规格：110*40*100cm，</p> <p>1. 材质：采用杉木材质，厚度 2.2cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全。</p>	3	360	1080	无
10	幼儿园床	<p>乐天良木、HP-F620H</p> <p>规格：138*60*20cm，</p> <p>1. 材质：杉木实木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：床头与床腿采用榫卯工艺连接，床梆厚度 2.0cm，床板间隙 1cm，底部三根托底横撑，支撑稳固。</p>	105	290	30450	无
三、大班教室家具						

1	长方桌	<p>乐天良木、HP-MG846H</p> <p>规格: 120*60*52cm,</p> <p>1. 材质: 采用橡胶木板材,</p> <p>2. 涂层: 环保水性清漆,</p> <p>3. 结构: 桌面厚度 2.0cm, 采用 4.8*4.8cm 的桌腿, 整体高度 52cm, 结构更加稳固;</p> <p>4. 五金件: 桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接;</p> <p>5. 脚垫: 桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	18	410	7380	无
2	区域游戏桌	<p>乐天良木、HP-CY105H</p> <p>规格: $\phi 60$*52cm,</p> <p>1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材;</p> <p>2. 涂层: 环保水性清漆;</p> <p>3. 结构: 桌面厚度 1.6cm, 采用 5*5cm 的橡胶木桌腿, 支撑稳固;</p> <p>4. 五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接;</p> <p>5. 脚垫: 桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	18	275	4950	无
3	椅子	<p>乐天良木、HP-W881H</p> <p>规格: 30*30*53cm, 坐高 29cm。</p> <p>1. 材质: 座面采用橡胶木板材, 椅腿采用松木;</p> <p>2. 涂层: 环保水性清漆;</p> <p>3. 结构: 座面为圆弧状, 圆角倒棱, 椅腿为 2.2*4.5cm 的松木腿。</p>	99	100	9900	无
4	三格玩具柜-无背板	<p>乐天良木、HP-W618T</p> <p>规格: 120*30*80cm,</p> <p>1. 材质: 芬兰松板材, 厚度 1.5cm;</p> <p>2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺;</p> <p>3. 结构: 上下三层结构, 柜体采用踢脚板加固;</p> <p>4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。</p>	18	540	9720	无
5	三层转角柜	<p>乐天良木、HP-W877T</p> <p>规格: 30*30*60cm,</p> <p>1. 材质: 芬兰松木板材, 厚度 1.5cm;</p> <p>2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺;</p> <p>3. 结构: 转角 90° 设计, 三层储物空间, 适合转角位置使用;</p> <p>4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。</p>	3	360	1080	无
6	幼儿图书柜 2	<p>乐天良木、HP-W870T</p> <p>规格: 120*30*90cm,</p> <p>1. 材质: 芬兰松板材, 厚度 1.5cm;</p> <p>2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺;</p> <p>3. 结构: 上下斜面四层结构, 书架四周全部圆弧倒角, 采用暗榫结构, 同时在连接处采用水基胶加固;</p> <p>4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。</p>	3	700	2100	无
7	黑板板柜	<p>乐天良木、HP-G691T</p> <p>规格: 110*30*110cm,</p>	3	900	2700	无

		<p>1. 材质：芬兰松，厚度 1.5cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆；</p> <p>3. 结构：产品上面为书写部分，板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅。</p>				
8	幼儿衣帽架	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-J066T</p> <p>1、整体尺 480*40*200cm ；</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜</p> <p>6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	3	8000	24000	无
9	毛巾架	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-F619H</p> <p>规格：110*40*100cm，</p> <p>1. 材质：采用杉木材质，厚度 2.2cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；</p> <p>3. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全。</p>	3	370	1110	无
10	幼儿床	<p style="text-align: center;">乐天良木、HP-C871H</p> <p>规格：140*60*20cm，</p> <p>1. 材质：杉木实木板材</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂。</p> <p>3. 结构：床头与床腿采用榫卯工艺连接，床梯厚度 2.0cm，床板间隙 1cm，底部三根托底横撑，支撑稳固。</p>	105	300	31500	无
四、电教类设备						
1	65 寸幼教一体机	<p style="text-align: center;">清华同方、TF65B-C23D0</p> <p>一、基本参数：</p> <p>1、设备采用 LED 背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A 规屏，显示尺寸 65 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率：3840×2160，对比度 4000:1；最大可视角度：178° (H)/ 178° (V)；通讯接口 USB。</p> <p>2、整机采用零贴合技术，4mm 防眩光防爆钢化玻</p>	9	14000	126000	无

	<p>璃，玻璃面板硬度等级 9H。</p> <p>3、整机亮度 350cd/m²，最大可支持 400cd/m²，符合国家 GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。</p> <p>4、整机采用安全防撞设计，外壳采用金属材质，圆弧形转角设计，表面无尖锐边缘，抗撞抗划抗腐蚀。</p> <p>5、▲整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持多点触控支持 21 点，触摸分辨率 32768*32768，触摸响应时间：5ms，触摸高度 2mm，触摸书写延迟 15ms。（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>6、整机自带嵌入式 Android 12.0 操作系统，内存 4GB，存储 32GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。</p> <p>7、▲整机内置 1300 万像素摄像头及 6 阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。摄像头对角水平视场角 135 度，可实现 AI 识别人像，支持人脸点名，点数，击鼓传花等应用最大同时标记人员总数 60 人。（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>8、整机为满足课堂视听需求，采用 2.0 声道组合音响，总音响功率 30W。</p> <p>9、▲整机前置接口包括 HDMI*1（非转接），Touch USB*1，USB3.0*3（Windows 和 Android 系统均能识</p>			
--	--	--	--	--

	<p>别无需区分), USB Type-C*1。(投标时已提供产品前置接口照片并加盖我单位公章。)</p> <p>10、整机包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙 5.2 接发装置, Android 整机和 OPS(Windows 或国产化系统)均可无线上网, 支持 WIFI6 标准, WIFI 工作距离 12 米。内置独立 AP 路由模块, AP 路由模块 12 米。支持 10 个学生端同时连接到整机自发的 AP 路由网络, 并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。</p> <p>11、▲整机采用插拔式电脑 OPS 模块架构, 接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范, 针脚数为 80Pin, 屏体与插拔式 OPS 电脑无单独接线, 智慧黑板前置具有针孔式 OPS 电脑还原物理插孔式按键, 支持 OPS 一键还原, 防止学生误操作, OPS 电脑模块传输速率 10Gbps。(成交后签合同同时投标时保证提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>12、整机只需一根网线连接, 即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p> <p>13、▲支持一键进行硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用): 对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、处理器等模块等进行检测, 检测后反馈检测结果故障提示。(成交后签合同同时保证提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我单位公章。)</p> <p>14、▲支持护眼功能: 采用物理防蓝光技术, 在源头减少有害蓝光波段能量, 有害蓝光波长 415 ~</p>				
--	--	--	--	--	--

455nm 39%，低蓝光模式屏幕色温无变化。（成交后签合同同时保证提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖我单位公章。）

内置插拔式电脑 OPS 模块

1、采用 Intel 通用 80pin 接口，易拆卸维修。CPU 采用 Intel 11 代 I5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备 5 个 USB 接口（其中包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI。

2、▲设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑 OPS 模块符合国家 CCC 强制认证，同时插拔式电脑 OPS 模块与智慧黑板为同一制造商。（成交后签合同同时保证提供 CCC 证书复印件并加盖我单位公章。。）

3、▲内置插拔式电脑 OPS 模块经过防尘实验，盐雾试验，半正弦冲击运行实验，碰撞实验的检测。（签合同保证时提供检测报告复印件并加盖我单位公章。）

二、幼教软件资源：

▲1、白板软件支持对 PPT、PPTX、PDF 类型文件进行预览和播放，支持 PPT 文件的动画显示，支持批注，截图，放大、缩小等教学功能（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）

2、▲白板软件具有 8 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、荧光笔和 12 种的书写颜色供使用者选择，支持 5 种擦除模式，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注

	<p>使用，2个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔的粗细等。（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>3、▲支持不限于田字格、米字格、拼音格、日字格、五线谱、四线格等多种书写格式。有汉字手写识别功能，输入后的汉字可以笔画连续或步演示。（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>4、▲白板软件工具箱提供教学辅助工具，例如数学作图工具包含直尺、圆规、三角板、量角器、基础形状支持 12 种常用的教学图形，其中支持 10 种图形支持手动绘制自动识别，支持变形功能。（成交后签合同同时保证提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖我单位公章。）</p> <p>5、覆盖幼教小中大班级，学科覆盖语数英三大主课，通过精美的动画片和各种互动游戏，引导学生学会观察和思考，帮助学生掌握思考的角度以及将知识与生活联系起来，做到全方位发展。</p> <p>6、通过平台支持的课件和讲义，以对图形进行观察、变换、拼贴，认识图形的对称、等分、三视图，全面提升空间想象能</p> <p>7、通过平台支持的课件和讲义，以生活场景的展示，让刚上幼儿园的小朋友逐渐适应集体生活。学习交朋友，自己穿衣服，收拾物品用具，了解自己的身体，爱上运动，了解各种不同的颜色。同时通过绘本的阅读，学习讲故事。</p> <p>8、通过平台支持的课件和讲义，系统学习 26 个字母的大小写发音及字形，同时学习字母的代表单词，外教纯正发音，让孩子从启蒙阶段接触的就是</p>			
--	--	--	--	--

		<p>纯正的发音，同时将日常的行为规则或价值观教育融入教学之中，比如交通安全、乐于助人、创造能力等，锻炼学生的创新思维能力</p> <p>9、通过精美的课件展示，学习李白、白居易、杜甫、王安石、杨万里和孟浩然这六位诗人的生平、代表作，通过对具体篇目的赏析，分析作者的写作风格和情感，从而完成对文学常识的积累。</p> <p>三、质量及服务：</p> <p>▲1. 投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>▲2. 原厂 3 年免费保修服务, 400 报修电话节假日不休，维修免人力 + 部件费用, 所有部件均为原厂部件；</p> <p>签合同同时保证提供以上认证证书复印件证明。</p>				
五、办公家具						
1	折叠桌	<p>仕纪联合、SJLH-113</p> <p>桌子：1200*400*750mm；</p> <p>1、框架用材：优质工业级铁架厚度为 0、9mm，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，管材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易退色；</p> <p>2、面板基材：桌面厚度 25mm 三聚氰胺饰面，包花板；</p> <p>3、涂装：静电喷涂树脂。</p>	12	150	1800	无
2	折叠椅(有小桌板)	<p>仕纪联合、SJLH-417</p> <p>1、尺寸：总高度 80cm；座高 45cm；扶手高度 65cm；靠背宽度 40.5cm；座位宽度 45cm；扶手宽度 60cm；</p> <p>2、环保材料，无毒无害；</p> <p>3、靠背采用高强度网布；</p> <p>4、坐垫采用高密度回弹海绵填充，外包高密度纳米网丝；</p> <p>5、椅架采用钢材结构，表面通过除油酸化、磷化</p>	50	200	10000	无

		<p>等离子抛光等处理，高温烤漆，里层采用热浸锌工艺；</p> <p>6、配静音防滑脚垫。</p>				
3	资料柜	<p>仕纪联合、SJLH-016</p> <p>一、尺寸：</p> <p>1. 产品外形尺寸：长 850mm × 深 390mm × 高 1850mm；</p> <p>2. 整体采用 0.5mm 冷轧钢板，经激光切割，折弯，焊接，酸洗，磷化，烘干，喷塑，固化，组装，加工而成。</p> <p>二、结构</p> <p>1. 上面玻璃门，下面钢板门，上门内 2 个隔板分成 3 格，高度可以放 3 层档案盒，下门内 1 个隔板分成 2 格。</p>	6	550	3300	无
4	办公桌	<p>仕纪联合、SJLH-072</p> <p>1、规格：1200 × 600 × 750mm ；</p> <p>采用 E1 级优质环保型刨花板，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量，优质三聚氰胺浸渍纸为贴面，经高压、高温制成的三聚氰胺板，具有防火、防潮、防腐、耐磨、硬度高、握钉力强、不易变形、便于清洁等性能。</p> <p>2、同色 PVC 封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。</p> <p>3、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。</p>	23	1000	23000	无
5	办公椅	<p>仕纪联合、SJLH-073</p> <p>1、规格 450 × 420 × 850mm ；</p> <p>2、网布靠背，采用优质黑色尼龙透气网布，具有良好的张力，符合人体工程学，散热好，舒适美观。</p>	23	260	5980	无
六、办公设备						

1	台式电脑	<p style="text-align: center;">清华同方、超翔 TZ830-P73</p> <p>一、参数:</p> <p>▲1、处理器: 采用国产处理器, CPU 物理核心数 8 核, 主频 2.7GHz, 末级缓存缓存容量 8MB, 典型功耗 70W;</p> <p>▲2、内存: 配置 8GB DDR4 内存, 内存读写速率 3200MT/s, 2 个内存插槽, 内存插槽满配时提供的最高内存容量 64GB;</p> <p>3、硬盘: 512GB M.2 接口 SSD 固态硬盘, 支持混合硬盘, 最大可扩展至 1T SSD+2T 机械硬盘, 有硬盘减震功能;</p> <p>4、显卡: 集成显卡;</p> <p>▲5、主板接口: 配置 1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x1; 配置 USB 总数 8 个, 其中机箱前面板 4 个 USB 接口 (含 3 个 USB3.0 接口), 1 个 M.2 接口, 3 个 SATA 接口; 主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡;</p> <p>6、显示器: 显示屏尺寸 23.8 英寸, VGA+HDMI 接口, 分辨率 1920*1080, 有低蓝光护眼功能;</p> <p>7、键鼠: 同品牌 USB 光电鼠标、键盘, 键盘防水且自带导水孔;</p> <p>▲8、机箱: 机箱顶置提手, 前置具备 1 个网络故障灯, 以便于快速诊断网路通畅情况, 机型体积 15L; 整机防尘等级为国际标准 IP5X 级;</p> <p>9、电源: 200W 节能电源;</p> <p>10、操作系统: 预装统信正版操作系统; 支持 UOS、麒麟等操作系统;</p> <p>二、融合桌面云平台管理软件:</p> <p>1、支持系统环境的批量部署, 可根据不同专业的教学、考试要求, 快速创建多套教学环境, 使用时</p>	16	4500	72000	无
---	------	--	----	------	-------	---

	<p>开放，不使用时随时回收。</p> <p>2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。</p> <p>3、支持开机 logo 自定义，可以自定义设备开机登录页面 logo 及文字定制，便于学校进行资产管理。</p> <p>▲4、为简化运维和管理工作，云桌面提供系统垃圾清理功能，保障机房电脑能高效运行，稳定使用。 (投标时已经提供针对此项功能产品功能截图)</p> <p>▲5、能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持每天还原、每周还原、每月还原，支持自动更新桌面。(投标时已经提供针对此项功能产品功能截图)</p> <p>6、为满足多种使用需求，支持多种系统镜像例如 Win7、Win10、Win11、UOS、麒麟、中科方德等主流镜像，为降低使用复杂度云桌面管理系统软件可以进行一键切换系统镜像。</p> <p>7、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，支持 BT 传输。</p> <p>8、云桌面系统支持获取所有设备的状态，设备编号、设备 IP、设备 MAC、CPU 信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。</p> <p>▲9、为提供更加良好的桌面使用环境，提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。(投标时已经提供针对此项功能产品功能截图)</p> <p>▲10、具有环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB 未连接、未知盘符，均会进行告警。</p> <p>11、支持静默更新功能，不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。</p> <p>▲12、为了便于管理员排查网络故障，网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。（投标时已经提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲13、云桌面软件支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。</p> <p>14、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。</p> <p>15、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。</p> <p>16、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件支持增量下发功能，只下发差异数据，速度更快。</p> <p>▲17、为简化部署，支持对 3DMAX、CAD 等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。</p> <p>18、支持 Linux 系统以及 Windows 系统的 IP 以及计算机名的批量自动分配。</p> <p>19、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，存在异常情况，便于管理员进行及时排障。</p> <p>▲20、云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。（投标时已经提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>21、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。</p> <p>22、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。</p> <p>23、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。</p> <p>24、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。</p> <p>三、▲资质证明：</p> <p>1、投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、ISO50001 能源管理体系认证、信息系统建设和服务能力 CS2 等级证书，签订合同时保证提供以上认证证书复印件证明；</p> <p>四、▲售后服务：原厂 3 年免费保修及上门服务，1 自然日上门修复（400 报修电话节假日不休），免人力 + 部件费用，所有部件均为电脑原厂部件；生产厂家通过售后服务完善度十二星级认证；签订合同时保证提供以上认证证书复印件证明。</p>				
2	笔记本电脑	<p style="text-align: center;">清华同方、超锐 Z67-11011</p> <p>一、参数：</p> <p>1、▲处理器：采用国产兆芯 KX-U6780A 处理器，CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz；</p> <p>2、▲内存：配置 8GB DDR4 内存，内存读写速率 3200MT/s；支持双内存插槽，单内存插槽最大支持</p>	1	5000	5000	无

	<p>容量 32GB，内存插槽满配时提供的最高内容量 64GB;</p> <p>3、硬盘：配置 512GB M.2 NVME 固态硬盘，最大支持 2TB 固态硬盘;</p> <p>4、显卡：集成显卡;</p> <p>5、网卡：配置 1 个集成自适应千兆网卡，标配 Wifi6.0 支持 2.4GHz、5GHz 双频&BT5.0 协议无线网卡;</p> <p>6、▲接口：USB 接口数量 5 个，2 个 USB3.0 标准接口，3 个全功能 Type-C 接口支持充电、视频及数据传; 1 个 HDMI2.0 视频接口，支持音频和视频同步输出; 标配隐私物理开关，可以一键物理关闭其中的一种或多种 (如 WIFI、摄像头、MIC);</p> <p>7、▲显示设备：显示屏尺寸 14 英寸，显示屏分辨率 1920x1200，可选配 2.8K 分辨率 120HZ 高刷屏; 显示屏屏占比 80%，显示屏像素密度 150 像素/英寸，显示屏可视角度水平 170°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应 $0.0012W/(cd \cdot sr)$ (瓦每坎特拉每球面度); 显示屏低频闪显示屏应支持低频闪 $-35dB$，显示屏镜面反射率 10%，显示屏刷新率 60Hz，显示屏位深 8 位，显示屏色域 99% sRGB，显示屏色准 $\Delta E \leq 4$，显示屏响应时间 30ms，显示屏亮度 250 尼特，显示屏亮度一致性 70%，显示屏对比度 500: 1;</p> <p>8、▲触控板：标配触摸板支持多点触摸，触摸板尺寸 120mm X 70mm;</p> <p>9、摄像头：100 万像素，摄像头分辨率 1280x720;</p> <p>10、电池：65Wh 锂离子聚合物电池;</p> <p>11、整机规格：整机重量 1.5kg，厚度 17mm;</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>二、软件功能：</p> <p>1、▲备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）；</p> <p>2、操作系统：支持统信 UOS/银河麒麟/WINDOWS 等主流操作系统；</p> <p>三、▲资质证明：</p> <p>1、投标产品具有 3C、节能认证；</p> <p>2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、ISO50001 能源管理体系认证，签合同同时提供以上认证证书复印件证明；</p> <p>四、▲售后服务：整机提供 3 年免费原厂质保及上门服务，供货时提供所投产品原厂售后服务承诺函；提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话；生产厂家通过售后服务完善度十二星级认证，已提供认证证书扫描件。</p>				
3	激光打印机	<p>PANTUM、M6700D</p> <p>1、功能：打印、复印、彩色扫描，带自动双面打印功能。</p> <p>打印、复印速度：28ppm(A4)。</p> <p>身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印。</p> <p>连续复印：1-99 页。</p> <p>128M 内存</p>	5	1800	9000	无
4	喷墨打印机	<p>deli 得力、L519Ws</p> <p>1、4 页/分钟彩色打印、彩色复印、彩色扫描，蓝牙靠近连接，连供供墨；</p> <p>中文显示屏+操作面板；支持得力随心印小程序便捷连接；</p> <p>支持远程云扫描；自产自研打印头芯片；</p>	1	1200	1200	无

		<p>打印分辨率 1200dpi*1200dpi,USB、无线网络连接,</p> <p>支持纸张类型: 普通纸、喷墨纸、相片纸;</p> <p>支持纸张尺寸: A4、A5、B5 (JIS)、相片纸 5 寸/3R、相片纸 6 寸/4R、相片纸 7 寸/5R、增值税发票专用信封、信封 C5、信封 DL。</p>				
5	5 匹柜式空调	<p>Hisense、KFR-125LW/G891S-X1</p> <p>1. 空调规格: 5 匹柜式空调</p> <p>2. 定/变频: 变频</p> <p>3. 能效等级: 1 级</p> <p>4. 能效值 (APF): 3.59</p> <p>5. 额定制冷量 (W): 12300</p> <p>6. 额定制热量 (W): 14300</p> <p>7. 额定制冷功率 (W): 4460</p> <p>8. 额定制热功率 (W): 3910</p> <p>9. 循环风量 (m³/h): 2060</p> <p>10. 电加热功率 (W): 3000</p> <p>11. 室内机噪音 (dB (A)): 53</p> <p>12. 室外机噪音 (dB (A)): 64</p> <p>13. 冷媒: R410A</p> <p>14. 电源: 380V/50HZ</p> <p>15. 内机净重: 55kg, 外机净重: 79kg</p> <p>16. 外机尺寸: 宽 900mm; 高 1170mm, 深 320mm</p>	1	12000	12000	无
6	3 匹挂式空调	<p>Hisense、KFR-72GW/G860D-X1</p> <p>1. 空调规格: 3 匹壁挂机</p> <p>2. 定/变频: 变频</p> <p>3. 能效等级: 1 级</p> <p>4. 能效值 (APF): 4.38</p> <p>5. 额定制冷量 (W): 7300</p> <p>6. 额定制热量 (W): 9600</p> <p>7. 额定制冷功率 (W): 1950</p>	9	5000	45000	无

		8. 额定制热功率(W): 2925 9. 循环风量(m ³ /h): 1380 10. 电加热功率(W): 1450 11. 室内机噪音(dB(A)) (高档风): 44 12. 室外机噪音(dB(A)) (高档风): 55 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 质保6年 15. 自清洁功能: 室内外高温自清洁技术 16. 电源: 220V-50HZ				
7	2匹挂式空调	hisense、KFR-50GW/G860H-X1 1. 空调规格: 2匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1级 4. 能效值(APF): 4.76 5. 额定制冷量(W): 5020 6. 额定制热量(W): 6500 7. 额定制冷功率(W): 1238 8. 额定制热功率(W): 1810 9. 循环风量(m ³ /h): 1050 10. 电加热功率(W): 1150 11. 室内机噪音(dB(A)) (高档风): 43 12. 室外机噪音(dB(A)) (高档风): 55 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 质保6年 15. 电压/频率: 220V/50Hz	3	3500	10500	无
8	1.5匹挂式空调	Hisense、KFR-35GW/G117U-X1 1. 空调规格: 1.5匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1级 4. 能效值(APF): 5.30	9	3000	27000	无

		<p>5. 额定制冷量(W): 3525</p> <p>6. 额定制热量(W): 5000</p> <p>7. 额定制冷功率(W): 860</p> <p>8. 额定制热功率(W): 1250</p> <p>9. 循环风量(m³/h): 800</p> <p>10. 电加热功率(W): 1000</p> <p>11. 室内机最小噪音(dB(A)): 16</p> <p>12. 室外机最大噪音(dB(A)): 50</p> <p>13. 冷媒: R32</p> <p>14. 保修期: 原厂整机保修6年</p> <p>15. 电源: 220V/50HZ</p> <p>16. 具断电自启, 室内外高温自清洁功能, 遥控, 独立除湿功能</p>				
9	1匹挂式空调	<p>hisense、KFR-26GW/G117U-X1</p> <p>1. 空调规格: 大1匹壁挂机</p> <p>2. 定/变频: 变频</p> <p>3. 能效等级: 1级</p> <p>4. 能效值(APF): 5.28</p> <p>5. 额定制冷量(W): 2600</p> <p>6. 额定制热量(W): 4400</p> <p>7. 额定制冷功率(W): 630</p> <p>8. 额定制热功率(W): 1140</p> <p>9. 循环风量(m³/h): 750</p> <p>10. 电加热功率(W): 1000</p> <p>11. 室内机最大噪音(dB(A)): 40</p> <p>12. 室外机最大噪音(dB(A)): 49</p> <p>13. 冷媒: R32</p> <p>14. 保修期: 全国联保, 原厂整机保修6年</p> <p>15. 电源: 220V/50HZ</p> <p>16. 具有速冷热功能, 遥控, 高温自清洁, 静音,</p>	1	2500	2500	无

		断电重启，除湿。				
10	空调辅材	<p style="text-align: center;">国产、定制</p> 包含气管和液管、排水软管、保温套、电源连接线、 包扎带、焊接、支架、水磨打孔等	24	1500	36000	无
七、厨房设备						
1	大单星盆台 1	<p style="text-align: center;">星桂厨、XSC-1000</p> 规格：1000*760*800/150mm； 1、面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 50$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 优质 201#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	7	2200	15400	无
2	四层栅格货 架	<p style="text-align: center;">星桂厨、TGJ-1200-4</p> 规格：1200*500*1550mm； 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 $38 \times 25 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢管； 3、层架间隔条采用 $25 \times 13 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢方管； 4、柱脚采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	4	1300	5200	无
3	双层工作台 1	<p style="text-align: center;">星桂厨、GZT-1500B</p> 规格：1500*800*800mm； 1. 工作台面采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板； 2. 通脚用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3. 层板用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4. 加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板折弯。	1	1500	1500	无
4	双通打荷台	<p style="text-align: center;">星桂厨、DHT-1500S</p> 规格：1500*800*800mm； 1、面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板；	1	3300	3300	无

		2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 优质 201#不锈钢管； 3.层板用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板折弯。				
5	商用电开水器	亿富莱、XY-90 规格: 450*400*920 mm ; 1. 电源总类: 50HZ 380V 3N ⁻ 2. 功率: 9KW 3. 电流: 13.6A 4. 容量: 70L 5. 水咀: 2 个	1	1300	1300	无
6	四层栅格货架	星桂厨、TGJ-1500-4 规格: 1500*500*1550mm ; 1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 38*25*1.2mm 优质 201#不锈钢管; 3、层架间隔条采用 25x13*1.2mm 优质 201#不锈钢方管; 4、柱脚采用Φ50*1.2mm 优质 201#不锈钢管及可调节高低不锈钢子弹脚。	5	1300	6500	无
7	打蛋机	伟基业、B30-M 规格: 490*570*800mm 1. 电源: 220v 2. 功率: 1.8kw 3. 容积: 30L 4. 重量: 80kg 5. 搅拌转速 : 105/162/355 (r/min)	1	7500	7500	无
8	电子秤	金竹、HY-602 1、规格: 300*400*700mm ; 2、量程: 300KG 3、精度: 2g	1	520	520	无
9	双层工作台 2	星桂厨、GZT-1800B 规格: 1800*800*800mm ;	4	1600	6400	无

		<p>1. 工作台面采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板;</p> <p>2. 通脚用 $\Phi 50 \times 1.2$mm 优质 201#不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚;</p> <p>3. 层板用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>4. 加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板折弯。</p>				
10	保洁柜	<p>星桂厨、CWG-1200</p> <p>规格: 1200*500*1800mm ;</p> <p>1. 柜身用采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板</p> <p>2. 柜内层板用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板</p> <p>3. 门用 1.0mm 优质 201#不锈钢磨砂板</p> <p>4. 加强筋用 1.0mm 优质 201#不锈钢板折弯, $\Phi 51$ 可调重力脚</p>	1	4000	4000	无
11	双层工作台 3	<p>星桂厨、GZT-1200B</p> <p>规格: 1200*800*800mm ;</p> <p>1. 工作台面采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板;</p> <p>2. 通脚用 $\Phi 50 \times 1.2$mm 优质 201#不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚;</p> <p>3. 层板用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>4. 加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板折弯。</p>	3	1200	3600	无
12	绞切两用机	<p>伟基业、JQ-3</p> <p>规格: 560*410*840mm ;</p> <p>1. 额定功率: 220V/1.5KW</p> <p>2. 绞肉量: 120KG/H</p> <p>3. 切肉量: 400KG/H</p> <p>4. 切片厚度: 3.5 mm</p> <p>5. 工程款易拆卸刀组</p>	1	4800	4800	无
13	切片切丝机	<p>伟基业、DQ-PS300</p> <p>规格: 430 × 368 × 610mm ;</p> <p>1. 电机功率: 0.75KW</p>	1	3000	3000	无

		2. 额定电压: ~220V				
14	双门红外消毒柜	<p>卡杰森、RTP 650A17</p> <p>1、外形尺寸 (mm): 1320*700*1950mm ;</p> <p>2、工作方式: 高温热风循环 门材质: 不锈钢</p> <p>3、功率 (W): 220V~50Hz 2400W 容积 (L): 586L</p>	2	5500	11000	无
15	单星洗手池 1	<p>星桂厨、SXC-500X</p> <p>规格: 500*500*800/150mm ;</p> <p>1、面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板;</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$mm 优质 201#不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、星盆斗用 1.0mm 优质 201#不锈钢板;</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	1	1000	1000	无
16	单星地拖池 2	<p>星桂厨、SXCD-800X</p> <p>规格: 800*600*450/150mm ;</p> <p>1、面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板;</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 50 \times 1.2$mm 优质 201#不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 50$mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、星盆斗用 1.2mm 优质 201#不锈钢板;</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	1	1200	1200	无
17	四门高身雪柜	<p>立德、SLDZ3-930</p> <p>规格: 1220*730*1950mm ;</p> <p>1. 气候类别: 4 类</p> <p>2. 电 源: ~220V/50Hz</p> <p>3. 输入功率: 0.3KW</p> <p>4. 箱内温度 (冷藏): $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>5. 箱内温度 (冷冻): $-15^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$</p> <p>6. 制冷剂: R290</p>	1	6500	6500	无
18	商用米糊豆浆机 (全自动)	<p>禾元、HY500B-G50</p> <p>1、规格: 628*519*1290mm ;</p> <p>2、生产容量: 50 升</p> <p>3、数显功能: 有</p>	1	14000	14000	无

		4、额定电压：220V ⁻ 5、额定频率：50Hz 6、加热功率：5000W 7、电机功率：1200W				
19	单门留样柜	立德、DBQ-218A 1、有效容积：138L 2、3D 立体循环，双层钢化真空玻璃 3、温度范围：0~+10℃ 4、输入功率：200W	1	2850	2850	无
20	平板推车	星桂厨、PBC-1000 规格：1000*600*800mm； 1.层板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 2.加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 3.配万向刹车轮，U 型弯管手把；	2	1200	2400	无
21	四层平板货架	星桂厨、PBJ-1500-4 规格：1500*500*1550mm； 1、层板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 2、加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板； 3、柱脚采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 优质 201#不锈钢管及可调节高低不锈钢子弹。	4	1200	4800	无
22	送餐车	星桂厨、SCC-500-3 规格：500*900*900mm； 1.车身、层板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 2.加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 3.配万向刹车轮，U 型弯管手把；	7	1480	10360	无
23	煲粥机	新利得、600 型 规格： $\phi 600 \times 850$ mm； 1.体积：170L 2.功率：9KW 3.额定电压：380V	2	4800	9600	无
24	炉拼台	星桂厨、LPT-400	1	920	920	无

		<p>规格：400*1200*800/400mm；</p> <p>1. 面板采用 1.5mm 优质 201#雪花不锈钢板制作</p> <p>2. 前挡板、背板、加强筋采用 1.2mm 优质 201#雪花不锈钢板制作</p> <p>3. 横通采用 38*25*1.2mm 优质 201#不锈钢管</p> <p>4. 通脚用 $\Phi 50*1.2$mm 优质 201#不锈钢管，配可调子弹脚。</p>				
25	电磁双头大炒炉	<p style="text-align: center;">沁鑫、QX-D800-E120</p> <p>规格：2200*1200*800/400mm；</p> <p>1、功率：40kw/380v, 锅$\Phi 900$mm, 使用 1.2mm 油膜不锈钢板材, 炉面一体拉伸成型;</p> <p>2、使用磁感 8 档 360 度旋转火力调节开关, 档位对应精确功率调节;</p> <p>3、全密封烤漆模块化机芯, 分层负压散热设计;</p> <p>4、背面使用变频防水风机;</p> <p>5、聚能线盘节能设计;</p> <p>6、采用 200*130mm 大屏设计;</p> <p>7、屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬时火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能, 全屏显示厨师可掌握火力大小、用电量;</p> <p>8、智能保护, 有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能, 全屏中文显示;</p> <p>▲9、智能商用电磁双头大炒炉通过检测: 高温试验 (按要求严酷等级 80℃, 持续时间 36h) 试验后对外观、电气及机械性能检测结果能正常工作、功能正常, 单项判定合格, 符合 GB/T2423.2-2008 标准; 响应文件中已经提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告 (具有 CMA 授权标记) 复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图, 供货前原件核查;</p>	1	25000	25000	无

		<p>▲10、产品线盘符合 GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》，在 23℃，45-55%RH 湿度环境中放置 48h，70℃烘箱预处理 168h 后干燥冷却到室温，不应燃烧到夹持样品的夹子处、燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉，符合要求。响应文件中已经提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（具有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；</p> <p>▲11、产品机芯符合 GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验 Db 交变湿热 (12h+12h 循环)》，试验环境：温度：(21~24)℃，湿度：(50~55)%RH，检验项目 交变湿热 试验条件：非工作状态、不带包装 严酷程度：温度：40℃±2℃，循环次数：1 次，温湿度施加方式：方法 1，恢复：试验样品在常温下恢复到稳定，1h，检验结果合格，响应文件中已经提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（具有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；</p>				
26	不锈钢抽油烟罩(带防爆灯)	<p style="text-align: center;">星桂厨、YYZ-1250</p> <p>1、规格：L*1250*500mm；</p> <p>2、采用 1.00mm 优质雪花不锈钢板制作</p>	7.3	1700	12410	无
27	双通打荷台	<p style="text-align: center;">星桂厨、DHT-1200S</p> <p>规格：1200*600*800mm；</p> <p>1、面板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 Φ38x1.0mm 优质 201#不锈钢管；</p> <p>3.层板用 0.8mm 优质 201#雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>4.加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板折弯。</p>	2	2450	4900	无

28	双门电蒸饭柜	<p>盛世冠诺、GNS-240</p> <p>规格: 1420*600*1320 mm ;</p> <p>1. 功率: 24KW</p> <p>2. 电压: 380V</p> <p>3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效</p> <p>4. 耐高温胶门封, 密封牢固</p> <p>5. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停</p> <p>6. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用</p> <p>7. 采用进口优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁。</p>	1	7500	7500	无
29	电烘炉	<p>泓锋、WFC-306DJ</p> <p>规格: 1220*840*1540mm ;</p> <p>1. 功率: 19.8KW/380V</p> <p>2. 3层6盘式</p> <p>3. 不锈钢炉门, 玻璃透视窗</p> <p>4. 炉体使用拉砂不锈钢制造</p> <p>5. 数显温控器, 底火面火可在室温-350℃调节</p> <p>6. 自动恒温</p>	1	8500	8500	无
30	多功能料理机	<p>好及时 H6</p> <p>1、容量: 2L</p> <p>2、操作面板: 机械式</p> <p>3、功率: 1000W</p>	1	850	850	无
31	米面架	<p>星桂厨、DMJ-1500</p> <p>规格: 1500*800*200mm ;</p> <p>1. 采用 50*50*1.2mm 优质 201#不锈钢方通制作成骨架</p> <p>2. 间隔条采用 38x25*1.2mm 优质 201#不锈钢方管</p> <p>3. 柱脚采用 50*50*1.2mm 优质 201#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚</p>	1	1130	1130	无
32	砧板刀具架	<p>星桂厨、ZBJ-800</p>	1	1200	1200	无

		规格: 800*600*1000mm ; 1. 采用 30*30*1.2mm 优质 201#不锈钢方通制作成骨架 2. 间隔条采用 30x15*1.2mm 优质 201#不锈钢方管 3. 柱脚采用 30*30*1.2mm 优质 201#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚				
33	四层平板层架	星桂厨、PBJ-1200-4 规格: 1200*500*1550mm ; 1、层板采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 2、加强筋采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板; 3、柱脚采用 $\Phi 50$ *1.2mm 优质 201#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹。	2	1450	2900	无
34	刀具消毒柜	帅盾、SD-600A 1、规格: 600*600*1600mm ; 2、消毒方式: 紫外线+热风循环 3、容量: 4 个砧板+5 把刀 4、功率: 1.5KW/220V	1	5500	5500	无
35	台秤	三峰、ACS-D11 型 1、精度: 0.1g 2、量程: 5kg	1	190	190	无
36	面粉车	星桂厨 MEC-500 规格: 500*500*500mm ; 1. 车身采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 2. 盖子采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板 3. 脚为 4 个静音弹力轮, 2 个定向, 2 个万向	1	1500	1500	无
37	双星水池	星桂厨、DXC-1200 规格: 1200*700*800/150mm ; 1、面板采用 1.5mm 优质 201#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 $\Phi 50$ x1.2mm 优质 201#不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 50$ mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 1.2mm 优质 201#不锈钢板;	2	2320	4640	无

		5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头				
38	不锈钢抽油烟罩(带防爆灯)	星桂厨、YYZ-1000 1、规格: L*1000*500mm ; 2、采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	2	1700	3400	无
39	和面机	伟基业、H20 规格: 400*750*860mm ; 1. 额定电压: 220V/1.5KW 2. 额定频率: 50HZ 3. 搅拌转速: 100/220R/MIN 4. 料桶转速: 6/13R/MIN 5. 最大和面量: 12KG 6. 整机重量: 90KG	1	7500	7500	无
40	压面机	伟基业、30 型 (铝) YH-30 规格: 440*320*850mm ; 1. 功率: 1.5KW/220V 2. 滚筒转速: 125RPM 3. 滚筒长度: 238mm 4. 压辊直径: Φ 110mm 5. 线速度: 1.1 米/秒 6. 可调厚度: 1-18mm	1	7500	7500	无
41	拖把架	星桂厨、TBT-1200 规格: 1200*600*1500mm ; 1、主框架和立柱采用 Φ 25*1.2mm 优质 201#不锈钢管; 2、接水盘采用 1.0mm 优质 201#雪花不锈钢板	1	1260	1260	无
42	冷钢更衣柜(带锁)	星桂厨、GYG-1500-6 规格: 1500*350*1800mm ; 1. 柜身采用 0.8mm 优质冷钢板 2. 柜内层板用 0.8mm。	2	1200	2400	无
43	档案柜	星桂厨、GZG-1200-2 材质: 钢化玻璃+冷轧钢板, 每门配钢芯防盗锁具	1	1350	1350	无

44	灭蝇灯	<p style="text-align: center;">卓而信、M-6W</p> <p>1. 外壳使用铝型材； 2. 用恒流高压变压器； 3. 使用 3D 纳米防护电网； 4. 电功率：6W。</p>	6	150	900	无
45	紫外线杀菌灯(吊装加时控开关)	<p style="text-align: center;">益辰、EC-TL10</p> <p>1、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、光源类型：杀菌消毒</p>	9	230	2070	无
46	风扇	<p style="text-align: center;">钻石牌、FS-550</p> <p>1、规格：网罩直径 650mm ； 2、扇叶材质：铝镁合金 3、电机：350W 铜芯电机 4、转速：1300r/min</p>	12	450	5400	无
47	防鼠板	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>1、规格： 1000*20*600mm (根据门口宽度定制) 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作，单面结构</p>	2	480	960	无
48	防鼠板	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>1、规格： 1200*20*600mm (根据门口宽度定制) 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作，单面结构</p>	4	500	2000	无
49	排气扇	<p style="text-align: center;">星桂厨、PQS-10-5</p> <p>1、规格：10 寸 2、功率：50W 3、风量：11m³/min</p>	2	980	1960	无
50	单通打荷台	<p style="text-align: center;">星桂厨、DHT-1500SD</p> <p>规格：1500*760*800mm ； 1. 台面采用优质 1.5mm 优质 201#雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.2mm 优质 201#不锈钢板</p>	1	2550	2550	无

		3. 柜内层板用 1.2mm 优质 201#不锈钢板 4. 趟门用 1.2mm 优质 201#不锈钢板 5. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调重力脚。				
51	单星盆台 2	星桂厨、SXC-600X 规格：600*600*800/150mm； 1、面板采用 1.2mm 优质 201#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 优质 201#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.2mm 优质 201#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身脚踏式水龙头	1	1100	1100	无
52	墙幕	星桂厨、L*950 采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板制作	9.3	300	2790	无
53	不锈钢油网	星桂厨、定制 采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板制作	9.3	200	1860	无
54	集烟管	星桂厨、定制 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	25	340	8500	无
55	弯头	星桂厨、定制 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	16	340	5440	无
56	排烟管	星桂厨、定制 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	78	340	26520	无
57	不锈钢变头	星桂厨、定制 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	15	340	5100	无
58	低噪音风柜	林发、LFTW-22-11KW A 1、规格：1320*1020*1000+455mm；超静音款； 2、功率/电压：11KW/380V，转速：800r/min，风量 25000m ³ /h、噪音 71dB、全压 670 Pa； 3、出风口：675*610mm， 4、进风口：1200*880mm	1	15500	15500	无
59	油烟净化器	林发、LFJDW-GA-25 1、处理风量：25000m ³ /h，功率/电压：1200W/220V，运行噪音 44dB，油烟净化率 95%；	1	22000	22000	无

		<p>2、外壳采用采 1.3mm 不锈钢材质，加厚承重脚，满足 IPX6 防护；</p> <p>3、采用 1.3mm 航空铝材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化、低气压设计，避免出风口带静电；</p> <p>4、采用耐温度、湿度变化、耐气候、耐动力学、冲击智能化电源，配置防着火电源板,运行稳定，自动调节防打火；</p> <p>5、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能；</p> <p>6、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；</p>				
60	风机、净化器架	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>1、与净化器配套；</p> <p>2、50#角钢制作</p>	1	1200	1200	无
61	风机防震器	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>优质防震胶成套制作</p>	1	300	300	无
62	软接	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>防水帆布制作</p>	1	300	300	无
63	风机保护器	<p style="text-align: center;">沁鑫、QX-ZN0100</p> <p>1、适用功率：11KW；</p> <p>2、低压起动装置，电机过压、过流保护</p>	1	1500	1500	无
64	吊杆	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>优质合金制作</p>	10	40	400	无
65	蒸发式冷风机	<p style="text-align: center;">青力、QL-18</p> <p>1. 功率：: 2.2KW /380V</p> <p>2. 风量：23000</p> <p>3. 风压：180Pa</p>	1	6200	6200	无
66	变频器	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>配套鲜风机</p>	1	1200	1200	无
67	送风管	<p style="text-align: center;">星桂厨、定制</p> <p>1、规格：500*300mm ；</p> <p>2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作</p>	120	250	30000	无

68	弯头	星桂厨、定制 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	12	300	3600	无
69	变头	星桂厨、定制 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	6	300	1800	无
70	风机支架	星桂厨、定制 采用优质 50*50 镀锌角铁现场制作	1	1100	1100	无
71	吊杆	星桂厨、定制 优质合金制作	30	50	1500	无
72	播风口	星桂厨、NY-20 采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板制作	30	90	2700	无
73	五金配件及安装费、运费、吊车费	星桂厨、定制 安装过程中必需的膨胀钉、自攻钉、电缆、高压管、穿线管、玻璃胶、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、生料带等配件，以及拆补墙洞和人工等费用	1	32680	32680	无
74	5A 色标管理	星桂厨、定制 厨房 4D 社标、每个区间的公告、操作规范流程图示设计、生产、安装、材料、包含公告栏、开水公告、功能间指示牌、洗手液置物架、挂钩、挂衣架、下水道封管	1	15000	15000	无
75	不锈钢汤桶连盖	可杨、KY-Y-50L 用 1.2mm 厚食品级不锈钢板冲压成形；	46	150	6900	无
76	不锈钢 1/2 分菜盆连盖	安泰、AT-FCP-1/2 用 1.2mm 厚食品级不锈钢板冲压成形。	46	100	4600	无
77	PE 砧板	瑞铸、RT-PE-39 1、Φ390*50mm， 2、优质 PE 材料	1	150	150	无
78	铁木砧板	瑞铸、RT350 1、Φ390*50mm， 2、宪木原木材料	4	230	920	无
79	菜刀	十八子、SBZ2504-A 1、精钢 2、长 20cm，宽 9cm。	8	190	1520	无
80	餐夹	进发、JF-CJ40	15	40	600	无

		1、长 40cm ; 2、优质食品级 304 不锈钢				
81	小菜餐夹	进发、JF-CJ20 1、长 20cm ; 2、优质食品级 304 不锈钢	50	30	1500	无
82	不锈钢水瓢 (长柄)	进发、JF-SP-L45 1、2KG, 长 45cm ; 2、食品级不锈钢。	1	70	70	无
83	不锈钢水瓢 (短柄)	进发、JF-SP-L36 1、2KG, 长 36cm ; 2、食品级不锈钢。	2	50	100	无
84	隔菜漏勺	明登、MD-LS30 1、Φ30cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	3	50	150	无
85	大锅铲	好运厨、HYC-GC13 1、Φ13cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	3	60	180	无
86	小锅铲	好运厨、HYC-GC10 1、Φ10cm ; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	2	70	140	无
87	大汤勺	好运厨、HYC-TS12 1、勺头宽 12cm 2、食品级不锈钢。	2	50	100	无
88	小汤勺	好运厨、HYC-TS08 1、直径: 8cm ; 2、食品级 304 不锈钢。	50	25	1250	无
89	饭勺	好运厨、HYC-FS14 1、长度: 14cm ; 2、食品级不锈钢。	30	30	900	无

90	不锈钢桶料 盆带盖	可杨、KY-LP30 1、30*26CM, 2、食品级不锈钢。	8	70	560	无
91	不锈钢油盆 带盖	安泰、AT-YP30 1、30*13CM, 2、食品级 304 不锈钢。	3	50	150	无
92	不锈钢盆	宇发、YF-SCP48 1、48cm 2、食品级 304 不锈钢。	5	100	500	无
93	不锈钢盆	宇发、YF-SCP56 1、56cm 2、食品级 304 不锈钢。	5	120	600	无
94	不锈钢盆	宇发、YF-SCP65 1、65cm 食品级 304 不锈钢。	2	130	260	无
95	绿色塑料菜 筐	海峰、HF052-L 1、52*36*26CM, 2、全新 PE 料。	6	100	600	无
96	红色塑料菜 筐	海峰、HF052-H 1、52*36*26CM, 2、全新 PE 料。	2	100	200	无
97	塑料储物箱	中南、ZN55 1、55*40*35CM, 2、全新 PE 料。	20	150	3000	无
98	塑料储物箱	中南、ZN38 1、38*30*28CM, 2、全新 PE 料。	5	100	500	无
99	塑料储物箱	中南、ZN23 1、23*17*11CM, 2、全新 PE 料。	5	90	450	无
100	273 保鲜盒	惠尔信、HEX30 1、38*26*11.5cm, 2、塑料。	5	30	150	无

101	269 保鲜盒	惠尔信、HEX20 1、22*15*7cm, 2、塑料。	5	20	100	无
102	留样不锈钢碗（带盖）	伟松、WS-10WG 1、 Φ 10*10cm, 2、食品级 304 不锈钢。	30	22	660	无
103	不锈钢果篮（漏）	宇发、YF-L-65 1、 Φ 65cm, 2、食品级不锈钢。	2	50	100	无
104	不锈钢果篮（漏）	宇发、YF-L-58 1、 Φ 58cm, 2、食品级不锈钢。	4	50	200	无
105	不锈钢果篮（漏）	宇发、YF-L-48 1、 Φ 48cm, 2、食品级不锈钢。	6	60	360	无
106	不锈钢瓜刨	十八子、SW230 1、长 14CM, 2、食品级不锈钢。	8	20	160	无
107	不锈钢锅盖	进发、JF-HG80 1、80CM, 2、食品级不锈钢。	1	160	160	无
108	Φ 14 cm 不锈钢小菜碟	伟信、WX-R-14 1、14CM, 2、食品级 304 不锈钢。	350	30	10500	无
109	不锈钢碗	丰博胜、FBS-15W 1、 Φ 15CM, 食品级 304 不锈钢。	350	19	6650	无
110	不锈钢汤碗	丰博胜、FBS-14W 1、 Φ 13.5CM 食品级 304 不锈钢。	350	19	6650	无
111	不锈钢幼儿匙更	美尚厨、MSC-YH-Z 1、加厚 1.5MM, 2、品级 304 不锈钢。	700	8	5600	无

112	儿童筷子	齐泉、QCQC-18 天然木材料	350	5	1750	无
113	不锈钢儿童分餐盆(有造型)	建达、JD-TCH-24 1、直径 24CM, 2、食品级 304 不锈钢。	350	30	10500	无
114	不锈钢装碗消毒篮	安泰、定制 1、根据消毒柜尺寸定制, 2、食品级不锈钢。	20	130	2600	无
115	不锈钢酱油盆	安泰、AT-HP-13 1、13CM, 2、食品级 304 不锈钢。	12	50	600	无
116	不锈钢蒸包托	三六、SL-ZZ-60 1、60*40CM, 2、优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚。	24	50	1200	无
117	不锈钢扁锅(带盖)	安泰、AT-CG-32 1、32*11CM, 2、食品级不锈钢 1.2MM 厚。	30	120	3600	无
八、窗帘						
1	窗帘	国产、定制 定制窗帘 1. 规格: 窗帘布遮光涤纶; 2. 轨道材质: 白色罗马杆和白色直轨, 不带窗帘盒; 3. 含安装及安装的材料	420	90	37800	无
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币壹佰贰拾万零玖仟陆佰元 (¥1209600.00元)						
无分标(此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)						
验收标准: 现场验收。验货时严格按照文件参数要求进行验货, 我公司所供货物保证与文件要求的技术参数相符, 否则采购方有权拒收货物, 直至终止合同, 由此造成的一切损失由我公司负责。						
优惠及其它: 无。						

注:

- 1、 供应商需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供响应报价表。
- 2、 如为联合体响应的, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖

章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西固邦办公设备有限责任公司

日期：2025年02月17日



试用水印

第三章 中小企业声明函

——无——

供应商名称（电子签章）：广西固邦办公设备有限公司

日期：2025年02月17日



试用水印