

开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称: 宾阳县新桥镇祥瑞肉鸽养殖基地扩建项目-设备采购 项目编号:

BYZC2024-G1-00546-NNKW 分标: 1

投标人名称: 南宁丽昌工贸有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	数量①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②/ 费率	备注
肉鸽养殖设备						
1	笼架系列	门网全面2.4热镀高锌线边框2.4线,底网顶网各加四条3.0以上加强根。其余线材均为2.0,线材标准高锌热度线材,钢材含锌量260-280G/m ² 线经硬度均为750-850MPA,50天10%浓度盐雾测试,厂家:安平县盈仁丝网制品有限公司	2600	169	439400	
2	双口半自动食槽	全新PP塑料方型自动喂食食槽,尺寸长14.5CMX16.5高,厂家:安平县盈仁丝网制品有限公司	15600	10	156000	
3	胶蛋盆	全新PP塑料方孔胶蛋窝外径尺寸30cm×25cm内尺寸23cm×23cm蛋窝带倒扣卡蛋窝扣防止窝布往外滑动,两边带鸽子哺喂站台站台尺寸为3.5cm×24cm,窝底孔径2cm×2cm全新自主生产。厂家:安平县盈仁丝网制品有限公司	31200	3.4	106080	
4	沙杯	PP塑料圆杯5cm,厂家:安平县盈仁丝网制品有限公司	31200	1	31200	
5	笼具下层综合支架	规格200CM×50CM×14,厂家:安平县盈仁丝网制品有限公司	2600	82	213200	

6	大孔水杯	全新PP不锈钢弹簧全新大孔水杯配合1.0pa压力美之塑给水胶管，1.0外径畜牧专用透明软管，接头通过给水管专用链接胶水链接。厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	15600	2.5	39000	
7	水杯盖	规格：10cm×10cm半圆形，设计厚度1.0MM。厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	15600	1	15600	
8	挡粪板	石膏板通过激光切割压制。厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	20800	3.9	81120	
9	2吨拌料机	圆通型，厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	2	8415	16830	
10	孵化机	型号：四千蛋孵化机尺寸：123×110×175（长×宽×高 单位：cm）容蛋量：4014枚（26只蛋盘）额定电压：220伏额定功率：1600瓦（加热：1200瓦，加湿：300瓦，排气扇：100瓦），厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	8	9900	79200	
11	洗布机	规格：1.2M×1M，厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	1	8514	8514	
12	灯光系统	LED灯：35W/个，220v无频闪，2.4米/个，带防水灯罩；渐明渐暗功能，防止开灯关灯应激反应；控制变光功能，根据日龄不同，光照强度也不同；光的频率不低于30赫兹，舍内光照均匀度：合理设计灯的位置及角度，无明显亮暗；电缆：1. R VV2×1.5；2. RVV注塑一体防水电缆，电缆规格应与相应电机型号、电器设备相配适用；厂家：安平县盈仁丝网制品有限公司	8	3960	31680	

13	控温薄膜 卷帘	规格：46M×4.5M，厂家： 安平县盈仁丝网制品有限 公司	4000	7	28000	
14	垫布	里外全新布料缝制20cmX20 CM安平县盈仁丝网制品有 限公司	31200	3	93600	
肉鸽深加工配套设备						
速冻调制食品【速冻肉鸽（生制品）】						
1	304不锈 钢上料机 +真空滚 揉机	1、使用真空设备，抽真空 度大于1.0MPA 2、材质：304不锈钢 3、电压：380V，功率：7. 5KW*2 4、上料机容积：200升， 真空腔容积：1000升，厂 家：诸城市贵合食品机械 有限公司	2	56430	112860	
2	落地式强 力工业风 扇（风干 ）	1、扇叶直径：750MM 2、电机：交流电机，功率 ：280W 3、调速：三档，厂家：诸 城市贵合食品机械有限公 司	8	396	3168	
3	全自动肉 鸽包装机 （含进出 输送带及 打码）	1、包装速度：30- 100包/分 2、生产日期打码方式：墨 轮 3、电压：220v，功率：1.5 KW 4、进出皮带为食品卫生级 ，南宁丽昌工贸有限公司	2	44352	88704	
4	自动印字 薄膜封口 机	1、电压：220V，功率：37 0W 2、封口速度：0-24米/分 3、封口宽度：10MM 4、印字方式：墨轮，厂家 ：诸城市贵合食品机械有 限公司	2	2970	5940	
肉鸽深加工配套设备						
热加工熟肉制品（卤鸽、油炸鸽、肉鸽汤）						
1	不锈钢夹 层锅	1、材质304不锈钢，耐腐 蚀，耐老化，达到食品级 卫生要求。 2、加热方式：电加热	4	34680	138720	

		自动恒温，最高温度：300度，温差小于5度 3、电压：380V，功率：60 KW 4、锅体容积：1000升 锅壁厚度：3.0MM，厂家：诸城市贵合食品机械有限公司				
2	不锈钢夹层锅	1、材质304不锈钢，耐腐蚀，耐老化，达到食品级卫生要求。 2、加热方式：电加热 自动恒温，最高温度：300度，温差小于5度 3、电压：380V，功率：60 KW 4、锅体容积：1000升 5、锅壁厚度：3.0MM，厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	2	34680	69360	
3	全自动油炸锅	1、加热方式：电加热，电压：380V，功率：60KW 2、材质304不锈钢，耐腐蚀，耐老化，达到食品级卫生要求。 3、自动恒温，最高温度：350度，温差小于3度 4、油锅容积：500升 气动出料设计，厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	2	29700	59400	
4	304加厚不锈钢冷却罐	1、容积：3000升 2、材质304不锈钢，耐腐蚀，耐老化，达到食品级卫生要求。 3、搅拌电机：3KW，电压：380V，厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	2	24750	49500	
5	不锈钢泵	1、流量：2吨/时，吸程：3米，扬程：8米 2、材质304不锈钢，耐腐蚀，耐老化，达到食品级卫生要求。 3、电机：0.75KW，电压：	2	1980	3960	

		380V, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司				
6	自动冲洗瓶机	1、冲洗方式: 高压冲洗 2、产量: 3000瓶/时 3、电压: 220V, 功率: 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	93060	93060	
7	空气源水冷型臭氧发生器	1、浓度: 50G/时, 电压: 220V, 功率: 1.3KW 2、冷却方式: 水冷 3、消毒方式: 臭氧, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	8474.4	8474.4	
8	不锈钢循环水桶	1、容积: 300L 2、材质: 304不锈钢 厚度: 0.8MM, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	2138.4	2138.4	
9	不锈钢臭氧混合水罐	1、容积: 2000升, 材质: 304不锈钢 厚度: 1.2MM 2、混合方式: 循环方式, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	22770	22770	
10	不锈钢泵	1、流量: 2吨/时, 吸程: 3米, 扬程: 8米 2、材质304不锈钢, 耐腐蚀, 耐老化, 达到食品级卫生要求。 3、电机: 0.75KW, 电压: 380V, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	1504.8	1504.8	
11	不锈钢瓶盖消毒池	1、材质: 304不锈钢, 厚度: 1.5MM 2、150cm*宽70cm*高75cm (池深55cm, 脚架高20cm), 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	4118.4	4118.4	
12	不锈钢瓶盖清洗池	材质: 304不锈钢, 厚度: 1.5MM 长150cm*宽70cm*高75cm (池深55cm, 脚架高20cm), 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	4118.4	4118.4	

13	双柜门商用消毒柜	1、消毒方式：臭氧+红外线 2、容理：1380L 3、电压：380V，功率：18 KW 4、自动定时，自动恒温， 厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	1	32670	32670	
14	自动灌装机 (注：需要空压机配合)	1、灌装头数：8头 2、灌装量：10-5000ML 灌装量误差±0.1-3ML 3、产量：1500-3000瓶/时 4、电压：220V，功率：3KW 5、输送带：无级调速 控制方式：全自动PLC， 厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	1	198000	198000	
15	自动落盖封盖机 (注：需要空压机配合)	1、封口头数：单头 2、封口速度：3000罐/时 3、电压：220V，功率：1.5KW 4、落盖方式：气动分流方式 5、控制方式：全自动PLC， 厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	1	72270	72270	
16	自动喷码机	1、电压：220V，功率：900W 2、喷印行数：1-4行 3、喷印点阵：最大24点阵 4、喷印速度：3米/秒 5、喷印高度：1-15MM 喷印内容：生产日期，二维码，仿维码，条形码，图案等， 厂家：诸城市贵合食品机械有限公司	1	26502.3	26502.3	
17	全自动真空包装机 (注：需要空压机配合)	1、电压：380V，功率：16 KW 2、气源：0.8MPA，800L/MIN 3、包装速度：40-80包/时 4、包装袋尺寸：宽：120-	1	509850	509850	

		250, 长: 80-350MM 5、工位流程: 主机8工位, 真空部分: 10工位。 包袋材质: 铝箔, 复合膜, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司				
18	不锈钢缓冲罐	1、容积: 1000升 2、材质304不锈钢, 耐腐蚀, 耐老化, 达到食品级卫生要求。 3、抬高2.5m支撑架, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	15048	15048	
19	杀菌机	1、电压: 380V, 功率: 86 KW 2、不锈钢推车: 配3车, 12盘 3、产量: 500KG/次 4、杀菌温度设计: 127℃ 5、材质: 全304不锈钢 6、控制方式: 电脑PLC全自动, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	218790	218790	
20	手动液压叉车	1、升高方式: 手摇 2、最大承重: 2000KG 3、货叉长度: 1200MM 4、货叉离地高度: 85MM, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	4	2138.4	8553.6	
21	空压机	1、使用压: 0.8MPA 2、产气量: 3.5立方/MIN 3、电压: 380V, 功率: 22 KW 4、电机转速: 3000, 厂家: 诸城市贵合食品机械有限公司	1	36432	36432	
原料库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(一) 制冷系统						
1	风冷活塞机组	压缩机型号: S15-52Y, 工况45/-28℃, 制冷量12.4, 功率11.25KW, 轴功率8.18KW, 能效比1.5COP, (含V型冷凝器140m², 油分离器, 气液	1	48828	48828	

		分离器等)，厂家：郑州彼德福制冷设备科技有限公司				
2	吊顶冷风机	型号：GUDD602E，风量：12000m ³ /h，功率：2*780W，电热功率：10.08KW，厂家：浙江凯迪	1	16224	16224	
3	阀件部分	过滤器（Ø22）	1	374.4	374.4	
		电磁阀EVR15（Ø22），丹佛斯	1	931.84	931.84	
		热力膨胀阀，丹佛斯	1	1830.4	1830.4	
4	制冷管道（铜管）	铜管 φ42*1.2，飞轮	15	436.8	6552	
		铜管 φ22*1.0，飞轮	15	228.8	3432	
5	管道保温	橡塑 £=30mm厚，导热系数≤0.035W/mk，B1级防火	1	2496	2496	
6	制冷剂	R-507，金冷	70	78	5460	
7	冷冻油	机组厂家配套	4	114.4	457.6	
8	钢材及附件	4#角钢40*40*4	20	58.24	1164.8	
9	排水系统	PVC水管D50	15	36.4	546	
		发热带，功率：25W	8	67.6	540.8	
		保温Ø50*30	8	114.4	915.2	
原料库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(二) 电气系统						
1	冷库电控箱	20KW, 远程监控, 新亚洲	1	5512	5512	
2	电线、桥架、线管	ZC-YJV4*2.5, 厂家：广西网联电线电缆有限公司	20	24.44	488.8	
		ZC-RVVP2*0.75, 厂家：广西网联电线电缆有限公司	20	15.08	301.6	
		ZC-RVV3*4+1*2.5, 厂家：广西网联电线电缆有限公司	20	27.04	540.8	
		ZC-BV3*2.5, 厂家：广西网联电线电缆有限公司	20	19.76	395.2	
		ZC-YJV4*10, 厂家：广西网联电线电缆有限公司	20	64.48	1289.6	
		CT100*50*1.0, 厂家：广	20	32.24	644.8	

		西网联电线电缆有限公司				
		辅材（线管，线耳等）厂家：广西网联电线电缆有限公司	1	312	312	
原料库制冷系统（活塞机组+吊顶冷风机）						
（三）库体部分						
1	双面彩钢聚氨脂板	£=150*0.426（复合B1级防火）容重约40KG/M ³ 厂家：广西瑞达金属材料有限公司	143	223.6	31974.8	
2	地面保温	挤塑板（加密型），规格1800*600*50MM，容重约28KG，抗压强度约170Kpa，南宁达吉雄	7.5	717.6	5382	
3	彩钢电动平移冷库门	2800×2000×150mm，功率380W，电压36V，彩钢厚度0.5MM，容重约40KG/M ³ ，品牌：夏雪	1	19250.4	19250.4	
4	冷库安装附件	冷库专用灯20W，厂家：江苏智电气设备有限公司	4	218.4	873.6	
		离心式风幕机2米，电机功率0.75KW风量1850m ³ /h，风速18m/s，厂家佛山贝澳乐电器有限公司	1	2600	2600	
		密封胶（瓷白）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	5	343.2	1716	
		平衡窗100*100MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	1	223.6	223.6	
		吊杆Ø12、Ø10厂家：广西伟隆钢管有限公司	20	11.44	228.8	
5	附件	内包角（彩钢）50*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	13.52	540.8	
		外包角（彩钢）200*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	22.88	686.4	
		蘑菇头150/200MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	15.6	468	
		圆弧铝（内包角条）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	46.8	1872	
速冻库制冷系统（螺杆并联+蒸发冷+铝排平板搁架）						
（一）制冷系统						

1	单机螺杆机组	压缩机型号：FVRL-70-230，工况36/-42℃，制冷量52KW，功率52.5KW，轴功率54.4KW，能量调节100%-75%，（含油分离器，气液分离器，油冷却器，油流开关，消音器等），厂家：郑州彼德福制冷设备科技有限公司	1	191880	191880	
2	蒸发式冷凝器	名义散热量：240KW，风量2*16200，电机功率2*1.1KW，水泵功率1*1.5KW，厂家：四川天佑恒发能源装备有限公司	1	66560	66560	
3	阀件部分	直通截止阀RVY45，AMG	4	731.12	2924.48	
		直通截止阀RVY35，AMG	4	696.8	2787.2	
		热力膨胀阀TES5-2，丹佛斯	4	3224	12896	
		过滤器FIA20，丹佛斯	4	426.4	1705.6	
		电磁阀EVR15（ $\phi 22$ ），丹佛斯	4	1181.44	4725.76	
		氟压力表0~4.0MPa，宁波埃美柯集团有限公司	1	220.48	220.48	
		排空阀DN6 丹佛斯	1	136.24	136.24	
		安全阀3/4"，2.4Mpa，宁波埃美柯集团有限公司	1	946.4	946.4	
4	轴流风机	风量22000m ³ /h，功率2.2KW厂家：浙江凯迪	2	5616	11232	
5	速冻铝平板搁架	320米/套， $\phi 32 \times 2.5$ mm，平面铝板厚度2.5MM，厂家：玉林金赛制冷	4	51480	205920	
6	管道部分	铜管 $\phi 42 \times 1.2$ ，飞轮	86.0	436.8	37564.8	
		铜管 $\phi 38 \times 1.0$ 飞轮	20.0	395.2	7904	
		铜管 $\phi 28 \times 1.0$ 飞轮	24.0	291.2	6988.8	
		铜管 $\phi 22 \times 1.0$ 飞轮	20.0	228.8	4576	
		铜管 $\phi 16 \times 0.8$ 飞轮	10.0	166.4	1664	
		钢管弯头、三通、直通等	1	19760	19760	
		辅材（焊材，油漆等）	1	6760	6760	
7	管道保温	橡塑 $E=30$ mm厚，导热系数 ≤ 0.035 W/mk，B1级防火，华美	2	2496	4992	

8	制冷剂	R-507, 9.5KG/瓶, 金冷	450	78	35100	
9	螺杆专用油	机组厂家配套	90	187.2	16848	
10	钢材及附件	5#角钢(50*50*5) 厂家: 广西伟隆钢管有限公司	60	36.4	2184	
		4#角钢(40*40*4) 厂家: 广西伟隆钢管有限公司	60	31.2	1872	
速冻库制冷系统((螺杆并联+蒸发冷+铝排平板搁架))						
(二) 电气系统						
1	机组PLC控制柜	触摸屏, 可远程监控, 西门子	1	20280	20280	
2	冷库末端电源开关箱(远程)	可远程监控, 新亚洲	1	6760	6760	
3	电线、电缆、桥架部分	ZC-YJV3*1.5, 网联	50	18.512	925.6	
		ZC-YJV4*2.5, 网联	50	24.44	1222	
		ZC-RVVP2*0.75, 网联	50	15.08	754	
		ZC-RVV3*1, 网联	50	12.48	624	
		ZC-BV3*2.5, 网联	50	19.76	988	
		ZC-YJV4*6, 网联	50	54.08	2704	
		CT200*100*1.5	40	52	2080	
		CT150*100*1.2	20	46.8	936	
		CT100*50*1.0	20	32.24	644.8	
	辅材(线管, 线耳等), 网联	1	1560	1560		
速冻库制冷系统((螺杆并联+蒸发冷+铝排平板搁架))						
(三) 库体部分						
1	双面彩钢聚氨脂板	$\delta=150*0.426$ (复合B1级防火) 容重约40KG/M3 厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	155	223.6	34658	
2	双面彩钢夹心板	$\delta=50*0.426$ (B1级防火) 容重约20KG/M3 厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	50	130	6500	
3	地面保温	挤塑板(加密型), 规格1800*600*50MM, 容重约28KG, 抗压强度约170Kpa, 南宁达吉雄	7.5	717.6	5382	
4	彩钢手动平移冷库门	2000 \times 1500 \times 150mm, 彩钢厚度0.5MM, 夏雪	1	9256	9256	
5	冷库安装	冷库专用灯	4	218.4	873.6	

	附件	20W厂家：江苏智电气设备有限公司				
		贯流式风幕机1.5米, 功率0.26KW, 风量3580m ³ /h, 风速11-13m/s, 厂家佛山贝澳乐电器有限公司	1	2392	2392	
		密封胶（瓷白）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	6	343.2	2059.2	
		平衡窗100*100MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	1	223.6	223.6	
		吊杆Ø12、Ø10厂家：广西伟隆钢管有限公司	20	11.44	228.8	
6	附件	内包角（彩钢）50*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	13.52	540.8	
		外包角（彩钢）200*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	22.88	686.4	
		蘑菇头150/200MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	25	15.6	390	
		圆弧铝（内包角条）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	46.8	1872	
1#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(一) 制冷系统						
1	风冷活塞机组	压缩机型号：S15-52Y, 工况45/-28℃, 制冷量12.4, 功率11.25KW, 轴功率8.18KW, 能效比1.5COP, (含V型冷凝器140m ² , 油分离器F-5604, 气液分离器FA2-209等) 厂家：郑州彼德福制冷设备科技有限公司	1	48828	48828	
2	吊顶冷风机	型号：GUDD602E, 风量：12000m ³ /h, 功率：2*780W, 电热功率：10.08KW, 厂家：浙江凯迪	1	16224	16224	
3	阀件部分	过滤器（Ø22）丹佛斯	1	374.4	374.4	
		电磁阀EVR15（Ø22），丹佛斯	1	931.84	931.84	
		热力膨胀阀TES5-2, 丹佛斯	1	1830.4	1830.4	

4	制冷管道 (铜管)	铜管 ϕ 42*1.2, 飞轮	15	436.8	6552	
		铜管 ϕ 22*1.0, 飞轮	15	228.8	3432	
5	管道保温	橡塑 λ =30mm厚, 导热系数 \leq 0.035W/mk, B1级防火, 华美	1	2496	2496	
6	制冷剂	R-507, 金冷	70	78	5460	
7	冷冻油	机组厂家配套	4	114.4	457.6	
8	钢材及附件	4#角钢40*40*4厂家: 广西伟隆钢管有限公司	20	58.24	1164.8	
9	排水系统	PVC水管D50, 雄塑	15	36.4	546	
		发热带, 功率: 25W厂家: 江苏智电气设备有限公司	8	67.6	540.8	
		保温 ϕ 50*30, 华美	8	114.4	915.2	
1#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(二) 电气系统						
1	冷库电控箱	20KW, 远程监控	1	5512	5512	
2	电线、桥架、线管	ZC-YJV4*2.5, 网联	20	24.44	488.8	
		ZC-RVVP2*0.75, 网联	20	15.08	301.6	
		ZC-RVV3*4+1*2.5, 网联	20	27.04	540.8	
		ZC-BV3*2.5, 网联	20	19.76	395.2	
		ZC-YJV4*10, 网联	20	64.48	1289.6	
		CT100*50*1.0网联	20	32.24	644.8	
		辅材(线管, 线耳等)网联	1	312	312	
1#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(三) 库体部分						
1	双面彩钢聚氨脂板	λ =150*0.426 (复合B1级防火) 容重约40KG/M ³ 厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	143	223.6	31974.8	
2	地面保温	挤塑板(加密型), 规格1800*600*50MM, 容重约28KG, 抗压强度约170Kpa	7.5	717.6	5382	
3	彩钢电动平移冷库门	2800 \times 2000 \times 150mm, 功率380W, 电压36V, 彩钢厚度0.5MM, 容重约40KG/M ³	1	19250.4	19250.4	
4	冷库安装附件	冷库专用灯 20W厂家: 江苏智电气设备有限公司	4	218.4	873.6	
		离心式风幕机2米, 电机功率0.75KW风量1850m ³ /h,	1	2600	2600	

		风速18m/s				
		密封胶（瓷白）	5	343.2	1716	
		平衡窗100*100MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	1	223.6	223.6	
		吊杆Ø12、Ø10	20	11.44	228.8	
5	附件	内包角（彩钢）50*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	13.52	540.8	
		外包角（彩钢）200*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	22.88	686.4	
		蘑菇头150/200MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	15.6	468	
		圆弧铝（内包角条）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	46.8	1872	
2#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(一) 制冷系统						
1	风冷活塞机组	压缩机型号：S15-52Y，工况45/-28℃，制冷量12.4，功率11.25KW，轴功率8.18KW，能效比1.5COP，（含V型冷凝器140m ² ，油分离器F-5604，气液分离器FA2-209等）厂家：郑州彼德福制冷设备科技有限公司	1	48828	48828	
2	吊顶冷风机	型号：GUDD602E，风量：12000m ³ /h，功率：2*780W，电热功率：10.08KW，厂家：浙江凯迪	1	16224	16224	
3	阀件部分	过滤器（Ø22）丹佛斯	1	374.4	374.4	
		电磁阀EVR15（Ø22），丹佛斯	1	931.84	931.84	
		热力膨胀阀TES5-2，丹佛斯	1	1830.4	1830.4	
4	制冷管道（铜管）	铜管 φ42*1.2，飞轮	15	436.8	6552	
		铜管 φ22*1.0，飞轮	15	228.8	3432	
5	管道保温	橡塑 δ=30mm厚，导热系数≤0.035W/mk，B1级防火，华美	1	2496	2496	
6	制冷剂	R-507，金冷	70	78	5460	

7	冷冻油	机组厂家配套	4	114.4	457.6	
8	钢材及附件	4#角钢40*40*4厂家：广西伟隆钢管有限公司	20	58.24	1164.8	
9	排水系统	PVC水管D50, 雄塑	15	36.4	546	
		发热带, 功率: 25W厂家: 江苏智电气设备有限公司	8	67.6	540.8	
		保温Ø50*30, 华美	8	114.4	915.2	
2#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(二) 电气系统						
1	冷库电控箱	20KW, 远程监控, 新亚洲	1	5512	5512	
2	电线、桥架、线管	ZC-YJV4*2.5, 网联	20	24.44	488.8	
		ZC-RVVP2*0.75, 网联	20	15.08	301.6	
		ZC-RVV3*4+1*2.5, 网联	20	27.04	540.8	
		ZC-BV3*2.5, 网联	20	19.76	395.2	
		ZC-YJV4*10, 网联	20	64.48	1289.6	
		CT100*50*1.0网联	20	32.24	644.8	
		辅材(线管, 线耳等)网联	1	312	312	
2#成品库制冷系统(活塞机组+吊顶冷风机)						
(三) 库体部分						
1	双面彩钢聚氨脂板	$\rho = 150 \times 0.426$ (复合B1级防火) 容重约40KG/M ³ 厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	143	223.6	31974.8	
2	地面保温	挤塑板(加密型), 规格1800*600*50MM, 容重约28KG, 抗压强度约170Kpa, 南宁达吉雄	7.5	717.6	5382	
3	彩钢电动平移冷库门	2800×2000×150mm, 功率380W, 电压36V, 彩钢厚度0.5MM, 容重约40KG/M ³ , 夏雪	1	19250.4	19250.4	
4	冷库安装附件	冷库专用灯 20W厂家: 江苏智电气设备有限公司	4	218.4	873.6	
		离心式风幕机2米, 电机功率0.75KW风量1850m ³ /h, 风速18m/s	1	2600	2600	
		密封胶(瓷白)厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	5	343.2	1716	
		平衡窗100*100MM厂家: 广西瑞达金属材料有限公司	1	223.6	223.6	

		吊杆Ø12、Ø10广西伟隆钢管有限公司	20	11.44	228.8	
5	附件	内包角（彩钢）50*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	13.52	540.8	
		外包角（彩钢）200*50mm*0.426mm厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	22.88	686.4	
		蘑菇头150/200MM厂家：广西瑞达金属材料有限公司	30	15.6	468	
		圆弧铝（内包角条）厂家：广西瑞达金属材料有限公司	40	46.8	1872	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币肆佰叁拾柒万叁仟壹佰捌拾柒元伍角捌分（¥4373187.58元）						
<u> 1 </u> 分标						
验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。						
优惠及其它：无。						

序号	货物名称	货物规格型号	数量①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②/ 费率	备注
800KVA欧式箱变10KV配电						
1	油变压器	S11-800/10, 电压组合10±2*2.5%/0.4kV, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	51792	51792	
2	高压柜进线柜	电流▲欧式箱组合:72.2/1804.3A, 联结组标号:Dym11, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	22410	22410	
3	高压柜出线柜	电流▲欧式箱组合:72.2/1804.3A, 联结组标号:Dym11, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	23704.8	23704.8	
4	低压柜进线柜	电流▲欧式箱组合:72.2/1804.3A, 联结组标号:Dym11, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	21414	21414	
5	低压柜电容柜	电流▲欧式箱组合:72.2/1804.3A, 联结组标号:Dym11, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	21742.68	21742.68	
6	低压柜出线柜	电流▲欧式箱组合:72.2/1804.3A, 联结组标号:Dym11, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	23406	23406	
7	发电机备用电源	额定电流: 400A, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司	1	4482	4482	
8	箱变外壳	规格: 2400*3300	1	11454	11454	
9	10KV避雷器	额定电压:17KV, 运行电压:13.6KV. 冲击电流:50, 耐受能组哭力:40KA, 厂家:	1	846.6	846.6	

		广西荣源电力工程有限公司				
10	隔离刀闸	额定电压:12kv, 额定电流:630A, 1min 工频耐受电压:42KV, 场开关冲击电压:75KV	1	1494	1494	
11	智能开关 断路器	额定电压;12KV, 额定电流:630A, 电流比:200/400/600/5, 零序:20/1, 额定短路开断电流器:20KA, 厂家:广西荣源电力工程有限公司	1	13446	13446	
12	高压电缆	额定电压:8.7/15KV-3*70, 导体直流电阻S2/m0.193, 电压试验30.5KV/5min	20	275	5500	
13	10KV高压 架空绝缘 导线	JKLGYJ-10KV-70mm, 额定电流:12kv, 厂家:广西荣源电力工程有限公司	600	8.5	5100	
14	水泥电杆	12米	4	1800	7200	
15	高压金具 辅材	含高压横担、设备线夹、瓷瓶等, 厂家:广西荣源电力工程有限公司	1	4980	4980	
16	电缆头制作	含冷缩电缆头配件, 厂家:广西荣源电力工程有限公司	4	677	2708	
17	安健环	变压器命名牌	1	1494	1494	
18	箱变基础	含角铁、槽钢、砌砖	1	7968	7968	
19	资料	含资质、验收、接火通电	1	7968	7968	
20	设备试验	变压器、电缆、开关、微机	4	1992	7968	
21	接地级网	角铁4*4*6000	1	1992	1992	
200KW发电机组						
1	200KW发 电机组	200KW发电机组技术参数: 输出功率: 250KVA/200KW 稳态电压调整率(%) : ≤ ±0.3 额定电压: 230V/400V 瞬态电压调整率(%) : ≤	1	96270	96270	

		<p>±5 瞬态调整率 (%) : ≤±5 额定电流: 360A 电压恢复时间 (s) : ≤1.5 频率稳定时间 (s) : ≤7 额定频率: 50Hz 外形尺寸: 2650*1000*1500mm (±50mm) 机组重量: 2500-2700kg 噪音: ≤105db (A) 柴油机技术参数: 结构特点:四冲程、增压中冷 启动方式: 24V启动 调速方式: 电子调速 输出功率:260KW 气缸数: 6缸 转速: ≥1500转缸径行程: 123/145mm (±5mm) 排量:10.4L 机油容量:≥30L 燃油消耗 (100%负载) : ≤ 200g/(kW·h) 燃油牌号: (标准) 0#轻柴油 (常 温) 发电机技术参数: 额定功率: 200KW 防护等级: ≥IP22 绝缘等级: ≥H级 接线方式: 三相四线、中性点接地 功率因数: COSΦ=0.8 (滞后) 励磁方式:无刷自励式, 厂家: 广西荣源电力工程有限公司</p>				
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币叁拾肆万伍仟叁佰肆拾元零捌分 (¥345340.08元)						
<u> 2 </u> 分标						
验收标准: 符合我国国家有关技术规范和技术标准。						

优惠及其它：无。