

二次响应报价表

项目名称：宁明县人民法院爱店人民法庭信息化建设项目（重）

项目编号：CZZC2024-C1-990268-GXDC

分标（如有）：无

供应商名称：广西旭朗科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价③=①×②
		①						②	
(一) 融合法庭设备（民庭）									
(1) 庭审核心设备									
1	4K 高清庭审主机	1台	科达	SVR2931	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 2、内置8寸电容触控显示屏。 3、支持双DVD刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。 4、▲支持 8 路SDI输入，6 路HDMI输入，4 路DVI视频输入。 5、▲支持8路DVI视频输出，5 路HDMI输出。 6、提供2 路 100/1000Mbps自适应网口，支持网络多址。 7、▲提供16 路 MIC In，5 路 Line In 音频输入接口；提供 3 路 Line out 音频输出接口。 8、提供 8 路 RS485 控制接口，6 路 RS232 控制接口；提供 2 路告警输入，2 路告警输出。 9、提供8 个 SATA 接口，单块硬盘支持 8T。 10、▲支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机的混合接入，支持 4 路远程点接入。 11、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 12、支持2 路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码。可同时加入到合成画面中。 13、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式。	¥118,000	118000

							<p>，支持语音激励开关。</p> <p>14、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消；支持每路音频音量调节。</p> <p>15、▲支持证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调。</p> <p>16、▲支持证人声音变声功能，变声等级可调。</p> <p>17、支持在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到显示器。</p> <p>18、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。</p> <p>19、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘信息显示和坏道检测。</p> <p>20、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>21、支持主机与前端设备的时间同步功能。</p>		
2	4K 高清室内球机（法官特写）	1台	科达	IPC421-F830-N0	苏州科达科技股份有限公司	苏州	<p>1、设备为高清高速球型摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。</p> <p>2、设备采用 1/2.8 英寸高性能传感器，总像素 800 万像素。</p> <p>3、最低照度为 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。</p> <p>4、设备支持 30 倍光学变焦，焦距 4.5-135mm，光圈 F1.5-4.4。</p> <p>5、设备的图像水平中心分辨率为1160TVL，信噪比58dB，灰度等级12 级，延时108ms，动态范围102dB。</p> <p>6、支持三码流并发输出：可达到主码流 3840×2160，帧率 20 帧/秒，第一辅码流 1280×720，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>7、支持水平范围：0°~355°，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度 550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持 256 个预置位。</p> <p>8、设备支持音频编码格式设置成 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC LC、G.726，支持与客户端实现双向语音对讲，对讲声音无回声。</p> <p>9、设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。</p> <p>10、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑</p>	¥6,780	6780

							白名单、匿名访问功能。 11、设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。 12、设备可通过 RS485 接口，外接温湿度仪并可在视频图像上叠加温湿度信息。 13、设备支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，支持 256GB。 14、设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。 15、设备满足在 AC24V±30% 宽电压环境下正常工作		
3	高清室内枪机（特写、全景）	4台	科达	IPC2852	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160； 2、传感器尺寸1/2.8 英寸，最低照度0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码； 4、设备支持三码流：主码流分辨率为 3840×2160，帧率为 20fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级12 级； 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能； 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更、区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 11、设备支持文字转语音功能； 12、设备满足在 DC12V ± 30%宽电压环境下正常工作； 13、支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作	¥2,200	8800

							温 度-40° ~70°		
4	话筒	8只	itc	TZ-1318 8	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 指向性: 心形指向性 2. 信噪比: 65dB SPL 1KHz at 1Pa 3. 频率响应: 20-18KHz 4. 输出阻抗: 75Ω 5. 灵敏度: -40dB ± 2dB	¥298	2384
5	专业功放	1台	itc	TZ-JJLL 5	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 工业造型钢面板, 面板防尘网可拆洗结构设计, 可拆卸清洗的散热通风口。 2. 开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 3. 智能控制强制散热设计。 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择, 轻松接纳宽幅度范围信号源输入; 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V 5. 安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热 保护、变压器过热保护)。 6. 智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7. 标准 XLR+TRS1/4"复合输入接口。 8. 变压器和低阻大容量电解滤波, 保证大动态工作。 9. 支持立体声或桥接工作模式。 10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。 11. 输出功率(20Hz-20KHz/THD 0.98%): 立体声/并联 8Ω × 2: 200W×2; 立体声/并联 4Ω × 2: 300W×2; 桥接 8Ω : 600W。	¥2,380	2380
6	专业音箱	2只	itc	TZ-A080 16	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 70Hz~20KHz 3. 额定功率: 120W 4. 灵敏度: 95dB/W/M 5. 覆盖角度: (H)120° (V)60° 6. 高音: 3"锥形高音单元×2 7. 低音: 6.5"低音× 1	¥1,330	2660
7	4K 液晶电视(含壁挂支架)	2台	海信	55H55E	海信集团有限公司	山东	1、外观: 全面屏。 2、屏幕: 55 英寸, 尺寸(宽*高*厚): 1240×718×81mm, 毛重: 17.3kg。 3、分辨率: 4K (3840×2160), 屏幕等级: A+, 色域(BT.709): 100%。 4、背光方式: DLED, 面板类型: RGB。	¥4,480	8960

							5、功耗：二级能效，待机功率：0.5W。 6、CPU：双核Cortex A73*2 MAX1.2GHz 64 位处理器。 7、GPU：五核 Mali 450。 8、内存：1.5GB，存储：8GB。 9、操作界面：VIDAA AI，底层：Android 5.1。 10、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 11、输入端口：HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 12、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 13、▲竞标产品具有节能认证证书。竞标时提供证明文件。		
8	液晶电视移动挂架	2台	国产	定制	国产	广西	配套尺寸可移动式挂架	¥238	476
9	高清视频传输器	2套	国产	定制	国产	广西	HDMI 双绞线延长器	¥340	680
10	庭外公告屏	1台	扬程	YC-T46P21	广州市场程电子有限公司	广州	1、21.5 英寸触控显示屏，显示分辨率 1080P。 2、支持读取 IC 卡，支持壁挂。 3、对接业务系统实现关联功能应用。	¥2,980	2980
11	远程强电控制器	1台	科达	Bwant-IPM-08	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 10A，单路最大输出功率 2000W，整机最大输出功率 7500W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	¥3,490	3490
12	高拍仪	1台	麦帝	MD-G16MHA	广西南宁枢衡科技有限公司	广西	1、1600 万物理像素高清自动聚焦 COMS 镜头，多种分辨率可选择，最高依次为 4656*3496、4208*3120、3840*3104、3264*2448、2592*1944、1920*1080P 等；1080P 画面帧率达到30帧，可拍摄 A3 画幅文本、图像等； 2、采用 USB3.0 接口*1，其中 USB3.0 接口单根 USB 线	¥1,270	1270

							实现展台供电、高清图像数据传输需求，整机自带物理控制按钮，可控制灯光、开关机、放大缩小等功能；带水雾均匀光罩LED10粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，； 3、解像度：1200TV线；图像特技：亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等；24位图像真彩色，自动补光。		
13	千兆网络交换机	1台	TP-LINK	16口交换机	普联技术有限公司	深圳	16端口千兆自适应交换机	¥1,750	1750
14	网络机柜	1台	金昌利	豪华型F型	南宁市金昌利工贸有限公司	南宁	规格高宽深 1000*600*600mm，前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇、电源、层板各一件，两侧门可开。	¥980	980
(2) 互联网庭审设备									
1	流媒体主机	1台	科达	KD-MPS-1000	苏州科达科技股份有限公司	苏州	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实人认证、互联网电子签名等多功能为一体， 1. 视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3. 支持对互联网当事人进行实人认证； 4. 支持对互联网当事人进行电子签名； 5. 支持HDMI口输入输出，满足4K分辨率； 6. 满足6路互联网视频接入；	¥44,200	44200
(3) 电子签名捺印									
1	电子签名板（指纹采集）	1套	科达	E10 Pro	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	¥7,800	7800
(4) 辅材									
1	施工及辅	1批	国产	定制	国产	广西	网线、电源线、音频线、面板等	¥9,950	9950

	助线 材								
(二) 融合法庭设备（刑庭）									
(1) 庭审核心设备									
1	4K 高 清庭 审主 机	1台	科达	SVR2931	苏州 科达 科技 股份 有限 公司	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 2、内置8寸电容触控显示屏。 3、支持双DVD刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。 4、▲支持 8 路SDI输入，6 路HDMI输入，4 路DVI视频输入。 5、▲支持8路DVI视频输出，5 路 HDMI输出。 6、提供2 路 100/1000Mbps自适应网口，支持网络多址。 7、▲提供16 路 MIC In，5 路 Line In 音频输入接口；提供 3 路 Line out音频输出接口。 8、提供 8 路 RS485 控制接口，6 路 RS232 控制接口；提供 2 路告警输入，2 路告警输出。 9、提供8 个 SATA 接口，单块硬盘支持 8T。 10、▲支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机的混合接入，支持 4 路远程点接入。 11、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 12、支持2 路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码。可同时加入到合成画面中。 13、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关。 14、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消；支持每路音频音量调节。 15、▲支持证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调。 16、▲支持证人声音变声功能，变声等级可调。 17、支持在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到显示器。	¥118,000	118000	

						<p>18、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。</p> <p>19、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘信息显示和坏道检测。</p> <p>20、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>21、支持主机与前端设备的时间同步功能。</p>		
2	4K 高清室内球机（法官特写）	1台	科达	IPC421-F830-N0	苏州科达科技股份有限公司	<p>1、设备为高清高速球型摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。</p> <p>2、设备采用 1/2.8 英寸高性能传感器，总像素 800 万像素。</p> <p>3、最低照度为 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。</p> <p>4、设备支持 30 倍光学变焦，焦距 4.5-135mm，光圈 F1.5-4.4。</p> <p>5、设备的图像水平中心分辨率1100TVL，信噪比58dB，灰度等级11 级，延时108ms，动态范围102dB。</p> <p>6、支持三码流并发输出：可达到主码流 3840×2160，帧率 20 帧/秒，第一辅码流 1280×720，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>7、支持水平范围：0°~355°，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度 550°/s，云台定位精度为±0.1°，支持 256 个预置位。</p> <p>8、设备支持音频编码格式设置成 G.711u、G.711u、ADPCM、G.722、AAC LC、G.726，支持与客户端实现双向语音对讲，对讲声音无回声。</p> <p>9、设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。</p> <p>10、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。</p> <p>11、设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。</p> <p>12、设备可通过 RS485 接口，外接温湿度仪并可在视频图像上叠加温湿度信息。</p> <p>13、设备支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，支持 256GB。</p> <p>14、设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、</p>	¥6,780	6780

							4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 15、设备满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作		
3	高清室内枪机（特写、全景）	4台	科达	IPC2852	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160； 2、传感器尺寸1/2.8 英寸，最低照度0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码； 4、设备支持三码流：主码流分辨率为 3840×2160，帧率为 20fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级12 级； 7、设备支持 AEC 回声消除； 8、设备支持混音录像功能； 9、设备支持红外补光距离 100 米，支持 SmartIR； 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更、区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 12、设备支持文字转语音功能； 13、设备满足在 DC12V ±30%宽电压环境下正常工作； 14、支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°	¥2,200	8800
4	话筒	8只	itc	TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3. 频率响应：20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB ± 2dB	¥298	2384
5	立式话筒	2支	HTDZ	HT-78L	恩平市海天电子科	恩平	驻极体电容话筒：超心形特性，剔除非直达声；2 路供电：内部电池或外部供电(直流 48V)；两种低切滤波器	¥1,450	2900

					技 有 限 公 司				
6	专业 功放	1台	itc	TZ-JJLL 5	广东 保伦 电子 股份 有限 公司	广东	1. 工业造型钢面板，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3. 智能控制强制散热设计。 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7. 标准 XLR+TRS1/4"复合输入接口。 8. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9. 支持立体声或桥接工作模式。 10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。 11. 输出功率（20Hz-20KHz/THD 0.98%）：立体声/并联 8Ω × 2：200W×2；立体声/并联 4Ω × 2：300W×2；桥接 8Ω：600W。	¥2,380	2380
7	专业 音箱	2只	itc	TZ-A080 16	广东 保伦 电子 股份 有限 公司	广东	1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz~20KHz 3. 额定功率：120W 4. 灵敏度：95dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)120° (V)60° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：6.5"低音×1	¥1,330	2660
8	4K 液 晶电 视（含 壁挂 支架）	2台	海信	55H55E	海信 集团 有限 公司	山东	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸，尺寸（宽*高*厚）：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：二级能效，待机功率：0.5W。 6、CPU：双核Cortex A73*2 MAX1.2GHz 64 位处理器。 7、GPU：五核 Mali 450。 8、内存：1.5GB，存储：8GB。 9、操作界面：VIDAA AI，底层：Android 5.1。	¥4,480	8960

							10、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 11、输入端口：HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 12、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 13、▲竞标产品具有节能认证证书。竞标时提供证明文件。		
9	液晶电视移动挂架	2台	国产	定制	国产	广西	配套尺寸可移动式挂架	¥238	476
10	高清视频传输器	2套	国产	定制	国产	广西	HDMI 双绞线延长器	¥340	680
11	庭外公告屏	1台	扬程	YC-T46P21	广州市扬程电子有限公司	广州	1、21.5 英寸触控显示屏，显示分辨率 1080P。 2、支持读取 IC 卡，支持壁挂。 3、对接业务系统实现关联功能应用。	¥2,980	2980
12	远程强电控制器	1台	科达	Bwant-IPM-08	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生时，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 10A，单路最大输出功率 2000W，整机最大输出功率 7500W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	¥3,490	3490
13	高拍仪	1台	麦帝	MD-G16MHA	广西南宁枢衡科技有限公司	南宁	1、1600 万物理像素高清自动聚焦 COMS 镜头，多种分辨率可选择，最高依次为 4656*3496、4208*3120、3840*3104、3264*2448、2592*1944、1920*1080P 等；1080P 画面帧率达到30帧，可拍摄 A3 画幅文本、图像等； 2、采用 USB3.0 接口*1，其中 USB3.0 接口单根 USB 线实现展台供电、高清图像数据传输需求，整机自带物理控制按钮，可控制灯光、开关机、放大缩小等功能；带水雾均匀罩LED10 粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，； 3、解像度：1200TV 线；图像特技：亮度、对比度、清晰度	¥1,270	1270

							、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等；24 位图像真彩色，自动补光。		
14	千兆网络交换机	1台	TP-LINK	16口交换机	普联技术有限公司	深圳	16 端口千兆自适应交换机	¥1,750	1750
15	网络机柜	1台	金昌利	豪华型F型	南宁市金昌利工贸有限公司	南宁	规格高宽深 1000*600*600mm，前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇、电源、层板各一件，两侧门可开。	¥980	980
(2) 互联网庭审设备									
1	流媒体主机	1台	科达	KD-MPS-1000	苏州科达科技股份有限公司	苏州	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实人认证、互联网电子签名等多功能为一体， 1. 视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3. 支持对互联网当事人进行实人认证； 4. 支持对互联网当事人进行电子签名； 5. 支持HDMI口输入输出，满足4K分辨率； 6. 满足6路互联网视频接入；	¥44,200	44200
(3) 电子签名捺印									
1	电子签名板（指纹采集）	1套	科达	E10 Pro	苏州科达科技股份有限公司	苏州	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	¥7,800	7800
(4) 辅材									
1	施工及辅助线材	1批	国产	定制	国产	广西	网线、电源线、音频线、面板等	¥9,950	9950
(三) 多功能会议室设备									
(1) 会议室 LED 显示屏 P2.0									
1	显示	7.4	强力	Q2Pro	厦门	厦门	屏幕显示面积：长 3.84m*高	¥9,490	70226

	屏	平米	巨彩		强力巨彩光电科技有限公司		1. 92m 分辨率: 长 1920*高 960=1843200 Dots 1. 像素间距 2. 0mm 2. 模组尺寸 320*160mm 3. 模组分辨率: 160*80 4. 灰度: 100%亮度 16bit 灰度 , 20%亮度 12bit 灰度。 5. 模组重量0.4Kg , 便于磁吸安装, 6. 采用后维护安装 , 大屏安装牢固 , 具有防脱落装置 7. 单元面积: 0.0512㎡ 8. 像素密度: 250000 点/㎡ 9. 采用抗消隐设计, 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 10. 更换模组, 自动回读校正数据 11. 支持单点校正 12. 白平衡亮度 600-800cd/ m² (6500K , 校正后) 13. 色温可调范围: 3000k~10000k , 并可自定义色温值。 14. 对比度 5000:1 15. 刷新频率3840HZ 16. 模组平整度: 0.18mm , 箱体间缝隙0.18mm 17. 视角: 水平视角160° , 垂直视角140° 18. 模组亮度均匀性97% 19. ▲竞标产品具有节能认证证书。竞标时提供证明文件。		
2	接收卡	13张	卡莱特	75E	北京卡莱特科技有限公司	北京	1. 集成75E , 无需再配转接板 , 更方便 , 成本更低; 2. 减少接插连接件 , 减少故障点 , 故障率更低; 3. 单卡支持 16 组 RGB 信号并行输出 4. 单卡带载 1024×128 像素点 5. 支持色度、亮度一体化逐点校正 6. 支持低亮高灰以及色温调节 7. 支持修缝技术 8. 支持任意抽行抽列抽点 9. 快速升级和快速发送校正系数 10. 支持网线检测 11. 支持 1~1/64 扫之间的任意扫描类型 , 支持 595 等串行译码扫描 12. 支持任意抽点 , 支持数据偏移 , 可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 13. 支持 DC3.3V~6V 超宽工作电压	¥185	2405
3	视频处理器	1台	卡莱特	X4S	北京卡莱特科	北京	具备丰富的视频信号接口 , 支持 SDI、HDMI、DVI 等高清数字接口 , 多路信号间无缝切换; 支持广播级缩放及	¥6,450	6450

					技有 限公 司		多画面显示。具备 4 个千兆网口输出,单机支持最宽 4096 像素, 或最高 2560 像素的 LED 显示屏。 1、支持丰富的数字信号接口 , 包括 1 路 SDI , 1 路 HDMI , 2 路 DVI; 2、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意设置; 3、最大带载 260 万像素, 最宽可达 4096 点,或最高可达 2560 点; 4、支持视频源任意切换 , 任意缩放; 5、支持三画面显示 , 位置、大小可自由调节; 6、支持 HDCP1.4; 7、双 USB2.0 高速通讯接口 ,用于电脑调试和主控间任意级联; 8、支持亮度和色温调节; 9、支持低亮高灰。		
4	配电箱	1台	国产	定制	国产	深圳	配电箱要求: 1、容量 10KW , 包含配电柜内所需配件及相关连接电缆 , 带远程上电功能, 无需手动开关; 系统采取分步延时上电。产品通过 3C 认证。 2、负荷等级与原建筑负荷等级一致。 3、低压配电系统采用相关国家标准实施, 供电电压 220~380V。低压采用放射式供电。按系统图组装, 在配电箱内作等电位接地。 3、所有信息设备及供电设备正常不带电的金属部分和信息设备所设防雷保安器的接地端以及其他金属构件均作保护接地, 严禁作接零保护。	¥2,780	2780
5	控制软件	1套	卡莱特	LEDVISION	北京卡莱特科技有限公司	北京	用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越, 兼具良好的操作界面, 易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 支持时钟、计时、天气预报显示; 支持外部视频信号 (TV、AV、S-Video、复合视频) 播放; 支持多页面多分区节目编辑; 软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效, 以及三维特效动画, 让显示屏的显示效果得到完美展现。 1、基于软件的各种不同应用场景, 软件具有翻译功能; 2、控制系统软件支持实时	¥4,450	4450

							<p>监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示；</p> <p>3、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作；</p> <p>4、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数；</p> <p>5、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快调试，预存模式，EDID更改；</p> <p>6、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复；</p> <p>7、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能；</p> <p>8、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作。</p>		
6	钢结构及五金边框	7.9 平米	国产	定制	国产	广西	<p>1、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标；支撑钢结构需做好防锈处理；具有良好的防静电、防漏电、防酸碱等功能；</p> <p>2、施工前，必须与甲方根据现场 CAD 设计图的参数进行确认，工程安全性得到第三方有资质的单位认可后方可开工建设。</p> <p>3、美观、大方，与周转环境相协调；</p> <p>4、屏幕显示面积：长3.94.18M*高 2.02M=7.9 m²</p> <p>5、采用高级不锈钢包边，使用国标加厚材料；具体包边面积与颜色结合安装现场的情况，由采购人确定。</p>	¥495	3910.5
7	安装调试费	7.9 平米	定制	定制	国产	广西	全面满足项目的使用要求	¥595	4700.5
(2) 扩声系统									
1	话筒	8只	itc	TZ-1318 8	广东保伦电子股份有限公司	广东	<p>1. 指向性：心形指向性</p> <p>2. 信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa</p> <p>3. 频率响应：20-18KHz</p> <p>4. 输出阻抗：75 Ω</p> <p>5. 灵敏度：-40dB±2dB</p>	¥298	2384
2	专业功放	1台	itc	TZ-JJLL 5	广东保伦	广东	1. 工业造型钢板面，面板防尘网可折洗结构设计，	¥2,380	2380

					电子 股份 有限 公司		<p>可拆卸清 洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用 电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计。</p> <p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围 信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V</p> <p>5. 安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热 保护、变压器过热保护）。</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围 内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口。</p> <p>8. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自 如。</p> <p>9. 支持立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>11. 输出功率（20Hz~20KHz/THD 0.98%）：立体声/并联 8Ω ×2：200W×2；立体声/并联 4Ω ×2：300W×2；桥接 8Ω：600W。</p>		
3	专业 音箱	2只	itc	TZ-A080 16	广东 保伦 电子 股份 有限 公司	广东	<p>1. 阻抗：8Ω</p> <p>2. 频响：70Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率：120W</p> <p>4. 灵敏度：95dB/W/M</p> <p>5. 覆盖角度：(H)120° (V)60°。</p> <p>6. 高音：3"锥形高音单元×2</p> <p>7. 低音：6.5"低音×1</p>	¥1,330	2660
4	电源 管理 器	1台	itc	TS-820	广东 保伦 电子 股份 有限 公司	广东	<p>1. 支持 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/ 关闭—当电源开关锁处于off 位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通一起到级联控制ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道负载功率 2200W，所有通道负载总功率达 6000W。输出连接器：多用途电源插座。</p>	¥640	640

5	调音台	1台	itc	TZ-24PFX-4	广东保伦电子股份有限公司	广东	<p>1. 支持8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持2 路立体声输入接口，4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。</p> <p>2. 具有2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入。</p> <p>3. 内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。</p> <p>4. 具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>5. 内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持 1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。</p>	¥3,400	3400
6	抑制器	1台	itc	TZ-JJ18	广东保伦电子股份有限公司	广东	<p>1. 48kHz 采样频率，32-bit DPS 处理器（300 兆主频），24-bitA/D 及 D/A 转换。</p> <p>2. 5 档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。</p> <p>3. 采用 2 英寸显示屏，分辨率 320*240。支持中/英文菜单显示。</p> <p>4. 48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示，每通道 12 个静态、12 个动态陷波器。</p> <p>5. 采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中/英文选择功能。</p> <p>6. 移频器10Hz 可调（1Hz 步进），陷波器增益、Q 值、数量可调。</p> <p>7. 独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7 段 PEQ 功能设置。</p> <p>8. 提供 USB 和 RS-485 通讯接口，连接 PC 上位机及中控设备。</p> <p>9. 通过 PC 上位机可任意编辑 5 档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。</p>	¥3,450	3450
7	音频处理器	1台	itc	TZ-P4402	广东保伦电子股份有限公司	广东	<p>1. 数字音频处理器支持4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声</p>	¥4,950	4950

							<p>消除。</p> <p>3、输出通道支持 31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低 通滤波器、限幅器。</p> <p>4. 支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。</p> <p>5. 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。</p> <p>6. 配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。</p> <p>7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10 等系统环境下。</p>		
8	网络机柜	1台	金昌利	豪华型F型	南宁市金昌利工贸有限责任公司	广西	规格高宽深 1000*600*600mm，前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇、电源、层板各一件，两侧门可开。	¥980	980
9	施工及辅助线材	1批	国产	定制	国产	广西	网线、电源线、音频线、面板等	¥500	500
(3) 视频会议系统									
1	一体化会议电视终端	1台	科达	H610-B	苏州科达科技股份有限公司	苏州	高清机顶盒终端(8M, 1080p30, 1个 10/100M, 内置 PTZ 摄像机, 12x 光学变焦, HDMI 输出, 数字麦克风)	¥54, 500	54500
(四) 调解室									
1	室内双色条幅屏	3.4平方米	强力巨彩	P4.75/6.18m*0.55m	厦门强力巨彩光电科技有限公司	厦门	<p>1. 点间距 4.75mm，像素点：44320 点/m²，单元板尺寸 304mm*152mm，单元板分辨率：64*32；</p> <p>2、整屏尺寸：6180mm(宽)x550mm(高)=3.57m²，整屏分辨率：1344点(宽)x96点(高)=129024点；</p> <p>3、控制方式：恒流控制</p> <p>4、扫描方式：1/4 扫。</p> <p>5、驱动器件：MBI5041 或同档</p>	¥3, 980	13532

						次，芯片内建 PWM 6、驱动方式：恒流 7、帧频：60Hz 8、刷新频率：75Hz 9、亮度：800cd/m2 10、平均无故障时间：5000 小时 11、寿命：10 万小时 12、平整度：任意相邻像素间0.45mm，模组拼接间隙< 1mm， 13、均匀性：像素光强、模组亮度均匀 14、盲点率：<0.0001，最佳视距：3-150 米。 15、开关电源：200W；5V/40A、5V/30A，DC5V40A，内置 EMI 滤波器，低输出纹波和噪声，保护功能：过载保护/短路保护。 16、连续工作时间：72hours 17、视角：水平140°，垂直120° 18、钢结构内框。 18.1 LED 显示屏专用铝型材，颜色由采购人自选，便于维护。 18.2 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 18.3 支撑钢结构需做好防锈处理； 19、铜芯线（2.5 平方电线），线管配套。 20、国标超五类网线、纯铜线，线管配套。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--


（五）立案大厅 P3LED 屏及办公设备

（1）办公室办公设备

1	黑白 A4 复印一体机	1台	得力	DM28ADN	得力集团有限公司	宁波	A4 黑白激光多功能一体机、自动双面打印、复印、彩色扫描，35 页自动输稿器，打印速度：28ppm (A4)；首页打印时间：8 秒；月打印负荷量：10，000 页；双面打印：支持双面打印速度：可达每分钟 16 面(A4)；分辨率 (dpi)：最大可达 1200*1200dpi；处理器：360MHz；网络类型：有线网络；内存：128M；复印速度：28cpm (A4)；首页复印时间：14 秒；复印分辨率可达：600*600dpi；连续复印页数：1-99 页；扫描类型：平板+馈纸式；扫描分辨率：可达 1,200*1,200dpi；纸张输入容量：自动纸盒：150 页；接口类型：高速 USB2.0；耗材类型：鼓粉一体式；耗材容量：3700 页；随机碳粉盒：3700	¥2,450	2450
---	-------------	----	----	---------	----------	----	---	--------	------

							页。 ▲提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件(加盖供应商 公章(或电子签章))。		
2	高速扫描仪	1台	立思辰	G4060F+	立思辰科技股份有限公司	北京	馈纸式 A4 高速扫描, 扫描速度: 40ppm(双面), 光学分辨率: 600dpi, 最大容纸量 100 张(70gA4 纸张), 具备分辨率设置、图像处理参数设置、图像拆分/合并/纠错、重张检测、扫描预览、图像旋转、尺寸检测等基本功能, 操作系统: 银河麒麟 V10、统信 UOS20 等	¥5,100	5100
3	电子门牌	4套	扬程	YC-T46P 21	广州市扬程电子有限公司	广州	21.5 寸电子门牌	¥2,980	11920

(2) 立案大厅 P3LED 屏

1	显示屏	5.53 平米	强力巨彩	Q3Pro	厦门强力巨彩光电科技有限公司	厦门	 1、屏幕显示面积: 长 2.88M* 高 1.92M 2、分辨率: 936*624=584064 Dots 3、模组尺寸: 320mm*160mm 4、模组: 9 个长*12 个高=108 张 5、像素点间距 3.0mm 6、像素密度 105625Dots/ m² 7、像素构成 1R1G1B 8、灯管封装 SMD2020 9、尺寸(长*宽*厚) 320*160*14mm 10、重量 0.32kg ±0.01kg 11、结构特点 灯驱合一 12、单元板分辨率 104*52=5408Dots 13、输入电压(直流) 4. 50. 1V 14、最大电流4. 7A 15、单元板功率22W 16、驱动方式 1/26 恒流驱动 17、40A 电源带单元板数 5-6 张 18、50A 电源带单元板数 7-8 张 19、40A PFC 电源带单元板数 7-8 张 20、80A 电源带单元板数 12-13 张 21、屏体技术参数 22、亮度 600cd/ m² 23、亮度均匀性 0.96 24、屏幕水平视角 140±10 度 25、屏幕垂直视角 130±10 度	¥6,400	35392
---	-----	---------	------	-------	----------------	----	---	--------	-------

						<p>26、最佳视距 3m 27、使用环境室内 28、每平方米单元板最大功率 412W/m² 29、配电功率（每平方最大功率 ÷ 78% ÷ 85%） 622W/m² 30、灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits 31、显示颜色 43980 亿种 32、换帧频率 60 帧/秒 33、刷新频率 3840Hz 34、控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 35、亮度调节 256 级手动/自动 36、输入信号 DVI/VGA，视频（多种制式）RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr (HDTV) 37、使用寿命 10 万小时 38、平均无故障时间 1 万小时 39、衰减率（工作 3 年） 1 年 10%，2 年 12%，3 年 15% 40、连续失控点 0 41、故障率/死灯率 1 年 0.5%，2 年 1.1%，3 年 2.3% 42、离散失控点 0.0001，出厂时为 0 43、盲点率 0.0003，出厂时为 0 44、工作温度范围 -20-40℃ 45、工作湿度范围 10%-65%RH（无结露） 46、防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选项） 47、屏幕水平平整度 0.98mm/m² 48、屏幕垂直平整度 0.98mm/m² 49、4.2. 箱体技术参数 50、箱体规格（长*宽*厚） 640*480*84mm（厚度含模组、箱体、连接片） 51、箱体分辨率 208*156=32448Dots 52、箱体面积 0.307 m² 53、箱体重量 7.55kg ±0.05 kg 54、最大功耗（单元板功率*一个箱体的单元板个数） 126W 55、平均功耗（最大功率的 1/3） 42W 56、配电功率（电源利用率 78%即最大功率 ÷ 78%） 162W 57、▲提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章（或电子签章））。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	接收卡	20张	卡莱特	5A-75B	北京卡莱特科技有限公司	北京	<p>1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p> <p>4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；</p> <p>5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；</p> <p>6、支持 14bit 精度的色度、亮度一体化逐点校正；</p> <p>7、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；</p> <p>8、支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>10、单卡支持 16 组 RGB 信号输出；</p> <p>11、支持超大带载面积，单卡带载 128*512，256*256；</p> <p>12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；</p> <p>13、支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；</p>	¥185	3700
3	视频处理器	1台	卡莱特	A35	北京卡莱特科技有限公司	北京	<p>1、支持最大 65 万像素带载能力，最宽 4096 像素，最高 3840 像素</p> <p>2、支持云分级管理和多角色节目发布</p> <p>3、支持云监测报警并自动联动</p> <p>4、处理性能强大，支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放</p> <p>5、8GB 容量</p> <p>6、多种播放方式</p> <p>7、支持 U 盘即插即播，U 盘更新播放节目列表</p> <p>8、支持多屏同步播放</p> <p>9、支持定时指令</p> <p>10、窗口和素材</p> <p>11、支持多节目页播放，最多 32 个节目页面数量</p> <p>12、支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放</p> <p>13、支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置</p> <p>14、最多同时播放 2 个高清窗口或者 1 个 4K 视频播放窗口</p> <p>15、支持多种控制平台的控制，LED 精灵，手机、</p>	¥4,950	4950

							平板电脑 APP 控制 16、支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合网络通信 17、WiFi 双频双模，支持 WiFi 2.4G 和 5G 频段、WiFi 热点模式或 WiFi 客户端模式 18、LAN，支持 DHCP 模式和静态模式。		
4	配电箱	1台	国产	定制	国产	深圳	配电箱要求： 1、容量 10KW，包含配电柜内所需配件及相关连接电缆，带远程上电功能，无需手动开关；系统采取分步延时上电。产品通过 3C 认证。 2、负荷等级与原建筑负荷等级一致。 低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压 220~380V。低压采用放射式供电。按系统图组装，在配电箱内作等电位接地。 3、所有信息设备及供电设备正常不带电的金属部分和信息设备所设防雷保安器的接地端以及其他金属构件均作保护接地，严禁作接零保护	¥2,780	2780
5	钢结构及五金边框	6.1 平米	国产	定制	国产	广西	 1、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标；支撑钢结构需做好防锈处理；具有良好的防静电、防漏电、防酸碱等功能。 2、施工前，必须与甲方根据现场 CAD 设计图的参数进行确认，工程安全性得到第三方有资质的单位认可，方可开工建设。 3、美观、大方，与周转环境相协调； 4、采用高级不锈钢包边，使用国标加厚材料；具体包边面积与颜色结合安装现场的情况，由采购人确定。	¥495	3019.5
6	安装调试费	6.1 平米	定制	定制	国产	广西	全面满足项目的使用要求	¥595	3629.5
(六) 综合布线及其他									
1	信息面板	128 个	国产	定制	国产	广西	1、面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口；密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 2、提供单口、双口和四口不同规格供选购，为 AMP	¥8	1024

							型接口 设计; 3、使用优质 PC 或 ABS 材料, 光泽度高, 柔韧性好, 耐冲击, 抗冲击, 抗老化; 材料: PC 或 ABS; 4、颜色: 瓷白色; 5、面板与模块的插合次数 1000 次; 6、储存温度: -40℃ ~ 80℃ ; 7、工作温度: -30℃ ~ 70℃ ; 8、工作湿度: 93%相对湿度。		
2	信息底盒	128个	国产	双86型暗装	国产	广西	双 86 型暗装	¥7	896
3	六类信息模块插座	128个	威讯	IPDWO	深圳市威讯科技有限公司	深圳	1、锌合金整体压铸 360 度全方位屏蔽外壳设计, 防止 EMC 电磁干扰, 独特的接地设计, 性能可靠方便; 2、磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子, 防止表面氧化, 提高接触性能, 保证性能及使用寿命; 3、8 芯针触点均使用在 100 μ" (微英寸) 金属导针的镍层上, 敷有 50 μ" (微英寸) 的镀金层材料, 具有高抗氧化的特性; 4、免工具端接方式, 兼容 T568A/B 两种端接方式; 5、耐压强度: DC1000V (AC750V) 1min 无击穿和飞弧现象; 6、额定电流: 1.5Amp; 7、绝缘电阻: 200MΩ; 8、接触电阻: 1MΩ; 9、连续电流: 20MΩ; 10、工作温度: -25℃ ~ 70℃ ; 11、传输带宽 250MHz; 12、IDC 端子卡接 22~26AWG 导体;	¥43	5504
4	RJ45水晶头	100个	国产	定制	国产	深圳	1、端子: 聚碳酸脂 2、引线与 RJ45 头间可承受的弯曲力较强 3、适用 22-26AWG 单芯线或多股线 4、针脚采用: 100 μ" 镀镍, 50 μ" 镀金 5、耐插拔次数750 次	¥3	300
5	六类网线	30箱	立维腾	IBEHJE	深圳市威讯科技有限公司	深圳	六类非屏蔽网线, 带十字骨架, 低烟无卤	¥698	20940
6	六类彩色跳线	128条	立维腾	IBELI	深圳市威讯科技有限公司	深圳	六类高性能跳线 2 米, 小头 A/B 标示	¥23	2944

7	网络机柜	2个	金昌利	定制	南宁市金昌利工贸有限公司	南宁	600*600*2000mm	¥2,750	5500
8	布放PVC20管	3000米	定制	定制	定制	广西	PVC 20	¥5	15000
9	墙体开槽	3000米	定制	定制	定制	广西	国产定制	¥9	27000
10	开槽修复	3000米	定制	定制	定制	广西	国产定制	¥4	12000
11	弱电桥架	230米	国产	定制	国产	广西	桥架 150*200	¥55	12650
12	槽木吸音板	104平方米	定制	定制	国产	广西	规格: 2440x132mm, 厚度: 15mm, 防潮、阻燃	¥228	23712
13	调解室墙面木工	38平方米	定制	定制	国产	广西	规格: 10000x3800mm, 厚度: 15mm, 防潮、阻燃	¥446	16948
14	玻璃门	14平方米	国产	定制	国产	广西	钢化玻璃, 厚度: 12mm, 拉手	¥445	6230
15	人脸门禁一体机	5台	海康威视	DS-K1T673M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、操作系统: 嵌入式 Linux 2、屏幕参数: 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 3、摄像头参数: 采用宽动态 200 万双目摄像头; 4、认证方式: 支持人脸、刷卡 (Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块; 5、人脸识别: 采用深度学习算法, 支持单人或多人识别 (最多 5 人同时认证) 功能; 支持照片、视频防假; 1:N 人脸识别速度 0.18s, 人脸验证准确率 99%; 6、存储容量: 本地支持 10000 人脸库、50000 张卡, 15 万条事件记录; 7、硬件接口: LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1 (支持 512GB)、3.5mm 音频输出接口*1; 8、通信方式及	¥3,930	19650

							网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 9、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11、工作电压：DC12V~24V/2A		
16	门禁开关电源	5台	海康威视	DS-K7M-AW50(国内标配)	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入； 工作温度：-10℃~+70℃； 工作湿度：93%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；	¥1,180	5900
(七) 监控改造									
1	原监控设备拆装	13套	定制	定制	定制	广西	拆装监控设备，含辅材电源线、网线等	¥500	6500
2	互联综合平台一体机	1台	海康威视	iVMS-4000A-S2/Pro	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	搭载第十代 i7-10700 CPU，32G DDR4 内存，512G 高速 SSD，自带 1T 3.5" SATA 数据盘，预装 WIN 10 操作系统。 2、▲提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章（或电子签章））。	¥33,800	33800
3	室内半球	8个	海康威视	DS-2DC6423IW-A	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、400 万像素 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 4、宽动态：120dB 5、景深范围： 2.8 mm: 1.7m~∞ 4 mm: 3.6m~∞ 6 mm: 4m~∞ 8 mm: 6m~∞ 6、焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°	¥1,430	11440

							,垂直视场角: 21.1° , 对 角视场角: 45.2° 7、补光距离: 最远可达30m 8、防补光过曝: 支持 9、补光灯类型: 柔光灯 10、最大图像尺寸: 2560×1440 11、视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 12、网络存储: 支持 NAS (N FS , SMB/CIFS 均支持) 13、音频: 1 个内置麦克风 14、网络: 1 个 RJ45 10M/100 M自适应以太网口 15、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃ , 湿度95%(无凝 结) 16、供电方式: DC: 12V ± 25% , 支持防反接保护 17、电流及功耗: DC: 12V , 0.42 A , 最大功耗: 5 W 18、电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 19、产品尺寸: 186.6× 92.7 × 87.6 mm 20、包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 21、设备重量: 615g 22、带包装重量: 830g		
4	室外球机	2个	海康威视	DS-2DC6423IW	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	400万像素, 红外夜视距离: 100m; 变倍变焦: 光学变焦; 防水等级: IP67;	¥4,150	8300
5	摄像机电源	21个	小耳朵	12V2A	东莞市小耳朵科技有限公司	东莞	12V2A 监控专用电源	¥55	1155
6	交换机	1台	锐捷	24口交换机	锐捷网络股份有限公司	福建	24 口千兆交换机	¥3,450	3450
7	5 口交换机	1台	国产	定制	国产	广西	5 口交换机	¥215	215
8	千兆光纤收发器	1对	国产	定制	国产	广西	千兆光纤收发器	¥490	490
9	光缆	250米	国产	定制	国产	广西	6 芯室外光缆, 带熔接及尾纤	¥4	1000

10	辅材	12套	国产	定制	国产	广西	电源线、网线、管材等	¥348	4176
(八) 设备安装系统集成									
1	设备安装系统集成	1项	定制	定制	定制	广西	设备安装、系统对接联调	¥95,390	95390
合计金额大写：壹佰零肆万玖仟叁佰叁拾叁元整 人民币（¥ 1049333.00）									

注：

- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或电子签名）或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
- 4. 竞争性磋商文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性磋商文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
- 5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
- 6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
- 7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。

供应商名称（公章或CA签章）：广西旭朗科技有限公司
日期：2024 年 08 月 30 日

