

七、货物配置清单

采购项目编号：：WZZC2025-J1-210004-XXRM

采购项目名称：苍梧县应急抢险救援救灾物资采购（重）

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	救生绳	60 条	祥峰	XF-JS S	东台市祥峰救生设备厂	江苏	1、材质:高强丙纶长丝。 2、8mm*30 米 3、用途:本品主要用于水上专业救生,绳索可以漂浮水面,又称救生浮索。可以在绳子上安装安全卡扣和浮环为一套。也可以配在船上、救生圈、救生筏上,还可以作为其它救生产生活许多用途。
2	三色布	65 捆	金美	3*42 米	汕头市金美实业有限公司	广东	1、尺寸: 3*42 米
3	雨伞	110 把	雨下	5789	绍兴市上虞区崧厦镇雨下伞厂	浙江	伸缩折叠伞 印有“苍梧应急”字样
		30 把	雨下	T120 014	绍兴市上虞区崧厦镇雨下伞厂	浙江	长柄雨伞 印有“苍梧应急”字样
4	雨衣	542 套	正亿	KF55 23	河南正亿防雨服饰有限公司	河南	1、面料: 春亚纺 2、款式: 分体式, 颜色: 藏青色; 3、尺码: M-3XL; 印有“苍梧应急”字样
5	水鞋	290 双	回力	807	揭阳	广	1、牛筋底防滑高筒;

韩显德

					市宏 兴隆 实业 有限 公司	东	2、颜色：黑色； 男鞋 40 码（60 双）、41 码（60 双）、42 码（60 双）、43 码（60 双）、44 码（50 双） 印有“苍梧应急”字样
		200 双	回力	807	揭阳 市宏 兴隆 实业 有限 公司	广 东	1、牛筋底防滑高筒； 2、颜色：黑色； 女鞋 36 码（50 双）、37 码（50 双）、38 码（50 双）、39 码（50 双） 印有“苍梧应急”字样
6	手 电 筒	100 支	苏氏	NEXT 964	浙 江 苏 氏 照 明 电 气 有 限 公 司	浙 江	1、额定功率:3W/300LM 2、档位:三档(工作光—强光—爆 闪) 3、额 定 电 压 / 量:DC3.7V/2.2Ah 专用电充电 时间:4H~5H); 4、续航时间:工作光≥16H, 强光≥ 8H 防护等级:IP66 5、产品尺寸:长 160mm*头 φ 35mm* 身 φ 261; 6、产品重量:单支 140g、全套 315g; 印有“苍梧应急”字样
7	警 示 带	60 盘	尚阳	宽 5cm ×长 100 m	台 州 市 尚 阳 交 通 设 施 有 限 公 司	浙 江	1、材质:涤纶布; 2、尺寸:宽 5cm×长 100m 一卷 印有“苍梧应急”字样
8	LED 防 爆 灯	1 组	苏氏	YHGJ 5874 1	浙 江 苏 氏 照 明 电 气 有 限 公 司	浙 江	1、工作电压: AC/DC 85~265V 50Hz; 2、重量: 30kg; 3、尺寸: 660×498 ×95mm 印有“苍梧应急”字样
9	铜 锣	32 个	绝色	36cm	洛 阳 绝 色 乐 器 有 限 公 司	河 南	1、材质: 不锈钢镀铜; 2、尺寸: 36cm 印有“苍梧应急”字样
10	哨 子	42 个	腾焯	4.5× 2×	余 姚 市 腾	浙 江	1、材质: 不锈钢镀铜; 2、尺寸: 4.5×2×1.5cm

				1.5c m	烨文 体用 品有 限公 司		
11	小型 抽水 机	20 台	神驰	4 寸	重 庆 神 驰 通 用 动 力 有 限 公 司	重 庆	4 寸汽油抽水机, 4 冲程 1、包装尺寸: 670x455x525mm; 2、最大吸程: 8m; 3、最大扬程: 30m; 4、最大流量: 80m ³ /h; 5、机油容量: 11.3L; 6、净重: 32KG。 印有“苍梧应急”字样(含机油瓶, 油桶一个,火花塞一个,工具包一个, 漏斗一个。)
12	配套 抽水 机进 水管	20 条	乐哈 哈	4 寸	盐 城 乐 哈 哈 管 业 科 技 有 限 公 司	江 苏	4 寸 6 米钢丝进水管 1 根 印有“苍梧应急”字样
13	配套 抽水 机出 水水 带	20 条	乐哈 哈	4 寸	盐 城 乐 哈 哈 管 业 科 技 有 限 公 司	江 苏	4 寸 50 米出水管一盘 印有“苍梧应急”字样
14	抽水 机配 套管 口卡 套	40 个	乐哈 哈	4 寸	盐 城 乐 哈 哈 管 业 科 技 有 限 公 司	江 苏	卡扣 2 个
15	抽水 机配 套出 水喷 枪	20 个	乐哈 哈	4 寸	盐 城 乐 哈 哈 管 业 科 技 有 限 公 司	江 苏	100 型铝材消防水枪头
16	抽水	32 条	乐哈	4 寸	盐城	江	4 寸 50 米出水管一盘



韩亚德

	机水带		哈	× 50m	乐哈哈管业科技有限公司	苏	
17	土工布	100 捆	震宇	3× 50m	德州震宇环保材料有限公司	山东	涤纶短丝针刺土工布，150 克 3 米宽 50 米长 1 卷
18	对讲机	20 个	摩托罗拉	A5D	摩托罗拉移动通信技术有限公司	厦门	型号：摩托罗拉 A5D 电池容量：1100mAh 通话距离：5-10km
19	手提扩音器	40 只	SAST/ 先科	K5	深圳市百强创展科技有限公司	广东	1、材质：ABS； 2、尺寸：138×220mm 3、穿透力大，可录音，（含充电线+无线连接 蓝牙双电池） 印有“苍梧应急”字样
20	救援救生衣	10 件	荣兴	RX-1 90N	东台市荣兴船用消防设备厂	江苏	1. 救生衣采用#500D 高韧性尼龙布，具有优异的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特点。轻型大浮力 PVC FOAM 浮材，不吸水，保温性能强。 2. 浮力：150N (33.7 磅)。 3. 救生衣胸襟使用#10 YKK 拉链。 4. 救生衣 9 点调节，4 条腰部调节织带，救生衣正面 2 条调节织带，底部 1 条环绕式调节织带，2 条腋下调节织带。 5. 自带逃离装置：环绕胸部的快速释放救生带附带不锈钢 O 型环，宽 5 厘米。配可伸缩牛尾绳，带有专业挂扣。 6. 前端有两个快速排水口袋，使用 YKK 双向拉链，口袋内部有对讲机固定袋及固定挂点。 7. 救生衣正面有 4 个救援战术挂




韩亚德

						<p>点, 6 个 D 型挂点, 10 个织带挂点。背面有 1 个救援战术挂点, 可附加救援刀、口哨、荧光棒、定位灯等多种配件。</p> <p>8. 救生衣领后配有轻型可拖拽把手。</p> <p>9. 可拆卸式后背收纳袋, 配有魔术贴, 可定制反光 logo。</p> <p>10. 正面和背面均有荧光黄反光带, 反光面积不小于 500 平方厘米。</p> <p>11. 配有可拆卸式腿部固定带。</p> <p>印有“苍梧应急”字样, 要求与 119 消防救援同款</p>	
21	水域山地救援头盔	10 顶	水安	SA-2 3ZS-8	江苏水安应急装备科技有限公司	江苏	<p>盔壳为 ABS 工程塑料, EPP 缓冲海棉, 搭配风镜, 墨鱼爪设计, 头盔导轨 OPS 旋钮调节系统, 多模块装载自由搭配红蓝高亮信号灯可以 USB 充电, 侧灯, 战术风镜。(包含电筒夹、头灯、信号灯、风镜、强光手电)</p> <p>尺寸: 27*22*17cm</p> <p>印有“苍梧应急”字样, 要求配套相关摄影仪器、闪灯、探照灯、风镜</p>
22	水域救援抛绳包	10 个	水安	SA-2 3PB-8	江苏水安应急装备科技有限公司	江苏	<p>1、绳子材质: 丙纶纤维;</p> <p>2、尺寸: 8mm×30m;</p> <p>3、抗拉强度: ≥950KG;</p> <p>4、绳长 16-20 米</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>
23	水域救援靴	10 双	水安	SA-2 1PB-8	江苏水安应急装备科技有限公司	江苏	<p>1、材质: 5mm 氯丁橡胶+皮革;</p> <p>2、尺码: 38-44 码;</p> <p>3、颜色: 黑色;</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>
24	救援背包	50 只	莱丽琴	5819	广州丽琴皮具有限公司	广东	<p>1、面料材质: 牛津;</p> <p>2、尺寸 34×21×51cm;</p> <p>3、颜色: 红色/橙色;</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>


25	湿式救援服	10 套	祥峰	XF-JY F	东台市祥峰救生设备厂	江苏	<p>符合湿式水域救援服国检相关标准，国检证书可授权；</p> <p>优质 3.2mmCR 的氯丁橡胶制成，提供非常好的热反射性能；采用前开式拉链连体款，手臂和腿处分别设有拉链，便于单人独立穿脱；</p> <p>拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层，有效防止刮伤皮肤；腿部设有两个口袋，方便放置随身物品；胸前设有魔术贴，可贴队标；</p> <p>缝线处采用四针六线缝制，以获得最大的舒适感；手臂及小腿处有环状荧光反射区，并且有 RESCUE 救援字样，提高了救援者的警示性；肩部、肘部、臀部等易磨损部位增加做补强处理。</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>
26	救援腰带	50 条	Golmud	GM3 663	苏州驴行天下户外用品有限公司	江苏	<p>五点式安全带，称重 2400kg</p>
27	自动充气腰带	50 个	吉航	2403 08	东台市吉航救生设备有限公司	江苏	<p>要求：1. 自动充气装置，2. 1000D 牛津布，3. 吹/放气管，4. 反光带，5. 配备高频救生口哨</p>
28	橡皮艇	4 艘	浪濠	HL-4 70	河源浪濠游艇有限公司	广东	<p>参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外长宽高 4300mm×1920mm×51mm，内长宽 3200mm×900mm。 2. 船体分隔气室数 4+1 3. 乘员数 9-11 人。 4. 载重 110kg。 5. 采用进口专用汽艇布料 <p>1. 2mm1200D/PVC 气密性、耐磨性极好、使用寿命长，厚度≥1.2mm。底部有耐磨条。</p> <p>6. 所有粘接部位全部采用进口胶粘</p>

						<p>接，剥离强度以及耐高温、耐水解、抗紫外线等性能均大大优于国产胶，即使在阳光暴晒下，汽艇连接部位牢固性能得到充分保证。强度高：充气艇材料 PVC 夹网布为三层结构。</p> <p>7. 抗风浪：该船采用全充气设计，船底甲板下有充气龙骨，保证船有优良的速度及稳定性。</p> <p>8. 组装便捷：每条船的组装及充气可以 15 分钟搞定，便捷快体积小：放气后的船，可以折叠，体积更小，放气折叠后放置在专用便携包内，方便储存运输。</p> <p>9. 易修复：在使用中，若不慎划破船体，可用随船配备的胶水和修补膏快速修复，且操作简便。</p> <p>10. 舷外机固定处进行加强处理，且有舷外机固定点。</p> <p>11. 脚踏充气泵、修补工具各 1 套、坐板 2 个、船包一个铝合金底板一套、伸缩式铝合金划桨 2 个。</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>	
29	橡皮艇外机	4 台	海的	HD40 F	杭州海的动力机械股份有限公司	浙江	<p>参数：</p> <p>操舵方式：后操</p> <p>起翘方式：手动</p> <p>▲发动机类型：2 缸</p> <p>▲缸排量：703CC</p> <p>▲缸径 X 行程：80.0 x 61.0MM</p> <p>▲输出功率：</p> <p>29.4KW@5000R/MIN</p> <p>燃油进气系统：化油器</p> <p>艉板高度：L:550MM</p> <p>▲重量：72-81KG</p> <p>启动装置：手起启动器</p> <p>控制：后操手柄</p> <p>倾斜系统：手动倾斜</p> <p>润滑系统：预混汽油和机油（汽油：机油）（50：1）</p> <p>最大油耗 L/H：16L/H</p> <p>油箱容量：外置 24L</p> <p>螺旋桨：11 寸</p> <p>齿轮箱机油量：300ML</p> <p>适配船型：4.5-6.1 米</p> <p>启动方式：手启动</p>



韩显德

							19、产品需提供中国船级社 CCS 认证证书，证书并体现上述带“▲”的参数，提供复印件 印有“苍梧应急”字样
30	4 寸抽水机配套设备	1 套	乐哈哈	4 寸	盐城乐哈哈管业科技有限公司	江苏	4 寸 6 米进水口软管 2 条、卡箍 4 个、水带 150 米，4 寸水枪头 2 个 (进水口软管 2 条、卡箍 4 个、水带 140 米，水枪头 2 个)
31	6 寸抽水机配套设施	1 套	乐哈哈	6 寸	盐城乐哈哈管业科技有限公司	江苏	6 寸 8 米进水口软管 2 条、卡箍 4 个、水带 150 米，4 寸配用水枪头 2 个 (进水口软管 2 条、卡箍 4 个、水带 140 米，水枪头 2 个)
32	安全头盔 (安全帽)	50 个	首盾	高档国标	领工防护装备 (湖北) 有限公司	湖北	应急执法专用，要求硬度强 印有“苍梧应急”字样，用于执法、防汛救援
33	汽油发电机	6 台	玉柴	3568 10	广西玉柴机器集团有限公司	广西	1、额定功率：6.5kw； 2、额定电压：220V； 3、重量：82kg； 4、尺寸：67×51×53cm (带轮)； 5、油箱容量：25L； 印有“苍梧应急”字样
34	移动充电宝	150 个	超级马	5000 0M	深圳市深泰能科技有限公司	广东	1、容量：大于等于 20000mAh； 2、自带四线，66W 超级快充。 印有“苍梧应急”字样
35	户外应急小型电源	20 台	格啸	Gex-001	常州冠柏新能源科技有	江苏	220V、2400W，电容量 6144wh，移动充电电源 印有“苍梧应急”字样，配备太阳能充电、车载充电



韩显德

					限公司		
36	强力探照灯	10个	亚明	超亮-888	上海亚明照明有限公司	上海	要求功率 1000W，可照达距离 500-800 米白光，防水 印有“苍梧应急”字样
37	LED 轻便移动灯（手提探照灯）	10个	苏氏	SDX858	浙江苏氏照明电气有限公司	浙江	有效光照射程 300 米，强光续航 6H，持久续航 12H，三档调光，防水级 印有“苍梧应急”字样
38	冲锋舟	2艘	浪濠	HL520	河源浪濠游艇有限公司	广东	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舟体长度：520cm，型宽：188cm，型深：73cm 2. 吃水深度：350mm 3. 船重：270kg，承重：1000kg 4. 乘员：8-10 人 5. 尾板高度：550mm 6. 航区：内河 B 级 7. 舟体安装形式：船外机， 8. 舟体外壳红色，船体夹板白色整体优质玻璃 钢材质，船体表面防滑 9. 舟体外观平整、美观、结构精巧、实用 10. ★艇体内外壳表面光滑，平整光洁，船体、船侧、船甲板等不得发软或变形，发泡均匀，无漏发。 11. ★抗沉性：在整艇已处于最大载重（使用安全的限定）时，即使整个船艇灌满水时，仍浮于表面，防撞、抗压、防晒、耐磨， 12. 舷外机动力：尾部可选挂 30-60 匹船外机。 13. 用途：可作钓鱼船、游乐船、水上救援船 使用，也可作为渡河、捕鱼、鱼塘养殖、水上 测量等。 <p>产品维护：冲锋舟为应急物资，应当存放于专用仓库，指派专人定期维护。常用保养方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、每次使用后要对船体进行清洗，保持船体表面干净干燥，无污染。



韩玉德

						<p>2、对后尾板进行检查，防止出现尾板磨损过大或固定尾板松动。</p> <p>3、存放时，最好做支架固定，必要时可以对船底突出部位用轮胎或者泡沫垫起，防止底部磨损。</p> <p>4、装卸冲锋舟时，要注意平衡、固定，防止碰撞，以免出现舟体变形。</p> <p>5▲船体材料需要通过带 CMA 或者 CNAS 有效的检测报告：（1）拉伸强度 386MPa；（2）拉伸弹性模量 2.16×10^4；（3）压缩强度 241MPa；（4）压缩弹性模量 2.32×10^4MPa；（5）弯曲强度 452MPa；（6）弯曲弹性模量 1.78×10^4；（7）层间剪切强度 31.7MPa；（8）巴氏硬度 45；（9）树脂含量 43.3%；（10）纵横剪切强度 54.7MPa；（11）冲击强度 $207 \text{kJ}/\text{m}^2$；（12）断裂伸长率 2.43%；（13）负荷变形温度 $> 280^*$；（14）中性盐雾（24h）：无裂纹无气泡</p> <p>使用注意事项</p> <p>5、冲锋舟下水前，要检查冲锋舟舟体是否完好，船外机是否固定好，船桨、救生衣是否齐备。检查无误方可下水使用。</p> <p>6、冲锋舟行驶中，所乘人员要平均分布与船体两侧的座位上，尽量避免站立。</p> <p>7、驾驶人员和乘员必须穿戴救生衣。</p> <p>8、冲锋舟行驶中，要主要观察周边环境，避免船体搁浅</p> <p>印有“苍梧应急”字样，现仓库存放 2 艘，人和社区存放 1 艘</p>	
39	冲锋舟配套船体船外机	4 个	海的	HD40 F	杭州海的动力机械股份有限公司	浙江	<p>参数：</p> <p>操舵方式：后操</p> <p>起翘方式：手动</p> <p>▲发动机类型：2 缸</p> <p>▲缸排量：703CC</p> <p>▲缸径 X 行程：80.0 x 61.0MM</p> <p>▲输出功率：29.4KW@5000R/MIN</p> <p>燃油进气系统：化油器</p> <p>艉板高度：L:550MM</p> <p>▲重量：72-81KG</p>

						<p>启动装置:手起启动器 控制:后操手柄 倾斜系统:手动倾斜 润滑系统:预混汽油和机油(汽油:机油)(50:1) 最大油耗 L/H: 16L/H 油箱容量:外置 24L 螺旋桨:11 寸 齿轮箱机油量:300ML 适配船型:4.5-6.1 米 启动方式:手启动 19、产品需提供中国船级社 CCS 认证证书,证书并体现上述带“▲”的参数,提供复印件 印有“苍梧应急”字样</p>	
40	全方位升降工作灯	10 个	苏氏	AQS D225 5	浙江苏氏照明电气有限公司	浙江	<p>1、额定容量:25Ah; 2、额定功率:180W; 3、10 米照度:≥1000Lx; 4、照明模式:聚光+泛光; 5、连续照明时间:≥10h(强光)/≥15h(弱光); 6、外形尺寸:静态高度:211×205×1145±20mm 升起高度:794×794×3700±20mm 7、重量≤12kg; 印有“苍梧应急”字样</p>
41	可移动快速充电箱大容量版	1 个	创世纪	BSDY-300 0W	中山市鑫耀电子有限公司	广东	<p>1、电池标称能量:4200WH; 2、尺寸:380×240×250mm; 3、使用最大功率:2300W; 4、内含电池数量及重量:8 组,重量:22.5KG 印有“苍梧应急”字样</p>
42	锥形桶	50 个	奕辛	all89 559	台州奕辛交通设施有限公司	浙江	<p>1、尺寸:40×40×73cm; 2、材质:橡塑; 3、重量约 4.8 斤; 印有“苍梧应急”字样</p>
43	U 型智能救生圈	1 个	丞士	SMJU 28-3 20	浙江丞士机器人有限公司	浙江	<p>1、性能指标 1.1 产品重量 13kg; 1.2 产品外形:长 1000mm,宽 800mm,高 200mm(±50mm); ★1.3 最大拖拽能力 1500kg;</p>

					司	<p>1.4 最大浮力 3500N;</p> <p>★1.5 空载最大航行速度 $\geq 8\text{m/s}$;</p> <p>1.6 载人速度 $\geq 4\text{m/s}$;</p> <p>1.7 经济航速最大续航时间 120min;</p> <p>1.8 遥控救生圈转弯半径 0.5m;</p> <p>★1.9 机器人具有防误触关机功能;</p> <p>1.10 内部配有多模块定位功能, 支持一键返航、失联返航, 返航精准度 0.5m;</p> <p>★1.11 机器打翻后能够自动扶正或遥控器遥控扶正, 不影响正常使用, 自动扶正时间 $\leq 1\text{s}$;</p> <p>★1.12 外壳防护等级 IP68: 遥控器和遥控救生圈在水下 1m, 持续时间 2h, 试验后功能正常。</p> <p>★1.13 机器可从 30 米高出以自由落地方式投落水中, 并同时保证功能正常运行</p> <p>2、动力模块:</p> <p>2.1 遥控救生圈具有低电量报警功能、低电量返航功能;</p> <p>★2.2 动力定位: 当救生圈被水流冲走 6 米范围之外, 救生圈可自主回到起点。</p> <p>3、操控模块:</p> <p>★ 3.1 遥控救生圈遥控距离 3500m;</p> <p>★ 3.2 机器人本体采用无开关智能启停, 落水自动开机;</p> <p>3.3 显示功能: 遥控终端能显示电压、信号强度、模式、距离、位置坐标、正反面、速度、航向等信息。智能控制终端能显示机器人电池及电压、智能控制终端电源电量、通信信号质量、控制模式、航向、GPS 位置等信息。</p> <p>3.4 续航能力: 工作时间 25h.</p> <p>4、相关检测报告</p> <p>★4.1 提供中国国家认证认可的检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告, 中标后提供检测报告原件待查</p> <p>印有“苍梧应急”字样</p>	
44	30 标准套	1 件	飞牛	FlyCa	广西飞牛	广西	30 运载无人机集大载重、长航程、强信号、高智能等强悍性能于一身,

	装			rt 30	科技 有限公司		支持货箱与空吊系统两种负载模式，全面突破传统运输方式限制，灵活应对各类运输场景，为用户提供更高效、经济、安全的一体化空中运载解决方案。主机套装；套装内标配运载无人机主机（含遥控器）及 C8000 智能充电管家各 1 个、DB2000 智能飞行电池及 16A 充电器 AC 线材各 2 个。
45	冲锋舟拖车	4 辆	浪濠	5960*2200mm	河源浪濠游艇有限公司	广东	<p>尺寸 5960*2200mm 载重：1000 公斤 生产周期：现货 推荐应用：特警、军队、政府、个人 详细技术参数： 坚固的车身设计：侧梁 100*50*3 的方管，横梁 70*70*3 的方管，拉杆 100*80*3 的方管 轻卡专用轮胎：185R14 真空轮胎 热镀锌钢圈 多用途滚轮设计：滚轮数量配置：8-8-6-6 完整的配件： (1) 拖车配备 1200 磅“洛基”手摇绞盘 (2) 1200 磅导轮式千斤顶 (3) 拖车配备通用 LED 防水尾灯（ADR 认证），拖挂车专用尾灯线束。 (4) 欧式七针尾灯电源航空插头插座一套。 (5) 拖车滚轮均 5 寸加大滚轮 材质内 PP，外为 EVA（*可出具热老化检测报告） (6) 轮毂采用“HL”拖挂车专用轮毂 定量加注 美孚润滑油，配备误差十丝以内的高速轴承。（7）加强型钢制热镀锌车瓦挡泥板（8）所有部件固定螺栓均采用热镀锌防锈处理，螺帽采用不锈钢注塑防松螺帽 （包含牵引车所需配件：拖钩等） 印有“苍梧应急”字样</p>
46	30 空吊系统套件	1 件	飞牛	FlyCart 30	广西飞牛科技有限公司	广西	<p>尺寸长 252 毫米，宽 195 毫米，高 193 毫米；主体重量 2.5 千克（不包含配重块及挂钩）；配重块重量 1.9 千克；挂钩重量 0.6 千克；触地释放功能支持；空中抛投功能支持；负载能力双电池：5 至 30 千克 单电池：5 至 40</p>

							千克；线缆长度 20 米；最大收放速度 0.8 米/秒；工作温度 -20° C 至 45° C；防护等级 IP55；称重功能支持；应急脱困模式支持；悬挂消摆模式支持；手动操作支持；自主操作支持；减速保护支持含空吊系统、配重块、运输脚架和延长绳索等配件，可实现快速安装，轻松应对复杂作业。
47	30 关怀计划	1 份	飞牛	FlyCart 30	广西飞牛科技有限公司	广西	首年赠 60 万保障额度的第三者责任险，首购应配云平台≤一年使用权限，以及价值≤的 2 年网络 RTK 服务。另外，适用于 30 的关怀计划保障服务同步上线，为撞击跌落、意外进水等无人机意外提供≤1 年维修保障额度，其中包含基础额度和易损件额度，不设免赔额，额度内可享不限次数的免费维修服务。
48	DB2000 智能飞行电池	1 组	飞牛	DB2000	广西飞牛科技有限公司	广西	30 配备全新双电池系统，DB2000 智能飞行电池拥有高能量密度、高倍率充放电等特点，单块容量达 38000 毫安时，最高支持 1500 次循环充放[19]；支持自加热、支持电池热替换，在关键任务中节约时间，保障飞行作业流畅。2 个电池为 1 组。

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则投标文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（盖公章）：广西梧州市昱邦商贸有限公司

日期：2025 年 2 月 7 日

