

投标报价明细表

投标人全称（公章）： 广西宸极科技发展有限公司



项目编号及分标： 采购2024年银海区机关幼儿园（银海园区）银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备（BHZC2024-J1-030054BHSY）分标3

供应商名称	总报价(总价, 元)
广西宸极科技发展有限公司	565048

竞争性谈判响应文件

价格文件

项目名称：采购 2024 年银海区机关幼儿园（银滩园区）、银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备

项目编号：BHZC2024-J1-030054-BHSY

分标号：标项三

标项名称：C 分标：计算机、办公设备、电气设备

谈判供应商名称：广西宸极科技发展有限公司

2024 年 11 月 28 日



(一) 报价表

报价表

项目名称：采购 2024 年银海区机关幼儿园（银滩园区）、银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备

项目编号：BHZC2024-J1-030054-BHSY

分标号：标项三

标项名称：C 分标：计算机、办公设备、电气设备

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产 厂家	数 量 ①	单 位	技术参数及性能配置要求	单 价 ②	单 项合 价 (元) ③=① ×②	备 注
----	------	----------------------	-------------	--------	-------------	-------------	----------------------------------	--------

银海区机关幼儿园监控安防广播设备

1	摄像机 1	海康威视、 DS-IPC-B12 HV3-IA(PoE)、杭州海康 威视数字技 术股份有限 公司	17	台	1. 红外阵列筒型网络摄像机，分辨率可达 200 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像 2. 支持移动侦测（支持人形检测） 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 4. 1 个内置麦克风 5. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 50 m 6. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	475	8075	
2	摄像机	海康威视、 DS-IPC-T12 HV3-IA(POE	18	台	1. 红外阵列海螺型网络摄像机，分辨率可达 200 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像	475	8550	

2)、杭州海康威视数字技术股份有限公司			2. 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 4. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 30 m 5. 1 个内置麦克风 6. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高			
3	排插 公牛、GN-605-3 米双排十孔排插、公牛集团有限公司	1	个	3 米线，额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	49	49	
4	排插 公牛、605WS 无线排插、公牛集团有限公司	7	个	无线排插 额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	29	203	
5	PoE 交换机 海康威视、DS-3E0510S P-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	7	个	1. 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口；2. 支持 IEEE 802.3at/af； 3. 支持 6KV 防浪涌（PoE 口）；4. 支持 PoE 输出功率管理；5. 千兆网络接入设计；6. 线速转发、无阻塞设计；7. 存储转发交换方式；8. 坚固式高强度金属外壳；9. 无风扇设计，高可靠性。	493	3451	
6	光收 海康威视、DS-3D501T-	7	对	1. 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信	190	1330	

	发	3E(SC) DS-3D501R- 3E(SC)、杭 州海康威视 数字技术股 份有限公司		号, 传输距离 3km; 2. 4kV 防雷 设计, 高可靠性; 3. 准工业级设计, 工作温度范围可达到-20~60℃; 4. 波分复用, 单纤数据转发, 节约 布线成本; 5. 外壳工业级全金属设 计, 坚固耐用, 散热能力更强; 6. 提供 1 个千兆电口, 1 个千兆光口, SC 接口。			
7	录 像 机	海康威视、 DS-7816N-R 2、杭州海康 威视数字技 术股份有限 公司	1	台	1. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的 众多主流厂商网络摄像机; 2. 支持 接入 H.265、Smart265、H.264、 Smart264 视频编码码流; 3. 解码性 能强劲, 支持 12 路 1080P 解码(开 启 SVC 增强模式后, 可提升至 16 路 1080P 解码); 4. 支持 800 万像 素高清网络视频的预览、存储与回 放; 5. 支持 HDMI 与 VGA 输出, HDMI 支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出; 6. 自带 2 个 SATA 接口, 支持满配 10T 硬盘; 7. 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设 备一键添加、参数配置、批量升级、 导入 / 导出等; 8. 最大支持 4/8/16/16 路本地同步回放; 9. 针 对人、车及事件类型, 支持快速回 放与智能检索功能, 大幅提升录像 回放和检索效率; 10. 支持萤石云 服务, 通过海康互联 APP 可实现手 机远程预览/回放/配置; 11. 支持 萤石、ISUP 以及 GB28181 协议, 轻	1750	1750

					松实现平台接入。			
8	硬盘	海康威视、8T、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	块	8T 容量, 监控专用	1550	1550	
9	无线鼠标	双飞燕、G3-220N 无线鼠标、东莞伍联电子科技有限公司	1	套	无线蓝牙鼠标	60	60	
10	核心交换机	海康威视、DS-3E0516-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1. 16 个千兆电口; 2. 千兆无阻塞线速转发, 保证网络应用的通畅; 3. 机架式设计, 可直接安装于机架上, 方便管理; 4. 平行/交叉线自动识别, 简化网络的架设、维护工作; 5. 全双工流控和半双工背压控制, 可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率。 	450	450	
福成镇第一幼儿园监控安防广播设备								
11	摄像机	TP-LINK、IPC534EP、普联技术有限公司	10	台	1. 红外阵列筒型网络摄像机, 分辨率可达 300 万像素, 并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像; 2. 支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测; 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 适应不同环境; 4. 内置麦克风; 5. 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长; 6. 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高。	475	4750	

12	摄像机2	TP-LINK、IPC433EP、普联技术有限公司	3	台	1. 支持人形画框；2. 支持5米拾音；3. 支持移动侦测；4. 扫码一键添加；5. 支持跨网段添加；6. 兼容各种品牌NVR。	475	1425	
13	排插	公牛、GN-605-3米双排十孔排插、公牛集团有限公司	1	个	3米线长，额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	49	49	
14	排插	公牛、605WS无线排插、公牛集团有限公司	2	个	无线排插，额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	29	58	
15	POE交换机	海康威视、DS-3E0510SP-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	个	1. 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；2. 支持IEEE 802.3at/af；3. 支持6KV防浪涌（PoE口）；4. 支持PoE输出功率管理；5. 千兆网络接入设计；6. 线速转发、无阻塞设计；7. 存储转发交换方式；8. 坚固式高强度金属外壳；9. 无风扇设计，高可靠性。	500	1500	
16	核心交换机	海康威视、DS-3E0508-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1. 提供8个千兆电口；2. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；3. 千兆网络接入设计；4. 线速转发、无阻塞设计；5. 存储转发交换方式；6. 坚固式高强度金属外壳；7. 无风扇设计，高可靠性。	200	200	

福成镇第二幼儿园监控安防广播设备

17	摄像	TP-LINK、IPC534EP、	11	台	1. 红外阵列筒型网络摄像机，分辨率可达300万像素，并在此分辨率	475	5225	
----	----	-------------------	----	---	-----------------------------------	-----	------	--

	机 1	普联技术有 限公司			下可输出 25 fps 实时图像； 2. 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测； 3. 支持背光补偿，强光抑制，适应不同环境； 4. 内置麦克风； 5. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长； 6. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高。			
18	摄 像 机 2	TP-LINK、 IPC433EP、 普联技术有 限公司	6	台	1. 支持人形画框； 2. 支持 5 米拾音； 3. 支持移动侦测； 4. 扫码一键添加； 5. 支持跨网段添加； 6. 兼容各种品牌 NVR。	475	2850	
19	排 插	公牛、 GN-605-3 米 双排十孔排 插、公牛集 团有限公司	1	个	3 米线长，额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	49	49	
20	排 插	公牛、605WS 无线排插、 公牛集团有 限公司	3	个	无线排插，额定电压：250V，电流：10A，功率：2500W，双排十孔排插	29	87	
21	PO E 交 换 机	海康威视、 DS-3E0505S P-E、杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司	1	个	1. 提供 4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口； 2. 支持 IEEE 802.3at/af； 3. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 4. 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)； 5. 支持 PoE 输出功率管理； 6. 千兆网络接入设计； 7. 线速转发、无阻塞设计； 8. 存储转发交换方式； 9. 坚固式高强度金属外壳； 10. 无风扇设计，高	350	350	

					可靠性。				
22	POE 交换机	海康威视、DS-3E0510S P-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	1. 提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 2. 支持 IEEE 802.3at/af; 3. 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口); 4. 支持 PoE 输出功率管理; 5. 千兆网络接入设计; 6. 线速转发、无阻塞设计; 7. 存储转发交换方式; 8. 坚固式高强度金属外壳; 9. 无风扇设计, 高可靠性。	493	986		
23	录像机	海康威视、NVR6116K-L、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1. H.265 网络硬盘录像机; 2. 16 路同步监控, 可接入 800 万像素网络摄像机; 3. 支持 10TB 大硬盘; 4. 支持云台控制, 语音对讲, 智能检索回放。	970	970		
24	硬盘	海康威视、8T、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	块		1550	1550		
25	核心交换机	海康威视、DS-3E0508-E、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1. 提供 8 个千兆电口; 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x; 3. 千兆网络接入设计; 4. 线速转发、无阻塞设计; 5. 存储转发交换方式; 6. 坚固式高强度金属外壳; 7. 无风扇设计, 高可靠性。	200	200		

银海区机关幼儿园操场广播设备

26	控制主	SENLANG、EA-5600、广州市爱递思	1	台	1. 采用工控机机箱设计, 具有 LED 液晶显示屏, 支持触摸控制屏; 服务器运载 Windows Server 2008 R2	18500	18500	
----	-----	------------------------	---	---	---	-------	-------	--

	机 机	电子科技有限公司		Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64) 及以上操作系统。 2. 支持 1 路短路触发开机接口, 用于实现定时驱动开机运行。 3. 具有 8×USB 接口、6×串口接口、2×千兆网口。 4. 配置四核/i5 处理器。 5. 设备支持 1 路 VGA、1 路 HDMI 输出接口。 6. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机, 定时自动关机功能。 7. 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计, 支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。 8. 支持录音存储功能, 可在后台自定义设置录音文件保存路径。		
27	数字化 IP 网络广播客户端管	SENLANG、V1.0、广州市爱递思电子科技有限公司	1 套	1. 该部件是整个系统的运行核心, 统一管理系统内所有音频终端, 包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备, 实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行, 负责音频流传输管理, 响应各音频终端播放请求和音频全双工交换, 支持 B/S 架构, 通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通	5800	5800

理 软 件			<p>讯调度处理等功能。</p> <p>3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限， 可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>8. 支持多套定时打铃方案同时启</p>		
-------------	--	--	--	--	--

				<p>用, 每套定时打铃方案支持多套任务同时进行, 支持一键启用/停用所有方案。</p> <p>9. 支持定时打铃功能, 支持打铃方案克隆, 任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>★10. 支持定时巡更功能, 支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期, 可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。 (谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>11. 支持今日任务列表查看, 管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>12. 日志记录系统运行状态, 实时记录系统运行及终端工作状态, 每次呼叫、通话和广播操作均有记录</p> <p>★13. 支持对 8 路分区终端进行功率控制分区设置, 通过 web 页面后台或分控客户端均可设置分区。 (谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>★14. 支持对终端设置时间显示配置, 可设置 1-6 级别亮度值, 可设置断网后不显示时间等模式。 (谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>★15. 支持对终端设置不同的灯光</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>模式, 可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间 0-10S。 (谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>16. 支持配置终端冻结时间, 在终端被冻结期间禁止终端执行任务。</p> <p>17. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音; 支持文本广播功能, 可实现将文本转成语音, 支持后台调整语速。</p> <p>18. 支持后台换肤功能, 可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>19. 支持终端明细导出功能, 支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。</p>		
28	IP 网 络 功 放 终 端	SENLANG、 EA-56V240、 广州市爱递思电子科技有限公司	1	<p>1. 设备采用标准 19 英寸机架设计, 带有 LCD 显示屏。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块。</p> <p>3. 支持 1 路线路输入和 1 路话筒输入接口, 可独立调节音量。</p> <p>4. 支持高低音调节电位器控制。</p> <p>5. 具有 1 路 EMC 输入接口, 具有最高优先级。</p> <p>6. 具有 1 路音频输出接口。</p> <p>7. 具有 1 路三线制强切输出接口, 无需强切电源。</p> <p>8. 集成数字功放, 功率 $\geq 240W$; 支</p>	3200	3200

				<p>持定压方式输出。</p> <p>9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>10. 具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。</p> <p>★11. 自带 1 路 100V 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 (需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)</p> <p>★12. 内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时 0.3 秒内切换到备份功率输入。(需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)</p>		
29	无线话筒	SENLANG、EA-896YB、广州市爱递思电子科技有限公司	1	<p>1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。</p>	3300	3300

30	话筒天线	SENLANG、EA-89XD、广州市爱递思电子科技有限公司	1	套	1. 天线接收频段广，可接收等同或优于 470-950MHZ 的频率 2. 天线极化方式：线极化 3. 天线驻波比：2.0 4. 放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB） 5. 指向性：90 度指向	2600	2600	
31	交换机	华为、S1730S-L8T-A1、杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	非网管 8 口千兆以太网 交换机	280	280	
32	机柜	图腾、G266189001 X、成都图腾网络设备有限公司	1	台	1. 容量：18U；2. 尺寸：600mm*600mm*988mm；3. 配置：8 口 PDU 国标电源插排×1，固定板部件×1，风扇×2，2" 重型脚轮×4，M12 支脚×4，M6 方螺母螺钉×20，内六角扳手×1	1650	1650	
33	音柱	SENLANG、CA-190、广州市爱递思电子科技有限公司	4	个	1. 额定功率(100V): 30W 2. 额定功率(70V): 15W 3. 灵敏度 89dB 4. 频率响应: 110Hz-15KHz 5. 防护等级: IP66 6. 喇叭单元: 6.5"×1+3"×1。	480	1920	

福成镇第一幼儿园广播设备

34	控制主机	SENLANG、EA-6600、广州市捷声电子科技有限公司	1	台	1. 支持编程自动控制，每天可多达 200 步，并设有晴天、雨天运行模式； ★2. 内置音频矩阵，8 路输入，16	14580	14580	
----	------	-------------------------------	---	---	--	-------	-------	--

	公司			<p>路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目；（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>3. 内置可编程控制的 MP3 音源；采用 SD 卡存储，随机附送读卡器；</p> <p>4. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）；</p> <p>5. 支持电源管理，内置 6 路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充；</p> <p>★6. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区 6 种报警模式；（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>7. 本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼；</p> <p>8. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接口；</p> <p>9. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。</p>		
35	寻呼器	SENLANG、EA-218、广州市爱递思电子科技有限公司	1	<p>1. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板；</p> <p>2. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16 个数字键和功能键；</p>	1900	1900

				3. 带有钟声提示音提醒及音量调节； 4. 1 路话筒 (MIC) 以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5. 可扩展到 16 台远程呼叫话筒进行寻呼广播，接线距离 1Km。			
36	电源管理器	SENLANG、EA-2163、广州市爱递思电子科技有限公司	1 台	1. 机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2. 支持 16 路电源输出，具有 14 个 AC220V(10A), 2 个 AC220V(16A) 接口，电源插口总容量达 6KVA； 3. 设有船型开关，可手动控制 16 个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 4. 有 1 路 24V 消防信号输入接口； 1 路消防短路报警触发信号输出。	1600	1600	
37	前置放大器	SENLANG、EA-2403、广州市爱递思电子科技有限公司	1 台	1. 1 组 MIC 话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由 MIC 通道调校音调和音量。具有第一优先。 2. 在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于 EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2 组紧急输入具有第二优先 3. 当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。	2550	2550	

					4. 八路 LINE 输入, 独立控制, 话筒 /LINE 具有独立高/低音调节, 2 路 EMC 输入, 可以切换八路 LINE 信号, MIC 输入可切断 EMC 输入信号, 八路非平衡输出。		
38	数字功放1	SENLANG、PA-65DA、广州市爱递思电子科技有限公司	1	台	<p>1. 功放采用 D 类放大电路, 要求内置开关电源。</p> <p>2. 设备采用 1U 高度 19 英寸机箱设计。</p> <p>3. 具有 1 通道欧式端子平衡输入, 1 通道欧式端子输出。具有 1 通道数字功率放大器, 额定功率输出 650W, 具备 1 路 100V 或 4-16Ω 输出端子接线扬声器。</p> <p>★4. 支持故障输出功能, 可远程监控功放设备工作状态。(谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>5. 设备内置 1 通道独立电源供电功能。</p> <p>6. 支持短路、过载、过热保护功能。</p>	4200	4200
39	数字功放2	SENLANG、PA-35DA、广州市爱递思电子科技有限公司	1	台	<p>1. 功放采用 D 类放大电路, 要求内置开关电源。</p> <p>2. 设备应采用 1U 高度 19 英寸机箱设计。</p> <p>3. 具有 1 通道欧式端子平衡输入, 1 通道欧式端子输出。具有 1 通道数字功率放大器, 额定功率输出 350W, 具备 1 路 100V 或 4-16Ω 输出端子接线扬声器。</p>	3500	3500

					★4. 支持故障输出功能, 可远程监控功放设备工作状态。(谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章) 5. 设备内置1通道独立电源供电功能。 6. 支持短路、过载、过热保护功能。			
40	机柜	图腾、 G266189001 X、成都图腾 网络设备有 限公司	1	套	1. 容量 18U 2. 尺寸 600*600*988mm 3. 配置: 8 口 PDU 国标电源插排× 1, 固定板部件×1, 风扇×2, 2"重 型脚轮×4, M12 支脚×4, M6 方螺 母螺钉×20, 内六角扳手×1	1650	1650	
41	壁挂音箱	SENLANG、 CA-61、广 州市爱递思电 子科技有限 公司	20	只	1. 额定功率 (100V) : 3W, 6W, 10W 2. 额定功率 (70V) : 1.5W, 3W, 5W 3. 灵敏度: 91dB±3dB 4. 频率响应: 130Hz-18KHz 5. 喇叭单元: 6.5"×1 6. 防护等级: IP55	200	4000	
42	音柱	SENLANG、 CA-290、广 州市爱递思电 子科技有限 公司	6	只	1. 额定功率 (100V) : 60W 2. 额定功率 (70V) : 30W 3. 灵敏度 91dB 4. 频率响应: 110Hz-15KHz 5. 防护等级: IP66 6. 喇叭单元: 6.5"×2+3"×1	750	4500	
福成镇第二幼儿园广播设备								
43	控制主机	SENLANG、 EA-6600、广 州市捷声电 子科技有限	1	台	1. 支持编程自动控制, 每天可多达 200 步, 并设有晴天、雨天运行模 式; ★2. 内置音频矩阵, 8 路输入, 16	14580	14580	

	公司			<p>路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目；（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>3. 内置可编程控制的 MP3 音源；采用 SD 卡存储，随机附送读卡器；</p> <p>4. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）；</p> <p>5. 支持电源管理，内置 6 路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充；</p> <p>★6. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区 6 种报警模式；（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>7. 本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼；</p> <p>8. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接口；</p> <p>9. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。</p>		
44	寻呼器	SENLANG、EA-218、广州市爱递思电子科技有限公司	1	<p>1. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板；</p> <p>2. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16 个数字键和功能键；</p>	1900	1900

				3. 带有钟声提示音提醒及音量调节； 4. 1 路话筒 (MIC) 以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5. 可扩展到 16 台远程呼叫话筒进行寻呼广播，接线距离 1Km。			
45	电源管理器	SENLANG、EA-2163、广州市爱递思电子科技有限公司	1 台	1. 机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2. 支持 16 路电源输出，具有 14 个 AC220V(10A), 2 个 AC220V(16A) 接口，电源插口总容量达 6KVA； 3. 设有船型开关，可手动控制 16 个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 4. 有 1 路 24V 消防信号输入接口； 1 路消防短路报警触发信号输出。	1600	1600	
46	前置放大器	SENLANG、EA-2403、广州市爱递思电子科技有限公司	1 台	1. 1 组 MIC 话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由 MIC 通道调校音调和音量。具有第一优先。 2. 在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于 EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2 组紧急输入具有第二优先 3. 当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。	2550	2550	

					4. 八路 LINE 输入, 独立控制, 话筒 /LINE 具有独立高/低音调节, 2 路 EMC 输入, 可以切换八路 LINE 信号, MIC 输入可切断 EMC 输入信号, 八路非平衡输出。		
47	数字功放	SENLANG、PA-24DA、广州市爱递思电子科技有限公司	2	台	<p>1. 功放采用 D 类放大电路, 要求内置开关电源。</p> <p>2. 设备采用 1U 高度 19 英寸机箱设计。</p> <p>3. 具有 1 通道欧式端子平衡输入, 1 通道欧式端子输出。具有 1 通道数字功率放大器, 额定功率输出 240W, 具备 1 路 100V 或 4-16Ω 输出端子接线扬声器。</p> <p>★4. 支持故障输出功能, 可远程监控功放设备工作状态。(谈判响应文件中需提供该功能界面截图, 并加盖谈判供应商公章)</p> <p>6. 支持短路、过载、过热保护功能。</p>	3300	6600
48	机柜	图腾、G266189001 X、成都图腾网络设备有限公司	1	套	<p>1. 容量: 18U</p> <p>2. 尺寸: 600*600*988mm</p> <p>3. 配置: 8 口 PDU 国标电源插排 × 1, 固定板部件 × 1, 风扇 × 2, 2" 重型脚轮 × 4, M12 支脚 × 4, M6 方螺母螺钉 × 20, 内六角扳手 × 1</p>	1650	1650
49	壁挂音箱	SENLANG、CA-61、广州市爱递思电子科技有限公司	15	只	<p>1. 额定功率 (100V) : 3W, 6W, 10W</p> <p>2. 额定功率 (70V) : 1.5W, 3W, 5W</p> <p>3. 灵敏度: 91dB±3dB</p> <p>4. 频率响应: 130Hz-18KHz</p> <p>5. 喇叭单元: 6.5" × 1</p>	200	3000

					6. 防护等级: IP5X			
50	音柱	SENLANG、CA-190、广州市爱递思电子科技有限公司	5	只	1. 额定功率(100V): 30W 2. 额定功率(70V): 15W 3. 灵敏度 89dB 4. 频率响应: 110Hz-15KHz 5. 防护等级: IP66 6. 喇叭单元: 6.5"×1+3"×1	480	2400	

电脑、打印机、空调

					电脑 24 台 一、产品规格要求 ★ (一) CPU 规格 1. CPU: 兆芯 ZX-E-6780A 8 核 8 线程, 主频 2.7GHz, 末级缓存 2M, CPU 内存双通道 DDR4-2666MT/s, 设计功耗 70W, 位宽 64 位。 ★ (二) 内存规格 1. 内存配置容量: 16GB; 2. 内存条配置数量(板载内存不涉及) 3. 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型。 ★ (三) 主板规格 1. 主板集成模块: 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; 2. 主板支持的 CPU 和内存情况: CPU8 核 8 线程, 主频 2.7GHz, 末级缓存 2M, 内存双通道 DDR4-2666MT/s, 内存条数量 1;			
51	电脑	联想开天、M50z、G1t-D005、联想开天科技有限公司	24	台		4999	119976	

				<p>3. 主板其他内置接口：SATA 接口 *1, USB 接口*3, 固态硬盘占用 M. 2 接口*1, 机械硬盘占用 SATA 接口 *1;</p> <p>4. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：8GB;</p> <p>5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：32GB。</p> <p>★ (四) 存储设备规格</p> <p>1. 固态盘数量：1 个；</p> <p>2. 固态存储容量：256GB；</p> <p>3. 机械硬盘数量：1 个； 4. 机械硬盘总容量：1TB；</p> <p>5. 机械硬盘转速：5400rpm；</p> <p>6. 机械硬盘形态：3.5 英寸；</p> <p>7. 固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合 M. 2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；</p> <p>8. 存储设备其他参数要求：a) 固态盘符合 SJ/T11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5°C-55°C；其它参数符合 GB/T12628 相关规定。</p> <p>★ (五) 显卡规格</p> <p>1. 显卡类型：高性能集成显卡；</p> <p>★ (六) 显示设备规格</p> <p>1. 显示屏屏占比：80%；</p> <p>2. 显示屏分辨率：1920x1080；</p> <p>3. 显示屏尺寸：23 英寸；</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>4. 显示屏屏幕比例: 16:9;</p> <p>5. 显示器外观颜色: 黑色;</p> <p>6. 显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 $0.0012W/(\cdot cd \cdot sr)$ (瓦每坎德拉每球面度);</p> <p>7. 显示屏低频闪: 显示屏支持低频闪-35dB;</p> <p>8. 显示屏防炫目: 显示屏镜面反射率 10%。</p> <p>9. 显示器配置 HDMI 线一条。</p> <p>★ (七) 外设规格</p> <p>1. 鼠标数量: 1 个;</p> <p>2. 键盘数量: 1 个;</p> <p>3. 键盘按键数目: 61 键;</p> <p>4. 键盘连接方式: 有线;</p> <p>5. 键盘键程: 2.3mm-4.0mm;</p> <p>6. 键盘按键压力: 按键压力在 $0.54N \pm 0.14N$;</p> <p>7. 有线键盘连接线: 1.5 米;</p> <p>8. 键盘颜色: 黑色;</p> <p>9. 鼠标连接方式: 有线;</p> <p>11. 鼠标 DPI 分辨率: 800-1600;</p> <p>12. 鼠标颜色: 黑色;</p> <p>13. 鼠标其他要求: 其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定;</p> <p>14. 光驱数量: 无</p> <p>★ (八) 网络设备规格</p> <p>有线网卡数量: ≥ 1;</p> <p>★ (九) 外部接口规格</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>1. USB 接口数量: ≥ 6 个, 至少包含 2 个 USB3.0 及以上标准接口</p> <p>2. 视频接口数量: ≥ 1;</p> <p>3. 音频接口数量: ≥ 1。</p> <p>★ (十) 整机基础规格</p> <p>1. 整机外观: a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固;</p> <p>2. 状态指示灯: 在产品显著位置提供状态指示功能;</p> <p>3. 整机结构: a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定;</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求; c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准; d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用; e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆; f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间; g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全;</p> <p>h) 整机内部走线应规整, 固线结构</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T9813. 1 的相关规定；</p> <p>4. 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求；</p> <p>5. 整机噪音：产品在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel；</p> <p>6. 整机散热：在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>7. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上；</p> <p>8. 机身材质：塑料；</p> <p>9. 机身颜色：黑色；</p> <p>10. 机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L。</p> <p>二、产品性能要求</p> <p>★ (一) CPU 性能</p> <p>1. CPU 物理核数：≥ 8；</p> <p>2. CPU 主频：$\geq 2.7\text{GHz}$；</p> <p>3. CPU 末级缓存容量$\geq 2\text{MB}$；</p> <p>4. CPU 支持的内存最高速率$\geq 2666\text{MT/s}$。</p> <p>★ (二) 内存性能</p> <p>内存读写速率：$\geq 2666\text{MT/s}$。</p> <p>★ (三) 显卡性能</p> <p>1. 显示分辨率：$\geq 1920*1080$；</p> <p>2. 显卡显示芯片核心频率：$\geq 300\text{MHz}$；</p> <p>3. 显存等效频率：$\geq 1000\text{MT/s}$；</p> <p>4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。</p> <p>★ (四) 显示设备性能</p> <p>1. 显示屏刷新率：$\geq 75\text{Hz}$；</p> <p>2. 显示屏位深：≥ 8 位；</p> <p>3. 显示屏色域：$\geq 99\%s\text{RGB}$；</p> <p>4. 显示屏色准：$\Delta E \leq 4$；</p> <p>5. 显示屏响应时间：$\leq 8\text{ms}$；</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>6. 显示屏亮度: ≥ 250 尼特;</p> <p>7. 显示屏亮度一致性: $\geq 70\%$;</p> <p>8. 显示屏对比度: $\geq 500: 1$;</p> <p>9. 显示屏其他参数: 其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定。</p> <p>★ (五) 网络设备性能</p> <p>有线网卡速率: 最高速率应不低于 1000Mbps, 应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。</p> <p>三、产品功能要求</p> <p>★ (一) 主板功能</p> <p>1. 内存扩展接口(板载内存不涉及): ≥ 2 个;</p> <p>2. 主板 USB 瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能;</p> <p>3. 主板防静电保护: 支持防静电保护功能;</p> <p>4. I/O 接口功能: 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品 I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。</p> <p>★ (二) 显卡功能</p> <p>显卡外接显示接口: 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>示接口，并与显示器接口相匹配。</p> <p>★ (三) 显示设备功能</p> <ol style="list-style-type: none">1. 显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；2. 显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等3. 显示器参数调节：<ol style="list-style-type: none">a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节。 <p>(四) 光驱功能</p> <p>光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 $24 \times 150KB/s$；最大读取速度 DVD 不低于 $8 \times 358KB/s$；最大刻录速度 CD 不低于 $24 \times 150KB/s$；最大刻录速度 DVD 不低于 $6 \times 1358KB/s$；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等。</p> <p>★ (五) 存储功能</p> <p>存储功能：通过 SATA 固态存储 /PCIe 固态存储 /UFS 固态存储 /SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。</p> <p>★ (六) 网络设备功能</p> <ol style="list-style-type: none">1. 网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能； b) 支持访问网络和数据交换功能；2. 数据传输：支持数据传输能力，		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；</p> <p>4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。</p> <p>★ (七) 外部接口功能</p> <p>1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；</p> <p>2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；</p> <p>3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。</p> <p>★ (八) 电源功能</p> <p>电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。</p> <p>★ (九) 操作系统及软件功能</p> <p>1. 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定；</p> <p>2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>4. 操作系统及驱动升级：支持通过</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>5. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>6. BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能；</p> <p>7. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>8. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>9. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；</p> <p>10. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。</p> <p>★四、存储设备可靠性要求</p> <p>1. 固态存储寿命：TBW $\geq 80\text{TB}$ (条件：240GB 硬盘容量)；</p> <p>2. 机械硬盘寿命：通电时间 $\geq 5\text{ 万小时}$。</p> <p>★五、显示设备可靠性要求</p> <p>显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求。</p> <p>★六、外设可靠性要求</p> <p>1. 键盘按键寿命：$\geq 1000\text{ 万次}$；</p> <p>2. 鼠标按键寿命：$\geq 500\text{ 万次}$；</p> <p>3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>4. 风扇寿命: ≥ 4 万小时。</p> <p>★七、整机可靠性要求</p> <p>1. 电磁兼容性要求的抗扰度: 符合 GB/T9254. 2 的规定;</p> <p>2. 环境条件要求的气候环境适应性: 符合 GB/T9813. 1 中规定;</p> <p>3. 环境条件要求的振动适应性: 符合 GB/T9813. 1 中规定;</p> <p>4. 环境条件要求的冲击适应性: 符合 GB/T9813. 1 中规定;</p> <p>5. 环境条件要求的碰撞适应性: 符合 GB/T9813. 1 中规定;</p> <p>6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性: 符合 GB/T9813. 1 中规定;</p> <p>7. MTBF 测试: MTBF(m1) ≥ 3 万小时。</p> <p>★八、兼容要求</p> <p>1. 常用软件兼容: 支持流式软件、 版式软件、浏览器、邮件采购人端、 解压软件、多媒体、图形图像处理 等常用软件;</p> <p>2. 数据库兼容: 兼容 3 个及以上厂 商的数据数据库产品;</p> <p>3. 中间件兼容: 兼容 3 个及以上厂 商中间件产品;</p> <p>4. 平台软件兼容: 兼容 3 个及以上 厂商云计算及大数据平台。</p> <p>★九、包装及运输要求</p> <p>标志、包装、运输和贮存: 符合 GB/T9813. 1 和商品包装政府采购</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				需求标准的相关规定。 ★十、服务要求 1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具； 2. 服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3. 服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），  服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 3 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（《财政部工业和信息化部关于印发〈操作系统政府采购需求标准（2023 年版）〉的通知》）； 5. 培训服务：供应商提供培训材		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>8. 整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年；</p> <p>9. 合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>10. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p> <p>11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>12. 兼容适配软件下载服务要求： 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p>★十一、供应链合规性要求 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。</p> <p>★十二、供应链质量要求</p> <p>1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>2. 供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>产品服务周期内稳定供货。</p> <p>★十三、关键部件安全要求</p> <p>关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。</p> <p>★十四、整机安全性要求</p> <p>1. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模 块 应 符 合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；</p> <p>2. 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。</p> <p>★十五、其他软件</p> <p>（一）教学软件</p> <p>1. 教师备授课平台</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>(1) 资源平台：</p> <p>1) 学科资源丰富，覆盖高中阶段课程（含中职）</p> <p>2) 教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；</p> <p>★3) 错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选。</p> <p>教师云空间：教师可在云空间中进行备课、组卷、班级管理、素质评价等操作</p> <p>2. 备课系统</p> <p>★ (1) 教师可在 PPT 中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；</p> <p>(2) 支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷。</p> <p>(3) 支持本地备课和云端备课两种方式，</p> <p>3. 授课系统</p> <p>课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式</p> <p>(1) 课堂互动：支持针对学生个</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情；</p> <p>★ (2) 微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和 ppt 展示等内容，课后支持一键上传云平台。</p> <p>(二) 教育标准版办公软件</p> <p>1. 办公软件整体基础性能</p> <p>(1) 所投产品提供客户端场地说明</p> <p>(2) 投标产品提供运行在 Windows 操作系统上运行的 wps 365 教育标准版软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。</p> <p>(3) 文件格式要求：所投办公软件能生成 doc/docx/.dot/.wps/.xls/.xlsx/.xlt/.etc/.ppt/.pptx/.pps/.pps 等文件格式</p> <p>2. 文字模块指标</p> <p>(1) 文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。</p> <p>(2) 文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。</p> <p>3. 表格模块指标</p> <p>(1) 表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。</p> <p>(2) 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。</p> <p>4. 演示模块指标</p> <p>(1) 演示模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。</p> <p>(2) 演示模块，可支持手机移动 OFFICE 客户端进行控制 PC 端 OFFICE 放映的演示文档，实现把手机变成遥控器，便于演讲人能随时切换演示文档。</p> <p>5. 云端存储指标</p> <p>(1) 所投服务需提供授权账号。</p> <p>(2) 云文档空间具备 10GB/人的存储容量，还可以根据使用情况进行分配。</p> <p>(3) 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持外链分享、支持文档漫游，支持历史版本、全文检索等功能；支持文档实时跟踪与备份恢复；支持提供后台管理功能，文档统一把控。</p> <p>★十六、其它要求：</p> <p>1. 谈判供应商在填写第四章《商务、技术响应、偏离情况说明表》的技术部分“具体响应”和《报价</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>表》的“技术参数及性能配置要求”时，必须明确给出所投计算机的“CPU 型号”及“操作系统”名称。</p> <p>2. “十五、其他软件” — “(一) 教学软件”为集成原厂或第三方正版教学应用软件，谈判响应时需提供软件产品著作权证明复印件并加盖谈判供应商公章，</p> <p>3. 谈判响应时需提供“十五、其他软件” — “(一) 教学软件” — “3. 授课系统”所有★号部分功能的功能界面截图，并加盖谈判供应商公章。</p> <p>4. 产品获得 CCC 认证证书和标注认证标志；</p> <p>5. 提供三年上门保修服务，计算机品牌原厂在本地市设有售后服务站点，谈判响应文件中提供官网截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>6. 严格按照谈判文件要求、谈判响应承诺以及合同约定进行供货，并在谈判响应时提供加盖谈判供应商公章的原厂供货保证(承诺)函。</p>		
52	打印机	佳能、imageCLASS LBP623Cdn、佳能(苏州)有限公司	15	<p>打印功能：自动双面</p> <p>类型：彩色</p> <p>最大支持幅面：A4</p> <p>纸张输入容量：250-499 页</p> <p>扫描功能：无</p> <p>基础功能：打印</p> <p>输稿器：不支持输稿器</p>	2999	44985

					连接方式: 有线, USB 打印速度: 0-24 页/分 产品净重: 16kg 产品尺寸: 长 430mm; 宽 418mm; 高 287mm 黑白模式最佳打印分辨率 1200*1200dpi 彩色模式最佳打印分辨率 1200*1200dpi		
53	3 匹 空 调 (核 心 产 品)	格力、 KFR-72LW/ (72536) FNHAc-B2JY 01、珠海格 力电器股份 有限公司	20	台	1. 规格: 3 匹变频柜式空调; ★2. 能效等级: 二级或二级以上; 3. APF: 3.99; ★4. 额定制冷量(W): 7240; 5. 额定制热量(W): 9600; 6. 额定制冷功率(W): 2130; ★7. 额定制热功率(W): 2910; ★8. 电辅热(W): 2050; ★9. 室内机噪音(高风 dB(A)) 42.5; 10. 室外机噪音 dB(A): 57; 11. 循环风量 (m³/h): 1205; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50HZ; ★13. 为了方便核对参数及后期设 备验收, 以上参数以空调内机张贴 铭牌或以检测报告中的铭牌值为 准, 谈判响应文件中提供空调内机 张贴铭牌照片或检测报告复印件, 加盖我方公章。	7498	149960
54	2 匹 空	格力、 KFR-50LW(5 0536)FNhAc	6	台	1. 规格: 2 匹变频柜式空调; ★2. 能效等级: 二级或二级以上; 3. APF: 4.2;	5500	33000

	调	-B2JY01、珠 海格力电器 股份有限公 司			<p>★4. 额定制冷量(W): 5100;</p> <p>5. 额定制热量(W): 7200;</p> <p>6. 额定制冷功率(W): 1390;</p> <p>★7. 额定制热功率(W): 2260;</p> <p>★8. 电辅热(W) 1700;</p> <p>★9. 室内机噪音高风 dB(A) 38.5;</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A) : 54.5;</p> <p>11. 循环风量 (m³/h): 900;</p> <p>12. 电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ;</p> <p>★13. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或以检测报告中的铭牌值为准, 谈判响应文件中提供空调内机张贴铭牌照片或检测报告复印件, 加盖我方公章。</p>		
55	匹	格力、 1. KFR-35GW(3 5 5563)FNhAa -B2JY01、珠 海格力电器 股份有限公 司	16	台	<p>1. 规格: 1.5 匹变频挂式空调;</p> <p>★2. 能效等级: 二级或二级以上;</p> <p>3. APF: 4.71;</p> <p>★4. 额定制冷量(W): 3500;</p> <p>5. 额定制热量(W): 4500;</p> <p>6. 额定制冷功率(W): 935;</p> <p>★7. 额定制热功率(W): 1170;</p> <p>★8. 电辅热(W): 980;</p> <p>★9. 室内机噪音 高风 dB(A) : 35.5;</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A) : 50.5;</p> <p>11. 循环风量 (m³/h): 635;</p> <p>12. 电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ;</p> <p>★13. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴</p>	3500	56000

				铭牌或以检测报告中的铭牌值为准, 谈判响应文件中提供空调内机张贴铭牌照片或检测报告复印件, 加盖我方公章。			
56	2 匹 空 调 挂 机	格力、 KFR-50GW(5 0563)FNhAf -B2JY01、珠 海格力电器 股份有限公 司	1	台	1. 规格: 2 匹变频挂式空调; ★2. 能效等级: 二级; 3. APF: 4. 25; ★4. 额定制冷量(W): 5000; 5. 额定制热量(W): 6670; 6. 额定制冷功率(W): 1390; ★7. 额定制热功率(W): 1910; ★8. 电辅热(W): 1180; ★9. 室内机噪音 高风 dB(A) : 40. 5; 10. 室外机噪音 dB(A) : 53. 5; 11. 循环风量 (m ³ /h): 980; 12. 电压/频率(V/Hz): 220V/50HZ; ★13. 为了方便对该参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或以检测报告中的铭牌值为准, 谈判响应文件中提供空调内机张贴铭牌照片或检测报告复印件, 加盖我方公章。	5400	5400
合计						565048	
总报价 (人民币大写): 伍拾陆万伍仟零肆拾捌元整 (¥565048.00 元)							
交付使用时间: 自合同签订生效之日起 10 个日历日内完成供货并验收合格。							
交货地点: 由采购人指定地址 (银海区机关幼儿园银滩分园: 北海市银海区银滩镇银滩二号路以北广东路以西, 福成镇第一幼儿园: 北海市银海区福成镇中心小学旁, 福成镇第二幼儿园: 北海市银海区福成镇畔塘小学旁)。							

注:

- 所有价格均用人民币表示，单位为元。谈判最终总报价超过采购预算控制价的，按无效谈判处理。
- 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如采购需求另有特殊规定，则从其规定。
- 本项目评审过程中在广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按本报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）李晓东

谈判供应商名称（盖章）：广西宸极科技发展有限公司

报价时间：2024年11月28日



投标报价明细表

投标人全称（公章）： 广西宸极科技发展有限公司

项目编号及分标： 采购2024年银海区机关幼儿园（银海区）银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备（GHLZC2024-J1-030054-BJHSY）分标4

供应商名称	总报价(总价, 元)
广西宸极科技发展有限公司	649995

竞争性谈判响应文件

价格文件

项目名称：采购 2024 年银海区机关幼儿园（银滩园区）、银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备

项目编号：BHZC2024-J1-030054-BHSY

分标号：标项四

标项名称：D 分标：家具和用具

谈判供应商名称：广西宸极科技发展有限公司

2024 年 11 月 28 日



(一) 报价表

报价表

项目名称：采购 2024 年银海区机关幼儿园（银滩园区）、银海区福成镇中心幼儿园第一分园、银海区福成镇中心幼儿园第二分园幼儿园开园设备

项目编号：BHZC2024-J1-030054-BHSY


分标号：标项四

标项名称：D 分标：家具和用具

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产 厂家	数量 ①	单 位	技术参数及性能配置要 求	单价 ②	单项合 价 (元) ③=① ×②	备注
1	幼 儿 餐 纸	漫花、 136mm*190 mm、湖北漫 花纸业有 限责任公 司	300	提	原料：原生木浆 香型：无香型 规格：24 包/提，300 张 /包，136mm*190mm/张 柔韧亲肤，韧性强，耐 拉扯，无添加荧光剂	24	7200	
2	幼 儿 厕 所 纸	漫花、 220mm*130 mm、湖北漫 花纸业有 限责任公 司	800	提	原料：原生木浆 香型：无香型 规格：500 克 提， 22cm*13cm/张 蝴蝶压花，柔软舒适， 冲水即溶，无添加荧光 剂	8	6400	
3	毛 巾	康旺、 25cm*25cm 、义乌市康 旺日用品	400	条	产品尺寸：25cm*25cm 产品材质：棉 质量等级：A 类婴幼儿 专用	3	1200	

		有限公司			四季通用			
4	擦嘴擦汗巾	康旺、30cm*30cm、义乌市康旺日用品有限公司	400	条	产品尺寸: 30cm*30cm 产品材质: 棉纱材质 质量等级: A类婴幼儿专用 轻薄透气, 好洗易干, 健康 6 层棉纱	3	1200	
5	不锈钢毛巾架	康旺、定制、义乌市康旺日用品有限公司	13	个	材质: 不锈钢 尺寸: 长 1000mm* 宽 500mm*高 800mm 带有圆形毛巾挂钩	460	5980	
6	洗衣粉	康旺、10kg、义乌市康旺日用品有限公司	16	件	功效: 去污/去渍 适用衣物: 内衣, 婴幼儿衣物, 毛料 去污范围: 油渍, 泥渍, 汗渍 规格: 10 斤/袋	48	768	
7	洗手液	康旺、225ml、义乌市康旺日用品有限公司	1000	瓶	规格: 225ml/瓶 弱酸性 PH, 容易起泡, 容易冲洗, 强效抑菌, 亲肤泡沫, 温和亲肤配方, 洗后双手不紧绷	8	8000	
8	塑料盆1	康旺、42cm*15.9cm、义乌市康旺日用品有限公司	30	个	材质: PP 尺寸: 42cm*15.9cm 加深盆体, 洗衣防溅水, 加厚设计, 装满无压力, 加宽边缘, 端拿不费力, 盆边加强筋, 加固承重,	28	840	

					光华边缘不伤手，加高底部放置平稳			
9	塑料盆2	康旺、36cm*13.5cm、义乌市康旺日用品有限公司	24	个	材质: PP 尺寸: 36cm*13.5cm 加深盆体, 洗衣防溅水, 加厚设计, 装满无压力, 加宽边缘, 端拿不费力, 盆边加强筋, 加固承重, 光华边缘不伤手, 加高底部放置平稳	25	600	
10	塑料盆3	康旺、33cm*12.4cm、义乌市康旺日用品有限公司	30	个	材质: PP 尺寸: 33cm*12.4cm 加深盆体, 洗衣防溅水, 加厚设计, 装满无压力, 加宽边缘, 端拿不费力, 盆边加强筋, 加固承重, 光华边缘不伤手, 加高底部放置平稳	20	600	
11	不锈钢盆1	康旺、45cm*14.7cm、义乌市康旺日用品有限公司	10	个	材质: 304不锈钢 规格: 直径45cm*高14.7cm 工艺: 镜面 加厚耐磨底部, 大盆口	42	420	
12	干拖把	康旺、大号不锈钢、义乌市康旺日用品有限公司	50	把	拖把总长: 137cm 胶棉头长: 38cm 胶棉头材质: PVA 胶棉 大号不锈钢滚轮式胶棉 挤水海绵拖把, 加粗不锈钢管, 可调节三档挤	55	2750	

					水, 不脏手拆棉头			
13	湿拖把	康旺、40cm、义乌市康旺日用品有限公司	50	把	规格: 钢杆拖把, 40cm宽 加厚拖把杆, 坚固耐用, 拖把杆长 120cm	20	1000	
14	扫把	康旺、30cm-100cm、义乌市康旺日用品有限公司	40	把	规格: 宽 30cm 长 100cm 加厚熟胶扫把头, 高弹性丝浓密刷毛, 木杆中硬毛	6	240	
15	垃圾铲	康旺、塑料垃圾铲、义乌市康旺日用品有限公司	30	个	规格: 大号 80cm 木柄 塑料垃圾斗 29.5cm*27cm*12cm	8	240	
16	两分类垃圾桶	康旺、20L、义乌市康旺日用品有限公司	30	个	分类双色垃圾桶 规格: 20L 商品材质: PP 开合方式: 脚踏	35	1050	
17	四分类垃圾桶	康旺、100L、义乌市康旺日用品有限公司	4	组	四色分类垃圾桶, 4 个/组, 100L/桶, 带盖带轮 商品材质: HDPE 尺 寸 : 770mm*520mm*465mm 全新材料高韧性, 加强加厚	320	1280	

18	垃圾袋	康旺、50*60CM、义乌市康旺日用品有限公司	1000	卷	规格: 20 只/卷	3	3000	
19	吸水拖把	康旺、38CM、义乌市康旺日用品有限公司	10	个	材质: PP+PV 拖把材质: 不锈钢 拖把长度 130cm 胶棉长度: 38cm 强力吸水, 加大加厚挤水拉手, 加厚不锈钢杆 三段式挤水, 高效清洁	48	480	
20	拖把桶	康旺、中号、义乌市康旺日用品有限公司	8	个	长方形拖把清洗桶 规格: 44cm*24cm*19cm 加厚 pp 材质, 两侧提手设计, 加高加厚	20	160	
21	潲水桶	康旺、12L、义乌市康旺日用品有限公司	15	个	材质: HDPE 规格: 28cm*24cm (12L) 防滑凹凸设计边缘光滑 无毛刺	10	150	
22	手套	康旺、牛筋乳胶手套、义乌市康旺日用品有限公司	40	双	材质: 乳胶牛津 耐穿刺不易破, 无缝隙 不渗漏, 食品级材质, 安全无异味, 可与食品 直接接触, 掌心防滑纹 路, 抓得紧, 不沾污渍	6	240	
23	水鞋	康旺、高筒、义乌市康旺日用	10	双	材质: 天然橡胶 尺寸: 42 码 内里: 内衬布	36	360	

		品有限公司			颜色: 黑色 高筒, 一体成型, 防滑 耐磨, 全鞋加厚, 舒适 圆头设计, 加高加厚后 跟, 立体防滑鞋底, 加 密内衬			
24	太阳伞	康旺、2*2m 加固黑架、 义乌市康 旺日用品 有限公司	6	个	尺寸: 2m*2m 颜色: 蓝色伞面, 黑色框架 高度三档可调, 钢铁支 架, 加厚抗风, 科技 PVC 涂层加固保护层	78	468	
25	电筒	康旺、LED、 义乌市康 旺日用品 有限公司	5	个	额定电压: 110-240V 额定容量: 1000mAH/4V 光源种类: LED 高亮强光, 大功率灯芯, 铝合金聚光杯, 长续航 照明	13	65	
26	雨伞	康旺、16 骨长柄、义 乌市康旺 日用品有 限公司	12	把	 中号 100cm 直径	23	276	
27	双 层 防 水 防 油 围 裙	康旺、围 裙、义乌市 康旺日用 品有限公 司	10	个	中号 98cm*66cm, 厚度 60丝, 黑色, 优质软皮, 面料细腻柔软, 有韧性 细致包边, 耐穿不脱线,	20	200	

28	大号地刮	康旺、 60cm、义乌市康旺日用品有限公司	12	把	尺寸: 60cm 材质: 硅胶 杆长 125cm	55	660	
29	抹布	康旺、 30*70、义乌市康旺日用品有限公司	40	块	规格: 30*70cm 材质: 20%锦纶 80%涤纶 细纤维绒面材质不褪色, 不掉毛, 质地柔软 强力吸水, 紧密锁边, 不易跑线抽丝	6	240	
30	鹅卵石洗手盆	康旺、直径45cm-60cm、义乌市康旺日用品有限公司	9	个	台盆直径 45cm-60cm 采用天然鹅卵石原石精雕打磨, 质地坚硬不开裂不褪色, 细腻光滑, 保留原始质感	960	8640	
31	热镀锌鸡笼	康旺、 宽:60cm 高: 60cm、 义乌市康旺日用品有限公司	3	个	尺寸: 宽:60cm 高: 60cm 材质: 镀锌 双门加粗加厚, 结实耐用, 镀锌防锈, 组装方便简单	130	390	
32	收纳箱1	康旺、 66*49*42cm、义乌市康旺日用品有限公司	27	个	66*49*42cm, PP 材质透明带盖收纳箱	70	1890	

33	收纳箱2	康旺、61*44*38cm、义乌市康旺日用品有限公司	27	个	61*44*38cm, PP 材质透明带盖收纳箱	50	1350	
34	托盘	康旺、30.5*23cm、义乌市康旺日用品有限公司	432	个	30.5*23cm, 彩色托盘 PP 材质	20	8640	
35	窗帘	森夏、蓝色、东莞市森夏电子科技有限公司	270	米	包含蓝色遮光布布料，布带，道轨，艺术圈，铝座，及相关所需材料	195	52650	
36	单孔回收台	鼎利、1000*760*800+150、鼎利厂制品	2	台	规格： 1000mm*760mm*950mm， 采用雪花砂贴塑304#不锈钢板，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢U型 加强码加固，脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈 钢拉丝方管，横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈 钢拉丝扁管，配全不锈 钢可调式子弹脚。	3200	6400	
37	大单星	鼎利、1000*760*800+150、	5	台	规格： 1000mm*760mm*950mm， 采用雪花砂贴塑304#不	1380	6900	

	盆水池	鼎利厂制品			锈钢板, 面板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm, 横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢隔渣去水器及不锈钢摇摆水龙头 1 套, 全不锈钢可调式子弹脚。			
38	挂墙电热开水器	豪顺 SE-A-90、 520*380*8 40、东莞市 森夏电子 科技有限 公司	2	台	体积: 520mm*380mm*840mm, 额定电压: 380V; 额定频率: 50HZ; 功率: 9KW; 容量: 50L; 水咀: 2 个	4100	8200	
39	双层工作台1	鼎利、 1200*760* 800+150、 鼎利厂制品	2	台	规格: 1200mm*760mm*950mm, 采用雪花砂贴塑 304# 不锈钢板, 各面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型 加强码加固, 1 层板厚为 1.0mm 不锈钢板, 脚柱 采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配全 不锈钢可调式子弹脚。	2950	5900	
40	蒸汽加烘	帅盾 XDRPL780、 1260*720* 1900、东莞	1	台	规格: 1310mm*680mm*1980mm , 6.5kW/220v, 容量 780L;	14900	14900	

	干消毒柜	市森夏电子科技有限公司			<p>1. 本机采用 1.0mm 加厚不锈钢内外箱体, 40mm 超厚 B1 级聚氨酯发泡保温; 2. 蒸汽温度可达 100 度; 双重热循环设计, 可 360 度无死角高温消毒; 3. 三重控压、超压、泄压、断电等安全保护; 4. 一体触屏控制温度、时间、实时状态显示, 蒸汽消毒、热风循环可独立使用, 也可自动转换, 支持定时、定温, 自带记忆功能; 5. 双功能消毒模式, 干湿分离, 不挑餐具材质; 6. 采用自动进水、自动控水、安装简单接 4 分自来水管即可; 7. 采用自动进水, 配 8 个不锈钢网格消毒篮; 8. 脚为重力型万向带刹车轮, 方便安装时的移动入位。</p>			
41	灭蝇灯1	冠力、495*80*290mm、东莞市森夏电子科技有限公司	2	台	<p>规格:</p> <p>495mm*80mm*290mm; 灭蚊灯种类: 粘捕式灭蚊灯; 电量: 220v 45w; 电网电压: 4500-5000v; 诱虫灯管: 15w*2; 有效</p>	980	1960	

					面积: 80-100 m ²			
42	单孔收残台	鼎利、 590*700*9 50、鼎利厂 制品	1	台	规格: 590mm*700mm*950mm 1. 工作台面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢 板加垫 15mm 大芯夹板； 2. 支架 38mm*25mm*1.2mm 优质 不锈钢管； 3. 通脚用 Φ 50mmx1.2mm 优质不锈 钢管，配可调不锈钢子弹 脚；4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折 弯； 5. 收残口尺寸：上 口 250mm，下口 150mm， 高度 100mm。	1680	1680	
43	挂墙洗地龙头	展荣、L10、 河北志诚 汽车零部 件有限公 司	5	台	规格: 130mm*420mm*80mm 1. 整体采用碳钢全环保 材料，表面抛光镜面处 理； 2. 软管为耐折 3 层 复合材料，耐温 4~ 100°C，压力为 300PSI~ 1000PSI； 3. 自动回卷系 统，告别凌乱	3480	17400	
44	双层工作台	鼎利、 1200*700* 800、鼎利 厂制品	2	台	规格: 1200mm*700mm*800mm 1. 工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不 锈钢板加垫 15mm 大芯	2200	4400	

	2				夹板；2. 通脚用Φ50x1.2mm 优质 304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；3. 层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板；4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。			
45	四层平板层架	鼎利、1500*500*1550、鼎利厂制品	2	台	规格： 1500mm*500mm*1550mm； 立柱采用 38mm*38mm*1.2mm304# 不锈钢拉丝方管；主架 采用 38mm*25mm*1.0mm304# 不锈钢拉丝方管；层板 采用 1.0mm304#不锈钢 板焊接而成；配全不绣 钢可调式子弹脚。	2150	4300	
46	米面地架	鼎利、1500*500*200、鼎利厂制品	6	台	规格： 1500mm*500mm*200mm； 脚柱采用 38*38*1.2mm304#不锈 钢拉丝方管；横条采用 32mm*32mm*1.2mm304# 不锈钢拉丝方管；配全 不锈钢可调式子弹脚。	1500	9000	
47	挂墙双	鼎利、1000*350*410、鼎利	2	台	规格： 1000mm*350mm*410；采 用雪花砂贴塑 304#不锈	2100	4200	

	层架1	厂制品			钢板, 厚度为 1.2mm, 下加不锈钢加强码加固。			
48	四层格栅层架	鼎利、 1500*500* 1550、鼎利 厂制品	6	台	规格: 1500mm*500mm*1550mm; 立柱采用 38mm*38mm*1.2mm304# 不锈钢拉丝方管; 横柱 采用 38mm*25mm*1.0mm304# 不锈钢拉丝扁管; 横条 采用 30mm*15mm*1.0mm304# 不锈钢拉丝扁管制作; 配全不锈钢可调式子弹 脚。	2100	12600	
49	双层工作台3	鼎利、 1200*760* 800+150、 鼎利厂制 品	2	台	规格: 1200mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不 锈钢板, 各面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型 加强码加固, 层板厚为 1.0mm 不锈钢板, 脚柱 采用 38*38*1.2mm 不锈 钢拉丝方管, 配全不锈 钢可调式子弹脚。 	2100	4200	
50	挂墙双层	鼎利、 1600*350* 410、鼎利 厂制品	1	台	规格: 1600mm*350mm*410mm; 采用雪花砂贴塑 304#不 锈钢板, 厚度为 1.2mm,	3000	3000	

	架2				下加不锈钢加强码加固。				
51	电磁单头大炒炉	厨贝、 20KW-B、广东厨贝科技有限公司	1	台	<p>1. 采用全 SUS304 不锈钢磨砂材质，面板一次成型厚度 1.2mm，功率 $\geq 20\text{KW}$，380V，配置 800mm 锅，其它板材厚度 0.8mm；</p> <p>2. 采用 8 档 360° 磁感火力开关，机芯采用采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能稳定；</p> <p>3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电，防虫、防水、防油污侵蚀；</p> <p>4. 采用智能驱动芯片，具备过流保护，过载、缺相、高温保护；</p> <p>5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘；</p> <p>6. 背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>7. 采用 LED 大屏设计，中文故障代码显示，当故障出现，可以通过中</p>	18000	18000		

				<p>文故障代码明确故障原因；</p> <p>8. 屏显加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示；</p> <p>★9. 产品整机符合 GB/T 2423.7-2018《环境试验第2部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》检测：翻倒（或倾倒）、试验样品放置在正常使用的位置上，使其绕着一条底边倾斜直到处于不稳定的位置。然后让其从该位置自由地翻倒在相邻的一面</p> <p>上，试验后样品外观不应损坏。（谈判响应文件中提供国家认可的第三方认证检验检测机构出具的带有CMA标志的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，原件待项目验收时备查）</p> <p>★10. 产品符合 GB/T 20138-2008《电器设备外壳对外界机械碰撞的</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				防护等级 (IK 代码)》， 机械碰撞防护试验 (IK08)，碰撞能量： 5J 碰撞次数：每一暴露 面碰撞 5 次，碰撞的部 位应均匀地分布于被试 外壳的测试面上，在外 壳上同一部位附近所施 加的碰撞应不超过 3 次。试验后样品外观应 无破裂损坏。（谈判响 应文件中提供国家认可 的第三方认证检验检测 机构出具的带有 CMA 标 志的检测报告和全国认 证认可信息公共服务平 台网站查询截图，原件 待项目验收时备查） ★11. 产品机芯符合： GB/T 2423.35-2019 《环 境试验 第 2 部分：试验 和导则 气候(温度、湿 度)和力学(振动、冲 击)综合试验》标准，温 度：(22.0~24.0) °C， 湿度：(46.0~58.0)%RH 气候(温度、湿度)和 力学(振动、冲击) 综合试验 符合要求；符 合 GB/T2423. 22-2012			
--	--	--	--	--	--	--	--

					《环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 N:温度 变化》， 试验环境：温 度：(21~24) °C 湿度： (50~55) %RH, 检验 项目温度变化，非工作 状态低温温度:-20°C ± 2°C暴露持续 8h, 高温 温度:100°C ±2°C, 温暴 露持续时间:1h, 温度变 化速率:2°C/min, 循环 次数:2 个循环，试验样 品在常温下恢复到稳 定，至少 1h。检验结果 全部符合要求合格。(谈 判响应文件中提供国家 认可的第三方认证检验 检测机构出具的带有 CMA 标志的检测报告和 全国认证认可信息公共 服务平台网站查询截 图，原件待项目验收时 备查)			
52	电磁 单头 单尾 小	厨贝、 KW-A1、广 东厨贝科 技有限公 司	1	台	规格尺寸 650mm*700mm*500mm+70 0mm; 1. 1. 采用全 SUS304 不 锈钢磨砂材质，面板一 次成型厚度 1.2mm，功 率≥15KW，380V，配置	19500	19500	

	炒 炉			500mm 桶，其它板材厚度 0.8mm； 2. 采用 8 档 360° 磁感火力开关，防吸锅设计，机芯采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能稳定； 3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电，防虫、防水、防油污侵蚀； 4. 采用智能驱动芯片，具备过流保护，过载、缺相、高温保护； 5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘； 6. 背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 7. 采用 LED 大屏设计，中文故障代码显示，当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因； 8. 屏显加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显			
--	--------	--	--	---	--	--	--

					示；。			
53	电磁单头矮汤炉	厨贝、 15KW-C、广东厨贝科技有限公司	1	台	<p>规格：</p> <p>650mm*700mm*500mm+700mm，1. 采用全 SUS304 不锈钢磨砂材质，面板一次成型厚度 1.2mm，功率$\geq 15\text{KW}$，380V，配置 500mm 桶，其它板材厚度 0.8mm；</p> <p>2. 采用 8 档 360° 磁感火力开关，防吸锅设计，机芯采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能稳定；</p> <p>3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电，防虫、防水、防油污侵蚀；</p> <p>4. 采用智能驱动芯片，具备过流保护、过载、缺相、高温保护；</p> <p>5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘；</p> <p>6. 背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>7. 采用 LED 大屏设计，中文故障代码显示，当</p>	18400	18400	

					故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因； 8. 屏显加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示。			
54	电热蒸饭车 (12盘) (核心产品)	润茂、Z-12、中山市润茂餐饮设备有限公司	2	台	规格： 710mm*645mm*1590mm； 结构：单门豪华型蒸饭柜，功率：12kw/380v，配12个不锈钢冲压蒸饭盘，蒸饭量： 36kg/min，蒸饭时间： 45min/次，适用范围： 250~300人，自动进水，使用更安全更放心，整体聚胺脂发泡：保温效果极佳，蒸好的食品可保温8小时以上，整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生。	11570	23140	
55	双层工作台4	鼎利、1800*800*800、鼎利厂制品	1	台	规格： 1800mm*800mm*800mm； 采用雪花砂贴塑304#不锈钢板，台面板厚1.2mm，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm不锈钢板，脚柱采用38*38*1.2mm不锈钢	2550	2550	

					钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。			
56	双层工作台5	鼎利、1000*760*800+150、鼎利厂制品	1	台	规格： 1000mm*760mm*950mm； 采用雪花砂贴塑304#不锈钢板，台面板厚1.2mm，内置不锈钢U型加强码加固，层板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	2100	
57	灭蝇灯2	冠力、30、东莞市森夏电子科技有限公司	5	台	规格： 495mm*80mm*290mm；灭蚊灯种类：粘捕式灭蚊灯；电量：220v 40w；电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：20w*2；有效面积：80-100 m ² 。	900	4500	
58	单通荷台	鼎利、1800*760*800、鼎利厂制品	1	台	规格： 1800mm*760mm*800mm； 采用雪花砂贴塑304#不锈钢板，台面板厚1.2mm，内置不锈钢U型加强码加固，柜身、层板板厚1.0mm，脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配不锈钢路轨道向趟门，全不锈钢可调式子弹脚。	4800	4800	

59	紫 外 线 消 毒 灯	飞利浦、 40w、东莞 市森夏电 子科技有 限公司	7	台	功率: 40W/220V	800	5600	
60	不 锈 钢 方 盆 + 盖	铭匠、M1、 铭匠厨房 精品用具 店	27	套	36cm*27cm*15cm; 304#1.2mm 不锈钢食品 级质精制而成	104	2808	
61	1/ 2 份 数 盆 + 盖	铭匠、M21、 铭匠厨房 精品用具 店	27	套	36.5cm*26.5cm*10cm; 304#1.2mm 不锈钢食品 级材质精制而成	100	2700	
62	不 锈 钢 汤 粥 桶 + 盖	铭匠、T30、 铭匠厨房 精品用具 店	28	个	30cm*30cm; 304#2.0mm 不锈钢食品级材质	330	9240	
63	不 锈	铭匠、P3、 铭匠厨房	320	个	24cm*17cm*4cm; 304#1.2mm 不锈钢食品	15.2	4864	

	钢 3 格 餐 盘	精品用具 店			级材质精制而成			
64	无 磁 不 锈 钢 碗	铭匠、W14、 铭匠厨房 精品用具 店	240	个	304 食品级材质 14cm, Φ16cm; 304#1.5mm 食 品级材质精制而成	10.4	2496	
65	不 锈 钢 汤 勺	铭匠、SS2、 铭匠厨房 精品用具 店	350	个	总长:15cm, 勺面宽4cm, 304 食品级材质精制而 成	5.6	1960	
66	圆 形 砧 板	迪邦艺、 Y40、迪邦 艺厨具店	8	个	PE 材质 41*6cm	150	1200	
67	方 形 砧 板	迪邦艺、 F502、迪邦 艺厨具店	4	个	PE 材质 50cm*35cm*2cm	90	360	
68	斩 切 两 用 刀	十八指、 S-D2、十八 指刀具店	12	把	规格: 刀刃 200mm	110	1320	
69	砍	十八指、	4	把	规格: 刀刃 150mm	107	428	

	骨刀	P22、十八指刀具店						
70	片刀	十八指、SSB-01、十八指刀具店	12	把	规格：刀刃 200mm	115	1380	
71	水果刀	十八指、HPJ-A、十八指刀具店	12	把	规格：刀刃 200mm	44	528	
72	削皮刀	十八指、H312、十八指刀具店	8	把	规格：刀刃 120mm	10	80	
73	刀架	鼎利、4格、鼎利厂制品	4	个	4格；优质不锈钢；1.2mm 加厚	76	304	
74	不锈钢砧板架	鼎利、3格 47.5*35*2 7.5cm、鼎利厂制品	4	个	47.5cm*35cm*27.5cm；3格；优质不锈钢 1.2mm 加厚	440	1760	
75	不锈钢油盆	铭匠、YP30、铭匠厨房精品用具店	8	个	Φ33cm；304#1.2mm 食品级材质精制而成	36	288	
76	不锈钢	铭匠、W18、铭匠厨房精品用具	21	个	Φ18cm304#1.2mm 食品级材质精制而成	16	336	

	调味盘	店						
77	日式不锈钢调味盒	铭匠、Y60、铭匠厨房精品用具店	6	个	6格; 304#1.2mm食品级材质精制而成	116	696	
78	高温手套	东升、M、东升生活用品店	10	对	中筒; 长28cm; 加厚	30	300	
79	不锈钢圆盆1	铭匠、PY50、铭匠厨房精品用具店	18	个	口径50cm, 1.5mm厚食品级材质精制而成	56	1008	
80	不锈钢圆盆2	铭匠、PY70、铭匠厨房精品用具店	18	个	口径70cm, 1.5mm厚食品级材质精制而成	130	2340	
81	落地秤	飞恒、150KG、佛山市顺德	1	台	不锈钢外壳, 防水防锈, 灵活滚轮, LED数字高清双屏显示, 充电使用,	560	560	

		区衡之缘 电子科技 有限公司			称重: 150KG			
82	留 样 盒	南方、L8、 南方食用 塑料制品 厂	180	个	8.7cm*8.7cm*6.7cm 优质加厚 PP 塑料带盖	5	900	
83	锅 扫	三元、L30、 铭匠厨房 精品用具 店	20	把	30cm 带木柄	8	160	
84	吸 水 抹 布	铭匠、 30*70、铭 匠厨房精 品用具店	60	块	300mm*700mm 吸水性 强, 不易沾油	7	420	
85	加 长 锅 铲	永恒、 17M80、东 阳市永恒 工艺品有 限公司	10	个	优质不锈钢铲, 铲宽 17cm; 天然楠竹柄, 柄 长 80cm	32	320	
86	不 锈 钢 水 勺 1	永恒、R16、 东阳市永 恒工艺品 有限公司	6	个	长 60cm 口径 16cm 优 质不锈钢 加厚	46	276	
87	不 锈 钢 汤	铭匠、 50CM、铭匠 厨房精品 用具店	18	个	桶口直径 50cm; 1.2mm 厚; 优质不锈钢精制。	250	4500	

	粥桶							
88	保鲜盒	南方、南方食用塑料制品厂、南方食用塑料制品厂	60	个	34cm*24.5cm*12.5cm; 优质塑料；带盖。	26	1560	
89	班级分菜勺	南方、优质不锈钢、南方食用塑料制品厂	20	个	长43cm；口径8.5cm； 优质不锈钢；加厚	22	440	
90	垃圾桶	南方、100L大白桶、南方食用塑料制品厂	10	个	100L；优质加厚塑料； 带盖。	150	1500	
91	风帘机	绿岛风、FM-3012-A、长沙艾尚新风电器有限公司	2	台	风量：1980 立方/时 功率：高档 138W/低档 129W	1200	2400	
92	无磁不锈钢碟	铭匠、14CM、铭匠厨房精品用具店	200	个	直径12cm，高2cm，食品级304不锈钢	6	1200	
93	无磁不	铭匠、304食品级7cm、铭匠	200	个	口径：7cm，容量： 210ml，304食品级材质 精制而成	8	1600	

	锈钢水杯	厨房精品用具店						
94	不锈钢汤勺	铭匠、不锈钢汤勺、铭匠厨房精品用具店	200	个	总长:15cm,勺面宽4cm,304食品级材质精制而成	3	600	
95	不锈钢水勺2	铭匠、304食品级、铭匠厨房精品用具店	2	只	柄长65cm水勺直径18cm,304食品级材质精制而成	55	110	
96	加厚17CM大铲	铭匠、17CMa、铭匠厨房精品用具店	4	把	铲面宽17cm, 总长61cm 厚度1.2mm	45	180	
97	不锈钢水勺3	铭匠、16CM、铭匠厨房精品用具店	2	只	长60cm口径16cm; 优质不锈钢; 加厚	36	72	
98	木筷	铭匠、H886 25cm、铭匠厨房精品	400	对	鸡翅木儿童筷子300双; 雕刻鸡翅木成人筷子100双	2.5	1000	

		用具店						
99	油格	铭匠、10寸双耳特厚油格、铭匠厨房精品用具店	2	只	10寸双耳特厚不锈钢油格	30	60	
100	长方型洗菜蓝1	南方、60cm*43cm*30cm、南方食用塑料制品厂	16	个	57cm*41cm*20cm; 优质加厚塑料	52	832	
101	长方型洗菜蓝2	南方、53cm*37cm*19cm、南方食用塑料制品厂	18	个	51cm*40cm*17cm; 优质加厚塑料	44	792	
102	不锈钢盆2	铭匠、70CM、铭匠厨房精品用具店	4	个	口径: 70cm, 材质: 304不锈钢, 厚度: 1.5mm	117	468	
103	圆竹刷	铭匠、竹锅刷 30CM、铭匠厨房精品用具店	10	把	竹制品	5	50	

104	钢丝球	铭匠、型号 不锈钢清 洁球、铭匠 厨房精品 用具店	50	个	钢丝球	2.5	125	
105	擀面杖	铭匠、 40cm、铭匠 厨房精品 用具店	2	条	40cm 长, 天然榉木	12	24	
106	刮刀	铭匠、中 号、铭匠厨 房精品用 具店	4	把	不锈钢材质中号	15	60	
107	刨刀	铭匠、不 锈钢、铭匠厨 房精品用 具店	4	把	产品材质不锈钢	7	28	
108	瓜刨	铭匠、 1H4BbbTK3 、铭匠厨 房精品用 具店	4	把	不锈钢材质 多功能刨 刀、削皮刀	4	16	
109	耐低温 B-4 保鲜盒	南方、 30*20*10、 南方食用 塑料制品 厂	20	个	30cm*20cm*10cm, 优质 塑料, 带盖	7	140	

110	冰格	南方、32格带盖、南方食用塑料制品厂	6	个	尺寸: 24.5cm*10cm*2.5cm, 32格带盖	2	12	
111	调理锅	铝匠、TG18、铝匠厨房用具店	2	个	口径 18cm, 食品级不锈钢 厚度 1.2mm	40	80	
112	调理锅	铝匠、TG15、铝匠厨房用具店	2	个	口径 15cm, 食品级不锈钢 厚度 1.2mm	26	52	
113	油盆	铭匠、铭匠厨房精品用具店、铭匠厨房精品用具店	4	只	口径 33cm 不锈钢油盆；304#1.2mm 食品级材质精制而成	39	156	
114	打蛋器	永恒、JM30、东阳市永恒工艺品有限公司	2	只	29.5cm*7cm 不锈钢打蛋器	13	26	
115	不锈钢餐夹	永恒、CJ30、东阳市永恒工艺品有限公司	12	个	10 寸 (30CM) 不锈钢食品夹	55	660	
116	勾柄汤	永恒、R32、东阳市永恒工艺品	12	只	33cm*10cm 无磁光柄不锈钢汤勺, 塑料包柄	25	300	

	勺	有限公司						
117	不锈钢方托(开孔)	铭匠、 60*40*4.8cm、铭匠厨房精品用具店	12	只	不锈钢材质， 60cm*40cm*4.8cm	38	456	
118	切花刀	十八指、 3.5cm*5cm *19cm、十八指刀具店	2	把	材质：PP+不锈钢，尺寸：3.5cm*5cm*19cm， 刀头 5cm*3.5cm	55	110	
119	桑刀	十八指、刃长 20.6cm、十八指刀具店	2	把	201 不锈钢，刃长 20.6cm	65	130	
120	磁力磨刀棒	十八指、总长 31.5cm 棒体长 20cm、十八指刀具店	2	把		40	80	
121	强力剪	十八指、 92*200mm、 十八指刀具店	2	把	400 系列不锈钢， 92mm*200mm	26	52	
122	加	铭匠、	4	把	天然健康竹木，	12	48	

	厚竹木煎铲	36cm*7.5cm、铭匠厨房精品用具店			36cm*7.5cm			
123	短袖女装工衣	东升、XL、东升生活用品店	6	件	材质：涤棉，尺寸：XL，衣长 70cm，胸围 115cm，肩宽 45cm，厚度：适中，宽松，红色短袖	45	270	
124	长袖女装工衣	东升、XL、东升生活用品店	6	件	材质：涤棉，尺寸：XL，衣长 70cm，胸围 115cm，肩宽 45cm，厚度：适中，宽松，红色长袖	45	270	
125	红边布帽	东升、57-62cm、东升生活用品店	6	顶	材质：棉，尺寸：57-62cm 厚度：薄款 款式：矮款	7	42	
126	黑色水鞋	东升、42码、东升生活用品店	6	双	鞋底材质：pvc 塑胶，面料：国标 pvc，内里面料：内衬布，中筒，黑色 42 码	60	360	
127	直柄水果刀	十八指、H312、十八指刀具店	3	把	201 不锈钢 规格：刀刃 200mm	42	126	

128	不锈钢提桶	铭匠、30cm、铭匠厨房精品用具店	12	个	30cm*30cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质, 汤桶 不锈钢加厚无磁提桶	150	1800	
129	不锈钢面盆	铭匠、34CM、铭匠厨房精品用具店	12	只	口径 34cm, 304#1.5mm 食品级材质精制而成	105	1260	
130	黄色加厚胶手套	铭匠、L、铭匠厨房精品用具店	20	对	乳胶黄色手套, L 码	9	180	
131	塑料刨丝机	十八指、塑料+304 不锈钢齿、十八指刀具店	2	只	塑料+304 不锈钢齿	145	290	
132	牛角壁扇	钻石、Z50、广州吉星家电有限公司	4	台	扇面直径 50cm	450	1800	
133	饭勺	永恒、FX18、东阳市永恒工艺品有限公司	15	个	长 23.5cm; 口径 7.5cm; 优质不锈钢; 加厚。	10	150	

		公司						
134	长柄大锅铲	永恒、17M80、东阳市永恒工艺品有限公司	5	个	铲面宽 17cm、1.5mm 优质不锈钢, 钢柄	56	280	
135	配餐间工衣	东升、U205、东升生活用品店	2	套	红色, 面料: 涤纶(聚酯纤维), 薄款, 2XL (衣长 76, 胸围 120, 肩宽 48cm, 建议身高 170-185cm 体重 150-170 斤)	90	180	
136	挡鼠板	鼎利、1490*600、鼎利厂制品	2	块	钛钢, 1490mm*600mm	280	560	
137	纱窗门	鼎利、1490*2100、鼎利厂制品	2	扇	根据现场定做， 1490mm*2100mm	800	1600	
138	实木收纳柜	怒云、三层加深 15 格 30*90*150 cm、广西怒云办公家具	3	个	材质: 橡木, 板材厚度 15mm, 原木色 三层加深 15 格 30*90*150cm 采用榫卯工艺, 链接严实紧密, 密封背板, 全落地设计	500	1500	
139	篱笆	鼎利、宽:60cm 高: 60cm、	3	批	参考型号规格: 宽:60cm 高: 60cm 尺寸: 立柱高 60cm 横挡	200	600	

		鼎利厂制品			尺寸: 宽 6cm*厚 1.6cm, 长度按照现场需求, 防腐木伸缩栅栏, 全身加厚, 坚固耐用, 防腐防蛀, 无味无毒, 采用进口樟子松碳化+木蜡双重防腐, 结实耐用, 不变形			
140	木栏栅	鼎利、高120cm、鼎利厂制品	3	批	参考型号规格: 高 120cm 根据现场情况按需定做, 材料为腐木伸缩栅栏, 横挡尺寸: 宽 6cm*厚 1.6cm, 全身加厚, 坚固耐用, 防腐防蛀, 无味无毒, 采用进口樟子松碳化+木蜡双重防腐, 结实耐用, 不变形	200	600	
141	储物器械柜	怒云、105*55*110cm、广西怒云办公家具	4	个	室外储物防雨防晒器械柜 参考型号规格: 105*55*110cm 两层带篷布轮子 尺寸: 105*55*110cm 材质: 全新优质 PVC, ABS 塑料接口, 色彩亮丽 防雨布成分: 100% 聚酯纤维, 色牢等级 ≥4 级, 厚度 43-45 丝, PA 涂层防水, 管子直径 5cm,	990	3960	

					厚度 3mm, 板面 PVC 材料, 厚度 3mm, 两层储物格, 带万向轮*4。			
142	碳化防腐木屏风1	鼎利、长90cm 高120cm、鼎利厂制品	3	个	尺寸: 长 90*高 120cm, 边框木柱尺寸: 3.5cm*3.5cm 材质: 碳化防腐木 产品工艺: 火烧碳化+环保水性漆, 材料选用进口樟子松原生态木材, 全实木打造, 碳化防腐处理, 结构结实牢固	168	504	
143	碳化防腐木屏风2	鼎利、长90cm 高150cm、鼎利厂制品	3	个	尺寸: 长 90*高 150cm, 边框木柱尺寸: 3.5cm*3.5cm 材质: 碳化防腐木 产品工艺: 火烧碳化+环保水性漆, 材料选用进口樟子松原生态木材, 全实木打造, 碳化防腐处理, 结构结实牢固	187	561	
144	碳化防腐木屏风	鼎利、长60cm 高60cm、鼎利厂制品	3	个	参考型号规格: 长 60cm 高 60cm 尺寸: 长 90*高 150cm, 边框木柱尺寸: 3.5cm*3.5cm 材质: 碳化防腐木 产品工艺: 火烧碳化+	99	297	

	3				环保水性漆，材料选用进口樟子松原生态木材，全实木打造，碳化防腐处理，结构结实牢固			
145	碳化防腐木屏风座	鼎利、定制、鼎利厂制品	18	个	尺寸根据现场情况定做； 材质：碳化防腐木； 产品工艺：火烧碳化+环保水性漆，材料选用进口樟子松原生态木材，全实木打造，碳化防腐处理，结构结实牢固。	32	576	
146	碳化防腐木花架1	鼎利、定制、鼎利厂制品	3	个	尺寸根据现场情况定做 材质：碳化防腐木 产品工艺：火烧碳化+ 环保水性漆，材料选用 进口樟子松原生态木 材，全实木打造，碳化 防腐处理，结构结实牢 固。 	866	2598	
147	碳化防腐木花架2	鼎利、长70cm 宽36cm 高110cm、鼎利厂制品	3	个	尺寸：长 70cm*宽 36cm*高 110cm 材质：碳化防腐木 产品工艺：火烧碳化+环保水性漆，材料选用进口樟子松原生态木材，全实木打造，碳化防腐处理，结构结实牢固	145	435	

					固			
148	碳化防腐木花架3	鼎利、长90*宽30cm*高15cm/30cm/50cm三阶梯组合、鼎利厂制品	3	套	尺寸: 长 90cm*宽 30cm*高 15cm/30cm/50cm 三阶梯组合 材质: 碳化防腐木 产品工艺: 火烧碳化+环保水性漆, 材料选用进口樟子松原生态木材, 全实木打造, 碳化防腐处理, 结构结实牢固	315	945	
149	碳化防腐木花架4	鼎利、定制、鼎利厂制品	12	个	尺寸根据现场情况定做; 材质: 碳化防腐木; 产品工艺: 火烧碳化+环保水性漆, 材料选用进口樟子松原生态木材, 全实木打造, 碳化防腐处理, 结构结实牢固	65	780	
150	收纳柜1	怒云、长150*宽60*高150、广西怒云办公家具	3	个	材质: 防腐木 尺寸: 长 150cm*宽 60cm*高 150cm 个 火车头造型, 实用收纳面积约 1m ³	2860	8580	
151	收纳柜2	怒云、长150*宽60*高150、广西怒云办公家具	9	个	材质: 防腐木 尺寸: 长 150cm*宽 60cm*高 150cm 节 (个) 车厢造型, 实用收纳面积约 1.3m ³	1000	9000	

152	篮球收纳筐足球置物架	鼎利、120*46*106cm、鼎利厂制品	5	件	不锈钢双边四层 120*46*106cm 五号球 40 个, 厚度: 0.6mm	345	1725	
153	户外玩具收纳架	鼎利、245*85*145cm、鼎利厂制品	4	个	大型防雨水室外器材储物柜带篷布 尺寸: 245cm*85cm*145cm 材质: 全新优质 PVC, ABS 塑料接口, 色彩亮丽 防雨布成分: 100% 聚酯 纤维, 颜色等级 ≥ 4 级, 厚度 43-46 丝, PA 涂层 防水, 管子直径 5cm, 厚度 3mm, 板面 PVC 材 料, 厚度 3mm, ABS 塑料 接口, 色彩亮丽。 	1500	6000	
154	转角柜	书伦、30*30*80cm、沂南县书伦教育装备厂	36	个	原木色三层转角柜, 环保水性漆, 板材厚度 15mm 尺寸 30*30*80cm 材质: 实木橡木	330	11880	
155	三	书伦、	72	个	原木色三格柜, 环保水	340	24480	

	格柜	120*30*80cm、沂南县书伦教育装备厂			性漆, 板材厚度 15mm 尺寸: 120*30*80cm 材质: 实木橡木三层双面通			
156	办公桌	君诚、1200*600*750mm、佛山君诚办公家具有限公司	33	张	材质: E1 级颗粒板, 胡桃木色, 尺寸1200*600*750mm, 桌面、侧脚板材厚度 25mm 办公桌含抽屉, 圆形桌角设计	1000	33000	
157	办公椅	君诚、B651、佛山君诚办公家具有限公司	33	张	人体工学办公椅, 可旋转, 高度可调节, 带滑轮, 高强防爆合金气压杆, 黑色 PP 玻纤背框, 耐磨 PP 黑色扶手, 高密度弹力海绵, 高级耐磨亲肤弹力座布, 背加厚加密透气特网饰面, PP 黑色加厚五星脚, PU 黑色耐磨脚轮。 此款技术发展	250	8250	
158	文件柜	怒云、1850*850*390mm、广西怒云办公家具	15	个	1850mm*850mm*390mm 颜色: 灰白色, 板材厚度: 0.7mm, 纯钢铸造, 精密锁具, 加厚冷轧钢板, 层板可调, 无磷静电喷涂	850	12750	
159	餐桌椅	君诚、1200*600*750、佛山君诚办公	8	套	颜色: 橡木色。材质: 桌面采用 A 级防火板, 2.5mm 厚, 椅子采用多层实木板, 底座为 201	1020	8160	

		家具有限公司			不锈钢圆盘，桌子支架为 76 圆形钢管，椅子腿为 22 圆形不锈钢复合管。尺寸：桌子 1200mm*600mm*750mm，椅子座面 360mm*370mm，座高 410mm，总高 820mm。配置：桌*1+椅*4/套			
160	绘 画 纸	雨晨文具、 4K 20 张加 厚 160g、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	14	包	4K, 20 张/包, 加厚 160g	10	140	
161	复 印 纸	雨晨文具、 A4 80g、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	40	箱	A4, 80g, 5 包/箱, 500 	150	6000	
162	签 字 笔	雨晨文具、 按压式油 墨中性笔、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	12	盒	按压式油墨中性笔, 12 支/盒	16	192	
163	夹 子	雨晨文具、 长尾票夹	10	盒	长尾票夹, 32MM, 彩色 混装, 24 个/盒	15	150	

		筒装 32MM(混)、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司						
164	卡 纸	雨晨文具、 A4 120 克 /100 张、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	23	包	A4 白卡纸, 120g, 100 张/包	10	230	
165	丙 烯	雨晨文具、 2L、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	100	瓶	聚氨酯涂料 (PU) , 2L/ 瓶, 颜色: 白, 黄, 红, 绿, 棕各 20 瓶	68	6800	
166	不 织 布	雨晨文具、 彩色不织 布、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	30	张	混合彩色不织布, 产品 尺寸 (1m*1m, 厚度 2mm)	18.5	555	
167	双 面 胶	雨晨文具、 AJD97394、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	300	卷	宽 9mm*10y 高粘性绵纸 双面胶带	3	900	

168	透明胶	雨晨文具、5.0cm 宽、深圳市雨晨文具礼品有限公司	100	卷	5.0cm 宽/卷	9	900	
169	扭扭棒	雨晨文具、彩色毛条、深圳市雨晨文具礼品有限公司	36	包	彩色毛条，混色，300根/包	18.5	666	
170	胶条	雨晨文具、热熔胶棒、深圳市雨晨文具礼品有限公司	4000	根	热熔胶棒，直径 0.7cm/根	1	4000	
171	一次性美术纸盘	雨晨文具、18cm 白色纸盘、深圳市雨晨文具礼品有限公司	90	套		4	360	
172	毛球	雨晨文具、1.5cm 混色、深圳市雨晨文具礼品有限	18	包	每包约 1000 颗，直径：1.5cm，混色装	25	450	

		公司						
173	吸音板	雨晨文具、 8mm 厚, 规格 2420*1210 MM、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	28	块	材质聚酯纤维, 8mm 厚, 规格 2420mm*1210mm	60	1680	
174	热熔胶枪	雨晨文具、 40W 尺寸 145*115mm 、深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	9	把	40W , 尺寸 145mm*115mm	35	315	
175	勾线记号笔	雨晨文具、 小、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	50	只	黑色小号, 笔头尺寸: 0.5mm	1	50	
176	勾线记号笔	雨晨文具、 大、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	100	只	黑色大号, 笔头尺寸: 2mm	1	100	
177	笔芯	雨晨文具、 0.5mm 黑色 速干、深圳 市雨晨文	15	盒	20 支/盒, 0.5mm 黑色速 干	10	150	

		具礼品有限公司						
178	牛皮纸	雨晨文具、 78*109cm、 深圳市雨晨文具礼品有限公司	100	张	150 克全开，尺寸 78cm*109cm	3	300	
179	白纸	雨晨文具、 78*109cm、 深圳市雨晨文具礼品有限公司	100	张	80 克白纸，尺寸 78cm*109cm	1	100	
180	PVC板	雨晨文具、 122*240、 深圳市雨晨文具礼品有限公司	20	块	尺寸：122mm*240mm 厚度 3mm	52	1040	
181	绳子	雨晨文具、 尼龙绳直径 8mm、深圳市雨晨文具礼品有限公司	400	米	尼龙绳直径 8mm	1	400	
182	麻绳	雨晨文具、 直径 20mm、 深圳市雨晨文具礼	340	米	直径 20mm	1.2	408	

		品有限公司						
183	不锈钢门护栏	雨晨文具、楼梯口、深圳市雨晨文具礼品有限公司	1	个	根据现场定做，用于楼梯口围挡儿童	400	400	
184	文件盒	雨晨文具、基础款蓝色 75MM、深圳市雨晨文具礼品有限公司	150	个	尺 寸 : 239mm*75mm*317mm, 材质: pp, 毛绒粘扣, 颜色: 蓝色	15	2250	
185	A4拉杆夹	雨晨文具、三角形抽杆, 可夹纸张约 70 张、深圳市雨晨文具礼品有限公司	300	个	三角形抽杆, 可夹纸张约 70 张	0.5	150	
186	订书机	雨晨文具、105*30*45 mm、深圳市雨晨文具礼品有限公司	10	个	尺 寸 : 105mm*30mm*45mm ; 颜色: 蓝色; 适用 24/6 订书钉	10	100	


187	大剪刀	雨晨文具、 大号 195mm、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	20	把	大号 195mm	7	140	
188	小剪刀	雨晨文具、 小号 135mm、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	150	把	小号 135mm	2	300	
189	订书针	雨晨文具、 常规 24/6 订 25 页 3 盒装、深圳 市雨晨文 具礼品有 限公司	2	组	每组 3 盒，常规 24/6 订 25 页	10	20	
190	文件袋	雨晨文具、 230*330mm 、深圳市雨 晨文具礼 品有限公 司	100	个	透明塑料材质 尺寸 230mm*330mm	1.5	150	
191	美工刀	雨晨文具、 基础款 155*26mm、 深圳市雨 晨文具礼	5	把	基础款 155mm*26mm	12	60	



		品有限公司						
192	玻 璃 胶	雨晨文具、 中性透明 300ML、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	24	支	中性透明 300ML/支	12.5	300	
193	玻 璃 胶 枪	雨晨文具、 桶装胶、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	3	把	适用胶型：桶装胶	12	36	
194	A4 板 夹 垫	雨晨文具、 约可夹 A4 100 张、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	9	块	约可夹 A4 100 张	4	36	
195	画 架	雨晨文具、 1.5米高木 制、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	9	套	1.5m 画架, 4K 实心木制 画板	50	450	
196	黑 板	雨晨文具、 70*100cm、 深圳市雨 晨文具礼 品有限公	11	套	银框，单面，横竖可挂， 70cm*100cm	81	891	

		司						
197	儿 童 故 事 投 影 灯	雨晨文具、 胶片故事 场景投影 灯、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	3	套	材质: ABS 塑料, 每套 包含手电筒投影灯一 个, 幻灯片 12 个	33	99	
198	瓦 楞 纸	雨晨文具、 A4 10 色混 装、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	9	包	A4 10 色混装, 每包 10 张	10	90	
199	透 明 挂 钩	雨晨文具、 透明 6*6cm、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	300	个	透明 6*6cm, 承重 35 斤	0.8	240	
200	透 明 收 纳 箱	雨晨文具、 35.5*24*1 4cm、深 圳市雨晨文 具礼品有 限公司	150	个	尺寸 35.5*24*14cm; 不 带盖	10	1500	
201	黏 土	雨晨文具、 500 克大 包、深圳市 雨晨文具	100	包	500 克大包, 颜色: 白, 红, 黄, 蓝, 绿各 20 包	7	700	

		礼品有限公司						
202	彩色吸管	雨晨文具、 100 支装、 深圳市雨晨文具礼品有限公司	18	包	100 支装	3	54	
203	手工材料包	雨晨文具、 100 根、深圳市雨晨文具礼品有限公司	90	包	毛根条 100 根，材质： 毛绒，颜色：白，紫， 绿，蓝，黄，红，粉色	6	540	
204	彩色纽扣	雨晨文具、 大小混合 约 600 个、 深圳市雨晨文具礼品有限公司	20	包	大小混合约 600 个	18	360	
205	小木片	雨晨文具、 直径 3-4cm、深圳市雨晨文具礼品有限公司	300	片	直径 3-4cm, 厚度 3mm, 天然原木, 无油漆	0.5	150	
206	大木片	雨晨文具、 直径 9-10cm、深圳市雨晨	300	片	直径 9-10cm, 厚度 3mm, 天然原木, 无油漆	0.8	240	

		文具礼品有限公司						
207	中木片	雨晨文具、 直径 6-7cm、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	300	片	直径 6-7cm, 厚度 3mm, 天然原木, 无油漆	0.5	150	
208	水彩笔	雨晨文具、 24 色、深 圳市雨晨 文具礼品 有限公司	120	盒	每盒 24 支, 24 色	20	2400	
209	户外、大厅、走廊墙饰吸音板	雨晨文具、 8mm 厚, 规 格 2420*1210 MM、深圳市 雨晨文具 礼品有限 公司	40	块	现场定制	60	2400	
210	户外、大	雨晨文具、 6mm 厚, 宽 1.2 米*长 2.4 米、深	20	块	现场定制	160	3200	




	厅、走廊墙饰泡沫板	深圳市雨晨文具礼品有限公司						
211	茶几布	雨晨文具、PVC60*120cm、深圳市雨晨文具礼品有限公司	20	块	材质：食品级 PVC 颜色：透明，圆角 尺寸：60cm*120cm	50	1000	
212	丙烯颜料	左绘、300ML、山东左绘文化用品有限公司	60	瓶	300ML, 颜色：白，黄，红，绿，黑，棕	15	900	
213	纯色布料	左绘、宽1.25米、山东左绘文化用品有限公司	60	米	宽1.25米聚酯纤维画布，颜色：白色	16	960	
214	人造草坪	左绘、三色网格加密蓝底、山东左绘文化用品有限公司	20	平方米	草高2.5cm, 特密抗老化 绿底网格, 宽度2米	118	2360	

		公司						
215	木板料	左绘、 200cmx8.5cmx1.6cm、 山东左绘文化用品有限公司	200	块	松木板 200cmx8.5cmx1.6cm, 表面抛光处理, 光滑无毛刺。	19	3800	
216	家园联系栏	左绘、亚克力、PVC、 山东左绘文化用品有限公司	3	批	材质: 亚克力、PVC, 小熊图案, 样式根据现场按需定做, 覆盖面积约22平方米	2330	6990	
217	各班各室班牌标识	左绘、亚克力、山东左绘文化用品有限公司	3	批	班牌尺寸: 30*20cm 材质: PVC 样式根据现场按需定做	2000	6000	
218	各制度上墙	左绘、PVC、 山东左绘文化用品有限公司	3	批	材质: PVC 样式根据现场按需定做, 覆盖面积约30平方米	3000	9000	
219	陶罐	鸿立、口径: 22cm 高度: 25cm、东莞市鸿立工	6	个	口径: 22cm 高度: 25cm	114	684	

		艺品有限公司						
220	陶瓷盆1	鸿立、口径: 19cm/22cm /25cm 高度: 13cm/15cm /17cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	13	套	每套 3 个, 尺寸分别为: 口径 19cm 高 13cm, 口径 22cm 高 15cm, 口径 25cm 高 17cm	60	780	
221	动植物园门	鼎利、宽 2 米 高 1.5 米、鼎利厂制品	3	个	尺寸: 宽 2 米*高 1.5 米 材质: 樟子松木, 表面碳化处理, 刷环保水性漆	980	2940	
222	园艺工具	鸿立、长: 24.5cm 25.5cm 21cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	17	套	每套包含宽铲 (长 24.5cm) *1+两用锄 (长 25.5cm) *1+五尺耙 (长 21cm) *1	20	340	
223	洒水壶	鸿立、10L、东莞市鸿立工艺品有限公司	15	个	10L, 加大加厚可拆卸喷头	20	300	
224	春羽	鸿立、60-70cm	6	盆	60-70cm 高	40	240	

		高、东莞市 鸿立工艺 品有限公 司						
225	龟 背 竹	鸿立、 60-80cm 高、东莞市 鸿立工艺 品有限公 司	5	盆	60-80cm 高	30	150	
226	长 春 花	鸿立、小 苗、东莞市 鸿立工艺 品有限公 司	50	颗	小苗	4	200	
227	龙 船 花	鸿立、小 苗、东莞市 鸿立工艺 品有限公 司	30	颗	小苗	4.2	126	
228	桔 子	鸿立、 30-40cm、 东莞市鸿 立工艺品 有限公司	6	盆	30-40cm	23	138	
229	发 财 树	鸿立、 25-30cm、 东莞市鸿 立工艺品 有限公司	9	盆	小单杆高约 25-30cm	35	315	



230	拂甲草	鸿立、10cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	195	棵	盆苗 10cm 以下	5	975	
231	铜钱草	鸿立、约450 颗、东莞市鸿立工艺品有限公司	30	盆	一盆约 450 颗	20	600	
232	百香果	鸿立、30-40cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	15	棵	30-40cm	16	240	
233	盆架子	鼎利、白色两层 70cm 高、鼎利厂制品	6	个	白色两层 70cm 高	35	210	
234	沙田柚	鸿立、80-89cm 高、东莞市鸿立工艺品有限公司	158	棵	80-89cm 高	7	1106	
235	七彩辣椒	鸿立、原盆原土、东莞市鸿立工艺品有限公司	12	棵	原盆原土	26	312	

236	石榴	鸿立、高 80-90cm、 东莞市鸿 立工艺品 有限公司	3	棵	高 80-90cm	40	120	
237	炮仗花	鸿立、高 1.4-1.5 米、东莞市 鸿立工艺 品有限公 司	3	棵	高 1.4-1.5 米	26	78	
238	三角梅	鸿立、叶绿 樱花170#、 东莞市鸿 立工艺品 有限公司	6	棵	叶绿樱花 170#	46	275	
239	种 子	鸿立、20 个品种各 一盒、东莞 市鸿立工 艺品有限 公司	1	套	20个品种各 一盒 每盒 约200颗	60	53	
240	陶 瓷 盆 1	鸿立、口 径：22cm 高度： 17cm、东莞 市鸿立工 艺品有限 公司	50	个	口径：22cm 高度：17cm 白色	18	900	
241	陶	鸿立、口	40	个	口 径： 25cm 高 度：	18	610	

	瓷盆2	径: 25cm 高度: 16.5cm、东莞市鸿立工艺品有限公司			16.5cm 黄色			
242	碳钢剪1	鸿立、长19cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	3	个	总长 190mm 柄宽 140mm	37	111	
243	碳钢剪2	鸿立、长65.5cm、东莞市鸿立工艺品有限公司	3	个	4档调节可伸缩 加厚钢管	79	237	
244	碳钢剪3	鸿立、长1.5米、东莞市鸿立工艺品有限公司	6	个	SK5 钢制刀头，加厚铝合 金管	110	660	
245	足球	升威、3号、升威体育用品有限公司	80	个	规格: 3号 材质: 优质 PVC 皮	26	2080	
246	篮球	升威、升级PU、升威体育用品有限公司	150	个	升级 PU 皮, 棕色, 耐磨 防滑, 附充气工具, 规 格: 5号 (青少年用)	49	7350	
247	新	雨晨文具、	3	套	新万象组合 114 件 (+收)	500	1500	

	万象组合	万象组合 114件(+收纳袋)、深圳市雨晨文具礼品有限公司			纳袋)			
248	万象组合感统器材	可优、中号 1200片雪花片、义乌市可优玩 具厂	9	套	收纳盒装加厚中号1200 片雪花片	68	612	
249	班级桌面玩具1	可优、约 500粒塑料 积木 盒 装、义乌市 可优玩具 厂	9	套	约 500 粒塑料积木 盒 装	70	630	
250	班级桌面玩具2	潜力、1100 根聪明棒 盒装、浙江 潜力玩具 有限公司	9	套	1100根聪明棒/套，盒 装	56	504	
251	班级	潜力、建构 球 320 颗、	9	套	建构球积木，适合年纪 3 到 6 岁，大号箱豪华	290	2610	

	桌面玩具3	浙江潜力玩具有限公司			版建构球 320 颗			
252	三轮车	宝贝、高碳钢、河北豪气宝贝童车	50	辆	橡胶轮 材质高碳钢；幼教儿童三轮车，高碳钢车架，防充气轮	300	15000	
253	手推车	强亿、75*30*40cm、东莞市强亿运动用品有限公司	50	辆	尺寸 75*30*40cm 铁车把铁地盘，塑料车斗；钢管车架，环保 pc 座椅及配件	39	1950	
254	平衡车	强亿、12寸、东莞市强亿运动用品有限公司	20	辆	12 寸，高碳钢车架，车把车座上下可调；车身 长度 83CM，防滑轮	110	2200	
						649995		
总报价（人民币大写）：陆拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元整（¥649995.00 元）								
交付使用时间：自合同签订生效之日起 10 个日历日内完成供货并验收合格。								
交货地点：由采购人指定地址（银海区机关幼儿园银滩分园：北海市银海区银滩镇银滩二号路以北广东路以西，福成镇第一幼儿园：北海市银海区福成镇中心小学旁，福成镇第二幼儿园：北海市银海区福成镇畔塘小学旁）。								

注：

- 所有价格均用人民币表示，单位为元。谈判最终总报价超过采购预算控制价的，按无效谈判处理。
- 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如采购需求另有特殊规

定，则从其规定。

3. 本项目评审过程中在广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按本报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）： 李晓东

谈判供应商名称（盖章）：广西宸极科技发展有限公司

报价时间：2024 年 11 月 28 日