

投标报价明细表

投标人全称（公章）：北海市金蚂蚁电子科技有限公司

项目编号及分标：北海市银海区2024年第一批扩大学前教育奖补资金设备购置项目-分标1、分标3、分标4（BHZC2024-J1-00001-YHZC（重））-分标1



供应单位名称	报价(总价, 元)
北海市金蚂蚁电子科技有限公司	1884800

★ (1) 报价表

项目名称：北海市银海区 2024 年第一批扩大学前教育奖补资金设备购置项目一分标 1、分标 3、分标 4

项目编号：BHZC2024-J1-00001-YHZC（重）

分标号：标项一

标项名称：分标 1：家具用具


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
银海区机关幼儿园								
1	机幼抽鲜风系统（核心产品）	林发 /LFE-C-Q-6.3C-11kW/ 东莞市林发通风设备有限公司	1	套	<p>1.不锈钢油网烟罩（烹饪区） 5300mm*1400mm*550mm；材质说明：201#不锈钢板；用料标准：面板采用 1.0mm201#不锈钢板，围板采用 1.0mm201#不锈钢板；配竹壳式隔油网。</p> <p>2.不锈钢油网烟罩（面点间） 2100mm*1000mm*550mm；2.1 米；材质说明：201#不锈钢板；用料标准：面板采用 1.0mm201#不锈钢板，围板采用 1.0mm201#不锈钢板；配竹壳式隔油网。</p> <p>3.静音型柜式排油烟机 约 2140mm*1310mm*1350mm；1 台； 1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。 3.风机采用拼装结构，箱板内采用 1.2mm 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。 ★排油烟专用离心风机通过 GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》</p>	98000	98000	

				<p>JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验：①通风机压力；②噪声（A声级）dB(A)；③振动；检验全部合格。谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖我公司公章。</p> <p>★产品轴承依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>4.为确保货物质量及原厂品质，我公司在供货时须随货出示生产厂家针对该产品的售后服务保证原件、供货证明原件。</p> <p>4.风机减震支架 配风机制作；1套；槽钢+弹簧减震器，刷两道防锈漆。</p> <p>5.镀锌排油烟风管 196M²；0.8mm镀锌板（含三通，变径，弯头、直管、集风箱）。</p> <p>6.风管密封胶 表面脱粘：10-50分钟；包装规格：85G/300ML/20支/合；相对密度：1.28/1.33；硬度（肖氏）A26/40；延伸率（%）>350；拉伸强度（MPa）>16。</p> <p>7.风管支吊架 角铁+12mm丝杆。</p> <p>8.防火阀 700mm*600mm；1件；140度手动防火阀。</p> <p>9.风量调节阀 400mm*400mm；1件。</p> <p>10.帆布软接 配设备进出风口制作；2件；耐高温、防火帆布、法兰夹。</p> <p>11.排油烟及补鲜风系统联动控制电箱 1套；订制型电箱，正泰开关，含优质电子元件（不含电箱主进线）。</p>			
2	压面机	伟基业/YG-GG110-30/ 佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	<p>规格：630mm*650mm*1050mm</p> <p>1.功率：2.2KW/220V；2.滚筒转速：125RPM；3.滚筒长度：300mm；4.压辊直径：Φ110mm；5.线速度：1.1米/秒；6.可调厚度：1-18mm；7.重量：105kg。</p>	7300	7300



3	多功能搅拌机	伟基业/B30/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格: 450mm*550mm*770mm 1.电源: 220v; 2.功率: 2.2kw; 3.容积: 30L ; 4.重量: 80kg; 5.搅拌转速 : 105/162/355(r/min)。	5800	5800	
4	面粉车	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 500mm*500mm*600mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板; 车体、盖板厚度 1.0mm; 配 4 个科顺万向脚轮。	1500	1500	
5	单门醒发箱	明盛/XF-12AH/佛山市顺德区明盛电器实业有限公司	1	台	规格: 480mm*700mm*1720mm 1.全钢箱体结构, 坚固耐用; 2.玻璃视窗, 方便观察食品发酵过程; 3.选用液胀式温控器, 分别控制温度与湿度, 升温快, 醒发过程温度与湿度均匀; 4.功率: 2.6KW/220V; 5.饼盘尺寸: 400mm*600mm。	5200	5200	
6	三层六盘烤箱	粤尊/定制/开平派格恒昌厨具实业有限公司	1	台	规格: 1300mm*850mm*1560mm 1.功率: 20KW/380V; 2.不锈钢炉门, 玻璃透视窗; 3.炉体采用拉砂不锈钢制造; 4.数显温控器, 底火面火可在室温~350℃调节; 5.自动恒温; 6.可选加装石板 and 喷雾发生器(豪华型)。	9800	9800	
7	四门双温雪柜	立德/SLLDZ3-930/浙江立德电器有限公司	1	台	规格: 1210mm*700mm*1950mm 1.箱体材质: 304#不锈钢; 2.电 源: ~220V/50Hz; 3.输入功率: 0.3KW; 4.箱内温度(冷藏): -5℃~+10℃; 5.箱内温度(冷冻): -15℃~0℃; 6.制冷剂: R290。	8800	8800	
8	灭蝇灯	益辰/定制/佛山益辰电子科技有限公司	4	台	灭蚊灯种类: 粘捕式灭蚊灯; 规格: 500mm*200mm*380mm; 电量: 220v~45v 电网电压: 4500-5000v; 诱虫灯管: 15w*2; 有效面积: 80-100 m²。	900	3600	
9	四层平板层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1500mm*500mm*1800mm; 立柱采用 38*38*1.2mm304#不锈钢拉丝方管; 主架采用 38*25*1.0mm304#不锈钢拉丝方管; 层板采用 1.0mm304#不锈钢板焊接而成; 配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	4200	
10	米面地架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1500mm*500mm*200mm; 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm304#不锈钢拉丝方管; 横条采用 32mm*32mm*1.2mm304#不锈钢拉丝方管; 配全不锈钢可调式子弹脚。	1500	3000	

11	单星水池连台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1500mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm, 横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢隔渣去水器及不锈钢摇摆水龙头 1 套, 全不锈钢可调式子弹脚。	2550	5100	
12	挂墙双层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1000mm*350mm*410mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 厚度为 1.2mm, 下加不锈钢加强码加固。	2100	4200	
13	四层格栅层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格: 1500mm*500mm*1900mm; 立柱采用 38mm*38mm*1.2mm 304# 不锈钢拉丝方管; 横柱采用 38mm*25mm*1.0mm 304# 不锈钢拉丝扁管; 横条采用 30mm*15mm*1.0mm 304# 不锈钢拉丝扁管制作; 配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	6300	
14	挂墙电热开水器	威猛达 /WMD/MD-YBFS09/浙江威猛达科技有限公司	1	台	规格: 446mm*400mm*880mm; 额定电压: 380V; 额定频率: 50HZ; 功率: 9KW; 容量: 50L; 水咀: 2 个。	3800	3800	
15	绞切肉机 (工程款)	伟基业/JQ-H3/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格: 640mm*460mm*830mm 1.额定功率: 220V/1.5KW; 2.绞肉量: 120KG/H; 3.切肉量: 400KG/H; 4.切片厚度: 3.5 mm.	5800	5800	
16	大单星盆水池	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	台	规格: 1000mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm, 横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢隔渣去水器及不锈钢摇摆水龙头 1 套, 全不锈钢可调式子弹脚。	2145	10725	
17	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1200mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 台面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 层板厚为 1.0mm 不锈钢板, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	4200	
18	挂墙双层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1600mm*350mm*410mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 厚度为 1.2mm, 下加不锈钢加强码加固。	3000	6000	



19	炉拼台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格：500mm*1100mm*1200mm； 1.面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作；2.前挡板、背板、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作；3.横通采用 38mm*25mm*1.2mm 优质不锈钢管；4.通脚用 Φ 50mm*1.2mm 优质不锈钢管，配可调子弹脚。	900	2700	
20	电磁单头大炒炉	德茨/DC-D800-E120/东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	380V/20KW 规格：1000mm*1100mm*1200mm 1.采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 0.8mm；2.机芯采用技术领先的"Infineon"IGBT 模块，采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；3.外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；4.采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；5.配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；6.背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；7.采用 200mm*130mm 大屏设计，中文故障代码显示,当故障出现,可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题；8.屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显调节火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小，用电量。	18000	18000	
21	电磁单头单尾小炒炉	德茨/DC-X400-E115/东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	380V/15KW 规格：1100mm*1100mm*1200mm 1.采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 0.8mm；2.机芯采用技术领先的"Infineon"IGBT 模块，采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；3.外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；4.采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；5.配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；6.背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；7.	19500	19500	

					采用 200*130mm 大屏设计, 中文故障代码显示, 当故障出现, 可以通过中文故障代码明确故障原因, 高效处理问题; 8. 屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能, 全屏显示, 厨师轻松掌握火力大小、用电量。			
22	电磁单头矮汤炉	德茨/DC-P420-E115/ 东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	380V/15KW 规格: 700mm*700mm*1200mm 1. 采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 厚度 0.8mm; 2. 机芯采用技术领先的 "Infineon" IGBT 模块, 采用移相铜条搭桥电路控制技术, 可过载强电流, 性能卓越运行稳定; 3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱, 分层负压散热设计, 杜绝漏电、散热好, 有效防虫、防水、防油污侵蚀, 机芯更耐用; 4. 采用优质驱动芯片, 具备过流保护, 使机芯重点部件寿命更长, 质量更稳定; 5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘, 聚能设计, 发热均匀, 节能明显; 6. 背面使用变频防水风机, 节能、清洗炉灶安全; 7. 采用 200*130mm 大屏设计, 中文故障代码显示, 当故障出现, 可以通过中文故障代码明确故障原因, 高效处理问题; 8. 屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能, 全屏显示, 厨师轻松掌握火力大小、用电量。	18400	18400	
23	电热蒸饭车 (12 盘)	冠诺/GNK-120#/山东 冠诺厨房设备有限公司	1	台	规格: 710mm*645mm*1590mm; 结构: 单门豪华型蒸饭柜; 功率: 12kw/380V; 配 12 个不锈钢冲压蒸饭盘, 蒸饭量: 36kg/min, 蒸饭时间: 45min/次, 适用范围: 250-300 人, 自动进水, 使用更安全更放心, 整体聚胺脂发泡; 保温效果极佳, 蒸好的食品可保温 8 小时以上, 整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。	11320	11320	
24	四门双温雪柜	立德/SLLDZ3-930/浙江 立德电器有限公司	1	台	规格: 1210mm*700mm*1950mm 1. 箱体材质: 304# 不锈钢; 2. 电源: ~220V/50Hz; 3. 输入功率: 0.3KW; 4. 箱内温度(冷藏): -5℃~+10℃; 5. 箱内温度(冷冻): -15℃~0℃; 6. 制冷剂: R290。	8800	8800	
25	挂墙单洗手 星连感应龙头	隆旗嘉业/TOAP-EF01/ 龙旗兴隆(北京)金属 制造有限公司	1	台	规格: 500mm*400mm*300mm; 采用雪花砂贴塑 304# 不锈钢板, 板厚 1.2mm 不锈钢板, 配不锈钢隔渣去水器及全不锈钢水龙头 1 套。	3200	3200	

26	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格: 1500mm*800mm*800mm; 1.工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板; 2.通脚用Φ50mm*1.2mm 优质 304#不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 3.层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 4.加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	2550	7650	
27	单通碗柜	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1500mm*500mm*1900mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 柜身厚 1.0mm 不锈钢板, 层板、背板板厚 1.0mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢路轨道向趟门, 全不锈钢可调式子弹脚。	6700	6700	
28	单通荷台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1800mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 台面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 柜身、层板板厚 1.0mm, 脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢路轨道向趟门, 全不锈钢可调式子弹脚。	4800	4800	
29	留样冰箱	立德/定制/浙江立德电器有限公司	1	台	规格: 630mm*730mm*1940mm; 内外箱不锈钢板材, 制冷系统全铜管; 柜体整体发泡, 环保制冷剂; 自动回归门设计, 有效防止冷量流失, 存取物品方便自如; 柜脚采用不锈钢重型子弹脚, 数字控温系统, 液晶数字清晰显示温度, 高强度浸塑储物层架; 压缩机采用意大利原装阿斯帕拉。制冷温度: -5℃~10℃ 功率: 243W/220V, 制冷方式: 直冷	6750	6750	
30	紫外线消毒灯	益辰/定制/佛山益辰电子科技有限公司	3	台	功率: 40W/220V	800	2400	
福成镇第一幼儿园								
31	一幼抽鲜风系统	林发/LFE-C-Q-6.3C-11kW/东莞市林发通风设备有限公司	1	套	1.带鲜风幕不锈钢油网烟罩(烹饪区) 5300mm*1400mm*550mm; 5.3 米; 材质说明: 201#不锈钢板; 用料标准: 面板采用 1.0mm201#不锈钢板, 围板采用 1.0mm201#不锈钢板; 配竹壳式隔油网。 2.不锈钢油网烟罩(面点间) 2100mm*1400mm*550mm; 2.1 米; 材质说明: 201#不锈钢板; 用料标准: 面板采用 1.0mm201#不锈钢板, 围板采用 1.0mm201#不锈钢板; 配竹壳式隔油网。	81500	81500	

				<p>3.静音型柜式排油烟风机 约 2040mm*1310mm*1350mm；1 台；</p> <p>1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用 1.2mm 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。</p> <p>★排油烟专用离心风机通过 GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验：①通风机压力；②噪声（A 声级）dB(A)；③振动；检验全部合格。谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>★产品轴承依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>4.为确保货物质量及原厂品质，我公司在供货时须随货出示生产厂家针对该产品的售后服务保证原件、供货证明原件。</p> <p>4.风机减震支架</p> <p>配风机制作：1 套；槽钢+弹簧减震器，刷两道防锈漆。</p> <p>5.镀锌排油烟风管</p> <p>106M²；0.8mm 镀锌板（含三通，变径，弯头、直管、集风箱）。</p> <p>6.风管密封胶</p> <p>表面脱粘：10-50 分钟；包装规格：85G/300ML /20 支/合；相对密度：1.28/1.33 硬度（肖氏）A26/40；延伸率（%）>350；拉伸强度（mpa）>1.6。</p> <p>7.风管支吊架</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					角铁+12mm 丝杆 8.防火阀 700mm*600mm；1 件；140 度手动防火阀。 9.风量调节阀 400mm*400mm；1 件；400mm*400mm 风量调节阀。 10.帆布软接 配设备进出风口制作；2 件；耐高温、防火帆布、法兰夹。 11.排油烟及补鲜风系统联动控制电箱 1 套；订制型电箱，正泰开关，含优质电子元件（不含电箱主进线）。			
32	单孔回收台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：600mm*760mm*950mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，台面厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固；脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管；横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝扁管,配全不锈钢可调式子弹脚。	3000	3000	
33	大单星盆水池	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	4	台	规格：1000mm*760mm*950mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，面板厚 1.2mm，星盆厚 1.2mm，横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝扁管；脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配不锈钢隔渣去水器及不锈钢摇摆水龙头 1 套，全不锈钢可调式子弹脚。	2145	8580	
34	挂墙电热开水器	威猛达 /WMD/MD-YBFS09/浙江威猛达科技有限公司	1	台	规格：446mm*400mm*880mm；额定电压：380V；额定频率：50HZ；功率△9KW 容量：50L；水咀：2 个。	3800	3800	
35	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1500mm*800mm*800mm； 1.工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板；2.通脚用 Φ50x1.2mm 优质 304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；3.层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板；4.加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	2850	2850	
36	单通碗柜	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1500mm*500mm*1800mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，柜身厚 1.0mm 不锈钢板，层板、背板板厚 1.0mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配不锈钢路轨道向趟门，全不锈钢可调式子	6700	6700	

					弹脚。			
37	蒸汽加烘干消毒柜	帅盾/XDRPL780/广东帅盾科技有限公司	1	台	<p>规格：1310mm*680mm*1980mm；额定总功率 6.5KW，其中：蒸汽功率 3.5KW，烘干功率 3KW；额定电压：220V/50HZ；额定容量≈780L。</p> <p>1.高温蒸汽+热风循环，双重杀菌，杀菌率更高；</p> <p>2.节能型专用蒸汽模块，快速出蒸汽；</p> <p>3.消毒材质广泛：不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等；</p> <p>4.双重消毒模式：高温蒸汽、热风循环随意切换；</p> <p>5.智能触控，一目了然；显示屏 575mm×90mm，具有功能：高温蒸汽+热风循环</p> <p>6.内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强防渗漏；</p> <p>7.双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360 度无死角、兼具中温热风烘干功能，有效杀灭大肠菌、乙肝病毒……消毒后餐具表面光洁、无油浸、无水渍、无异味；</p> <p>8.消毒温度：蒸汽≤110℃，热风≤：110℃ (低于耐受 100℃的餐具可根据要求出厂设置)；</p> <p>★所投商用消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合 GB4806.1-2016 食品安全国家标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件加盖供应商公章。</p> <p>★产品整机依据 GBT 2423.34-2012 温度/湿度组合循环试验在温度(23±5)℃，湿度(50±20)%RH 环境中进行 10 个循环共 240 小时试验，试验结束后，检查样品外观、结构以及通电运行功能应正常。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★产品整机《消毒技术规范》（2002 年版）2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验杀灭效果（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）在无菌环境中将消毒柜每层的内/中/外三个点取样进行菌落培养试验，时长为 80min，阴性对照组均无病菌生长，反复试验三次，不同作用点的灭杀对数值都>3.00；提供所投产品通过国家认可的第三方</p>	14500	14500	

					<p>检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★层架依据 GBT 2423.3-2016 在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★消毒柜不锈钢材料通过 GB/T 2423.17.2008 电工电子产品环境试验中盐雾测试，试验 96 小时后通过 40℃ 清水进行清洗，外观正常；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p>			
38	灭蝇灯	益辰/定制/佛山益辰电子科技有限公司	5	台	灭蚊灯种类：粘捕式灭蚊灯；规格：500mm*200mm*380mm；电量：220v 45w；电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：15w*2；有效面积：80-100 m²	900	4500	
39	压面机	伟基业/YG-GG110-30/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格：630mm*650mm*1050mm 1.功率：2.2KW/220V；2.滚筒转速：125RPM；3.滚筒长度：300mm；4.压辊直径：Φ110mm；5.线速度：1.1 米/秒；6.可调厚度：1-18mm；7.重量：105kg。	7300	7300	
40	多功能搅拌机	伟基业/B30/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格：450mm*550mm*770mm；1.电源：220v；2.功率：2.2kw；3.容积：30L；4.重量：80kg；5.搅拌转速：105/162/355(r/min)。	5800	5800	
41	平台雪柜	立德/BDZ400/浙江立德电器有限公司	1	台	规格：1500mm*760mm*800mm；内外箱不锈钢板材，制冷系统全铜管；柜体整体发泡，环保制冷剂；自动回归门设计，有效防止冷量流失，存取物品方便自如；柜脚采用不锈钢重型子弹脚，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度；高强度浸塑储物层架；制冷温度：-5℃~+5℃；功率：268W/220V；制冷方式：直冷。	8800	8800	
42	单门醒发箱	明盛/XF-12AH/佛山市顺德区明盛电器实业有限公司	1	台	规格：480mm*700mm*1720mm 1.全钢箱体结构，坚固耐用；2.玻璃视窗，方便观察食品发酵过程；3.选用液胀式温控器，分别控制温度与湿度，升温快，醒发过程温度与湿度均匀；4.功率：2.6KW/220V；5.饼盘尺寸：400mm*600mm。	5200	5200	

43	二层四盘电烤箱	粤尊/DLB-24/开平派格恒昌厨具实业有限公司	1	台	规格: 1230mm*820mm*1197mm 1.功率: 13.2KW/380V; 2.不锈钢炉门, 玻璃透视窗; 3.炉体采用拉砂不锈钢制造; 4.数显温控器, 底火面火可在室温~350℃调节; 5.自动恒温; 6.可选加装石板和喷雾发生器(豪华型)。	9100	9100	
44	大单星盆水池	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格: 1000mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm, 横柱采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢隔渣去水器及不锈钢摇摆水龙头 1 套, 全不锈钢可调式子弹脚。	2145	6435	
45	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1200mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 台面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 层板厚为 1.0mm 不锈钢板, 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	4200	
46	挂墙双层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1400mm*350mm*410mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 厚度为 1.2mm, 下加不锈钢加强码加固。	1600	3200	
47	四层平板层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1500mm*500mm*1800mm; 立柱采用 38mm*38mm*1.2mm 304#不锈钢拉丝方管; 主架采用 38*25*1.0mm 304#不锈钢拉丝方管; 层板采用 1.0mm 304#不锈钢板焊接而成; 配全不锈钢可调式子弹脚。	2100	4200	
48	米面地架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1200mm*500mm*200mm; 脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 304#不锈钢拉丝方管; 横条采用 32mm*32mm*1.2mm 304#不锈钢拉丝方管; 配全不锈钢可调式子弹脚。	1500	3000	
49	炉拼台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格: 500mm*1100mm*1200mm; 1.面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作; 2.前挡板、背板、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作; 3.横通采用 38mm*25mm*1.2mm 优质不锈钢管; 4.通脚用 Φ50mm*1.2mm 优质不锈钢管, 配可调子弹脚。	900	2700	
50	电磁单头大炒炉	德茨/DC-D800-E120/东莞市德茨热能科技	1	台	380V/20KW; 规格: 1000mm*1100mm*1200mm。 1.采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用	18000	18000	

		有限公司			SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 0.8mm；2.机芯采用技术领先的"Infineon"IGBT 模块，采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；3.外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；4.采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；5.配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；6.背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；7.采用 200mm*130mm 大屏设计，中文故障代码显示,当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题；8.屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量。			
51	电磁单头单尾小炒炉	德茨/DC-X400-E115/ 东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	380V/15KW；规格：1100mm*1100mm*1200mm。 1.采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 0.8mm；2.机芯采用技术领先的"Infineon"IGBT 模块，采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；3.外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；4.采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；5.配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；6.背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；7.采用 200mm*130mm 大屏设计，中文故障代码显示,当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题；8.屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量。	19500	19500	
52	电磁单头矮汤炉	德茨/DC-P420-E115/ 东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	380V/15KW；规格：700mm*700mm*1200mm。 1.采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 0.8mm；2.机芯采用技术领先的"Infineon"IGBT 模块，采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；3.外壳采用	18400	18400	

					密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；4.采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；5.配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；6.背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；7.采用 200mm*130mm 大屏设计，中文故障代码显示,当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题；8.屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量。		
53	双门电蒸饭车	冠诺/GNK-240#/山东冠诺厨房设备有限公司	1	台	规格：1400mm*600mm*1600mm 控时控温款 1.功率：24KW；2.电压：380V；3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效；4.新式耐高温胶门封，密封牢固；5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用；6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停；7.安全卸压气阀，保障机体安全使用；8.采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁；9.蒸饭能力：70/85kg/次。	11320	11320
54	双通荷台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1500mm*800mm*800mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，柜身、层板板厚 1.0mm，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配不锈钢路轨道向趟门，全不锈钢可调式子弹脚。	5800	5800
55	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1500mm*800mm*800mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，台面板厚 1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，层板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。	2850	2850
56	四门双温雪柜	立德/SLLDZ3-930/浙江立德电器有限公司	1	台	规格：1210mm*700mm*1950mm 1.箱体材质：304#不锈钢；2.电 源：~220V/50Hz；3.输入功率：0.3KW；4.箱内温度(冷藏)：-5℃~+10℃；5.箱内温度(冷冻)：-15℃~0℃；6.制冷剂：R290。	8800	8800
57	挂墙单洗手星连感应龙头	隆旗嘉业/TOAP-EF01/龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	1	台	规格：500mm*400mm*300mm；采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板,板厚 1.2mm 不锈钢板,配不锈钢隔渣去水器及全不锈钢水龙头 1 套。	3200	3200

58	单通荷台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1800mm*760mm*950mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 台面厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 柜身、层板板厚 1.0mm, 脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢路轨道向趟门, 全不锈钢可调式子弹脚。	4800	9600	
59	留样冰箱	立德/DBQ318A/浙江立德电器有限公司	1	台	规格: 630mm*730mm*1940mm; 内外箱不锈钢板材, 制冷系统全铜管; 柜体整体发泡, 环保制冷剂; 自动回归门设计, 有效防止冷量流失, 存取物品方便自如; 柜脚采用不锈钢重型子弹脚, 数字控温系统, 液晶数字清晰显示温度; 高强度浸塑储物层架; 压缩机采用意大利原装阿斯帕拉。制冷温度: -5℃~+10℃ 功率: 243W/220V; 制冷方式: 直冷。	6750	6750	
60	单通碗柜	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1500mm*500mm*1800mm; 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 柜身厚 1.0mm 不锈钢板, 层板、背板板厚 1.0mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢路轨道向趟门, 全不锈钢可调式子弹脚。	6700	6700	
61	紫外线消毒灯	益辰/定制/佛山益辰电子科技有限公司	1	台	功率: 40W/220V	800	800	
62	不锈钢方盆+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	套	36cm*27cm*15cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级质精制而成	104	624	
63	1/2 份数盆+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	套	36.5cm*26.5cm*10cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质精制而成	100	600	
64	不锈钢汤粥桶+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	40cm*40cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质	330	1980	
65	不锈钢 4 格餐盘	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	120	个	24cm*17cm*4cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质精制而成	15.2	1824	



66	不锈钢小汤碗	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	120	个	Φ16cm; 304#1.5mm 食品级材质精制而成	10.8	1296	
67	不锈钢调羹	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	120	个	304#1.2mm 食品级材质精制而成	5.6	672	
68	圆形砧板	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	40cm*5cm 全新 PE 材质	150	900	
69	方形砧板	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	50cm*35cm*2cm 全新 PE 材质	90	180	
70	斩切两用刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格: 刀刃 180mm	110	880	
71	砍骨刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	把	规格: 刀刃 150mm	104	208	
72	片刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格: 刀刃 180mm	110	880	
73	水果刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格: 刀刃 200mm	44	352	
74	削皮刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	把	规格: 刀刃 120mm	10	50	



		限公司						
75	刀架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	4格; 优质不锈钢; 1.2mm 加厚		76	152
76	不锈钢砧板架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	40cm*35cm*27cm; 5格; 优质不锈钢 1.2mm 加厚		440	880
77	不锈钢油盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	4	个	Φ33cm; 304#1.2mm 食品级材质精制而成		36	144
78	不锈钢调味盅	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ18cm304#1.2mm 食品级材质精制而成		16	160
79	日式不锈钢调味盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	6格; 304#1.2mm 食品级材质精制而成		116	232
80	高温手套	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	对	中筒; 长 28cm; 加厚		30	150
81	塑料方形菜篮 1	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	57cm*41cm*20cm 优质加厚塑料		34	340
82	塑料方形菜篮 2	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	51cm*40cm*17cm 优质加厚塑料		28	280



83	不锈钢圆盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ50cm304#1.5mm 食品级材质精制而成	56	560	
84	不锈钢圆盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ70cm304#1.5mm 食品级材质精制而成	130	1300	
85	落地秤	金竹/定制/珠海市金竹电子有限公司	1	台	不锈钢外壳, 防水防锈, 灵活滚轮, LED 数字高清双屏显示, 充电使用, 称重: 150KG	560	560	
86	留样盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	40	个	8.7cm*8.7cm*6.7cm 优质加厚 PP 塑料带盖	5	200	
87	锅扫	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	把	30cm 带木柄	8	80	
88	吸水抹布	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	40	块	300mm*300mm 吸水性强, 不易沾油	7	280	
89	加长炒勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	个	长 60cm、1.2mm 厚优质不锈钢,木柄	30	150	
90	长柄大锅铲	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	个	铲面宽 17cm、1.5mm 优质不锈钢,钢柄	56	280	
91	不锈钢水勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	个	长 60cm 口径 16cm 优质不锈钢 加厚	44	132	



92	不锈钢汤粥桶	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	4	个	桶直径 50cm；1.2mm 厚；优质不锈钢精制。	250	1000	
93	保鲜盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	20	个	343mm*235mm*116mm；优质塑料；带盖。	26	520	
94	班级分菜勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	长 47cm；口径 8.5cm；优质不锈钢；加厚。	22	220	
95	垃圾桶	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	100L；优质加厚塑料；带盖。	150	900	
福成镇第二幼儿园								
96	二幼抽鲜风系统	林发 /LFE-C-Q-6.3C-11kW/ 东莞市林发通风设备有限公司	1	套	<p>1.不锈钢油网烟罩（烹饪区） 4300mm*1400mm*550mm；材质说明：201#不锈钢板；用料标准：面板采用 1.0mm201#不锈钢板，围板采用 1.0mm201#不锈钢板；配竹壳式隔油网。</p> <p>2.不锈钢油网烟罩（面点间） 2100mm*1400mm*550mm；材质说明：201#不锈钢板；用料标准：面板采用 1.0mm201#不锈钢板，围板采用 1.0mm201#不锈钢板；配竹壳式隔油网。</p> <p>3.静音型柜式排油烟风机 约 2040mm*1310mm*1050mm；1 台； 1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。 3、风机采用拼装结构，箱体内采用 1.2mm 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，</p>	81500	81500	

				<p>八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。</p> <p>★排油烟专用离心风机通过 GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验：①通风机压力；②噪声（A 声级）dB(A)；③振动；检验全部合格。谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>★产品轴承依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；谈判响应时提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图并加盖谈判供应商公章。</p> <p>4.为确保货物质量及原厂品质，我公司在供货时须随货出示生产厂家针对该产品的售后服务保证原件、供货证明原件。</p> <p>4.风机减震支架 配风机制作；1 套；槽钢+弹簧减震器，刷两道防锈漆。</p> <p>5.镀锌板排油烟风管 105M²；镀锌板（含三通，变径，弯头、直管、集风箱）。</p> <p>6.风管密封胶 表面脱粘：10-50 分钟；包装规格：85G/300ML /20 支/合；相对密度：1.28/1.33；硬度（肖氏）A26/40；延伸率（%）>350；拉伸强度（mpa）>1.6。</p> <p>7.风管支吊架 角铁+12mm 丝杆</p> <p>8.防火阀 700mm*600mm；1 件；201 不锈钢；140 度手动防火阀。</p> <p>9.风量调节阀 1 件；400mm*400mm 风量调节阀</p>		
--	--	--	--	--	--	--



					10.帆布软接 配设备进出风口制作；2件；耐高温、防火帆布、法兰夹。 11.排油烟及补鲜风系统联动控制电箱 1套；订制型电箱，正泰开关，含优质电子元件（不含电箱主进线）。			
97	大单星盆台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	台	规格：900mm*700mm*950mm 1.面板采用1.2mm 优质304#雪花不锈钢板；2.支架、通脚用Φ50*1.0mm 优质304#不锈钢管；3.可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚；4.星盆斗用1.2mm 优质304#不锈钢板；5.每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头。	2145	12870	
98	单孔收残台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：590mm*700mm*950mm 1.工作台面板采用1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫15mm 大芯夹板；2.支架38mm*25mm*1.2mm 优质不锈钢管；3.通脚用Φ50mm*1.2mm 优质不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；4.加强筋采用1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯；5.收残口尺寸：上口250mm，下口150mm，高度100mm。	1584	1584	
99	灭蝇灯	益辰/定制/佛山益辰电子科技有限公司	5	台	规格：500mm*200mm*380mm；灭蚊灯种类：粘捕式灭蚊灯；电压：220V/45W；电网电压：4500-5000V；诱虫灯管：15W*2；有效面积：80-100m²。	900	4500	
100	挂墙洗地龙头	隆旗嘉业/XD-A601-T/龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	4	台	规格：130mm*420mm*80mm 1.整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理；2.软管为耐折三层复合材料，耐温：4~100℃，压力为300PSI~1000PSI；3.自动回卷系统，卷别凌乱。	3280	13120	
101	四层栅格货架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1200mm*500mm*1550mm 1.层架整体采用框架嵌入式结构；2.主框架采用38mm*25mm*1.2mm 优质304#不锈钢管；3.层架间隔条采用25mm*13mm*1.2mm 优质304#不锈钢方管；4.柱脚采用Φ50mm*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	2100	2100	
102	双星中平台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：1800mm*700mm*950mm 1.面板采用1.2mm 优质雪花不锈钢板；2.支架、通脚用Φ50mm*1.0mm 优质不锈钢管；3.可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚；4.星盆斗用1.2mm 优质不锈钢板；5.每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头。	3124	3124	

103	四门双温雪柜	立德/SLLDZ3-930/浙江立德电器有限公司	3	台	规格: 1210mm*700mm*1950mm 1.箱体材质: 304#不锈钢; 2.电源: ~220V/50Hz; 3.输入功率: 0.3KW; 4.箱内温度(冷藏): -5℃~+10℃; 5.箱内温度(冷冻): -15℃~0℃; 6.制冷剂: R290。	8800	26400	
104	二层六盘电烤箱	粤尊/DLB-24/开平派格恒昌厨具实业有限公司	1	台	规格: 1230mm*820mm*1197mm 1.功率: 13.2KW/380V; 2.不锈钢炉门, 玻璃透视窗; 3.炉体采用拉砂不锈钢制造; 4.数显温控器, 底火面火可在室温~350℃调节; 5.自动恒温; 6.可选加装石板和喷雾发生器(豪华型)。	9100	9100	
105	单星盆台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 700mm*700mm*950mm 1.面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2.支架、通脚用Φ50mm/1.0mm 优质 304#不锈钢管; 3.可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚; 4.星盆斗用 1.2mm 优质 304#不锈钢板; 5.每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头。	2000	2000	
106	单门醒发箱	明盛/XF-12AH/佛山市顺德区明盛电器实业有限公司	1	台	规格: 480mm*700mm*1720mm 1.全钢箱体结构, 坚固耐用; 2.玻璃视窗, 方便观察食品发酵过程; 3.选用液胀式温控器, 分别控制温度与湿度, 升温快, 醒发过程温度与湿度均匀; 4.功率: 2.6KW/220V; 5.饼盘尺寸: 400mm*600mm。	5200	5200	
107	高速压面机	伟基业/YG-GG110-30/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格: 630mm*650mm*1050mm 1.功率: 2.2KW/220V; 2.滚筒转速: 125RPM; 3.滚筒长度: 300mm; 4.压辊直径: Φ110mm; 5.线速度: 1.1 米/秒; 6.可调厚度: 1-18mm; 7.重量: 105kg。	7300	7300	
108	活动面粉车	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 500mm*500mm*600mm 1.车身采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2.盖子采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈 钢板; 3.脚为 4 个静音弹力轮, 2 个定向, 2 个万向。	1500	1500	
109	多功能搅拌机	伟基业/B30/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	台	规格: 450mm*550mm*770mm 1.电源: 220v; 2.功率: 1.8kw; 3.容积: 27L; 4.重量: 80kg; 5.搅拌转速: 105/162/355(r/min)。	5800	5800	
110	单层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有	1	台	规格: 1800mm*800mm*800mm 1.工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板; 2.通脚用	2400	2400	

		限公司			Φ50mm*1.2mm 优质 304# 不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 3. 层板用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢磨砂贴塑板; 4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。			
111	米面架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1200mm*600mm*280mm 1. 采用 50mm*50mm*1.2mm 优质 304# 不锈钢方通制作成骨架; 2. 间隔条采用 38mm*25mm*1.2mm 优质 304# 不锈钢方管; 3. 柱脚采用 50mm*50mm*1.2mm 优质 304# 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1500	3000	
112	四层平板货架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	台	规格: 1500mm*500mm*1550mm 1. 层板采用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢板; 2. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 3. 柱脚采用 Φ50mm*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹。	2100	4200	
113	四层平板层架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1200mm*500mm*1550mm 1. 层板采用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢板; 2. 加强筋采用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢板; 3. 柱脚采用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹。	2100	2100	
114	双层工作台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	台	规格: 1500mm*800mm*800mm 1. 工作台面采用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢板加垫 15mm 实心木板; 2. 通脚用 Φ50*1.2mm 优质 304# 不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 3. 层板用 1.2mm 优质 304# 雪花不锈钢磨砂贴塑板; 4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	2850	8550	
115	电磁单炒单尾小炒炉	德茨/DC-X400-E115/东莞市德茨热能科技有限公司	1	台	规格: 1050mm*1100mm*1200mm 1. 采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 厚度 0.8mm; 2. 机芯采用技术领先的 "Infineon" IGBT 模块, 采用移相铜条搭桥电路控制技术, 可过载强电流, 性能卓越运行稳定; 3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱, 分层负压散热设计, 杜绝漏电、散热好, 有效防虫、防水、防油污侵蚀, 机芯更耐用; 4. 采用优质驱动芯片, 具备过流保护, 使机芯重点部件寿命更长, 质量更稳定; 5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘, 聚能设计, 发热均匀, 节能明显; 6. 背面使用变频防水风机, 节能、清洗炉灶安全; 7. 采用 200*130mm 大屏设计, 中文故障代码显示, 当故障出现, 可以通过中文故障代码明确故障原因, 高效处理问题; 8. 屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大	18000	18000	

					小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量。			
116	炉拼台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：500mm*1100mm*1200mm 1.面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作 2.前挡板、背板、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作；3.横通采用 38*25*1.2mm 优质不锈钢管；4.通脚用Φ50*1.2mm 优质不锈钢管，配可调子弹脚。	900	900	
117	大单星盆台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格：900mm*700mm*950mm 1.面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；2.支架、通脚用Φ50mm*1.0mm 优质不锈钢管；3.可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚；4.星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板；5.每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头。	2145	2145	
118	高温烘干蒸汽消毒柜	帅盾/XDRPL780/广东帅盾科技有限公司	1	台	规格：1310mm*680mm*1980mm；额定总功率 6.5KW，其中：蒸汽功率 3.5KW，烘干功率 3KW；额定电压：220V/50HZ；额定容量≈780L。 1.高温蒸汽+热风循环，双重杀菌，杀菌率更高； 2.节能型专用蒸汽模块，快速出蒸汽； 3.消毒材质广泛：不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等； 4.双重消毒模式：高温蒸汽、热风循环随意切换； 5.智能触控，一目了然；显示屏 575mm×90mm，具有功能； 6.内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强防渗漏； 7.双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360 度无死角、兼具中温热风烘干功能，有效杀灭大肠菌、乙肝病毒……消毒后餐具表面光洁、无油浸、无水渍、无异味； 8.消毒温度：蒸汽≤110℃，热风≤：110℃ (低于耐受 100℃ 的餐具可根据要求出厂设置) ★所投商用消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合 GB4806.1-2016 食品安全国家标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件加盖供应商公章。 ★产品整机依据 GBT 2423.34-2012 温度/湿度组合循环试验在温度(23±5)℃，湿度	14500	14500	

				<p>(50±20)%RH 环境中进行 10 个循环共 240 小时试验, 试验结束后, 检香样品外观, 结构以及通电运行功能应正常。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★产品整机《消毒技术规范》(2002 年版) 2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验杀灭效果(金黄色葡萄球菌、白色念珠菌)在无菌环境中将消毒柜每层的内/中/外三个点取样进行菌落培养试验, 时长为 80min, 阴性对照组均无病菌生长, 反复试验三次, 不同作用点的灭杀对数值都>3.00; 提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★层架依据 GBT 2423.3-2016 在温度: 45°C±2°C 相对湿度: 90%±3% 持续时间: 720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形, 单项评价合格; 提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★消毒柜不锈钢材料通过 GB/T 2423.17.2008 电工电子产品环境试验中盐雾测试, 试验 96 小时后通过 40°C 清水进行清洗, 外观正常; 提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p>			
119	留样冰箱	立德/DBQ318A/浙江立德电器有限公司	1	台	规格: 630mm*730mm*1940mm; 内外箱不锈钢板材, 制冷系统全铜管; 柜体整体发泡, 环保制冷剂; 自动回归门设计, 有效防止冷量流失, 存取物品方便自如; 柜脚采用不锈钢重型子弹脚, 数字控温系统, 液晶数字清晰显示温度; 高强度浸塑储物层架; 压缩机采用意大利原装阿斯帕拉; 制冷温度: -5°C~+10°C 功率: 243W/220V; 制冷方式: 直冷。	6750	6750
120	高身储物柜	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1200mm*500mm*1800mm 1.柜身用采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2.柜内层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 3.翻门用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂板; 4.加强筋用 1.2mm 优质不锈钢	4800	4800

					板折弯, Φ51mm 可调重力脚			
121	单通打荷台	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	1	台	规格: 1800mm*760mm*950mm 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板, 台面板厚 1.2mm, 内置不锈钢 U 型加强码加固, 柜身、层板板厚 1.0mm, 脚通采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 配不锈钢路轨道向趟门, 全不锈钢可调。	4800	4800	
122	紫外线杀菌灯	益辰/EC-TL10/佛山益辰电子科技有限公司	1	台	规格: 1100mm*100mm*950mm; 石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉; 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性; 光源类型: 杀菌消毒	800	800	
123	不锈钢方盆+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	套	36mm*27mm*15cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级质精制而成	104	624	
124	1/2 份数盆+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	套	36.5cm*26.5cm*10cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质精制而成	100	600	
125	不锈钢汤粥桶+盖	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	40cm*40cm; 304#1.2mm 不锈钢食品级材质	330	1980	
126	不锈钢 4 格餐盘	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	180	个	24cm*17cm*4cm,304#1.2mm 不锈钢食品级材质精制而成	15.2	2736	
127	不锈钢小汤碗	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	180	个	Φ16cm,304#1.5mm 食品级材质精制而成	10.8	1944	
128	不锈钢调羹	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有	180	个	304#1.2mm 食品级材质精制而成	5.6	1008	



		限公司						
129	圆形砧板	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	40cm*5cm 全新 PE 材质		150	900
130	方形砧板	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	50cm*35cm*2cm 全新 PE 材质		90	180
131	斩切两用刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格：刀刃 180mm		110	880
132	砍骨刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	把	规格：刀刃 150mm		104	208
133	片刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格：刀刃 180mm		110	880
134	水果刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	8	把	规格：刀刃 200mm		44	352
135	削皮刀	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	把	规格：刀刃 120mm		10	50
136	刀架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	4 格；优质不锈钢；1.2mm 加厚		76	152



137	不锈钢砧板架	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	40cm*35cm*27cm; 5格; 优质不锈钢; 1.2mm加厚	440	880	
138	不锈钢油盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	4	个	Φ33cm; 304#1.2mm食品级材质精制而成	36	144	
139	不锈钢调味盅	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ18cm; 304#1.2mm食品级材质精制而成	16	160	
140	日式不锈钢调味盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	2	个	6格; 304#1.2mm食品级材质精制而成	116	232	
141	高温手套	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	对	中筒; 长28cm; 加厚	30	150	
142	塑料方形菜篮1	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	57cm*41cm*20cm; 优质加厚塑料	34	340	
143	塑料方形菜篮2	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	51cm*40cm*17cm; 优质加厚塑料	28	280	
144	不锈钢圆盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ50cm304#1.5mm食品级材质精制而成	56	560	
145	不锈钢圆盆	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	Φ70cm304#1.5mm食品级材质精制而成	130	1300	



		限公司						
146	落地秤	金竹/定制/珠海市金竹电子有限公司	1	台	不锈钢外壳, 防水防锈, 灵活滚轮, LED 数字高清双屏显示, 充电使用, 称重: 150KG	559	559	
147	留样盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	40	个	8.7cm*8.7cm*6.7cm 优质加厚 PP 塑料带盖	5	200	
148	锅扫	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	把	30cm 带木柄	8	80	
149	吸水抹布	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	40	块	300mm*300mm; 吸水性强; 不易沾油	7	280	
150	加长炒勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	个	长 60cm、1.2mm 厚; 优质不锈钢; 木柄	30	150	
151	长柄大锅铲	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	5	个	铲面宽 17cm、1.5mm; 优质不锈钢; 钢柄	46	230	
152	不锈钢水勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	3	个	长 60cm 口径 16cm; 优质不锈钢; 加厚	44	132	
153	不锈钢汤粥桶	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	4	个	桶直径 50cm,1.2mm 厚; 优质不锈钢精制。	250	1000	



154	保鲜盒	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	20	个	343mm*235mm*116mm 优质塑料；带盖	26	520	
155	班级分菜勺	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	10	个	长 47cm 口径 8.5cm 优质不锈钢；加厚	22	220	
156	垃圾桶	新鸿发/定制/广东新鸿发厨房设备工程有限公司	6	个	100L 优质加厚塑料；带盖	150	900	
玩具、家具								
157	室外玩具 (核心产品)	金奇龙/J-373/河南金奇龙幼教玩具有限公司	4	套	<p>钢架结构和防腐木制作的大型玩具，包含有滑梯网笼、滑道、攀爬等等功能。</p> <p>一、产品尺寸：9x7x3.5m 单套，（合并 18x7x3.5m）</p> <p>二、产品材质：工程塑料+镀锌钢管+进口柳桉木</p> <p>★1.塑胶件：聚乙烯无毒无味，大型正反转流水线流流塑和一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。</p> <p>2.木料：进口柳桉木，框架榫头式结构，经过切，刨，铣，钻，磨等多种工艺制作。</p> <p>三、产品适用：12 个月以上儿童</p> <p>四、产品要求：</p> <p>1.立柱：（1）立柱直径 114mm，18 根，壁厚 2mm，采用国际标准热镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙。表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强；（2）立柱 100mm 方料，14 根。</p> <p>2.平台：（1）平台 110cm，2 个，材质：镀锌钢板，厚度 2.0mm 热镀锌、冷轧钢板充孔，防滑不积水，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后磨砂面烤漆；（2）平台 100cm，5 个，平台厚度 2.0cm；四面开防裂槽，槽深 5mm。</p> <p>五、产品组件：</p>	100000	400000	


				<p>1.部件:</p> <p>★(1) 塑料配件: 太空顶双天线版 1 个, 火箭顶 1 个, 雷达配饰 2 个, 筒滑门 1 个, 七节筒滑 1 个, 单滑门 1 个, 拼接单滑 1 个, 挡板 5 个, 钻龙门 2 个, 塑料装饰 4 个。</p> <p>★(2) 木质配件: 五平台攀爬架 1 组, 轮胎 8 个, 攀爬网绳 1 个。</p> <p>★(3) 其他配件: 铁台梯 1 个, 荡桥 1 组, 吊桩 1 组。整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理, 表面喷涂进口杜邦户外环保聚酯喷末涂料, 抗紫外线、色泽艳丽、不易老化, 防滑且安全性能高。</p> <p>2.网笼: 7 个, 绳网采用缆绳, 直径 12mm, 中芯为镀铬钢丝, 钢丝均匀分布, 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 长期使用不变形。抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好。</p> <p>3.扣件: 铝合金, 外表圆形, 档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。</p> <p>4.五金配件: 螺丝采用不锈钢材质, 牢固耐用。整体符合 GB 6675-2014 检测标准。</p> <p>六、检测标准: 符合以下检测标准</p> <p>★GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分基本规范》</p> <p>★GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分机械与物理性能》</p> <p>★GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分易燃性能》</p> <p>★GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分特定元素的迁移》</p> <p>★GB 5296.5-2006《消费品使用说明第 5 部分: 玩具》</p> <p>七、其他要求: 为确保货物质量及原厂品质, 成交供应商在供货时须随货出示生产厂家针对该产品的售后服务保证原件、供货证明原件。</p>			
158	饮水机	康丽源水/K-2YE/佛山市康丽源节能设备有限公司	12	台	<p>1. 电压/频率: 220V 50HZ; 2. 功率: 2000W; 3. 流量 80L/H; 4. 热胆容量: 15L;</p> <p>5. 供水量: 温开水 80L/小时; 6. 适用水源: 市政自来水, 水压 0.05-0.6Mpa, 温度 5-40℃, 湿度 10%-80%; 7. 外形尺寸: 52*38*87.5CM; 8. 产品材质: 304 不锈钢</p>	5000	60000



					(水槽厚度 1.0mm, 门板厚度 0.7mm, 侧板厚度 0.5mm); 9. 过滤配置: PP 棉+颗粒活性炭过滤, 出水水质必须经过国家卫生部门检验合格; 10. 龙头配置机械开关 2 个; 11.排水、集水、电源。			
159	消毒柜	金通达/定制/山东金通达厨业有限公司	18	台	规格: 700mm*600mm*800mm 1.全机身不锈钢 1.0 板材; 2.带大肠杆菌消毒检测报告; 3.单热风消毒不需要接水; 4.带电器安全检测报告。	3130	56340	
160	课桌凳	乐天良木/HP-CZ401PY/山东厚朴教育装备有限公司	270	套	桌 1.规格: L120cm*W60cm*H52cm (±10mm)。2.产品桌面采用橡胶木, 桌面厚度为 18mm, 保护桌面不易受天气影响开裂。桌脚为 45*45mm 木方, 一棱边圆 R30 圆角, 其余三棱边圆 R10 圆角; 3.采用环保水性漆, 安全无毒; 4.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。5.桌脚安装防滑脚钉。 椅 1.规格: 座高 27cm。2.产品采用橡胶木加工而成。3.采用环保水性漆, 安全无毒。4.椅子的外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛刺, 五金部件不得露出锐利尖端, 产品外角均倒圆处理。5.椅脚安装防滑脚钉。	259	69930	
161	午休床	蓝迪熊/定制/永嘉蓝迪熊教玩具有限公司	270	张	熊头实木小床, 尺寸长 138 宽 60 高 60cm,床身床板整体采用优质天然实木榫子松, 边缘抛圆处理, 无棱角, 毛刺, 用优质金属合金件, 五金配件连接, , 表面用环保清漆, 产品符合儿童桌椅国家标准, 表面光滑无毛刺, 整体牢固, 环保无毒。	407	109890	
162	书包鞋子柜	乐天良木/HP-YG402H/山东厚朴教育装备有限公司	18	个	规格: 120cm*30cm*120cm 1.材质: 柜体采用 AA 级橡胶木, 厚度 1.6cm, 纹理细腻, 承重力强, 木材经防腐处理, 经久耐用, 柜门采用实木多层板; 2.结构: 柜体四周全部圆弧倒角, 采用木榫子连接, 同时采用气钉固定, 背板采用 E1 级实木多层板内嵌式, 四角无裸露, 整体分为九个相同的格子, 柜门采用液压阻尼链接件, 隔板采用负离子板材, 抗菌除醛, 净化空气, 3.涂层: 采用木蜡油, 无毒无害;	2450	44100	

					<p>4.五金件：选用优质五金件，环保耐用，使用顺滑；</p> <p>5.其他：可存放孩子衣物杂物，也可以充当书包柜使用，使用用途广泛，功能多。</p> <p>★谈判响应时提供板材样品空气离子测量值高于 $13 \times 10^6 \text{ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$、材料诱发空气离子量高于 $9.5 \times 10^6 \text{ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 的证明材料并加盖谈判供应商公章。</p>			
163	玩具柜	乐天良木/HP-CG401H/ 山东厚朴教育装备有限公司	9	个	<p>规格：120cm*30cm*80cm</p> <p>1.材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 1.6cm，纹理细腻，不易变色；2.结构：上下三层结构，柜体采用踢脚板加固，不易变形，3.涂层：采用木蜡油；4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既防潮又保护地面材料；5.整体：结构合理稳固。</p> <p>★谈判响应时提供产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象的证明材料，并加盖谈判供应商公章；</p> <p>★谈判响应时提供顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验均合格，环保无毒无害，产品表面涂层的可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出的证明材料，并加盖谈判供应商公章。</p>	2250	20250	
164	口杯毛巾架	蓝迪熊/定制/永嘉蓝迪熊教玩具有限公司	9	个	<p>30 人位</p> <p>1.主体材料：采用厚度 18mm 的优质橡胶木板材拼接而成，不开裂、不易变形；2.工艺：边缘抛圆处理，外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；3.优质环保型面漆，采用封闭漆，可做二次修补，甲醛含量小于 0.5mg/L。</p>	2850	25650	
165	活动区角 (核心产品)	蓝迪熊/定制/永嘉蓝迪熊教玩具有限公司	9	套	<p>规格：303cm*365cm*135cm</p> <p>1.面板 18mm 橡胶木无节指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求。2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3.邻苯二甲酸酯类增塑剂符合 CNS 4797：2012 关于增塑剂 8P 含量的要求。4.表面喷涂高环保的华润油漆经过两底一面高温烤漆，19 大重金属含量符合欧洲玩具标准 EN71-3（2013 版）的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5.五金件选用环保五金，安全无毒。符合欧盟 2002/95/EC（RoHS）指令的要求，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚等</p>	17060	153540	

					含量控制指标完全符合要求。6.柜子四角弧形外观设计,手感平滑圆润,线条优美。 7.强度高,可承受200KG的静载2小时,100KG的静载24小时,长期使用不变形。 8.结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准。			
166	图书柜	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	9	套	90cm*30cm*90cm 1.主体材料:采用厚度18mm的优质樟子松实木指节板材拼接而成,不开裂、不易变形; 2.工艺:边缘抛圆处理,外表面、内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐; 3.优质环保型面漆,采用封闭漆,可做二次修补,甲醛含量小于0.5mg/L。	2100	18900	
167	移动黑板	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	9	套	120cm*75cm 绿白双面,可翻转,有磁性	890	8010	
168	办公桌椅	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	9	套	120cm*60cm*75cm; 材质:刨花板为基材,表面采用三聚氰胺专业加工处理,具耐磨,抗划,耐高温,易清洁,耐酸碱; 椅子尺寸:90cm*54cm*51cm; 材质:工程塑料+网布+海绵,工程PP框架,经久耐用,2MM安全防爆底盘,高承重弓形脚。	1350	12150	
169	文件柜	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	3	套	资料以及书籍摆放:1800mm*850mm*390mm(高*宽*厚); 移动式透明玻璃门。	1450	4350	
170	档案柜	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	6	个	铁皮文件柜,存放资料使用。尺寸:宽:850mm、深:390mm、高:1800mm。	1360	8160	
171	安保器械放置架	美科/定制/广西美科 办公家具有限公司	3	个	风格:简约现代; 加工方式:钣金加工; 适用场合:仓库、工厂、车间、商超; 颜色:灰白色、蓝色; 尺寸:2000mm*600mm*2000mm; 不可旋转; 不可折叠。	1360	4080	




总报价（人民币大写）：壹佰捌拾捌万肆仟捌佰元整（¥1884800 元）

交付使用时间：自合同签订生效之日起 10 个日历日内全部货物运达采购人指定地点，货物运达后 7 个日历日内安装调试完毕并通过验收交付使用。

交货地点：由采购人指定地址（银海区机关幼儿园银滩分园：北海市银海区银滩镇银滩二号路以北广东路以西，福成镇第一幼儿园：北海市银海区福成镇中心小学旁，福成镇第二幼儿园：北海市银海区福成镇畔塘小学旁）。

注：

- 1.所有价格均用人民币表示，单位为元。谈判最终总报价超过采购预算控制价的，按无效谈判处理。
- 2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如采购需求另有特殊规定，则从其规定。
- 3.本项目评审过程中在广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按本报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）： 陈明华

谈判供应商名称（盖章）：北海市金蚂蚁电子科技有限公司

报价时间：2024 年 9 月 6 日

投标报价明细表

投标人全称（公章）：北海博顺电子商贸有限公司

项目编号及分标：北海市银海区2024年第一批扩大学前教育奖社资金设备购置项目—分标1、分标3、分标4（BHZC2024-J1-00001-YHZC（重））-分标3



供应商名称	报价(总价, 元)
北海博顺电子商贸有限公司	58080

★ (1) 报价表

项目名称：北海市银海区 2024 年第一批扩大学前教育奖补资金设备购置项目一分标 1、分标 3、分标 4

项目编号：BHZC2024-J1-00001-YHZC（重）

分标号：标项三

标项名称：分标 4：安保设备及用具

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价 ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	安保八件套	淬峰连；定制；靖江瑞承安防科技有限公司	3	套	1.钢头盔 坚固耐用，抗冲击力强 15cm*28.5cm*25cm；重量：450g；材质：PC 2.橡胶棍 内置弹簧钢，可弯曲 3.防爆盾牌 颜色：透明；材质：PC；尺寸：长宽 50cm*90cm；厚度：4.2mm 4.钢叉 尺寸 200cm 5.喷雾剂 常规 6.防刺服 钢制防刺内胆，尺寸：均码，大小可调节	3400	10200	

				<p>7.手电筒 灯珠：T6；强光续航时间：2 小时</p> <p>8.防护手套 双丝</p>			
2	<p>出入门禁 (核心产品)</p>	<p>恩博；定制；深圳市恩博智能科技有限公司</p>	9	<p>套</p> <p>整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口。</p> <p>1.采用国标优质 304 不锈钢，激光切割，数控刨槽折弯，精细打磨质感细滑，外观美观大方；2.采用全自动翼闸机芯，配合红外到位信号检测，可有效控制行人有序出入；3.具有机械和红外感应双重防夹功能，杜绝夹伤现象；4.具有断电自动开闸功能，通电后自动复位，满足消防和其它特殊要求，具有良好的安全性；5.开闸后在规定时间内未通行时系统将自动复位关闸，保证通道的安全性；6.集独特的机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，有效卡刷卡后开闸放行，行人通过后红外感应自动复位；7.翼闸运行平稳、低噪音，同时具有故障自检和报警提示功能，方便维护和使用适用于单向或双向控制人流且人流速度快的进出口通道，例如：政府、学校、医院、银行、博物馆、体育场馆、会所、俱乐部、车站、码头、旅游景点、会展、企事业单位等。</p> <p>一、产品介绍</p> <p>1.外观尺寸：长 1200mm*宽 300mm*高 980mm；2.材料结构：国标 304 不锈钢；骨架 2.0mm，外壳面盖 1.5mm，侧板 1.2mm；框架结构；3.通道宽度：600mm；4.翼门宽度：260mm；5.控制方式：全自动；6.控制方向：右手单向、左手单向、双向（可选）；7.报警防夹：具有非法闯入、尾随报警功能；具有机械和红外感应双重防夹功能；8.通行速度：40 人/分钟；9.工作电源：AC110V~AC220V；10.使用环境：室内、室外（建议架雨蓬）；温度：-30℃至 60℃；湿度：小于 95%RH,不凝露；11.通讯方式：TCP/IP 或 RS485。</p>	3700	33300	

				<p>二、功能特点</p> <p>1.具有多种工作模式，既可双向刷卡进出，又可一边刷卡、另一边按钮开闸；2.采用全自动翼闸机芯，运行平稳，缓冲柔和，噪音小，配合红外到位信号检测，可有效控制行人有序出入；3.具有机械和红外感应双重防夹功能，杜绝夹伤现象；4.具有断电自动开闸功能，通电后自动复位；5.统一、标准的对外电气接口，可与各种智能设备自由对接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；6.带方向指示灯，具有明确的通行方向指示功能，以直观的 LED 通行者指示可以通行还是禁止通行；7.具有自动复位功能，开闸后在规定时间内未通行时自动复位，保证通道的安全性；8.灵活设置人员进出权限；9.通过软件实时监控进出闸机人员卡号、照片、时间记录等信息；10.智能远程开闸；11.定时常开常闭闸机；12.闸机进出反潜回；13.限制进出闸机的时间；14.限制进出闸机的次数；15.限制闸机内的人数；16.实时查询闸机内人数及人员详细信息；17.按用户需求对进出闸机的人员权限自由定义，如：设定某些人在某个特定的时间段内能通过哪些通道，也可设定某些人员在某个时间段内不能通过智能闸机；18.消防报警联动；19.非法刷卡报警；20.考勤管理。</p>			
3	人脸识别一体	恩博； ZB-DTRL01；深圳市恩博智能科技有限公司	9	套	<p>前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66 防护等级，应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；</p> <p>1.LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；</p> <p>2.RS-485 串口×1 个；</p> <p>3.USB 接口×1 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接接口（需扩展线）；</p> <p>★4.可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、</p>	1620	14580

				<p>电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别。</p> <p>5.TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。</p> <p>6.应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡认证，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。</p> <p>7.应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。</p> <p>8.设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储。</p> <p>9.应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。</p> <p>10.应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。</p> <p>11.应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义。</p> <p>12.应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>★13.人脸比对平均时间应<120ms（1:1 对比方式）；最大人脸识别距离：0.5-3m；最小人脸识别距离：<0.5m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR <0.0002%；FRR<1%；准确率>99.95%。</p> <p>14.应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播手机向设备广播喊话。</p> <p>15.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。</p> <p>16.宽动态低照度 CMOS，图像分辨率 1920(H)*1080(V),选用专业安,6mm 镜头,高性能嵌入式处理器，集图像采集、人脸检测、人脸跟踪和人脸对比于一体；无需电脑及云端，脱机人像识别；支持全景图、局部特写图输出；识别速度 100ms，识别率 99.98%；支持 20000 人像库（可扩容到 5 万人脸库）；丰富的输出接口；支持韦根协议；支持黑白名单及报警输出；支持临时名单管控；1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口；1 个</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



				Micro SD 卡接口，最大支持 64G；1 路 RS485 输出接口；1 路韦根协议接口；2 路开关信号输出；1 路外部触发输入；可存储 10 万条通行记录防水级别 IP65，可以用户全室外，自带 7 寸高清工业级显示屏，防水耐高温，1 路 USB 接口可以外接省份电阅读器，或者 4G 模块，支持二维码识别，无须外接二维码扫描枪。			
总报价（人民币大写）：伍万捌仟零捌拾元整（¥ 58080 元）							
交付使用时间：自合同签订生效之日起 10 个日历日内全部货物运达采购人指定地点，货物运达后 7 个日历日内安装调试完毕并通过验收交付使用。							
交货地点：由采购人指定地址（银海区机关幼儿园银滩分园：北海市银海区银滩镇银滩二号路北广东路以西，福成镇第一幼儿园：北海市银海区福成镇中心小学旁，福成镇第二幼儿园：北海市银海区福成镇畔塘小学旁）。							

注：

- 1.所有价格均用人民币表示，单位为元。谈判最终总报价超过采购预算控制价的，按无效谈判处理。
- 2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如采购需求另有特殊规定，则从其规定。
- 3.本项目评审过程中在广西政府采购云平台上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按本报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

谈判供应商名称（盖章）：北海博顺电子商贸有限公司

报价时间：2024 年 9 月 5 日

