

## 最后报价表

项目名称:项目名称:北海市退役军人事务局光荣院食堂设备用具采购项目

项目编号:BHZC2024-J1-990597-CGZX

单位:元

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家			数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价 ②	单项合价 (元)③= ①×②	备注	
光荣院食堂设备用具											
一、烹饪区											
1	炉头拼台	厂制品	400x1250x1150mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3	张	规格: 400x1250x1150mm 1、面板采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板; 2、台脚用Φ38mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。	705	2115	
2	★电磁大锅炒炉	荣创	1000*1100*810+440mm	RC-D800	广东荣创厨房设备有限公司	1		规格: 1000*1100*810+440mm 材质: 炉台面采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板, 炉前饰板及炉背板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板, 炉侧饰板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板, 炉体骨架采用 40*40*4mm 角铁(国标), 黑铁炉架面铁板采用 2mmA3 钢板, 炉通脚采用 Φ50mm*0.8 mm 不锈钢管 功率: 20KW 三相五线 水龙头: 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏。 手柄: 9 档火力调节, 人机工效学设计 (Ergonomics), 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯, 可直接用膝盖控制。 显示屏: LED 彩色数码显示屏, 实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。 防水设计: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。	4238	4238	

							<p>三防设计：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>机芯：数字驱动磁电引擎，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。</p> <p>线盘组件：耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>散热设计：全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p> <p>★产品表现：加热面积大，加热稳定，无盲区，不偏火，定温功能下 80℃时，实测温度值正负偏差在 ±3%以内，具有 CAM 和 CNAS 授权的检测机构依据 QB/T1236《电磁灶》标准测试并完全符合要求的检测报告，提供温度控制及控制精度检测项目的检测报告复印件（加盖制造商公章）和在全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证</p>			
3	电磁单尾炒炉	喜德力	1000*1100*810+440mm	GDXDL-X400-1	广东喜德力热能科技有限公司	1	<p>规格：1000*1100*810+440mm</p> <p>材质：炉台面采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板，炉前饰板及炉背板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板，炉侧饰板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板，炉体骨架采用 40*40*4mm 角铁(国标)，黑铁炉架面铁板采用 2mmA3 钢板，炉脚采用 <math>\varnothing</math>50mm*0.8 mm 不锈钢管</p> <p>功率：15kW 三相五线</p> <p>水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。微晶面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。</p> <p>手柄开关：5 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。</p>	3929	3929	

							<p>显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。</p> <p>防水设计: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。</p> <p>三防设计: 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。</p> <p>机芯: 数字驱动磁电引擎, 数字驱动、多级防护, 机芯稳定性高, 适用各种厨房环境, 确保设备安全可靠。</p> <p>线盘组件: 耐高温“齿”形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>散热设计: 高效后吸式散热, 大风量, 散热速度快, 减少散热风机故障。</p> <p>★产品表现: 功率调节广泛, 满足各种出品需求, 设备的最小输出功率≤最大输出功率 6%, 具有 CAM 和 CNAS 授权的检测机构依据 QB/T 1236 《电磁灶》标准测试合格的检测报告。</p> <p>提供商用小灶灶功率调节范围检测报告复印件(加盖制造商公章)和在全国认证认可信息公共服务平台查询截图佐证</p>			
4	电磁平头炉	喜德力	650*800*530+720mm	GDXDL-P420	广东喜德力热能科技有限公司	1	<p>规格: 650*800*530+720mm</p> <p>材质: 炉台面采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板, 炉前饰板及炉背板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板, 炉侧饰板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板, 炉体骨架采用 40*40*4mm 角铁(国标), 黑铁炉架面铁板采用 2mmA3 钢板, 炉通脚采用 <math>\varnothing 50\text{mm} \times 0.8 \text{ mm}</math> 不锈钢管</p> <p>功率: 15KW 三相五线</p> <p>线盘组件: 使用稳定的盘组件, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘;</p> <p>散热设计: 喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免</p>	3444	3444	

全国工业

								油烟侵蚀电路； 微晶面板：全不锈钢制作，3mm 厚微晶； 显示屏：LED 动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度、硅胶合金把手五档旋转式操作；			
5	六头电磁炉	喜德力	1200*800*810+30mm	GDXDL-TBZB	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	规格：1200*800*810+30mm 炉台面采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板，炉前饰板及炉背板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板，炉侧饰板采用 1.0mm 厚 201#不锈钢板，炉体骨架采用 40*40*4mm 角铁（国标），黑铁炉架面铁板采用 2mmA3 钢板，炉通脚采用 $\varnothing$ 50mm*0.8 mm 不锈钢管 功率：3.5*6KW 机芯：独立一体化机芯：每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。 产品表现：每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。	5708	5708	
6	双门电脑板 24 盘蒸饭柜	润茂	1400x620x1380mm	RM-Z-24	中山市润茂餐饮设备有限公司	1	台	规格：1400x620x1380mm 功率/电压：24KW/380V 盘数：24 盘	4870	4870	
7	单星洗物池	厂制品	700x800x950mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	规格：700x800x950mm 1、面板采用 1.2mm304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用 $\Phi$ 38x1.0mm304 的不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi$ 38x1.0mm 的不锈钢子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm304 不锈钢磨砂贴塑板。	769	769	
8	双通打荷台	厂制品	1500x800x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3	台	规格：1500x800x800mm 1、台面板采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用 1.0mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、支架、通脚用 $\Phi$ 38x1.0mm304 不锈钢管； 4、可调子弹脚用 $\Phi$ 38x1.0mm 不锈钢子弹脚。	1923	5769	
9	四门冷柜	圣尔美	1210*730*194”	Q1.0E4	广东圣尔美智能科技有限公司	2	台	尺寸：1210*730*194” MM -温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~10℃	4485	8970	



广西南宁厨道专业设计服务有限公司

					司			<ul style="list-style-type: none"> <li>-内外箱 201#不锈钢板材;</li> <li>-内置全铜管蒸发器, 盘管布置合理, 密度高、制冷效果好、使用寿命长;</li> <li>-全新一代温控器, 数字显示、控温精准;</li> <li>-采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高保温效果好;</li> <li>-加厚发泡层箱体, 达 60mm 厚, 更加节能;</li> <li>-内箱底板采用圆弧拉伸, 符合食品安全要求;</li> <li>-可拆门封, 随意更换便于清洁。</li> <li>-国产品牌压缩机, 采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少</li> </ul>			
10	木案保鲜工作台	圣尔美	1800*800*800	定制	广东圣尔美智能科技有限公司	1	台	规格: 1800*800*800 1、内置铜管蒸发器, 科学有效盘管, 不易泄露, 使用寿命长; 2、环保制冷剂, 高效制冷系统, 节能环保 3、加厚发泡层, 保温隔热性能好, 能耗低; 4、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡, 密度佳保温性能好; 5、内箱底板采用圆弧拉伸工艺, 配合围板大圆弧设计, 美观更易清洁; 6、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作, 防腐能力优秀, 坚固耐用; 7、电子式温控数显器, 自动回归门, 十万次试验验证, 质量可靠。透明外膜。	4559	4559	
11	搅拌机	永强	560x435x850mm	YQ-B30G	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	型号: YQ-B30G 型 电压: 380V 功率: 1.1KW 料桶容积: 20L 最大和面量: 6kg 外形尺寸: 560x435x850mm	2765	2765	
12	压面机	永强	450x350x860	YQ-Y3	佛山市顺德区	1	台	型号: YQ-Y30	2522	2522	

			mm	0	俊凌厨具有限公司			电压：380V/220V 功率：1.5KW 规格：450x350x860mm			
13	电饼铛	折源王	600x670x800mm	定制	广州市盛源展宝食品加工机械有限公司	1	台	规格：600x670x800mm	1892	1892	
14	二层电烤箱	厨宝	1220x840x1230mm	KA20	广东厨宝厨房用具有限公司	1	台	型号：KA20 电压：380V 功率：13.2KW 规格：1220x840x1230mm	3142	3142	
15	单门发酵箱	厨宝	480x670x1470mm	KA12	广东厨宝厨房用具有限公司	1	台	型号：KA12 电压：220V 功率：2.8KW 规格：480x670x1470mm	1322	1322	

## 二、加工区

1	三星洗物池	厂制品	1700x700x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	规格：1700x700x800mm 1、面板采用 1.2mm304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 的不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1409	2818	
2	双层工作台	厂制品	1500x800x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	规格：1500x800x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、支架、通脚用Φ38x1.0mm 不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚。	1025	2050	
3	绞/切肉两用机	永强	1.1KW	YQ-J300A	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	型号：YQ-J300A 功率：1.1KW 电压：220V	3332	3332	
4	四层存放架	厂制品	1500x500x1550mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	个	规格：1500x500x1550mm 1、主框架采用 38x38x0.8 mm304 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm304 优质不锈钢管；	1000	1000	

								3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
5	四层存放架	厂制品	1000x500x1550mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	个	规格：1000x500x1550mm 1、主框架采用 38x38x0.8 mm304 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm304 优质不锈钢管； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	743	1486	
6	电热水器	帅康	580x390mm	DSF40 JD802 40L	宁波帅康热水器有限公司	1	台	规格：580x390mm 容积：40L， 工作温度 30~75℃ 功率/电压：2100W/220V	1116	1116	
7	不锈钢水壳	百厨	5斤	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	3	只	5斤	19	57	
8	鹰嘴炒壳	百厨	12两	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	3	只	12两	25	75	
9	鹰嘴木柄 不锈钢锅铲	百厨	100庄	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	3	个		28	84	
10	铝方盘	百厨	600*400*4.8	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	10	个	600*400*4.8	23	230	
11	1.0厚无磁方盘	百厨	600*400*4.8	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	24	个	600*400*4.8	27	648	
12	不锈钢冲孔方盘	百厨	600*400*4.8	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	20	个	600*400*4.8	27	540	
13	不锈钢加深反边斗	百厨	50CM	定制	南宁市百厨酒店用品有限公	5	个	50CM	36	180	

	盆				司							
14	不锈钢加深反边斗盆	百厨	70CM	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	5	个	70CM		61	305	
15	不锈钢汤桶	百厨	400*400*1.0	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	3	个	400*400*1.0		160	480	
16	不锈钢汤桶	百厨	500*500*1.0	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	3	个	500*500*1.0		199	597	
17	不锈钢汤桶	百厨	600*600*1.0	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	2	个	600*600*1.0		224	448	
18	大骨刀1#	十八子作	1#	定制	阳江十八子集团有限公司	2	把	1#		158	316	
19	三合钢鱼片刀	十八子作	S208-2	定制	阳江十八子集团有限公司	2	把	S208-2		71	142	
20	三合钢鱼片刀	十八子作	S208-1	定制	阳江十八子集团有限公司	3	把	S208-1		77	231	
21	锻打厨片刀	十八子作	P2	定制	阳江十八子集团有限公司	2	把	P2		83	166	
22	锻打厨片刀	十八子作	P1	定制	阳江十八子集团有限公司	2	把	P1		83	166	
23	金丝柚砧板	百厨	120*440mm	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	4	只	120*440mm		359	1436	
24	金丝柚砧板	百厨	150*480mm	定制	南宁市百厨酒店用品有限公司	4	只	150*480mm		410	1640	
25	洗地龙头	古阁	10米	GGR-X	开平古阁尔金	1	个	管10米		2086	2086	



		尔		D102-F	属制品有限公司							
三、售卖间												
1	单通工作台	厂制品	1500x800x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3	台	规格：1500x800x800mm 1、台面采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用 1.0mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、支架、通脚用Φ38x1.0mm304 不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚。	1923	5769		
2	电热保温粥台	荣创	1000x700x800mm	定制	广东荣创厨房设备有限公司	1	张	规格：1000x700x800mm 1、台面采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、功率/电压：2KW/220V	4101	4101		
3	电热恒温包台	荣创	800x700x800mm	定制	广东荣创厨房设备有限公司	2	台	规格：800x700x800mm 1、台面采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、功率/电压：2KW/220V	1666	3332		
4	双层工作台	厂制品	500x700x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	张	规格：500x700x800mm 1、台面采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、支架、通脚用Φ38x1.0mm 不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚。	705	1410		
5	四格电热保温台	荣创	1500x700x800mm	定制	广东荣创厨房设备有限公司	2	台	规格：1500x700x800mm 1、台面采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、功率/电压：2KW/220V	2051	4102		
6	留样柜	通宝	620x590x2015mm	LG4-308	佛山市顺德区上星电气有限公司	1	台	规格：620x590x2015mm 容积：1.0m <sup>3</sup> ， 工作温度 0~10℃ 功率/电压：154W/220V	2243	2243		
7	三层餐车	厂制品	900x500x950mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	规格：900x500x950mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，配静音轮四个。	666	1332		
8	单星洗物池	厂制品	700x800x950mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务	1	台	规格：700x800x950mm 1、面板采用 1.2mm304 不锈钢磨砂贴塑板；	769	769		

					有限公司			2、支架、通脚用Φ38x1.0mm304的不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的不锈钢子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm304不锈钢磨砂贴塑板。			
9	恒温柜	荣创	700x800x950mm	定制	广东荣创厨房设备有限公司	1	台	规格：700x800x950mm	1537	1537	
10	面点展示柜	通宝	620x590x2015mm	LG4-308	佛山市顺德区上星电气有限公司	1	台	规格：620x590x2015mm 容积：1.0m <sup>3</sup> ， 工作温度0~10℃ 功率/电压：154W/220V	2243	2243	
四、洗消间											
1	双门高温消毒柜	邦祥	1140x480x1680mm	RTP698A-2	中山市邦祥电器有限公司	4	台	型号：RTP698A-2 容积：600L 功率/电压：2.4KW/220V 外形尺寸：1140x480x1680mm	2336	9344	
2	高身碗柜	厂制品	1200x500x1800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	规格：1200x500x1800mm 1、柜外壳采用1.2mm304优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、门外壳采用1.0mm304优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、柜支板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、柜脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	2820	2820	
3	双星洗物池	厂制品	1200x700x800mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	个	规格：1200x700x800mm 1、面板采用1.2mm304不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的不锈钢子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm不锈钢磨砂贴塑板。	1217	2434	
4	四层存放架	厂制品	900x500x1550mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	个	规格：900x500x1550mm 1、主框架采用38x38x0.8mm304优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用25x13mm304优质不锈钢管； 3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	794	794	
5	收污工作	厂制	900x700x950	定制	广西南宁厨道	1	台	规格：900x700x950mm	534	534	


	台	品	mm		专业设计服务有限公司			1、板采用 1.2mm304 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调子弹脚用Φ38mm 的不锈钢子弹脚。			
6	电热水器	帅康	580x390mm	DSF40 JD802 40L	宁波帅康热水器有限公司	1	台	规格：580x390mm 容积：40L， 工作温度 30~75℃ 功率/电压：2100W/220V	1116	1116	
7	洗地龙头	古阁尔	10 米	GGR-X D102- F	开平古阁尔金属制品有限公司	1	只	管 10 米	2086	2086	
8	收碗车	厂制品	900x500x950 mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	规格：900x500x950mm 采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，配静音轮四个。	769	769	

五、仓库

1	四层存放架	厂制品	1200x500x15 50mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	4	个	规格：1200x500x1550mm 1、主框架采用 38x38x0.8 mm304 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm304 优质不锈钢管； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	868	3472	
2	四层存放架	厂制品	1000x500x15 50mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	个	规格：1000x500x1550mm 1、主框架采用 38x38x0.8 mm304 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm304 优质不锈钢管； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	757	757	
3	米、面存放架	厂制品	800x500x250 mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	个	规格：800x500x250mm 1、主框架采用 38x38x0.8 mm 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x25mm 优质不锈钢管； 3、柱脚采用Φ50 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	500	1000	
4	平板推车	厂制品	900x600x800 mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	规格：900x600x800mm 采用 1.2mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板，配四个静音轮子。	705	1410	

六、一楼厨房排烟系统

1	不锈钢烟罩	厂制品	Lx1200x600m m	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	7.6	米	规格: Lx1200x600mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	922	7007.2	
2	不锈钢烟网	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	7.6	米	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	146	1109.6	
3	不锈钢墙膜	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	7.6	米	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	231	1755.6	
4	不锈钢烟罩	厂制品	Lx1200x600m m	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	2.4	米	规格: Lx1200x600mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	922	2212.8	
5	不锈钢烟网	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	2.4	米	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	146	350.4	
6	不锈钢墙膜	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	2.4	米	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	231	554.4	
7	不锈钢集烟管	厂制品	600x600mm	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	11	米	规格: 600x600mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	861	9471	
8	不锈钢烟管	厂制品	600x600mm	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	12	米	规格: 600x600mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板	861	10332	
9	不锈钢弯头	厂制品	600x600mm	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	3	个	规格: 600x600mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	1281	3843	
10	不锈钢变口	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道 专业设计服务 有限公司	2	个	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑	961	1922	



厨道专业设计服务

11	风柜静电变口	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3	个	采用 1.0mm304 优质不锈钢磨沙贴塑板。	1051	3153	
12	风管法兰	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	4	付	与风管配套, 采用 40x40 角钢	31	124	
13	软接头	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	个	与风柜配套, 帆布	103	103	
14	静音型抽风柜	云广达	22" x22"	DSLFL-22-11 KW	广东云广达风机有限公司	1	台	功率/电压: 11KW/380V 22" x22"	6152	6152	
15	静电过滤器	绿城	20000 风量	LCA-20A	南宁市绿城环保设备有限责任公司	1	台	20000 风量	8971	8971	
16	风柜静电支架	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	个	与风柜、过滤器配套, 采用 50x50 角钢	1025	2050	
17	风柜电机保护器	嘉讯莱	配套风机	定制	南宁市嘉讯莱电气有限公司	1	套	过载保护	2371	2371	
18	风柜备振器胶	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	套	防止抽油烟机在工作时震坏地表	128	128	
七、送风系统											
1	不锈钢风管	厂制品	400*400mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	16	米	规格: 400*400mm 采用 1.0mm304 不锈钢板。。	577	9232	
2	水冷鲜风机	青力	定制	QL-1	广西桂禾牧业科技有限公司	1	台	规格: 1KW/220V Q=6000m <sup>3</sup> /h H=190Pa	2792	2792	
3	鲜风机变	厂制	定制	定制	广西南宁厨道	1	个	采用 1.0mm304 不锈钢板。	615	615	


	口	品			专业设计服务有限公司						
4	不锈钢弯头	厂制品	400x400mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3	个	规格：400x400mm 采用 1.0mm304 优质不锈钢磨砂贴塑板。	871	2613	
5	鲜风机支架	厂制品	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	个	与风柜配套，采用 40x40 角钢	192	192	
6	不锈钢播风口	厂制品	180mm	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	18	个	180mm	27	486	

总报价（人民币大写）：贰拾万捌仟伍佰伍拾柒元整（¥208557.00 元）

交付使用时间：自合同签订生效之日起 60 个日历天内交货并完成安装、调试完毕交付使用

交货地点：北海市海城区悦民路北海市光荣院内

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：



谈判供应商名称（盖章）：广西南宁厨道专业设计服务有限公司

2024 年 10 月 18 日