

竞标报价表

项目名称：桂平市粮库信息化 2024 年度新增及补充项目（重）

项目编号：GGZC2025-J1-810015-GXXM

单位：元

项 号	标 的 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规格型号	制造商	原 产 地	参数性能、指标及配置	单 价 ②	小计③=① ×②
1	服务器	2台	弘鸣	规格：按照招标 要求 型号：HT-CLO	深圳市 弘天智 能科技 有限公 司	广东 深圳	1、飞腾CPU（国产）、 频率 1.9GHz ；内存32G ； 2、硬盘：系统盘 SSD480G*2；3.5 寸 SATA 数据盘4T*2;RAID 卡*1； 3、板载双口千兆 RJ45 网卡。	7500	15000
2	操作系统（部署）	2项	弘鸣	规格：按照招标 要求 型号：定制	深圳市 弘天智 能科技 有限公 司	广东 深圳	开源 Linux 操作系统， 包含系统选型、资源下 载、系统安装、端口设 置等，以及系统环境调 试，确保支持应用程序 的部署和稳定运行。	1200	2400
3	数据库系统（部署）	2项	弘鸣	规格：按照招标 要求 型号：定制	深圳市 弘天智 能科技 有限公 司	广东 深圳	开源 Mysql 数据库系统， 包含数据库的选型、下载、 安装、参数 配置等，以及 数据库运行调试,确保支持 应用程序数据库环境稳 定 运行。	3000	6000
4	中间件（部署）	2项	弘鸣	规格：按照招标 要求 型号：定制	深圳市 弘天智 能科技 有限公 司	广东 深圳	开源Tomcat 中间件，包含 中间件的选型、下载、安装 、参数配置、端口配置等 ，以及运行调试，确保支 持应用程序的部署使用。	5500	11000
5	粮库智能化管理系统前	2项	定制	规格：按照招标 要求 型号：定制	同麟(浙 江)工程 管理有 限公司	浙	与“粮库智能化管理系统 前端软件 ”的对接接口、 对接协议,配合完成对接的 实施，确保系统集成。	6500	13000

	端软件接口对接服务					江 衢 州	1、测控单元控制和数据对接,包括粮温、仓温、仓湿等; 2、智能监控设备和监控点控制对接,包括仓内、业务、安防等监 控设备; 3、智能出入库各项硬件设备控制和数据采集对接,包括身份证读卡器、智能读卡器、多功能读卡器、车牌识别、摄像头捕捉、称重LED 显示屏、地磅读数、道闸开启、道闸关闭等(根据实际情况); 4、智能气象站或仓外温湿度传感器硬件数据采集对接,包括气象 站数据获取); 5、财务系统数据接口对接,包括资产负债数据、现金流量数据、 利润表数据;		
6	财务系统接口对接服务	2项	定制	规格:按照招标要求 型号:定制	同麟(浙江)工程管理有限公司	浙江 衢 州	各粮库使用的财务系统,按照对接接口要求,提供资产负债、现 金流量、利润表 3个接口对接服务,配合完成对接的实施,确保 财务系统集成。	7600	15200
7	空调	2台	中汇达	规格:1.5 匹壁挂式空调 型号:KFRD-35GW/D BP1	共青城 中汇达 智能科技有限公司	江西 九 江	1、1.5 匹壁挂式空调; 2、额定制冷量(W) 3500; 3、额定电压: 220V; 4、定/变频: 变频; 5、室噪音(dB(A)高风档): 54。	2800	5600
8	安装辅材	2项	定制	规格:按照招标要求 型号:定制	同麟(浙江)工程管理有限公司	浙江 衢 州	安装辅材含光纤、网络条线、线材管材等辅材。	8900	17800
9	二代身份证阅读器	2台	安贝驰	规格:按照招标要求 型号:RED2	北京安贝驰科技有限公司	北京	1、USB 接口; 2、读卡距离5cm。	1200	2400
10	车牌识别一体	4台	安贝驰	规格:按照招标要求	北京安贝驰科技有限	北京	显示屏部分: 1、工作电压:AC220V 土	11500	46000

	机			型号: ABC02	公司	10%50Hz; 2、工作温度: -25℃~+70℃; 3、额定功率: 50W; 4、外壳防护等级: IP54; 5、机箱材质: 厚度 1.5mm 的高强度钢板, 5mm 的钢化 玻璃; 车牌 识别部分; 6、防护等级: IP66 ; 7、车牌号识别率: 99.7% ; 8、适应车速范围: 0-40 公 里/小时, 识别角度: 45° ; 9、最佳拍摄范围: 3-6 米 。		
11	称重 前后 抓拍 网络 高清 摄像 头	4台	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: AZ-MD6	北京安 贝驰科 技有限 公司	北京 1、高清红外防水枪型网络 摄像机, 应采用工业级嵌入 式架构, 采 用专用芯片和 嵌入式操作系统, 稳定可靠 ; 2、采用 1/2.7 英寸高性能 200 万像素传感器, 最低照 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON ) , 0Luxwith IR ;3、具备 焦距 4mm、6mm、8mm、12mm 内置镜头可选; 4、采用高效的 H.264 视频 编码算法; 5、支持主码流 (1920×108 0@25fps), 辅码流 (704×5 76@25fps), 第三码流 (1 920×1080@25fps) ; 6、支持 120dB 宽动态、3D 数字降噪等功能; 7、支持越界侦测, 区域入 侵侦测, 场景变更侦测, 人 脸侦测, 虚 焦侦测, 音频 异常侦测; 8、支持 NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 存储; 9、设备应内置红外补光, 红外照射距离 80 米; 10、设备应满足 IP66 防护	1800	7200

（投标人填写）

							要求, 应满足工作温度 -30℃~ 60℃; 11、支持 DC12V/POE; 12、支持 ONVIF;GB/T28181 接入。		
12	LED补 光灯	4个	Ling sh	规格: 按照招标 要求 型号: LS40	上海菱 尚光电 科技有 限公司	上 海	一体化结构设计, 大功率白 光 LED; 色温达到 5000-7000K; 同时 兼顾卡 口抓拍同步补光和夜间实 况补光闪光次数 1000 万 次; AC220V。	1200	4800
13	前后 抓拍 枪机 立杆	4根	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: 定制	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	立柱高度: 1.3 米立柱直径 : 60mm 1.3 米处可安装一体 机 0.5 米处 可安装 “ 四 行 LED 显示屏 ”。	450	1800
14	称重 车顶 抓拍 摄像 机	4台	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: AZ-MG21	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	1、高清红外防水枪型网络 摄像机, 稳定可靠; 2、采用 1/2.7 英寸高性能 200 万像素传感器, 最低照 0.002Lux@ (F1.2, AGCON) , 0Luxwith IR ; 3、具备焦距 4mm、6mm、8mm 、12mm 内置镜头可选; 4、采用高效的 H.264 视频 编码算法; 5、支持主码流 (1920×108 0@25fps), 辅码流 (704×5 76@25fps), 第三码流 (1 920×1080@25fps) ; 6、支持 120dB 宽动态、3D 数字降噪等功能; 7、支持越界侦测, 区域入 侵侦测, 场景变更侦测, 人 脸侦测, 虚 焦侦测, 音频 异常侦测; 8、支持 NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 存储; 9、设备应内置红外补光, 红外照射距离 80 米; 10、设备应满足 IP66 防护 要求, 满足工作温度 -30℃~ 60℃; 11、支持 DC12V/POE; 12、支持 ONVIF;GB/T28181 接入。	1700	6800



15	车顶抓拍摄像机立杆	4根	安贝驰	规格: 按照招标要求 型号: 定制	北京安贝驰科技有限公司	北京	立杆高度: 5 米	450	1800
16	网络摄像机防雷器	8台	安贝驰	规格: 按照招标要求 型号: 定制	北京安贝驰科技有限公司	北京	(网络+电源) 二合一浪涌保护器, 监控组合式, 网络、电源组合 浪涌保护器, 电源 I <sub>max</sub> : 10KA、RJ45 口, 传输速率: 100M; 支持电源 220V 以下交防雷(AC220V)。	750	6000
17	POE 交换机 8 口	2台	迈威	规格: 按照招标要求 型号: MIEN3210GP	武汉迈威通信股份有限公司	湖北武汉	提供 8 个千兆 PoE 电口; 交换容量 20 Gbp s; 包转发率 14.88 Mpps。	1600	3200
18	电源信号箱	2台	定制	规格: 按照招标要求 型号: 定制	北京安贝驰科技有限公司	北京	尺寸长 300 宽 200 高 400mm, 304 不锈钢	650	1300
19	工作站(国产化)	2台	定制 弘鸣	规格: 按照招标要求 型号: HT-CLY	深圳市弘天智能科技有限公司	广东深圳	台式电脑或一体机, 飞腾(国产)处理器、主频 2.8GHz, 内存 8G, 硬盘 512G。	7600	15200
20	辅材	2项	定制	规格: 按照招标要求 型号: 定制	同麟(浙江)工程管理有限公司	浙江衢州	辅材含光纤、网络条线、线材管材等辅材。	8000	16000
21	粮情模块	9个	华普物联	规格: 按照招标要求 型号: 1085	河南华普物联科技有限公司	河南郑州	测控单元采用 TCP/IP 的网络协议, 标准 10Mbps/100Mbps 以太网口; 2、测控单元具有强大的带载能力, 可处理 1500 个数字温度传感器的输入, 4 路温湿度传感器输入; 3、同时具备采集三线制或二线制测温电缆的功能; 4、测控单元支持宽电压输入 (9-36 伏)、功耗 98mA	1700	15300

							5、电子元器件选用工业级产品,电路板防潮处理,对环境的适应性好。		
22	粮情测控单元	9台	华普物联	规格:按照招标要求 型号: 1200	河南华普物联科技有限公司	河南郑州	DC12V 供电、拥有 4 路独立接口(单路可以支持 200 个点,无论串 并联)、拥有 1 路温湿度检测接口(单路可以支持 8 个点无论串 并联)。	2200	19800
23	温湿度传感器	9个	华普物联	规格:按照招标要求 型号: 1809	河南华普物联科技有限公司	河南郑州	1. 温度传感器采用 DS18B20 的数字式温度传感器,湿度传感器采用高稳定性湿度传感器; 2. 测温范围-55℃~+125℃, 温度精度 0.1℃; 3. 测湿范围 0~100%, 测湿精度 0.1%, 误差± 3%; 4. 温湿度传感器连接采用快速插头; 5. 温湿度探头防尘、防腐蚀。	200	1800
24	2芯互连线	9根	鑫津缆	规格:按照招标要求 型号: 2*0.5mm²	天津市津缆线有限公司	天津	电缆线径 2*0.5mm², 表面镀锡铜丝, 外为防紫外线 PVC 蓝色护套料、厚度 1.2mm, 工作温度-40℃至+80℃, 直径 5mm, 抗拉、抗压、抗老化;用于连接温湿度传感器或测温电缆至粮情测控单元, 实现数据通讯。	450	4050
25	测温线缆	122根	鑫津缆	规格:按照招标要求 型号: 1190	天津市津缆线有限公司	天津	1. 测温电缆采用两线制并兼容三线制,每根电缆上可以支持 60 个传感器; 2. 传感器采用 DS18B20 的数字式温度传感器,每个传感器 都有自己的逻辑地址; 3. 测温电缆防腐、防熏蒸,适用于粮仓腐蚀性气体环境安装; 4. 测温电缆具备防爆性能,耐热耐寒-40℃~+60℃; 外壳防护等级 达到 IP67 级别; 5. 测温电缆在仓内通过二线互联接头手拉手连接,链接方式灵活,检修简单方便	220	26840

							。按照国标要求测算传感器 点数、测温电缆根数。		
26	粮情 箱	9个	华 普 物 联	规格：按照招标 要求 型号：定制	河南华 普物联 科技有 限公司	河 南 郑 州	箱体为 304 不锈钢，壁厚 1.2mm，箱体加装帽檐以达 到防尘、防 雨效果。	450	4050
27	仓外 温湿 度传 感器	2套	华 普 物 联	规格：按照招标 要求 型号：2500	河南华 普物联 科技有 限公司	河 南 郑 州	1、测温范围： -40℃~+80℃； 2、测湿范围：0%RH~100%RH ； 3、温度误差：± 0.5℃； 4、湿度误差：± 2%RH。	240	480
28	安装 辅材	2项	定制	规格：按照招标 要求 型号：定制	同麟(浙 江)工程 管理有 限公司	浙 江 衢 州	含光纤、网络条线、线材管 材等辅材。	6500	13000
29	红外 枪机	14 台	安贝 驰	规格：按照招标 要求 型号：AZ-MG22	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	1、高清红外防水枪型网络 摄像机，应采用工业级嵌入 式架构，采用专用芯片和嵌 入式操作系统，稳定可靠； 2、采用 1/2.7 英寸高性能 200 万像素传感器，最低照 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ； 3、具备焦距 4mm、6mm、8mm 、12mm 内置镜头可选； 4、采用高效的 H.264 视频 编码算法； 5、支持主码流(1920×108 0@25fps)，辅码流(704×5 76@25fps)，第三码流(1 920×1080@25fps) ； 6、支持 120dB 宽动态、3D 数字降噪等功能； 7、支持越界侦测，区域入 侵侦测，场景变更侦测，人 脸侦测，虚焦侦测，音频异 常侦测； 8、支持 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 存储； 9、设备应内置红外补光， 红外照射距离 80 米； 10、设备应满足 IP66 防护	1200	16800

							要求, 应满足工作温度 -30℃~60℃; 11、支持 DC12V/POE; 12、支持 ONVIF;GB/T28181 接入。		
30	枪机 支架	6台	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: 定制	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	1、壁装支架, 适合枪型摄 像机壁装 2、材料: 铝合金	150	900
31	仓内 摄像机 支架	4台	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: 定制	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	1、壁装支架, 适合枪型摄 像机壁装 2、材料: 铝合金	150	600
32	监控 显示屏	2台	绿彩	规格: 按照招标 要求 型号: LC-J550P	深圳绿 彩实业 有限公 司	广 东 深 圳	1、屏幕类型及大小: 液晶 显示屏, 55 英寸; 2、屏幕分辨率: 超高清 4K ; 3、运行内存 2GB, 存储内 存: 16GB; 4、2 个 HDMI2.0 接口; 5、含壁挂支架。	5500	11000
33	磁盘 录像 机32 路	2台	安贝 驰	规格: 按照招标 要求 型号: AZ-32	北京安 贝驰科 技有限 公司	北 京	1.4 盘位嵌入式网络硬盘 录像机 存储接口: 4 个 SATA 接口 , 已内置 4 块 4TB 硬盘, 总容量 16TB 视频接口: 2XHDMI, 1XVGA 网络接口: 1×RJ4510/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入 , 4 路报警输出 串行接口: 1 路 RS-232 接 口, 2 路半双工 RS-485 接 口 USB 接口: 2×USB2.0, 1 ×USB3.0输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 32 路 H.264、 H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 12×1080P 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出	5600	11200
34	辅材	2项	定制	规格: 按照招标 要求	同麟(浙 江)工程	浙 江	含支架、光纤、网络条线、 线材管材等辅材。	6500	13000



				型号：定制	管理有 限公司	衢 州			
35	库区 综合 布线（ 主干网 采用光 纤）	2项	定制	规格：按照招标 要求  型号：定制	同麟（浙 江）工程 管理有 限公司	浙 江 衢 州	从中心机房或服务器机柜 所在位置到各仓房门口、地 磅间综合布线工程（敷设方 式为暗埋或者架空），含光 缆敷设所用管材、光缆、电 缆、通信线、光缆熔接、交 接箱、网络箱等服务。	8000	16000
36	廨间 综合 布线	9项	定制	规格：按照招标 要求  型号：定制	同麟（浙 江）工程 管理有 限公司	浙 江 衢 州	从网络箱开始到仓内安防 监控设备、测温设备的综合 布线工程，包含电源线、网 线、信号线、管材等材料服 务。	2500	22500
37	系统部 署、基 础数 据准 备、初 始化	2项	定制	规格：按照招标 要求  型号：定制	同麟（浙 江）工程 管理有 限公司	浙 江 衢 州	1、建设 2.5D 粮库地图， 采集库区各仓房坐标，按 “库区图仓房 点位标注 ” 要求进行标注和处理；  2、前端软件系统程序部署 、数据库配置、缓存配置、 程序配置、以及调试、测试 ；  3、前端软件系统基础数据 准备，包括管理账号、权限 、角色、系 统参数、粮食 品种、等级、检验、作业、 科目等数据；  4、前端软件系统初始化， 包括系统测试数据清理、粮 库已有库存 的期初数据处 理；  5、根据实际情况设计和配 置各类业务审批流程。	12000	24000
38	系统 实施 及上 线维 护	2项	定制	规格：按照招标 要求  型号：定制	同麟（浙 江）工程 管理有 限公司	浙 江 衢 州	1、在前端软件中维护硬盘 录像机 IP、端口、账号密 码等信息；  2、各视频监控摄像机命名 、国标编码、分组、时间、 监控坐标标 注等工作；  3、日常使用操作的咨询指 导（对高频的使用问题形成 使用指导文 档）、粮库业 务执行情况检查以及调整、 特色业务场景的使用流 程 指导、系统运行检查、备份	16000	32000

							、解锁、系统配置调整等; 4、根据实际情况修改软件使用过程中各类业务的审批流程; 5、服务器或工业控制计算机重装、数据库重装和恢复、中间件重装和恢复、应用程序的重装,以及调试、测试; 6、对接协议的定期检查和维护,确保粮情、监控、出入库、气象站、财务系统等功能正常稳定运行和传输。		
39	网络接入服务	1项	定制	规格:按照招标要求 型号:定制	同麟(浙江)工程管理有限公司	浙江衢州	100M 网络专线 (3 年)	30000	30000
40	软件服务	1项	定制	规格:按照招标要求 型号:定制	河南华普物联科技有限公司	河南郑州	粮库智能化管理系统、智能出入库、粮情检测、智能安防	20000	20000
41	集成服务	1项	定制	规格:按照招标要求 型号:定制	同麟(浙江)工程管理有限公司	浙江衢州	软硬件集成	9380	9380
谈判总报价金额大写:人民币肆拾玖万壹仟贰佰元整 (¥ 491200元)									
交付(实施)的时间(期限):自合同签订之日起 30 天(日历天)内交付安装并验收合格使用。									

法定代表人或者委托代理人(签字或电子签名):

供应商名称(电子签章):同麟(浙江)工程管理有限公司

日期:2025 年 1 月 30 日

