

主要技术经济指标表

S1-4

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序 号	指 标 名 称	单 位	数量	备注
1	2	3	4	5
	一、基本指标			
	公路等级	级	等外公路（II）	
	计算行车速度	公里/小时	10	
	设计交通量	辆/昼夜		远景交通量
	占用土地	亩		
	拆迁建筑物	平方米		
	概算总额	万元		
	平均每公里造价	万元		
	二、路 线			
	路线总长	公里	2.765	
	平均每公里交点数	个		
	平曲线最小半径	米/个		
	平曲线占路线总长	%		
	直线最大长度	米		
	最大纵坡	%/处		
	最短坡长	米		
	竖曲线占路线总长	%		
	平均每公里变坡点数	个		
	竖曲线最小半径			
	凸 ①微丘	米		
	凹 ①微丘	米		
	三、路基路面			
	路基宽度4. 5m	公里	2.765	
	路面宽度3. 5m	公里	2.765	

序 号	指 标 名 称	单 位	数量		备注
1	2	3	4		5
	挖土石方数量（挖方部分）		3450.00		
	①土方	立方米	3450.00		
	②石方	立方米			
	平均每公里土石方数量				
	①土方	立方米	1247.74		
	②石方	立方米	0.00		
	填方	立方米	288.70		
	弃方运输	立方米			
	路面结构类型及宽度				
	混凝土路面宽度3. 5m	平方米	9397.50		
	调平层宽度3. 9m	平方米	10471.50		
	土路肩	平方米	2765.00		
	整修路基	平方米	2765.00		
	四、桥梁、涵洞				
	设计车辆荷载	公路-II级			
	圆管涵	米/道	36.00	6	
	旧涵洞	道			
	修复原有排水设施	米/道			
	六、路线交叉				
	平面交叉	处			
	七、公路设施及预埋管线工程				
	标志牌	块			
	项目工程简介碑	块	1		
	里程碑	块			