

2. 响应报价表

项目名称：平果市公安局派出所监控设备及办案区存储设备项目

项目编号：BSZC2024-J1-230383-ZAZX 分标：无

供应商名称：广西广电网络科技发展有限公司平果分公司

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商、原产地	参数性能、指标及配置	单价②	单项合价（元）③=①x②	备注
1	会议专用摄像机	6 台	科达	MOON53-1080P60	苏州科达科技股份有限公司中国苏州	1、设备支持 500 万像素，图像分辨率 3072×1728，内置 2.8-12mm 电动变焦镜头。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG 视频编码。 4、设备最大支持分辨率为 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调。 5、设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码格式。 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率，灰度等级 11 级。 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。	26000.00	156000.00	

					<p>9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR。</p> <p>10、设备支持文字转语音功能。</p> <p>11、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能；</p> <p>12、支持感兴趣目标侦测功能。</p> <p>13、设备具备 20%抗丢包能力。</p> <p>14、内置 Speaker，内置 mic。</p> <p>15、设备应能满足在 DC12V ±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70° 。</p>			
2	红外半球机	45 台	科达	IPC2533-FN-S IR50-Z 2812	<p>苏州科达科技股份有限公司/中国苏州</p> <p>1、设备支持 500 万像素，图像分辨率 3072×1728，内置 2.8-12mm 电动变焦镜头。</p> <p>2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG 视频编码。</p> <p>4、设备最大支持分辨率为 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调。</p> <p>5、设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。</p> <p>6、支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码格式。</p>	1600.00	72000.00	

					<p>7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力，灰度等级 11 级。</p> <p>8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。</p> <p>9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR。</p> <p>10、设备支持文字转语音功能。</p> <p>11、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能；</p> <p>12、支持感兴趣目标侦测功能。</p> <p>13、设备具备 20%抗丢包能力。</p> <p>14、内置 Speaker，内置 mic。</p> <p>15、设备应能满足在 DC12V ± 80%宽电压环境下正常工作；支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度 -40° ~70° 。</p>			
3	高清同步录音录像服务器	10 台	科达	SVR2832-D04E I-N	<p>苏州科达科技股份有限公司/中国苏州</p> <p>1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。</p> <p>2、支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 视频输入；支持 1 路 HDMI 视频输出，1 路 VGA 视频输出；支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0；支持 2 路 100M/1000M 自适应网口，支持网络多址，网络容错模式；支持 2 路 MicIn 幻象输入、2 路 LineIn、1 路 D-MicIn；支持 2 路 LineOut；支持 1 路 RS485 控制接口，1 路 RS232 控制</p>	28000.00	280000.00	

					<p>接口；支持 4 路告警输入，4 路告警输出接口。</p> <p>3、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。</p> <p>4、内置 8 寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况。</p> <p>5、支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/ 停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。</p> <p>6、支持两个内置 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。</p> <p>7、视频编码格式：H.264 和 H.265，视频传输码率支持在 32Kbps~8Mbps 范围内设置；音频编码格式：支持 G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置。</p> <p>8、支持不少于 4 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）接入，支持 4 路 4K 接入；</p> <p>9、前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。</p> <p>10、支持大画面，1 大 1 小，2 等分，1 大 2 小，3 等分，4 等分，及自定义画面风格，合计 9 种合成画面风格可选；</p> <p>11、支持 2 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加</p>		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>入不同混音器混音。</p> <p>12、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；</p> <p>13、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘；</p> <p>14、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；</p> <p>15、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。</p> <p>16、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件；支持防擦写（无法直接删除文件）。</p> <p>17、支持客户端实时展示 CPU 占用率、内存占用率、掉电关机次数及异常重启次数等信息；具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出。</p> <p>18、支持录像存储在通过 NAS 协议挂载的网络存储设置选项；支持录像存储在通过 IP-SAN 协议挂载的网络存储设置选项。</p> <p>19、支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP 冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警 1 和并口告警 2 等多种类型告警；</p> <p>20、支持接入平台统一管理，</p>		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 ONVIF、VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项；</p> <p>21、支持 SNMP 协议，支持接入运维平台；支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像。</p> <p>22、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>23、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持远程浏览、监听对讲、云台、回放和备份下载等多种权限可配置；支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端。</p> <p>24、支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端。</p> <p>25、支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能。</p> <p>26、支持哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储，防止原音视频数据被篡改，验证刻录后的文件完整性。</p> <p>27、支持主机与前端设备的时间同步功能；支持多种时间源时间同步，包括计算机、NTP 时间服务器、平台服务器等。</p> <p>28、讯问监督功能：支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被讯问人独处行为时均会产生告警信息。</p> <p>29、支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。</p> <p>30、当同步录音录像过程中</p>		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

						出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失。			
4	监控专用硬盘8TB	100台	西数	HUS728T8TALE6L4	西部数据公司/上海	硬盘容量 8TB/接口类型 SATA III/接口速率 6Gb/s/缓存 256MB/ 盘体尺寸 3.5 英寸 性能参数 /转速7200 转/分/平均寻道时间读取：8ms 写入：8.6ms/平均无故障时间 200 万小时 环境参数/工作功耗8.8W/闲置功耗 7.4W/工作噪音 3.6 分贝/闲置噪音 2.9 分贝其它参数/硬盘尺寸 101.6×147×26.1 mm/硬盘重量 715g	1500.00	150000.00	
报价合计（包含税费等所有费用）：人民币 陆拾伍万捌仟元整 （¥ 658000.00 ）									
分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：无									

供应商名称（电子签章）：广西广电网络科技发展有限公司平果分公司

日期：2024年12月23日

