

# 报价明细表

项目名称：靖西市人民法院重点装备采购项目 项目编号：BSZC2024-J1-990676-BSSZ

供应商名称（盖章）：广西宏道信息技术有限公司

序号	货物(服务)名称	品牌、型号规格	数量 (单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
1	下一代 防火墙	品牌：深信服 型号规格： AF-1000-L1600	2台	一、▲性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量=4Gbps，IPS吞吐量600Mbps；并发连接数=200W，新建连接数4.5W； 2、硬件指标：产品采用信创CPU和信创操作系统，内存8G，1U规格； 存储：128G；单电源；标配：6个千兆电口；	85000	170000	无
2	防火墙 软件	品牌：深信服 型号规格： AF-1000-L1600防火墙软件	2套	1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；支持链路健康检查功能，可基于多种协议对链路可用性进行探测；支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口； 2、支持多链路出站负载，可基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等	30000	60000	无



条件设置访问控制策略。

4、产品支持 IPsecVPN 和 SSLVPN 功能，为满足组网兼容性，IPSecVPN 需支持 IKEv1 和 IKEv2 协议，可实现和第三方 VPN 的对接；

5、▲IPSecVPN 智能选路功能，根据线路质量实现线路自动切换；

6、产品支持对 9880 种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P 下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；

7、产品支持基于 IP 对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制；支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置；


8、支持 DDoS 防护策略，可对 ICMP、UDP、DNS、SYN 等协议进行 DDOS 防护；支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括 PingofDeath、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke 等攻击类型；


9、产品可扩展防病毒模块，支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP 等协议进行病毒防御；

10、产品可扩展对多重压缩文件的病毒检测能力，支持 12 层压缩文件病毒检测与处置；

11、▲产品支持入侵防御功能，预定义漏洞特征数量超过 9000 种；

12、产品支持与态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；

				<p>13、产品支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护；</p> <p>14、▲产品可扩展对常见 Web 应用攻击防御，攻击类型支持跨站脚本 (XSS) 攻击、SQL 注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义 Web 应用漏洞特征库超过 4000 种；</p> <p>15、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测；</p> <p>16、▲产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客信息，并自动封锁高危 IP；</p> <p>17、产品支持主主、主备两种双机模式部署；</p> <p>18、▲支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号，并对变更内容记录日志。</p>			
3	上网行为管理	品牌：深信服 型号规格： AC-1000-L1300	2 台	<p>一、▲AC 性能参数：</p> <p>1、性能指标：网络层吞吐量=3.6Gbps，并发连接数=15W，新建连接数=4000；</p> <p>2、硬件指标：采用信创 CPU 和信创操作系统。1U 规格；存储=960GSSD；单电源；标配：6 个千兆电口；</p>	70000	140000	无
4	上网行为管理软件	品牌：深信服 型号规格： AC-1000-L1300 上网	2 套	<p>1、▲为保障设备高可靠性能，支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式。</p> <p>2、▲为满足 IPv6 改造需求，支持部署在 IPv6 环境中，设备接口及部署</p>	40000	80000	无


	行为管理软件		<p>模式均支持 ipv6 配置，所有核心功能(上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等)都支持 IPv6;</p> <p>3、▲为提高运维管理效率，降低运维难度，提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障</p> <p>4、▲为提高运维管理效率，密码登录支持用户自注册，通过 Web 页面申请注册新账号，管理员审批后新账号可用，自注册同时支持 portal 认证和 802.1x 认证</p> <p>5、▲为提高用户使用体验，支持 DNS 透明代理，能够基于用户、域名、目标 DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至 DNS 服务器、解析为 IP、丢弃、重定向至指定线路</p> <p>6、为便于内部人员快速上线和投入使用，需要支持 IPsecVPN 支持与 LDAP 服务器、Radius 服务器结合认证</p> <p>7、▲为便于及时掌握网内情况及问题排查，需要支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略;</p> <p>8、为帮助及时掌握用户 WEB 访问质量，支持针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级; 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单; 支持对单用户进行定向 web 访问质量检测</p> <p>9、为保障用户使用体验，需支持通过 OAuth 认证协议对接，支持阿里钉</p>		
--	--------	---	---	--	--

				钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证，支持企业微信、口袋助理、钉钉这三个平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组			
5	终端安全管理系统	品牌：深信服 型号规格：统一端点安全管理系统 V6.0	1套	<p>1. 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付；</p> <p>2. 管理平台要求其操作系统为 64 位的 Centos7 或 ubuntu 操作系统；</p> <p>3. 客户端支持 WindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10；</p> <p>4. ▲支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量；</p> <p>5. 支持按"最近 7 天"、"最近 30 天"、"最近三个月"不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒 TOP5 排行榜，并展示对应的事件数及终端数；</p> <p>6. ▲支持同时展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理的联动状态；</p> <p>7. ▲支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。</p> <p>8. 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应</p>	100000	100000	无





- 的分组；
- 9. 支持收集并展示单个终端的硬件信息，包括 CPU、内存、硬盘、主板、网卡、声卡及显卡信息；
  - 10. 支持对系统高危端口执行一键封堵；
  - 11. 支持客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴；
  - 12. 支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员(管理)、审计管理员(查看)三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制 IP 登录；支持管理员账号采用用户名密码和 USBKey 双因素认证；
  - 13. 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗；
  - 14. ▲基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御；
  - 15. ▲支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况；
  - 16. 支持监控文件，文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或

				<p>加密操作时进行处置；</p> <p>17. ▲支持对勒索入侵的主流方式 RDP 暴破做全方位保护,包括 RDP 登录校验、RDP 文件加白二次校验等功能</p> <p>18. ▲流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略;图形化显示服务器间流量关系,包括访问详情、流量趋势等;</p>			
6	日志审计	 <p>品牌: 深信服 型号规格: SIP-Logger-L2000</p>	1台	<p>一、▲性能参数:</p> <p>1、性能指标: ▲内置 100 个主机审计许可证书,日志采集能力 2500 条/秒</p> <p>2、硬件指标: 采用信创 CPU 和信创操作系统; 2U 规格; 内存=16G; 可用物理磁盘空间 4TB; 冗余电源; 标配 6 个千兆电口+2 个万兆光口;</p> <p>二、功能参数:</p> <p>1、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等 720 种日志对象的日志数据采集;</p> <p>2、▲支持通过 syslog、SNIPTrap、JDEC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka 等多种方式完成日志收集;</p> <p>3. ▲支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析,支持对解析结果字段的新增、合并、映射;</p> <p>4、支持日志文件备份到外置存储节点,支持 NFS、NAS、ISCSI 三种存储方式,并可查看外置存储容量、状态等信息;</p> <p>5、▲支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、</p>	80000	80000	无



指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属(可具体到外网、内网资产等)、IP 地址、特征 ID、URL 进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件；

6、▲支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括 base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8 等；

7、▲支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析；

8、支持内置规则作为模板新建规则，支持调整规则等级，支持通过事件的任意字段制定规则创建策略，支持审计策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：邮件、短信等；


9、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量；


10、内置主机安全报表(linux)、主机安全报表(windows)、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持提供日报、周报、月报和自定义时间导出报表；


11、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN 账号异常场景分析、Windows 服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析；

12、提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限



				设置；支持 IP 免登录，指定 IP 免认证直接进入平台；支持只允许某些 IP 登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求；支持 usb-key 认证。			
7	日志审计软件	 <p>品牌：深信服 型号规格： SIP-Logger-L2000 日志审计软件</p>	1套	<p>1、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等 720 种日志对象的日志数据采集；</p> <p>2、▲支持通过 syslog、SNIPTrap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka 等多种方式完成日志收集</p> <p>3. ▲支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射；</p> <p>4、支持日志文件备份到外置存储节点，支持 NFS、NAS、ISCSI 三种存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息；</p> <p>5、▲支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属(可具体到外网、内网资产等)、IP 地址、特征 ID、URL 进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件；</p> <p>6、▲支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括 base64、Unicode、GEEK、HEX、UTF-8 等</p> <p>7、▲支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持</p>	50000	50000	无

				<p>事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析；</p> <p>8、支持内置规则作为模板新建规则，支持调整规则等级，支持通过事件的任意字段制定规则创建策略，支持审计策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：邮件、短信等；</p> <p>9、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量；</p>			
8	OSM-堡垒机	 <p>品牌：深信服 型号规格：OSM-1000-L1600</p>	1台	<p>1、性能指标：可管理资源数 50 个，支持 licence 扩容；</p> <p>2、硬件指标：1U 规格；内存 8G；硬盘 2TB；单电源；标配 6 个千兆电口；</p>	60000	60000	无
9	堡垒机软件	<p>品牌：深信服 型号规格：OSM-1000-L1600 堡垒机软件</p>	1套	<p>1、物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构</p> <p>2、▲支持从 windowsAD 域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式</p> <p>3、支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权；</p> <p>4、同时支持本地口令认证、LDAP 认证、AD 认证、Radius、usbkey、动态口令认证；5、▲支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式</p> <p>6、支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、</p>	50000	50000	无

				<p>字母、符号及禁用关键字等内容；</p> <p>7、支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令；</p> <p>8、支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史；</p> <p>9、支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供 EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML 等格式导出；</p> <p>10、▲支持 windows 系统、网络设备、linux/unix 系统、数据库等设备账号的收集功能</p> <p>11、全面支持 Windows、linux、麒麟系统、Android、IOS、MacOS 等客户端，实现跨终端适应性 BYOD (BringYourOwnDevice)；</p> <p>12、支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化；</p>			
10	设备终端	<p>品牌：华为</p> <p>型号规格：擎云 W515x 国产台式机</p>	3 台	<p>CPU:符合信创要求且能适配信创系统，主频 1.95GHz，8 核</p> <p>内存：8GB</p> <p>硬盘：256GB 固态硬盘</p> <p>其他：集成显卡，带光驱，无 WIFI 显示器：23.8 英寸操作系统：预装正版银河麒麟操作系统</p>	6000	18000	无
11	高速复印一体机	<p>品牌：爱普生</p> <p>型号规格：WF-C879Ra 高速复印打印一体机</p>	3 台	<p>1、显示屏：5 英寸彩色中文触摸屏；</p> <p>2、▲主要功能：A3+幅面彩色双面复印/打印/扫描/传真；</p> <p>3、▲最大分辨率：4800*1200dpi (带有智能墨滴变换技术)；</p> <p>4、▲最小墨滴：4.6 微微升；</p>	30000	90000	无

				<p>5、▲打印速度：35 页/分钟(经济模式)，26 页/分钟(标准模式)；</p> <p>6、复印功能：999 页连续复印，25-400%缩放，扫描至 USB 设备，USB 打印，PC-FAX；</p> <p>7、▲扫描功能：双扫描头，单面：50 页/分钟，双面：100 面/分钟；</p> <p>8、硬盘：320G；</p> <p>9、进纸容量：250 页，含 500 页前部纸盒+150 页上进纸；</p> <p>10、自动输稿器容量：150 页；</p> <p>11、后期可选购简易装订器，支持角订、边订；</p> <p>12、连接方式：USB、网络、无线、手机 APP；</p> <p>13、能耗：54W/27W(待机)；</p> <p>14、服务：原厂一年保修。</p>			
12	高速扫描仪	<p>品牌：华高</p> <p>型号规格：HG-7010</p> <p>A4 幅面馈纸式扫描仪</p>	4 台	<p>1. 幅面：A4</p> <p>2. ▲扫描速度：70ppm/140ipm(200dpi 模式下黑白彩色同速)</p> <p>3. 图像传感器：CIS</p> <p>4. 光源：LED(R/G/B)</p> <p>5. 扫描分辨率：1-600dpi，1dpi 步进可调</p> <p>6. 光学分辨率：300dpi/600dpi</p> <p>7. ▲送稿器容纸量：100 张(A4:70g/m<sup>2</sup>)</p> <p>8. 进纸方式：自动进纸；直通道(上进纸，下出纸)</p> <p>9. 扫描页面：单面/双面</p>	6000	24000	无

				<p>10. 介质尺寸：宽度：54-216mm 度：65-3000mm</p> <p>11. 介质厚度或重量：0.06-0.15mm；40g-157g/m<sup>2</sup>、1.4mm 证卡</p> <p>12. 扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别</p> <p>13. 图像输出格式：JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层 PDF/OFD</p> <p>14. ▲图像处理器：GPU(片上图像处理单元)</p> <p>15. 内置操作系统：LINUX 操作系统</p> <p>16. 支持接口：USB2.0*1TypeB</p> <p>17. 图像处理功能：自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转</p> <p>18. 其他有用功能：超声波双张检测功能，休眠时间设置</p> <p>19. 支持驱动：TWAIN</p> <p>20. 支持操作系统：windows7、windows8、windows10</p> <p>21. 能耗：操作模式：40.6W；待机模式：0.5W；休眠时：2.4W</p> <p>22. 国产品牌：国产品牌非 OEM</p>			
13	彩色高速喷墨印刷系统	品牌：爱普生 型号规格： WF-C21000 彩色高速 喷墨印刷系统	1套	<p>文件制作输出主机：</p> <p>▲1. 类型：A3 幅面全彩色数码印刷系统；</p> <p>▲2. 打印技术：阵列式微压电技术按需喷墨系统</p> <p>▲3. 功能：双面自动复印、双面自动打印、网络打印、U 盘打印，彩色</p>	657000	657000	无



扫描、传真、自动装订成册；

▲4. 速度：100 页/分钟(黑白彩色同速)；

5. 液晶显示屏：9 英寸彩色触摸屏；

6. 内存：3GB；

▲7. 硬盘：320GB；

▲8. 最大分辨率：600x2, 400dpi；

9. 纸张容量：2350 页；

▲10. 长纸打印技术：最大输出尺寸 330x1200mm，支持 A3+，可满足海报  
图表设计图等特殊打印；

11. 纸张重量：可打印纸张 64-350g/m<sup>2</sup>；

12. 送稿器：双扫描头双面自动送稿器，容量 150 张

13. 双面打印不降速技术；

14. 最大复印份数：9, 999；

▲15. 噪音级别：少于 75 分贝；

▲16. 支持信创操作系统；


▲17. 0 秒预热，即时输出；

18. 全新 DURABritePro 颜料墨水，防水，耐刮蹭，不褪色，永久保存；

▲19. 打印接口：SuperSpeedUSB3.0、Wireless6、  
Ethernet-1000BaseT/100Base-TX/10Base-T；

▲20. 平均使用功率 180W，最大功率不超过 320W；

				<p>21. 节能环保 0 粉尘/0 臭氧/OPM2.5 排放;</p> <p>22. 扫描方式: 扫描至 PC、E-mail、FTP 服务器、USB;</p> <p>23. 扫描速度(A4, 600dpi): 单面 60ipm/双面 110ipm, 黑彩同速;</p> <p>▲24. 扫描仪最大分辨率: 9600dpi;</p> <p>▲25 配备 5 个墨仓, 双黑色墨仓, 容量 10 万页, 使用原厂原装墨水。</p> <p>▲配套文件制作输出备用机 1 套:</p> <p>▲1、A3 幅面彩色阵列式微压电技术喷墨印刷系统;</p> <p>▲2、输出速度: 50 页/分钟, 分辨率: 600x2, 400dpi;</p> <p>▲3、双面复印、打印、扫描功能, 墨合: 4 色;</p> <p>▲4、可与主机并联使用同时输出作业, 速度最高 150 页/分钟;</p> <p>▲供货时提供原厂供货证明, 原厂售后服务承诺书。</p>			
14	多功 能后 端处 理器	品牌: 爱普生 型号规格: 小册子 (鞍式) 装订系统	1 套	<p>全自动智能鞍式装订系统(与文件制作输出主机联机使用)</p> <p>▲1. 工业型设计, 可选配打孔单元, 内置纸张整理器, 配备自动干燥系统, 加快墨水干燥速度, 提升装订效率</p> <p>2、纸张尺寸: 最大相当 A3W(297mm×432mm), 最小相当明信片(100mm×148mm); 装订时最大: 297mm×432mm, 最小: 203mm×182mm; 小册子最大: 297mm×432mm, 最小: 210mm×280mm;</p> <p>纸张容量: 顶部出纸盘 500 张; 成批出纸盘 1700 张或者 200 份; 小册子纸盘 20 份;</p> <p>4. 用纸重量: 64g/m<sup>2</sup>-210g/m<sup>2</sup>;</p>	160000	160000	无

				<p>5. 角平订厚度 50 张 (60-90g/m<sup>2</sup>)，小册子鞍式装订厚度 20 张 80 页 (60-90g/m<sup>2</sup>)；</p> <p>6. 订折速度：A318ppm，A467ppm；</p> <p>7. 检测功能：卡纸检测、上安全盖开关检测。</p>			
15	集中印务系统	 <p>品牌：轩智安印 型号规格：轩智安印集中印务系统</p>	1 套	<p>1、身份认证</p> <p>1.1 用户信息支持与 AD 服务器同步，用户账号、登录密码与 AD 域保持一致</p> <p>▲1.2 通过加装支持人脸识别、ID 卡识别的身份认证设备对公司复印打印设备实现安全管控，用户通过刷员工卡、刷人脸进行身份认证后使用相关设备</p> <p>1.3 身份认证设备支持单位用户员工卡、海康威视、大华等国内主流品牌的门禁人脸库。</p> <p>1.4 用户可以在终端设备上自助完成员工卡与域账号的关联(绑定)，实现自助注册。</p> <p>2、权限管理</p> <p>2.1 对指定用户、用户组进行授权，指定可以使用的设备</p> <p>2.2 对指定用户、用户组进行授权，指定可以使用的功能(打印、复印、黑白、彩色)</p> <p>2.3 对系统管理员进行多级授权，初级权限不能进行数据库检索、信息修改、查阅作业留底等敏感操作</p>	150000	150000	无





#### 安全文印

3.1 所有加入安全管控系统的设备不允许在没用进行身份认证的情况下(断开网络监控、断开刷卡器、本地 USB、本地打印机、网口直连)输出打印作业

3.2 作业在打印服务器上保留 24 小时(可自行设定时间)后未打印的自动删除

3.3 操作日志管理: 记录了用户的所有操作信息及服务器的操作的信息, 比如用户登陆、登出、登陆失败提醒、登陆失败锁定..... 可按操作类型, 人员, IP 地址, 时间段等进行相关查询。

#### 4、后台管理


4.1 网络电子抄表: 自动保存设备的印量数据, 可查询历史抄表数据(具体到天), 也可通过软件后台手动获取当前设备的抄表数据(黑白及彩色的抄表印量)。


4.2 在多网段环境对所有网段内的设备能实现所有功能

4.3 设备状态监控: 系统能在同一个界面集中监控所有网络文印设备的状态, 可实时查询所有设备的型号、状态、位置等信息, 并可导出清单。

4.4 事件提醒, 可对所有设备进行状态主动预警包括关机、脱机、缺纸张、缺碳粉等, 并通过邮件提醒指定人员。

4.5 记录所有用户的打印、复印、扫描、传真作业日志, 每条记录包含但不限于: 部门、科室、用户、时间、电脑主机名/ip 地址、输出设备、

			<p>作业类型、文件名、页数、张数、份数、单双面等信息</p> <p>4.6 打印作业可以按：用户、关键字等信息进行检索查询</p> <p>4.7 可多条件包括：功能、时间、用户、科室、部门等筛选查询相关记录并可按指定格式表格导出</p> <p>4.8 可导出 Excel 格式的报表</p> <p>4.9 可按部门、用户、时间、设备等生成统计分析报表，定期自动生成运维报表：包括设备使用率、故障率等信息，并能转换直观的图形报表</p> <p>4.10 运维异常报表：可按时间段导出报表，包括但不限于：异常次数；耗材低于阈值次数，纸张缺少次数</p> <p>4.11 打印服务器 7*24 小时不间断冗余设定，基于应用程序和系统层面实现容灾备份及高可用性，整个系统无任何单点故障风险，打印服务中断可容忍度不超过 30 分钟，并且扩展性良好，可随时加入更多节点以提升系统吞吐量</p> <p>4.12 打印服务器支持分布式部署</p> <p>4.13 允许用户在任意打印机刷卡取纸，减少单点故障造成的等待、重印和排队，减轻 IT 管理的压力</p> <p>5、系统应用</p> <p>5.1 客户端安装过程对用户透明，与域服务器信息同步，在登录域的计算机设备上不需要额外输入用户名密码登陆</p> <p>5.2 用户可以以网页的方式登陆系统进行作业查询等工作，登陆绑定域</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>账户和密码，在登陆域的计算机设备上无需重复进行身份认证</p> <p>5.3 系统管理员操作界面支持简体中文，支持以 web 方式登录在一个平台内实现所有管控功能</p> <p>▲6、漫游打印，客户端提交打印信息后，可以在同个网络内任意复合机上刷卡输出打印件；如发送了打印作业不去刷卡，打印作业保存在打印服务器队列中，规定时间内未输出的作业将被自动删除；满足在不同楼层、不同办公区(各个分院)的设备无缝共享打印输出。</p> <p>7、系统兼容支持在国产服务器和国产操作系统上进行部署，支持硬件终端及操作系统。</p> <p>▲8. 系统对终端管控的适配：文印系统需实现同步对立思辰、奔图、富士胶片、柯尼卡美能达、爱普生、惠普等国产文印设备、合资品牌的文印设备的复印、打印、扫描功能的管控。</p> <p>9. 文件留底追溯：系统需能记录用户的打印作业内容，以快照方式进行留底，支持 OCR 检索文件关键字、敏感字，支持倒查追溯打印作业输出日志、作业内容等功能。</p> <p>▲10. 供货时需要提供系统原厂供货证明，原厂售后服务承诺书。</p>				
16	刷卡输出单元	品牌：广州友信 型号规格： DSK1T-672MW USINK 人脸识别系统	1套	<p>要求：1)可实现与所竞标输出设备实现完美兼容。</p> <p>2)实现人脸识别或刷卡自动打印功能；记录并统计打印数据；部门权限分级管理。</p> <p>3)用户人脸识别认证后，方可出纸。可选择刷卡直接出纸或者需要列表</p>	60000	60000	无

				选择出纸实现了有效的管理，没有使用权限的操作者，无法使用输出设备；保证文件打印的安全性，保证每个人都只能拿到自己的文件，避免其它人错拿文件，造成文件泄密。			
17	存储	品牌：浪潮 型号规格：英政 CE530H 台式机	1 台	处理器：4 核主频 2.6GHZ；内存：8G/DDR4/2666MHz 硬盘可用空间 256G； 显卡：1G 独立显卡	6000	6000	无
竞标总报价：人民币壹佰玖拾伍万伍仟元整 (¥ 1955000.00 元)							

**说明：**

1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细 填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；
2. 《报价明细表》的总报价与《开标一览表》或《最终轮报价》的竞标总报价必须一致，否 则 其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；
3. 上传最终轮报价时，此表作为最终轮报价附件同时递交，填写要求参照前两条。最终轮报价 未提交此表视同未提交最终轮报价，其响应文件作无效处理，供应商应自行做好准备，避免造成损 失。

法定代表人或委托代理人签字或盖章： 陆小苏

供应商(公章)： 广西宏道信息技术有限公司

日期：2024 年 12 月 31 日