

## 报价明细表

项目名称：靖西市靖西中学足球场舞台安装全彩 LED 显示屏、空调机设备采购及安装

项目编号：BSZC2025-J1-250018-BSSZ

供应商名称：宜昌八达电子电器有限公司

序号	货物（服务）名称	品牌、型号规格	数量（单位）	技术参数及性能配置	单价（元）	单项合价	备注
1	LED 显示屏	京东方晶芯科技有限公司、BTS040	80.04 m <sup>2</sup>	1.屏幕尺寸 13.8 米*5.8 米(规格尺寸测量有合理误差,以业主实际需求为准); 2.像数点间距 4mm; 3.单元板尺寸(长*宽*厚)320*160*18mm; 4.亮度 5000cd/m <sup>2</sup> ; 5.刷新频率 3840Hz; 6.模组分辨率 80*40=3200Dots; 7.像素密度 62500Dots/m <sup>2</sup> ; 8.像素构成 1R1G1B; 9.灯管封装 SMD1921; 10.输入电压(直流)4.5V±0.1V; 11.最大电流 10.34A; 12.模组功率 47W; 13.驱动方式 1/10 恒流驱动。	8958.8	717062.35	/
2	电源	长沙航特电子科技有限公司、LH-200-4.5P	435 个	1.输入电压范围：176VAC-264VAC; 2.额定输入电压：200VAC-240VAC; 3.输入频率：47Hz-63Hz; 4.输入电流 2.5A; 5.冷启动冲击电流 50A; 6.效率 87%; 7.空载功耗 5W; 8.额定输出电压：+4.5Vdc 9.额定输出电流范围：0~40.0A; 10.支持长期短路保护，消除短路后自动恢复工作; 11.过流保护：45~76A，故障消除后自动恢复工作; 12.工作温度：-40℃-+70℃; 13.低温启动特性：-40℃，220Vac 输入，热机 5 分钟，带载 40A，可以启动。	88.00	38280.00	/

3	同步视频处理器	西安诺瓦星云科技股份有限公司、V1160	1 台	<p>1.支持多种数字信号接口，包括 2 路 DVI、1 路 HDMI、1 路 SDI；</p> <p>2.最大带载 650 万像素，最宽达 10240 点，最高达 8192 点；</p> <p>3.最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>4.支持 8 路千兆网口输出，同时支持单机和双机冗余备份；</p> <p>5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；</p> <p>6.支持 3 画面显示，位置、大小可自由调节；</p> <p>7.支持独立音频输入和音频输出，支持 HDMI 音频解析；</p> <p>8.支持 RS232 串口协议控制；</p> <p>9.支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术；</p> <p>10.支持亮度和色温调节；</p> <p>11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示；</p> <p>12.支持快速回传探测控制器显示信息，可回读出控制器的序号、名字、型号、输入视频信号信息，控制器输出网口连接接收卡的情况，控制器的固件版本信息；</p> <p>13.支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份；支持一键恢复出厂标准设置；</p> <p>14.供货时提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告；</p>	29588.00	29588.00	/
---	---------	----------------------	-----	--	----------	----------	---

4	接收卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司、DH7512-S	90张	<p>1.接收卡集成 12 个 HUB75 接口, 无需再配转接板;</p> <p>2.单卡最大带载 512*3840 像素, 支持 24 组并行数据;</p> <p>3.支持 8bit 色深视频源输入输出, 单色灰阶为 256, 可搭配出 16777216 种混合色彩;</p> <p>4.支持自适应帧率技术, 支持 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz 常规及非整数帧率, 支持输出显示 120/240Hz 高帧率画面;</p> <p>5.支持色温调节、支持低亮高灰、支持亮色度逐点校正;</p> <p>6.支持箱体标定和快速标序;</p> <p>7.支持画面旋转, 单个箱体画面可以 90° /180° /270° 角度进行旋转, 配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示;</p> <p>8.支持数据偏移, 支持误码监测;</p> <p>9.支持环路备份, 支持固件备份;</p> <p>10.支持 8bit 精度的色度, 亮度一体化逐点校正;</p> <p>11.支持检测接收卡之间数据传输质量和误码情况; 支持一帧延迟, 发送端到显示端延迟达到一帧, 解决系统延迟导致的画面不同步问题;</p> <p>12.供货时提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告;</p>	348.00	31320.00	/
5	接收卡网线	佛山市一限天科技有限公司、金山角(定制)	1200条	纯铜线芯超五类网线 1.5m	10.00	12000.00	/

6	控制主机电脑	品牌：JWIPC、主机型号：智微华光 E700-ZD 0002、显示器型号：J24-1FPB	1 台	<p>1.处理器（CPU）：CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz，8MB 二级缓存。</p> <p>2.内存：内存插槽 2 个，内存 8GB DD R4 ，支持 32G 内存扩展，支持双通道内存；</p> <p>3.显卡：配备集成显卡，支持 VGA+HDMI 接口，支持 4K 视频输出；</p> <p>4.硬盘：配备一块 512G 固态硬盘，支持机械硬盘扩展。</p> <p>5.接口：配备 9 个 USB 接口，其中 6 个 USB3.0 接口，3 个 USB2.0 接口。前后端都配备音频接口；</p> <p>6.电源：电源功率 180W，已通过 80PLUS 认证，供货时提供认证证书；</p> <p>7.操作系统：支持安装正版国产操作系统、UOS 操作系统、银河麒麟操作系统、Window 操作系统等；</p> <p>8.键鼠：配备 1 套防水键盘及抗菌鼠标。</p> <p>9.显示器：配置 23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，刷新频率 75Hz，对比度 3000:1，视频接口支持 VGA+HDMI；</p>	5488.00	5488.00	/
7	配电箱	沧州福佑电子设备有限公司、福佑 120KW	1 台	<p>1.尺寸：80cm*90cm（规格尺寸测量有合理误差，以业主实际需求为准）</p> <p>2.功率：120KW</p> <p>3.电压：380V/220V</p> <p>4.总制开关：CDM3-250A</p> <p>5.交流接触器：CJX2S-3210</p> <p>6.负荷开关：DZ47S-63A1P</p> <p>7.支持屏体 21 路输出。</p>	7998.00	7998.00	/
8	卡到板子的排线	佛山市一天科技有限公司、金山角（定制）	1200 条	16P40-100CM	5.00	6000.00	/
9	显示屏外框包边	广西柳钢中金不锈钢有限公司（定制）	1 批	<p>1.使用镜面黑色钛金，厚度 1.67mm；规格尺寸：1440cm*53cm 两面，660cm*30cm 两面（规格尺寸测量有合理误差，以业主实际需求为准）</p>	24688.00	24688.00	/

10	箱体尺寸	广西柳钢中金不锈钢有限公司（定制）	90套	13.8m×5.8m×0.6m	998.6	89874.00	/
11	空调	中广欧特斯、X3智尚系列/KFRd-35GW/R3BPOB3-N1	4台	1.能效等级：1级； 2.冷暖方式：冷暖； 3.空调技术：变频； 4.使用面积约21m <sup>2</sup> ； 5.室内机噪音：37-40； 6.室外机噪音：52； 7.循环风量：600m <sup>3</sup> /h； 8.能效比：4.21APF； 9.电辅热功率：PTC/850w	3489.00	13956.00	/
12	照明灯（电缆线、开关）	爱克 EXC-FL-Z01-300	8个	1.功率：300W； 2.色温：暖光/白光； 3.防水等级：IP66； 4.光效：100LM/W； 5.工作电压：AC220V	736.66	5893.28	/
13	辅材	电线、电缆品牌：桂林国际，线管品牌：日丰（定制）	1批	电线、电缆、线管等（所有辅材均符合国家标准，以业主实际需求为准）	14888.00	14888.00	/
竞标总报价：人民币 <u>玖拾玖万柒仟零叁拾伍元陆角叁分</u> （¥ <u>997035.63</u> 元）							

**说明：**

1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；

2. 本表的竞标总报价与《开标一览表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

3. 此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)： 王湘衡

供应商名称（公章）： 宜昌八达电子电器有限公司

日期： 2025年3月7日