

2. 投标报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家及品牌型号	技术参数	数量及单位	单价	合价
1	双层平板工作台	生产厂家：山东华杰厨业有限公司 品牌：华杰 型号：HJSCPBT-1000	1、面板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面平整，折弯处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、尺寸：1000mm*700mm*800mm	数量：2 单位：台	1200.00	2400.00
2	双层平板工作台	生产厂家：山东华杰厨业有限公司 品牌：华杰 型号：HJSCPBT-1500	1、面板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面平整，折弯处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、尺寸：1500mm*800mm*750mm	数量：1 单位：台	1200.00	1200.00
3	双层平板工作台	生产厂家：山东华杰厨业有限公司 品牌：华杰 型号：HJSCPBT-1800	1、面板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面平整，折弯处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、尺寸：1800mm*800mm*750mm	数量：10 单位：台	1200.00	12000.00
4	收盘台	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JM-SC-1800	1、面板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面平整，折弯处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、尺寸：1800mm*800mm*950mm	数量：7 单位：台	1200.00	8400.00
5	米面架	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JM-MMJ-1500	1、层架为 38mm*25mm 方管精密焊接成型； 2、台腿 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢圆管，配 304 不锈钢调节脚。 3、尺寸：1500mm*600mm*300mm	数量：21 单位：台	650.00	13650.00

6	炉拼台	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMLP-400	1、采用国标 304 不锈钢板材，台面国标 1.0mm 厚，要求台面牢固平整，折弯处自然牢固； 2、支架、通架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管及调节脚； 3、台面下的加强筋为全不锈钢加强筋，台面与背板连接处采用不锈钢螺柱焊螺栓连接，要求焊口平整坚固。 4、尺寸：400mm*1100mm*1200mm	数量：5 单位：台	850.00	4250.00
7	双眼收糠柜	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMSK-2-1800	1、整体 304 不锈钢板厚 1.0mm； 2、双开手拉门； 3、台腿不锈钢圆管 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ ，搭配可调子弹脚。 4、尺寸：1800mm*800mm*950mm	数量：6 单位：台	2400.00	14400.00
8	单通工作台	生产厂家：山东华杰厨业有限公司 品牌：华杰 型号：HJDTT-1800	1、1.0mm 厚 304 不锈钢板材，台面平整，折角处自然牢固； 2、柜板和轮趟门采用 1.0mm 厚 304 国标不锈钢板； 3、层板电钉和不锈钢方管加强； 4、支架采用不锈钢圆管 $\Phi 51\text{mm}$ ，搭配调节脚； 5、门采用吊装式滑轨轮趟门。 6、尺寸：1800mm*700mm*800mm	数量：1 单位：台	3500.00	3500.00
9	双通荷台	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMHT-2-1800	1、1.0mm 厚 304 不锈钢板材，台面平整，折角处自然牢固； 2、柜板和轮趟门采用 1.0mm 厚 304 国标不锈钢板； 3、层板电钉和不锈钢方管加强； 4、支架采用不锈钢圆管 $\Phi 51\text{mm}$ ，搭配调节脚； 5、门采用吊装式滑轨轮趟门。 6、尺寸：1800mm*800mm*800mm	数量：5 单位：台	2400.00	12000.00
10	更衣柜	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMGY-1200	1、整体采用国标 304 不锈钢板，台面板厚 1.0mm 不锈钢板； 2、柜体牢固平整，折角处自然牢固，满足卫生和清洁需求； 3、每个存放空间均配有防撬锁具。 4、尺寸：1200mm*500mm*1800mm	数量：8 单位：台	2000.00	16000.00
11	六人餐桌椅	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：	1、304 不锈钢板材桌面和凳面，厚 1.0mm； 2、支架不锈钢方管 38mm*38mm； 3、尺寸：1850mm*1400mm*750mm	数量：100 单位：套	600.00	60000.00

		JMCZY-6-1850				
12	平板拖车	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMTC-850	1、优质 304 不锈钢板材，压花厚 1.0mm； 2、304 不锈钢 Φ 25mm 圆把手，冷弯成形；搭配静音轮。 3、尺寸：850mm*600mm*850mm	数量：9 单位：台	900.00	8100.00
13	三层餐车	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMCC-3-960	1、优质 304 不锈钢板材层板厚 1.0mm； 2、38mm*38mm 方形不锈钢连接管； 3、搭配四个静音滑轮，行驶平稳无噪音。 4、尺寸：960mm*550mm*950mm	数量：9 单位：台	900.00	8100.00
14	不锈钢挂衣架	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMGYJ-450	1、304 不锈钢材质； 2、5 个挂钩； 3、尺寸（长*宽）：450mm*50mm（允许偏差 $\pm$ 5mm）	数量：36 单位：组	50.00	1800.00
15	消毒液架	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMJ-XDY-1000	1、台板 304 不锈钢国标 1.0mm 厚； 2、38mm*38mm 不锈钢方管固定。 3、尺寸：1000mm*300mm*300mm	数量：5 单位：台	1200.00	6000.00
16	干手器	生产厂家：浙江艾克电器有限公司 品牌：艾克 型号：AK2005H	1、功率/电压：1.8KW/220V； 2、材质：ABS； 3、尺寸（长*宽）：240mm*230mm*240mm	数量：2 单位：台	450.00	900.00
17	全自动米粉炉	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMMML-1500X	1、优质 304 不锈钢板面板，板材厚 1.0mm； 2、炉腿采用 Φ 51mm*1.0mm 不锈钢圆管，搭配可调不锈钢子弹脚； 3、功率/电压：10KW/220V；4、尺寸：1500mm*700mm*800mm	数量：6 单位：台	8500.00	51000.00

18	电磁六孔煮面炉	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMZML-6-800	1、炉面采用 304 不锈钢 1.2mm 厚，炉体 1.0mm 厚 304 不锈钢； 2、功率/电压:12KW/380V； 3、一体化防水技术 LED 数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统 CPU 中央处理器采用 64 位以及 IGBT，启动进入自检模式，具备 36 种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关 9 档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS “齿” 形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗感绕性强； 10、304 食品级进出水模块，0℃~180℃摇摆式 90℃出水，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子，给予人身安全保驾护航； 12、尺寸：800mm*800mm*950mm	数量：3 单位：台	5500.00	16500.00
19	五格自动化保温售卖台	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMSM-5-1800	1、整体优质 304 不锈钢板材制作，台面 1.2mm 厚，侧板、底板 1.0mm 厚，台面平整，折角处自然牢固； 2、全自动温控系统，温度范围：30-110℃； 3、功率/电压：3KW/220V；。 4、配控制阀，自动进水，清洁时自动排水；	数量：17 单位：台	3200.00	54400.00

			5、尺寸：1800mm*700mm*800mm			
20	双门消毒柜	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：RFXDG-2-1310	1、双开门，304 不锈钢外壳，整体发泡； 2、功率/电压：3KW/220V； 3、全无磁不锈钢箱体，柜脚配可调节不锈钢子弹头； 4、加深加粗全无磁导轨式层架； 5、配温度显示器，隐藏式发热体，保证柜体内部温度均匀，防止过热或者过压； 6、尺寸：1310mm*650mm*1950mm	数量：8 单位：台	6000.00	48000.00
21	刀具砧板存放柜	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMCFG-1230	1、全无磁不锈钢箱体，柜脚配可调节不锈钢子弹头； 2、功率/电压：2KW/220V； 3、刀具储存量：≥28 把； 4、砧板储存量：圆形（直径 450mm，厚 130mm）≥8 个或方形（560mm*460mm*48mm）≥8 个； 5、尺寸：1230mm*530mm*1560mm	数量：2 单位：台	2500.00	5000.00
22	风冷冷藏柜	生产厂家：东莞市卡诺制冷设备有限公司 品牌：兆冰王 型号：ZBW-H0.4CR2D	1、不锈钢三门。 2、内外材质为优质 304 不锈钢，不锈钢门拉手，外观平整；台面板材厚度≥0.8mm，门板板材厚度≥0.6mm，箱体发泡层厚度≥60mm，门板发泡厚度≥55mm。 3、无霜型；采用环保制冷剂。 4、功率/电压：功率 0.32KW/220V；化霜功率：0.24KW。 5、电脑板智能控制，开门报警、故障诊断功能；全铜管冷凝器、蒸发器；箱体内部采用圆角设计。 6、尺寸：1800mm*750mm*800mm	数量：4 单位：台	6500.00	26000.00

23	风冷 冷藏 冰箱	生产厂家：东莞市卡诺制冷设备有限公司 品牌：兆冰王 型号：ZBW-H1.0UR4DF	1、不锈钢四门。 2、内外材质为优质 304 不锈钢，不锈钢门拉手，外观平整；门板板材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，箱体发泡层厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，门板发泡厚度 $\geq 55\text{mm}$ 。 3、无霜型，采用环保制冷剂。 4、电压 220V，功率 480W。 5、电脑板智能控制，开门报警、故障诊断功能；全铜管冷凝器、蒸发器；箱体内部采用圆角设计。 6、尺寸：1200mm*750mm*2010mm	数量：4 单位：台	6500.00	26000.00
24	留样 柜	生产厂家：东莞市卡诺制冷设备有限公司 品牌：兆冰王 型号：ZBW-H1.0UR4DF	1、材质：内外材质为优质 304 不锈钢。 2、制冷方式：风冷 3、额定电源：220V/50HZ 4、层架数量：6 个 5、底脚为轮子，不锈钢四门。 6、产品特点：温度范围： -6°C 至 $+15^{\circ}\text{C}$ ，使用国内一线品牌压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器。采用前置空气过滤网，易于清洗，同时“前吸风、前排风”的设计有利于排风散热，能在高温 43°C 的环温下正常工作。整机采用一体式发泡工艺，整体平整，耐用。不锈钢门拉手，外观平整，美观、坚固、与不锈钢制品更好的搭配。置于箱体内部的高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生。箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。门板钢板厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，箱体发泡层厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，门板发泡厚度 $\geq 55\text{mm}$ ，门板与通风窗齐平， $\geq 45^{\circ}$ 时自动回归。 7、尺寸：1200mm*760mm*2010mm	数量：1 单位：台	3000.00	3000.00

25	商用 饮水机	生产厂家：山东香厨厨业有限公司 品牌：香厨 型号：XC-F-18	1、防水等级:IPX4，过滤等级:三级 2、额定功率:11.8kw，额定电压:380V 3、额定容量:120L，笼头数：2 4、安全等级:防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水，显示屏:LCD液晶显示、智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报。 5、尺寸:430mm*480mm*1235mm	数量：1 单位：台	3200.00	3200.00
26	商用 饮水机	生产厂家：佛山市好自然电器有限公司 品牌：智水源 型号：ZY-A120	1、箱体为 304 不锈钢材质，防指纹设计； 2、功率/电压：9KW/380V； 3、智能控制：智能微电脑控制，可设置定时开关机、自动加热补水； 4、出水方式：二开二常温； 5、水嘴：按键出水，水箱容量：90L；每小时出开水 120L，每小时出常温水 60L， 6、加热方式：食品级 304 不锈钢发热管加热； 7、过滤：5 级；PP 棉、颗粒炭、活性炭、RO 膜、后置活性炭。 8、首次加热时间:60 分钟，适用水源:市政自来水，用水压力:0.1-0.4（MPA）、供应人数:200 人， 9、显示方式:温度、是否可饮用、加热模式、水位状态、故障代码等 10、安全等级:防漏电，防潮，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧 11、尺寸：宽度 1150mm*厚 520mm*高 1850mm ★12、所投产品进行“卫生安全性检验”、“卫生安全性浸泡试验”、“总体性能试验”和“加标试验”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量：2 单位：台	3200.00	6400.00

27	商用 电磁 炉 (灶)	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STDCL-1000	1、整机采用 304 材质不锈钢板材，一体成型面板，面板实测厚度 1.35mm，其它实测厚度 0.87mm，炉面 5 度斜面，易清洗，不结垢，后背缩背 15mm 保证通风散热； 2、功率/电压：22KW/380V； 3、Φ800mm 一体成型翻边 409 材质大锅, 厚度 3.0mm； 4、机芯采用分层次散热结构，风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命； 5、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲； 6、采用 10 档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全； 7、开机自检双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽； 8、功能动态显示屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400 服务电话、开机自检功能、显示屏功能动态带出厂日期、设备保养周期时间提示、机芯温度显示、线盘温度显示、锅具超温保护、线盘超温保护、温度设定调节、时间设定调节、电压异常缺相保护、功率调节、10 档磁控调节、调节开关异常、传感器异常、方便售后和厨师操作、更直观掌控火力调节； 9、双频双线盘切换设计、可实现大锅、小炒切换，达到一机多用功能满足不同需求使用场景； 10、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全； 11、尺寸： 1000mm*1100mm*(800+400) mm ★12、所投产品的“线圈盘组件”进行“交变湿热试验”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★13、所投产品的“风扇组件”进行“紫外老化试验”检测（投标文	数量：8 单位：台	5000.00	40000.00
----	----------------------	---	--	--------------	---------	----------

			件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★14、所投产品的“开关”进行“外壳防护等级（IP68）”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。			
--	--	--	--	--	--	--

28	商用 电磁 炉 (灶)	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STDCL-1800	1、整机采用优质 304 材质不锈钢板材制作，一体成型面板实测厚度 1.35mm，其它实测厚度 0.87mm，炉面 5 度斜面，易清洗，不结垢，后背缩背 15mm 保证通风散热； 2、功率/电压：17KW*2/380V； 3、冲压成型 409 不锈钢质锅, 厚度 2.0mm； 4、机芯采用分层次散热结构，风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命； 5、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲； 6、采用 10 档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全； 7、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽； 8、功能动态显示屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400 服务电话、功能动态显示屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400 服务电话、线盘机芯动态温度、中文故障及代码显示(电压、线盘、传感、IGBT、开关、超温)方便判断故障、维修处理。每个档位调节时能显示变化的数字 1-10 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师容易操作、更直观掌控火力调节； 9、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全； 10、尺寸：1800mm*1100mm*（800+400）mm ★11、所投产品的“线圈盘组件”进行“交变湿热试验”项目检测(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)。 ★12、所投产品的“风扇组件”进行“紫外老化试验”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报	数量：1 单位：台	5000.00	5000.00
----	----------------------	---	--	--------------	---------	---------

			告复印件)。 ★13、所投产品的“开关”进行“外壳防护等级(IP68)”检测(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)。			
29	商用蒸柜	生产厂家: 广东圣托智能设备有限公司 品牌: 圣托 型号: STZG-1435	1、柜体板材用 304 不锈钢板材, 结构形式: 双门双控, 48 盘; 2、功率: 380V/48Kw 3、柜体底部用 304 材质 25mm*25mm 不锈钢方管、脚轮板用 304 的板材。 4、水箱里配溢水阀, 防止浮球坏后关不住水而开门烫伤人。 5、发热管前置, 方便维修。 6、脚轮采用尼龙轮而非 PP 轮。 7、饭盘托架为卡槽式, 饭盘向外拉出三之二不会掉盘; 悬空式饭盆托架加高层距, 柜内蒸汽 360 度循环让每个角落温度均匀。8、尺寸: 1435mm*1050mm*1585mm	数量: 2 单位: 台	12000.00	24000.00

30	蒸饭柜	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STZF-1470	1、柜体板材用 304 不锈钢板材，结构形式：双门双控，24 盘； 2、功率/电压：24KW/380V； 3、电热管采用 316 不锈钢制做，过载能力 4500W 不损坏； 4、全自动微电脑触摸液晶显示控制系统，时间预约功能，时间和温度自动显示，自动进水，防干烧功能，设有蒸饭、消毒、面食、海鲜、保温、炖汤菜单功能。 5、尺寸：1470mm*670mm*1530mm	数量：1 单位：台	8500.00	8500.00
31	三门海鲜蒸柜	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STZG-3-1200	1、蒸柜上体采用 1.2mm 厚优质 304 不锈钢板制作； 2、采用密封条，与柜门密封贴合，配 3 套 750mm 长不锈钢双门阀可调节把手，配 4 套长 668mm*宽 630mm*高 18mm 不锈钢方管加边框层架； 3、功率/电压：30KW/380v； 4、尺寸：1200mm*900mm*1850mm	数量：1 单位：台	9000.00	9000.00
32	电磁低汤炉	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMDTL-800	1、柜体用 304 板材，料台面板、前面板用 1.0mm 厚。侧板、后背板用 0.8mm 厚。 2、功率：380V/16Kw； 3、分档控制，可根据熬制量多少自行调节档位。 4、尺寸：800mm*800mm*1200mm	数量：1 单位：台	4500.00	4500.00
33	切菜机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STQC-700	1、产量：500-800kg/h； 2、功率：0.85kw； 3、电压：220v, 50Hz； 4、切菜尺寸：1-50mm（允许偏差±1mm）； 5、功能概述：可将叶类或长条状蔬菜切成段、丝、切碎。 6、尺寸：700mm×500mm×1000mm	数量：1 单位：台	12000.00	12000.00
34	菜馅机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STCX-800	1、产量：300kg/h； 2、功率：1.5kw； 3、电压：220v； 4、全不锈钢制作，该机采用涡轮箱传动。可将各种要\茎\叶类蔬菜（胡萝卜、土豆、白苕、姜、蒜等）破碎用来制作馅料； 5、尺寸：800mm×700mm×970mm	数量：1 单位：台	4500.00	4500.00

35	去皮机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STQP-850	1、脱皮效率：450kg/h； 2、功率：1.5kw； 3、电压：220v； 4、整体机身为全不锈钢； 5、尺寸：850mm×530mm×950mm	数量：1 单位：台	4500.00	4500.00
36	绞切肉机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STJQR-660	1、额定电压：220V 2、电机功率：2.2kW； 3、整机重量：63kg； 4、生产能力：150kg~250kg/h 5、尺寸：660mm×460mm×800mm	数量：1 单位：台	4500.00	4500.00
37	商用净食机	生产厂家：天食源健康科技(山东)有限公司 品牌：天食源 型号：SYJSJ-900	1、304 不锈钢材质，单槽； 2、功率/电压：1KW/220V； 3、尺寸： 900mm*760mm*(850+150) mm ★4、菠菜、生菜、白菜、包心菜及蔬菜的毒死蜱去除率、乐果去除率和敌敌畏去除率均≥99.99；(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)	数量：1 单位：台	35000.00	35000.00
38	四层栅格菜架	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMHJ-4-1500	1、层架为 304 不锈钢方管 38mm*25mm 精密焊接成型； 2、台腿 304 不锈钢圆管 Φ48mm*1.0mm，配 304 不锈钢调节脚。 3、尺寸：1500mm*500mm*1550mm	数量：4 单位：台	1200.00	4800.00
39	四层平板层架	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMHJ-4-1500A	1、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，层面平整，折角处自然牢固，每层层板下设有加强筋； 2、台腿 304 不锈钢圆管 Φ48mm*1.0mm，配 304 不锈钢调节脚。 3、尺寸：1500mm*500mm*1550mm	数量：7 单位：台	1200.00	8400.00
40	单星水池	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMSC-1-500	1、整体采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，水池面板一次拉伸成型； 2、水池与面板无缝焊接； 3、配不锈钢下水器带滤网； 4、腿为 Φ38mm*1.0mm 不锈钢圆管，配可调脚。 5、尺寸：500mm*500mm*950mm	数量：2 单位：台	700.00	1400.00

41	双星水池	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMJC-2-1000	1、整体采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，水池面板一次拉伸成型； 2、水池与面板无缝焊接； 3、配不锈钢下水器带滤网； 4、腿为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调脚。 5、尺寸：1000mm*500mm*950mm	数量：4 单位：台	1400.00	5600.00
42	大单星浸泡池	生产厂家：广东京门厨业有限公司 品牌：京门 型号：JMJC-1000	1、整体采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，水池面板一次拉伸成型； 2、水池与面板无缝焊接； 3、配不锈钢下水器带滤网； 4、腿为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调脚。 5、尺寸：1000mm*700mm*950mm	数量：25 单位：台	700.00	17500.00
43	厨房设备灭火装置	生产厂家：广东中创消防设备有限公司 品牌：中创 型号：CMJS18-2-ZC	1、机械式自动启动和机械应急启动； 2、灭火剂种类：食用油灭火剂； 3、灭火剂充装量：双瓶组药剂装置 $\geq 23\text{L}$ ； 4、喷嘴数量：18 个； 5、联动性能双瓶组喷射时间 ≥ 19 秒； 6、尺寸：680mm*230mm*620mm ★7、投标文件中提供所投产品消防产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 ★8、所投产品的“远程主控板”进行“低温储存试验”和“防水试验（外壳防护等级试验）”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★9、所投产品通过“功能性”、“可靠性”、“易用性”、“兼容性”和“信息安全性”检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★10、所投产品进行“耐火性能试验（360min）”和“拉伸试验 Fm, N”项目检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量：1 单位：套	18000.00	18000.00
44	不锈钢烟	生产厂家：广东京门厨业有	201 不锈钢板制作厚 1.0mm 罩体，不锈钢 100mm 链吊装，配装不锈钢	数量：108	1200.00	129600.00

	罩	限公司 品牌：京门 型号：JMYZ-1	接油盒；	单位：m ²		
45	不锈钢油烟网 格	生产厂家：广 东京门厨业有 限公司 品牌：京门 型号：JMYYG-1	201 不锈钢百叶滤油网厚 1.0mm	数量：36 单位：m ²	200.00	7200.00
46	不锈钢拼 墙	生产厂家：广 东京门厨业有 限公司 品牌：京门 型号：JMPQ-1	201 不锈钢板材 1.0mm 厚，焊接固 定。	数量：20 单位：m ²	200.00	4000.00
47	不锈钢集 烟管	生产厂家：广 东京门厨业有 限公司 品牌：京门 型号：JMJYG-1	201 不锈钢板材质 1.0mm 厚；法兰 与 PF 胶连接固定，不锈钢板材交 叉压制，管道内用防腐蚀玻璃胶粘 合密实；	数量： 105 单位：m ²	200.00	21000.00
48	不锈钢排 烟管	生产厂家：广 东京门厨业有 限公司 品牌：京门 型号：JMPY-1	201 不锈钢板材质 1.0mm 厚；法兰 与 PF 胶连接固定，不锈钢板材交 叉压制，管道内用防腐蚀玻璃胶粘 合密实；50mm*50mm 镀锌角钢及 10mm 全牙螺杆吊装。	数量： 525 单位：m ²	200.00	105000.00
49	辅材	生产厂家：广 东圣托智能设 备有限公司 品牌：/ 型号：/	含 50 镀锌角钢、不锈钢吊链、PF 胶、Φ10mm 吊杆、不锈钢螺丝螺 帽、不锈钢膨胀螺钉等	数量：1 单位：项	3000.00	3000.00
50	离心 风柜	生产厂家：广 东圣托智能设 备有限公司 品牌：圣托 型号： STFG-12000	1、转速：960 2、压力：800 3、风量：12000m ³ /h 4、功率：5.5kw； 5、电压：380v； 6、油烟净化专用风机，采用 C 式 皮带传动，可以通过改变带轮传动 比来调整风机的性能参数。 7、配用整体式轴承座，负载能力 强。 8、无需拆卸风管即可对叶轮和轴 承进行维修和保养。	数量：4 单位：台	13000.00	52000.00

51	离心风柜	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STFG-16000	1、转速：914 2、压力：730 3、风量：16000m ³ /h 4、功率：7.5kw； 5、电压：380v； 6、油烟净化专用风机，采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数。 7、配用整体式轴承座，负载能力强。 8、无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。 ★9、所投产品进行“管网检验”和“节能检验”项目检验（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★10、所投产品进行“振动、平衡”测试（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★11、所投产品整机进行检测（检验）且测量或观察结果：装置具有接地标志；转速（r/min）≤920；噪声（dB）≤68（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量：1 单位：台	13000.00	13000.00
52	离心风柜	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：STFG-19700	1、转速：970 2、压力：860 3、风量：19700m ³ /h 4、功率：11kw； 5、电压：380v； 6、油烟净化专用风机，采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数。 7、配用整体式轴承座，负载能力强。 8、无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。	数量：1 单位：台	13000.00	13000.00
53	5.5KW风机控制器	生产厂家：苏州德粤通风机设备有限公司 品牌：德粤 型号：	功能：故障锁定、电流指示、三相不平衡、过载保护、过欠压、断电压显示故障、一键开启关闭三相不平衡功警示。	数量：4 单位：套	600.00	2400.00

		BW-FJKZ-5500				
54	7.5KW 风机 控制 器	生产厂家：苏州德粤通风机电设备有限公司 品牌：德粤 型号：BW-FJKZ-7500	功能：故障锁定、电流指示、三相不平衡、过载保护、过欠压、断电压显示故障、一键开启关闭三相不平衡功警示。	数量：1 单位：套	600.00	600.00
55	11KW 风机 控制 器	生产厂家：苏州德粤通风机电设备有限公司 品牌：德粤 型号：BW-FJKZ-11000	功能：故障锁定、电流指示、三相不平衡、过载保护、过欠压、断电压显示故障、一键开启关闭三相不平衡功警示。	数量：1 单位：套	600.00	600.00
56	油烟 净化 器	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：YYJHQ-ST12	1、处理风量：12000m³/h，功率/电压：0.8KW/220V，运行噪音<45dB，油烟净化率 98%； ★2、外壳采用 304 不锈钢板，保护等级为 10 级；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 3、电场尺寸 635mm*300mm*485mm，采用 1.5mm 厚高密度铝合金制做，高低压电场复合式设计，解决带静电问题。 ★4、电箱外壳防尘防水，防护等级达 IP66。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 5、配置智能控制器（带智能控制系统），多菜单功能，按键控制，清洗提醒，超压保护、短路保护， 6、采用防火、防漏电电容模块，避免线路漏电、起火； 7、采用多功能智能 LED 显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示。 ★8、所投产品进行“低温试验”和“高温试验”项目检测（投标文	数量：1 单位：台	8000.00	8000.00

			件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。 ★9、所投产品进行“振动试验”项目检测（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。			
--	--	--	--	--	--	--

57	油烟净化器	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：YYJHQ-ST16	1、处理风量：16000m³/h，功率/电压：0.8KW/220V，运行噪音<45dB，油烟净化率 98%； ★2、外壳采用 304 不锈钢板，保护等级为 10 级；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 3、电场尺寸 635mm*300mm*485mm，采用 1.5mm 厚高密度铝合金制做，高低压电场复合式设计，解决带静电问题。 ★4、电箱外壳防尘防水，防护等级达 IP66。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 5、配置智能控制器（带智能控制系统），多菜单功能，按键控制，清洗提醒，超压保护、短路保护，6、采用防火、防漏电电容模块，避免线路漏电、起火； 7、采用多功能智能 LED 显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示。 ★8、所投产品整机进行检测且油烟净化效率检测结果≥98.0%；颗粒物排放浓度检测结果≤2.7mg/m³；非甲烷总烃排放浓度检测结果≤2.87mg/m³（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量：1 单位：台	9000.00	9000.00
----	-------	--	---	--------------	---------	---------

58	油烟净化器	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：YYJHQ-ST28	1、处理风量：28000m³/h，功率/电压：1.6KW/220V，运行噪音<45dB，油烟净化率 98%； 2、外壳采用 304 不锈钢板，保护等级为 10 级； 3、电场尺寸 635mm*300mm*485mm，采用 1.5mm 厚高密度铝合金制做，高低压电场复合式设计，解决带静电问题； 4、电箱外壳防尘防水。防护等级达 IP66； 5、配置智能控制器（带智能控制系统），多菜单功能，按键控制，清洗提醒，超压保护、短路保护， 6、采用防火、防漏电电容模块，避免线路漏电、起火； 7、采用多功能智能 LED 显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示。	数量：1 单位：台	9000.00	9000.00
59	44 项-58 项拼接及安装费	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	抽排烟系统拼接及安装费	数量：1 单位：项		0.00
60	鲜风机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：ST-SFJ-20000	1、电压频率:380/50 2、额定功率:1.5kw 3、最大风量:20000m³/h 4、风口尺寸:422*452mm 5、机身净重:108kg 6、风压:250Pa 7、外型尺寸(长×宽×高):1060mm×1060mm×950mm 8、PP 环保工程塑料外壳；加厚包边湿帘；一体化弓叶刀前掠式风叶；双重过滤水泵；液晶控制面板；全铜机芯电机。	数量：1 单位：台	5500.00	5500.00

61	鲜风机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：ST-SFJ-18000	1、电压频率:380/50 2、额定功率:1.1kw 3、最大风量:18000m³/h 4、风口尺寸:670*670mm 5、机身净重:68kg 6、风压:200Pa 7、外型尺寸(长×宽×高):1060mm×1060mm×950mm 8、PP 环保工程塑料外壳；加厚包边湿帘；一体化弓叶刀前掠式风叶；双重过滤水泵；液晶控制面板；全铜机芯电机。	数量：2 单位：台	5500.00	11000.00
62	鲜风机	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：ST-SFJ-30000	1、电压频率:380/50 2、额定功率:3kw 3、最大风量:30000m³/h 4、风口尺寸:790*790mm 5、机身净重:90kg 6、风压:300Pa 7、外型尺寸(长×宽×高):1300mm×1300mm×1180mm 8、PP 环保工程塑料外壳；加厚包边湿帘；一体化弓叶刀前掠式风叶；双重过滤水泵；液晶控制面板；全铜机芯电机。	数量：1 单位：台	5500.00	5500.00
63	不锈钢鲜风管	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：ST-SFG-38	采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质制做，40mm×40mm 角钢对接，38mm×38mm 不锈钢管及 10mm 全牙螺杆吊装；	数量：313 单位：m²	200.00	62600.00
64	不锈钢播风器	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：ST-BFJ-210	1、采用厚 1.0mm 的 201 不锈钢材质制做，可任意调节转向； 2、尺寸(长×宽)：210mm×250mm	数量：156 单位：个	150.00	23400.00
65	辅材	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	含 50 镀锌角钢、不锈钢吊链、PF 胶、Φ10mm 吊杆、不锈钢螺丝螺帽、不锈钢膨胀螺钉等	数量：1 单位：项	3000.00	3000.00
66	60 项-65 项拼接及安装费	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	送鲜风系统拼接及安装费	数量：1 单位：项	15000.00	15000.00

67	配电箱 1AP1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-630A	1. 箱内元件含： 1) . 1 级浪涌保护器（配套 QF 开关）PRF112.5r/3P1 个 2) . 负荷隔离开关 RNG1-630A/4P2 个 3) . 双电源切换开关（非消防）WTS-A1000-4A630A/4CBR1 个 4) . 三相电表 1.5（6）A1 个 5) . 互感器 600/5A1 个 6) . 零线接线端子 1 个 7) . 地线接线端子 1 个 8) . 漏电断路器： CM3-250L/3300200A3 个 CM3-160L/3300125A1 个 CM3-300L/3300250A1 个 CM3-350L/3300300A1 个 CM3-350L/3300315A1 个 CM3-100L/330080A1 个 9) . 电压表，电流表，电压转换开关各一个 2. 安装方式：落地安装，且须砌 300mm 高混凝土平台。	数量：1 单位：套	16900.00	16900.00
68	配电箱 1AL1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-200LA	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-200L/3300200A1 个 CH2-63C25A/2P（带 30ma 漏电保护器）10 个 CH2-63C/430050A（带 30ma 漏电保护器）5 个 CH2-63C20A/2P（带 30ma 漏电保护器）2 个 2) . 交流接触器 CK3-25（配 1 个启动按钮+1 个停止按钮）10 个 CK3-50（配 1 个启动按钮+1 个停止按钮）3 个 3) . 综合保护器 380V2 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式：安装方式：距地 1.2m 挂墙明装。	数量：1 单位：套	15860.00	15860.00

69	配电箱 1AL2	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-160L/3300125A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 12 个 CH2-63C20A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63L16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 12 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
70	配电箱 1AL3	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-250L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-250L/3300200A1 个 CH2-6340A/2P(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-160L/4300125A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63L16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63C/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

71	配电箱 1AL4	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-250LA	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-250L/3300250A1 个 CH2-63C50A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 2 个 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
72	配电箱 1AL5	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-350L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-350L/3300315A1 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 5 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 5 个 CK3-32 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

73	配电箱 1AL6	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-300L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-300L/3300300A1 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器)4 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430040A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 4 个 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 CK3-32 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 3) . 综合保护器 380V2 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
74	配电箱 1AL7	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-200LB	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-200L/3300200A1 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CH2-63C50A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430040A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 CK3-09 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

75	配电箱 1AL8	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160LA	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-160L/3300100A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CM3-63L/430032A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
76	配电箱 2AP1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-630A	1. 箱内元件含： 1) . 1 级浪涌保护器 (配套 QF 开关) PRF112.5r/3P1 个 2) . 负荷隔离开关 RNG1-630A/4P2 个 3) . 双电源切换开关 (非消防) WTS-A1000-4A630A/4CBR1 个 4) . 三相电表 1.5 (6) A1 个 5) . 互感器 600/5A1 个 6) . 零线接线端子 1 个 7) . 地线接线端子 1 个 8) . 漏电断路器： CM3-250L/3300200A3 个 CM3-160L/3300125A1 个 CM3-300L/3300250A1 个 CM3-350L/3300300A1 个 CM3-350L/3300315A1 个 CM3-100L/330080A1 个 9) . 电压表, 电流表, 电压转换开关各一个 2. 安装方式: 落地安装, 且须砌 300mm 高混凝土平台。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

77	配电箱 2AL1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-200LC	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-200L/3300200A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 10 个 CH2-63C/430050A(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CH2-63C20A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2-63C/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 10 个 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 3) . 综合保护器 380V2 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
78	配电箱 2AL2	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-160L/3300125A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 12 个 CH2-63C20A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63L16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 12 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

79	配电箱 2AL3	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-250L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-250L/3300200A1 个 CH2-6340A/2P(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-160L/4300125A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63L16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63C/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
80	配电箱 2AL4	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-250LA	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-250L/3300250A1 个 CH2-63C50A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 2 个 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

81	配电箱 2AL5	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-350L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-350L/3300315A1 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 5 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 5 个 CK3-32 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
82	配电箱 2AL6	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-300LA	1. 箱内元件含：1) . 断路器 CM3-300L/3300300A1 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器) 4 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430040A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-50 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 4 个 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 CK3-32 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 3) . 综合保护器 380V2 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

83	配电箱 2AL7	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-200LB	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-200L/3300200A1 个 CM3-63L/430050A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 3 个 CH2-63C50A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430040A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 CK3-09 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 综合保护器 380V1 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式：安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	数量：1 单位：套	16900.00	16900.00
84	配电箱 2AL8	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160LA	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-160L/3300100A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CM3-63L/430032A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 1 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式：安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	数量：1 单位：套	16900.00	16900.00

85	配电箱 3AP1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-350LA	1. 箱内元件含： 1) . 1 级浪涌保护器（配套 QF 开关）PRF112.5r/3P1 个 2) . 负荷隔离开关 CM3(G)-350L/3300350A2 个 3) . 双电源切换开关（非消防） WTS-A1000-4A400A/4CBR1 个 4) . 三相电表 1.5（6）A1 个 5) . 互感器 400/5A1 个 6) . 零线接线端子 1 个 7) . 地线接线端子 1 个 8) . 断路器 CM3-160L/3300125A2 个 CM3-100L/330050A1 个 CM3-350L/3300350A1 个 9) . 电压表，电流表，电压转换开关各一个 2. 安装方式：落地安装，且须砌 300mm 高混凝土平台。	数量：1 单位：套	16900.00	16900.00
86	配电箱 3AL1	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160LB	1. 箱内元件含： 1) . 路器 CM3-160L/3300125A1 个 CH2-63C50A/2P（带 30ma 漏电保护器）2 个 CH2-63C25A/2P（带 30ma 漏电保护器）2 个 CH2L-63D50A/4P（带 30ma 漏电保护器）1 个 CM3-63L/430020A（带 30ma 漏电保护器）2 个 2) . 交流接触器 CK3-25（配 1 个启动按钮+1 个停止按钮）2 个 CK3-09（配 1 个启动按钮+1 个停止按钮）1 个 3) . 综合保护器 380V2 个 4) . 零线接线端子 1 个 5) . 地线接线端子 1 个 6) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式：安装方式：距地 1.2m 挂墙明装。	数量：1 单位：套	16900.00	16900.00

87	配电箱 3AL2	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-160LC	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-160L/3300125A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器)6 个 CH2-63C20A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) . 交流接触器 CK3-25 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 6 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
88	配电箱 3AL3	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-63L	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-63L/330050A1 个 CH2-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器)4 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 2) 综合保护器 380V1 个 3) . 零线接线端子 1 个 4) . 地线接线端子 1 个 5) . 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:安装方式:距地 1.5m 挂墙明装。	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00
89	配电箱 3AL4	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：BWPDX-350LB	1. 箱内元件含： 1) . 断路器 CM3-350L/3300350A1 个 CM3-63L/430063A(带 30ma 漏电保护器)3 个 CM3-63L/430040A(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CH2L-63C16A/4P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C25A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C50A/2P(带 30ma 漏电保护器) 1 个 CH2L-63C50A/3P(带 30ma 漏电保护器) 2 个 CM3-160L/4300125A(带 30ma 漏电保护器)1 个 CM3-63L/430020A(带 30ma 漏电保护器) 1 个 2) . 交流接触器 CK3-63 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 3 个 CK3-32 (配 1 个启动按钮+1 个停止按钮) 2 个 3) . 零线接线端子 1 个	数量: 1 单位: 套	16900.00	16900.00

			4). 地线接线端子 1 个 5). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。			
90	电力电缆	生产厂家: 江苏万德力电缆有限公司 品牌: 万德力 型号: 4*240mm ²	1. 尺寸: 4*240mm ² 2. 电压等级: 0.6/1KV	数量: 40 单位: m	26.00	1040.00
91	电力电缆	生产厂家: 江苏万德力电缆有限公司 品牌: 万德力 型号: 4*185+1*95mm ²	1. 尺寸: 4*185+1*95mm ² 2. 电压等级: 0.6/1KV	数量: 46 单位: m	26.00	1196.00
92	电力电缆	生产厂家: 江苏万德力电缆有限公司 品牌: 万德力 型号: 4*150+1*95mm ²	1. 尺寸: 4*150+1*95mm ² 2. 电压等级: 0.6/1KV	数量: 47 单位: m	22.10	1038.70
93	电力电缆	生产厂家: 江苏万德力电缆有限公司 品牌: 万德力 型号: 4*120+1*70mm ²	1. 尺寸: 4*120+1*70mm ² 2. 电压等级: 0.6/1KV	数量: 70 单位: m	19.50	1365.00

94	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： 4*70+1*35mm ²	1. 尺寸:4*70+1*35mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量： 188 单位：m	23.40	4399.20
95	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： 4*50+1*25mm ²	1. 尺寸:4*50+1*25mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量：59 单位：m	15.60	920.40
96	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： 4*35+1*16mm ²	1. 尺寸:4*35+1*16mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量：86 单位：m	13.00	1118.00
97	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： 4*16+1*6mm ²	1. 尺寸:4*16+1*6mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量： 469 单位：m	9.10	4267.90
98	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：5*10mm ²	1. 尺寸:5*10mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量： 100 单位：m	41.60	4160.00
99	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：5*6mm ²	1. 尺寸:5*6mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV ★3. 所投产品进行“电气性能”、“绝缘特殊性能”、“护套特殊性能”和“燃烧特性试验”项目检验（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量： 499 单位：m	37.70	18812.30
100	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：5*4mm ²	1. 尺寸:5*4mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV	数量：92 单位：m	37.70	3468.40

101	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：3*6mm ²	1. 尺寸:3*6mm ² 2. 电压等级：0.6/1KV ★3. 所投产品进行“绝缘厚度”、“电性能”、“绝缘物理机械性能”和“电缆的单根阻燃试验”项目检验（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。	数量： 237 单位：m	13.00	3081.00
102	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：1*4mm ²	1. 尺寸:1*4mm ² 2. 耐热等级：105℃ 3. 电压等级：450/750V	数量： 3482 单位：m	13.00	45266.00
103	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：1*2.5mm ²	1. 尺寸:1*2.5mm ² 2. 耐热等级：105℃ 3. 电压等级：450/750V	数量： 6573 单位：m	13.00	85449.00
104	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：1*1.5mm ²	1. 尺寸:1*1.5mm ² 2. 耐热等级：105℃ 3. 电压等级：450/750V	数量： 1500 单位：m	13.00	19500.00
105	电力 电缆	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号：5*1.5mm ²	1. 尺寸:5*1.5mm ² 2. 型号:WDZ-RYY 3. 电压等级：300/500V	数量： 1046 单位：m	20.80	21756.80
106	铜鼻 子电 缆接 头	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-240	1. 尺寸：DT-240mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：40 单位：个	39.00	1560.00
107	铜鼻 子电 缆接 头	生产厂家：江 苏万德力电缆 有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-185	1. 尺寸：DT-185mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：48 单位：个	26.00	1248.00
108	铜鼻 子电	生产厂家：江 苏万德力电缆	1. 尺寸：DT-150mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：52 单位：个	13.00	676.00

	缆接头	有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-150				
109	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-120	1. 尺寸：DT-120mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：44 单位：个	13.00	572.00
110	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-95	1. 尺寸：DT-95mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：60 单位：个	13.00	780.00
111	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-70	1. 尺寸：DT-70mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：60 单位：个	13.00	780.00
112	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-50	1. 尺寸：DT-50mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：60 单位：个	13.00	780.00
113	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-35	1. 尺寸：DT-35mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：70 单位：个	13.00	910.00
114	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号： NH-DT-25	1. 尺寸：DT-25mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：78 单位：个	13.00	1014.00
115	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：	1. 尺寸：DT-16mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量： 190 单位：个	13.00	2470.00

		NH-DT-16				
116	铜鼻子电缆接头	生产厂家：江苏万德力电缆有限公司 品牌：万德力 型号：NH-DT-10	1. 尺寸：DT-10mm ² ； 2. 材质：T2 紫铜。	数量：140 单位：个	13.00	1820.00
117	PVC 阻燃管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：20 型	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：532 单位：m	10.40	5532.80
118	PVC 阻燃管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：25 型	1. 尺寸：PC-25； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：1992 单位：m	13.00	25896.00
119	PVC 阻燃管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：32 型	1. 尺寸：PC-32； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：1037 单位：m	15.60	16177.20
120	PVC 阻燃管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：40 型	1. 尺寸：PC-40； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：55 单位：m	19.50	1072.50
121	PVC 阻燃管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：30 型	1. 尺寸：PC-30； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：1977 单位：m	14.30	28271.10
122	PVC 阻燃管直接	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：25 型	1. 尺寸：PC-25； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量：507 单位：个	13.00	6591.00

123	PVC 阻燃管直接	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：20 型	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量： 330 单位：个	10.40	3432.00
124	PVC 阻燃管三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：20 型	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量： 227 单位：个	10.40	2360.80
125	PVC 阻燃管杯梳	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：25 型	1. 尺寸：PC-25； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量： 507 单位：个	13.00	6591.00
126	PVC 阻燃管杯梳	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：20 型	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	数量： 507 单位：个	10.40	5272.80
127	线槽	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：100 型	1. 尺寸：宽 100mm*厚 40mm； 2. 材质：PVC。	数量： 304 单位：m	3.90	1185.60
128	波纹管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：2 型	1. 尺寸：2 寸； 2. 材质：PP。	数量： 325 单位：m	3.90	1267.50
129	波纹管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：1 型	1. 尺寸：1 寸； 2. 材质：PP。	数量： 534 单位：m	11.70	6247.80
130	桥架	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司	1. 尺寸：CT100*100*1.0mm 2. 材质：镀锌板材	数量： 280 单位：m	15.60	4368.00

		司 品牌：中财 型号：/				
131	桥架	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100*1.2mm 2. 材质：镀锌板材	数量：488 单位：m	15.60	7612.80
132	桥架连接片	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：975 单位：片	3.90	3802.50
133	桥架90°上弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：10 单位：个	3.90	39.00
134	桥架90°下弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：27 单位：个	3.90	105.30
135	桥架三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：40 单位：个	6.50	260.00
136	桥架水平弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：40 单位：个	6.50	260.00
137	桥架大小头	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：12 单位：个	6.50	78.00

138	桥架 90° 上弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：20 单位：个	6.50	130.00
139	桥架 90° 下弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：10 单位：个	6.50	65.00
140	桥架 三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：8 单位：个	6.50	52.00
141	桥架 水平 弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：35 单位：个	6.50	227.50
142	桥架 135° 上弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：97 单位：个	6.50	630.50
143	桥架 135° 下弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT200*100 2. 材质：镀锌板材	数量：97 单位：个	6.50	630.50
144	桥架 135° 上弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：25 单位：个	6.50	162.50
145	桥架 135° 下弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司	1. 尺寸：CT100*100 2. 材质：镀锌板材	数量：25 单位：个	6.50	162.50

		司 品牌：中财 型号：/				
146	插座	生产厂家：浙江欧维森电器有限公司 品牌：欧维森 型号：OC23	1. 尺寸：五孔 2. 材质：外壳 PC 料	数量： 160 单位：个	32.50	5200.00
147	插座	生产厂家：浙江欧维森电器有限公司 品牌：欧维森 型号：1K2/16	1. 尺寸：三孔 2. 材质：外壳 PC 料	数量：5 单位：个	32.50	162.50
148	插座	生产厂家：浙江欧维森电器有限公司 品牌：欧维森 型号：1K8C	1. 尺寸：七孔 2. 材质：外壳 PC 料	数量：15 单位：个	26.00	390.00
149	67 项 -148 项安 装费	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	设备配电系统安装费	数量：1 单位：项	6500.00	6500.00
150	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De40； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：34 单位：m	13.00	442.00
151	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De32； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 770 单位：m	13.00	10010.00
152	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 507 单位：m	13.00	6591.00
153	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司	1. 尺寸：De20； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 375 单位：m	13.00	4875.00

		品牌：中财 型号：/				
154	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25 内牙三通； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 735 单位：个	13.00	9555.00
155	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25 内牙弯头； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 152 单位：个	13.00	1976.00
156	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25 内牙直接； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00
157	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25*90° 弯头； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 710 单位：个	13.00	9230.00
158	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25 三通； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 202 单位：个	13.00	2626.00
159	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De25 直接； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 102 单位：个	13.00	1326.00
160	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De20 内牙三通； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量： 102 单位：个	13.00	1326.00

161	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De20 内牙弯头； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：202 单位：个	13.00	2626.00
162	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De20*90° 弯头； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：305 单位：个	13.00	3965.00
163	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De20 三通； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：102 单位：个	13.00	1326.00
164	给水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De20 直接； 2. 材质：PP-R 给水管。	数量：102 单位：个	13.00	1326.00
165	异径管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50*De25； 2. 材质：PP-R。	数量：20 单位：个	13.00	260.00
166	异径管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De40*De25； 2. 材质：PP-R。	数量：20 单位：个	13.00	260.00
167	异径管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De32*De25； 2. 材质：PP-R。	数量：55 单位：个	13.00	715.00
168	异径管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司	1. 尺寸：De25*De20； 2. 材质：PP-R。	数量：127 单位：个	13.00	1651.00

		司 品牌：中财 型号：/				
169	截止 阀	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：25 型	1. 尺寸：Φ25； 2. 材质：PP-R。	数量：82 单位：个	13.00	1066.00
170	截止 阀	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：20 型	1. 尺寸：Φ20； 2. 材质：PP-R。	数量：10 单位：个	19.50	195.00
171	三角 阀	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：ST-SJF-DN15	1. 尺寸：DN15； 2. 材质：不锈钢。	数量：507 单位：个	19.50	9886.50
172	镀锌 管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：Φ75； 2. 材质：热镀锌铁管。	数量：213 单位：m	26.00	5538.00
173	镀锌 管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：Φ75 弯头； 2. 材质：热镀锌铁管。	数量：10 单位：个	26.00	260.00
174	镀锌 管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：Φ75 三通； 2. 材质：热镀锌铁管。	数量：76 单位：个	26.00	1976.00
175	钢丝 管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财	1. 尺寸：Φ38； 2. 材质：PVC 钢丝管。	数量：15 单位：m	19.50	292.50

		型号：/				
176	钢丝管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：Φ25； 2. 材质：PVC 钢丝管。	数量：50 单位：m	20.80	1040.00
177	钢丝管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：Φ20； 2. 材质：PVC 钢丝管。	数量：101 单位：m	22.10	2232.10
178	排水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De110； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：20 单位：m	13.00	260.00
179	排水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：1420 单位：m	13.00	18460.00
180	排水管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：750 单位：m	11.70	8775.00
181	排水管 90° 弯头	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：305 单位：个	13.00	3965.00
182	排水管 45° 弯头	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：52 单位：个	13.00	676.00

183	排水管存水弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：102 单位：个	13.00	1326.00
184	排水管正三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：152 单位：个	13.00	1976.00
185	排水管 90°弯头	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：355 单位：个	13.00	4615.00
186	排水管 45°弯头	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：50 单位：个	13.00	650.00
187	排水管存水弯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00
188	排水管正三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：380 单位：个	13.00	4940.00
189	排水管 Y 型三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00
190	排水管补芯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司	1. 尺寸：De110*De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：40 单位：个	13.00	520.00

		司 品牌：中财 型号：/				
191	排水管补芯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De110*De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：60 单位：个	13.00	780.00
192	排水管补芯	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75*De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：50 单位：个	13.00	650.00
193	排水管直接	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De50； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：102 单位：个	13.00	1326.00
194	排水管直接	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De75； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：227 单位：个	13.00	2951.00
195	排水管内插式三通	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De110； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00
196	排水管检查口	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De110； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00
197	排水管加长伸缩节	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：/	1. 尺寸：De110； 2. 材质：UPVC 塑料排水管。	数量：25 单位：个	13.00	325.00

198	不锈钢软管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：ZCRG-600	1. 尺寸：长 600mm； 2. 材质：不锈钢螺母通用 4 分接口，软管外层为 304 不锈钢丝编制层，内层聚氨酯橡胶层。	数量：100 单位：条	19.50	1950.00
199	不锈钢软管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：ZCRG-800	1. 尺寸：长 800mm； 2. 材质：不锈钢螺母通用 4 分接口，软管外层为 304 不锈钢丝编制层，内层聚氨酯橡胶层。	数量：150 单位：条	19.50	2925.00
200	不锈钢软管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：ZCRG-1200	1. 尺寸：长 1200mm； 2. 材质：不锈钢螺母通用 4 分接口，软管外层为 304 不锈钢丝编制层，内层聚氨酯橡胶层。	数量：80 单位：条	19.50	1560.00
201	不锈钢软管	生产厂家：浙江中财管道科技股份有限公司 品牌：中财 型号：ZCRG-1500	1. 尺寸：长 1500mm； 2. 材质：不锈钢螺母通用 4 分接口，软管外层为 304 不锈钢丝编制层，内层聚氨酯橡胶层。	数量：40 单位：条	19.50	780.00
202	150 项-201 项安装费	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	设备给排水系统安装费	数量：1 单位：项	6500.00	6500.00
203	拆墙	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	拆除原不合规部分 200mm 厚砖墙，含打墙、清渣	数量：172 单位：m ²	65.00	11180.00
204	打墙洞	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	700mm*700mm*200mm 砖墙	数量：11 单位：个	390.00	4290.00
205	打墙洞	生产厂家：广东圣托智能设	600mm*450mm*200mm 砖墙	数量：11 单位：个	390.00	4290.00

		备有限公司 品牌：/ 型号：/				
206	多孔 砖砌 隔墙	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	砖品种：多孔砖，强度等级：MU10 烧结；尺寸：240mm*180mm*90mm； 含双面批灰。	数量： 13888 单位：块	10.40	144435.20
207	售卖 窗	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：/	100mm 厚玻璃幕墙，采用 100mm*100mm 不锈钢方管做边框， 100mm*60mm 不锈钢方管做支架， 固定窗口部分采用 5mm 钢化玻璃。	数量：20 单位：m ²	455.00	9100.00
208	售卖 窗	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：/	铝合金窗框，内嵌可视玻璃，分三层，上两层固定玻璃，最下层上推式活动窗，钢化玻璃 5mm。	数量：25 单位：m ²	455.00	11375.00
209	不锈 钢双 开门	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号： STKM-2-1200	1. 尺寸：宽 1200mm*高 2100mm； 2. 门框、扇材质：304 材质，国标 2.0mm 双面不锈钢板材， 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主 框架，双开含门锁。	数量：6 单位：樘	5590.00	33540.00
210	传递 窗	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号：/	1. 尺寸：宽 1200mm*高 1500mm 2. 材质：优质铝合金边框； 3. 玻璃品种、厚度：5mm 厚亚克力 推拉窗。	数量：2 单位：樘	3380.00	6760.00
211	不锈 钢双 向自 动闭 合可 视门	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托 型号： STKM-2-2100	1. 尺寸：宽 1200mm*高 2100mm。 2. 门框、扇材质：304 材质，国标 2.0mm 双面不锈钢板材， 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主 框架； 3. 可视门：可视部分为 5 厘钢化玻 璃，300mm*400mm 可视窗。	数量：4 单位：樘	7150.00	28600.00
212	铝扣 板	生产厂家：长沙乐思龙铝业有限公司 品牌：乐思龙 型号：600*600	600mm*600mm*厚 1.0mm 无孔白色 铝扣板	数量： 2456 单位：块	65.00	159640.00
213	玻璃 窗	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：圣托	抽排烟、送鲜风系统管道穿窗处亚 克力板恢复，尺寸：宽 650mm*高 925mm*厚 5mm	数量：10 单位：个	5200.00	52000.00

		型号：/				
214	瓷砖	生产厂家：广东澳利陶瓷有限公司 品牌：澳利 型号：600*300	600mm*300mm*1.0mm 白色面砖	数量：410 单位：块	58.50	23985.00
215	砌砖辅材	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	含中砂、水泥等	数量：1 单位：项	1300.00	1300.00
216	贴砖辅材	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	含中砂、水泥等	数量：1 单位：项	1300.00	1300.00
217	203项-216项布局改造及安装人工费	生产厂家：广东圣托智能设备有限公司 品牌：/ 型号：/	含拆墙、砌墙、门窗安装、贴砖、铝扣板安装	数量：1 单位：项	90120.30	90120.30
合计金额：大写贰佰陆拾壹万贰仟陆佰陆拾捌元整						2612668.00

注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：广东圣托智能设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：23永煌

日期：2025 年 04 月 21 日