

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称：象州县毛豆生产加工车间项目

项目编号：LBZC2025-G1-220009-GTZB

投标人名称：寿光安鑫农业发展有限公司

序号	货物名称	品牌、型号、生产厂家	技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】
1	自动进料机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	 1. 用途：用于筛选生产线以及自动筛接物料，无需人工入料； 2. 外形尺寸：3000mm×700mm×1500mm； 3. 电源：380V； 4. 电机功率：0.75KW； 5. 产量：600-1000KG/H； 6. 整机外壳为 304 不锈钢，板材厚度 1.5mm。	2	台	26000	52000	微型
2	风选机	尚丰祥 /STW-450/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 尺寸：4500*1000*2150 mm； 2. 电压：380v 50HZ； 3. 功率：5.5KW； 4. 用途：用于物料去除石子叶片等杂质； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制	4	台	83600	334400	微型

			作； 7. 进料方式为连续式； 8. 输送带为食品级 PVC 材料，带有刮板带； 9. 配备 4KW 强力风机，风力强劲，有效去除杂质； 10. 风箱采用 1.5mm 板材制作。					
3	提升机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	1. 用途：用于衔接生产线，原料初级挑拣、改刀、去根等分割处理以及自动衔接切丁机投料，无需人工干预； 2. 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集； 3. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序； 4. 外形尺寸：3000mm×800mm×900mm； 5. 电源：380V ； 6. 电机功率：0.75KW； 7. 性能： （1）蓝色传送皮带采用欧美最高标准的食品级 PU 材质，食品安全有保障； （2）设有 6 个垃圾出料口用于存储菜叶菜根等； （3）功率：380V 1.5KW； （4）产量：600-1000KG/H；	2	台	25900	51800	微型

			(5) 皮带宽: 160MM; (6) 整机外壳为 304 不锈钢, 板材厚度 1.5mm。					
4	震动筛选机	尚丰祥 /STW-260/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 尺寸: 2400*1350*1350 mm; 2. 电压 380v 50hz 3. 功率 0.16kw; 4. 设备电机固定座采用厚度为 $\delta=10\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢板制做; 5. 支架为 60×40×2.0mm 不锈钢方管制作, 架体灌浆增重; 6. 筛面采用不锈钢方管制作, 有效宽度 800mm; 7. 设备配备 4 支意大利进口弹性支撑; 8. 配有 0.06 震动电机 2 台; 9. 整机除电机及相关部件外均采用不锈钢 SUS304 材质制造。	2	台	56000	112000	微型
5	提升机	宝仑/定制/北京宝仑厨业有限公司	1. 用途: 用于衔接生产线, 原料初级挑拣等; 2. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序; 3. 电源: 380V; 4. 电机功率: 0.75KW; 5. 性能: (1) 传送皮带采用欧美最高标准的食品级 PU 材质, 食品	2	台	26000	52000	微型

			安全有保障; (2) 功率: 380V 1.5KW; (3) 产量: 600-1000KG; (4) 整机外壳为 304 不锈钢, 板材厚度 1.5mm; (5) 机器尺寸: 3000*800*900mm。					
6	挑拣输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	1. 电压: 380v 50HZ; 2. 功率: 1.5KW; 3. 长度: 12500*600*600mm; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速; 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	55000	55000	微型
7	挑拣输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	1. 尺寸: 6500*950*1150 mm; 2. 电压: 380v 50HZ; 3. 功率: 1KW; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制	1	台	35000	35000	微型

			作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速; 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
8	衔接输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	1. 尺寸: 3500*600*800 mm; 2. 电压: 380v 50HZ; 3. 功率: 1KW; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速; 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	26000	26000	微型
9	衔接输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	1. 尺寸: 6000*600*800 mm; 2. 电压: 380v 50HZ; 3. 功率: 1KW; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速;	1	台	38000	38000	微型

			8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
10	去杂清洗机	尚丰祥 /STW-700/北 京尚丰祥食 品机械有限 公司	1. 尺寸: 7000*1750*1450 mm; 2. 设备电压: 380v / 50hz /6.3kw; 3. 用途: 用于物料去杂、清洗; 4. 设备箱体采用厚度为 δ $\approx 2.0\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢 板制作, 内置气泡管道 1 套; 5. 支架为 50×50×1.5mm 不 锈钢方管, 底部不锈钢加重调 节栓; 6. 输送带采用平铸带, 输送 宽 1900mm, 上配刮料板, 功 率 17.5KW, 减速机一台并配有 不锈钢防护罩, 手动调速可根 据加工进度适当调整输送速 度; 7. 设备箱底为梯形底, 排污彻 底 无存水现象。配有溢水口、 排污阀; 8. 配有 4KW 鼓泡机 1 台, 内 置气泡管道 1 套; 9. 整机除电机及相关部件外 均采用不锈钢 SUS304 材质 制造。	2	台	145000	290000	微型
11	输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	1. 电压: 380v 50HZ; 2. 功率: 0.37KW ; 3. 尺寸: 15000*600*600 mm; 4. 用途: 用于物料过渡提升输	1	台	60000	60000	微型

			送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
12	毛豆去壳机	尚丰祥 /STW-15/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 毛豆去皮机采用柔性夹持、差速破壳的原理，创新设计了柔性辊轴，从而实现毛豆剥壳的高剥净率与超低破损率。挤压辊轴与剥壳辊轴之间的间隙可以调节，可适应不同规格青毛豆的剥壳加工； 2. 机器尺寸：长 1450，宽 900，高 1100 毫米； 3. 总功率：3.0 千瓦； 4. 材质：201 不锈钢； 5. 电压：220 伏。	8	台	33000	264000	微型
13	豆仁输送机	宝仓/定制/北京宝仓厨业有限公司	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：0.37KW； 3. 尺寸：15000*600*600 mm； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料；	1	台	60000	60000	微型

			6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
14	豆壳输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：0.37KW； 3. 尺寸：15000*600*600 mm； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	60000	60000	微型
15	输送机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：0.37KW； 3. 尺寸：8000*600*600 mm； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速；	1	台	43000	43000	微型

			速： 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
16	豆仁筛选机	尚丰祥 /STW-25/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 尺寸: 2400*1350*1350 mm; 2. 电压: 380v 50hz; 3. 功率: 0.16kw; 4. 设备电机固定座采用厚度为 $\delta=10\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢板制做; 5. 支架为 60×40×2.0mm 不锈钢方管制作, 架体灌浆增重; 6. 筛面采用不锈钢筛管制做, 有效宽度 800mm; 7. 设备配备 4 支意大利进口弹性支撑; 8. 配有 0.06 震动电机 2 台; 9. 整机除电机及相关部件外均采用不锈钢 SUS304 材质制造。	2	台	60600	121200	微型
17	豆壳返回输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 电压: 380v 50HZ; 2. 功率: 0.37KW; 3. 尺寸: 5000*600*600 mm; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作;	1	台	28000	28000	微型

			7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
18	豆壳返回输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：0.37KW； 3. 尺寸：4500*600*600 mm； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 30*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	28000	28000	微型
19	豆壳输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 用途：本机主要起提升和输送物料，解决人工入料困难的问题，通常搭配流水生产线使用； 2. 特性： （1）满足生产的自动化的需要，操作简便、结构紧凑、造型美观； （2）可根据客户需求特殊定制不同规格的设备； （3）尺寸：4000*600*500 mm。	1	台	28000	28000	微型
20	输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：0.37KW；	1	台	33000	33000	微型

		业有限公司	3. 尺寸: 6800*600*600 mm; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速; 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
21	大规格包装设备	顺意宝 /SYB-530/佛山市顺意宝智能设备有限公司	 1. 称重能力: 2-5kg/min; 2. 称重范围: 20-50kg/袋; 3. 称重误差: $\pm 0.2\%$; 4. 控制方法: 触屏集成控制; 5. 材质: 包装机主机不锈钢; 6. 电压: 380v, 50hz; 7. 3 米皮带输送机; 8. 立柱缝包机, 6A 自动断线; 9. 滚轮热合封口机; 10. 提升机规格: (1) 提升高度 2.6 米; (2) 料仓尺寸: 78*78cm; (3) 不锈钢材质; (4) 整体设备尺寸: 5300*1100*3100mm。	1	台	185000	185000	微型
22	切片机	尚丰祥 /STW-670/北京尚丰祥食	1. 用途: 将土豆、萝卜、冬瓜等切片, 速度快、产量大, 操作简单、易清洗;	1	台	33000	33000	微型

		品机械有限公司	2. 产品特性: (1) 整机板材采用 SUS304 不锈钢制造, 卫生、美观、耐用; (2) 设有脚轮方便移动; (3) 出料门框设有微动开关, 操作安全; (4) 机器尺寸: 740 (L) × 550 (W) × 1250 (H) (mm); (5) 切割长度: 可定; (6) 产量: 500—800KG/HR; (7) 电源: 220V 单相; (8) 机器重量: 600KG。					
23	开条机	尚丰祥 /STW-230A/ 北京尚丰祥 食品机械有 限公司	1. 采用输送带送料、出料, 产品切割整齐, 方便操作, 能实现产品快速包装。切片厚度可按照用户要求制作, 可快速更换不同的刀组, 满足用户各种规格的切片要求; 2. 能快速拆装进、出料输送带及圆刀片组, 方便清洗, 符合食品卫生要求。整机采用防水设计, 全不锈钢制作, 可直接用水冲洗机器; 3. 外形尺寸: 2000*600*1185mm; 4. 进料口尺寸: 330*55mm; 5. 电源: 380v; 6. 功率: 1.7KW; 7. 小时产量: 500KG/HR;	1	台	72000	72000	微型

			8. 切割尺寸：6-30mm; 9. 净重：100KG; 备注：齿刀。					
24	开条机	尚丰祥 /STW-230/北 京尚丰祥食 品机械有限 公司	1. 采用输送带进料、出料。产品切割整齐，方便操作，能实现产品快速包装。切片厚度可按照用户要求制作，可快速更换不同的刀组，满足用户各种规格的切片要求; 2. 能快速拆装进、出料输送带及圆刀片组，方便清洗，符合食品卫生要求。整机采用防水设计，全不锈钢制作，可直接用水冲洗机器; 3. 外形尺寸： 2000*600*1185mm; 4. 进料口尺寸：330*55mm; 5. 电源：380v; 6. 功率：1.7KW; 7. 小时产量：500KG/HR; 8. 切割尺寸：6-30mm; 9. 净重：100KG ; 备注：光刀。	1	台	60600	60600	微型
25	切块机	尚丰祥 /STW-165/北 京尚丰祥食 品机械有限 公司	1. 机器尺寸： 2000*810*1550mm; 2. 上皮带：165*825 mm; 3. 下皮带：167*1600mm; 4. 电源：220V 单相; 5. 功率：1.3kw;	1	台	75000	75000	微型

			附注：刀具规格：20mm。					
26	双室真空包装机 (深槽)	顺意宝 /SYB-H600/ 佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	1. 本系列真空包装机具有抽真空、封口、一次性完成之功能，适用于食品药品、水产、化工原料、电子元件等产品的真空包装，可防止产品的氧化霉变、防腐防潮，可保质、保鲜、延长产品的储存期限； 2. 机器尺寸： 1430X740X1150mm； 3. 真空室体积： 600*100*300mm； 4. 热封条尺寸：600X10mm； 5. 电源：380V/220V/50Hz； 6. 功率：2.3KW； 7. 包装速度：2-5pec/min； 8. 真空室材质：不锈钢； 9. 机器重量：250kgs。	2	台	52000	104000	微型
27	真空包装机	顺意宝 /SYB-800/佛 山市顺意宝 智能设备有 限公司	该机型为公司标准产品，全不锈钢制造，耐恶劣环境长时间连续使用具有高稳定性。适用于：医疗耗材、肉类加工、水产、海产品加工、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、蔬菜加工、化学制品等固体、半固体、粉状等物体的产品进行真空包装。可防止产品氧化霉变，腐败，防潮达到延长产品的储存	1	台	48000	48000	微型

			期限的目的。 设备配置 1. 抽气真空泵； 2. 加热装置为两端铜块带涨紧加热条； 3. 时间控制器为数字指针式； 4. 包装机电路保护开关为整体式； 5. 大口径电磁阀； 6. 工作室、工作台的板材厚度为 4mm，加强筋固定； 7. 拉簧采用中间受力方式； 8. 真空泵为内置式，不占用空间； 9. 电源：380V/50HZ； 10. 总功率：4.0KW； 11. 真空室尺寸： 800*660*135mm； 12. 有效封口尺寸：700mm*4； 13. 封口宽度：10mm； 14. 两热封条间距：550mm； 15. 最低绝对压强：200pa； 16. 抽气速率：60-100m³/h； 17. 工作效率：120-240 次/小时； 18. 外形尺寸： 1605*770*900mm； 19. 整机重量：360kg。					
28	空压机	顺意宝	1. 生产线配套设备，压缩介	1	台	55000	55000	微型

		/SYB-10/佛山市顺意宝智能设备有限公司	质：空气； 2. 工作原理：螺杆式压缩机； 3. 润滑方式：机油润滑空压机； 4. 功率：37KW； 5. 外形尺寸（长*宽*高）：1500*1000*1350（mm）； 6. 排气量：4.2 立方； 7. 转速：2950（rpm）； 8. 气桶容量：1000（L）； 9. 加油量：18（L）。					
29	储气罐	科沃德拓宇/配套/北京科沃德拓宇科技有限公司	 11. 生产线配套设施	2	台	4800	9600	微型
30	冷干机及过滤器	科沃德拓宇/配套/北京科沃德拓宇科技有限公司	6 立方，生产线配套设施	1	台	13600	13600	微型
31	蒸汽发生器（含安装）	科沃德拓宇/1 吨/北京科沃德拓宇科技有限公司	1. 1000kg 燃气蒸汽发生器； 2. 电源：220V； 3. 额定蒸发量：1000kg/h； 4. 饱和蒸汽温度：150-180°C； 5. 天然气：70Nm³/h； 6. 石油液化气：24Nm³/h； 7. 轻柴油：58kg/h； 8. 补水口口径：25DN； 9. 出汽口口径：40DN；	2	台	180000	360000	微型

			10. 安全阀口径：25DN； 11. 水容积：30L； 12. 外形尺寸： 2100*1600*2050 mm； 13. 重量：1500kg； 备注：蒸汽发生器燃烧介质可以是生物质颗粒，天然气，液化气，燃油等多选一，蒸箱配套设备。					
32	净水处理设备	科沃德拓宇 /6吨/北京 科沃德拓宇 科技有限公司	1. 6吨/小时，纯净水设备，食品加工企业标配使用； 2. 预处理系统单元； 3. 动力增压单元； 4. 电控系统； 5. 加热系统； 6. 其他辅助配置。	1	台	200000	200000	微型
33	滚动包装机	顺意宝 /SYB-1000/ 佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	1. 用途：滚动全自动真空包装机是现代新型的包装机械，采用微电脑或者时间继电器控制，主要原器件为进口原件，它适用于各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋，对各类生熟食品、肉类制品、酱制品、果品、粮食、药材、化学品、精密仪器、服装、五金产品、电子元件等各种固体、粉状物体、液体进行真空包装； 2. 机器尺寸：1800×1435×1350 (mm)；	1	台	98000	98000	微型

			3. 真空室体积：1125×475×105(mm)； 4. 包装能力：2-4 次/分； 5. 电源：380V/50Hz； 6. 整机功率：6KW 含真空泵； 7. 效封口长度：1000mm。					
34	提升机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨业有限公司	1. 用途：用于衔接生产线，原料初级挑拣等； 2. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序； 3. 电源：380V； 4. 电机功率：0.15KW； 5. 输送带采用欧美最新标准的食品级 PU 材质，食品安全有保障； 6. 功率：380V 1.5KW； 7. 产量：600-1000KG； 8. 整机外壳为 304 不锈钢，板材厚度 1.5mm； 9. 机器尺寸： 3600*800*1500mm。	1	台	26000	26000	微型
35	切头去尾机	尚丰祥 /STW-05/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 把原料切成等长，带布料器； 2. 外形尺寸： 6700*1400*1800mm； 3. 功率：2KW*2+0.75KW*2； 4. 产量：10000-12000 穗/小时（受摆放速度影响）。	1	台	118000	118000	微型
36	提升机	宝仓/定制/	1. 将切好的原料输送到下一	1	台	27000	27000	微型

		北京宝仓厨业有限公司	道工序; 2. 外形尺寸: 3000*800mm; 3. 皮带宽度: 600mm PVC 材质; 4. 传动功率: 0.75KW。					
37	水槽提升机	尚丰祥/定制 /北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 切头去尾后的原料输送到滚杠清洗, 该设备作为第一道浮沫清洗去杂; 2. 外形尺寸: 2500*800*1000mm; 3. 网带有效宽度: 800mm; 4. 传动电机功率: 0.4kw; 5. 电源: 380V/50HZ; 6. 运行速度: 变频可调;	1	台	65000	65000	微型
38	滚杠清洗机	尚丰祥 /SFX-809/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 分三段清洗, 两段高压水泵+一段常压水泵, 有效清洗杂质, 每一段单独循环, 出口处带风机沥水; 2. 外形尺寸: 8000*1450**1600mm; 3. 有效宽度: 1000mm; 4. 传动电机功率: 1.5kw; 5. 高压水泵功率: 15KW*2; 6. 循环水泵功率: 7.5KW; 7. 运行速度: 变频可调; 8. 电源: 380V/50HZ; 9. 产量: 10000-12000 穗/时。	1	台	238000	238000	微型
39	提升机	尚丰祥/定制 /北京尚丰祥	1. 将切好的原料输送到下一道工序;	1	台	27000	27000	微型

		食品机械有限公司	2. 外形尺寸：3000*800mm； 3. 皮带宽度：600mm PVC 材质； 4. 传动功率：0.75KW。					
40	切段机	尚丰祥 /STW-80/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 对残次棒进行切段，可切3mm、5mm 两种型号可选； 2. 外形尺寸： 2000*750*1200mm； 3. 功率：4.4KW； 4. 产量：2000-2600 棒/小时。	1	台	53000	53000	微型
41	分等机	尚丰祥 /STW-50/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 对原料按照长度进行分等级； 2. 外形尺寸： 500*1200*1200mm； 3. 分拣精度：±2mm； 4. 分拣规格：4 级+1 等外； 5. 功率：0.55KW； 6. 产量：10000-12000 穗/小时。	1	台	58600	58600	微型
42	输送风干机	尚丰祥 /STW-70/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 用途：用于清洗后的蔬果表面除水，物料向前传送，在传送过程中经过多次强风吹送，将蔬果表面的水珠吹落； 2. 特点：主要采用食品级 304 不锈钢材质，外表易清洁；材质不锈钢丝网编制结构，配置扁口风机； 3. 功能：物料输送中轴流风降低物料表面水汽，可调速；	1	台	180000	180000	微型

			2000mm; 5. 电压: 380V; 6. 功率: 4kW; 7. 产量: 800-1200kg/h。					
43	■电脑全 自动双层 水浴杀菌 锅	中远 /ZY-DN1000/ 诸城市中远 机械有限公司	1. 规格: 1000*2400mm, 对原料进行杀菌处理, 带两套盘车, 杀菌后的原料可以延长上架期; 2. 杀菌锅: DN1000×2400×4; 3. 热水罐: DN1000×2400×4; 4. 设计压力: 0.35Mpa; 5. 试验压力: 0.44MPa; 6. 工作压力: 0.33Mpa; 7. 设计温度: 147℃; 8. 工作温度: 145℃; 9. 电脑全自动双层杀菌锅电器配置: 可编程控制器、温度模块、压力模块、输出扩展模块、触摸屏等采用德国西门子品牌, 电源开关、接触器、断路器、热继电器、中间继电器、指示灯、按钮、急停等零部件、电磁阀、空气过滤器、汇流排等。	1	台	330000	330000	小型
44	脚架	凌飞机械/定 制/安丘市凌 飞机械制造 有限公司	1. 长 1.32m, 宽 1.26m, 高 1.50m; 2. 5mm 厚角铁、4mm 厚铁板。	1200	个	600	720000	微型

45	环氧金钢砂自流平地坪漆	格亿发/RYP3100/广东格亿发新材料有限公司	环氧金钢砂自流平地坪漆	3900	m²	78.34	305526	小型
46	升高车	龙工叉车/CDD20-E1M1/龙工(上海)叉车有限公司	1. 核定载额 2000KG; 2. 核定中心距 500mm; 3. 前悬距 715mm; 4. 轴距 1125mm; 5. 材质: 聚氨酯; 6. 平衡轮尺寸*数量: Φ110mm*30mm*1mm; 7. 承重轮尺寸*数量: Φ80mm*70mm*4mm; 8. 驱动轮直径: Φ210mm; 9. 驱动轮与平衡轮中心距: 523mm; 10. 货叉最低高度: 90mm; 11. 整车总长: 1788mm; 12. 箱体长度: 443mm*820mm; 13. 货叉尺寸: 62mm*180mm*1150mm; 14. 最小离地间隙: 20mm; 15. 通道宽度带 1000*1200; 16. 托盘: 2100mm; 17. 转弯半径: 1520mm; 18. 行车制动方式: 电磁制动; 19. 驱动单机功率: Φ210KW; 20. 油泵电机功率: DC2.2KW;	2	台	25000	50000	中型

			21. 蓄电池电压/容量: 48V/40AH; 22. 蓄电池类型: 牵引铅酸电 池; 23. 驱动控制类型: 交流电控; 24. 驾驶员耳边噪音水平: 70dB。					
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) <u>人民币伍佰贰拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元整 (¥5283326.00)</u>								
合同履行期限: 自签订合同之日起 60 日历天内安装调试并交付使用。								
质保期: 经验收小组验收合格之日起 <u>1</u> 年。维修后货物的质保期从维修完毕并重新经验收小组验收合格之日起计算。(以投标方售后服务承诺为准,“技术性能参数”中有特殊要求的,按特殊要求执行),其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内负责所有设备上门维修服务、更换零部件,相关所有费用由中标人负责。								
<u>无</u> 分标 (此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)								
备注: 本次投标货物中,属于中小企业生产的产品占本项目投标报价的比例为 <u>100.00</u> %,其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例为 <u>99.05</u> %。								

注:

- 1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。
- 4、备注一栏填写产品生产厂家企业类型:大型、中型、小型、微型,并如实提供相应的中小企业声明函。(投标货物中,属于中小企业生产的产品占投标报价的比例不低于 30%,其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于 60%。)
- 5、以上表格要求细分项目及报价,在“品牌、型号、生产厂家”一栏中,填写具体货物的品牌、型号及生产厂家全称,否则其投标作无效标处理。
- 6、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中

标标的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：寿光市鑫农业发展有限公司

日期：2025 年 4 月 2 日

