

采购需求

	序号	标的名称	数量及单位	技术参数及配置	中小企业划分标准所属行业名称 (行业名称及划分见本章附件1)
需求一览表	1	干湿分离机	170 台	<p>电机总功率 10.8KW, (挤压电机功率 4KW, 清洗电机功率 0.75KW, 振动电机 0.05KW, 抽粪电机 3KW, 搅拌电机 3KW), 猪、牛粪处理能力$\geq 22\text{m}^3/\text{h}$, 外形尺寸(长$\times$宽$\times$高)约 2200mm$\times$1300mm$\times$1500mm, 分离后固粪拦截率$\geq 80\%$, 去粪含水率: 猪粪水$\geq 45\%$。出水含固率$\leq 12\%$, 带反冲洗功能。</p> <p>配件明细:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主机 1 台(不锈钢材质)。 2、主机电机: 4KW 纯铜电机 1 台。 3、搅拌电机: 3kw 纯铜电机 1 台。 4、抽排泵: 3kw 切割泵 1 台纯铜电机, 扬程≥ 10 米, 流量≥ 45 立方, 口径 75mm。 5、反冲洗泵: 0.75KW 纯铜电机 1 台。 6、振动电机: 50W 纯铜电机 1 台。 7、外板: \geq厚 1.5mm (材质: 201 不锈钢)。 8、配电箱: 不锈钢箱体带过载保护。 9、挤压筛网: 约 145mm (长)\times350mm (宽), (材质: 304 不锈钢)。 10、绞龙: 螺旋板厚$\geq 5\text{mm}$ (材质: 201 不锈钢) 绞龙直径$\geq 145\text{mm}$。 11、筛面间隙: 约 0.5mm。 12、筛面尺寸: 约 1160mm\times1000mm (长\times宽)。 	工业

				<p>13、进料口：75mm。</p> <p>14、溢流口：75mm。</p> <p>15、排水口：100mm。</p> <p>16、给排管：带钢丝牛筋管（10 米长）。</p> <p>17、处理量：20-25m³ /h。</p> <p>18、安装辅材：pvc 管。</p> <p>19、减速机：RV 减速机。</p> <p>20、总机重量约 300 公斤（不含辅材）。</p>	
--	--	--	--	--	--